INNOVATIVE ENGINEERED
HARDWARE

CATÁLOGO TÉCNICO GENERAL



GIESSE

BISAGRAS PARA PUERTAS Y PARA VENTANAS

BISAGRAS PARA VENTANAS 2

BISAGRAS FLASH BASE. . . . 2
BISAGRAS FLASH BASE 3 PIEZAS . . . 5
BISAGRAS FLASH . . . 6
KIT BISAGRAS HOJA CHIC 3D 100 . . . 8
KIT DE BISAGRAS HOJA CHIC 3D 100 COPLANAR. . . . 10
KIT BISAGRAS HOJA CHIC 3D 130 . . . 12
KIT BISAGRAS HOJA CHIC 3D 150 . . . 14
KIT BISAGRAS HOJA CHIC 3D 130 ERRE. . . . 16
BISAGRAS CHIC PARA ABATIBLE . . . 18
BISAGRAS CHIC ERRE PARA ABATIBLE . . . 20
KIT BISAGRAS HOJA OCULTA . . . 22
BISAGRAS PARA ABATIBLE. . . . 24

BISAGRAS PARA PUERTA A CONTRASTE 25

BISAGRAS BRIDGE 2 . . . 25
BISAGRAS CELERA . . . 26
BISAGRAS FULCRA. . . . 27
BISAGRAS FLASH XXL . . . 28
BISAGRAS FLASH XLR . . . 30
BISAGRAS FLASH SLR . . . 32

BISAGRAS PARA PUERTA CON APLICACIÓN FRONTAL 33

BISAGRAS BRIDGE . . . 33
BISAGRAS DOMINA CLASSIC . . . 34
BISAGRAS DOMINA HP . . . 37
BISAGRAS DOMINA HP ÁNGULO . . . 40
BISAGRAS DOMINA HP COVER. . . . 43
ESPESORES DOMINA . . . 46
KIT CERRADEROS . . . 47
TORNILLOS FIJACIÓN DIRECTA . . . 48
TACOS FIJACIÓN. . . . 49
DISTANCIADORES PERFILES TT . . . 50
SISTEMAS DE SEGURANÇA DOMINA HP . . . 51
PLANTILLAS DE MECANIZADO BISAGRAS . . . 53
UTILLAJES DE MONTAJE DOMINA. . . . 54

BISAGRAS OCULTAS PARA PUERTAS 55

BISAGRAS CHIC DOOR 160 . . . 55
KIT DE REFUERZO PARA CHIC DOOR. . . . 59
KIT PARA INSTALACIÓN DE CHIC DOOR . . . 60
BISAGRAS CHIC DOOR EG . . . 61
BISAGRAS CHIC DOOR RG. . . . 62

FRICCIONES 63

FRICCIONES TECH . . . 63
FRICCIONES FRIBLOK . . . 65

MECANISMOS Y CIERRES

SUPRA 7 68

SUPRA 7 - ELEMENTOS DE MANIOBRA. . . . 68
SUPRA 7 - ELEMENTOS DE MANIOBRA CON MANGO DESALINEADO. . . . 70
SUPRA 7 - MARTELINAS DOBLES. . . . 72
SUPRA 7 - PLANTILLA DE TALADRADO . . . 74

NP SUPRA 75

NP SUPRA - MANIOBRA ASIA . . . 76
NP SUPRA - MANIOBRA PRIMA . . . 77
NP SUPRA - MOVIMIENTO OSCILO BATIENTE . . . 78
NP SUPRA - MOVIMIENTO HOJA . . . 79
NP SUPRA - PLANTILLA DE PERFORACIÓN . . . 80

CREMONAS 81

CREMONA KORA. . . . 81
CREMONA KORA KEY. . . . 83
CREMONA KORA 0-180 . . . 85
CREMONA KORA KEY 0-180 . . . 86
CREMONA KORA CW . . . 87
CREMONA KORA 0-90 . . . 88
KIT APERTURA EXTERNA KORA 0-90. . . . 89
CREMONA EURO. . . . 90
CREMONA EURO KEY. . . . 93
CREMONA EURO UNIVERSAL. . . . 95
CREMONA EURO AWAY . . . 97
CREMONA EURO CW . . . 99
CREMONA EURO PARA MURO CORTINA PARALELO . . . 101

CREMONA PRIMA . . . 102
CREMONA PRIMA KEY . . . 104
CREMONA PRIMA UNIVERSAL . . . 106
CREMONA ASIA . . . 108
CREMONA ASIA KEY . . . 110
CREMONA ASIA UNIVERSAL . . . 112
CREMONA ASIA AWAY . . . 113
CREMONA ASIA PLUS OUTWARD 0-90° . . . 115
KIT APERTURA EXTERNA ASIA PLUS 0-90 . . . 116
DISPOSITIVOS DE ARRASTRE . . . 117
CREMONA UNICA . . . 120
DISPOSITIVOS DE ARRASTRE . . . 123
PERNOS DE CONEXIÓN . . . 124
CREMONA UNICA KEY . . . 125
CREMONA UNICA AWAY . . . 126
CREMONA UNICA CW 2 . . . 128
CREMONA NOVA . . . 129
CREMONA SUPERNOVA . . . 131
CREMONA COUPE' . . . 132
ESPESORES Y CALCES . . . 133
BLOQUE DE TOPE . . . 134
ELEMENTOS DE ARRASTRE . . . 135
KIT DE CONEXIÓN . . . 136
PERNOS DE CONEXIÓN . . . 139
ENSAMBLAJE DE CREMONAS EN BRUTO . . . 140

MARTELINAS 141

MARTELINA ASIA . . . 141
MARTELINA PRIMA PLUS . . . 142
MARTELINA KORA . . . 144
MARTELINA KORA DESPLAZADA . . . 145
MARTELINA GAIA . . . 148
MARTELINA GAIA DESPLAZADA . . . 149
MARTELINA BAS . . . 150
MARTELINA COMPA . . . 151

MECANISMOS INTERNOS 152

MECANISMOS INTERNOS BIDIRECCIONALES . . . 152
MECANISMOS INTERNOS MONODIRECCIONALES . . . 154
MECANISMO BIDIRECCIONAL PARA APERTURA EXTERNA GHIBO OUT . . . 156
MECANISMO MONODIRECCIONAL PARA APERTURA EXTERNA GHIBO OUT . . . 158
MECANISMOS GHIBO MONODIRECCIONALES M180 APERTURA EXTERNA . . . 161
ACCIONAMIENTO MONODIRECCIONAL GHIBO PLUS CW1 . . . 163

MANILLAS PARA PUERTAS 165

MANILLA PRIMA PLUS . . . 165
MANILLA MASTERMONT . . . 166
MANILLA ASIA . . . 167
MANILLA PUERTAS KORA . . . 168
MANILLA MASTER PLUS . . . 169
MANILLA MASTERPLAST . . . 171
BOCALLAVES CUBRECILINDRO . . . 172
BOCALLAVE CUBRECILINDRO GHIBO OUT KEY . . . 174

CERRADURAS PARA PUERTA 175

CERRADURAS PARA CIERRE SUPERIOR-INFERIOR . . . 175
CERRADURAS PARA CIERRE PERIMETRAL . . . 177
CERRADURAS CON PESTILLO . . . 179
CERRADURAS CON PESTILLO Y PASADOR DE TRASLACIÓN . . . 180
CERRADURAS RODILLO Y PASADOR . . . 181
CERRADURAS MULTIPUNTO FRONTAL PLANO . . . 182
CERRADURAS MULTIPUNTO FRONTAL EN U . . . 183
CERRADEROS . . . 184

CILINDROS PARA PUERTA 187

CILINDRO DOBLE DE PERFIL EUROPEO . . . 187
MEDIO CILINDRO INDIVIDUAL PERFIL EUROPEO . . . 189
CILINDRO PERFIL EUROPEO CON POMO . . . 190
MEDIO CILINDRO CON POMO . . . 192

EVO DESIGN 194

MARTELINAS DE LATÓN . . . 194
MANILLAS LATÓN . . . 195
BOCALLAVES DE LATÓN . . . 197

SISTEMA UNICA 198

CREMONA KORA . . . 199
SISTEMA UNICA CREMONA . . . 199
SISTEMA UNICA KIT CREMONA . . . 205
SISTEMA UNICA KIT APERTURA EXTERNA . . . 207
SISTEMA UNICA KIT APERTURA INTERNA . . . 209

CIERRES DE GOLPETE 210
CIERRE DE GOLPETE TWIN . . . 210
CIERRE DE GOLPETE GRISBI . . . 211
CIERRE DE GOLPETE RIVO . . . 212
CIERRE A PRESIÓN 213
CIERRE A PRESIÓN BRAVO - LÍNEA EURO . . . 213
CIERRE A PRESIÓN BRAVO - LÍNEA PRIMA . . . 214
TIRADORES 215
TIRADORES DE LATÓN . . . 215
DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP001 216
AP001 LATERAL . . . 217
AP001 SUPERIOR-INFERIOR . . . 218
AP001 MODULAR . . . 219
BARRAS ACCIONAMIENTO AP001 . . . 221
CIERRES ADICIONALES AP001 . . . 222
ENCUENTROS PARA DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO AP001 . . . 223
ACCIONAMIENTOS EXTERNOS . . . 225
DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP002 226
AP002 LATERAL . . . 227
AP002 SUPERIOR-INFERIOR . . . 228
AP002 MODULAR . . . 229
CIERRES ADICIONALES AP002 . . . 231
ENCUENTROS PARA DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO AP002 . . . 233
ACCIONAMIENTOS EXTERNOS . . . 235
DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP100 236
BARRAS ACCIONAMIENTO AP100 . . . 237
MECANISMO AP100 . . . 238
CERRADURAS CENTRALES PARA SALIDAS DE EMERGENCIA . . . 239
CERRADURAS MULTIPUNTO PARA SALIDAS DE EMERGENCIA . . . 241
CERRADEROS PARA CERRADURAS AP100 . . . 242
DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP200 244
MECANISMO AP200 . . . 245
CERRADURAS CENTRALES PARA SALIDAS DE EMERGENCIA . . . 246
CERRADURAS MULTIPUNTO PARA SALIDAS DE EMERGENCIA . . . 247
CERRADEROS PARA CERRADURAS AP200 . . . 248

ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CIERRE

PASADORES PARA VENTANAS 252
PASADORES GIAP HOJA . . . 252
KIT HOJA PASIVA PASADORES GIAP . . . 254
PASADORES GIAP OSCILO BATIENTE . . . 255
PASADORES SUPERGIAP . . . 256
ACCESORIOS GIAP Y SUPERGIAP . . . 257
PASADORES REGULABLES . . . 258
KIT HOJA PASIVA PASADORES REGULABLES . . . 259
PASADORES BIDIRECCIONALES . . . 260
CIERRE PERIMETRAL . . . 262
CIERRE PERIMETRAL PARA HOJA PASIVA FUTURA . . . 263
PASADOR ANGULAR FUTURA . . . 264
PASADORES INCA . . . 265
PASADORES TOTEM . . . 266
ELEMENTOS DE MANIOBRA TOTEM . . . 268
TOPE HOJA . . . 269
PASADORES PARA PUERTAS 270
PASADORES MAYA . . . 270
PASADORES TOTEM PUERTAS . . . 271
PASADORES PESOS . . . 273
PASADORES BULL . . . 275
PASADOR STELVIO . . . 276
ENCUENTROS DE SUELO . . . 277
PLETINAS DE CONEXIÓN Y TERMINALES 279
TERMINALES REGULABLES FUTURA . . . 279
TERMINALES TOTEM . . . 280
TERMINALES . . . 281
ÁNGULOS DE REENVÍO . . . 282
PLETINAS DE CONEXIÓN . . . 283
ENCUENTROS Y ELEMENTOS DE CIERRE 284
BULONES . . . 284
BULONES 009 . . . 287
BULONES PARA MURO CORTINA . . . 288

UNIONES DE CONEXIÓN CON BULONES . . . 289
ELEMENTOS PARA CIERRES ADICIONALES . . . 290
ENCUENTROS . . . 291
ENCUENTROS PARA PUERTA . . . 293
ENCUENTROS MARCO PLANO . . . 294
CIERRE ANTIEFRACCIÓN . . . 296
MICROVENTILACIÓN . . . 298
RETENEDORES CHIC . . . 299
TERCEROS PUNTOS DE CIERRE REGULABLES . . . 300
TERCEROS PUNTOS DE CIERRE PARA MURO CORTINA MARCOS PLANOS . . . 301

KIT DE CIERRE 302

KIT HOJA CIERRE BIDIRECCIONAL . . . 302
KIT HOJA CIERRE MONODIRECCIONAL . . . 304
KIT PIVOTANTE CIERRES MÚLTIPLES . . . 305

ESCUADRAS COMPENSADORES TAPAS

ESCUADRAS 308

ESCUADRAS CON TOPE . . . 308
ESCUADRAS CON TOPE KAMEL . . . 309
ESCUADRAS CON TOPE KAMELDUE . . . 310
ESCUADRAS CON TOPE KAPPA . . . 311
ESCUADRAS CON TOPE REX . . . 312
ESCUADRAS DE ROSCA . . . 313
ESCUADRA MULTIFUNCIÓN . . . 314
ESCUADRAS DE ALINEACIÓN . . . 315

UNIONES 316

UNIONES DE ACERO ALEX . . . 316
UNIONES DE ACERO ROBUR . . . 317
UNIONES DE ALUMINIO EXTRUÍDO . . . 318

COMPENSADORES 320

COMPONENTES VARIOS 326

TAPAS . . . 329

TAPONES Y JUNTAS 331

TAPONES SOPORTE HOJAS . . . 331
TAPONES RECOGE-CONDENSACIÓN . . . 332
TAPONES CUBRE-AGUJERO . . . 333

COMPASES

COMPASES PARA MURO CORTINA-PROYECTANTE-PRACTICABLE 336

COMPASES GS HD TIPO A . . . 336
COMPASES GS HD TIPO M . . . 338
COMPASES GS HD TIPO C . . . 339
COMPASES GS HD TIPO C PLUS . . . 340
COMPASES GS HD TIPO C PLUS SUPER . . . 341
COMPASES GS HD TIPO P . . . 342
COMPASES GS HD TIPO P SUPER . . . 344
COMPASES GS HD TIPO TS . . . 345
COMPASES CON BISAGRA PARA PROYECTANTE . . . 347
ESPESORES PARA COMPASES PROYECTANTES . . . 348
DISPOSITIVOS REGULACIÓN COMPASES TOP HUNG . . . 349
COMPASES LASER . . . 350
COMPASES LIMITADORES TIPO I . . . 352
COMPASES LIMITADORES TIPO L . . . 353
COMPASES LIMITADORES TIPO N . . . 354
COMPASES FRIZ PARA APERTURA EXTERNA . . . 355
COMPASES LIMITADORES . . . 356
COMPASES PARALELOS TIPO G . . . 357
COMPASES LIMITADORES Y DE CIERRE PARA PROYECTANTE . . . 360
KIT ULK . . . 361
KIT ULK . . . 363

COMPASES ABATIBLES Y LIMITADORES 364

COMPASES FRIZ . . . 364
COMPASES LIMITY . . . 365
COMPASES RALLENTY . . . 366
COMPASES LIMITADORES CON BLOQUEO . . . 368

SISTEMAS CON MECANISMO Y CIERRE

SISTEMAS SKG 2 ESTRELLAS - OSCILOBATIENTE 370

SKG - CREMONAS . . . 372
SKG - KIT OSCILOBATIENTE . . . 373
SKG 2 ESTRELLAS - CIERRE ANTIEFRACCIÓN . . . 374
SKG - COMPÁS SUPLEMENTARIO . . . 375
SKG - BISAGRAS Y COMPASES CHIC 100 OSCILOBATIENTE . . . 376
SKG - BISAGRAS Y COMPASES CHIC 130 OSCILOBATIENTE . . . 377
SKG - BISAGRAS Y COMPASES FUTURA 3D 130 . . . 378

SISTEMAS SKG 2 ESTRELLAS - PRACTICABLE 379

SKG - CREMONAS . . . 381
SKG - KIT PRACTICABLE . . . 382
SKG 2 ESTRELLAS - CIERRE ANTIEFRACCIÓN . . . 383
SKG - BISAGRAS Y COMPASES CHIC 100 PRACTICABLE . . . 384
SKG - BISAGRAS Y COMPASES CHIC 130 PRACTICABLE . . . 385
SKG - BISAGRAS Y COMPASES FUTURA 3D 130 . . . 386

SISTEMAS SKG 3 ESTRELLAS - OSCILOBATIENTE 387

SKG - CREMONAS . . . 389
SKG - KIT OSCILOBATIENTE . . . 390
SKG 3 ESTRELLAS CIERRE ANTIEFRACCIÓN . . . 391
SKG 3 ESTRELLAS DISPOSITIVO ANTI FALSA MANIOBRA . . . 392
SKG - COMPÁS SUPLEMENTARIO . . . 393
SKG - BISAGRAS Y COMPASES CHIC 100 OSCILOBATIENTE . . . 394
SKG - BISAGRAS Y COMPASES CHIC 130 OSCILOBATIENTE . . . 395
SKG - BISAGRAS Y COMPASES FUTURA 3D 130 . . . 396

SISTEMAS SKG 3 ESTRELLAS - PRACTICABLE 397

SKG - CREMONAS . . . 399
SKG - KIT PRACTICABLE . . . 400
SKG 3 ESTRELLAS CIERRE ANTIEFRACCIÓN . . . 401
SKG 3 ESTRELLAS DISPOSITIVO ANTI FALSA MANIOBRA . . . 402
SKG - BISAGRAS Y COMPASES CHIC 100 PRACTICABLE . . . 403
SKG - BISAGRAS Y COMPASES CHIC 130 PRACTICABLE . . . 404
SKG - BISAGRAS Y COMPASES FUTURA 3D 130 . . . 405

HOJA DE SEGURIDAD 406

KIT HOJA ASEGURADA . . . 407
CREMONAS PARA HOJA DE SEGURIDAD . . . 409
BISAGRAS PARA HOJA DE SEGURIDAD . . . 410
CIERRES ADICIONALES HOJA DE SEGURIDAD . . . 411
EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

ABATIBLE HP 413

KIT ABATIBLE HP . . . 414
CREMONA ABATIBLE HP . . . 415
BISAGRAS ABATIBLES HP . . . 416
BISAGRAS ABATIBLES HP ERRE . . . 417
CIERRES ADICIONALES ABATIBLE HP . . . 418
EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

HOJA DE VENTILACIÓN 420

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES
BISAGRAS HOJA DE VENTILACIÓN . . . 421
ELEMENTOS DE MANIOBRA HOJA DE VENTILACIÓN . . . 422
CIERRES HOJA DE VENTILACIÓN . . . 423

HOJA CON CHIC 100 424

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES
BISAGRAS HOJA CHIC 100 . . . 425
ELEMENTOS DE MANIOBRA HOJA CHIC 100 . . . 426
CIERRES HOJA CHIC 100 . . . 427

HOJA CON CHIC 130 428

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES
BISAGRAS HOJA CHIC 130 . . . 429
ELEMENTOS DE MANIOBRA HOJA CHIC 130 . . . 430
CIERRES HOJA CHIC 130 . . . 431

HOJA CON CHIC 130 ERRE 432

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES
BISAGRAS HOJA CHIC 130 ERRE . . . 433
ELEMENTOS DE MANIOBRA HOJA CHIC 130 ERRE . . . 434
CIERRES HOJA CHIC 130 ERRE . . . 435

GIESSE - BALCONY DOOR 436

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES
ACCIONAMIENTO M180 ENTRADA 32 MM . . . 437
CERRADURA PARA BALCONERA . . . 438
SUPRA 7 - MARTELINAS DOBLES . . . 439
BISAGRAS Y COMPASES CHIC 100 HOJA OSCILO BATIENTE . . . 441
BISAGRAS Y COMPASES FUTURA 3D 130 . . . 442

OS OPERATOR 443
CREMONA UNICA OS OPERATOR . . . 444
MECANISMOS OS OPERATOR. . . . 445
EXTENSIONES . . . 447
COMPASES OS OPERATOR . . . 448
EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES
OS OPERATOR 2.0 450
CREMONA UNICA OS OPERATOR . . . 452
MECANISMO OS OPERATOR 2.0. . . . 453
COMPASES OS OPERATOR 2. . . . 454
HERRAMIENTAS OS OPERATOR 2.0 . . . 457
EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES
JALOUSIE 459
CREMONA UNICA PARA JALOUSIE . . . 460
COMPONENTES JALOUSIE . . . 461
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN
PROVENCE 463
CREMONA PROVENCE . . . 464
VARILLAS . . . 465
PUNTALES PROVENCE. . . . 466
ENCUENTROS PROVENCE. . . . 467
EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES
ACCIONAMIENTOS MANUALES 469
CDM 30 . . . 469

MECANISMOS Y KIT PARA HOJA OSCILO BATIENTE

CHIC 3D 100 472
BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 100. . . . 476
MECANISMOS CIERRE CHIC 3D 100 . . . 477
CIERRES Y ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS CHIC 3D 100 . . . 478
KIT BISAGRAS HOJA PASIVA CHIC 3D 100 . . . 480
EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES
CHIC 3D 100 COPLANAR 482
BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 100 COPLANAR . . . 486
COMPÁS LIMITADOR CHIC. . . . 487
MECANISMOS DE CIERRE CHIC 3D 100 COPLANAR . . . 488
CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES CHIC 3D 100 COPLANAR . . . 489
KIT DE BISAGRAS HOJA PASIVA CHIC 3D 100 COPLANAR. . . . 490
EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES
CHIC 3D 130 492
BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 130. . . . 496
MECANISMOS CIERRE CHIC 3D 130 . . . 497
CIERRES Y ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS CHIC 3D 130 . . . 498
KIT BISAGRAS HOJA PASIVA CHIC 3D 130 . . . 500
EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES
CHIC 3D 150 502
BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 150. . . . 506
MECANISMOS CIERRE CHIC 3D 150 . . . 508
CIERRES Y ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS CHIC 3D 150 . . . 509
KIT BISAGRAS HOJA PASIVA CHIC 3D 150 . . . 511
EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES
CHIC 3D 130 ERRE 513
BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 130 ERRE . . . 517
MECANISMOS CIERRE CHIC 3D 130 R. . . . 518
CIERRES Y ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS CHIC 3D 130 ERRE . . . 519
KIT BISAGRAS HOJA PASIVA CHIC 3D 130 ERRE. . . . 521
EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES
FUTURA 3D 130 523
BISAGRAS FUTURA 3D 130 . . . 527
MECANISMOS CIERRE FUTURA 3D 130 . . . 528
COMPASES FUTURA 3D 130 . . . 529
CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES FUTURA 3D 130. . . . 531
HOJA PASIVA FUTURA 3D 130 . . . 533
EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES
FUTURA 3D 170 HP INVISIBLE 536
BISAGRAS Y COMPASES FUTURA 3D 170 HP INVISIBLE . . . 540
MECANISMOS CIERRE FUTURA 3D 170 HP INVISIBLE . . . 542
CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES FUTURA 3D 170 HP INVISIBLE . . . 543
HOJA PASIVA FUTURA 3D 170 HP INVISIBLE. . . . 545
EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

FUTURA 3D 80 HP COPLANAR 547
BISAGRAS FUTURA 3D 80 HP COPLANAR . . . 551
MECANISMOS CIERRE FUTURA 3D 80 HP COPLANAR . . . 552
COMPASES FUTURA 3D 80 HP COPLANAR . . . 553
CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES FUTURA 3D 80 COPLANAR . . . 554
EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES
FUTURA 3D A & F 557
MECANISMO BASE FUTURA 3D A & F . . . 560
CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES FUTURA 3D A & F . . . 561
EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES
FUTURA 3D R 563
BISAGRAS FUTURA 3D R . . . 567
MECANISMOS CIERRE FUTURA 3D R . . . 568
COMPASES FUTURA 3D R . . . 569
CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES FUTURA 3D R . . . 570
KIT DE BISAGRAS HOJA PASIVA FUTURA 3D R . . . 571
EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES
CLASSIC 3D 80 573
BISAGRAS CLASSIC 3D 80 . . . 577
BISAGRAS CLASSIC 3D 80 INDUSTRIAL . . . 578
MECANISMOS CIERRE CLASSIC 3D 80 . . . 579
MECANISMOS CIERRE CLASSIC 3D 80 INDUSTRIAL . . . 580
COMPASES CLASSIC 3D 80 . . . 581
CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES CLASSIC 3D 80 . . . 582
HOJA PASIVA CLASSIC 80 . . . 583
EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES
GS990 586
MECANISMO BASE GS990 . . . 588
COMPASES GS990 . . . 589
CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES GS990 . . . 590
EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

ACCESORIOS Y CIERRES PARA CERRAMIENTOS DE CORREDERA

CARROS REGULABLES 594
CARROS REGULABLES CARRERA 1 . . . 594
CARROS REGULABLES CARRERA 2 . . . 596
CARROS REGULABLES 1 RUEDA . . . 598
CARROS REGULABLES 2 RUEDAS . . . 599
CARROS REGULABLES 4 RUEDAS . . . 600
CARROS FIJOS 601
CARROS FIJOS CARRERA 1 . . . 601
CARROS FIJOS CARRERA 2 . . . 603
CARROS FIJOS 1 RUEDA . . . 604
CARROS FIJOS 2 RUEDAS . . . 605
CIERRES EMBUTIDOS 606
CIERRE BRIO EVO . . . 606
CIERRE BRIO EVO KEY . . . 608
TIRADORES DE ARRASTRE BRIO KEY CON BRIO EVO . . . 610
TIRADOR UÑERO BRIO KEY CON BRIO EVO . . . 612
CIERRE BRIO MINI EVO . . . 614
CIERRE BRIO EVO L . . . 616
CIERRE BRIO EVO XL . . . 618
MANILLA BRIO RAPID EVO REDONDEADA . . . 620
TIRADOR BRIO EVO CIEGO . . . 621
CIERRE NADA . . . 622
CIERRE PRATIKA . . . 623
CIERRE PRATIKA DUO . . . 624
CIERRE PRATIKA DUO KEY . . . 625
TIRADORES DE ARRASTRE EXTERNO 626
TIRADORES DE ARRASTRE BRIO . . . 626
ARRASTRE BRIO KEY . . . 628
TIRADOR UÑERO BRIO EVO . . . 629
TIRADORES UÑEROS . . . 631
TIRADOR DE ARRASTRE INTERNO 632
TIRADOR DE ARRASTRE LATERAL BRIO EVO . . . 632
ARRASTRE INTERNO PRATIKA . . . 634
CREMONAS PARA CORREDERAS 635
CREMONAS CITY . . . 635
CREMONA CITY KEY . . . 636

ÍNDICE

ELEMENTOS DE CIERRE 638

GANCHOS DE HOJA BRIO EVO BIG. . . . 638
GANCHOS DE HOJA BRIO SMALL. . . . 639
GANCHOS DE HOJA BRIO ZAMAK 641
GANCHOS DE HOJA PRATIKA/NADA 642
CERRADEROS DE INSERTAR 643
CERRADEROS APLICACIÓN FRONTAL 644
CERRADEROS PARA CARRIL FRESADO 645
CERRADEROS VARIOS 646
KIT ENGANCHE BRIO EVO 647
KIT ENGANCHE BRIO 649
KIT ENG.PRATIKA/NADA 650
MANILLA CON PULSADOR DELTA PLUS 652

MANILLAS APLICACIÓN FRONTAL 654

TIRADOR BUTTERFLY 654

MULTICIERRES 655

MISMO 655
TOP SECURITY BRIO. . . . 656

MULTICIERRE CHAMPION PLUS 658

VARILLAS DE CIERRE CHAMPION PLUS CON MICROVENTILACIÓN 659
KIT DE FIJACIÓN CHAMPION PLUS CON MICROVENTILACIÓN 661
VARILLAS DE CIERRE CHAMPION PLUS 665
KIT DE CONEXIÓN CHAMPION PLUS 667
VARILLAS DE CIERRE CHAMPION PLUS 90 671
DISPOSITIVO ANTI-FALSA MANIOBRA 673
MARTELINA PRIMA CHAMPION PLUS. . . . 674
TIRADOR DE EMBUTIR 675
UÑERO DE ARRASTRE EXTERNO 676
UÑERO DE ARRASTRE INTERNO CIEGO 677

KIT PARA CORREDERA 678

KIT DE ENSAMBLAJE VENTANA 2 HOJAS. . . . 678

TAPONES AMORTIGUADORES 679

DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE LA HOJA 682

TAPONES CUBREMECANIZADOS Y ANTIPOLVO 683

COMPONENTES VARIOS CORREDERAS 704

CASQUILLOS 704
CILINDROS Y LLAVES. . . . 705
ELEMENTOS DE NAILON 706

Tratamientos y acabados

Base/Neutro

Con acabado neutro (código 000) se hace referencia a todos los artículos sin acabado y que no pueden ser sucesivamente pintados/oxidados.
Los acabados Base (códigos 005-006) son los tratamientos superficiales que Giesse aplica a los productos que serán sucesivamente pintados o anodizados.
El Base Painting (código 005) es un tratamiento de pasivación carente de Cromo VI, que permite mantener a largo plazo las características superficiales idóneas para la fase de pintura posterior.
El Base Painting es ideal para la pintura en polvo y en líquido y es compatible con todos los pretratamientos que contemplan una fase de limpieza con ataque ácido.
Sin embargo, el Base Oxidation (código 006) es un tratamiento de acabado en tambor, idóneo para la fase sucesiva de oxidación anódica.

Polímeros Plásticos

Son todos los artículos realizados en poliamida.

Anodizado Elox

Son todos los artículos con acabado oxidado y/o electrocolor.
La oxidación se realiza exclusivamente en artículos de aluminio extruido.

Lacado

Todos los productos se pintan en el equipo de pintura interno exclusivamente con pinturas en polvo termoendurecidas, atóxicas y no nocivas; por consiguiente, no contaminantes y ecológicas (sin TGIC).

Trend/Oro/Latón

Forman parte de este grupo de acabado los artículos Trend (acabados de prestigio para cerramientos modernos y de diseño), oxidados oro, pintados con líquido o realizados en latón.
La oxidación se realiza exclusivamente en artículos de aluminio extruido.

BASE/NEUTRO
000 bruto/inox/poliamida
005 base primer
006 base oxidation
010 poliamida negra
501 negro mate


POLÍMEROS PLÁSTICOS
542 gris claro
544 gris
560 blanco
590 negro
591 negro Ral 9005 - RE30

ANODIZADO/ELOX
020 plata
060 bronce
190 elettrogiesse 9


LACADO
362 F1 Plata
376 plata Giesse
380 euro bronce
382 bronce oscuro Giesse
385 bronce Giesse
390 euro elettro 5
410 blanco puro 9010
411 blanco, 25% gloss ~ Ral 9010
414 marfil claro ~ Ral 1015
415 blanco brillante ~ Ral 9003
420 blanco crema ~ Ral 9001
430 blanco perla ~ Ral 1013
443 gris brillante ~ Ral 7016
461 rojo ~ Ral 3000
470 blanco ~ Ral 9016
480 verde musgo ~ Ral 6005
490 marrón chocolate ~ Ral 8017
500 negro ~ Ral 9005
510 verde opaco SFX
530 gris opaco SFX
610 blanco Ral 9010 (francés)
611 ~ Ral 9010 blanco
640 barnizado marrón ~ Ral 8019
641 marrón opaco ~ Ral 8019
650 marrón musgo Grinz
660 verde musgo Grinz
670 marrón opaco SFX
680 blanco ~ Ral 9002
700 verde Giesse ~ Ral 6029
790 niquelado blanco
960 marrón obscuro ~ Ral 1247
970 plata ~ Ral 9006

TREND/ORO/LATÓN
040 oro
310 trend oro
325 trend níquelsat
350 trend cromado satinado
375 plata antigua
383 bronce antiguo


NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE C




C001




C002




C003




C004




C005




C006




C007




C008




C009



C010




C011



C012

NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE C



Consultar el catálogo on-line para la correspondencia exacta serie/código.

NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE C - EMPRESAS - SERIE/SISTEMAS

C001
A.SER - MODENA
A.SER - CLASSICA
ABYAT - C100
ADOPEN - AD 55
ADOPEN - AD 55T
AKFA GROUP - AKI65
ALCAR - AE0943
ALCAS - AW 50
ALCEMAR - MONACO
ALDOM - TB65LT
ALEXIA - 54-72 HT
ALEXIA - 65 ATLAS
ALEXIA - 74 ELEGANCE
ALEXIA - 74 MAGNUM
ALEXIA - 65 ATLAS
ALEXIA - 74 MAGNUM ELEGANCE
ALEXIA - 65 ATLAS PORTE
ALEXIA - 74 MAGNUM PORTE
ALLCO - EXPORT 50
ALLCO - EXPORT 50TT
ALLCO - EXPORT 45
ALLCO - K40 SORMONTO
ALLCO - ALLCO.TEC 72
ALLCO - ALLCO.TEC 72 MINIMAL
ALLCO - EXPORT 56TT
ALLCO - ALLCO HT 80
ALLCO - WS 75 FL
ALPROF - T72
ALSISTEM - PLANET 62 TT
ALSISTEM - PLANET 50 TT
ALSISTEM - PLANET 72 HT
ALSISTEM - PLANET 45
ALSISTEM - PLANET 72 PLUS
ALSISTEM - PLANET 62 PLUS
ALSISTEM - PLANET 50 PLUS
ALSISTEM - ECOSLIM 50 TT
ALSISTEM - ECOSLIM 62 TT
ALSISTEM - ECOSLIM 62 UP
ALSISTEM - PLANET 62 UP
ALSISTEM - PLANET NEO 62 UP
ALSISTEM - PLANET NEO 72 PLUS
ALSISTEM - PLANET 72 TT UP
ALUAR - ALTEZZA
ALUBIN - AD 45
ALUCANSA - AL 67 RPT
ALUGOM - ALG 55 ESTANDAR
ALUGOM - ALG 65 OPTIMA
ALUGOM - ALG 65 OPTIMA HS
ALUGOM - ALG 75 MAXIMA HS
ALUGOM - ALG 75 MAXIMA
ALUK - VENTA
ALUK - TRITON
ALUMAFEL - UNNO
ALUMAFEL - UNNO-THERMIC
ALUMARTE - 34000 RT
ALUMEC - SYNTHESIS-57
ALUMEC - SYNTHESIS 45
ALUMEC - SYNTHESIS 52
ALUMIL - M9400
ALUMIL - M11500
ALUMIL - S60
ALUMIL - S77
ALUMIL - M15000
ALUMIL - M9660
ALUMIL - S67
ALUMIL - M940
ALUMIL - M9650
ALUMIL - M20650
ALUMINCO - W 450
ALUMINCO - W 540
ALUMINCO - W 4750
ALUMINCO - W 4900
ALUPROF - MB-70 HI
ALUPROF - MB-104
ASISTAL ALUMINIUM - TH 55
BALEXCO - BL45
BURAK ALLUMINIUM - BM 72
CAPPELLO GROUP SPA - EK79TH
CAPPELLO GROUP SPA - EK53TH
CAPPELLO GROUP SPA - EK58TH
CAPPELLO GROUP SPA - EK61TH
CAPPELLO GROUP SPA - EK68TH
CAPPELLO GROUP SPA - EK69TH
CAPPELLO GROUP SPA - EK80TH
CAPPELLO GROUP SPA - EK95TH
CENTRO ALUM - RENOVA OCULTEC
CLL - TECNO CE 65 TT
CLL - TECNO CE 85 TT
CORTIZO - COR 70 IND
CORTIZO - COR 3500
CORTIZO - COR 60 HO
CORTIZO - COR 70 HO
CORTIZO - COR 70
CORTIZO - COR 2000
CUHADAROGLU - ST 70
CUHADAROGLU - ST 80
CUHADAROGLU - DE 60
DFV - SINERGY - LINEA 65 CE
DFV - SINERGY - LINEA 75 CE
DFV - SINERGY - SINERGY LINEA
DFV - SINERGY - ECOWIN TH72
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - STOPPER PG
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - DOMALBREAKPA52
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - DOMALBREAKPA63
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - DOMALBRIGHT PA70S
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - DOMAL EXTRATHERMIC 62
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - TOP TB 65
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - PERFORMANCE 70
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - TOP TB 75
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - AVANTIS 70
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - TOP TB65 MINIMALE
ENDER ALUMINYUM - EIN 55
ENDER ALUMINYUM - EIN 64
ENDER ALUMINYUM - EIN 74
ETA - START 470 TT
ETA - START 560 TT
ETA - START 410
ETA - START 640 TT
ETA - START 510
ETEM - E 45
ETEM - E 75
ETNALL - ET 45
EVEREST - 70000
EXTRUGAL - P45
EXTRUGASA - V-8000-50 RPT
EXTRUGASA - V-8000-58 RPT
FEAL - TERMO 85
FEAL - TERMO 65
FEAL - TERMO 65 PLUS
GASTALDELLO - EL65LL-PAS
GASTALDELLO - EL 76 LL
GASTALDELLO - EUROLINE 50N
GASTALDELLO - EUROLINE 65LL
GASTALDELLO - EUROLINE EL 90 IT
GEAL - HP 600
GEAL - HP 700
GEAL - HP SYSTEM SLIM
GEAL - HP 600 ANTA STYLE
GEAL - HP 820
GENERICO - ELIOS 50C - CASEMENT
GENERICO - ELIOS 50C - BALCONY
GENERICO - ELIOS 50C - DOOR
GIESSE - MASTER C001
GOS-C - GOS-C T70 PACK 4
GOS-C - GOS-C T66 HS
GOS-C - GOS-C T70 HS
GULF EXTRUSION - TB-600 SERIES
HEROAL - W 77
HILAL ALUMINYUM - H 55
HYDRO-SAPA ARGENTINA - HA 62 RPT
INDINVEST - GOLD 400
INDINVEST - GOLD 500
INDINVEST - GOLD 600
INDINVEST - GOLD 450TT
INDINVEST - GOLD 450
INDINVEST - DOGMA
INDINVEST - DOGMA LIGHT
INDINVEST - DOGMA SLIM
INDINVEST - DOGMA PRO
INDINVEST - GOLD 502
INESPAL - A54 RPT
INSTALLUX - ECLIPSE 70TH OC
ITESAL - IT-45 RPT
ITESAL - IT-61 RPT
ITESAL - IT-75 RPT
KAWNEER - ALCOA BRASIL - NG7
KRISTALL - KEEPER 61/68
KURTOGLU - 70 TH
KURTOGLU - 84 TH
MERIDIONALE ALLUMINIO - MA 72 HP
MEXALL - MX70
MUSKITA ALUMINIUM - MU 2075
MV ABITHAL - ABITHAL-GREEN
NAPCO - N 45
ORIGINAL SYSTEM HYDRO BUILDING - R 72CE
PONZIO - WS 45
PONZIO - WS 45 TT
PONZIO - WS 55 TT
PONZIO - WS 75 AS
PONZIO - WS 65 THI
PONZIO - WS 75 THI
PROFILATI - EKU 53
PROFILATI - EKU 64TT
PROFILATI - EKU 72TT
PROFILATI - EKU 53TT
PROFILATI - EKU 40
PROFILATI - EKU 66TT
PROFILATI - EKU 78TT
PROFILATI - EKU PERFEKTION
PROFILATI - EKU 52TT
PROFILATI - EKU PERFEKTION HPS
PROFILATI - EKU 66TT HPS
Q SYSTEM - Q57
QALEX - POLAR 47
QALEX - PANDA 47
QALEX - T-PANDA 47
RESCARA INTERNATIONAL - RWT 64
RESCARA INTERNATIONAL - RWT 75
SISTEM ALUMINYUM - W55 SERIES W1
TECHNAL - UNNO THERMIC
TECNO FORNITURE - PR50
TECNO FORNITURE - PR50 TT
TECNO FORNITURE - PR65 TT
TECNO FORNITURE - PR75 TT
TGP SISTEMI - TGP 45
TGP SISTEMI - TGP TH 52
TGP SISTEMI - TGP TH 60
TGP SISTEMI - TGP TH 68
THERMECO - EC65TB
TOMA - ATLANTIS 45
TOMA - ATLANTIS 68TT
TOMA - ATLANTIS 55TT
TOMA - ATLANTIS 80TT
TOMA - TIERRE 590 TH
TOMA - TIERRE 640TH
TOMA - NGS MINIMAL
TOMA - TIERRE 600TH
TP PROFILATI - EKOS - 50 TH
TP PROFILATI - EKOS - 85 TH
TP PROFILATI - EKOS - 75 TH
TPR - TW74
TWIN SYSTEMS - CX 600
TWIN SYSTEMS - CX 700
TWIN SYSTEMS - CX 650
TWIN SYSTEMS - CX 700 ASE
TWIN SYSTEMS - MX 603
TWIN SYSTEMS - CX 700 AS
TWIN SYSTEMS - CX 700 HP
TWIN SYSTEMS - CX 850 PH
TWIN SYSTEMS - MX 753
ULUSAN - AWT 64
ULUSAN - AWT 58
ULUSAN - AW 50

C002
GIESSE - MASTER C002
GIUGNI - GIUGNI TT
METRA - NC 50I
METRA - NC 55I
METRA - NC 65 STH
METRA - NC 72 STH
METRA - NC 50 STH
METRA - NC 65 STH HES
METRA - NC 75 STH HES-WS

C003
ALUK - REVA 54
GUTMANN - S70
HEROAL - 110 ES
HEROAL - W 72
HEROAL - W 65
HEROAL - W 50
INSTALLUX - ESPACE 50TH
INSTALLUX - ESPACE 50
INSTALLUX - ESPACE 40
RESCARA INTERNATIONAL - P69
REYNAERS - XS50
REYNAERS - CS 45 PA
REYNAERS - XS68

C004
INDINVEST - PLATHINA 69
INDINVEST - PLATHINA 75

C005
ALUMAFEL - FORMA-THERMIC
ALUMAFEL - FORMA

C006
GULF EXTRUSION - 45-E
TECHNAL - FC

C007
CLL - TECNO 45
CLL - TECNO 50 TT
CLL - TECNO 60-68 TT
CLL - TECNO 76 TT
COLMA - MAR73HTI
ETA - ER 750 TT
ETA - ER 670
ETA - ER 730
ETNALL - TT 50
GASTALDELLO - NT 50
GASTALDELLO - NT 52
GASTALDELLO - NT 60
GASTALDELLO - NT 68
GASTALDELLO - NT 65 TT
GASTALDELLO - NT 65
ORIGINAL SYSTEM HYDRO BUILDING - R 40
ORIGINAL SYSTEM HYDRO BUILDING - R 62TT
ORIGINAL SYSTEM HYDRO BUILDING - R 72TT
ORIGINAL SYSTEM HYDRO BUILDING - R 50TT (NEW)
ORIGINAL SYSTEM HYDRO BUILDING - R 85TT
ORIGINAL SYSTEM HYDRO BUILDING - R 72TT 1.3 HP
ORIGINAL SYSTEM HYDRO BUILDING - R 85TT 1.0
PONZIO - NT 50
PONZIO - NT 52
PONZIO - NT 60
PONZIO - NT 68
PONZIO - NEWTEC 50 PERSIANE
PONZIO - NT 65 TT
PONZIO - NT 75 TT HI
TECNO FORNITURE - PR66 TT
TECNO FORNITURE - PR58
TECNO FORNITURE - TF 75 TT
TOMA - RS 67TT
TWIN SYSTEMS - RX 600
TWIN SYSTEMS - RX 700
TWIN SYSTEMS - RX 450
TWIN SYSTEMS - RX 700 HP
TWIN SYSTEMS - RX 700 HP +

C008
ORIGINAL SYSTEM HYDRO BUILDING - R 50
ORIGINAL SYSTEM HYDRO BUILDING - R 60TT

C009
ALLCO - ALLCO5S
ALLCO - ALLCO5STT
ALLCO - NEW-AGE

C010
ETNALL - ET 40
ETNALL - ET 43
METRA - NUOVO NC40S
MV ABITHAL - ABITHAL POINT
PROFILATI - PE 40 SISTEMA1
PROFILATI - PE 50 SISTEMA1
PROFILATI - PE 58TT
SORMONTO

C011
PROFILATI - THERMOLEGNO

C012
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - AVANTIS 55


C013
ALUAR - A30NEW-PORTE
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - STOPPER PG
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - DOMALBREAKPA52
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - DOMALBREAKPA63
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - DOMALBRIGHT PA70S
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - DOMAL EXTRATHERMIC 62
ETNALL - ET 45

C015
INDINVEST - GOLD 400
INDINVEST - GOLD 500
INDINVEST - GOLD 450TT
INDINVEST - GOLD 450
PROFILATI - EKU 53TT
PROFILATI - EKU 60TT
PROFILATI - EKU 80TT
TOMA - ATLANTIS 68TT
TOMA - ATLANTIS 45 COMPLANARE
TOMA - ATLANTIS 55TT


C016
ALLCO - EXPORT 51TT
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - TOP TB 65
ETA - START 470 TT
ETA - START 410
ETA - START 510

C017
METRA - NC 50I
METRA - NC 65 STH
METRA - NC 72 STH
METRA - NC 50 STH


NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE P




P001




P002




P003




P004




P005




P006




P007



P008



P009



P010

Consultar el catálogo on-line para la correspondencia exacta serie/código.

NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE P - EMPRESAS - SERIE/SISTEMAS

P001
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - STOPPER PG
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - DOMALBREAKPA52
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - DOMAL EXTRATHERMIC 62

P002
ALLCO - EXPORT 50
ALLCO - EXPORT 50TT
ALLCO - EXPORT 45
MERIDIONALE ALLUMINIO - MA 72 HP
PONZIO - WS 55 TT

P004
MV ABITHAL - ABITHAL-GREEN
MV ABITHAL - EURO KEEPER 45

P005
INDINVEST - GOLD 400
INDINVEST - GOLD 500
INDINVEST - GOLD 600
INDINVEST - GOLD 450TT
INDINVEST - GOLD 450
INDINVEST - GOLD 502 HC
TOMA - TIERRE 550 TH

P006
ALUMIL - M11500
METRA - NC 50I
METRA - NC 50 STH

P007
METRA - NC 65 STH

P008
PROFILATI - EKU 53
PROFILATI - EKU 64TT
PROFILATI - EKU 53TT
PROFILATI - EKU WOOD 72TT

P009
ALEXIA - 74 MAGNUM
ALEXIA - 65 ATLAS
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - DOMALBREAKPA63
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - DOMALBREAKPA70S

P010
DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT - DOMALBRIGHT PA70S

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																	NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
00094U	3																											
00095U	3																											
00099U	3				■																							
00100U	3																											
00103U	5																											
00112N	33	■	■	■										■	■				■	■								
00115U	5	■	■											■		■	■		■	■		■	■			■	■	■
00119	5	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		
001201	3	■	■											■		■	■		■	■		■	■			■	■	■
001202	3	■	■											■		■	■		■			■				■	■	■
00120U	3	■	■											■		■	■		■	■		■	■	■		■	■	■
00120U	410	■	■											■		■	■		■	■		■	■	■		■	■	■
001211	3	■	■											■			■		■	■							■	
001212	3	■	■											■			■		■	■							■	
00121U	3	■	■											■			■		■	■							■	
001221	3			■											■			■						■	■			
001222	3			■											■			■						■	■			
00122U	3			■											■			■						■	■			
001231	3			■											■													
001232	3			■											■													
00123U	3			■											■													
00126U	3									■																		
00127U	3									■																		
001281	3								■																			
001282	3								■																			
00128U	3								■																			
00128U	410								■																			
00129U	3								■																			
00130U	3																											
001341	3										■																	
001342	3										■																	
00134U	3										■																	
00135U	3										■																	
00136U	3				■																							
00137U	3																											
00142U	3																											
001431	3	■	■											■		■	■			■			■			■		
001432	3	■	■											■		■	■			■			■			■		
00143U	3	■	■											■		■	■			■			■			■		
0014411	3	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■		■	■		■	■		
0014421	3	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■		■	■		■	■		
00144N	3	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		
00147N	3																											
00149U	7	■	■																									
00150U	7	■	■											■		■	■		■	■		■	■	■		■	■	
00151U	7	■	■											■					■	■							■	
00157U	7									■																		
00171	5																											
00227U	3																											
00240U	3											■																
00258U	3																											
002591	3																											
002592	3																											
00259U	3																											
002701	3																											
002702	3																											
00278U	3																											
00279U	3																											

CÓDIGO / TIPO DE NUDO

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
002811	3																											
002812	3																											
00281U	3																											
002851	4																											
002852	4																											
00285U	4																											
00305	308			■											■													
00313	308	■	■											■		■			■				■			■		
00321010	311			■											■													
00322010	311																											
00323010	311			■						■								■						■				
00325	312																											
00326	312																											
00330	310	■	■								■									■								
00332	309																											
00334	312																											
00335	310																											
00336	309								■	■																		
00337	309								■	■																		
00338	309								■																			
00339	309								■																			
00340	309	■	■																									
00344	309	■	■											■		■			■				■				■	
00349	309	■	■							■																		
00350	312	■	■						■																			
00351X	312	■	■																									
00352	312																											
00353	312																											
00355	312																											
00356	312	■	■																									
00357	309	■	■											■					■									
00360	315	■	■																	■								
00362	315																											
00363	315										■																	
00365	315	■	■													■							■					
00366	315	■	■													■							■					
00367	308	■	■													■							■					
00397	313	■	■													■							■					
00398	313																											
00420	319																											
00425	319	■	■																	■								
00428N	319	■	■									■				■	■						■					
00429	319	■	■																									
00430N	319																											
00431	319	■	■									■														■		
00432	319	■	■																	■								
00443	319	■	■																				■					
00471	316			■											■													
00474	319								■																			
00475N	319								■																			
00476	317								■																			
00477	317									■																		
00479	319									■																		
00481	317																											
00484	319																											
00485	319										■																	
00486	319								■																			
00487	319									■																		

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
005271	4	■	■				■																					
005272	4	■	■				■																					
00527U	4	■	■				■																					
00529U	4	■	■				■							■					■	■								
00561	29	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
005641	4								■	■																		
005642	4								■	■																		
00564U	4								■	■																		
00591	29	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
00598N	29	■	■											■		■	■		■				■	■		■		
00598N	410	■	■											■		■	■		■				■	■		■		
00599	29	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
00599	410	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
00600N	25	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
00600N	410	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
00600N	416	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
00601N	25	■	■											■					■								■	
00602N	25								■																			
00602N	410								■																			
00602N	417								■																			
00603N	25								■																			
00604N	25									■																		
00605N	25									■																		
00606N	25										■																	
00607N	25	■	■													■							■			■		
00609N	25				■		■																					
00612U	4							■																				
00681	26	■	■	■			■							■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
00681	410	■	■	■			■							■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
00682	26								■																			
00682	410								■																			
00684	26	■	■	■										■		■		■	■	■			■		■	■	■	
00685	26	■	■											■			■		■								■	■
00687	26									■																		
00688	26										■																	
00689	26																											
00690	26								■																			
00700	27	■	■											■		■	■		■	■		■	■	■		■	■	
00700	410	■	■											■		■	■		■	■		■	■	■		■	■	
00701	27								■																			
00701	410								■																			
00702	27																											
00703	27	■	■											■		■	■		■								■	■
00725	61	■	■					■								■	■			■			■					
00726	62								■																			
00755	59																											
00756	60																											
00757	58																											
00763	58																											
0078902	648																											
00801	597																											
0080201	648																											
00806	595																											
0083101	620																											
00859	598																											
0086401	328																											
0087302	619																											
00878	619																											

CÓDIGO / TIPO DE NUDO

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
00889N	360																											
00890N	360																											
00917	58																											
00920	58																											
00925N	31	■	■																									
00926N	31																											
00927N	31																											
00929N	31																											
00930	31																											
00934	157																											
00935	157																											
00936	157																											
00937	157																											
00938	157																											
00939	290																											
00940	32	■	■																									
00943	157																											
00945	437																											
00946	438																											
00947	437	■	■	■		■	■							■	■	■		■										
00947	477	■	■	■		■	■							■	■	■		■										
00947	488	■	■	■		■	■							■	■	■		■										
00947	497	■	■	■		■	■							■	■	■		■										
00947	508	■	■	■		■	■							■	■	■		■										
00947	528	■	■	■		■	■							■	■	■		■										
00947	542	■	■	■		■	■							■	■	■		■										
00947	552	■	■	■		■	■							■	■	■		■										
00948	153	■	■	■	■	■	■						■	■	■	■	■	■										
00949	155	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
00949	422	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
00949	426	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
00949	430	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
00949	580	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
00957	82																											
00958	84																											
00959	82																											
00959	415																											
00960	84	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
00960	372	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
00960	381	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
00960	389	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
00960	399	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
00961	84																											
00961	409																											
00962	84																											
00963	204																											
00964	85																											
00965	85																											
00966	204																											
00967	86																											
00968	88																											
009691	87																											
00986	155																											
009881	149																											
009882	149																											
00989	148																											
00989	149																											
00990	148																											

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																	NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
00990	149																											
00991	148																											
00992	147																											
00993	101																											
0099611	147	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
0099621	147	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
00997	144	■	■	■					■									■		■				■	■			
00998	144																											
01000U	92	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01001	98	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01002	94	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01004	130	■	■	■			■		■	■	■			■	■	■		■	■	■		■	■			■	■	
01005	112																											
01006	130	■	■	■			■		■	■	■			■	■	■		■	■	■		■	■			■	■	
01007	131	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01008	92	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01009	130	■	■											■					■							■		
01011	105	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01019	105	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
0102001	153	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
0102001	422	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
0102001	426	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
0102001	430	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
0102001	434	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
0102101	153											■																
0102301	153	■	■													■							■					
01024U	103	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01025K	153	■	■	■			■							■	■	■		■	■	■			■	■	■	■		■
01026K	153	■	■											■		■			■									
01029K	155	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
0103001	155											■																
01037	96	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01038	107	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01039	103	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01039	415	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01056	132	■	■	■					■		■			■	■	■		■	■	■		■	■			■	■	
01057R	96	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01058R	107	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
0106101	155	■	■																									
0106101	426	■	■																									
0106101	430	■	■																									
0106101	580	■	■																									
01062	155								■																			
01062	434								■																			
01063	204	■	■						■											■								
01064	109																											
01065	111																											
01076	109	■	■	■	■															■				■				
01078	114																											
01079	114																											
01084	109	■	■	■	■															■				■				
01084	415	■	■	■	■															■				■				
0108501	111	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
0108501	372	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
0108501	381	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
0108501	389	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
0108501	399	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01086	111	■	■	■	■															■				■				

CÓDIGO / TIPO DE NUDO

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																	NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
01086	409	■	■	■	■															■				■				
01087	111	■	■																									
01091K	98	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01092K	94	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01094	92	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01094	415	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01108	92	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01109	92	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01111	114																											
01114	130																											
01116	130																											
01120	103	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01121	103	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01123	133																											
01125001	204	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01126	204	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01127	444																											
01127	452																											
01128	444																											
01128	452																											
01129	127	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01129	444	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01129	452	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01130	98	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01131	133	■	■																	■								
01132	133	■	■											■														
01137	133	■	■											■					■									
01138	127	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
0114901	105	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01150001	204	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01151001	204	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01154001	122	■	■																	■								
01155001	122	■	■											■														
01157001	122	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01159001	122	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01160	464	■	■	■					■	■	■			■	■	■		■	■			■	■			■		
01161	464	■	■	■					■	■	■			■	■	■		■	■			■	■			■		
01162	464	■	■	■					■	■	■			■	■	■		■	■			■	■			■		
01163N	125	■	■											■														
01164N	122	■	■		■												■											
01165N	122																											
011691	204																											
011692	204																											
011701	128																											
011702	128																											
01171	444																											
01171	452																											
01172	444																											
01172	452																											
01174K	408	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01175K	408	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01175K	414	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01181K	304								■																			
01183K	303																											
01184K	304	■	■											■		■	■		■	■		■	■			■	■	■
01185K	304	■	■		■																							
01187	304	■	■											■		■	■		■	■		■	■			■	■	■
01188	304																											

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																	NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
01190	153								■																			
01190	434								■																			
0119102	105	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
0119102	372	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
0119102	381	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
0119102	389	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
0119102	399	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01192	105	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01192	409	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01193	105	■	■	■	■	■	■	■			■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01194	105	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01196	111																											
01207	408																											
01207	414																											
01209	105																											
01210	408																											
01213	295				■																							
01214	295				■																							
01215	292								■																			
01215	435								■																			
01216	283								■																			
01220	683																											
01221	684																											
01224	315																											
01228	320	■	■																									
01230	204	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01239	706																											
01261	330																											
01266K	295																											
01267K	295	■	■		■																							
01269K	295				■																							
01274	685																											
01275	686																											
01280	295				■																							
01294N	467	■	■	■					■	■	■			■	■	■		■	■			■	■			■		
01295N	467	■	■	■					■		■			■	■	■		■	■				■			■		
01297	465	■	■	■					■	■	■			■	■	■		■	■			■	■			■		
01298	465	■	■	■					■	■	■			■	■	■		■	■			■	■			■		
01299	532																											
01299	555																											
01299	582																											
01300	465	■	■	■					■	■	■			■	■	■		■	■			■	■			■		
01304	465	■	■	■					■	■	■			■	■	■			■			■	■			■		
0130501	292																											
0130601	292																											
0130701	292										■																	
01308	293																											
01314K	292	■	■	■								■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
0131501	292						■																					
0131601	292																											
01317K	292								■																			
01317K	435								■																			
01318K	292								■	■																		
01319K	286								■																			
01320	278								■	■																		
01322	292	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
01322K	292	■	■																	■								
0132501	293	■	■	■					■						■	■		■				■		■				

CÓDIGO / TIPO DE NUDO

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																	NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
01326	278	■	■	■					■					■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	
01328	292																											
01329	292										■																	
0133001	290										■																	
01331	292																											
01332	286																											
01333	286	■	■	■		■						■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
0133801	292																											
01339	292	■	■	■	■	■		■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01340K	292						■																					
01340N	292						■																					
01342K	292				■		■																					
01343K	292	■	■	■										■		■		■		■				■		■		
01344K	292								■																			
01344K	435								■																			
01345K	292									■																		
01347K	292	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
01347K	411	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
01347K	418	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
01347K	423	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
01347K	427	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
01347K	431	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
01348K	292	■	■	■	■	■	■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01348K	423	■	■	■	■	■	■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01348K	427	■	■	■	■	■	■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01348K	431	■	■	■	■	■	■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01349K	292	■	■	■	■	■	■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01349K	427	■	■	■	■	■	■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01349K	431	■	■	■	■	■	■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01349K	580	■	■	■	■	■	■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01350K	300	■	■	■	■		■					■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
01352K	286	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
01353K	292	■	■	■	■		■	■	■			■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
01355K	331	■	■		■											■												
01356K	286																											
0135701	300								■	■																		
01362K	292	■	■	■	■									■		■	■	■		■			■	■	■	■		
01373	287																											
01391	300								■																			
01394	287																											
01395	287	■	■																					■				
01396	292																											
01398	292																											
01399	287	■	■														■							■				
01400	292																											
01401	115	■	■						■											■								
01410	301				■																							
01420	64	■	■											■					■									
01421	64	■	■																	■								
01424	64	■	■													■							■					
01427	64			■														■							■			
01428	64	■	■													■										■		
01429	64	■	■											■					■								■	
01439	64																											
01441	66																		■									
01443	66	■	■																	■								
01449	66								■	■																		
01459	64	■	■	■										■		■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
01464	64	■	■													■												
01640N	214	■	■	■					■	■					■											■		
01642N	214	■	■	■			■		■					■	■	■	■	■	■	■			■	■		■		
01650N	213	■	■	■					■	■					■											■		
01652N	213	■	■	■			■		■					■	■	■	■	■	■	■			■	■		■		
01700	368																											
01701N	211	■	■	■	■						■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
01704	210	■	■	■	■	■	■							■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
0170601	210								■	■																		
01709	211																											
01711	212																											
01717	331																											
01801	347																											
01950	351						■																					
01951	351																											
01952	351	■	■													■							■					
01954	351	■	■	■							■			■		■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
01955	351	■	■	■							■			■				■	■	■		■		■		■		
01956	351								■	■																		
01959	351																											
01960	351																											
01961	351																											
01969001	359																											
01971	348	■	■						■								■										■	
01972	348									■																		
01974	348	■	■		■						■																	
01977001	359																											
01978001	359																											
01979001	359																											
01984	461																											
01985	461																											
01986	461																											
01987	460																											
01988	461																											
0199002	356																											
0199102	356																											
01999	359																											
02000	446																											
020021	446																											
020022	446																											
02003	457																											
02006K	349																											
02009	453																											
02011	261			■											■			■						■	■			
02025	88																											
02025	89																											
02025	115																											
02025	116																											
02026	88																											
02026	89																											
02026	115																											
02026	116																											
02027	88																											
02027	89																											
02027	115																											
02027	116																											
02028	88																											
02028	89																											

CÓDIGO / TIPO DE NUDO

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
02028	115																											
02028	116																											
02029	88																											
02029	89																											
02029	115																											
02029	116																											
02030K	364	■	■	■			■					■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
02030K	479	■	■	■			■					■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
02030K	499	■	■	■			■					■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
02030K	510	■	■	■			■					■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
02031K	364																											
02034K	364								■																			
02034K	520								■																			
02035	364									■																		
02036	355																											
02037	355																											
02038	365																											
02039	365																											
02040K	367	■	■	■	■	■						■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
02041K	367	■	■	■	■	■						■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
02042K	367								■																			
02043K	367								■																			
0204401	367									■																		
0204501	367									■																		
0204601	367										■																	
0204701	367										■																	
02050	88																											
02050	89																											
02050	115																											
02050	116																											
0205101	24																											
02056	454																											
02058	454																											
02059	454																											
02061	454																											
02064	448																											
02064	454																											
02065	448																											
02065	454																											
02066	455																											
02067	456																											
02070	447																											
02071	267			■											■			■						■	■			
02072	267	■	■			■								■		■	■		■	■			■			■	■	■
02073	267										■																	
02074	267	■	■				■					■		■		■	■							■				
02075	267								■																			
02079	164																											
02080	270	■	■	■					■					■	■	■		■	■					■		■	■	
02081	270	■	■	■					■					■	■	■		■	■					■		■	■	
02082	270	■	■	■					■					■	■	■		■	■					■		■	■	
02083	270	■	■	■					■					■	■	■		■	■					■		■	■	
02085	279								■																			
02085	435								■																			
02086	135																											
02087	638																											
02101	276																											
02102	276																											

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
02108	253	■	■									■		■		■			■	■		■	■			■		
02108K	253	■	■									■		■		■	■		■	■		■	■			■		
02111K	253	■	■	■	■						■	■		■		■	■	■	■	■		■	■	■		■		
02111K	427	■	■	■	■						■	■		■		■	■	■	■	■		■	■	■		■		
02111K	431	■	■	■	■						■	■		■		■	■	■	■	■		■	■	■		■		
02111N	253	■	■	■	■						■	■		■		■	■	■	■	■		■	■	■		■		
02112	253	■	■	■											■			■				■		■				
02112K	253	■	■	■											■			■				■		■				
02113	257	■	■	■	■				■		■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
02114	281	■	■	■	■						■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
02114K	281	■	■	■	■						■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
02114K	423	■	■	■	■						■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
02114K	427	■	■	■	■						■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
02114K	431	■	■	■	■						■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
02125	253	■	■																									
02125K	253	■	■																									
02129	303																											
02131	253								■																			
02131K	253								■																			
02131K	435								■																			
02132	253									■																		
02133	253																											
02134	253																											
02135	466	■	■	■					■	■	■			■	■	■		■	■			■	■			■		
02136	466	■	■						■	■	■			■					■							■		
02138K	253																											
02140	281																											
02141	281								■																			
02141K	281								■																			
02141K	435								■																			
02142	281									■																		
02143N	280	■	■								■			■						■								
02144	278	■	■						■							■								■				
02145N	280	■	■			■								■		■	■		■	■		■	■			■	■	■
02146	281									■																		
02149	651																											
02150	274	■	■	■					■						■			■										
02151	274	■	■	■					■						■			■										
02153	256	■	■									■		■					■	■		■				■		
02156	261	■	■		■							■		■		■	■		■	■		■	■			■	■	
02158	274	■	■	■					■						■			■				■						
02159	278	■	■	■					■		■	■		■	■	■		■				■	■	■		■		
02161	281	■	■													■										■		
02162	281	■	■													■										■		
02163	281	■	■													■										■		
02164	253	■	■													■							■			■		
02165	253	■	■								■			■		■	■		■			■				■		
02165K	253	■	■								■			■		■	■		■			■				■		
02166K	258			■											■			■						■	■			
02167K	279	■	■	■	■						■	■		■		■		■	■	■		■	■			■	■	
02168K	258	■	■	■	■						■	■		■		■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
02168K	427	■	■	■	■						■	■		■		■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
02168K	431	■	■	■	■						■	■		■		■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
02170	272	■	■	■					■						■	■		■										
02177K	267	■	■		■		■					■		■		■			■	■		■	■			■	■	
02178	261	■	■		■							■		■		■	■		■	■		■	■			■	■	
02179	262				■																							
02180	275	■	■	■	■		■	■	■	■		■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	

CÓDIGO / TIPO DE NUDO

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
02181	275	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	
02182	275	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	
02183	278	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	
02185	272																											
02186K	263	■	■											■					■									
02187	283	■	■	■	■		■					■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
02187K	283	■	■	■	■		■					■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
02188K	279	■	■	■	■						■	■		■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
02188K	423	■	■	■	■						■	■		■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
02188K	427	■	■	■	■						■	■		■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
02188K	431	■	■	■	■						■	■		■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
02189K	261	■	■	■	■		■					■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
02191K	261	■	■		■							■		■		■	■		■	■		■	■	■		■	■	
02194	135	■																										
02195K	261			■											■			■						■	■			
02196	331	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
02197K	305	■	■																								■	
02198	269								■	■																		
02199	269	■	■	■	■									■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■		
02215K	288																											
02223K	305	■	■													■				■			■	■				
02229K	298	■	■	■	■			■						■		■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	
0223001	298	■	■	■			■		■			■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
02235	134	■	■	■	■		■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
02235	415	■	■	■	■		■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
02236	135	■	■		■									■		■							■				■	
02237	208	■	■	■			■		■					■	■											■	■	
02240	208	■	■	■										■	■	■			■			■	■			■		
02241	208	■	■	■										■	■	■			■			■	■			■		
02243	208	■	■	■										■	■	■			■	■		■	■			■		
02245	208	■	■	■			■		■						■											■		
02246	208	■	■	■										■	■	■			■			■	■			■		
02250	138	■	■	■			■		■						■											■		
02251K	124	■	■						■					■					■									■
02251K	139	■	■						■					■					■									■
02252K	124	■	■				■									■				■		■				■		
02252K	139	■	■				■									■				■		■				■		
02253K	124	■	■	■										■	■	■							■			■		
02253K	139	■	■	■										■	■	■							■			■		
02254K	124	■	■																	■								
02254K	139	■	■																	■								
02255K	124	■	■						■											■						■		
02255K	139	■	■						■											■						■		
02256K	303																											
02256N	303																											
02257	303																											
02258K	303																											
02259	206	■	■																	■								
02260	138	■	■													■							■					
02261	138	■	■													■							■					
02262	135																											
02270	303																											
02270K	303																											
02271	303																											
02282	330	■	■																									
02290	679																											
02296	138	■	■											■					■									
02301	326																											

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
02304	687																											
02309	331										■																	
02309	427										■																	
02309	431										■																	
02314	330	■	■	■	■									■	■	■		■	■				■	■				
02315K	286	■	■	■			■							■	■	■		■	■	■		■	■	■		■		
02317	210			■														■						■				
02319	321	■	■																	■								
02320	286																											
02326	322																											
02328	330	■	■									■				■							■			■		
02331	333																											
02332	333																											
02336	331	■	■	■	■		■		■			■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
02336	427	■	■	■	■		■		■			■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
02336	431	■	■	■	■		■		■			■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
02337	292	■	■	■	■									■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	
02340	274	■	■	■					■						■			■				■						
02341	631																											
02352	331	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	
02354	330								■	■																		
02357	330	■	■		■									■		■			■			■	■					
02359	330																											
02360	330	■	■						■	■																		
02365	323								■	■																		
02366	331								■	■																		
02366	435								■	■																		
02367	704								■	■																		
02368	315	■	■						■	■																		
02377	138								■		■																	
02379	138	■	■																			■						
02380	315																											
02382N	138	■	■	■			■				■			■	■	■		■	■	■		■	■			■	■	
02383	138																											
02385	135								■																			
02385K	135								■																			
02386	135									■																		
02387	135	■	■	■	■		■	■			■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
02387K	135	■	■	■	■		■	■			■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
02390	331																											
02394	327																											
02403	206																											
02407	206																											
02408	206	■	■		■												■											
02414	167	■	■																									
02415	141	■	■	■					■									■		■				■	■			
02416	141																											
02422	170																											
0243001	173																											
02431	173	■	■																									
02456	171	■	■						■					■		■			■	■		■	■			■	■	
02458	166																											
02473N	196																											
02474N	196																											
02476	143	■	■																									
02481N	194																											
02482N	194																											
02483	194																											

CÓDIGO / TIPO DE NUDO

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																	NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
02487	196																											
02491	150	■	■														■			■									
0249201	151																											
02494	151																											
02500	151																											
02505	196	■	■	■			■		■	■	■			■	■	■		■	■	■		■	■			■	■	
02518N	196																											
02521N	196																											
02522N	194																											
02541N	196																											
02542N	194																											
02543	197								■																			
02544	197								■																			
02545	197	■	■	■					■					■	■	■		■	■	■		■	■			■	■	
02546	197	■	■	■					■					■	■	■		■	■	■		■	■			■	■	
02547	197	■	■	■					■					■	■	■		■	■	■		■	■			■	■	
02548	197	■	■	■					■					■	■	■		■	■	■		■	■			■	■	
02553N	196																											
02558N	196																											
02559N	196																											
02560N	194																											
02563	168	■	■	■			■		■	■	■			■	■	■		■	■	■		■	■			■	■	
02571K	303																											
02574K	303																											
02578K	303																											
02581K	254																											
02582K	254																											
02585K	259																											
02589K	303																											
0259701	638																											
02609	215	■	■	■			■		■	■	■			■	■	■		■	■	■		■	■			■	■	
02610	215	■	■	■			■		■	■	■			■	■	■		■	■	■		■	■			■		
02611	215	■	■	■			■		■	■	■			■	■	■		■	■	■		■	■			■		
02612	657																											
02675	642																											
02676	642																											
02677	642																											
02679	642																											
02682	642																											
02691	640																											
02701	653																											
0272001	666																											
0272101	666																											
0272201	666																											
0272301	666																											
0272401	666																											
0272501	666																											
0272601	666																											
0272701	666																											
0272801	666																											
02742	268	■	■			■								■		■	■		■	■			■			■	■	■
02743	268										■																	
02744	268	■	■				■					■		■		■	■							■				
02745	268								■																			
02760	675																											
02761	675																											
02762	143	■	■						■																			
02762	674	■	■						■																			

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																	NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
02763	143																											
02763	674																											
02764	676																											
02765	677																											
02770	673																											
02792	165	■	■																									
02800K	364																											
0288201	609																											
0289201	609																											
0289401	617																											
0289501	621																											
02914	595																											
02966N	627																											
02967V	628																											
0297802	615																											
0298201	607																											
02985	597																											
0298802	615																											
0299101	646																											
0299202	607																											
02996	628																											
03000	622	■	■																									
03018N	635																											
03041	605																											
03043	633																											
0304911	147	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
0304921	147	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
03050	633																											
03055	634																											
03061	705																											
03062	705																											
03063L	651																											
03064	633																											
03068	651																											
03069L	651																											
03079	602																											
03082	651																											
03083	651																											
03084	651																											
03085	651																											
03087	651																											
03088	651																											
03088L	651																											
03092	651																											
03098	651																											
03104	595																											
03105	597																											
03106	678																											
03108	678																											
03114	678																											
03115	602																											
03116	597																											
03118	597																											
03119X	602																											
03120	597																											
03122	598																											
03123	602																											
03124	688																											

CÓDIGO / TIPO DE NUDO

Código	Pag	NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
		C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
03125	597																											
03132	602																											
03133	597																											
03136N	597																											
03137N	597	■	■																							■		
03138	602																											
03139	597																											
03140	689																											
03141N	597																											
03143	690																											
03144	691																											
03146N	595																											
03147N	595																											
03148N	595	■	■														■											
03149	330	■	■																									
03150	692																											
03151N	604																											
0315202	599																											
03155	706																											
03156	704																											
03166	693																											
03172	654																											
03177	654																											
03178	595																											
03183	597																											
03185N	694																											
03194	695																											
03195N	330	■	■																	■								
03196	704																											
03199X	680																											
03200	681																											
03203	332																											
03237	53	■	■	■	■	■	■		■	■				■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		■
0323901	50	■	■	■					■					■	■	■	■		■				■					
0324001	50	■	■	■					■									■					■			■		
0324101	50	■	■	■	■				■									■									■	
0324201	50	■	■	■														■						■				
03288	466	■	■	■					■	■	■			■	■	■		■	■			■	■			■		
03289	597																											
03290	595																											
03291	597																											
03297	595																											
03298	597																											
03314	696																											
03319	602																											
03326	643																											
0332701	643																											
0332801	643																											
0333001	638																											
0333101	638																											
0333301	638																											
03336	645																											
03336L	645																											
03337	644																											
03338	644																											
0334001	655																											
03345	655																											
03346	651																											

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																	NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
03351	623																											
03352	625																											
03353	624																											
03360V	635																											
03361V	637																											
03384	697																											
03389	644																											
03390	597																											
03397	597																											
03398	595																											
03462	698																											
03463	315																											
03467	699																											
03471	597																											
03472	597																											
03473	595																											
03474	135																											
03474K	135																											
03479	700																											
03485	701																											
03491	702																											
03507	703																											
03520	532	■	■	■		■	■							■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
03520	544	■	■	■		■	■							■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
03520	555	■	■	■		■	■							■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
03524N	283	■	■											■			■			■								
03525	283								■																			
03526N	283									■																		
03528	582	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■			■	■		■	■	
03529	604																											
03534	597																											
03535	479	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
03535	499	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
03535	510	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
03536	80																											
03539	604																											
03546	74																											
03547	74																											
03548	520							■																				
03557	597																											
03558	604																											
0373301	657																											
0373401	657																											
03900	54																											
03901	278																											
03930	643																											
03947	643																											
0395301	78	■	■	■	■		■	■						■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	
03954	79	■	■	■	■		■	■						■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	
0395501	477	■	■	■	■		■	■						■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	
0395501	488	■	■	■	■		■	■						■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	
0395501	497	■	■	■	■		■	■						■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	
0395501	508	■	■	■	■		■	■						■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	
0395501	528	■	■	■	■		■	■						■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	
0395501	542	■	■	■	■		■	■						■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	
0395501	552	■	■	■	■		■	■						■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	
0395501	579	■	■	■	■		■	■						■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	
03962	77	■	■	■	■		■	■						■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	

CÓDIGO / TIPO DE NUDO

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																	NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
03963	76	■	■	■	■		■	■						■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	
03978	682																											
04000	374	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04000	383	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04005	382	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04005	400	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04007	373	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04007	390	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04009	391	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04009	401	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04012	544	■	■	■												■	■	■					■			■		
04014K	532																											
04014K	544																											
04014K	555																											
04014K	580																											
04014K	582																											
04017K	282								■																			
04017K	520								■																			
04017K	570								■																			
04019K	282	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
04019K	411	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
04019K	532	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
04019K	544	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
04019K	555	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
04019K	580	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
04020K	282	■	■	■	■		■				■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
04020K	532	■	■	■	■		■				■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
04020K	544	■	■	■	■		■				■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
04020K	555	■	■	■	■		■				■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
04023K	282			■														■						■				
04023K	561			■														■						■				
04024K	479	■	■	■	■									■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
04024K	489	■	■	■	■									■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
04024K	499	■	■	■	■									■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
04024K	510	■	■	■	■									■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
04024K	532	■	■	■	■									■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
04024K	544	■	■	■	■									■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
04024K	555	■	■	■	■									■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
04026K	532	■	■	■	■		■	■						■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	
04026K	544	■	■	■	■		■	■						■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	
04026K	555	■	■	■	■		■	■						■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	
04026K	580	■	■	■	■		■	■						■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	
04026K	582	■	■	■	■		■	■						■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	
04027K	286	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
04027K	418	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
04027K	423	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
04027K	427	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
04027K	431	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
04030K	286	■	■	■	■		■		■	■		■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04030K	435	■	■	■	■		■		■	■		■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04031K	297	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
0404101	297																											
04042K	286	■	■														■											
04045K	264	■	■																	■								
04046K	297	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
04047K	289	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04048	411																											
04048	418																											

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE								
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
04049	286																											
04050	286																											
04052	287	■	■														■											
04054	287																											
04067	286																											
04070	209	■	■	■										■	■	■		■	■	■		■	■			■	■	
04071N	206	■	■	■	■		■	■	■	■	■			■	■	■		■	■	■		■	■			■	■	
0407601	209										■																	
04080	206	■	■	■	■		■		■					■	■	■			■			■	■			■		
04082	160																											
04083	160	■	■														■			■								
04084	160	■	■																	■								
04085	140																											
04086	160																											
04089	162																											
04091	117																											
04091	123																											
04093	157	■	■																	■								
04094	157	■	■																	■								
04096	174	■	■																									
04097001	117																											
04097001	123																											
04098001	117	■	■																									
04098001	123	■	■																									
04099001	117	■	■		■									■		■	■			■						■	■	
04099001	123	■	■		■									■		■	■			■						■	■	
04104	117																											
04104	123																											
04105	117																											
04105	123																											
04106	160																											
04107	392	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04107	402	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04108	157	■	■																									
04109	657																											
04143	160																											
04144	160																											
04145	160																											
04146	160																											
04147	160																											
04148	160																											
04149	160																											
04151	160																											
04152	160																											
04153	69	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04153	422	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04153	426	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04153	430	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04153	434	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04154	69	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04154	422	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04154	426	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04154	430	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04154	434	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04155	69	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04155	422	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04155	426	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04155	430	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■

CÓDIGO / TIPO DE NUDO

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
04155	434	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04156	69	■	■	■					■																			
04156	422	■	■	■					■																			
04156	426	■	■	■					■																			
04156	430	■	■	■					■																			
04156	434	■	■	■					■																			
04157	101																											
04158	101																											
04164	69	■	■																									
04202	530	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04202	553	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04203	530	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04203	553	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
042061	541	■	■											■		■	■		■	■		■	■			■	■	■
042062	541	■	■											■		■	■		■	■		■	■			■	■	■
042071	541	■	■											■		■	■		■	■		■	■			■	■	■
042072	541	■	■											■		■	■		■	■		■	■			■	■	■
042091	541	■	■													■							■			■		
042092	541	■	■													■							■			■		
0421101	589	■	■	■			■	■				■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	
0421701	589										■																	
04222	530																											
0422301	589	■	■									■				■										■		
0422701	589										■																	
0422901	569								■																			
0423001	569								■																			
04231	261								■																			
0424001	590																											
0424101	590	■	■	■								■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■		
0424601	590									■																		
0424701	590										■																	
0426001	255																											
04265K	255								■																			
04266	255									■																		
04267	255										■																	
04274K	255	■	■		■							■		■		■	■		■	■		■	■	■		■	■	
04277K	255						■																					
04278K	255			■											■			■						■				
04280	265	■	■		■		■					■		■		■			■	■		■	■			■	■	
04282K	265	■	■		■		■					■		■		■			■	■		■	■			■	■	
04284	378	■	■	■	■											■	■	■						■	■	■		
04284	386	■	■	■	■											■	■	■						■	■	■		
04284	396	■	■	■	■											■	■	■						■	■	■		
04284	405	■	■	■	■											■	■	■						■	■	■		
04284	442	■	■	■	■											■	■	■						■	■	■		
04284	530	■	■	■	■											■	■	■						■	■	■		
04284	553	■	■	■	■											■	■	■						■	■	■		
04285	378	■	■	■	■											■	■	■						■	■	■		
04285	396	■	■	■	■											■	■	■						■	■	■		
04285	442	■	■	■	■											■	■	■						■	■	■		
04285	530	■	■	■	■											■	■	■						■	■	■		
04285	553	■	■	■	■											■	■	■						■	■	■		
04300	375	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04300	393	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04301K	411	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
04301K	479	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
04301K	489	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
04301K	499	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																	NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
04301K	510	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
04301K	532	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
04301K	544	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
04301K	555	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
04301K	561	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
04301K	582	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
0430601	590																											
04308K	520								■																			
04308K	570								■																			
04311	520	■	■	■	■		■	■	■	■	■			■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	
04311	532	■	■	■	■		■	■	■	■	■			■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	
04311	544	■	■	■	■		■	■	■	■	■			■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	
04311	555	■	■	■	■		■	■	■	■	■			■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	
04311	570	■	■	■	■		■	■	■	■	■			■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	
04311	582	■	■	■	■		■	■	■	■	■			■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	
04329	581	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■			■	■		■	■	
04330	581	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■			■	■		■	■	
04339	581	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■			■	■		■	■	
04340	581	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■			■	■		■	■	
04344	530	■	■	■	■											■	■	■						■		■		
04344	553	■	■	■	■											■	■	■						■		■		
04345	530	■	■	■	■											■	■	■						■		■		
04345	553	■	■	■	■											■	■	■						■		■		
04347	258								■																			
04347	435								■																			
04352	581																											
04353	530	■	■	■													■	■						■				
043541	9	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043541	410	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043541	421	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043541	425	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043541	480	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043542	9	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043542	410	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043542	421	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043542	425	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043542	480	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043551	376	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043551	384	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043551	394	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043551	403	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043551	441	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043551	476	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043552	376	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043552	384	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043552	394	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043552	403	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043552	441	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043552	476	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043561	376	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043561	394	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043561	441	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043561	476	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043562	376	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043562	394	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043562	441	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043562	476	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04357	479	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	

CÓDIGO / TIPO DE NUDO

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																	NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
04357	499	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04357	510	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04358	299	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043591	476	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
043592	476	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04362	19	■	■																									
04362	416	■	■																									
04363	19	■	■																									
04363	416	■	■																									
0436411	15																											
0436411	511																											
0436421	15																											
0436421	511																											
0436511	507																											
0436521	507																											
0436611	507																											
0436621	507																											
04371	477	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04371	488	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04371	497	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04371	508	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04371	528	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04371	542	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04371	552	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04371	579	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04380	569								■																			
04395	73																											
04395	440																											
04396	73																											
04396	440																											
04397	73																											
04397	440																											
04398	73																											
04398	440																											
04399	73																											
044001	23	■	■											■		■	■		■	■		■	■			■	■	■
044001	545	■	■											■		■	■		■	■		■	■			■	■	■
044002	23	■	■											■		■	■		■	■		■	■			■	■	■
044002	545	■	■											■		■	■		■	■		■	■			■	■	■
04407	544	■	■																									
04409	544	■	■	■												■		■					■	■		■		
04411	544																											
04423	571							■																				
044241	13	■	■	■																								
044241	410	■	■	■																								
044241	429	■	■	■																								
044241	500	■	■	■																								
044242	13	■	■	■																								
044242	410	■	■	■																								
044242	429	■	■	■																								
044242	500	■	■	■																								
044251	377	■	■	■																								
044251	385	■	■	■																								
044251	395	■	■	■																								
044251	404	■	■	■																								
044251	496	■	■	■																								
044252	377	■	■	■																								
044252	385	■	■	■																								

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
044252	395	■	■	■																								
044252	404	■	■	■																								
044252	496	■	■	■																								
044261	377	■	■	■																								
044261	395	■	■	■																								
044261	496	■	■	■																								
044262	377	■	■	■																								
044262	395	■	■	■																								
044262	496	■	■	■																								
04462N	191																											
04463N	191																											
04464N	191																											
04465N	191																											
04466N	191																											
04467N	191																											
04469N	188																											
04470N	188																											
04471N	188																											
04472N	188																											
04473N	188																											
04474N	188																											
04476N	173	■	■																									
04490N	188	■	■																									
04491N	188																											
04492N	188																											
04493N	188																											
04494N	188	■	■																									
04495N	188																											
04496N	189																											
04497N	189																											
04498N	189																											
04499N	189																											
04500N	189																											
0450701	588										■																	
0451601	588																											
0452901	588								■	■																		
0453001	638	■	■																									
04542	597																											
04545	602																											
04546	597																											
04549	597																											
04559	603																											
04560	595																											
04561	602																											
04563	597																											
04572	597																											
0457701	638																											
0457901	638																											
0458001	638																											
0458101	638																											
0458201	638																											
0458301	638																											
0458401	638																											
0458601	638																											
0458801	638																											
0458901	638																											
0459001	638																											
0459101	638																											

GIESSE

CÓDIGO / TIPO DE NUDO

Código	Pag	NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
		C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
0459201	638																											
0459401	638																											
04598	641																											
04600	597																											
04607N	191																											
0461301	179																											
0461401	179																											
0461501	179	■	■																									
04616	181	■	■																									
04617	181																											
04618	181	■	■																									
0461901	179																											
0462001	179																											
0462101	179	■	■																									
04623	181																											
04624	181	■	■													■												
0462701	176																											
0462801	176	■	■																									
04630	186	■	■											■										■				
04633	191																											
04634	191																											
04635	193																											
04636	191																											
04638	193																											
04639	186																											
04645	178	■	■											■										■				
04646	178	■	■											■			■							■				
04647	191																											
04648K	520								■																			
04648K	570								■																			
04649	178	■	■																									
04650	178	■	■																									
04652N	188	■	■																									
04653N	188	■	■																									
04654N	188	■	■																									
04655	186	■	■														■							■				
0465801	186																											
04659	178																											
04665N	191																											
04666N	193																											
04667N	193																											
04671K	560	■	■											■		■			■	■		■	■			■	■	
04675K	288																											
04677K	288																											
04679K	288																											
04685	643																											
04688	645																											
04690	645																											
0469401	646																											
0469501	638																											
04698	178																											
04699	178																											
04704	477	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04704	488	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04704	497	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04704	508	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04704	528	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04704	542	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																	NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
04704	552	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04704	579	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04704010	477	■	■		■																							
04704010	488	■	■		■																							
04704010	497	■	■		■																							
04704010	508	■	■		■																							
04704010	528	■	■		■																							
04704010	542	■	■		■																							
04704010	579	■	■		■																							
0470501	477	■	■		■	■	■							■	■	■	■	■										
0470501	488	■	■		■	■	■							■	■	■	■	■										
0470501	497	■	■		■	■	■							■	■	■	■	■										
0470501	508	■	■		■	■	■							■	■	■	■	■										
0470501	528	■	■		■	■	■							■	■	■	■	■										
0470501	542	■	■		■	■	■							■	■	■	■	■										
0470501	552	■	■		■	■	■							■	■	■	■	■										
04706N	477	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04706N	488	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04706N	497	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04706N	508	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04706N	528	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04706N	542	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04706N	552	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04706N	579	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
0470701	477	■	■		■	■	■							■	■	■	■	■										
0470701	488	■	■		■	■	■							■	■	■	■	■										
0470701	497	■	■		■	■	■							■	■	■	■	■										
0470701	508	■	■		■	■	■							■	■	■	■	■										
0470701	528	■	■		■	■	■							■	■	■	■	■										
0470701	542	■	■		■	■	■							■	■	■	■	■										
0470701	552	■	■		■	■	■							■	■	■	■	■										
04711	378	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04711	386	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04711	396	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04711	405	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04711	442	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04711	527	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04711	534	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04711010	527	■	■		■																							
04718	551	■	■											■			■		■									
04721	567								■																			
04721	571								■																			
04727	584	■	■																									
04728	534	■	■	■	■																			■				
04739	577	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■			■	■		■	■	
04739	584	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■			■	■		■	■	
04766N	518								■																			
04766N	568								■																			
04767V	518								■																			
04767V	568								■																			
04768N	518								■																			
04768N	568								■																			
04770K	479	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04770K	489	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04770K	499	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04770K	510	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04770K	532	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04770K	544	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■

CÓDIGO / TIPO DE NUDO

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
04770K	555	■	■	■	■		■	■						■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
04777K	411	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04777K	479	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04777K	489	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04777K	499	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04777K	510	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04777K	532	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04777K	544	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04777K	555	■	■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
04778	582																											
04850	183																											
04851	183																											
04852	183	■	■																									
04854	182																											
04855	182	■	■																									
04859	186	■	■																									
04860	186	■	■																									
04861	186	■	■																									
04862	186	■	■																									
04865	638																											
0488801	648																											
0489101	648																											
0489301	648																											
0489401	648																											
0489501	648																											
0489601	648																											
0489701	648																											
0489901	648																											
0490201	648																											
04902L1	648																											
0490301	648																											
0490401	648																											
0490501	648																											
0491001	648																											
04912L1	648																											
0491301	648																											
0491601	648																											
0491701	648																											
0491902	648																											
0492001	648																											
0492101	648																											
04922	646																											
04923	640																											
04924	640																											
0496601	648																											
0499002	638																											
0499101	638																											
0499202	638																											
04994L1	648																											
0499902	638																											
0500201	649																											
0500401	638																											
05005	649																											
050071	100				■																							
050072	100																											
05008	100				■																							
050081	100				■																							
05011	641																											

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
05052	53	■	■	■			■		■	■				■	■	■		■	■	■			■		■	■	■	
05053	54	■	■	■			■		■	■				■	■	■	■	■	■	■			■		■	■	■	
05054	54	■	■							■																		
05095	46	■	■																									
05096	46	■	■						■																			
05097	46	■	■																									
05098	46	■	■																									
05120V	45	■	■	■	■	■	■		■					■	■	■		■	■				■	■	■	■	■	■
05121V	45	■	■	■	■		■		■					■	■	■		■	■				■	■	■	■	■	■
05122V	45	■	■		■																							
05125V	45																											
05132V	45																											
05134V	45	■	■	■										■	■				■	■								
05135V	45	■	■	■										■	■				■	■								■
05136V	45	■	■	■					■	■					■	■		■					■			■		
05137V	45	■	■	■					■	■					■	■		■					■			■		
05158V	39													■														
05159V	39																											
05160V	39	■	■	■	■	■	■		■					■	■	■		■	■				■	■	■	■	■	
05161V	39	■	■	■	■	■	■		■					■	■	■		■	■				■	■	■	■	■	
05162V	39				■																							
05163V	39				■																							
05164V	39																											
05165V	39																											
05166V	39	■	■	■				■	■	■				■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	
05167V	39	■	■	■				■	■	■				■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	
05168V	39	■	■	■					■	■								■									■	
05169V	39	■	■						■	■				■														■
05170V	39	■	■													■							■					
05171V	39	■	■													■							■					
05172V	39																											
05174V	39	■	■	■										■	■				■	■								■
05175V	39	■	■	■										■	■				■	■								■
05176V	39	■	■	■					■	■					■	■		■					■			■		
05178V	39					■																						
05179V	39					■																						
05180N	42																											
05182N	42																											
05195	46	■	■																			■						
05196	46	■	■						■	■																		
05197	46	■	■			■																						
05198	46	■	■																									
05199	46																											
0520001	47	■	■			■			■					■		■								■		■		
0520101	47	■	■			■			■					■										■		■		
0520201	47	■	■			■			■	■												■						
0520301	47	■	■			■			■	■												■						
0520401	49	■	■							■				■												■		
0520501	49	■	■							■												■						
05241	52																											
05242	52																											
05243	52	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
05244	52	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
05261	71																											
052621	71																											
052622	71																											
052831	17							■																				
052831	433							■																				

CÓDIGO / TIPO DE NUDO

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																	NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
052831	521							■																				
052832	17							■																				
052832	433							■																				
052832	521							■																				
052841	517							■																				
052842	517							■																				
052851	517							■																				
052852	517							■																				
052861	517							■																				
052862	517							■																				
05287	520							■																				
05288	299							■																				
05288	435							■																				
05289	489													■	■	■	■	■										
052901	11																											
052901	490																											
052902	11																											
052902	490																											
0529111	486																											
0529121	486																											
0529211	486																											
0529221	486																											
05293	11													■	■	■	■	■										
05293	487													■	■	■	■	■										
05294	300	■	■	■																								
05295	21							■																				
05295	417							■																				
05296	21							■																				
05296	417							■																				
05300	48	■	■																									
05301	48	■	■																									
05302	48	■	■																									
05303	48																											
05306	578																											
05307	578																											
05308	578																											
05309	578																											
05310	578																											
05311	580																											
05312	580																											
05313	580																											
05560	71																											
05980	191																											
05982	191																											
05983	191																											
05984	191																											
05985	191																											
05986	191																											
05987	191																											
05988	188																											
05989	191																											
05990	193																											
05991	193																											
05992	193																											
05993	191																											
05995	189																											
05997	191																											
05998	191																											

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																	NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
05999	188																											
06004	607																											
06005	609																											
06006	607																											
06007	609																											
06008	617																											
06009	619																											
06010	630																											
06011	630																											
06014	627																											
06015	619																											
0601801	615																											
06019	613																											
06037	611																											
0603801	615																											
06039	613																											
06040	669																											
06044	669																											
06045	669																											
06046	669																											
06047	669																											
06048	669																											
06052	611																											
06054	613																											
06112	669																											
06113	669																											
06168	36																											
06169	36																											
06170	36	■	■	■		■	■		■					■	■	■		■	■				■	■	■	■	■	
06171	36	■	■	■	■	■	■		■					■	■	■		■	■				■	■	■	■	■	
06172	36				■																							
06173	36																											
06174	36																											
06175	36																											
06176	36	■	■	■				■	■	■				■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	
06177	36	■	■	■				■	■	■				■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	
06178	36			■					■	■								■									■	
06179	36									■																		
06180	36	■	■													■							■					
06181	36	■	■													■							■					
06195N	46	■	■																			■						
06196N	46	■	■																									
06231	669																											
06232	669																											
06233	669																											
06301	669																											
06302	669																											
06303	669																											
0630901	666																											
0631001	666																											
06311	669																											
06312	669																											
06313	669																											
06321	669																											
06322	669																											
06323	669																											
06324	672																											
06325	669																											

CÓDIGO / TIPO DE NUDO

Código	Pag	NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
		C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
06326	669																											
06327	672																											
06328	672																											
06329	672																											
06330	672																											
06332	669																											
06333	669																											
06334	660																											
06335	660																											
06336	660																											
06337	660																											
06338	660																											
06339	660																											
06340	660																											
06342	669																											
06343	669																											
06344	663																											
06345	663																											
06346	663																											
06347	663																											
06348	663																											
06349	663																											
06351	669																											
06352	669																											
06353	669																											
06354	663																											
06355	663																											
06356	663																											
06357	663																											
06358	663																											
06359	663																											
06360	672																											
06362	669																											
06364	663																											
06365	663																											
06366	663																											
06367	663																											
06368	663																											
06369	663																											
06370	663																											
06371	669																											
06372	669																											
06373	669																											
06374	663																											
06375	663																											
06381	670																											
06382	670																											
06383	670																											
06384	664																											
06385	664																											
06386	664																											
06387	664																											
06388	664																											
06389	664																											
06390	664																											
06391	670																											
06392	670																											
06393	670																											

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
06394	664																											
06395	664																											
06421	670																											
06422	670																											
06423	670																											
06431	670																											
06441	670																											
06443	670																											
06451	670																											
06452	670																											
06453	670																											
06461	670																											
06462	670																											
06463	670																											
06471	670																											
06472	670																											
06473	670																											
06481	670																											
06482	670																											
06483	670																											
06491	670																											
06492	670																											
06493	670																											
06500	324	■	■	■			■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■			■		
06501	324	■	■	■			■		■	■	■	■		■	■			■	■	■		■				■		
06502	324	■	■	■					■		■	■								■								
06503	597																											
06504	595																											
06510	325	■	■	■			■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■			■		
06512	597																											
06521	314																											
06523	314																											
06528	315																											
06529	315																											
06532	314																											
06533	314																											
06534	314																											
06535	314																											
06575	308																											
06579	315																											
06791	313																											
06792	670																											
06793	670																											
06951	444																											
06951	452																											
06954	603																											
06955	595																											
07000	140																											
07002	140																											
07003	140																											
07005	140																											
07006	140																											
07008	140																											
07009	140																											
07012	140																											
07057N	637																											

CÓDIGO / TIPO DE NUDO

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																	NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
07058N	173	■	■											■			■											
0714102	648																											
0714202	648																											
07195	599																											
07196	600																											
07310	217																											
07312	220																											
07315	222																											
07315	232																											
07316	222																											
07316	232																											
07317	222																											
07317	232																											
07318	222																											
07318	232																											
0732201	225																											
0732201	235																											
07324	225																											
07324	235																											
0737201	646																											
07373	640																											
07374	640																											
0737801	646																											
07410	227								■																			
07411	227								■																			
07412	227								■																			
07413	228								■																			
07414	228								■																			
07415	228								■																			
07418	230								■																			
07420	227																											
07421	227																											
07422	227																											
07426	230																											
07427	230																											
07428	230																											
07430	245	■	■	■					■	■				■		■		■	■	■		■	■					
07431	245	■	■	■					■	■				■		■		■	■	■		■	■					
07470N	224																											
07470N	234																											
07471	224								■																			
07471	234								■																			
07472	234								■																			
07473	224																											
07473	234																											
07474	224																											
07474	234																											
07475	224																											
07475	234																											
0763001	180																											
0763101	180																											
0763201	180																											
07640	240			■											■													
07643	240	■	■						■											■								
07653	241	■	■						■											■								
07660	240	■	■	■										■				■	■			■						
07660	246	■	■	■										■				■	■			■						
07661	240																											

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
07661	246																											
07662	240	■	■						■	■				■					■	■								
07662	246	■	■						■	■				■					■	■								
07663	240	■	■													■							■					
07663	246	■	■													■							■					
07664	241	■	■	■										■				■	■			■						
07664	247	■	■	■										■				■	■			■						
07665	241																											
07665	247																											
07666	241	■	■						■	■				■					■	■								
07666	247	■	■						■	■				■					■	■								
07667	241	■	■													■							■					
07667	247	■	■													■							■					
07674	189																											
07675	188																											
07676	193																											
07678	191																											
07679	191																											
07680	188	■	■	■					■	■					■							■						
07681	188	■	■											■		■			■				■					
07682	188																											
07683	188	■	■							■				■					■									
07684	188	■	■																									
07685	188	■	■	■												■		■		■			■					
07686	189	■	■																									
07687	188	■	■											■														
07688	188																											
07689	188																											
07690	243	■	■											■		■			■	■			■					
07690	249	■	■											■		■			■	■			■					
07691	243	■	■	■										■	■			■	■			■						
07691	249	■	■	■										■	■			■	■			■						
07693	243								■	■																		
07693	249								■	■																		
07694	243																											
07694	249																											
07695	243																											
07695	249																											
07696	189																											
07697	188																											
07698	188																											
07699	188																											
07700	243	■	■											■		■			■	■			■					
07700	249	■	■											■		■			■	■			■					
07701	243	■	■	■											■			■										
07701	249	■	■	■											■			■										
07702	243																											
07702	249																											
07704	249																											
07830N	217								■																			
07831N	218								■																			
07832N	220								■																			
07833	238																											
07835N	222								■																			
07835N	232								■																			
07836N	222								■																			
07836N	232								■																			
07837N	222								■																			

CÓDIGO / TIPO DE NUDO

Código	Pag	NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
		C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
07837N	232								■																			
07838N	222								■																			
07838N	232								■																			
07843	210	■	■	■	■				■							■	■	■		■			■	■		■		
07843	221	■	■	■	■				■							■	■	■		■			■	■		■		
07843	237	■	■	■	■				■							■	■	■		■			■	■		■		
07844	210	■	■	■	■				■							■	■	■		■			■	■		■		
07844	221	■	■	■	■				■							■	■	■		■			■	■		■		
07844	237	■	■	■	■				■							■	■	■		■			■	■		■		
07845	210	■	■	■	■				■							■	■	■		■			■	■		■		
07845	221	■	■	■	■				■							■	■	■		■			■	■		■		
07845	237	■	■	■	■				■							■	■	■		■			■	■		■		
07850	469	■	■	■			■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■		
07851	469	■	■	■			■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■		
07852	469	■	■	■			■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■		
07853	469	■	■	■			■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■			■		
08123	352				■																							
08124	352				■																							
08127N	337																											
08128N	337																											
08130N	337																											
08133N	337																											
0814701	339																											
0814901	339				■																							
0815101	339				■																							
0815201	339				■																							
08177	352				■																							
08178	352				■																							
08179	352				■																							
08183	352				■																							
08184	353				■																							
08185	353				■																							
08186	353				■																							
08187	353				■																							
08188	353				■																							
08189	353				■																							
08195	338																											
08196	338																											
08197	338																											
08198	338																											
08199	354																											
08200	354																											
08201	338																											
08202	338																											
08222	340																											
08223	340																											
08224	340																											
08225	340																											
08226	340																											
08232	341																											
08233	341																											
08234	341																											
08235	341																											
08236	341																											
08309	343	■	■																									
08341	346																											
08342	346																											
08343	346																											

		NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																	NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
Código	Pag	C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
08348	343																											
08349	346	■	■											■			■		■					■			■	
08350	346	■	■											■			■		■					■			■	
08351	343	■	■											■			■		■					■			■	
08352	343	■	■											■			■		■					■			■	
08500	362																											
08534N	343				■																						■	
08535N	343				■																						■	
08536N	343				■																						■	
08537N	343				■																						■	
08538N	343				■																						■	
08539N	343				■																						■	
08540N	343				■																						■	
08541N	343				■																						■	
08542N	343				■																						■	
08886	344																											
08887	344																											
08888	344																											
08889	344																											
08890	344																											
08891	344																											
08892	344																											
08893	344																											
08894	344																											
89989	319																											
9002901	644																											
9003001	643																											
90032	644																											
9003301	643																											
9003401	644																											
90035	645																											
9003601	643																											
9003801	644																											
90039	643																											
90040	643																											
90041N	645																											
9004201	644																											
90043	645																											
90044N	643																											
90047	644																											
90049	640																											
90055	640																											
90056	640																											
90057	640																											
90058	640																											
90061	640																											
90062	640																											
90063	640																											
90064	640																											
90067	640																											
90068	640																											
90070	640																											
90075	640																											
9007601	646																											
90079	643																											
9008001	643																											
90081	640																											
90082	640																											

CÓDIGO / TIPO DE NUDO

Código	Pag	NUDOS DEL TIPO PRACTICABLE																NUDOS DEL TIPO PIVOTANTE									
		C001	C002	C003	C004	C005	C006	C007	C008	C009	C010	C011	C012	C013	C014	C015	C016	C017	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
90083	640																											
90084	640																											
90085	644																											
9008701	641																											
90088N	640																											

GIESSE

BISAGRAS PARA PUERTAS Y PARA VENTANAS





BISAGRAS FLASH BASE

Funciones

Bisagra ambidiestra para ventanas y puertas con hoja de cerramientos de aluminio de junta abierta.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Se suministra premontada para un montaje rápido y un posicionamiento perfecto de la bisagra en cerramientos ensamblados previamente.
Las placas de fijación especiales, preensambladas en los cuerpos bisagra (sistema RAPID GIESSE), permiten un montaje rápido y un posicionamiento perfecto de la bisagra en cerramientos previamente ensamblados.
La bisagra FLASH BASE se aplica con una rapidez extrema en el cerramiento también cuando está ensamblado.
Las conformaciones especiales de la bisagra y de la placa permiten un montaje práctico y cómodo en el cerramiento ensamblado y un posicionamiento perfecto de la bisagra durante la fijación de los tornillos.
Las bisagras 00120 00122 00123 00128 y 00259 están certificadas según la normativa EN1935:2002 y clasificadas para ventanas con una frecuencia media de uso y un determinado cuidado por parte del usuario (categoría de uso 2* - uso medio), con una elevada resistencia a esfuerzos y deterioro (durabilidad grado 7* - 200.000 ciclos de prueba).
* En cumplimiento de EN1935

Materiales


Cuerpos bisagra de aluminio extruido
Perno, tornillos y placas de acero inoxidable.
Casquillos de poliamida

Capacidades


Con 2 bisagras FLASH BASE: 75 kg
Con 3 bisagras FLASH BASE: 85 kg
consideradas en cerramientos con 2000 mm de altura y 1000 mm de anchura



Nudo lateral



Nudo tercera hoja



Código	Descripción	NUDO	Premontadas	Mano	Apertura coplanar	Tercera hoja	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00094U	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used					X		X	X	20
00095U	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used					X	X	X	X	20
00099U	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used					X	X	X	X	20
00100U	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used					X	X	X		20
001201	BISAGRA FLASH BASE	C001	X	DCH.				X	X	X	50
001202	BISAGRA FLASH BASE	C001	X	IZD				X	X	X	50
00120U	BISAGRA FLASH BASE	C001					X	X	X	X	20
001211	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used	X	DCH.		X		X	X	X	50
001212	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used	X	IZD		X		X	X	X	50
00121U	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used				X	X	X	X	X	20
001221	BISAGRA FLASH BASE	C002	X	DCH.				X	X	X	50
001222	BISAGRA FLASH BASE	C002	X	IZD				X	X	X	50
00122U	BISAGRA FLASH BASE	C002					X	X	X	X	20
001231	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used	X	DCH.		X		X	X	X	50
001232	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used	X	IZD		X		X	X	X	50
00123U	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used				X	X	X	X	X	20
00126U	BISAGRA FLASH BASE	C008					X	X	X	X	20
00127U	BISAGRA FLASH BASE	C008				X	X	X	X	X	20
001281	BISAGRA FLASH BASE	C007	X	DCH.				X	X	X	50
001282	BISAGRA FLASH BASE	C007	X	IZD				X	X	X	50
00128U	BISAGRA FLASH BASE	C007					X	X	X	X	20
00129U	BISAGRA FLASH BASE	C007				X	X	X	X	X	20
00130U	BISAGRA FLASH BASE	C005					X	X	X	X	20
001341	BISAGRA FLASH BASE	C009	X	DCH.				X	X	X	50
001342	BISAGRA FLASH BASE	C009	X	IZD				X	X	X	50
00134U	BISAGRA FLASH BASE	C009					X	X	X	X	20
00135U	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used				X	X	X	X	X	20
00136U	BISAGRA FLASH BASE	C003					X	X	X	X	20
00137U	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used					X	X	X	X	20
00142U	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used					X	X	X		20
001431	BISAGRA FLASH BASE	C015	X	DCH.		X		X	X	X	50
001432	BISAGRA FLASH BASE	C015	X	IZD		X		X	X	X	50
00143U	BISAGRA FLASH BASE	C015				X	X	X	X	X	20
0014411	BISAGRA FLASH BASE	C001-C002-C013-C014-C015-C016-C017	X	DCH.		X		X	X		50
0014421	BISAGRA FLASH BASE	C001-C002-C013-C014-C015-C016-C017	X	IZD		X		X	X		50
00144N	BISAGRA FLASH BASE	C001-C002-C013-C014-C015-C016-C017				X	X	X	X	X	20
00147N	BISAGRA FLASH BASE	C003					X	X	X		20
00227U	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used						X	X		20
00240U	BISAGRA FLASH BASE	C011					X	X	X	X	20
00258U	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used						X	X	X	20
002591	BISAGRA FLASH BASE	C010	X	DCH.		X		X	X	X	50
002592	BISAGRA FLASH BASE	C010	X	IZD		X		X	X	X	50
00259U	BISAGRA FLASH BASE	C010				X	X	X	X	X	20
002701	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used	X	DCH.			X	X	X	X	50
002702	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used	X	IZD			X	X	X	X	50
00278U	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used			X		X	X	X	X	20
00279U	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used				X	X	X	X	X	20
002811	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used				X			X		50
002812	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used				X			X		50
00281U	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used				X	X	X	X	X	20

BISAGRAS PARA VENTANAS

Código	Descripción	NUDO	Premontadas	Mano	Apertura coplanar	Tercera hoja	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
002851	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used	X	DCH.				X	X		50
002852	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used	X	IZD				X	X		50
00285U	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used					X	X	X	X	20
005271	BISAGRA FLASH BASE	C001-C005	X	DCH.				X	X	X	50
005272	BISAGRA FLASH BASE	C001-C005	X	IZD				X	X	X	50
00527U	BISAGRA FLASH BASE	C001-C005					X		X		20
00529U	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used				X	X	X	X	X	20
005641	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used	X	DCH.	X			X	X		50
005642	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used	X	IZD	X			X	X		50
00564U	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used			X			X	X	X	20
00612U	BISAGRA FLASH BASE	véase Where Used					X	X	X	X	20

Nota: Para las bisagras «Tercera hoja», verificar la serie correcta en Where-used.



BISAGRAS FLASH BASE 3 PIEZAS

Funciones

Bisagra de 3 alas ambidiestra, para ventanas y puertas ligeras realizadas con perfil con canal.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Bisagra ambidiestra de tres piezas, idónea para puertas ligeras y para aperturas del tipo abatible o proyectante.
Las placas de fijación especiales, preensambladas en los cuerpos bisagra (sistema RAPID GIESSE), permiten un montaje rápido y un posicionamiento perfecto de la bisagra en cerramientos previamente ensamblados.


Materiales

Cuerpos bisagra de aluminio extruido
Perno, placas de fijación, tornillos y espárrago de acero inoxidable
Casquillos de resina acetálica

Capacidades

85 Kg con 2 bisagras
100 Kg con 3 bisagras





Código	Descripción	NUDO	Capacidad 2 bisagras [kg]	Capacidad 3 bisagras [kg]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00103U	BISAGRA FLASH BASE 3 ALAS	C003	85	100	X				20
00115U	BISAGRA FLASH BASE 3 ALAS	C001	85	100	X	X	X		20
00119	BISAGRA FLASH BASE 3 ALAS	C001-C002-C013-C014-C015-C016-C017	85	100	X		X		20
00171	BISAGRA FLASH BASE 3 ALAS	véase Where Used	85	100	X		X		20



BISAGRAS FLASH

Funciones

Bisagra ambidiestra, regulable, para ventanas y puertas con hoja de cerramientos de aluminio de junta abierta.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Se suministra premontada para un montaje rápido y un posicionamiento perfecto de la bisagra en cerramientos ensamblados previamente.
El perno antiefracción de acero inoxidable estampado se caracteriza por la presencia de un collarín en el centro que impide la extracción en caso de intento de forzamiento.
Las placas de fijación especiales, preensambladas en los cuerpos bisagra (sistema RAPID GIESSE), permiten un montaje rápido y un posicionamiento perfecto de la bisagra en cerramientos previamente ensamblados.
La bisagra FLASH se aplica con una rapidez extrema en el cerramiento también cuando está ensamblado.
Las conformaciones especiales de la bisagra y de la placa permiten un montaje práctico y cómodo en el cerramiento ensamblado y un posicionamiento perfecto de la bisagra durante la fijación de los tornillos.

Regulaciones


La bisagra se caracteriza por un perno excéntrico que, regulado en los casquillos correspondientes, permite obtener una regulación en compresión y luz de ±0,3 mm.


Materiales

Cuerpos bisagra de aluminio extruido
Perno, tornillos y placas de acero inoxidable.
Casquillos de poliamida


Capacidades

Con 2 bisagras FLASH BASE: 75 kg
Con 3 bisagras FLASH BASE: 85 kg
consideradas en cerramientos con 2000 mm de altura y 1000 mm de anchura






Nudo lateral



Nudo tercera hoja



Código	Descripción	NUDO	Tercera hoja	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00149U	BISAGRA FLASH	véase Where Used		X	X	X	X	20
00150U	BISAGRA FLASH	C001		X	X	X	X	20
00151U	BISAGRA FLASH	véase Where Used	X	X	X	X	X	20
00157U	BISAGRA FLASH	C008	X	X		X	X	20

Nota: Para las bisagras «Tercera hoja», verificar la serie correcta en Where-used.



KIT BISAGRAS HOJA CHIC 3D 100

Funciones

Grupo bisagras (superior e inferior) para hoja practicable o para hoja pasiva con oscilo batiente CHIC 3D 100.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Apertura de la hoja a 180°.
Capacidad máxima 100 kg.
Montaje sencillo, fácil y rápido mediante levas especiales premontadas.
Con un cierre suplementario, se ha de usar el tercer punto de cierre CHIC.
Ambas bisagras son regulables (3D).
En caso de impedimentos en apertura, usar el compás limitador FRIZ.
ATENCIÓN: esta bisagra está diseñada para el uso exclusivo en carpinterías de apertura interior; no es idónea para apertura hacia el exterior.

Materiales


Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado




REGULACIONES [mm]



Altura
+2,5/ -1




Lateral:
+1,5/ -1,5




Compresión bisagra:
+1,4/ -0,6

043542



043541



Regulaciones




Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2500	33	27	23	20	18	16	15	14	13	12	11
2400	33	27	23	20	18	16	15	14	13	12	11
2300	34	28	24	21	19	17	16	14	13	12	11
2200	36	30	25	22	20	18	16	15	14	13	12
2100	37	31	27	23	21	19	17	16	14	13	12
2000	39	33	28	25	22	20	18	16	15	14	13
1900	41	34	30	26	23	21	19	17	16	15	14
1800	44	36	31	27	24	22	20	18	17	16	15
1700	46	38	33	29	26	23	21	19	18	16	15
1600	49	41	35	31	27	25	22	20	19	17	15
1500	50	44	37	33	29	26	24	22	20	17	15
1400	50	47	40	35	31	28	25	23	20	17	15
1300	50	50	43	38	34	30	27	24	20	17	15
1200	50	50	47	41	36	33	28	24	20	17	15
1100	50	50	50	45	40	34	28	24	20	17	
1000	50	50	50	49	42	34	28	24	20		
900	50	50	50	50	42	34	28	24			
800	50	50	50	50	42	34	28				
700	50	50	50	50	42	34					


600 / 160

Tabla capacidad máxima realizable [kg]


	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1900	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1800	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1700	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98
1600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	92
1500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	87
1400	100	100	100	100	100	100	100	100	93	87	81
1300	100	100	100	100	100	100	100	94	87	80	75
1200	100	100	100	100	100	100	95	87	80	74	69
1100	100	100	100	100	100	95	87	79	73	68	
1000	100	100	100	100	96	87	79	72	67		
900	100	100	100	98	87	78	71	65			
800	100	100	99	87	77	69	63				
700	100	100	87	76	67	61					

600 / 160


Uso obligatorio del compás FRIZ



Posicionamiento del compás FRIZ



Ángulo de apertura con compás FRIZ



Código	Descripción	NUDO	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
043541	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001-C002-C003-C005-C006	DCH.	X				10
043542	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001-C002-C003-C005-C006	IZD	X				10




KIT DE BISAGRAS HOJA CHIC 3D 100 COPLANAR

Funciones
Grupo bisagras (superior e inferior) para hoja practicable o para hoja pasiva con hoja oscilo batiente CHIC 3D 100 COPLANAR.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas
Apertura de la hoja a 105°.
Capacidad máxima 100 kg.
Montaje sencillo, fácil y rápido mediante levas especiales premontadas.
Con un cierre suplementario, se ha de usar el tercer punto de cierre CHIC.
Ambas bisagras son regulables (3D).
Obligatorio el uso del compás limitador CHIC (cód. 05293).
ATENCIÓN: esta bisagra está diseñada para el uso exclusivo en carpinterías de apertura interior; no es idónea para apertura hacia el exterior.


Materiales
Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado




REGULACIONES [mm]



Altura
+2,5/ -1




Lateral:
+1,5/ -1,5




Compresión bisagra:
+1,4/ -0,6

052902



052901



Regulaciones




Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
3000	27	22	19	16	15	13	12	11			
2900	27	23	19	17	15	14	12	11			
2800	28	23	20	18	16	14	13	12	11		
2700	29	24	21	18	16	15	13	12	11		
2600	30	25	22	19	17	15	14	13	12	11	
2500	33	27	23	20	18	16	15	14	13	12	
2400	33	27	23	20	18	16	15	14	13	12	11
2300	34	28	24	21	19	17	16	14	13	12	11
2200	36	30	25	22	20	18	16	15	14	13	12
2100	37	31	27	23	21	19	17	16	14	13	12
2000	39	33	28	25	22	20	18	16	15	14	13
1900	41	34	30	26	23	21	19	17	16	15	14
1800	44	36	31	27	24	22	20	18	17	16	15
1700	46	38	33	29	26	23	21	19	18	16	15
1600	49	41	35	31	27	25	22	20	19	17	15
1500	50	44	37	33	29	26	24	22	20	17	15
1400	50	47	40	35	31	28	25	23	20	17	15
1300	50	50	43	38	34	30	27	24	20	17	15
1200	50	50	47	41	36	33	28	24	20	17	15
1100	50	50	50	45	40	34	28	24	20	17	
1000	50	50	50	49	42	34	28	24	20		
900	50	50	50	50	42	34	28	24			
800	50	50	50	50	42	34	28				
700	50	50	50	50	42	34					
600											


420

Tabla capacidad máxima realizable [kg]


	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
3000	100	100	100	100	100	100	100	100			
2900	100	100	100	100	100	100	100	100			
2800	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
2700	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
2600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1900	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1800	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1700	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98
1600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	92
1500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	87
1400	100	100	100	100	100	100	100	100	93	87	81
1300	100	100	100	100	100	100	100	94	87	80	75
1200	100	100	100	100	100	100	95	87	80	74	69
1100	100	100	100	100	100	95	87	79	73	68	
1000	100	100	100	100	96	87	79	72	67		
900	100	100	100	98	87	78	71	65			
800	100	100	99	87	77	69	63				
700	100	100	87	76	67	61					
600											

420

Compás limitador CHIC (05293)



d (mm)	**α°**
102	105°
127	90°
>127	<90°
α° MAX 105	



Código	Descripción	NUDO	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
052901	CHIC 100 FLUSH-KIT BISAGRA HOJA	C013-C014-C015-C016-017	DCH.					10
052902	CHIC 100 FLUSH-KIT BISAGRA HOJA	C013-C014-C015-C016-017	IZD					10

Código	Descripción	Nudo tipo	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
05293	CHIC - COMPÁS LIMITADOR	C013-C014-C015-C016-C017	X				10



KIT BISAGRAS HOJA CHIC 3D 130

Funciones

Grupo bisagras (superior e inferior) para hoja practicable o para hoja pasiva con oscilo batiente CHIC 3D 130.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Apertura de la hoja a 180°.
Capacidad máxima 130 kg.
Montaje sencillo, fácil y rápido mediante levas especiales premontadas.
Con un cierre suplementario, se ha de usar el tercer punto de cierre CHIC.
Ambas bisagras son regulables (3D).
En caso de impedimentos en apertura, usar el compás limitador FRIZ.
ATENCIÓN: esta bisagra está diseñada para el uso exclusivo en carpinterías de apertura interior; no es idónea para apertura hacia el exterior.

Materiales

Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado




REGULACIONES [mm]





Altura
+2,5/ -1

044242




044241





Lateral:
+1,5/ -1,5



Compresión bisagra:
+1,4/ -0,6

Regulaciones





Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]

600 / 200	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
2800	35	29	25	22	19	17	16	14	13	12	12	
2700	37	31	26	23	20	18	17	15	14	13	12	
2600	39	32	28	24	21	19	18	16	15	14	13	12
2500	43	35	30	27	24	21	19	18	16	15	14	13
2400	43	35	30	27	24	21	19	18	16	15	14	13
2300	44	37	32	28	25	22	20	18	17	16	15	14
2200	46	39	33	29	26	23	21	19	18	17	15	14
2100	49	40	35	30	27	24	22	20	19	17	16	15
2000	51	43	36	32	28	26	23	21	20	18	17	16
1900	54	45	38	34	30	27	24	22	21	19	18	17
1800	57	47	40	35	31	28	26	24	22	20	19	18
1700	60	50	43	38	33	30	27	25	23	21	20	18
1600	60	53	46	40	35	32	29	27	25	23	21	18
1500	60	57	49	43	38	34	31	28	26	24	21	18
1400	60	60	52	46	40	36	33	30	28	24	21	18
1300	60	60	56	49	44	39	36	33	28	24	21	18
1200	60	60	60	53	47	43	39	33	28	24	21	
1100	60	60	60	58	52	46	39	33	28	24		
1000	60	60	60	60	57	47	39	33	28			
900	60	60	60	60	58	47	39	33				
800	60	60	60	60	58	47	39					
700	60	60	60	60	58	47						


Tabla capacidad máxima realizable [kg]

600 / 200	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
2800	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	
2700	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	
2600	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
2500	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2400	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2300	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2200	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2000	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1900	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1800	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1700	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	127
1600	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	127	119
1500	130	130	130	130	130	130	130	130	130	128	119	112
1400	130	130	130	130	130	130	130	130	129	119	111	104
1300	130	130	130	130	130	130	130	129	119	111	103	97
1200	130	130	130	130	130	130	130	119	110	102	95	
1100	130	130	130	130	130	130	119	109	101	94		
1000	130	130	130	130	130	119	108	99	92			
900	130	130	130	130	119	107	98	90				
800	130	130	130	119	106	95	87					
700	130	130	119	104	93	84						


Uso obligatorio del compás FRIZ



Posicionamiento del compás FRIZ



Ángulo de apertura con compás FRIZ



Código	Descripción	NUDO	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
044241	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001	DCH.	X				10
044242	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001	IZD	X				10




KIT BISAGRAS HOJA CHIC 3D 150

Funciones
Grupo bisagras (superior e inferior) para hoja practicable o para hoja pasiva con oscilo batiente CHIC 3D 150.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas
Apertura de la hoja a 180°.
Capacidad máxima 150 kg.
Disponible en las versiones derecha y izquierda.
Montaje sencillo, fácil y rápido mediante levas especiales premontadas.
Con un cierre suplementario, se ha de usar el tercer punto de cierre CHIC.
Ambas bisagras son regulables (3D).
En caso de impedimentos en apertura, usar el compás limitador FRIZ.
ATENCIÓN: esta bisagra está diseñada para el uso exclusivo en carpinterías de apertura interior; no es idónea para apertura hacia el exterior.


Materiales
Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado




REGULACIONES [mm]



Altura
+2,5/ -1




Lateral:
+1,5/ -1,5




Compresión bisagra:
+1,4/ -0,6

0436421



0436411



Regulaciones




Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
2800	40	33	29	25	22	20	18	17	15	14		
2700	42	35	30	26	23	21	19	18	16	15		
2600	45	37	32	28	25	22	20	19	17	16	15	
2500	49	41	35	31	27	25	22	20	19	18	16	15
2400	49	41	35	31	27	25	22	20	19	18	16	15
2300	51	43	37	32	28	26	23	21	20	18	17	16
2200	54	45	38	33	30	27	24	22	21	19	18	17
2100	56	47	40	35	31	28	25	23	22	20	19	18
2000	59	49	42	37	33	29	27	25	23	21	20	18
1900	60	52	44	39	34	31	28	26	24	22	21	19
1800	60	55	47	41	36	33	30	27	25	23	22	20
1700	60	58	49	43	38	35	31	29	27	25	23	20
1600	60	60	53	46	41	37	33	31	28	26	23	20
1500	60	60	56	49	44	39	36	33	30	26	23	20
1400	60	60	60	53	47	42	38	35	30	26	23	20
1300	60	60	60	57	50	45	41	35	30	26	23	20
1200	60	60	60	60	55	49	42	35	30	26	23	
1100	60	60	60	60	59	51	42	35	30	26		
1000	60	60	60	60	60	51	42	35	30			
900	60	60	60	60	60	51	42	35				
800	60	60	60	60	60	51	42					
700	60	60	60	60	60	51						


600 / 470

Tabla capacidad máxima realizable [kg]


	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
2800	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143		
2700	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145		
2600	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	
2500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2400	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2300	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2200	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2000	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1900	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	146
1700	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	147	138
1600	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	148	138
1500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	139	130	122
1400	150	150	150	150	150	150	150	150	140	130	121	113
1300	150	150	150	150	150	150	150	140	130	120	112	105
1200	150	150	150	150	150	150	141	130	120	111	104	
1100	150	150	150	150	150	143	130	119	110	102		
1000	150	150	150	150	144	130	118	108	100			
900	150	150	150	146	130	117	106	97				
800	150	150	148	130	115	104	94					
700	150	150	130	113	101	91						

600 / 470


Uso obligatorio del compás FRIZ



Posicionamiento del compás FRIZ



Ángulo de apertura con compás FRIZ



Código	Descripción	NUDO	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0436411	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001-C002-C003-C004-C005-C006	DCH.	X				10
0436421	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001-C002-C003-C004-C005-C006	IZD	X				10




KIT BISAGRAS HOJA CHIC 3D 130 ERRE

Funciones
Grupo bisagras (superior e inferior) para hoja practicable o para hoja pasiva con oscilo batiente CHIC 3D 130 ERRE.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas
Apertura de la hoja a 180°.
Capacidad máxima 130 kg.
Montaje sencillo, fácil y rápido mediante levas especiales premontadas.
Ambas bisagras son regulables (3D).
En caso de impedimentos en apertura, usar el compás limitador FRIZ.
ATENCIÓN: esta bisagra está diseñada para el uso exclusivo en carpinterías de apertura interior; no es idónea para apertura hacia el exterior.


Materiales
Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado




REGULACIONES [mm]



Altura
+2,5/ -1




Lateral:
+1,5/ -1,5




Compresión bisagra:
+1,4/ -0,6

052832



052831



Regulaciones




Tabla capacidad máxima realizable [kg]

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
2800	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	
2700	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	
2600	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
2500	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2400	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2300	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2200	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2000	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1900	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1800	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1700	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	127
1600	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	127	119
1500	130	130	130	130	130	130	130	130	130	128	119	112
1400	130	130	130	130	130	130	130	130	129	119	111	104
1300	130	130	130	130	130	130	130	129	119	111	103	97
1200	130	130	130	130	130	130	130	119	110	102	95	
1100	130	130	130	130	130	130	119	109	101	94		
1000	130	130	130	130	130	119	108	99	92			
900	130	130	130	130	119	107	98	90				
800	130	130	130	119	106	95	87					
700	130	130	119	104	93	84						


600 / 200

Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]


	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
2800	35	29	25	22	19	17	16	14	13	12	12	
2700	37	31	26	23	20	18	17	15	14	13	12	
2600	39	32	28	24	21	19	18	16	15	14	13	12
2500	43	35	30	27	24	21	19	18	16	15	14	13
2400	43	35	30	27	24	21	19	18	16	15	14	13
2300	44	37	32	28	25	22	20	18	17	16	15	14
2200	46	39	33	29	26	23	21	19	18	17	15	14
2100	49	40	35	30	27	24	22	20	19	17	16	15
2000	51	43	36	32	28	26	23	21	20	18	17	16
1900	54	45	38	34	30	27	24	22	21	19	18	17
1800	57	47	40	35	31	28	26	24	22	20	19	18
1700	60	50	43	38	33	30	27	25	23	21	20	18
1600	60	53	46	40	35	32	29	27	25	23	21	18
1500	60	57	49	43	38	34	31	28	26	24	21	18
1400	60	60	52	46	40	36	33	30	28	24	21	18
1300	60	60	56	49	44	39	36	33	28	24	21	18
1200	60	60	60	53	47	43	39	33	28	24	21	
1100	60	60	60	58	52	46	39	33	28	24		
1000	60	60	60	60	57	47	39	33	28			
900	60	60	60	60	58	47	39	33				
800	60	60	60	60	58	47	39					
700	60	60	60	60	58	47						

600 / 200


Uso obligatorio del compás FRIZ



Posicionamiento del compás FRIZ



Ángulo de apertura con compás FRIZ



Código	Descripción	NUDO	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
052831	CHIC 130 ERRE - KIT BISAGRAS HOJA	C007	DCH.	X				10
052832	CHIC 130 ERRE - KIT BISAGRAS HOJA	C007	IZD	X				10



BISAGRAS CHIC PARA ABATIBLE


Funciones
Juego de bisagras ocultas para abatible.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas
Apertura total de la bisagra 180° para facilitar el montaje.
Fijación en el marco sin mecanizado mediante levas premontadas.
Regulación de la hoja en altura (de +2,5 a -0,5 mm) y compresión (de +1,4 a -0,6 mm) micrométricas e independientes entre sí.
La bisagra se completa con 2 elementos elevables que mejoran la estabilidad.
Capacidad máxima (*) 250 kg
Altura máxima (*) 3.000 mm
(*) debidas al limitador de apertura utilizado (ver la tabla de los limitatores de apertura).
Anchura máxima 2.500 mm Por encima de 1.500 y 2.000 mm es necesario utilizar 1 o 2 elevables 04363 (ver el esquema de uso del elevable).

Materiales
Soporte de hoja en zamak Silver Plus
Bielas y placas de las bisagras y levas de acero galvanizado
Pernos y tornillos de acero inoxidable AISI 304
Elemento elevable de poliamida gris

CHIC BOTTOM HUNG







Obligatorio: limitador de apertura.

Descripción	Código	Capacidades	W (mm)	H (mm)
RALLENTY (150mm)	02041K	50 kg	200÷2500	400÷1500
RALLENTY (250mm)	02040K	80 kg	200÷2500	570÷2500
FRIZ (140mm)	02800K	130 kg	200÷2500	420÷2500
FRIZ (300mm)	02030K	130 kg	200÷2500	580÷2500
FUTURA HP	01175K	250 kg	780÷2500	600÷3000


Uso de elevable

04363






Regulación de la altura



Regulación de la compresión



Código	Descripción	Nota	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
04362	CHIC - KIT BISAGRAS ABATIBLE	pareja	C001-C002-C004-C005-C006	X				10
04363	CHIC - ELEVABLE ABATIBLE		C001-C002-C004-C005-C006	X				10



BISAGRAS CHIC ERRE PARA ABATIBLE


Funciones
Juego de bisagras ocultas para abatible.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas
Apertura total de la bisagra 180° para facilitar el montaje.
Fijación en el marco sin mecanizado mediante levas premontadas.
Regulación de la hoja en altura (de +2,5 a -0,5 mm) y compresión (de +1,4 a -0,6 mm) micrométricas e independientes entre sí.
La bisagra se completa con 2 elementos elevables que mejoran la estabilidad.
Capacidad máxima (*) 250 kg
Altura máxima (*) 3.000 mm
(*) debidas al limitador de apertura utilizado (ver la tabla de los limitatores de apertura).
Anchura máxima 2.500 mm Por encima de 1.500 y 2.000 mm es necesario utilizar 1 o 2 elevables 05296 (ver el esquema de uso del elevable).

Materiales
Soporte de hoja en zamak Silver Plus
Bielas y placas de las bisagras y levas de acero galvanizado
Pernos y tornillos de acero inoxidable AISI 304
Elemento elevable de poliamida gris

CHIC BOTTOM HUNG







Obligatorio: limitador de apertura.

Descripción	Código	Capacidades	W (mm)	H (mm)
RALLENTY (150mm)	02043K	50 kg	200÷2500	400÷1500
RALLENTY (250mm)	02042K	70 kg	200÷2500	570÷1500
FRIZ (300mm)	02034K	70 kg	200÷2500	580÷2500
FUTURA HP	01207	250 kg	780÷2500	600÷3000


Uso de elevable

05296






Regulación de la altura



Regulación de la compresión



Código	Descripción	Nota	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
05295	CHIC ERRE - KIT BISAGRAS ABATIBLES	pareja	C007	X				10
05296	CHIC ERRE - ELEVABLE BISAGRAS ABATIBLES		C007	X				10



KIT BISAGRAS HOJA OCULTA

Funciones

Grupo bisagras (superior e inferior) para hoja practicable o para hoja pasiva con oscilo batiente FUTURA 3D 170 HP Invisible.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El producto se ha estudiado para perfiles de hoja con canal liso.
En los perfiles con canal con base más profunda se han de usar los separadores Art. 04406 (1,5 mm) o Art. 04407 (2 mm).


Materiales

Bisagra de acero inoxidable y zamak, perno y espárragos de acero inoxidable
Casquillos de poliamida


Capacidades

La capacidad base del producto es 130 kg.
Utilizar el kit de refuerzo Art.04409 o Art. 04411 para capacidades mayores de hasta 170 kg.


Montaje




Regulación caída hoja



Regulación lateral y vertical



Separadores Futura 3D 170 HP Invisible



Futura 3D Invisible <130Kg
Espesor máximo del vidrio realizable

	430	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2500	43	39	36	31	27	24	22	20	18	17	15	14	14	13	
2400	45	41	38	32	28	25	23	21	19	17	16	15	14	13	
2300	47	43	39	34	30	26	24	21	20	18	17	16	15	14	
2200	50	45	41	35	31	28	25	23	21	19	18	17	15	15	
2100	50	47	43	37	33	29	26	24	22	20	19	17	16	15	
2000	50	50	46	39	34	30	27	25	23	21	20	18	17	16	
1900	50	50	48	41	36	32	29	26	24	22	21	19	18	17	
1800	50	50	50	44	38	34	31	28	25	24	22	20	19	18	
1700	50	50	50	46	41	36	33	30	27	25	23	22	20	19	
1600	50	50	50	50	43	39	35	32	29	27	25	23	22	19	
1500	50	50	50	50	46	41	37	34	31	29	27	25	22	19	
1400	50	50	50	50	50	44	40	36	33	31	29	25	22	19	
1300	50	50	50	50	50	48	43	39	36	33	29	25	22		
1200	50	50	50	50	50	50	47	43	39	33	29	25			
1100	50	50	50	50	50	50	50	47	39	33	29				
1000	50	50	50	50	50	50	50	47	39	33					
900	50	50	50	50	50	50	50	47	39						
800	50	50	50	50	50	50	50	47							
700	50	50	50	50	50	50	50								
600															

Futura 3D Invisible <130Kg
Capacidad máxima realizable

	430	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2500	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
2400	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
2300	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
2200	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
2100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
2000	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
1900	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
1800	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
1700	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
1600	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
1500	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	121	114
1400	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	121	113	106
1300	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	120	111	104		
1200	130	130	130	130	130	130	130	130	130	119	110	102			
1100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	118	108	100			
1000	130	130	130	130	130	130	130	117	106	98					
900	130	130	130	130	130	130	116	104	95						
800	130	130	130	130	130	130	114	101	91						
700	130	130	130	130	111	98	87								
600															


Futura 3D Invisible 130Kg ÷ 170Kg
Espesor máximo del vidrio realizable

	430	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2500	43	39	47	40	35	31	28	26	24	22	20	19	18	17	
2400	45	41	49	42	37	33	30	27	25	23	21	20	18	17	
2300	47	43	50	44	39	34	31	28	26	24	22	21	19	18	
2200	50	45	50	46	40	36	32	29	27	25	23	22	20	19	
2100	50	47	50	49	43	38	34	31	28	26	24	23	21	19	
2000	50	50	50	50	45	40	36	33	30	28	26	24	22	19	
1900	50	50	50	50	47	42	38	34	31	29	27	25	22	19	
1800	50	50	50	50	50	44	40	36	33	31	29	25	22	19	
1700	50	50	50	50	50	47	43	39	35	33	29	25	22	19	
1600	50	50	50	50	50	50	45	41	38	33	29	25	22	19	
1500	50	50	50	50	50	50	49	44	39	33	29	25	22	19	
1400	50	50	50	50	50	50	50	47	39	33	29	25	22	19	
1300	50	50	50	50	50	50	50	47	39	33	29	25	22		
1200	50	50	50	50	50	50	50	47	39	33	29	25			
1100	50	50	50	50	50	50	50	47	39	33	29				
1000	50	50	50	50	50	50	50	47	39	33					
900	50	50	50	50	50	50	50	47	39						
800	50	50	50	50	50	50	50	47							
700	50	50	50	50	50	50	50								
600															


Futura 3D Invisible 130Kg ÷ 170Kg
Capacidad máxima realizable

	430	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2500	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
2400	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
2300	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
2200	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
2100	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	163	
2000	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	165	154	
1900	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	167	156	146	
1800	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	158	147	138	
1700	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	160	149	139	130	
1600	130	130	170	170	170	170	170	170	170	163	150	139	130	122	
1500	130	130	170	170	170	170	170	170	165	152	140	130	121	114	
1400	130	130	170	170	170	170	170	169	154	141	130	121	113	106	
1300	130	130	170	170	170	170	170	156	142	130	120	111	104		
1200	130	130	170	170	170	170	159	143	130	119	110	102			
1100	130	130	170	170	170	163	144	130	118	108	100				
1000	130	130	170	170	167	146	130	117	106	98					
900	130	130	170	170	149	130	116	104	95						
800	130	130	165	152	130	114	101	91							
700	130	130	142	130	111	98	87								
600															

Refuerzo Futura 3D 170 HP Invisible



Código	Descripción	Notas	NUDO	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
044001	KIT BISAGRAS HOJA PASIVA		C001	DCH.	X				10
044002	KIT BISAGRAS HOJA PASIVA		C001	IZD	X				10



BISAGRAS PARA ABATIBLE

Funciones

Bisagra para ventanas abatibles, aplicación rápida y fijación segura.
Permite abrir la hoja abatible sin bisagras visibles.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Se fija con levas y placas y no se requieren mecanizados en las juntas para el montaje.
Permite la apertura abatible de la hoja a 32°.
Su aplicación y funcionamiento en el interior de la cámara permite realizar cerramientos abatibles sin bisagras visibles.

Materiales


Bisagra y placas de acero con acabado Zincado Níquel
Placas de acero inoxidable
Tornillos y placas largas de acero con acabado Zinc Níquel


Dotaciones


8 Tornillos TSP M5x8
4 Placas con levas roscadas
2 Placas largas roscadas

Capacidades

con 2 bisagras:
20 kg consideradas en cerramientos con una altura máxima de 700 mm.
Altura mínima 170 mm







Código	Descripción	Nota	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0205101	BISAGRAS PARA ABATIBLE	pareja	C001	X				10



BISAGRAS BRIDGE 2

Funciones

Bisagra de pernio, para ventanas y puertas ligeras realizadas con perfil con canal.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Bisagra ambidiestra, idónea para puertas ligeras y para aperturas del tipo abatible o proyectante.
Se suministra premontada (salvo la placa de fijación de la bisagra marco) para un montaje rápido y un posicionamiento perfecto de la bisagra en cerramientos ensamblados previamente.
La placa de la hoja con su dentado especial (sistema RAPID Giesse) asegura la máxima fijación de la bisagra en el perfil.
Perno extraíble, para separar la hoja del marco sin desmontar la bisagra del perfil.


Materiales


Cuerpos bisagra de aluminio extruido
Perno, placas de fijación, tornillos y espárrago de acero inoxidable
Casquillos de resina acetálica

Capacidades

90 Kg con 2 bisagras
100 Kg con 3 bisagras







Código	Descripción	NUDO	Tercera hoja	Capacidad 2 bisagras [kg]	Capacidad 3 bisagras [kg]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
00600N	BISAGRA BRIDGE 2	C001-C002		90	100	X	X	X	X	20
00601N	BISAGRA BRIDGE 2	C001	x	90	100	X	X	X	X	20
00602N	BISAGRA BRIDGE 2	C007		90	100	X	X	X	X	20
00603N	BISAGRA BRIDGE 2		x	90	100	X	X	X	X	20
00604N	BISAGRA BRIDGE 2	C008		90	100	X	X	X	X	20
00605N	BISAGRA BRIDGE 2		x	90	100		X	X	X	20
00606N	BISAGRA BRIDGE 2	C009		90	100	X	X	X	X	20
00607N	BISAGRA BRIDGE 2		x	90	100	X	X	X	X	20
00609N	BISAGRA BRIDGE 2	C005		90	100	X	X	X		20

Nota: Para las bisagras «Tercera hoja», verificar la serie correcta en Where-used.



BISAGRAS CELERA

Funciones

Bisagra de pernio para puertas con aplicación en canal.
Regulación lateral con la puerta instalada.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Bisagra idónea para puertas de uso frecuente por su alta resistencia a la fatiga y al desgaste.
Las placas de fijación tienen una forma especial que les asegura una firme sujeción al canal del perfil.
CELERA se aplica con gran rapidez también en puertas ya montadas, gracias a las placas de fijación preensambladas al cuerpo de la bisagra (sistema RAPID Giesse).
Es posible aplicar una bisagra adicional, por ejemplo en el centro, incluso después de la instalación y sin desmontar la puerta.
Regulación lateral (± 1 mm) girando el casquillo excéntrico de la bisagra con una llave hexagonal de 6 mm.


Materiales

Cuerpos bisagra de aluminio extruido
Eje Ø10, placas de fijación y tornillos de fijación en acero inoxidable.
Casquillo excéntrico, elemento de bloqueo de la regulación y arandela en resina acetálica.
Tapón de poliamida



Regulación lateral





Código	Descripción	NUDO	Apertura coplanar	Tercera hoja	Capacidad 2 bisagras [kg]	Capacidad 3 bisagras [kg]	Marcado CE	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00681	BISAGRA CELERA	C001 - C002 - C005			100	120	GRADO 12	X	X	X		20
00682	BISAGRA CELERA	C007			100	120	-	X	X	X		20
00684	BISAGRA CELERA	véase Where Used	X		100	120	GRADO 12	X	X	X		20
00685	BISAGRA CELERA	véase Where Used			90	110	-	X	X	X		20
00687	BISAGRA CELERA	C008			90	110	-	X	X	X		20
00688	BISAGRA CELERA	C009			100	120	-	X	X	X		20
00689	BISAGRA CELERA	véase Where Used			100	120	-	X	X	X		20
00690	BISAGRA CELERA	véase Where Used		X	80	100	-	X	X	X	X	20



BISAGRAS FULCRA

Funciones

Bisagra de pernio para puertas, aplicable en canal y regulable en las tres direcciones: lateral, altura y compresión.
Gracias al innovador sistema de regulación (patentado), los dos cuerpos de la bisagra se mantienen siempre alineados con independencia del desplazamiento lateral efectuado.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Bisagra idónea para puertas sujetas a un uso frecuente (categoría de uso 4* - uso muy intenso)
El avanzado sistema de regulación (patentado) hace más rápida y precisa la alineación de la hoja con el marco, garantizando también una perfecta alineación de los dos cuerpos de la bisagra.
Las placas de fijación tienen una forma especial que asegura una firme sujeción en ambos lados del canal del perfil.
Los tornillos adicionales de refuerzo incrementan la resistencia al deslizamiento.
El dispositivo de regulación en altura actúa también como cojinete de empuje, aumentando la resistencia a la fatiga de la bisagra (durabilidad grado 7* - 200.000 ciclos de apertura).
Regulaciones en las tres direcciones:
- Regulación lateral (+/- 2 mm), girando el perno excéntrico con una llave Allen y bloqueándolo en la posición deseada con dos espárragos.
- Regulación en altura (0/+ 3 mm), girando con una llave Allen el espárrago fijado al cuerpo de bisagra montado en el marco.
- Regulación de la compresión (+/- 0,5 mm), mediante el casquillo excéntrico situado en el cuerpo de bisagra montado en el marco.
(*) Conforme a EN 1935

Materiales


Cuerpos bisagra de aluminio extruido
Perno de acero inoxidable
Espárrago de regulación vertical en zamak galvanizado y sellado
Placas de fijación, espárragos y tornillos de acero inoxidable
Casquillo excéntrico de tecnopolímero
Tapones y casquillo de centrado en poliamida

Capacidades


120 kg con 2 bisagras
150 kg con 3 bisagras
Marcado CE en cumplimiento de EN1935




Regulación lateral



Regulación en altura



Regulación compresión



Código	Descripción	NUDO	Apertura coplanar	Apertura	Capacidad 2 bisagras [kg]	Capacidad 3 bisagras [kg]	Marcado CE	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00700	BISAGRA FULCRA CÁMARA EUROPEA	C001	-	Interna	120	150	grado 13	X	X	X	X	10
00701	BISAGRA FULCRA R40	C007-C008	-	Interna	120	150	grado 12	X	X	X	X	10
00702	BISAGRA FULCRA APERTURA EXT.C.E.	véase Where Used	Sí	Externa	100	120	grado 11	X	X	X	X	10
00703	BISAGRA FULCRA ALU 16	véase Where Used	-	Interna	110	130	grado 12	X	X	X		10



BISAGRAS FLASH XXL

Funciones

Bisagra de pernio para puertas con aplicación en canal, regulable en dos direcciones con la puerta instalada.
Combinar con covers de aluminio en venta por separado de la bisagra.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Bisagra idónea para puertas sujetas a un uso frecuente (categoría de uso 4* - uso muy intenso)
Solución ideal para realizar puertas de grandes dimensiones, peso elevado y uso intensivo.
El cojinete de empuje, situado entre los dos cuerpos bisagra, aumenta la resistencia a los esfuerzos y deterioro de la bisagra (durabilidad grado 7* - 200.000 ciclos de prueba).
La bisagra lado marco se fija en el perfil con tornillos autoroscantes pasantes por el cuerpo de la bisagra para aumentar la estabilidad del sistema.
Perno total o parcialmente extraíble, para el montaje de la hoja en el marco también en condiciones especialmente incómodas de espacio.
Regulaciones en dos direcciones con la puerta instalada:
- regulación lateral (± -1 mm) al actuar en el casquillo excéntrico en la bisagra de la hoja mediante la llave especial art. 03900.
- regulación en altura (-2/+4 mm) ejecutable mediante el bloque de elevación hoja en dotación, a instalar en la bisagra superior del lado de la hoja.
La bisagra se combina con los covers bisagra hoja y bisagra marco (art. 00599), que se pueden pintar y anodizar, en venta por separado. La aplicación del cover una vez concluida la instalación evita que se dañen las partes visibles de la bisagra durante el montaje, transporte e instalación
Placa de precarga especial de la dotación, para situar en la bisagra de la hoja inferior y asegurar la alineación hoja/marco en condiciones de carga elevada. La placa se compra también por separado (art. 00591) para sustituir las placas estándares de la dotación de la bisagra; cuando se realizan puertas con tres bisagras, la tercera bisagra ocupa la posición central.
* En cumplimiento de EN1935

Materiales


Cuerpos bisagra de aluminio extruido oxidado negro
Perno Ø10, cojinete de empuje, tornillos y espárrago de retención de acero inoxidable
Casquillo excéntrico de resina acetálica
Placas de fijación de aluminio extruído
Placa de precarga de aluminio extruído
Bloque de elevación de zamak moldeado por inyección
Espárrago de regulación en altura de acero galvanizado
Tapón de poliamida
Cover de aluminio extruido

Capacidades


160 Kg con 2 bisagras
180 Kg con 3 bisagras
Marcado CE en cumplimiento de EN1935




Tornillos autoperforantes




Placa de precarga




Regulación en altura



Regulación lateral





Código	Descripción	NUDO	Espesor	Apertura coplanar	Tercera hoja	Capacidad 2 bisagras [kg]	Capacidad 3 bisagras [kg]	Marcado CE	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00561	PLACAS FLASH XXL	C001	-	-	-	-	-	-	X				10
00591	PLACAS PRECARGA FLASH XXL	C001-C002	-	-	-	-	-	-	X				10
00598N	BISAGRA FLASH XXL	C001	máx. 8 mm	-	-	160	180	grado 14		X			20
00599	COVER BISAGRA FLASH XXL	C001	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	20



BISAGRAS FLASH XLR

Funciones

Bisagra de pernio para puertas con aplicación en canal.
Regulable en dos direcciones.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Bisagra idónea para puertas sujetas a un uso frecuente (categoría de uso 4* - uso muy intenso)
Las placas de fijación con perfil especial, que pueden situarse en el canal también lateralmente con la hoja y el marco previamente ensamblados, aseguran la máxima fijación en el perfil.
El cojinete de empuje, situado entre los dos cuerpos bisagra, aumenta la resistencia a los esfuerzos y deterioro de la bisagra (durabilidad grado 7* - 200.000 ciclos de prueba).
Regulaciones en dos direcciones con la puerta instalada:
- regulación lateral (± 2 mm) al actuar en los casquillos excéntricos de las bisagras mediante la llave especial art. 03900.
- regulación en altura (-2/+4 mm) ejecutable mediante el bloque de elevación hoja en dotación con la bisagra, que situar en la bisagra del lado de la hoja.
* En cumplimiento de EN1935


Materiales

Cuerpos de aluminio extruido
Perno Ø10, cojinete de empuje, placas de fijación y tornillos de fijación de acero inoxidable
Bloque de elevación de aluminio extruido
Espárrago de regulación en altura de acero inoxidable
Casquillos excéntricos de resina acetálica
Tapones de poliamida


Capacidades

120 Kg con 2 bisagras
140 Kg con 3 bisagras







Regulación lateral




Regulación en altura




Sección 1




Sección 2




Sección 3



Sección 5



Sección 6



Código	Descripción	Sección de aplicación de referencia	Capacidad 2 bisagras [kg]	Capacidad 3 bisagras [kg]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00925N	BISAGRA FLASH XLR	sección 1	120	140	X	X	X		20
00926N	BISAGRA FLASH XLR	sección 2	120	140	X	X	X		20
00927N	BISAGRA FLASH XLR	sección 3	120	140	X	X	X		20
00929N	BISAGRA FLASH XLR	sección 5	120	140	X	X	X		20
00930	BISAGRA FLASH XLR	sección 6	120	140	X	X	X		20



BISAGRAS FLASH SLR

Funciones

Bisagra de pernio para puertas con aplicación en canal.
Regulable en una dirección.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Bisagra idónea para puertas sujetas a un uso frecuente (categoría de uso 4* - uso muy intenso)
Las placas de fijación con perfil especial, que pueden situarse en el canal también lateralmente con la hoja y el marco previamente ensamblados, aseguran la máxima fijación en el perfil.
Regulación lateral (± 1 mm) con puerta instalada al actuar en el casquillo excéntrico de la bisagra de la hoja mediante la llave especial art. 03900.
El perno extraíble permite sacar la hoja sin levantarla (por ej. instalaciones en espacios reducidos).
* En cumplimiento de EN1935

Materiales


Cuerpos de aluminio extruido
Perno Ø10, placas de fijación y tornillos de fijación de acero inoxidable
Casquillo excéntrico y arandela de resina acetálica
Tapón de poliamida

Capacidades


120 Kg con 2 bisagras
140 Kg con 3 bisagras




Regulación lateral



Sección 1





Código	Descripción	Sección de aplicación de referencia	Capacidad 2 bisagras [kg]	Capacidad 3 bisagras [kg]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00940	BISAGRA FLASH SLR	sección 1	120	140	X	X	X		20



BISAGRAS BRIDGE

Funciones

Bisagra de pernio de aplicación frontal, para ventanas y puertas ligeras realizadas con perfil canal.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El perno, totalmente extraíble, permite separar la hoja del marco sin desmontar la bisagra del perfil.
El perno se mantiene en su posición internamente en el cuerpo de la bisagra mediante un espárrago al que se accede solamente con la hoja abierta.
La fijación en la bisagra se produce mediante plaquitas a situar internamente en el tubular y/o en la aleta del perfil, suministrados en dotación con la bisagra.
Los mecanizados en el perfil se efectúan con la plantilla art. 03218.

Materiales


Cuerpos bisagra de aluminio extruido
Perno, placas de fijación, tornillos y espárrago de acero inoxidable
Casquillos de resina acetálica


Dotaciones

2 Placas de anclaje
6 Tornillos M5x10
1 Espárrago M5x6


Capacidades

75 Kg con 2 bisagras
85 Kg con 3 bisagras





Plantilla de mecanizado perfiles art. 03218



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00112N	BISAGRA BRIDGE DE APLICACIÓN FRONTAL		X	X	X		20



BISAGRAS DOMINA CLASSIC

Funciones

Bisagra con aplicación frontal en versión 2 o 3 alas, para la realización de puertas pesadas de aluminio.
Regulable en tres direcciones.
Combinable con el kit de cerraderos, los tacos de expansión para perfiles mono-cámara y con el tornillo de fijación directa M12 para perfiles con rotura de puente térmico.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Bisagra idónea para puertas sujetas a un uso frecuente (categoría de uso 4* - uso muy intenso) con una elevada resistencia a esfuerzos y deterioro (durabilidad grado 7* - 200.000 ciclos de ensayo).
Solución ideal para realizar puertas de grandes dimensiones, peso elevado y uso intensivo.
Regulaciones en tres direcciones:
- regulación micrométrica lateral (±0,5 mm) con la puerta instalada mediante el tornillo de regulación lateral, situado en el cartucho de la bisagra de la hoja.
- regulación micrométrica vertical (0÷4 mm) con la puerta instalada, mediante el espárrago situado en el fondo de la bisagra del marco usando el adaptador especial en dotación con el producto.
- regulación en presión (± 0,5 mm) al situar el casquillo excéntrico de la bisagra del marco en la posición elegida.
Placas cubretornillos fijadas en la bisagra mediante tornillos extraíbles desde el interior (para el bloqueo usar el clip de boqueo art. 05051) solamente con la hoja abierta (resistencia a la efracción).
Combinable con el kit de cerraderos, los tacos de expansión para perfiles mono-cámara y con los tornillos de fijación directa M12 para perfiles con rotura de puente térmico.
Mecanizados en el perfil de Ø11 mm (para todos los sistemas de fijación), ejecutables con las plantillas de taladrado art. 03237 y 05052.
En las aplicaciones en perfiles no enrasados, la bisagra se ha de combinar con los calces de relleno que elegir en función del tipo de fijación en el perfil:
- espesores con casquillos de centrado: para kit de plaquitas y tacos de expansión para perfiles mono-cámara
- espesores sin casquillos de centrado: para tornillos de fijación directa M12.
* En cumplimiento de EN1935


Consultar al comercial de referencia acerca de la disponibilidad del producto.

Materiales


Cuerpos bisagra y placas cubretornillos de aluminio extruido
Cartucho perno de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
Perno Ø11 de acero inoxidable
Tornillo de regulación lateral de acero con tratamiento de alta resistencia a la corrosión
Cartucho excéntrico, anillo de cobertura y espárrago de regulación vertical de resina acetálica
Tornillos de fijación placas cubretornillos de acero galvanizado
Tapones de cobertura de poliamida

Capacidades


Hasta 120 kg con dos bisagras 2 alas
Hasta 140 kg con tres bisagras 2 alas
Hasta 160 kg con dos bisagras 3 alas
Hasta 180 kg con tres bisagras 3 alas
Marcado CE en cumplimiento de EN1935




Mecanizados en perfil (2 alas)




Mecanizados en perfil (3 alas)




Regulación lateral




Regulación en altura




Regulación en compresión




Espesores con casquillo




Espesores sin casquillo



Uso con clip de bloqueo



BISAGRAS PARA PUERTA CON APLICACIÓN FRONTAL



Código	Descripción	Versión	Distancia entre ejes A [mm]	B [mm]	C [mm]	Capacidad 2 bisagras [kg]	Capacidad 3 bisagras [kg]	Marcado CE	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
06170	DOMINA CLASSIC	2 alas	62,5	20,5	42	120	140	grado 13	X	X	X	X	10
06171	DOMINA CLASSIC	3 piezas	62,5	20,5	42	160	180	grado 14	X	X	X		10
06172	DOMINA CLASSIC	2 alas	70,5	20,5	50	100	120	grado 12	X	X	X		10
06173	DOMINA CLASSIC	3 piezas	70,5	20,5	50	120	140	grado 13	X	X	X		10
06174	DOMINA CLASSIC	2 alas	78	20,5	57,5	100	120	grado 12	X	X	X		10
06175	DOMINA CLASSIC	3 piezas	78	20,5	57,5	120	140	grado 13	X	X	X		10
06176	DOMINA CLASSIC	2 alas	84	42	42	100	120	grado 12	X	X	X		10
06177	DOMINA CLASSIC	3 piezas	84	42	42	120	140	grado 13	X	X	X		10
06178	DOMINA CLASSIC	2 alas	92	42	50	80	100	grado 11	X	X	X		10
06179	DOMINA CLASSIC	3 piezas	92	42	50	100	120	grado 12	X	X	X		10
06180	DOMINA CLASSIC	2 alas	99,5	42	57,5	80	100	grado 11	X	X	X		10
06181	DOMINA CLASSIC	3 piezas	99,5	42	57,5	100	120	grado 12	X	X	X		10
06168	DOMINA CLASSIC INDUSTRIAL	2 alas	62,5	20,5	42	120	140	grado 13	X	X	X		20
06169	DOMINA CLASSIC INDUSTRIAL	3 piezas	62,5	20,5	42	160	180	grado 14	X		X		20



BISAGRAS DOMINA HP

Funciones

Bisagra con aplicación frontal en versión 2 o 3 alas(patente Giesse), para la realización de puertas pesadas de aluminio.
Regulable en tres direcciones.
Combinable con el kit de cerraderos, los tacos de expansión para perfiles mono-cámara y con el tornillo de fijación directa M12 para perfiles con rotura de puente térmico.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Bisagra idónea para puertas sujetas a un uso frecuente (categoría de uso 4* - uso gravoso) con una elevada resistencia a esfuerzos y deterioro (durabilidad grado 7* - 200.000 ciclos de ensayo). Solución ideal para realizar puertas de grandes dimensiones, peso elevado y uso intensivo.
Regulable en 3 direcciones también con la puerta instalada:
- regulación micrométrica lateral (±0,5 mm) con la puerta instalada mediante el tornillo de regulación lateral, situado en el cartucho de la bisagra de la hoja. El espárrago de bloqueo, situado en la bisagra de la hoja, bloquea el cartucho de regulación lateral en la posición elegida.
- regulación micrométrica en presión (±0,5 mm) al actuar en el casquillo de la bisagra del marco (llave de regulación art.05053). El espárrago de bloqueo, situado en la bisagra del marco, bloquea la regulación en presión para acceder a la regulación en altura.
- regulación micrométrica vertical (0/+4 mm) mediante el espárrago situado en el fondo de la bisagra. La inserción del tapón inferior asegura el mantenimiento de la regulación en altura.
Las partes internas de la bisagra están preensambladas completamente en dos grupos:
• el cartucho perno para la regulación lateral
• el cartucho con casquillo de empuje para las regulaciones de altura y en presión
Placas cubretornillos fijadas en la bisagra mediante tornillos extraíbles desde el interior solamente con la hoja abierta (resistencia a la efracción).
Combinable con el kit de cerraderos, los tacos de expansión para perfiles mono-cámara y con los tornillos de fijación directa M12 para perfiles con rotura de puente térmico.
Mecanizados en el perfil de Ø11 mm (para todos los sistemas de fijación), ejecutables con la plantillas de taladrado art. 03237, 05052 y 03286 (para distancia entre ejes 55,5).
En las aplicaciones en perfiles no enrasados, la bisagra se ha de combinar con los calces de relleno que elegir en función del tipo de fijación en el perfil:
- espesores con casquillos de centrado: para kit de plaquitas y tacos de expansión para perfiles mono-cámara
- espesores sin casquillos de centrado: para tornillos de fijación directa M12.
* En cumplimiento de EN1935


Materiales

Cuerpos bisagra y placas cubretornillos de aluminio extruido
Cartucho perno y cartucho con casquillo de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
Perno Ø12 de acero inoxidable
Tornillo de regulación lateral de acero con tratamiento de alta resistencia a la corrosión
Casquillo de empuje de resina acetálica
Espárragos de bloqueo y espárrago de regulación vertical de acero inoxidable
Tornillos de fijación placas cubretornillos de acero galvanizado
Tapones de cobertura de poliamida


Capacidades

Hasta 160 kg con dos bisagras 2 alas
Hasta 180 kg con tres bisagras 2 alas
Hasta 180 kg con dos bisagras 3 piezas
Hasta 200 kg con tres bisagras 3 alas
Marcado CE en cumplimiento de EN1935


BISAGRAS PARA PUERTA CON APLICACIÓN FRONTAL




Mecanizados en perfil para bisagra de dos alas




Mecanizados en perfil para bisagras de tres alas




Regulación en altura




Regulación lateral




Regulación en compresión




Espesores con casquillo



Espesores sin casquillo





Código	Descripción	Versión	Distancia entre ejes A [mm]	B [mm]	C [mm]	Elevación D [mm]	Capacidad 2 bisagras [kg]	Capacidad 3 bisagras [kg]	Marcado CE	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
05158V	DOMINA HP	2 alas	55,5	13,5	42		120	140	grado 12	X	X	X		10
05159V	DOMINA HP	2 alas	55,5	13,5	42	28	120	140	grado 12	X	X	X		10
05160V	DOMINA HP	2 alas	62,5	20,5	42		160	180	grado 14	X	X	X	X	10
05161V	DOMINA HP	3 piezas	62,5	20,5	42		180	200	grado 14	X	X	X	X	10
05162V	DOMINA HP	2 alas	70,5	20,5	50		120	140	grado 13	X	X	X	X	10
05163V	DOMINA HP	3 piezas	70,5	20,5	50		140	160	grado 12		X	X	X	10
05164V	DOMINA HP	2 alas	78	20,5	57,5		120	140	grado 13	X	X	X	X	10
05165V	DOMINA HP	3 piezas	78	20,5	57,5		140	160	grado 12		X	X	X	10
05166V	DOMINA HP	2 alas	84	42	42		120	140	grado 13	X	X	X	X	10
05167V	DOMINA HP	3 piezas	84	42	42		140	160	grado 12	X	X	X	X	10
05168V	DOMINA HP	2 alas	92	42	50		100	120	grado 12	X	X	X	X	10
05169V	DOMINA HP	3 piezas	92	42	50		120	140	grado 12		X	X	X	10
05170V	DOMINA HP	2 alas	99,5	42	57,5		100	120	grado 12	X	X	X		10
05171V	DOMINA HP	3 piezas	99,5	42	57,5		120	140	grado 12	X	X	X		10
05172V	DOMINA HP	2 alas	62,5	20,5	42	36	160	180	grado 13	X	X	X		10
05174V	DOMINA HP	2 alas	62,5	20,5	42	27	160	180	grado 13	X	X	X		10
05175V	DOMINA HP	3 piezas	62,5	20,5	42	27	180	200	grado 14	X	X	X		10
05176V	DOMINA HP	2 alas	62,5	20,5	42	28	160	180	grado 13	X	X	X		10
05178V	DOMINA HP	2 alas	62,5	20,5	42	30	160	180	grado 13	X	X	X		10
05179V	DOMINA HP	3 piezas	62,5	20,5	42	30	180	200	grado 14	X	X	X		10



BISAGRAS DOMINA HP ÁNGULO

Funciones

Bisagra en ángulo con aplicación frontal en versión 2 alas, para la realización de puertas pesadas de aluminio.
Regulable en tres direcciones.
Combinable con el kit de cerraderos, los tacos de expansión para perfiles mono-cámara y con el tornillo de fijación directa M12 para perfiles con rotura de puente térmico (solamente para el lado hoja).

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Bisagra idónea para puertas sujetas a un uso frecuente (categoría de uso 4* - uso gravoso) con una elevada resistencia a esfuerzos y deterioro (durabilidad grado 7* - 200.000 ciclos de ensayo). Solución ideal para realizar puertas de grandes dimensiones, peso elevado y uso intensivo.
Regulable en 3 direcciones también con la puerta instalada:
- regulación micrométrica lateral (±0,5 mm) con la puerta instalada mediante el tornillo de regulación lateral, situado en el cartucho de la bisagra de la hoja. El espárrago de bloqueo, situado en la bisagra de la hoja, bloquea el cartucho de regulación lateral en la posición elegida.
- regulación micrométrica en presión (±0,5 mm) al actuar en el casquillo de la bisagra del marco (llave de regulación art.05053). El tapón especial bloquea la regulación en presión para permitir la regulación en altura.
- regulación micrométrica vertical (0/+4 mm) mediante el espárrago situado en el fondo de la bisagra del marco

La bisagra lado marco presenta casquillos de centrado.
Las partes internas de la bisagra están preensambladas completamente en dos grupos:
- el cartucho perno para la regulación lateral
- el cartucho con casquillo de empuje para las regulaciones en altura y en presión


La placa cubretornillos de la bisagra del marco no se puede quitar desde fuera y la placa cubretornillos de la bisagra de la hoja está fijada mediante un tornillo de extracción interna, extraíble también solamente con la hoja abierta (resistencia a la efracción).
La bisagra se combina con el kit de cerraderos, los tacos de expansión para perfiles de una cámara y con los tornillos de fijación directa M12 para perfiles con rotura de puente térmico.
Mecanizados en el perfil de Ø11 mm (para todos los sistemas de fijación), ejecutables con la plantilla de taladrado art. 05050.
La dotación de la bisagra incluye dos tornillos M8 con una longitud distinta que sustituyen los de la dotación del kit de fijación elegido para el lado marco.
El clip de bloqueo art. 05051 facilita la fijación de las placas cubretornillos en la bisagra.
* En cumplimiento de EN1935

Materiales


Cuerpos bisagra y placas cubretornillos de aluminio extruido
Cartucho perno y cartucho con casquillo excéntrico de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
Perno Ø12 de acero inoxidable
Tornillo de regulación lateral de acero con tratamiento de alta resistencia a la corrosión
Casquillo de centrado de acero galvanizado
Casquillo de empuje de resina acetálica
Espárrago de bloqueo y espárrago de regulación vertical de acero inoxidable
Tapones de cobertura de poliamida
Tornillos de fijación placas cubretornillos de acero galvanizado


Capacidades

120 kg con dos bisagras
140 kg con tres bisagras




Mecanizado en perfil







Mecanizado en perfil




Regulación lateral




Regulación en altura




Regulación en compresión





BISAGRAS PARA PUERTA CON APLICACIÓN FRONTAL



Código	Descripción	Versión	Distancia entre ejes A [mm]	B [mm]	C [mm]	Elevación D [mm]	capacidad 2 bisagras [kg]	capacidad 3 bisagras [kg]	Marcado CE	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
05180N	DOMINA HP ÁNGULO	2 alas	62,5	20,5	42		120	140	grado 13	X	X	X		10
05182N	DOMINA HP ÁNGULO	2 alas	78,5	36,5	42	36	120	140	grado 13		X	X		10



BISAGRAS DOMINA HP COVER

Funciones

Bisagra con aplicación frontal en versión 2 o 3 alas(patente Giesse), para la realización de puertas pesadas de aluminio.
Regulable en tres direcciones.
Combinar con covers con opción de pintura en venta por separado.
Combinable con el kit de cerraderos, los tacos de expansión para perfiles mo-mo-cámara y con el tornillo de fijación directa M12 para perfiles con rotura de puente térmico.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Bisagra idónea para puertas sujetas a un uso frecuente (categoría de uso 4* - uso gravoso) con una elevada resistencia a esfuerzos y deterioro (durabilidad grado 7* - 200.000 ciclos de ensayo). Solución ideal para realizar puertas de grandes dimensiones, peso elevado y uso intensivo.
Regulable en 3 direcciones también con la puerta instalada:
- regulación micrométrica lateral (±0,5 mm) con la puerta instalada mediante el tornillo de regulación lateral, situado en el cartucho de la bisagra de la hoja. El espárrago de bloqueo, situado en la bisagra de la hoja, bloquea el cartucho de regulación lateral en la posición elegida.
- regulación micrométrica en presión (±0,5 mm) al actuar en el casquillo de la bisagra del marco (llave de regulación art.05053). El espárrago de bloqueo, situado en la bisagra del marco, bloquea la regulación en presión para acceder a la regulación en altura.
- regulación micrométrica vertical (0/+4 mm) mediante el espárrago situado en el fondo de la bisagra del marco. La inserción del tapón inferior asegura el mantenimiento de la regulación en altura.
Las partes internas de la bisagra están preensambladas completamente en dos grupos:
• el cartucho perno para la regulación lateral
• el cartucho con casquillo de empuje para las regulaciones de altura y en presión
Combinable con el kit de cerraderos, los tacos de expansión para perfiles de una cámara y con los tornillos de fijación directa M12 para perfiles con rotura de puente térmico. Mecanizados en el perfil de Ø11 mm (para todos los sistemas de fijación), ejecutables con plantillas de perforación art. 03237 y 05052.
La bisagra no dispone de placas cubretornillos y se ha de combinar con los cover que pueden pintarse (en venta por separado), fijados en la bisagra mediante tornillos de extracción interna, extraíbles solamente con la hoja abierta (resistencia a la efracción).
En las aplicaciones en perfiles no enrasados, la bisagra se ha de combinar con los calces de relleno a elegir en función del tipo de fijación en el perfil:
- espesores con casquillos de centrado: para kit de plaquitas y tacos de expansión para perfiles mono-cámara
- espesores sin casquillos de centrado: para tornillos de fijación directa M12.
y a la relativa cobertura de aluminio extruido que, junto al cover, permite cubrir la bisagra totalmente.
* En cumplimiento de EN1935


Materiales

Bisagra
Cuerpos bisagra de aluminio extruido anodizado negro
Cartucho perno y cartucho con casquillo de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
Perno Ø12 de acero inoxidable
Tornillo de regulación lateral de acero con tratamiento de alta resistencia a la corrosión
Casquillo de empuje de resina acetálica
Espárragos de bloqueo y espárrago de regulación vertical de acero inoxidable
Tornillos de fijación placas cubretornillos de acero galvanizado
Tapones de cobertura de poliamida
Cover
Coberturas bisagra de zamak
Cobertura espesores de relleno de aluminio extruido
Tornillos de fijación cover de acero galvanizado


Capacidades

Hasta 160 kg con dos bisagras 2 alas
Hasta 180 kg con tres bisagras 2 alas
Hasta 180 kg con dos bisagras 3 piezas
Hasta 200 kg con tres bisagras 3 alas
Marcado CE en cumplimiento de EN1935


BISAGRAS PARA PUERTA CON APLICACIÓN FRONTAL




Mecanizados en los perfiles bisagra de 2 alas




Mecanizados en los perfiles bisagra de 3 alas




Regulación en altura




Regulación lateral




Regulación en compresión




Espesores con casquillo




Espesores sin casquillo





Código	Descripción	Código COVER	Versión	Distancia entre ejes A [mm]	B [mm]	C [mm]	Elevación D [mm]	Capacidad 2 bisagras [kg]	Capacidad 3 bisagras [kg]	Marcado CE	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
05120V	DOMINA HP COVER	06120N	2 alas	62,5	20,5	42		160	180	grado 14		X			10
05121V	DOMINA HP COVER	06121N	3 piezas	62,5	20,5	42		180	200	grado 14		X			10
05122V	DOMINA HP COVER	06122N	2 alas	70,5	20,5	50		120	140	grado 13		X			10
05125V	DOMINA HP COVER	06125N	3 piezas	78	20,5	57,5		140	160	grado 12		X			10
05132V	DOMINA HP COVER	06132N	2 alas	62,5	20,5	42	36	160	180	grado 13		X			10
05134V	DOMINA HP COVER	06134N	2 alas	62,5	20,5	42	27	160	180	grado 13		X			10
05135V	DOMINA HP COVER	06135N	3 piezas	62,5	20,5	42	27	180	200	grado 14		X			10
05136V	DOMINA HP COVER	06136N	2 alas	62,5	20,5	42	28	160	180	grado 13		X			10
05137V	DOMINA HP COVER	06137N	3 piezas	62,5	20,5	42	28	180	200	grado 14		X			10



ESPESORES DOMINA

Funciones

Espesores para combinar con las bisagras DOMINA HP, DOMINA HP COVER y DOMINA CLASSIC para la aplicación en perfiles no coplanares.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Espesores con alturas de 7, 8, 9, 10 y 12 mm para combinar con las bisagras de la gama DOMINA HP, DOMINA HP COVER y DOMINA CLASSIC versión co-planar, para compensar el resalte del perfil.
Compatible con distancias entre ejes a partir de 62,5 mm.
Disponible en dos versiones:
• con casquillos de centrado para combinar con el kit de cerraderos y los tacos de expansión para perfiles mono-cámara
• sin casquillos de centrado para usar con el tornillo de fijación directa M12 para perfil con rotura de puente térmico
El espesor, combinado con la bisagra versión Cover, se completa con la cobertura espesor.


Materiales

Espesor de aluminio extruido
Casquillos de centrado de acero galvanizado
cubrebisagra y placas cubretornillos de aluminio extruído
Cover de cobertura de aluminio extruido


Espesor con casquillos




Espesor sin casquillos



Cover para espesor





Código	Descripción	H [mm]	Bisagras HP	Bisagras COVER	Bisagras CLASSIC	Fijación con tornillo M12	Fijación con Cerradero	Fijación con Tacos de expansión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
05095	ESPESOR 7 SIN CASQUILLOS	7	x	x	x	x			X	X	X		10
05096	ESPESOR 8 SIN CASQUILLOS	8	x	x	x	x			X	X	X		10
05097	ESPESOR 10 SIN CASQUILLOS	10	x	x	x	x			X	X	X		10
05098	ESPESOR 9 SIN CASQUILLOS	9	x		x	x			X	X	X		10
05195	ESPESOR 7 CON CASQUILLOS	7	x	x	x		x	x	X	X	X	X	10
05196	ESPESOR 8 CON CASQUILLOS	8	x	x	x		x	x	X	X	X	X	10
05197	ESPESOR 10 CON CASQUILLOS	10	x	x	x		x	x	X	X	X	X	10
05198	ESPESOR 9 CON CASQUILLOS	9	x	x	x		x	x	X	X	X	X	10
05199	ESPESOR 12 CON CASQUILLOS	12	x				x	x	X		X		10
06195N	COBERTURA ESPESOR COVER	7		x							X		10
06196N	COBERTURA ESPESOR COVER	8		x							X		10



KIT CERRADEROS

Funciones

Cerraderos a insertar internamente en el hueco del perfil para fijar las bisagras Domina HP, Domina HP Cover y Domina Classic.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Disponible en la versión para bisagra 2 alas y 3 alas coplanar y con resalte, el kit está compuesto por:
- dos placas de fijación de aluminio extruído de 15 x 20 mm, a usar en ambos lados a fin de favorecer el mayor número de aplicaciones
- muelles de retención
- tornillos de fijación M8x28 con cabeza especial hexagonal

La aplicación de la bisagra mediante cerraderos requiere un mecanizado en el perfil del Ø11 mm, ejecutable mediante las plantillas de mecanizado art. 03237, 05052, 03286 (específicamente para distancia entre ejes 55,5) y 05050 (específicamente para bisagras de ángulo).
La placa de fijación del lado marco de la versión 3 alas presenta una longitud superior respecto a la de dotación de la versión de 2 alas, para fijar ambas bisagras marco en la misma placa.


Materiales

Placas de fijación de aluminio extruído
Muelles de fijación de acero para muelles
Tornillos de fijación de acero galvanizado


Versión dos alas



Versión tres alas



Aplicación en perfil



Código	Descripción	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0520001	KIT CERRADEROS	para bisagra 2 alas	X				10
0520101	KIT CERRADEROS	para bisagra 3 alas	X				10
0520201	KIT CERRADEROS	para bisagra 2 alas con resalte	X				10
0520301	KIT CERRADEROS	para bisagra 3 alas con resalte	X				10



TORNILLOS FIJACIÓN DIRECTA

Funciones

Tornillo M12 para la fijación rápida de las bisagras DOMINA HP, DOMINA HP COVER y DOMINA CLASSIC en perfiles con rotura de puente térmico.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


El tornillo de fijación directa M12 permite fijar las bisagras DOMINA HP, DOMINA HP COVER y DOMINA CLASSIC en los perfiles del tipo con rotura de puente térmico sin usar placas de fijación internas en el tubular(*).
Disponible en cuatro longitudes distintas:
L = 55 mm
L = 65 mm
L = 75 mm
L = 90 mm
La aplicación de las bisagras mediante el tornillo de fijación directa requiere un mecanizado en el perfil del Ø11 mm, ejecutable mediante las plantillas de taladrado art. 03237, 05052 y 05050 (específicamente para bisagras de ángulo).
(*) Salvo la bisagra con distancia entre ejes 55,5 Domina HP y Domina HP Cover

Materiales


Tornillo de fijación de acero galvanizado




Apertura externa




Apertura interna



Bisagra coplanar



Bisagra hoja pasiva con resalte
X: 7 - 8 - 9 - 10 mm



Código	Descripción	L [mm]	A1 [mm]	B1 [mm]	A2 [mm]	B2 [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
05300	TORNILLO FIJACIÓN DIRECTA M12X55	55	≥ 42	≤ 34	≥ 42-X	≤ 34-X	X				20
05301	TORNILLO FIJACIÓN DIRECTA M12X65	65	≥ 52	≤ 44	≥ 52-X	≤ 44-X	X				20
05302	TORNILLO FIJACIÓN DIRECTA M12X75	75	≥ 62	≤ 54	≥ 62-X	≤ 54-X	X				20
05303	TORNILLO FIJACIÓN DIRECTA M12X90	90	≥ 77	≤ 69	≥ 77-X	≤ 69-X	X				20



TACOS FIJACIÓN

Funciones

Tacos de expansión para la fijación rápida de las bisagras DOMINA HP, DOMINA HP COVER y DOMINA CLASSIC en perfiles del tipo con una cámara.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Sistema de fijación para bisagras Domina HP, HP Cover y Domina Classic compuesto por taco, boquilla especial de expansión que situar en los agujeros en el cuerpo de la bisagra y tornillo M8 con cabeza especial en llave hexagonal (*).
La aplicación de los tacos requiere un mecanizado en el perfil del Ø11 mm, ejecutable mediante las plantillas de mecanizado art. 03237, 05052 y 05050 (específicamente para bisagras de ángulo).
(*) Salvo la bisagra HP, HP Cover y Classic con distancia entre ejes 55,5.

Materiales

Taco y tornillo con cabeza especial de acero galvanizado
Casquillo de expansión de zamak





Código	Descripción	B [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0520401	TACO DE EXPANSIÓN PERFIL DE UNA CÁMARA PARA DOMINA HP, DOMINA HP COVER Y DOMINA CLASSIC ENRASADA/INTEGRAL	≥ 30	X				20
0520501	TACO DE EXPANSIÓN PERFIL DE UNA CÁMARA PARA DOMINA HP, DOMINA HP COVER Y DOMINA CLASSIC CON CALCE COMBINADO	≥ 30	X				20



DISTANCIADORES PERFILES TT

Funciones

Distanciadores telescópicos para aplicar las bisagras DOMINA HP, DOMINA HP COVER y DOMINA CLASSIC en combinación con el kit de cerraderos para la fijación en perfiles con rotura de puente térmico con apertura externa.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Para la aplicación de los distanciadores es necesario que los agujeros de la parte externa del perfil sean agrandados de Ø 11 mm a Ø 15 mm mediante la broca de taladrado art. 03238.
La dotación de cada distanciador incluye n.° 2 tornillos con la longitud indicada en la tabla.
La gama dispone de cuatro artículos que se diferencian entre sí por el campo de regulación (véase la tabla).


Materiales


Casquillo para distanciador, tornillo telescópico y tornillo con cabeza especial M8 de acero galvanizado





Campo de regulación





Código	Descripción	Campo regulación	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Tornillos de la dotación	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0323901	DISTANCIADOR TELESCÓPICO 13-18,5 mm	13÷18,5 mm	50	13	14	M8x50	X				20
0324001	DISTANCIADOR TELESCÓPICO 18,5-29 mm	18,5÷29 mm	60	18,5	29	M8x60	X				20
0324101	DISTANCIADOR TELESCÓPICO 29-40 mm	29÷40 mm	70	29	40	M8x70	X				20
0324201	DISTANCIADOR TELESCÓPICO 29-50 mm	29÷50 mm	80	29	50	M8x80	X				20



SISTEMAS DE SEGURANÇA DOMINA HP

Funciones

Sistema de seguridad para bisagras de aplicación frontal DOMINA HP y DOMINA HP COVER.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El sistema de seguridad SKG permite realizar puertas de apertura hacia el exterior con certificación SKG de dos o tres estrellas según el número de bisagras utilizadas.
El kit antiforzamiento, compatible con los cerraderos y los tornillos directos M12 para fijar la bisagra al perfil, se ofrece en versiones para bisagras de dos o tres alas.

Kit antiforzamiento para bisagra de 2 alas, formado por:
• 1 cartucho de regulación lateral con perno de acero altamente resistente al corte y a la corrosión, para montar en lugar del cartucho suministrado con la bisagra
• 2 soportes con bolas de acero inoxidable que se introducen en el alojamiento de los tornillos de fijación de la bisagra al perfil


Kit antiforzamiento para bisagra de 3 alas, formado por:
• 2 semipernos de acero con alta resistencia al corte y a la corrosión, para montar en lugar de los semipernos del cartucho de regulación lateral suministrado con la bisagra
• 3 soportes con bolas de acero inoxidable que se introducen en el alojamiento de los tornillos de fijación de la bisagra en aplicaciones con apertura al exterior


El kit antiforzamiento se combina con tapones certificados por SKG, clase 2 (dos estrellas) o clase 3 (tres estrellas), que reemplazan a los tapones estándares suministrados con la bisagra, según la configuración escogida.
En puertas de dos bisagras (2 o 3 alas) con bolas antiforzamiento se utiliza el tapón SKG de 2 estrellas, y en puertas de tres bisagras (2 o 3 alas) con bolas antiforzamiento se emplea el tapón SKG de 3 estrellas.

Materiales


Bolas antiforzamiento en acero inoxidable
Soporte de las bolas en poliamida
Pernos de acero con tratamiento de alta resistencia a la corrosión y al corte
Tapones SKG de poliamida


Artículo 05241






Artículo 05242






BISAGRAS PARA PUERTA CON APLICACIÓN FRONTAL

Artículo 05243 (kit 2 alas)




Artículo 05244 (kit 3 alas)



Código	Descripción	Compatible con kit cerraderos	Compatible con tornillos M12 de fijación directa	Compatible con espaciadores	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
05241	TAPONES SKG 2 ESTRELLAS	-	-	-	X				40
05242	TAPONES SKG 3 ESTRELLAS	-	-	-	X				40
05243	KIT ANTIFORZAMIENTO SKG 2 ALAS	0520001-0520101-0520201-0520301	05300-05301-05302-05303	0323901-0324001-0324101-0324201	X				10
05244	KIT ANTIFORZAMIENTO SKG 3 ALAS	0520001-0520101-0520201-0520301	05300-05301-05302-05303	0323901-0324001-0324101-0324201	X				10

PLANTILLAS DE MECANIZADO BISAGRAS



Funciones

Plantillas de mecanizado perfil para el montaje de las bisagras DOMINA HP, DOMINA HP COVER y DOMINA CLASSIC versión 2 y 3 piezas en las distintas distancias entre ejes.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas


Las plantillas presentan pasadores guía con distintos diámetros para facilitar el posicionamiento en perfiles enrasados y posicionadores regulables para aplicarlos en perfiles no coplanares.

Materiales


Cuerpo plantilla de aluminio
Casquillos guia punta de acero carbonitrurado (premontados)
Pasadores, posicionadores y tornillos de fijación de acero galvanizado


Plantilla de mecanizado cód. 03237






Plantilla de mecanizado cód. 05050





Código	Descripción	Distancias entre ejes [mm]	Dotaciones	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03237	PLANTILLA DE MECANIZADO BISAGRAS DOMINA	62,5 78 84 99,5	posicionadores regulables n.° 2 pasadores dobles diámetro Ø4-Ø4,5 n.° 2 pasadores Ø6	X				1
05052	PLANTILLA DE MECANIZADO BISAGRAS DOMINA	70,5 92	posicionadores regulables n.° 2 pasadores dobles diámetro Ø4-Ø4,5 n.° 2 pasadores Ø6	X				1




UTILLAJES DE MONTAJE DOMINA

Funciones


Herramientas para la instalación y regulación de bisagras para puerta, tipo pernio y de aplicación frontal.

Ficha técnica on-line


05051




03900



05054



05053



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03900	LLAVE DE REGULACIÓN BISAGRA PARA PUERTAS		X				5
05053	LLAVE DE REGULACIÓN DOMINA HP		X				10
05054	EXTRACTOR PERNOS - DOMINA HP 3 ALAS		X				1



BISAGRAS CHIC DOOR 160

Funciones

Bisagra para puertas, ambidiestra, que se instala dentro del perfil y queda totalmente oculta con la puerta cerrada. Regulable en las tres direcciones: lateral, altura y compresión.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Bisagra de instalación oculta, idónea para puertas de aluminio incluso de grandes dimensiones, que cumplen la mayoría de los requisitos para aplicaciones residenciales, comerciales y públicas.
Un innovador sistema (patentado) facilita la instalación de la bisagra y el acoplamiento hoja-marco incluso en el caso de puertas montadas sobre la medida nominal.
El rápido mecanizado del perfil y los prácticos dispositivos de fijación de la bisagra agilizan la realización de las puertas.
CHIC Door se regula en las tres direcciones:
- Regulación lateral (+/- 3 mm), girando con una llave Allen los dispositivos de ajuste de la bisagra.
- Regulación en altura (- 2 /+ 3 mm), girando con una llave Allen el tornillo de regulación.
- Regulación de la compresión (+/- 1 mm), girando los tornillos del cuerpo de bisagra montado en la hoja.

Bisagra probada según EN 1935.
Obligatorio: limitador de apertura.


Materiales

Cuerpos de bisagra y montante de aluminio extruido
Perno principal de aluminio torneado anodizado blanco
Bases y anclajes en zamak galvanizado blanco y sellado
Cojinete axial, placa de regulación y pernos secundarios de acero inoxidable
Placas de fijación de aluminio extruído
Tornillos y muelle de acero inoxidable
Casquillo de Hostaform
Plantilla de POM


Capacidades

160 kg con 2 bisagras


00917



00920



00763



COEFICIENTE DE REDUCCIÓN PESO HOJA (CRP) SEGÚN LAS DIMENSIONES

H \ L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
4000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,95
3800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,90
3700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,95	0,87
3600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,90	0,83
3500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,94	0,86	0,80	
3400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,90	0,83	0,77	
3300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,94	0,85	0,79	0,75	
3200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,89	0,82	0,76	0,71	
3100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,94	0,85	0,78	0,73	0,69	
3000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,88	0,81	0,75	0,70	0,67	
2900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,93	0,84	0,76	0,72	0,68	0,65	
2800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,88	0,80	0,74	0,69	0,65	0,63	
2700	1	1	1	1	1	1	1	1	0,93	0,83	0,76	0,71	0,67	0,63	0,61	
2600	1	1	1	1	1	1	1	1	0,88	0,79	0,72	0,68	0,64	0,61	0,59	
2500	1	1	1	1	1	1	1	0,93	0,83	0,75	0,69	0,65	0,62	0,60	X	
2400	1	1	1	1	1	1	1	0,87	0,78	0,71	0,67	0,63	0,60	X	X	
2300	1	1	1	1	1	1	0,93	0,81	0,74	0,68	0,64	0,61	X	X	X	
2200	1	1	1	1	1	1	0,85	0,76	0,70	0,65	0,61	X	X	X	X	
2100	1	1	1	1	1	0,91	0,80	0,72	0,67	0,63	0,59	X	X	X	X	
2000	1	1	1	1	1	0,85	0,75	0,68	0,64	0,60	X	X	X	X	X	
1900	1	1	1	1	1	0,85	0,75	0,68	0,64	0,60	X	X	X	X	X	

Para obtener el peso máximo efectivo (P) de la hoja, multiplicar el valor Pmax elegido en la Tabla de capacidades máximas por el coeficiente de reducción peso (CRP) correspondiente a las dimensiones del cerramiento (LxH).
Ejemplo:
L x H = 1200 x 2800 mm
2 bisagras
espesor perfil 1,8 mm
Pmax = 160 kg
CRP = 1
P = 160 x 1 = 160 kg










TABLA DE CAPACIDADES MÁXIMAS


	Pmax			
				(*1) 
K≥ 1,8	**160 kg**	**160 kg**	**160 kg**	**107 kg**
K = 1,6 ÷ 1,8	**(*2) 160 kg**	**(*2) 160 kg**	**(*2) 160 kg**	**(*2) 107 kg**

(*1) : Abertura con freno
(*2) : Obligatorio: Kit de refuerzo art. 00755000




Obligatorio: limitador de apertura.


00917




00920




00763




Regulación en altura



Regulación lateral





Regulación en compresión



BISAGRAS OCULTAS PARA PUERTAS

00757





Código	Descripción	Versión	Capacidad 2 bisagras [kg]	Regulación en altura	Regulación lateral	Regulación compresión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00917	BISAGRA CHIC DOOR COPLANAR 160	DERECHA (reversible)	160	+3 / -2 mm	±3 mm	±1 mm		X			1
00920	BISAGRA CHIC DOOR SUPERPOSICIÓN 160	DERECHA (reversible)	160	+3 / -2 mm	±3 mm	±1 mm		X			1
00763	BISAGRA CHIC DOOR COPLANAR CTZ	DERECHA (reversible)	160	+3 / -2 mm	+2 / -3 mm	±1 mm		X			1
00757	ESPESOR 1 mm BISAGRA CHIC DOOR	-	-	-	-	-	X				50

KIT DE REFUERZO PARA CHIC DOOR



Funciones

Kit de refuerzo para fijar la bisagra CHIC Door 160 cuando se utiliza en perfiles de espesor inferior a 1,8 mm.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Kit de refuerzo combinable con CHIC Door 160 para obtener una fijación más estable de la bisagra cuando el espesor del perfil es inferior a 1,8 mm.
El uso del kit en perfiles con espesor de 1,6 a 1,8 mm permite mantener invariada la capacidad de la bisagra.
Para los detalles de aplicación, consultar las instrucciones de montaje suministradas con la bisagra CHIC Door 160.

Materiales

Placa de aluminio extruido
Tornillos y espárrago de acero inoxidable





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00755	KIT DE REFUERZO PARA CHIC DOOR		X				5



KIT PARA INSTALACIÓN DE CHIC DOOR


Funciones


Plantilla de posicionamiento para alinear los cuerpos de bisagras en el marco durante el montaje de la hoja.
Facilita la unión de la hoja al marco, manteniendo los pernos de los distintos cuerpos de bisagras perfectamente alineados entre sí.

Ficha técnica on-line

Materiales

POM





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00756	KIT PARA INSTALACIÓN DE CHIC DOOR		X				20



BISAGRAS CHIC DOOR EG

Funciones

Bisagra para puertas ambidiestra oculta, para aplicar al interior de los perfiles, totalmente invisible con la puerta cerrada.
Gracias al innovador diseño (patentado) el producto puede ser regulado en dos direcciones (lateralmente y a lo alto) por un único operador.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

CHIC DOOR EG es una bisagra oculta adecuada para puertas de aluminio, incluso de grandes dimensiones y alto peso.
Su diseño innovador (patentado) permite aplicarla muy rápidamente al interior de los perfiles.
Para aplicar la bisagra, es suficiente realizar un mecanizado sobre el marco e introducir la bisagra en el canal de la hoja.
La fijación del producto al marco se realiza con placas que se insertan previamente en el canal del marco.
CHIC DOOR EG se puede regular en dos direcciones:
- Regulación lateral (± 2 mm), con llave hexagonal sobre el ajuste de la bisagra.
- Regulación de la altura (- 2 /+ 4 mm), con llave hexagonal sobre el tornillo de regulación.


El ángulo de rotación de la bisagra es de aproximadamente 105° (en razón de la geometría de los perfiles).
En caso de hojas con apertura a más de 90° se recomienda utilizar un compás limitador Friz (art. 02030K).
Las operaciones de regulación de la hoja pueden ser efectuadas por un único operador directamente en la obra.
CHIC DOOR EG es un producto con marca CE conforme a la norma EN1935 (200.000 ciclos) – Clase 12.

Materiales


Cuerpo de la bisagra realizado en zamak moldeado por inyección
Cuello de la bisagra, placas de fijación del marco y elemento de regulación de la altura realizados en aluminio extrudido
Perno interno de la bisagra realizado en acero inoxidable
Tornillos y prisioneros de acero inoxidable
Casquillos de poliamida

Capacidades


120 Kg con 2 bisagras
135 kg con 3 bisagras
150 kg con 4 bisagras
Para las capacidades con dispositivo de cierre de la puerta, ver la hoja de instrucciones correspondiente.




Regulación en altura



Regulación lateral





Código	Descripción	NUDO	Versión	Apertura	Compás Friz	Regulación en altura	Regulación lateral	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00725	CHIC DOOR EG	C001	ambidiestra	externa	02030K	+4 / -2 mm	±2 mm		X			2



BISAGRAS CHIC DOOR RG

Funciones

Bisagra para puertas ambidiestra oculta, para aplicar al interior de los perfiles, totalmente invisible con la puerta cerrada.
Gracias al innovador diseño (patentado) el producto puede ser regulado en dos direcciones (lateralmente y a lo alto) por un único operador.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

CHIC DOOR RG es una bisagra oculta adecuada para puertas de aluminio, incluso de grandes dimensiones y alto peso.
Su diseño innovador (patentado) permite aplicarla muy rápidamente al interior de los perfiles.
Para aplicar la bisagra, es suficiente realizar un mecanizado sobre el marco e introducir la bisagra en el canal de la hoja.
La fijación del producto al marco se realiza con placas que se insertan previamente en el canal del marco.
CHIC DOOR RG se puede regular en dos direcciones:
- Regulación lateral (± 2 mm), con llave hexagonal sobre el ajuste de la bisagra.
- Regulación de la altura (- 2 /+ 4 mm), con llave hexagonal sobre el tornillo de regulación.


El ángulo de rotación de la bisagra es de aproximadamente 105° (en razón de la geometría de los perfiles).
En caso de hojas con apertura a más de 90° se recomienda utilizar un compás limitador Friz (art. 02034K).
Las operaciones de regulación de la hoja pueden ser efectuadas por un único operador directamente en la obra.
CHIC DOOR RG es un producto con marca CE conforme a la norma EN1935 (200.000 ciclos) – Clase 12.

Materiales


Cuerpo de la bisagra realizado en zamak moldeado por inyección
Cuello de la bisagra, placas de fijación del marco y elemento de regulación de la altura realizados en aluminio extrudido
Perno interno de la bisagra realizado en acero inoxidable
Tornillos y prisioneros de acero inoxidable
Casquillos de poliamida

Capacidades


120 Kg con 2 bisagras
135 kg con 3 bisagras
150 kg con 4 bisagras
Para las capacidades con dispositivo de cierre de la puerta, ver la hoja de instrucciones correspondiente.




Regulación en altura



Regulación lateral





Código	Descripción	NUDO	Versión	Apertura	Compás Friz	Regulación en altura	Regulación lateral	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00726	CHIC DOOR RG	C007	ambidiestra	externa	02034K	+4 / -2 mm	±2 mm		X			2

FRICCIONES TECH



Funciones

Articulación con fricción para pivotantes horizontales y verticales y rotación a 180° de la hoja y juego de placas específicas para perfiles.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Hoja con posiciones de bloqueo hasta a 30° en apertura con opción de determinar la fuerza al accionar un tornillo específico situado en ambas fricciones.
La hoja se abre hasta 30° para permitir las operaciones de limpieza, actuar en el pulsador de desbloqueo, situado en una de las dos fricciones.
El desbloqueo permite la apertura hasta 180° y bloquea automáticamente la hoja en esta posición para evitar cierres no deseados.
Accionar de nuevo el pulsador de desbloqueo para cerrar la hoja.
Cada pareja de pivotes Tech requiere placas de fijación específicas para perfil que se han de pedir por separado.
Cada set placa está compuesto por 2 placas de hoja y 2 placas de marco.
La placa de la hoja se ha perfilado para permitir el paso de los herrajes de cierre perimetral.

Materiales

Cuerpo Macho y Hembra de zamak moldeado por inyección, pintura en los colores RAL
Mecanismos internos de zamak moldeado por inyección
Pulsador de desbloqueo de poliamida negra
Placas de aluminio extruído
Tornillos de acero inoxidable

Capacidades

El empleo de la fricción Tech junto a placas originales Giesse permite realizar pivotantes con las siguientes dimensiones y pesos:


Pivotante Horizontal

Peso máximo de la hoja (aluminio + cristal): 120 Kg
Dimensiones máximas de la hoja: altura 2200 mm - anchura 1600 mm


Pivotante Vertical


Peso máximo de la hoja (aluminio + cristal): 100 Kg
Dimensiones máximas de la hoja: altura 2200 mm - anchura 1600 mm


Pivotante horizontal




Pivotante vertical








Placas de fijación (específicas para serie)





Código	Descripción	NUDO	Con bloqueo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01420	JUEGO DE PLACAS PARA FPIVOTANTE TECH	P001	-	15,8	9	69,8	22	20,7	X				4
01421	JUEGO DE PLACAS PARA FPIVOTANTE TECH	P002	-	10	15,8	69,8	20,7	20,9	X				4
01424	JUEGO DE PLACAS PARA FPIVOTANTE TECH	P005	-	11,3	17,5	69,8	21	22,5	X				4
01427	JUEGO DE PLACAS PARA FPIVOTANTE TECH	P007	-	13	19	69,8	20,5	24	X				4
01428	JUEGO DE PLACAS PARA FPIVOTANTE TECH	P008	-	10,75	17,5	69,8	21,5	22,5	X				4
01429	JUEGO DE PLACAS PARA FPIVOTANTE TECH	P001-P009	-	11,3	17,5	69,8	21	22,5	X				4
01439	FRICCIÓN PIVOTANTE TECH SIN PLACAS	P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	NO	-	-	-	-	-	X		X		4
01459	FRICCIÓN PIVOTANTE TECH SIN PLACAS	P001-P002-P003-P005-P006-P007-P008-P009-P010	SÍ	-	-	-	-	-	X		X		4
01464	FRICCIÓN PIVOTANTE TECH SIN PLACAS	-	SÍ	-	-	-	-	-	X	X	X		8



FRICCIONES FRIBLOK

Funciones

Articulación con fricción para pivotantes horizontales y verticales y rotación a 180°, realizada completamente con materiales macizos de aluminio extrudido con mecanizados mecánicos de absoluta precisión.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Presenta una fiabilidad segura por la robustez de las estructuras que lo componen y por la presencia de un dispositivo que permite obtener una parada de la ventana a 30° y un bloqueo a 180°.
El tope a 30° se puede neutralizar al aplicar el inserto de poliamida en la ranura correspondiente.
Presenta un tornillo específico que permite la regulación desde fuera del grado de fricción: su duración y eficacia son especiales por la presencia entre las paredes metálicas de un anillo de relleno con un elevado porcentaje de fibras de vidrio.
En el pedido se puede suministrar sin el mecanismo de bloqueo.

Aplicaciones y Capacidades de los pivotes FRIBLOCK

Pivotante horizontal

Peso hoja repartido entre las dos pivotes
La fijación con los tornillos de la dotación permite construir sistemas pivotantes con un peso total (cristal incluido) de 70/80 kg.


Pivotante vertical

Peso hoja sostenido totalmente por el pivote inferior
Se ha de insertar un taco de empuje de poliamida (cód. H5065010) internamente en el pivote.
Con fijación normal, el peso total del pivotante (cristal incluido) puede ser 50/60 kg.


Materiales

Cuerpo y placas de fijación de aluminio extruido
Anillo de regulación mordaza de zamak
Anillo de relleno de poliamida
Tornillos y perno de articulación de acero con acabado Zinc Níquel.

Pivotante horizontal




Pivotante vertical





FRICCIONES

Fricción con placas



Fricciones sin placas





Código	Descripción	NUDO	Con placas	Con tornillos	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01441	ARTICULACIÓN CON FRICCIÓN FRIBLOK	P001	-	X	45	60	70	40	9	9	X	X	X		4
01443	ARTICULACIÓN CON FRICCIÓN FRIBLOK	P002	-	X	47	60	70	40	10,5	10,5	X	X	X		4
01449	ARTICULACIÓN CON FRICCIÓN FRIBLOK	véase Where Used	-	X	47	68	70	26	19,5	19,5	X	X	X		4

GIESSE

MECANISMOS Y CIERRES





SUPRA 7 - ELEMENTOS DE MANIOBRA

Funciones

Innovador sistema de elementos de maniobra ambidiestros sin roseta, utilizables para mover cerramientos con diferentes tipos de apertura, dotados de mecanismos compatibles con pernos cuadrados de 7 mm.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas


Las martelinas Supra 7 se pueden combinar con los mecanismos Giesse de Hoja Practicable, Hoja Oscilo Batiente, Side Hung, Top Hung y correderos que tienen un rotor con orificio cuadrado de 7 mm.
Los exclusivos diseños Asia, Kora y Prima permiten coordinar los productos con todos los otros artículos Giesse de la misma línea destinados a otros tipos de cerramiento (puerta, tiradores para desplazar vertical y horizontalmente, etc.).
El mecanismo/accionamiento se debe fijar de forma sólida y autónoma al perfil de la hoja y recibe el movimiento del perno de 7 mm de la martelina Supra 7.
El mecanizado del perfil de la hoja es rápido y sencillo gracias a las dos plantillas de taladrado Giesse (arts. 03546 y 03547).
La aplicación se realiza en dos etapas. Primero se fija la base, con el perno integrado de 7 mm, al perfil de la hoja mediante los 4 tornillos Torx. Luego, presionando con fuerza el mango contra la base, se enrosca a fondo el espárrago premontado en el mango.
Se incluyen 2 discos de posicionamiento para distintas formas del perfil de la hoja.
El perno cuadrado de 7 mm sobresale 45 mm de la superficie de apoyo de la martelina.
Es posible solicitar pernos de distinta longitud.

Materiales


Mango de aluminio moldeado por inyección
Componentes internos de zamak GS SILVER PLUS, acero galvanizado y poliamida blanca
Tornillos de fijación de acero galvanizado con tratamiento Eslock

Sistema SUPRA 7







04153




04154




04155




04156



04164



Fijación con mecanizado a 45° o 90°



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04153	SUPRA 7 - MANILLA ASIA		X		X	X	10
04154	SUPRA 7 - MANILLA KORA		X		X	X	10
04155	SUPRA 7 - MANILLA PRIMA		X		X	X	10
04156	SUPRA 7 - MANILLA ARIA		X		X	X	10
04164	SUPRA 7 - ELEMENTO DE MANIO-BRA ASIA APEX		X		X	X	10



SUPRA 7 - ELEMENTOS DE MANIOBRA CON MANGO DESALINEADO

Funciones

Innovador sistema de elementos de maniobra ambidiestros sin roseta, utilizables para mover cerramientos con diferentes tipos de apertura, dotados de mecanismos compatibles con pernos cuadrados de 7 mm.
Versión en la que el cuadro y el elemento de maniobra se suministran por separado, por lo que para crear una SUPRA 7 se necesitan el ELEMENTO DE MANIOBRA y el KIT DE FIJACIÓN.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas


Las martelinas Supra 7 se pueden combinar con los mecanismos Giesse de Hoja Practicable, Hoja Oscilo Batiente, Side Hung, Top Hung y correderos que tienen un rotor con orificio cuadrado de 7 mm.
El mecanismo/accionamiento se debe fijar de forma sólida y autónoma al perfil de la hoja y recibe el movimiento del perno de 7 mm de la martelina Supra 7.
El mecanizado del perfil de la hoja es rápido y sencillo gracias a las dos plantillas de taladrado Giesse (arts. 03546 y 03547).
La aplicación se realiza en dos etapas. Primero se fija la base, con el perno integrado de 7 mm, al perfil de la hoja mediante los 4 tornillos Torx. Luego, presionando con fuerza el mango contra la base, se enrosca a fondo el espárrago premontado en el mango.
Se incluyen 2 discos de posicionamiento para distintas formas del perfil de la hoja.
El perno cuadrado de 7 mm sobresale 45 mm de la superficie de apoyo de la martelina.
Es posible solicitar pernos de distinta longitud.

Materiales


Mango de aluminio moldeado por inyección
Componentes internos de zamak GS SILVER PLUS, acero galvanizado y poliamida blanca
Tornillos de fijación de acero galvanizado con tratamiento Eslock

Fijación con mecanizado a 45° o 90°







052621




052622



05560



05261



Código	Descripción	Notas	Longitud del cuadro (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
052621	SUPRA 7- ELEMENTO DE MANIOBRA DESCENTRADO	DCH.		X		X		10
052622	SUPRA 7- ELEMENTO DE MANIOBRA DESCENTRADO	IZD		X		X		10
05560	SUPRA 7 - KIT DE FIJACIÓN		71	X				10
05261	SUPRA 7 - KIT DE FIJACIÓN		101	X				10



SUPRA 7 - MARTELINAS DOBLES

Funciones

Innovador sistema de elementos de maniobra doble sin roseta, utilizable para mover cerramientos con diferentes tipos de apertura, dotados de mecanismos compatibles con pernos cuadrados de 7 mm, y coordinable con otros productos de la gama Giesse del mismo diseño.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Las martelinas Supra 7 dobles se pueden combinar con los mecanismos Giesse para cerramientos correderos de hoja practicable dotados de rotor compatible con pernos cuadrados de 7 mm.
El diseño exclusivo permite combinar el producto con todos los otros artículos Giesse del mismo diseño destinados a otros tipos de cerramiento (puerta, tiradores para desplazar vertical y horizontalmente, etc.).
Productos aplicables a perfiles de hoja de 26 a 85 mm de ancho.


Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Componentes internos de zamak GS SILVER PLUS, acero galvanizado y poliamida blanca
Tornillos de fijación de acero galvanizado con tratamiento Eslock


Fijación con mecanizado a 45° o 90°




04395




04396




04397



04398



04399



Código	Descripción	Tipo de perno (mm)	Longitud del perno (mm)	Ancho de la hoja (mm)	Mango 0°	Mango 90°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04395	MARTELINA DOBLE SUPRA 7 - ASIA	7	112	26 ÷ 85	Cerrado	Abierto	X		X	X	5
04396	MARTELINA DOBLE SUPRA 7 - KORA	7	112	26 ÷ 85	Cerrado	Abierto	X		X	X	5
04397	MARTELINA DOBLE SUPRA 7 - PRIMA	7	112	26 ÷ 85	Cerrado	Abierto	X		X	X	5
04398	MARTELINA DOBLE SUPRA 7 - ARIA	7	112	26 ÷ 85	Cerrado	Abierto	X		X	X	5
04399	MARTELINA DOBLE SUPRA 7 - ASIA APEX	7	112	26 ÷ 85	Cerrado	Abierto	X		X	X	5



SUPRA 7 - PLANTILLA DE TALADRADO


Funciones
Plantilla de taladrado para mecanizar la martelina SUPRA 7.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
La plantilla de taladrado art. 03546 se puede utilizar para los sistemas de apertura interior con cámara europea (GACS) o R40, aplicando las dos clavijas suministradas en los orificios A o B.
La plantilla de taladrado universal art. 03547 es compatible con todos los tipos de apertura (corredera, lateral, colgante, de batiente interno, etc.) porque utiliza como punto de referencia un perno cuadrado de 7 mm, incluido en el suministro, que se inserta en el orificio del rotor del mecanismo.
Para un mecanizado más preciso, se aconseja sujetar la plantilla al perfil con sargentos.


Materiales
Art. 03546: Cuerpo de la plantilla en aluminio, casquillos de acero
Art. 03547: Cuerpo de la plantilla y perno cuadrado de acero

Posibilidad de mecanizado a 45° o 90°





03546





03547





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03546	PLANTILLA DE TALADRADO SUPRA 7	C.E.-R40	X				1
03547	PLANTILLA UNIVERSAL SUPRA 7		X				1

NP SUPRA




Funciones


Innovador sistema de maniobras y movimientos para el accionamiento de ventanas con apertura interior HOJA Y OSCILO BATIENTE.
Gracias a GIESSE NP® Technology es posible realizar ventanas de líneas modernas con mecanizados de perfil mínimos y rápidos.

Características Técnicas


El sistema funciona gracias a la combinación de un movimiento y una maniobra conectadas entre sí a través de un hexágono de 5 mm.
Para montar la maniobra es necesario realizar el mecanizado del perfil de la hoja utilizando una punzonadora dedicada.
Los movimientos están disponibles en versión bidireccional (HOJA) y monodireccional (OSCILO BATIENTE).
Los movimientos no necesitan el mecanizado del perfil y se fijan con los tornillos autoperforantes incluidos en la dotación.

Sistema NP SUPRA





Punzonadora art. 5810120000





NP SUPRA - MANIOBRA ASIA

Funciones

Maniobra ambidextra para movimiento de mecanismos NP SUPRA Hoja y Oscilo Batiente.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Idéntica maniobra tanto para Hoja como para Oscilo Batiente.
Se utiliza de manera combinada con los Movimientos NP SUPRA.
Se fija en el perfil atornillando los 2 tornillos especiales, premontados en el cuerpo de la martelina, a la placa de fijación que se suministra con el movimiento.
No necesita el fresado del tubo de la hoja; solo es necesario realizar el mecanizado de la aleta (3 orificios Ø 6,2 mm) utilizando la punzonadora específica.

Materiales


Mango de aluminio moldeado por inyección.
Componentes internos en zamak GS SILVER PLUS, acero galvanizado y poliamida negro.
Tornillos de fijación de acero galvanizado
Cover de zamak moldeado por inyección.




Mecanizado



Hoja



Oscilo batiente



Código	Descripción	NUDO	Tipología	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03963	NP SUPRA - MANIOBRA ASIA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	Hoja - Oscilo batiente	X		X		10



NP SUPRA - MANIOBRA PRIMA

Funciones

Maniobra ambidextra para movimiento de mecanismos NP SUPRA Hoja y Oscilo Batiente.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Idéntica maniobra tanto para Hoja como para Oscilo Batiente.
Se utiliza de manera combinada con los Movimientos NP SUPRA.
Se fija en el perfil atornillando los 2 tornillos especiales, premontados en el cuerpo de la martelina, a la placa de fijación que se suministra con el movimiento.
No necesita el fresado del tubo de la hoja; solo es necesario realizar el mecanizado de la aleta (3 orificios Ø 6,2 mm) utilizando la punzonadora específica.

Materiales


Mango de aluminio moldeado por inyección.
Componentes internos en zamak GS SILVER PLUS, acero galvanizado y poliamida negro.
Tornillos de fijación de acero galvanizado
Cover de zamak moldeado por inyección.




Mecanizado



Hoja



Oscilo batiente



Código	Descripción	NUDO	Tipología	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03962	NP - MANIOBRA PRIMA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	Hoja - Oscilo batiente	X		X		10



NP SUPRA - MOVIMIENTO OSCILO BATIENTE

Funciones

Mecanismo monodireccional, accionable mediante maniobra NP SUPRA, para mover mecanismos de cierre de Oscilo Batiente.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Se utiliza de manera combinada con la maniobra NP SUPRA (hexágono 5 mm).
Se fija en el perfil utilizando los 2 tornillos autoperforantes incluidos en la dotación.
No necesita fresado del tubo de la hoja; solo es necesario realizar el mecanizado de la aleta (3 orificios Ø 6,2 mm).
El movimiento ambidextro incluye un dispositivo de falsa maniobra que impide la rotación de la martelina con la hoja abierta.

Materiales


Cuerpo, arrastre y botón de falsa maniobra en zamak con acabado GS SILVER PLUS.
Piñón y tornillos 3,9 x 19 de acero galvanizado.
Placa de fijación de acero inoxidable.




Mecanizado



Maniobra Asia



Maniobra Prima



Código	Descripción	NUDO	Tipología	Funcionamiento	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0395301	NP - MOVIMIENTO OSCILO BATIENTE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Oscilo batiente	monodireccional	X				10



NP SUPRA - MOVIMIENTO HOJA

Funciones

Mecanismo bidireccional, accionable mediante maniobra NP SUPRA, para mover mecanismos de cierre de Hoja.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Se utiliza de manera combinada con la maniobra NP SUPRA (hexágono 5 mm).
Se fija en el perfil utilizando los 2 tornillos autoperforantes incluidos en la dotación.
No necesita fresado del tubo de la hoja; solo es necesario realizar el mecanizado de la aleta (3 orificios Ø 6,2 mm).
El movimiento es ambidextro.

Materiales


Cuerpo y arrastre (superior e inferior) en zamak con acabado GS SILVER PLUS.
Piñón y tornillos 3,9 x 19 de acero galvanizado.
Placa de fijación de acero inoxidable.




Mecanizado



Maniobra Asia



Maniobra Prima



Código	Descripción	NUDO	Tipología	Funcionamiento	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03954	NP - MOVIMIENTO HOJA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Hoja	bidireccional	X				10




NP SUPRA - PLANTILLA DE PERFORACIÓN


Funciones
Plantilla de perforación para mecanizar la martelina NP SUPRA.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas
La clavija suministrada permite ajustar la plantilla para perfiles con aleta de 17,5 mm (A) o 18 mm (B) de largo.
Para hacer una perforación más precisa, se aconseja sujetar la plantilla al perfil con sargentos.

Materiales
Cuerpo plantilla de aluminio
Casquillos y clavijas de acero







Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03536	NP SUPRA - PLANTILLA DE PERFORACIÓN		X				1



CREMONA KORA

Funciones

Cremona ambidiestra para accionar los mecanismos GIESSE practicable, Oscilo batiente y Oscilo batiente con Microventilación.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El empleo de materiales moldeados por inyección de calidad y la adopción del sistema de pintura GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión.
La cremona Kora tiene distancias entre ejes de fijación de 104 y 92 mm pero se puede adaptar fácilmente para 84 y 98 mm.


Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja cremona, engranaje cremalleras de zamak moldeado por inyección
Cobertura interna y placa de Hostaform
Muelle de acero
Tornillos y placa de fijación de acero inoxidable


Dimensiones cremona para hoja




Dimensiones cremona para hoja oscilo batiente




Mecanizado distancia entre ejes 104 mm




Mecanizado distancia entre ejes 98 mm



Mecanizado distancia entre ejes 92 mm



Mecanizado distancia entre ejes 84,5 mm



Código	Descripción	NUDO	Tipología	Distancias entre ejes	Funciona-miento	Mango 0°	Mango 90°	Mango 135°	Mango 180°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00957	CREMONA KORA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Hoja	104 - 98 - 92 - 84	bidireccio-nal	cerrado	abierto	-	-	X		X	X	10
00959	CREMONA KORA OB MICROVEN-TILACIÓN	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Oscilo batiente (microven-tilación)	104 - 98 - 92 - 84	monodi-reccional	cerrado	abierto	micro	abatible	X		X	X	10



CREMONA KORA KEY

Funciones

Cremona ambidiestra, con mango con opción de bloqueo mediante llave, rotación a 90°, 135° (versión microventilación) y 180° y tope de posición en apertura y cierre.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El empleo de materiales moldeados por inyección de calidad y la adopción del sistema de pintura GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión.
Los cilindros de las cremonas KORA KEY tienen codificaciones homogéneas, pero a petición se suministran con codificaciones personalizadas.
Los cilindros de las cremonas KORA KEY Logica y Microventilación Logica disponen del sistema Key Capture Giesse.
El cilindro, según las versiones, permite bloquear el mango de la cremona a 90°, 135° y 180°. Cuando el mango se encuentra situado a 90° o 135° se puede extraer la llave y dejar la hoja en posición oscilo batiente o microventilación en condiciones de seguridad.
Cuando el mango se encuentra a 180° y, por consiguiente, la hoja en la posición de apertura total, no se puede quitar la llave del cilindro.


Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja, engranaje, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección
Cilindro de latón niquelado
Placa de Hostaform
Muelle, tornillos y placa de fijación de acero inoxidable


Dimensiones art. 00958




Dimensiones art. 00960




Mecanizado distancia entre ejes 104 mm




Mecanizado distancia entre ejes 98 mm



Mecanizado distancia entre ejes 92 mm



Mecanizado distancia entre ejes 84,5 mm



Código	Descripción	NUDO	Tipología	Versión	Distancias entre ejes	Prestaciones	Funcionamiento	Mango 0°	Mango 90°	Mango 135°	Mango 180°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00958	CREMONA KORA KEY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Hoja	-	104 - 98 - 92 - 84	> 100 N/m	bidireccional	cerrado	abierto	-	-	X		X	X	5
00960	CREMONA KORA KEY MICRO SKG	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Oscilo batiente	Micro	104 - 98 - 92 - 84	> 100 N/m	monodireccional	cerrado	abierto	micro	abatible	X		X	X	5
00961	CREMONA KORA KEY OB LGC	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Oscilo batiente	Logica	104 - 92	> 100 N/m	monodireccional	cerrado	abatible	-	abierto	X		X	X	5
00962	CREMONA KORA KEY OB LGC MICRO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Oscilo batiente	Micro	104 - 92	> 100 N/m	monodireccional	cerrado	abatible	micro	abierto	X		X	X	5



CREMONA KORA 0-180


Funciones
Cremona ambidiestra para el accionamiento de los mecanismos GIESSE.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas
Disponible tanto con elemento de maniobra bidireccional para hoja como en la versión APEX.
La cremona Kora, con apertura a la derecha, tiene una distancia entre ejes de fijación de 104 mm.
La Cremona Kora Apex es aplicable a perfiles persiana o de apertura externa y no requiere el uso de los kits de conexión interna.
El sistema Apex, con patente Giesse, se aplica de forma fácil y rápida en el perfil de la hoja tras haber efectuado los mecanizados pertinentes.
La excursión posible del cursor telescópico es de 16 mm a 35 mm.
La elección de los pernos necesarios para transferir el movimiento de los cursores de la Cremona a la varilla depende de la geometría específica del perfil; los pernos disponibles para elegir son los siguientes.


Materiales
Mango de aluminio moldeado por inyección pintado
Caja y cubre tornillos de zamak moldeado por inyección y pintado
Muelle de acero y tornillo de acero galvanizado
Relleno de Hostaform
Rotor, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección

00964







Pernos de unión



02251K	L= 10 mm
02252K	L= 13 mm
02253K	L= 16 mm
02254K	L= 24 mm
02255K	L= 20 mm

00965





Código	Descripción	NUDO	Mano	Distancias entre ejes	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00964	CREMONA KORA 0-180 APEX	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017		104 mm	X		X		10
00965	CREMONA KORA 0-180	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017		104 mm	X		X		10



CREMONA KORA KEY 0-180

Funciones

Cremona ambidiestra, con mango con opción de bloqueo mediante llave, rotación a 90°, 135° (versión microventilación) y 180° y tope de posición en apertura y cierre.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas


El empleo de materiales moldeados por inyección de calidad y la adopción del sistema de pintura GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión. Los cilindros de las cremonas KORA KEY 0-180 tienen codificaciones homogéneas, pero a petición se suministran con codificaciones personalizadas.

Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja, engranaje, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección
Cilindro de latón niquelado
Placa de Hostaform
Muelle, tornillos y placa de fijación de acero inoxidable

00967





Código	Descripción	NUDO	Mano	Distancias entre ejes	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00967	CREMONA KORA KEY 0-180	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017		104 mm	X		X		5



CREMONA KORA CW

Funciones

Cremona ambidiestra para sistemas con muro cortina, rotación a 90° (bidireccional) y tope de posición en apertura y cierre.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


El empleo de materiales moldeados por inyección de calidad y la adopción del sistema de pintura GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión. Las cremonas KORA CW presentan distancias entre ejes de fijación de 104 mm y 92 mm aunque se pueden adaptar fácilmente para la fijación con distancia entre ejes de 98 mm. La forma especial del mango permite introducir fácilmente la mano para permitir el desplazamiento de hojas de grandes dimensiones también.

Materiales


Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja cremona, engranaje, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección
Bloque de desplazamiento de ejes y placa de zamak moldeado por inyección
Cobertura interna de Hostaform
Muelle, tornillo y placa de fijación de acero inoxidable




Mecanizado distancia entre ejes 104 mm



Mecanizado distancia entre ejes 92 mm



Mecanizado distancia entre ejes 98 mm



Código	Descripción	Versión	Mano	Distancias entre ejes	Funcionamiento	Mango 0°	Mango 90°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
009691	CREMONA KORA CW		DCH.	104 - 92 - 98	bidireccional	cerrado	abierto	X		X		10




CREMONA KORA 0-90

Funciones
Cremona ambidiestra para apertura externa con dimensiones reducidas.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas
La cremona es específica para mecanismos monodireccionales con tope de posicionamiento del mango a 0° y a 90°.
El empleo de materiales moldeados por inyección de calidad y la adopción del sistema de pintura GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión.
La cremona Kora 0-90 presenta una distancia entre ejes de fijación de 70 mm.
Usar los kits para la apertura externa y los dispositivos de arrastre con la cremona.


Materiales
Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja, cubrecaja y rotor de zamak.
Muelle y tornillo de acero inoxidable



L= Longitud cursor



Mecanizado distancia entre ejes 70 mm



Código	Descripción	Tipología	Distancias entre ejes	Funcionamiento	Mango 0°	Mango 90°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00968	CREMONA KORA 0-90	Apertura Externa	70	Monodireccional	Cerrado	Abierto	X		X		10

Código	Descripción	Longitud cursor	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02025	KIT APERTURA EXTERNA	20 mm	X				10
02026	KIT APERTURA EXTERNA	28 mm	X				10
02027	KIT APERTURA EXTERNA	35 mm	X				10
02028	KIT APERTURA EXTERNA	45 mm	X				10
02029	KIT APERTURA EXTERNA	55 mm	X				10
02050	KIT APERTURA EXTERNA	65 mm	X				10



KIT APERTURA EXTERNA KORA 0-90

Funciones

Elementos, que usados con la Cremona Kora 0-90, sin componentes internos, permiten transformarla en un producto acabado.

Ficha técnica on-line


Características técnicas

Kit de acabado que permite conectar la cremona a la pletina de cierre de la ventana.
Compuesto por los componentes internos y por los elementos de fijación (tornillos y remaches), que han de ser montados adecuadamente por el instalador de cerramientos.


Materiales

Placa de poliamida negra
Cursor, tornillos y remaches de acero galvanizado


art. 02025




art. 02026




art. 02027




art. 02028




art. 02029



art. 02050



L= Longitud cursor



Código	Descripción	Longitud cursor	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02025	KIT APERTURA EXTERNA	20 mm	X				10
02026	KIT APERTURA EXTERNA	28 mm	X				10
02027	KIT APERTURA EXTERNA	35 mm	X				10
02028	KIT APERTURA EXTERNA	45 mm	X				10
02029	KIT APERTURA EXTERNA	55 mm	X				10
02050	KIT APERTURA EXTERNA	65 mm	X				10



CREMONA EURO

Funciones

Cremona ambidiestra para accionar los mecanismos GIESSE practicable, Oscilo batiente y Oscilo batiente con Microventilación GIESSE.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El empleo de materiales moldeados por inyección de calidad y la adopción del sistema de pintura GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión.
Dependiendo de la versión existen con tope de posición del mango a 0°, 90°, 135° y 180°.
La cremona EURO se entrega premontada para apertura a derechas.
Disponible tanto en versión monodireccional como bidireccional.
Según la versión las distancias entre ejes posibles son 84, 92, 96, 98, 104 y 130 mm.


Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja cremona, engranaje cremalleras de zamak moldeado por inyección
Cobertura interna y placa de Hostaform
Muelle, tornillos y placa de fijación inoxidables


Dotaciones

1 placa de fijación
2 tornillos TCCE M5x14


A. Versión monodireccional




B. Versión monodireccional




C. Versión monodireccional




D. Versión bidireccional (distancia entre ejes 84,5 - 98 - 104 mm)




E. Versión bidireccional (distancia entre ejes 130 mm)




Mecanizado distancia entre ejes 104 mm




Mecanizado distancia entre ejes 84,5 mm




Mecanizado distancia entre ejes 98 mm




Mecanizado distancia entre ejes 96 mm



Mecanizado distancia entre ejes 92 mm



Mecanizado distancia entre ejes 130 mm



CREMONAS

Código	Descripción	NUDO	Tipología	Distancias entre ejes	Funciona-miento	Figura	Mango 0°	Mango 90°	Mango 135°	Mango 180°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01000U	CREMONA EURO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Hoja	104 - 98 - 84	Bidireccio-nal	D	Cerrado	abierto	-	-	X		X	X	10
01008	CREMONA EURO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Hoja	130	Bidireccio-nal	E	Cerrado	abierto	-	-	X		X		20
01094	CREMONA EURO 900 MICRO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Oscilo batiente (microven-tilación)	104 - 98 - 84	Monodi-reccional	A	Cerrado	abierto	Micro	abatible	X		X		10
01108	CREMONA EURO 900	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Oscilo batiente	98	Monodi-reccional	B	Cerrado	abierto	-	abatible	X		X		20
01109	CREMONA EURO 900	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Oscilo batiente	104 - 98 - 84	Monodi-reccional	C	Cerrado	abierto	-	abatible	X		X		20



CREMONA EURO KEY

Funciones

Cremona ambidiestra, con mango con opción de bloqueo mediante llave, rotación a 90° (hoja practicable) o 90° y 180° (oscilo batiente) y tope de posición en apertura y cierre.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El empleo de materiales moldeados por inyección de calidad y la adopción del sistema de pintura GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión.
Las cremonas EURO KEY, suministradas para apertura a derechas, presentan distancias entre ejes de fijación de 104 y 84 mm, pero se pueden adaptar fácilmente para fijación con distancia entre eje de 98 mm
Adopta un cilindro realizado en las dimensiones estándares europeas. En caso de necesidad se puede sustituir el cilindro, artículo 01045.


Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja cremona y engranaje de zamak moldeado por inyección
Cobertura interna y placa de Hostaform
Muelle, tornillos y placa de fijación de acero inoxidable
Cilindro de latón


Dotaciones

1 placa de fijación
2 tornillos TCCE M5x14
3 Llaves


Versión monodireccional




Bidireccional




Mecanizado distancia entre ejes 84,5



Mecanizado distancia entre ejes 98 mm



Mecanizado distancia entre ejes 104



CREMONAS

Código	Descripción	NUDO	Tipología	Distancias entre ejes	Funcionamiento	Mango 0°	Mango 90°	Mango 180°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01002	CREMONA EURO KEY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Hoja	104 - 98 - 84	Bidireccional	Cerrado	Abierto	-	X		X		5
01092K	CREMONA EURO KEY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Oscilo batiente	104 - 98 - 84	Monodirec-cional	Cerrado	Abierto	Abatible	X		X		5



CREMONA EURO UNIVERSAL

Funciones

Cremona ambidiestra para sistemas de junta abierta con mecanismo monodireccional, equipada con rotación a 90°, 135° (microventilación) y 180° y tope de posicionamiento.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


El empleo de materiales moldeados por inyección de calidad y la adopción del sistema de pintura GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión.
La cremona es específica para mecanismos monodireccionales, tales como oscilo batiente y para practicables permite también el uso de la microventilación.
Producto estudiado en el ámbito del Proyecto SPAZIO GIESSE, para usar en combinación con las máquinas automáticas GIESSE.
El dispositivo anti-falsa maniobra, necesario para ventanas oscilo batiente, está contenido dentro del mecanismo oscilo batiente SPAZIO GIESSE.
Disponible también en la versión con enganche Rapid 104, que es un sistema patentado, rápido tanto en el montaje como en el desmontaje.

Materiales


Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja cremona, engranaje, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección
Cobertura interna y placa de Hostaform
Muelle, tornillo y placa de fijación de acero inoxidable

Dotaciones


1 placa de fijación
2 tornillos TCCE M5x14




Versión para practicable y oscilo batiente




Mecanizado distancia entre ejes 84,5



Mecanizado distancia entre ejes 98 mm



Mecanizado distancia entre ejes 104



CREMONAS

Código	Descripción	NUDO	Versión	Distancias entre ejes	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01037	CREMONA EURO UNIVERSAL	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Microventilación	104 - 98 - 84			X		10
01057R	CREMONA EURO UNIVERSAL (RAPID 104)	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Rapid	104	X		X		10



CREMONA EURO AWAY

Funciones

Cremona ambidiestra para accionar los mecanismos GIESSE con Practicable, Oscilo batiente. Permite accionar cerramientos y extraer el mango para exigencias de seguridad.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


El empleo de materiales moldeados por inyección de calidad y la adopción del sistema de pintura GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión.
Dependiendo de la versión existen con tope de posición del mango a 0°, 90° y 180°.
La cremona EURO AWAY, suministrada a derechas, presenta una distancia entre ejes de fijación de 104 mm (para otras distancias entre ejes véase la tabla).
Disponible tanto en versión monodireccional como bidireccional.
Utilizar en combinación con el mango amovible art. 01130.

Materiales


Caja cremona, engranaje
Cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección
Cobertura interna y placa de Hostaform
Tornillos y placa de fijación de acero inoxidable
Bloque Away y tapón de poliamida negra

Dotaciones


1 placa de fijación
2 tornillos TCCE M5x14




Versión practicable




Versión oscilo batiente




Mecanizado distancia entre ejes 104



Mecanizado distancia entre ejes 84,5



Mecanizado distancia entre ejes 98 mm



CREMONAS

Código	Descripción	NUDO	Versión	Distancias entre ejes	Funcionamiento	Mango 0°	Mango 90°	Mango 180°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01001	CREMONA EURO AWAY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Hoja	104 - 98 - 84	Bidireccional	Cerrado	Abierto	-	X		X		5
01091K	CREMONA EURO AWAY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Oscilo batiente	104 - 98 - 84	Monodirec-cional	Cerrado	Abierto	Abatible	X		X		5
01130	MANGO EXTRAIBLE EURO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	-	-	-	-	-	-	X				1



CREMONA EURO CW

Funciones

Cremona ambidiestra para sistemas con muro cortina, rotación a 90° (bidireccional) y tope de posición en apertura y cierre.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El empleo de materiales moldeados por inyección de calidad y la adopción del sistema de pintura GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión. Las cremonas EURO CW presentan distancias entre ejes de fijación de 98 mm aunque se pueden adaptar fácilmente para la fijación con distancia entre ejes de 104 y 84 mm. La forma especial del mango permite introducir fácilmente la mano para permitir el desplazamiento de hojas de grandes dimensiones también.


Materiales


Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja cremona, engranaje, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección
Bloque de desplazamiento de ejes y placa de zamak moldeado por inyección
Cobertura interna de Hostaform
Muelle, tornillo y placa de fijación de acero inoxidable


050072 - IZD





050071 - DCH.














CREMONAS


05008






050081







Mecanizado distancia entre ejes 84,5 mm



Mecanizado distancia entre ejes 98 mm



Mecanizado distancia entre ejes 104 mm



Código	Descripción	Versión	Mano	Distancias entre ejes	Funcionamiento	Mango 0°	Mango 90°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
050071	CREMONA EURO CW2-DERECHA		dch.	104 - 98 - 84	bidireccional	Cerrado	abierto	X		X		5
050072	CREMONA EURO CW2-IZQUIERDA		izd	104 - 98 - 84	bidireccional	Cerrado	abierto	X		X		5
05008	CREMONA EURO KEY CW2	Llave	DERECHA (reversible)	104 - 98 - 84	bidireccional	Cerrado	abierto	X		X		5
050081	CREMONA EURO KEY CW2-DERECHA	Llave	dch.	104 - 98 - 84	bidireccional	Cerrado	abierto	X		X		5



CREMONA EURO PARA MURO CORTINA PARALELO

Funciones

Cremona en versiones derecha e izquierda para ventanas de Muro cortina apertura externa Paralela.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Las cremonas, colocadas sobre los montantes de la hoja, se accionan simultáneamente mediante una barra que las conecta, suministrada en diferentes longitudes, para cortar a medida.
Este sistema de conexión barra-cremonas permite una doble función:
1. Se accionan simultáneamente las cremonas para el bloqueo/desbloqueo de los puntos de cierre.
2. Al empujar la barra o al tirar de ella se abre y se cierra la hoja.
Para la realización de un sistema de cierre completo se necesitan:
• Cremona – 2 unidades
• Barra de unión – 1 un.
• Elementos de unión (bloqueo o accionamiento) – 2 un.
• Elementos de cierre a elección entre los aplicables en el perfil usado


Materiales


Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja cremona, engranaje cremalleras de zamak moldeado por inyección
Cobertura interna y placa de Hostaform
Muelle, tornillos y placa de fijación inoxidables



Fijación barra con tornillos







Código	Descripción	NUDO	Tipología	Distancias entre ejes	Funcionamiento	Mango 0°	Mango 90°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00993	CREMONA EURO PARA MURO CORTINA PARALELO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Hoja paralela	104 - 98 - 84	Bidireccional	Cerrado	abierto	X		X		5

Código	Descripción	Tipo de fijación	Longitud	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04157	BARRA	Tornillos	1200 mm			X		1
04158	BARRA	Tornillos	1800 mm			X		1



CREMONA PRIMA

Funciones

Cremona ambidiestra para accionar los mecanismos GIESSE practicable, Oscilo batiente y Oscilo batiente con Microventilación.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El empleo de materiales moldeados por inyección de calidad y la adopción del sistema de lacado GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión.
Dependiendo de la versión existen con tope de posición del mango a 0°, 90°, 135° y 180°.
La cremona PRIMA se entrega premontada para apertura a derechas.
Disponible tanto en versión monodireccional como bidireccional.
Según las versiones las distancias entre ejes posibles son 84, 98, y 104 mm.


Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja cremona, engranaje, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección
Cobertura interna y placa de Hostaform
Muelle, tornillos y placa de fijación de acero inoxidable
En la versión de latón, caja y mango son de latón


Dotaciones

1 placa de fijación
2 tornillos TCCE M5x14


Versión para practicable




Versión para oscilo batiente




Mecanizado distancia entre ejes 104 mm



Mecanizado distancia entre ejes 98 mm



Mecanizado distancia entre ejes 84,5 mm



Código	Descripción	NUDO	Material	Tipología	Distancias entre ejes	Funciona-miento	Mango 0°	Mango 90°	Mango 135°	Mango 180°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01024U	CREMONA PRIMA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010		Hoja	104 - 98 - 84	bidireccio-nal	cerrado	abierto			X		X		10
01039	CREMONA PRIMA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017		Oscilo batiente (microven-tilación)	104 - 98 - 84	monodi-reccional	cerrado	abierto	micro	abatible	X		X		10
01120	CREMONA PRIMA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Latón	Oscilo batiente (microven-tilación)	104 - 98 - 84	monodi-reccional	cerrado	abierto	micro	abatible				X	2
01121	CREMONA PRIMA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Latón	Hoja	104 - 98 - 84	bidireccio-nal	cerrado	abierto						X	2



CREMONA PRIMA KEY

Funciones

Cremona ambidiestra, con mango con opción de bloqueo mediante llave, rotación a 90° (hoja practicable) o 90° y 180° (oscilo batiente) y tope de posición en apertura y cierre.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El empleo de materiales moldeados por inyección de calidad y la adopción del sistema de pintura GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión.
Los cilindros de las cremonas PRIMA KEY presentan una codificación homogénea aunque bajo pedido se realizan también encargos con codificaciones personalizadas.
El cilindro de las cremonas PRIMA KEY Logica y Microventilación dispone del sistema Key Capture Giesse.
El cilindro, según las versiones, permite bloquear el mango de la cremona a 90°, 135° y 180°. Cuando el mango se encuentra situado a 90° o 135° se puede extraer la llave y dejar la hoja en posición oscilo batiente o microventilación en condiciones de seguridad.
Cuando el mango se encuentra a 180° y, por consiguiente, la hoja en la posición de apertura total, no se puede quitar la llave del cilindro.


Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja, engranaje, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección
Cilindro de latón niquelado
Cobertura interna y placa de Hostaform
Muelle, tornillos y placa de fijación de acero inoxidable


Dotaciones

1 placa de fijación
2 tornillos TCCE M5x14


Versión bidireccional




Mecanizado distancia entre ejes 84,5




Mecanizado distancia entre ejes 92 mm




Versión monodireccional



Mecanizado distancia entre ejes 98 mm



Mecanizado distancia entre ejes 104



Código	Descripción	NUDO	Material	Tipología	Versión	Distancias entre ejes	Prestaciones	Funcionamiento	Mango 0°	Mango 90°	Mango 135°	Mango 180°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01011	CREMONA PRIMA KEY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010		Hoja		104 - 98 - 92 - 84	> 100 N/m	Bidireccional	Cerrado	Abierto	-	-	X		X	X	5
01019	CREMONA PRIMA KEY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Latón	Hoja		104 - 98 - 84		Bidireccional	Cerrado	Abierto	-	-				X	2
0114901	CREMONA PRIMA KEY CAPTURE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C012-C013-C014-C015-C016-C017		Oscilo batiente	Logica	104 - 92		Monodireccional	Cerrado	Abatible	-	Abierto llave no amovible	X		X	X	5
0119102	CREMONA PRIMA KEY MICRO SKG	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017		Oscilo batiente	Micro	104 - 98 - 92 - 84	> 100 N/m	Monodireccional	Cerrado	Abierto	Micro	Abatible	X		X	X	5
01192	CREMONA PRIMA KEY CAPTURE LGC	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C012-C013-C014-C015-C016-C017		Oscilo batiente	Logica	104 - 92	> 100 N/m	Monodireccional	Cerrado	Abatible	-	Abierto llave no amovible	X		X		5
01193	CREMONA PRIMA KEY CAPTURE LGC	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C012-C013-C014-C015-C016-C017		Oscilo batiente	Logica - Micro	104 - 98 - 92 - 84	> 100 N/m	Monodireccional	Cerrado	Abatible	Micro	Abierto llave no amovible	X		X		5
01194	CREMONA PRIMA KEY CAPTURE MICRO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C012-C013-C014-C015-C016-C017		Oscilo batiente	Logica - Micro	104 - 92	> 100 N/m	Monodireccional	Cerrado	Abatible	Micro	Abierto llave no amovible	X		X	X	5
01209	CREMONA PRIMA KEY CAPTURE 104-92	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C012-C013-C014-C015-C016-C017		Oscilo batiente	Logica - mango 200 mm	104 - 92	> 100 N/m	Monodireccional	Cerrado	Abatible	-	Abierto llave no amovible			X		5



CREMONA PRIMA UNIVERSAL

Funciones

Cremona ambidiestra para sistemas de junta abierta con mecanismo monodireccional, equipada con rotación a 90°, 135° (microventilación) y 180° y tope de posicionamiento.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


El empleo de materiales moldeados por inyección de calidad y la adopción del sistema de pintura GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión.
La cremona es específica para mecanismos monodireccionales, tales como oscilo batiente y para practicables permite también el uso de la microventilación.
Producto estudiado en el ámbito del Proyecto SPAZIO GIESSE, para usar en combinación con las máquinas automáticas GIESSE.
El dispositivo anti-falsa maniobra, necesario para ventanas oscilo batiente, está contenido dentro del mecanismo oscilo batiente SPAZIO GIESSE.
Disponible también en la versión con enganche Rapid 104, que es un sistema patentado, rápido en el montaje.


Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja cremona, engranaje, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección
Cobertura interna y placa de Hostaform
Muelle, tornillo y placa de fijación de acero inoxidable


Dotaciones

1 placa de fijación
2 tornillos TCCE Mx14







Mecanizado distancia entre ejes 84,5



Mecanizado distancia entre ejes 98 mm



Mecanizado distancia entre ejes 104



Código	Descripción	NUDO	Material	Versión	Distancias entre ejes	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01038	CREMONA PRIMA UNIVERSAL MICROVENTILACIÓN	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017		Microventilación	104 - 98 - 84	X		X		10
01058R	CREMONA PRIMA UNIVERSAL (RAPID 104)	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017		Rapid	104	X		X		10



CREMONA ASIA

Funciones

Cremona ambidiestra para accionar los mecanismos GIESSE practicable, Oscilo batiente y Oscilo batiente con Microventilación.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El empleo de materiales moldeados por inyección de calidad y la adopción del sistema de pintura GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión.
La cremona Asia presenta distancias entre ejes de fijación de 104 y 92 mm, pero se puede adaptar fácilmente para una fijación con distancia entre ejes de 84 y 98 mm


Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja cremona, engranaje cremalleras de zamak moldeado por inyección
Cobertura interna y placa de Hostaform
Muelle de acero
Tornillos y placa de fijación de acero inoxidable


Dimensiones cremona para hoja




Dimensiones cremona para hoja oscilo batiente MP




Dimensiones cremona para hoja oscilo batiente




Mecanizado distancia entre ejes 98 mm




Mecanizado distancia entre ejes 84,5 mm



Mecanizado distancia entre ejes 104 mm



Mecanizado distancia entre ejes 92 mm



Código	Descripción	NUDO	Tipología	Distancias entre ejes	Funciona-miento	Mango 0°	Mango 90°	Mango 135°	Mango 180°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01064	CREMONA ASIA MP	-	Oscilo batiente	104 - 98 - 92 - 84	monodirec-cional	cerrado	abierto	-	abatible	X		X		20
01076	CREMONA ASIA	C001-C003-P002-P006	Hoja	104 - 98 - 92 - 84	bidireccio-nal	cerrado	abierto	-	-	X		X		10
01084	CREMONA ASIA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Oscilo batiente (microventi-lación)	104 - 98 - 92 - 84	monodirec-cional	cerrado	abierto	micro	abatible	X		X	X	10



CREMONA ASIA KEY

Funciones

Cremona ambidiestra, con mango con opción de bloqueo mediante llave, rotación a 90°, 135° (versión microventilación) y 180° y tope de posición en apertura y cierre.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El empleo de materiales moldeados por inyección de calidad y la adopción del sistema de pintura GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión.
Los cilindros de las cremonas ASIA KEY presentan una codificación homogénea aunque bajo pedido se realizan también encargos con codificaciones personalizadas.
El cilindro de las cremonas ASIA KEY Logica y Microventilación Logica dispone del sistema Key Capture Giesse.
El cilindro, según las versiones, permite bloquear el mango de la cremona a 90°, 135° y 180°. Cuando el mango se encuentra situado a 90° o 135° se puede extraer la llave y dejar la hoja en posición oscilo batiente o microventilación en condiciones de seguridad.
Cuando el mango se encuentra a 180° y, por consiguiente, la hoja en la posición de apertura total, no se puede quitar la llave del cilindro.


Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja, engranaje, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección
Cilindro de latón niquelado
Placa de Hostaform
Muelle, tornillos y placa de fijación de acero inoxidable


Dimensiones art. 01065




Dimensiones art. 01085




Dimensiones art. 01196




Mecanizado distancia entre ejes 84,5 mm




Mecanizado distancia entre ejes 92 mm



Mecanizado distancia entre ejes 98 mm



Mecanizado distancia entre ejes 104 mm



Código	Descripción	NUDO	Tipología	Versión	Distancias entre ejes	Prestaciones	Funcionamiento	Mango 0°	Mango 90°	Mango 135°	Mango 180°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01065	CREMONA ASIA KEY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Hoja	-	104 - 98 - 92 - 84	> 100 N/m	bidireccional	cerrado	abierto	-	-	X		X		5
0108501	CREMONA ASIA KEY MICRO SKG	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Oscilo batiente	Micro	104 - 98 - 92 - 84	> 100 N/m	monodireccional	cerrado	abierto	micro	abatible	X		X	X	5
01086	CREMONA ASIA KEY CAPTURE LGC	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Oscilo batiente	Logica	104 - 92	> 100 N/m	monodireccional	cerrado	abatible	-	abierto	X		X		5
01087	CREMONA ASIA KEY CAPTURE MICRO	C001	Oscilo batiente	Micro	104 - 92	> 100 N/m	monodireccional	cerrado	abatible	micro	abierto	X		X		5
01196	CREMONA ASIA KEY OB MONOPINNA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Oscilo batiente	-	104 - 98 - 92 - 84	> 100 N/m	Monodireccional	cerrado	abierto	-	abatible	X		X		5



CREMONA ASIA UNIVERSAL

Funciones

Cremona ambidiestra para sistemas de junta abierta con mecanismo monodireccional, equipada con rotación a 90°, 180° y tope de posicionamiento.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

La cremona es específica para mecanismos monodireccionales, tales como oscilo batiente y practicable.
Producto estudiado en el ámbito del Proyecto SPAZIO GIESSE, para usar en combinación con las máquinas automáticas GIESSE.
El dispositivo anti-falsa maniobra, necesario para ventanas oscilo batiente, está contenido dentro del mecanismo oscilo batiente SPAZIO GIESSE.
El empleo de materiales moldeados por inyección de calidad y la adopción del sistema de pintura GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión.


Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja cremona, engranaje, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección
Cobertura interna y placa de Hostaform
Muelle, tornillo y placa de fijación de acero inoxidable







Mecanizado distancia entre ejes 84,5mm



Mecanizado distancia entre ejes 98mm



Mecanizado distancia entre ejes 104mm



Código	Descripción	NUDO	Distancias entre ejes	Funcionamiento	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01005	CREMONA ASIA UNIVERSAL	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 84	monodireccional	X		X		10



CREMONA ASIA AWAY

Funciones

Cremona ambidiestra para accionar los mecanismos GIESSE con practicable y Oscilo batiente con Microventilación. Permite accionar cerramientos y extraer el mango para exigencias de seguridad.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


El empleo de materiales moldeados por inyección de calidad y la adopción del sistema de pintura GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión.
Dependiendo de la versión existen con tope de posición del mango a 0°, 90°, 135° y 180°.
La cremona ASIA se entrega premontada para apertura a derechas.
Disponible tanto en versión monodireccional como bidireccional.
La cremona Asia presenta distancias entre ejes de fijación de 104 y 92 mm, pero se puede adaptar fácilmente para una fijación con distancia entre ejes de 84 y 98 mm
Utilizar en combinación con el mango extraíble.

Materiales


Caja cremona, engranaje cremalleras de zamak moldeado por inyección
Cobertura interna y placa de Hostaform
Tornillos y placa de fijación de acero inoxidable
Bloque Away y tapón de poliamida negra
Mango de aluminio moldeado por inyección




Dimensiones art. 01078




Dimensiones art. 01079




Mecanizado distancia entre ejes 84,5 mm




Mecanizado distancia entre ejes 92 mm



Mecanizado distancia entre ejes 98 mm



Mecanizado distancia entre ejes 104 mm



CREMONAS

Código	Descripción	NUDO	Tipología	Distancias entre ejes	Funciona-miento	Mango 0°	Mango 90°	Mango 135°	Mango 180°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01078	CREMONA ASIA AWAY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Hoja	104 - 98 - 92 - 84	bidireccio-nal	cerrado	abierto	-	-	X		X		10
01079	CREMONA ASIA AWAY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Oscilo batiente (microven-tilación)	104 - 98 - 92 - 84	monodirec-cional	cerrado	abierto	micro	abatible	X		X		10
01111	MANGO EXTRAÍBLE ASIA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	-	-	-	-	-			X		1



CREMONA ASIA PLUS OUTWARD 0-90°


Funciones
Cremona ambidiestra para apertura externa con dimensiones reducidas.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
La cremona es específica para mecanismos monodireccionales con tope de posicionamiento del mango a 0° y a 90°.
El empleo de materiales moldeados por inyección de calidad y la adopción del sistema de pintura GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión.
La cremona Asia Outward 0-90 presenta una distancia entre ejes de fijación de 70 mm.
Usar los kits para la apertura externa y los dispositivos de arrastre con la cremona.

Materiales
Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja, cubrecaja y rotor de zamak.
Muelle y tornillo de acero inoxidable


Dimensiones art. 01401



L= Longitud cursor



Mecanizado distancia entre ejes 70 mm



Código	Descripción	Tipología	Distancias entre ejes	Funcionamiento	Mango 0°	Mango 90°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01401	CREMONA ASIA PLUS APERTURA EXTERNA 0-90°	Apertura Externa	70	Monodireccional	Cerrado	Abierto			X		10

Código	Descripción	Longitud cursor	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02025	KIT APERTURA EXTERNA	20 mm	X				10
02026	KIT APERTURA EXTERNA	28 mm	X				10
02027	KIT APERTURA EXTERNA	35 mm	X				10
02028	KIT APERTURA EXTERNA	45 mm	X				10
02029	KIT APERTURA EXTERNA	55 mm	X				10
02050	KIT APERTURA EXTERNA	65 mm	X				10



KIT APERTURA EXTERNA ASIA PLUS 0-90

Funciones

Elementos que, añadidos a la Cremona Asia Plus 0-90, desprovista de los componentes internos, permiten transformarla en un producto acabado.

Ficha técnica on-line


Características técnicas

Kit de acabado que permite conectar la cremona a la pletina de cierre de la ventana.
Compuesto por los componentes internos y por los elementos de fijación (tornillos y remaches), que han de ser montados adecuadamente por el instalador de cerramientos.


Materiales

Placa de poliamida negra
Cursor, tornillos y remaches de acero galvanizado


art. 02025




art. 02026




art. 02027




art. 02028




art. 02029



art. 02050



L= Longitud cursor



Código	Descripción	Longitud cursor	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02025	KIT APERTURA EXTERNA	20 mm	X				10
02026	KIT APERTURA EXTERNA	28 mm	X				10
02027	KIT APERTURA EXTERNA	35 mm	X				10
02028	KIT APERTURA EXTERNA	45 mm	X				10
02029	KIT APERTURA EXTERNA	55 mm	X				10
02050	KIT APERTURA EXTERNA	65 mm	X				10



DISPOSITIVOS DE ARRASTRE

Funciones

Elementos para la conexión de las cremonas monodireccionales a las pletinas de unión de la ventana.


Ficha técnica on-line


Características técnicas

Se emplea para conectar las cremonas con un movimiento monodireccional (en las versiones premontadas o desmontadas) a la pletina de cierre de una ventana de aluminio.
Generalmente, se trata de aperturas externas del tipo Persianas o del tipo Side Hung.
El dispositivo de arrastre de la varilla, con patente Giesse, tiene un perno con un diámetro de 8 mm con longitudes distintas según el artículo.

Materiales

Perno de arrastre de zamak
Tapón de unión varillas de poliamida negra





Código	Descripción	Tipología apertura	L perno	Tipo pletina	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04091	DISPOSITIVO ARRASTRE PLETINA	Externa - Persiana	40	Cámara europea	X				20
04097001	DISPOSITIVO ARRASTRE PLETINA	Externa - Persiana	26	Erre	X				20
04098001	DISPOSITIVO ARRASTRE PLETINA	Externa - Persiana	9,5	Cámara europea	X				20
04099001	DISPOSITIVO ARRASTRE PLETINA	Externa - Persiana	18,5	Cámara europea	X				20
04104	DISPOSITIVO ARRASTRE PLETINA	Externa - Persiana	19	Cámara europea	X				20
04105	DISPOSITIVO ARRASTRE PLETINA	Externa - Persiana	28	Cámara europea	X				20



CREMONA UNICA


Funciones
Cremona ambidiestra para accionar los mecanismos GIESSE.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Con la cremona Unica se puede obtener la misma estética del elemento de maniobra en cerramientos para apertura interna, apertura externa, persiana y oscilo batiente.
La cremona Unica, suministro para apertura a derechas, presenta una distancia entre ejes de fijación de 104 mm.
Disponible con elemento de maniobra bidireccional y monodireccional, con tope de posicionamiento de la manivela a 0°, 80° y 180° y en la versión APEX.
La cremona Unica Apex puede aplicarse en perfiles persiana o con apertura externa y no demanda el uso de los kits de conexión interna.
El sistema Apex, con patente Giesse, se aplica de forma fácil y rápida en el perfil de la hoja tras haber efectuado los mecanizados pertinentes.
La carrera posible del cursor telescópico es de 16 mm a 35 mm.
Los pernos que emplear para trasmitir el movimiento de los cursores de la cremona a la pletina dependen de la geometría específica del perfil y se han de elegir entre los pernos Giesse disponibles.

Materiales
Mango de aluminio moldeado por inyección pintado
Caja de zamak moldeado por inyección pintado
Muelle de acero
Tornillo de acero galvanizado
Relleno de Hostaform
Rotor, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección.


Art. 01154001




Art. 01155001




Art. 01157001




Art. 01159001




Art. 01154001




Art. 01155001




Art. 01157001




Art. 01159001




Art. 01164N




Art. 01165N




Art. 01164N




Art. 01165N




Mecanizado cremonas art. 01154001, 01155001



Mecanizado cremonas art. 01164N, 01165N



Mecanizado cremonas art. 01157001, 01159001



CREMONAS

Código	Descripción	Notas	NUDO	Tipología apertura	Funciona-miento	Mango 0°	Mango 90°	Mango 180°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01154001	CREMONA UNICA APEX	-	-	Externa - Persiana	Bidireccional	cerrado	abierto		X		X	X	10
01155001	CREMONA UNICA	-	-	Externa - Persiana	Bidireccional	cerrado	abierto				X	X	10
01157001	CREMONA UNICA	-	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Interna	Bidireccional	cerrado	abierto		X		X	X	10
01159001	CREMONA UNICA	-	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Oscilo batiente	Monodirec-cional	cerrado	abierto	abatible	X		X	X	10
01164N	CREMONA UNICA MONODIREC-CIONAL	Longitud cursor 35 mm	-	Externa - Persiana	Monodirec-cional	cerrado	abierto		X		X	X	20
01165N	CREMONA UNICA MONODIREC-CIONAL	Longitud cursor 20 mm	-	Externa - Persiana	Monodirec-cional	cerrado	abierto		X		X		10



DISPOSITIVOS DE ARRASTRE

Funciones

Elementos para la conexión de las cremonas monodireccionales a las pletinas de unión de la ventana.


Ficha técnica on-line


Características técnicas

Se emplea para conectar las cremonas con un movimiento monodireccional (en las versiones premontadas o desmontadas) a la pletina de cierre de una ventana de aluminio.
Generalmente, se trata de aperturas externas del tipo Persianas o del tipo Side Hung.
El dispositivo de arrastre de la varilla, con patente Giesse, tiene un perno con un diámetro de 8 mm con longitudes distintas según el artículo.

Materiales

Perno de arrastre de zamak
Tapón de unión varillas de poliamida negra





Código	Descripción	Tipología apertura	L perno	Tipo pletina	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04091	DISPOSITIVO ARRASTRE PLETINA	Externa - Persiana	40	Cámara europea	X				20
04097001	DISPOSITIVO ARRASTRE PLETINA	Externa - Persiana	26	Erre	X				20
04098001	DISPOSITIVO ARRASTRE PLETINA	Externa - Persiana	9,5	Cámara europea	X				20
04099001	DISPOSITIVO ARRASTRE PLETINA	Externa - Persiana	18,5	Cámara europea	X				20
04104	DISPOSITIVO ARRASTRE PLETINA	Externa - Persiana	19	Cámara europea	X				20
04105	DISPOSITIVO ARRASTRE PLETINA	Externa - Persiana	28	Cámara europea	X				20

PERNOS DE CONEXIÓN





Funciones
Perno de acero galvanizado para la transmisión del movimiento desde la cremona a las varillas de cierre.

Ficha técnica on-line


Características técnicas
Introducir en los cursores telescópicos de las cremonas Unica Apex en la posición indicada en la hoja de instrucciones.


Materiales
Acero con acabado Zn-Ni







Ejemplo de aplicación con cremona Unica Apex









Código	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02251K	PERNO DE CONEXIÓN	7,9	10	16,5	M6	X				200
02252K	PERNO DE CONEXIÓN	7,9	13	19,5	M6	X				200
02253K	PERNO DE CONEXIÓN	7,9	16	22,5	M6	X				200
02254K	PERNO DE CONEXIÓN	7,9	24	30,5	M6	X				200
02255K	PERNO DE CONEXIÓN	7,9	20	26,5	M6	X				200




CREMONA UNICA KEY

Funciones
Cremona ambidiestra con llave para accionar los mecanismos Giesse.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas
La cremona Unica Key presenta una distancia entre ejes de fijación de 104 mm.
Se suministra premontada para mano derecha, se transforma fácilmente para mano izquierda.
El mango se puede bloquear mediante una llave en las posiciones de cierre y apertura.

Materiales
Mango de aluminio moldeado por inyección pintado.
Caja de zamak moldeado por inyección pintado.
Muelle de acero armónico.
Tornillos y placa de fijación de acero inoxidable.
Rotor, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección.



Mecanizado distancia entre ejes 104 mm



Código	Descripción	Tipología	Distancias entre ejes	Funcionamiento	Mango 0°	Mango 90°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01163N	CREMONA UNICA KEY	Apertura Externa - Persiana	104	Bidireccional	cerrado	abierto	X		X		10



CREMONA UNICA AWAY

Funciones

Cremona ambidiestra, con mango amovible suministrada por separado, para accionar los mecanismos Giesse.
Ideal para hospitales, escuelas y en todos aquellos lugares donde se quiera controlar que los usuarios finales no realicen como ellos quieran la operación de apertura y cierre de los cerramientos.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


La cremona Unica Away existe para aperturas a derechas e izquierdas y presenta una distancia entre ejes de fijación de 104 mm.
La cremona Unica Away no tiene mango extraíble que se entrega por separado.
El mango extraíble se puede usar con todas las cremonas Unica Away.
Se fija en la cremona mediante encastre al presionar sobre el hexágono presente en dicha cremona y permanece en una posición de enganche durante el funcionamiento.
La parte del mango que se encaja en la cremona presenta una geometría especial que requiere que la misma se encastre siempre en fase con el mecanismo.
El diseño y la forma alargada del mango (172 mm) facilitan el agarre en cualquier aplicación.

Materiales


Mango de aluminio moldeado por inyección pintado
Caja de zamak moldeado por inyección pintado
Muelle de acero
Tornillos y placa de fijación de acero inoxidable.
Rotor, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección.




Aplicación de la mango




Mecanizado distancia entre ejes 104 mm



Dimensiones art. 01138



Dimensiones art. 01129



Código	Descripción	NUDO	Tipología	Distancias entre ejes	Funciona-miento	Mango 0°	Mango 90°	Mango 180°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01129	MANGO PARA UNICA AWAY	-	-	-	-	-	-	-			X		10
01138	CREMONA UNICA AWAY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Apertura interna	104	bidireccional	cerrado	abierto				X		10



CREMONA UNICA CW 2

Funciones

Cremona ambidiestra para accionar los mecanismos GIESSE para muro cortina.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

La cremona Unica CW2 existe para aperturas a derechas e izquierdas y presenta una distancia entre ejes de fijación de 104 mm.
Disponible con elemento de maniobra bidireccional, con tope de posicionamiento de la manivela a 0° y 90°.
La forma especial del mango permite introducir fácilmente la mano para permitir el desplazamiento de hojas de grandes dimensiones también.


Materiales


Mango de aluminio moldeado por inyección pintado
Caja de zamak moldeado por inyección pintado
Muelle de acero
Tornillos y placa de fijación de acero inoxidable
Rotor, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección


Mecanizado distancia entre ejes 104 mm



Esquema de montaje







Código	Descripción	Mano	Tipología	Distancias entre ejes	Funcionamiento	Mango 0°	Mango 90°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
011701	CREMONA UNICA MANGO DESPLAZADO CW2	dch.	Muro cortina	104	bidireccional	cerrado	abierto	X		X		5
011702	CREMONA UNICA MANGO DESPLAZADO CW2	izd	Muro cortina	104	bidireccional	cerrado	abierto	X		X		5



CREMONA NOVA

Funciones

Cremona ambidiestra, especialmente indicada para aperturas externas y persianas, con rotación del mango a 90° y tope de posición en apertura y cierre.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Disponible tanto en versión monodireccional como bidireccional.
Ambas versiones disponen de la versión con bloqueo del mango en cierre para proporcionar una mayor seguridad al cerramiento: en la parte trasera del mango hay un pulsador que el usuario final ha de presionar para poder girar el mango.
Se suministra premontada para mano derecha, presenta una carrera de las correderas de 12 mm.
La cremona NOVA adopta un mecanizado con distancia entre ejes de 104 mm.


Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección.
Caja, engranaje, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección.
Cubrecaja de aluminio extruido
Placa de poliamida reforzada con fibra de vidrio.


Versión monodireccional




Versión bidireccional




Mecanizado distancia entre ejes 104 mm versión monodireccional



Mecanizado distancia entre ejes 108 mm versión bidireccional



Mecanizado versión bidireccional



CREMONAS

Código	Descripción	Tipología	Funciones	Distancias entre ejes	Funcionamiento	Longitud correderas	Mango 0°	Mango 90°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01004	CREMONA NOVA	Apertura externa		Figura 1	Bidireccional	19 mm	Cerrado	abierto	X		X		20
01006	CREMONA NOVA - con bloqueo	Apertura externa	bloqueo mango	Figura 1	Bidireccional	19 mm	Cerrado	abierto	X		X		20
01009	CREMONA NOVA con palas alarg.	Apertura externa		Figura 1	Bidireccional	25 mm	Cerrado	abierto	X		X		20
01114	CREMONA NOVA MONOCURSOR	Apertura externa		Figura 2	Monodirec-cional	16 mm	Cerrado	abierto	X		X		20
01116	CREMONA NOVA CON BLOQUEO MONOCURSOR	Apertura externa	bloqueo mango	Figura 2	Monodirec-cional	16 mm	Cerrado	abierto	X		X		20



CREMONA SUPERNOVA

Funciones

Cremona ambidiestra, para aperturas internas con rotación del mango a 90° y tope de posición en apertura y cierre.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Al igual que sucede con las cremonas EURO, de las que retoma el diseño elegante, el empleo de materiales moldeados por inyección de calidad junto a una fiabilidad elevada del sistema de pintura GIESSE, otorga a la cremona SUPERNOVA una calidad elevada de las superficies y una gran resistencia a los agentes atmosféricos.
La cremona SUPERNOVA se entrega premontada para apertura a derechas y distancia entre ejes de fijación de 130 mm y retoma el concepto de unificación al adoptar también el mecanizado estándar EURO 104 mm.

Materiales


Mango de aluminio moldeado por inyección.
Caja, engranaje, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección.
Tornillos de acero inoxidable.

Dotaciones

2 tornillos TC M4x10



Mecanizados distancia entre ejes 104 mm y 130 mm



Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01007	CREMONA SUPERNOVA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	X		X		20



CREMONA COUPE'

Funciones

Cremona, ambidiestra, con mango rebajado y rotación a 120°, estudiada para aperturas externas y persianas que, por las medidas internas, requieren un mecanismo con unas medidas especialmente contenidas.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

La cremona COUPE', suministrada apertura derecha, retoma el concepto de unificación al adoptar el mecanizado estándar EURO 104 mm y el mecanizado 108 mm.
Mide solamente 38 mm de altura, con una línea que permite combinarla con las cremonas EURO, NOVA y SUPERNOVA.


Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Engranaje, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección.
Caja y placa de poliamida reforzada.
Cubrecaja de aluminio extruido






Mecanizado distancia entre ejes 104 mm



Mecanizado distancia entre ejes 108 mm



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01056	CREMONA COUPE'		X		X		20



ESPESORES Y CALCES

Funciones

Espesores y calces de poliamida para la aplicación de las cremonas Giesse en perfiles redondeados o con calce

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Los separadores y los Espesores aseguran la perfecta funcionalidad y la fijación de las cremonas en determinados perfiles estriados o con resalte.


Materiales

Poliamida


D1 - Espesor para cremona




D2 - Separador para cremona
(R = radio)




D3 - Separadores para anti-falsa maniobra



D3 - Montaje separadores para anti-falsa maniobra



Código	Descripción	A (mm)	B (mm)	Radio (mm)	Plano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01123	KIT ESPESORES FALSA MANIOBRA	-	-	-	D3	X				50
01131	ESPESOR PARA CREMONA	-	-	135	D2	X				100
01132	ESPESOR PARA CREMONA	-	-	65	D2	X				100
01137	ESPESOR PARA CREMONA	-	-	120	D2	X				100




BLOQUE DE TOPE

Funciones
Elemento a insertar internamente en el mecanismo de una cremona monodireccional para bloquear su rotación a 90°.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas
Este dispositivo se introduce internamente en el mecanismo de las cremonas monodireccionales cuando se quiera bloquear la carrera de las correderas a 90°.

Materiales
Poliamida



Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02235	BLOQUE DE TOPE CREMONA A 90°	-	X				100




ELEMENTOS DE ARRASTRE

Funciones


Elementos de poliamida, ambidiestros, para la conexión entre las cremonas y las varillas del perfil de una ventana con hoja de aluminio y junta abierta.

Ficha técnica on-line


plano 1



plano 2



plano 4



Código	Descripción	NUDO	Material	Color	Plano	Ø varilla	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02086	BLOQUES DE CONEXIÓN	(PARA MURO CORTINA) H=22,7	Zamak	Gris	plano 4	6 ÷ 8 mm	X				50
02194	BLOQUES DE CONEXIÓN	(PARA MURO CORTINA) H=12	Zamak	Gris	plano 4	6 ÷ 8 mm	X				50
02236	BLOQUES DE CONEXIÓN	(PARA MURO CORTINA) H=17,7	Zamak	Gris	plano 4	6 ÷ 8 mm	X				50
02262	BLOQUES DE CONEXIÓN	(PARA MURO CORTINA) H=14,7	Zamak	Gris	plano 4	6 ÷ 8 mm	X				50
02385	BLOQUES DE CONEXIÓN	C007	Poliamida	Negro	plano 1	8 mm	X				100
02385K	BLOQUES DE CONEXIÓN	C007	Poliamida	Gris	plano 1	8 mm	X				100
02386	BLOQUES DE CONEXIÓN	C008	Poliamida	Negro	plano 1	8 mm	X				100
02387	BLOQUES DE CONEXIÓN	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Poliamida	Negro	plano 1	8 mm	X	X			100
02387K	BLOQUES DE CONEXIÓN	C001-C002-C003-C005-C006-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Poliamida	Gris	plano 1	8 mm	X				100
03474	ELEMENTO DE ARRASTRE	-	Zamak	Negro	plano 2	-	X				20
03474K	ELEMENTO DE ARRASTRE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Zamak	Gris	plano 2	-	X				20




KIT DE CONEXIÓN

Funciones


Elementos para conectar las cremonas GIESSE a las pletinas del perfil de una ventana de aluminio.

Ficha técnica on-line


Artículo 02250




Mecanizados en perfil




Artículo 02260




Artículo 02261




Artículo 02296




Mecanizados en perfil




Artículo 02377




Mecanizados en perfil




Artículo 02379




Artículo 02382N




Mecanizados en perfil



Artículo 02383



Mecanizados en perfil



Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02250	KIT CONEXIÓN NOVA	C001-C002-C003-C006-C008-C014	X				20
02260	KIT CONEXIÓN NOVA	C001-C002-C015	X				20
02261	KIT CONEXIÓN NOVA	C001-C002-C015	X				20
02296	KIT CONEXIÓN NOVA	C001-C002-C013	X				20
02377	KIT CONEXIÓN NOVA	C008-C010	X				20
02379	KIT CONEXIÓN NOVA	C001-C002	X				20
02382N	KIT CONEXIÓN NOVA	C001-C002-C003-C006-C010-C013-C014-C015	X				20
02383	KIT CONEXIÓN EURO	-	X				20

PERNOS DE CONEXIÓN



Funciones

Perno de acero galvanizado para la transmisión del movimiento desde la cremona a las varillas de cierre.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Introducir en los bloques guía del artículo 02250 en la posición indicada en la hoja de instrucciones.


Materiales

Acero con acabado Zn-Ni

Ejemplo de aplicación con kit de conexión Nova



Código	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02251K	PERNO DE CONEXIÓN	7,9	10	16,5	M6	X				200
02252K	PERNO DE CONEXIÓN	7,9	13	19,5	M6	X				200
02253K	PERNO DE CONEXIÓN	7,9	16	22,5	M6	X				200
02254K	PERNO DE CONEXIÓN	7,9	24	30,5	M6	X				200
02255K	PERNO DE CONEXIÓN	7,9	20	26,5	M6	X				200



ENSAMBLAJE DE CREMONAS EN BRUTO

Funciones


Equipos específicos para el ensamblaje de caja y mango de las cremonas GIESSE compradas en bruto.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

GIESSE ha realizado equipos específicos para ensamblar las cremonas tras la pintura final: la presión manual de palanca y los soportes para apoyar las manivelas de las cremonas.
De hecho, mediante el soporte idóneo, para Prima, Asia, Euro o Unica, se realiza la fase delicada de clavar el rotor sin estropear la caja ni el mango. El agarre se puede regular para obtener una presión adecuada en el rotor según la cremona ensamblada.


Prensa manual de palanca




Cover soporte para pintura




Soporte para cremona PRIMA




Soporte para cremona EURO



Soporte para cremona UNICA



Soporte cremona UNICA CW2 izd



Código	Descripción	Para artículos	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04085	COVER SOPORTE PARA PINTURA	-	X				10
07000	PRENSA MANUAL DE PALANCA	07002 - 07003 - 07005	X				1
07002	SOPORTE CREMONA PRIMA	01024U - 01038 - 01039	X				1
07003	SOPORTE CREMONA EURO	01090K - 01000U - 01037 - 01094	X				1
07005	SOPORTE CREMONA UNICA	01150N - 01157N - 01159N - 01155N - 01164N - 01165N - 01166N - 01173N	X				1
07006	SOPORTE CREMONA UNICA CW2 SX	011702	X				1
07008	SOPORTE CREMONA ASIA	01064 - 01076 - 01083 - 01084	X				1
07009	SOPORTE CREMONA PRIMA KEY	01191 - 01192 - 01193 - 01194 - 01195	X				1
07012	SOPORTE PARA CREMONA ASIA OUTWARD	01077 - 01063	X				1



MARTELINA ASIA

Funciones

Martelina ambidiestra para accionar los sistemas GIESSE de hojas practicables y oscilobatientes con los mecanismos M90 y M180.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El mango, de aluminio moldeado por inyección, se armoniza estéticamente con la línea de cremonas Asia.
Incluye un posicionador para detener la rotación a 90° y 180°, y un perno cuadrado de 7 mm de sección para la transmisión del movimiento.


Materiales


Mango de aluminio moldeado por inyección
Rotor de zamak galvanizado
Tapa de aluminio
Placa de resina plástica
Cuadradillo y tornillos de acero galvanizado

02415



02416





Código	Descripción	Versión	Cuadradillo L (mm)	Bloques antirotación caja	NUDO	Mango 0°	Mango 90°	Mango 180°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02415	MARTELINA ASIA	Individual	45	Sí	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	cerrado	abierto	abatible	X		X		10
02416	MARTELINA ASIA	Doble	26-46	No	-	cerrado	abierto	-	X		X		5



MARTELINA PRIMA PLUS

Funciones

Martelina ambidiestra para accionar los sistemas GIESSE de hojas practicables y oscilobatientes con los mecanismos M90 y M180.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas


El mango, de aluminio moldeado por inyección, se armoniza estéticamente con la línea de cremonas Prima.
Presenta un posicionador para detener la rotación a 90° y 180° y un perno cuadrado, para la transmisión del movimiento, con una sección de 7 mm y una longitud de 45 mm.
Disponible en la versión sencilla y doble.

Materiales


Mango de aluminio moldeado por inyección
Rotor de zamak galvanizado
Tapa de aluminio moldeado por inyección
Placa de resina plástica
Cuadradillo y tornillos de acero galvanizado

Art. 02476






Art. 02762



Art. 02763



Código	Descripción	Versión	Cuadradillo L (mm)	Bloques antirotación caja	NUDO	Mango 0°	Mango 90°	Mango 180°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02476	MARTELINA PRIMA PLUS	Individual	45	Sí	C001	cerrado	abierto	abatible	X		X	X	10
02762	MARTELINA PRIMA PLUS	Individual	27	No	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	cerrado	abierto	abatible	X		X	X	5
02763	MARTELINA PRIMA PLUS	Doble	26-46	No	-	cerrado	abierto	-	X		X	X	5



MARTELINA KORA

Funciones

Martelina ambidiestra para accionar los mecanismos GIESSE de Practicable, Oscilo batiente y Oscilo batiente con Microventilación mediante los mecanismos M90 y M180.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas


Presenta un posicionador para detener la rotación a 90° y 180° y un perno cuadrado, para la transmisión del movimiento, con una sección de 7 mm y una longitud de 40 mm.

Materiales

Mango de Zamak
Cuatro tornillos y espárrago de acero galvanizado







Código	Descripción	Versión	Cuadradillo L (mm)	Bloques antirotación caja	NUDO	Mango 0°	Mango 90°	Mango 180°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00997	MARTELINA KORA	Individual	45	Sí	C001-C002-C007-C017-P002-P006-P007	cerrado	abierto	abatible	X		X		10
00998	MARTELINA KORA	Doble	26-46	No	-	cerrado	abierto	-	X		X		5



MARTELINA KORA DESPLAZADA

Funciones

Martelina derecha o izquierda para accionar sistemas de cierre GIESSE en hojas practicables, oscilobatientes, correderas y proyectantes mediante mecanismos internos.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Las martelinas Kora desplazadas se comercializan en versión derecha o izquierda y se combinan con los mecanismos internos Giesse.
Están dotadas de posicionador para detener la rotación a 90° y 180° y de un perno cuadrado no extraíble, de 7 mm de sección, para la transmisión del movimiento.
La longitud el perno se puede modificar a petición. La distancia entre ejes de fijación de las martelinas es de 43 mm (estándar).
La caja de las martelinas Kora desplazadas con placa grande tiene dos orificios adicionales que permiten instalar tornillos autorroscantes (no suministrados) para reforzar la fijación de la manilla al perfil de la hoja.


Materiales

Mango de aluminio
Cuadradillo y tornillos de acero galvanizado


0099611




0099621




0304911




0304921








Mecanizado




A = bloques antirrotación de la caja









00992







Código	Descripción	Versión	Bloques antirrotación de la caja (A)	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00992	MARTELINA KORA DESPLAZADA	Pareja	No	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	X		X	X	5
0099611	MARTELINA KORA DESPLAZADA	Derecha	Sí	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P005-P006-P007-P008-P009-P010	X		X	X	5
0099621	MARTELINA KORA DESPLAZADA	Izquierda	Sí	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P005-P006-P007-P008-P009-P010	X		X	X	5
0304911	MARTELINA KORA DESPLAZADA CON PLACA GRANDE	Derecha	Sí	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	X		X	X	5
0304921	MARTELINA KORA DESPLAZADA CON PLACA GRANDE	Izquierda	Sí	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	X		X	X	5



MARTELINA GAIA

Funciones

Martelina ambidiestra para accionar los mecanismos GIESSE de Practicable, Oscilo batiente y Oscilo batiente con Microventilación mediante los mecanismos M90 y M180.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

La martellina Gaia se suministra sin perno y sin tornillos de fijación, cuyo pedido se ha de realizar por separado en función de las dimensiones del perfil (ver la tabla).
Incluye un posicionador para la parada de la rotación a 90° y 180°.


Materiales

Mango y caja de aluminio


00991




Mecanizados



00989



00990



Código	Descripción	Versión	Bloques antirotación caja	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00991	MARTELINA GAIA	Individual	Sí			X		40

Código	Descripción	Cuadradillo L (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00989	PERNO CUADRADO MARTELINA	80	X				300
00990	PERNO CUADRADO MARTELINA	45	X				500



MARTELINA GAIA DESPLAZADA

Funciones

Martelina derecha o izquierda para accionar sistemas de cierre GIESSE en hojas practicables, oscilobatientes, correderas y proyectantes mediante mecanismos internos.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

La martellina Gaia se suministra sin perno y sin tornillos de fijación, cuyo pedido se ha de realizar por separado en función de las dimensiones del perfil (ver la tabla).
Incluye un posicionador para la parada de la rotación a 90° y 180°.


Materiales

Mango y caja de aluminio


009881




009882




Mecanizados



00989



00990



Código	Descripción	Versión	Bloques antirotación caja	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
009881	MARTELINA GAIA DESPLAZADA	Derecha	Sí			X		40
009882	MARTELINA GAIA DESPLAZADA	Izquierda	Sí			X		40

Código	Descripción	Cuadradillo L (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00989	PERNO CUADRADO MARTELINA	80	X				300
00990	PERNO CUADRADO MARTELINA	45	X				500



MARTELINA BAS

Funciones

La martelina Bas es un artículo idóneo para desplazar mecanismos con rotores, predispuestos para el accionamiento mediante un perno cuadrado de 7 mm, como por ejemplo, el multicierre Champion Plus o los mecanismos internos M90 o M180.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas


La martelina Bas es idónea para aplicarla en cerramientos con apertura externa en los que la anchura de la placa de la martelina ha de ser especialmente contenida. De hecho, en este artículo la placa mide solamente 17,5 mm.
También el perno cuadrado de 70 mm de largo permite aplicar el producto en cerramientos con apertura externa en los que el accionamiento se encuentra muy alejado de la martelina (situada en el lado interno).
La distancia entre ejes de fijación del producto al mecanismo es 43 mm, una medida común para la mayoría de los mecanismos con rotor para cuadradillo de 7 mm.

Materiales

Mango de aluminio, base de zamak
Muelle de tope de acero para muelles
Arandela de retención y perno cuadrado de acero galvanizado
Tapones de poliamida







Código	Descripción	NUDO	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02491	MARTELINA BAS	C001-C016-P002				X		5



MARTELINA COMPA

Funciones

La martelina Compa es un artículo idóneo para desplazar mecanismos con rotores, predispuestos para el accionamiento mediante un perno cuadradillo de 7 mm, como por ejemplo, el multicierre Champion Plus .


Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El mango de la martelina es ergonómico y fácilmente asible para que la operación de accionamiento resulte confortable.
El mango rebajado del producto permite que la aplicación resulte especialmente indicada en puertas plegables, cerramientos correderos y aperturas externas.
La distancia entre ejes de fijación del producto al mecanismo es 43 mm, una medida común para la mayoría de los mecanismos con rotor para cuadradillo de 7 mm.

Materiales

Mango, roseta y soporte perno de zamak
Muelle de acero para muelles
Perno cuadrado y pasador de acero galvanizado
Tapones de poliamida



Código	Descripción	L (longitud perno)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0249201	MARTELINA COMPA	35 mm	X		X		5
02494	MARTELINA COMPA	50 mm	X		X		5
02500	MARTELINA COMPA	70 mm	X		X		5



MECANISMOS INTERNOS BIDIRECCIONALES

Funciones

Mecanismo bidireccional, accionable mediante una martelina, a situar internamente en el tubular del perfil.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Los mecanismos bidireccionales son ambidiestros y están realizados para combinarse con todas las martelinas de la producción GIESSE de aluminio y de latón (mediante un cuadradillo de 7 mm).
El espesor, cuando forma parte de la dotación, se ha de situar en el interior del tubular del perfil, entre el mecanismo y la martelina, permite alinear las partes perfectamente.
Conectada a la varilla, permite el/la cierre/apertura de cerramientos con apertura interna, pivotante o proyectante.


Materiales

Caja, tapa y cremalleras de zamak moldeado por inyección
Engranaje principal y secundario de zamak moldeado por inyección
Espesores de poliamida negra
Tornillos de acero inoxidable


Tipo A




Tipo A: dimensiones




Tipo A: mecanizados




Tipo B




Tipo B: dimensiones




Tipo B: mecanizados




Tipo C




Tipo C: dimensiones




Tipo C: mecanizados




Tipo D




Tipo D: dimensiones




Tipo D: mecanizados



Tipo E



Ensamblaje con accionamiento 0102001



Código	Descripción	Tipo	Apertura	NUDO	Pernos/Tornillos	Acabado	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00948	MECANISMO INTERNO BIDIRECCIONAL	D	Apertura interna	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C013-C014-C015-C016-C017	3,9x19	GS Silver Plus	X				10
0102001	MECANISMO INTERNO BIDIRECCIONAL	A	Apertura interna	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	-	GS Silver Plus	X				5
0102101	MECANISMO INTERNO BIDIRECCIONAL	B	Apertura interna	C011	M5x60	GS Silver Plus	X				5
0102301	MECANISMO INTERNO BIDIRECCIONAL	B	Apertura interna	*	M5x35	GS Silver Plus	X				5
01025K	MECANISMO INTERNO BIDIRECCIONAL	C	Pivotante, Proyectante	*	-	GS Silver Plus	X				5
01026K	MECANISMO INTERNO BIDIRECCIONAL	C	Pivotante, Proyectante	*	-	GS Silver Plus	X				5
01190	KIT ADAPTADOR R40 PARA ACCIONAMIENTO INTERNO BIDIRECCIONAL	E	Apertura interna	C007	-	GS Silver Plus	X				10

* Para la exacta correspondencia serie-código consultar el catálogo on-line.



MECANISMOS INTERNOS MONODIRECCIONALES

Funciones

Mecanismo monodireccional, accionable mediante martelina, a situar internamente en el perfil tubular para accionar mecanismos de cierre oscilo batiente GIESSE.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Los mecanismos son ambidiestros y están realizados para combinarse con todas las martelinas de la producción GIESSE de aluminio y de latón (mediante un cuadradillo de 7 mm).
El espesor en dotación, se situa en el interior del tubular del perfil, entre el mecanismo y la martelina, permite alinear las partes perfectamente.


Materiales

Cremallera, caja, corredera falsa maniobra, tapa mecanismo y engranaje de zamak moldeado por inyección.
Espesores de poliamida negra.
Tornillos y muelle de acero con acabado Zn-Ni.


Tipo A




Tipo A: dimensiones




Tipo A: mecanizados




Tipo B




Tipo B: dimensiones




Tipo B: mecanizados




Tipo C



Tipo C: dimensiones



Tipo C: mecanizados



Código	Descripción	Tipo	NUDO	Tornillos	Acabado	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00949	MECANISMO MONODIRECCIONAL M180	C	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C013-C014-C015-C016-C017	-	GS Silver Plus	X				10
00986	MECAN.INT.UNIDIR.C.E. M180 SIN FALSA MAN	A	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C013-C014-C015-C016-C017	3,9x16	GS Silver Plus	X				10
01029K	MECANISMO MONODIRECCIONAL M180	B	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C013-C014-C015-C016-C017	-	GS Silver Plus	X				5
0103001	MECANISMO MONODIRECCIONAL M180	B	C011	M5x60	GS Silver Plus	X				5
0106101	MECANISMO MONODIRECCIONAL M180	A	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C013-C014-C015-C016-C017	-	GS Silver Plus	X				10
01062	MECANISMO MONODIRECCIONAL M180	A	C007	-	GS Silver Plus	X				10



MECANISMO BIDIRECCIONAL PARA APERTURA EXTERNA GHIBO OUT

Funciones

Ghibo out es un dispositivo bidireccional, a instalar internamente en el tubular del perfil que acciona, mediante una martelina, las pletinas y los puntos de cierres de cerramientos practicables externos (Side Hung).

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Elemento idóneo para cerramientos con apertura practicable externa (Side Hung, persianas, etc.).
Estos dispositivos son ambidiestros y se aplican tanto en hojas derechas como izquierdas sin tener que modificarlos.
La amplia carrera bidireccional del herraje de 18 mm permite, por consiguiente, una amplia superposición de los elementos de cierre.
Se aconseja usar estos mecanismos junto a los puntales de cierre del tipo art. 02114K y a los encuentros del tipo art. 02159.
Los mecanismos están realizados para alojar un cuadradillo de 7 mm y para combinarse con todas las martelinas de la producción GIESSE de aluminio y de latón con una distancia entre ejes de fijación de 43 mm.
El producto se fija en el perfil hoja mediante los dos tornillos de la dotación.
Los dos tubos pequeños de poliamida de la dotación se han de situar internamente en el tubular del perfil y desempeñan la función de espesor entre la base de la martelina y el mecanismo para permitir que dicho mecanismo mantenga las partes perfectamente alineadas.


Materiales

Caja y placas de unión de transmisión movimiento de zamak pintado de plata
Rotor de zamak galvanizado
Tubos pequeños y casquillos de poliamida negra.
Tornillos de fijación de acero inoxidable


Ejemplo de aplicación




art. 04093 E= 29
carrera 18 mm




art. 04094 E= 23
carrera 17 mm




art. 04108 E= 35
carrera 18 mm



art. 00934-00935-00936-00937-00938-00943





Código	Descripción	Apertura	Carrera	Entrada E [mm]	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00934	MECANISMO BIDIRECCIONAL GHIBO OUT	Hoja practicable externa Side hung	18 mm	11	Compatibles con martelinas con cuadrado 7 mm - distancia entre ejes fijación 43 mm	X				6
00935	MECANISMO BIDIRECCIONAL GHIBO OUT	Hoja practicable externa Side hung	18 mm	15	Compatibles con martelinas con cuadrado 7 mm - distancia entre ejes fijación 43 mm	X				6
00936	MECANISMO BIDIRECCIONAL GHIBO OUT	Hoja practicable externa Side hung	18 mm	22	Compatibles con martelinas con cuadrado 7 mm - distancia entre ejes fijación 43 mm	X				6
00937	MECANISMO BIDIRECCIONAL GHIBO OUT	Hoja practicable externa Side hung	18 mm	30	Compatibles con martelinas con cuadrado 7 mm - distancia entre ejes fijación 43 mm	X				6
00938	MECANISMO BIDIRECCIONAL GHIBO OUT	Hoja practicable externa Side hung	18 mm	35	Compatibles con martelinas con cuadrado 7 mm - distancia entre ejes fijación 43 mm	X				6
00943	MECANISMO BIDIRECCIONAL GHIBO OUT	Hoja practicable externa Side hung	18 mm	25	Compatibles con martelinas con cuadrado 7 mm - distancia entre ejes fijación 43 mm	X				6
04093	MECANISMO BIDIRECCIONAL GHIBO OUT	Hoja practicable externa Side hung	18 mm	29	Compatibles con martelinas con cuadrado 7 mm - distancia entre ejes fijación 43 mm	X				5
04094	MECANISMO BIDIRECCIONAL GHIBO OUT	Hoja practicable externa Side hung	17 mm	23	Compatibles con martelinas con cuadrado 7 mm - distancia entre ejes fijación 43 mm	X				5
04108	MECANISMO BIDIRECCIONAL GHIBO OUT	Hoja practicable externa Side hung	18 mm	35	Compatibles con martelinas con cuadrado 7 mm - distancia entre ejes fijación 43 mm	X				5



MECANISMO MONODIRECCIONAL PARA APERTURA EXTERNA GHIBO OUT

Funciones

El mecanismo interno Ghibo out monodireccional se aloja internamente en el tubular del perfil que acciona, mediante una martelina, las pletinas y los puntos de cierres de cerramientos practicables externos (Side Hung).

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Elemento idóneo para cerramientos con apertura practicable externa (Side Hung, portillo, etc.).
Este dispositivo es ambidiestro y se aplica tanto en hojas derechas como izquierdas sin tener que modificarlo.
Las entradas de los mecanismos son:
- 22 mm
- 27 mm
- 32 mm

Los artículos realizan una carrera monodireccional del herraje de 18 mm por lo que permiten, por consiguiente, una amplia superposición de los elementos de cierre.
Se aconseja usar este mecanismo junto a los bulones de cierre del tipo art. 04030K y a los encuentros del tipo art. 01343K.
El mecanismo está realizado para alojar un cuadradillo de 7 mm y para combinarse con todas las martelinas de la producción GIESSE de aluminio y de latón con una distancia entre ejes de 43 mm.
El producto se fija en el perfil hoja mediante los tornillos no incluidos en la dotación.
Opción de combinar los mecanismos Art. 04082/04083/04084 con el mecanismo Ghibo Key Out Art. 04086/04087/04088 Con estos últimos artículos se obtiene la opción de bloquear el deslizamiento de la varilla de cierre mediante un cilindro europeo (no incluido en la dotación).


Materiales

Placa frontal y elemento de deslizamiento de acero
Caja, rotor y placas de unión de transmisión movimiento de zamak pintado de plata
Tubos pequeños y casquillos de poliamida negra.


Dotaciones

2 tubos pequeños de poliamida
2 elementos de unión mecanismo - pletina
2 casquillos para acoplamiento en pletinas con agujero de 8 mm


Ejemplo de aplicación




Tipo A




Tipo B



Tipo C



A = Mecanismo Ghibo Out
B = Mecanismo para movimentación Ghibo Out



MECANISMOS INTERNOS

Código	Descripción	Apertura	Plano	Notas técnicas	Entrada	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04082	MECANISMO MONODIRECCIONAL GHIBO OUT - BS 22	Hoja practicable externa Side hung	Tipo A	carrera de 18 mm.	E=22 mm		X				5
04083	MECANISMO MONODIRECCIONAL GHIBO OUT - BS 27	Hoja practicable externa Side hung	Tipo A	carrera de 18 mm.	E=27 mm		X				5
04084	MECANISMO MONODIRECCIONAL GHIBO OUT - BS 32	Hoja practicable externa Side hung	Tipo A	carrera de 18 mm.	E =32 mm		X				5
04086	MECANISMO PARA ACCIONAMIEN-TO MONODIRECCIONAL GHIBO OUT KEY - BS 22	Hoja practicable externa Side hung	Tipo B	para art. 04082 - Compatibles con cilindros europeos estándares y Art. 04095-04096	E=22 mm		X				5
04106	MECANISMO MONODIRECCIONAL GHIBO OUT WITH KEY - BS 32	Hoja practicable externa Side hung	Tipo C	carrera de 18 mm.	E =32 mm	Varilla única, con mecanismo y bombín llave integrados	X				5
04143	MECANISMO MONODIRECCIONAL GHIBO OUT WITH KEY - BS 22" INOX	Hoja practicable externa Side hung	Tipo A	carrera de 18 mm.	E =22 mm		X				5
04144	MECANISMO MONODIRECCIONAL GHIBO OUT WITH KEY - BS 27" INOX	Hoja practicable externa Side hung	Tipo A	carrera de 18 mm.	E =27 mm		X				5
04145	MECANISMO MONODIRECCIONAL GHIBO OUT WITH KEY - BS 32" INOX	Hoja practicable externa Side hung	Tipo A	carrera de 18 mm.	E =32 mm		X				5
04146	MECANISMO MONODIRECCIONAL GHIBO OUT WITH KEY - BS 22" INOX	Hoja practicable externa Side hung	Tipo B	para art. 04143 - Compatibles con cilindros europeos estándares y Art. 04095-04096	E =22 mm		X				5
04147	MECANISMO MONODIRECCIONAL GHIBO OUT WITH KEY - BS 27" INOX	Hoja practicable externa Side hung	Tipo B	para art. 04144 - Compatibles con cilindros europeos estándares y Art. 04095-04096	E =27 mm		X				5
04148	MECANISMO MONODIRECCIONAL GHIBO OUT WITH KEY - BS 32" INOX	Hoja practicable externa Side hung	Tipo B	para art. 04145 - Compatibles con cilindros europeos estándares y Art. 04095-04096	E =32 mm		X				5
04149	MECANISMO MONODIRECCIONAL GHIBO OUT WITH KEY - BS 22" INOX	Hoja practicable externa Side hung	Tipo C	carrera de 18 mm.	E =22 mm	Varilla única, con mecanismo y bombín llave integrados	X				5
04151	MECANISMO MONODIRECCIONAL GHIBO OUT WITH KEY - BS 27" INOX	Hoja practicable externa Side hung	Tipo C	carrera de 18 mm.	E =27 mm	Varilla única, con mecanismo y bombín llave integrados	X				5
04152	MECANISMO MONODIRECCIONAL GHIBO OUT WITH KEY - BS 32" INOX	Hoja practicable externa Side hung	Tipo C	carrera de 18 mm.	E =32 mm	Varilla única, con mecanismo y bombín llave integrados	X				5



MECANISMOS GHIBO MONODIRECCIONALES M180 APERTURA EXTERNA

Funciones

El mecanismo interno Ghibo out monodireccional se aloja internamente en el tubular del perfil que acciona, mediante una martelina, las pletinas y los puntos de cierres de cerramientos practicables externos (Side Hung).
Presenta un dispositivo falsa maniobra.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Elemento idóneo para cerramientos con apertura practicable externa (Side Hung, portillo, etc.).
Este dispositivo es ambidiestro y se aplica tanto en hojas derechas como izquierdas sin tener que modificarlo.
El mecanismo presenta un dispositivo falsa maniobra y una carrera de 36 mm (18 + 18).
Está realizado para alojar un cuadradillo de 7 mm y para combinarse con todas las martelinas de la producción GIESSE de aluminio y de latón con una distancia entre ejes de 43 mm.
El producto se fija en el perfil hoja mediante los tornillos de la dotación.


Materiales


Caja y placas de unión de transmisión movimiento y rotor de zamak
Dispositivo falsa maniobra de acero inoxidable
Tubos pequeños y casquillos de poliamida negra.
Tornillos de fijación de acero inoxidable

Dimensiones



Ejemplo de aplicación





Código	Descripción	Apertura	Notas técnicas	Entrada	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04089	MECANISMO MONODIREC. M180 BS 30	Hoja practicable externa Side hung	carrera de 36 mm	H= 30 mm	X				5



ACCIONAMIENTO MONODIRECCIONAL GHIBO PLUS CW1

Funciones

El accionamiento Ghibo Plus es un dispositivo monodireccional para alojar en el perfil de la hoja de un muro cortina que sirve para accionar mediante la martelina las varillas y los bulones de cierre.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas


La carrera del mecanismo es 36 mm, lo cual asegura un enganche óptimo de los bulones (hoja) en los encuentros (marco).
El mecanismo resulta especialmente robusto y presenta un cárter de cobertura de acero inoxidable.
La distancia entre ejes de los agujeros de fijación es 43 mm y el rotor presenta un agujero cuadrado de 7 mm; lo cual asegura para el mecanismo una compatibilidad con todas las martelinas comercializadas.
El accionamiento es compatible con varillas con orificio de 8 mm.

Materiales


Cuerpo de zamak
Cárter de cobertura de acero inoxidable
Casquillos de poliamida

Bloqueo a 90°







Aplicación sobre perfil



Aplicación con manilla





Código	Descripción	Apertura	Carrera	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02079	ACCIONAMIENTO GHIBO PLUS CW1	Proyectante Top Hung	36 mm	Compatibles con martelinas con cuadrado 7 mm, no amovible - distancia entre ejes fijación 43 mm	X				5



MANILLA PRIMA PLUS

Funciones

Pareja de manillas de aluminio, ambidietras, con tope a aplicar en el montante o en la franja central de la puerta.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas


La manilla PRIMA PLUS está compuesta por una caja, una placa y un rotor que, combinado con un muelle de retorno, permite el funcionamiento ambidiestro y el posicionamiento horizontal del mango.
Acceso inmediato a los tornillos de fijación, con una simple rotación de la tapa que cubre la base.
El doble entre-eje de taladrado de 43 y 50 mm, garantiza la aplicabilidad de la manilla en la mayoría de los perfiles presentes en el mercado. La fijación al perfil se realiza con tornillos autorroscantes Ø4,2x16 suministrados con la manilla.
La base está dotada de 4 taladros con entre-eje de 38 mm para la utilización de tornillos suplementarios (no suministrados) en caso de sustitución de la manilla.
El rotor de la manilla está dotado de un freno mecánico que salvaguarda el final de carrera del muelle, impidiendo que se dañe y por lo tanto la rotura, en caso de un accionamiento incorrecto.
El cuadradillo de 110 mm suministrado en dotación permite instalar la manilla sobre perfiles con anchuras de 78 a 82 mm (sin cortar el cuadradillo).
La manilla es sometida a un tratamiento de protección y acabado mediante el sistema de pintura GIESSE, que garantiza la elevada calidad de las superficies, uniformidad de los colores y una gran resistencia a las abrasiones.
Los componentes son pretratados para garantizar la resistencia a la exfoliación superficial.

Materiales

Mango de aluminio inyectado (versión para lacar) y en zamak (versión acabados Trend)
Rotor a expansión y base de zamak cincado
Tornillos autorroscantes de fijación al rotor en acero galvanizado
Tapa cubre base de zamak
Muelle de compresión de acero Inox
Muelle de retorno de acero
Tornillos de fijación en el perfil y perno cuadrado 8x8x110 de acero galvanizado
Arandela de calce de resina acetalica







Código	Descripción	Nota	Cuadradillo [mm]	La [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02792	MANILLA PRIMA	pareja	8x8x110	78÷82	X		X	X	10



MANILLA MASTERMONT

Funciones

Pareja de manillas de aluminio, ambidiestras, a aplicar en el montante o en la franja central de la puerta.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


La manilla MASTER MONT está compuesta por dos mangos, dos pernos planos y dos placas de fijación.
El mango de aluminio presenta la misma estética que la línea de cremonas EURO.
La manilla se aplica en perfiles con un ancho de hasta 65 mm sin cortar el cuadro.


Materiales

Mango de aluminio
Pernos planos 8x4x122 de acero galvanizado
Placas de fijación de poliamida
Tornillos de fijación de acero galvanizado
Espárragos de acero niquelado

Dotaciones

2 Pernos 8x4x112 mm
4 Tornillos autorroscantes TSC 3,5x13
2 Espárragos M6x10





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02458	MANILLA MASTERMONT	pareja	X		X		20



MANILLA ASIA

Funciones

Pareja de manillas de aluminio, ambidietras, con tope a aplicar en el montante o en la franja central de la puerta.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

La manilla para puerta ASIA está compuesta por una base y un rotor que, unidos a un muelle de retorno, consiente el funcionamiento ambidiestro y el posicionamiento horizontal del mango.
Acceso inmediato a los tornillos de fijación, con una simple rotación de la tapa que cubre la base.
El doble entre-eje de mecanizado de 43 y 50 mm, garantiza la aplicabilidad de la manilla en la malloría de los perfiles presentes en el mercado. La fijación al perfil se realiza con los tornillos autorroscantes Ø 4,2x16 suministrados en dotación con la manilla.
La base está dotada de 4 taladros con entre-eje 38 mm para la utilización de tornillos suplementarios (no suministrados en dotación) en caso de sustitución de la manilla.
El rotor de la manilla está dotado de un freno mecánico que salvaguarda el final de carrera del muelle, impidiendo que se dañe y por lo tanto la rotura, en caso de un accionamiento incorrecto.
El cuadradillo de 110 mm suministrado en dotación permite instalar la manilla sobre perfiles con anchuras de 78 a 82 mm (sin cortar el cuadradillo).
La manilla es sometida a un tratamiento de protección y acabado mediante el sistema de pintura GIESSE, que garantiza la elevada calidad de las superficies, uniformidad de los colores y una gran resistencia a las abrasiones.
Los componentes son pretratados para garantizar la resistencia a la exfoliación superficial.

Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Rotor de zamak galvanizado
Tornillos autorroscantes de fijación al rotor en acero galvanizado
Base y tapa de zamak pintado
Muelle de compresión de acero Inox
Muelle de retorno de acero
Tornillos de fijación en el perfil y perno cuadrado 8x8x110 de acero galvanizado
Arandela de calce de resina acetalica





Código	Descripción	Nota	Cuadradillo [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02414	MANILLA ASIA	pareja	8x8x110	X		X		10



MANILLA PUERTAS KORA

Funciones

Pareja de manillas de aluminio, ambidietras, con tope a aplicar en el montante o en la franja central de la puerta.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas


La manilla para puerta KORA está compuesta por una base y un rotor que, unidos a un muelle de retorno, consiente el funcionamiento ambidiestro y el posicionamiento horizontal del mango.
Acceso inmediato a los tornillos de fijación, con una simple rotación de la tapa que cubre la base.
El doble entre-eje de mecanizado de 43 y 50 mm, garantiza la aplicabilidad de la manilla en la malloría de los perfiles presentes en el mercado. La fijación al perfil se realiza con los tornillos autorroscantes Ø 4,2x16 suministrados en dotación con la manilla.
La base está dotada de 4 taladros con entre-eje 38 mm para la utilización de tornillos suplementarios (no suministrados en dotación) en caso de sustitución de la manilla.
El rotor de la manilla está dotado de un freno mecánico que salvaguarda el final de carrera del muelle, impidiendo que se dañe y por lo tanto la rotura, en caso de un accionamiento incorrecto.
El cuadradillo de 110 mm suministrado en dotación permite instalar la manilla sobre perfiles con anchuras de 78 a 82 mm (sin cortar el cuadradillo).
La manilla es sometida a un tratamiento de protección y acabado mediante el sistema de pintura GIESSE, que garantiza la elevada calidad de las superficies, uniformidad de los colores y una gran resistencia a las abrasiones.
Los componentes son pretratados para garantizar la resistencia a la exfoliación superficial.

Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Rotor de zamak galvanizado
Tornillos autorroscantes de fijación al rotor en acero galvanizado
Base y tapa de zamak pintado
Muelle de compresión de acero Inox
Muelle de retorno de acero
Tornillos de fijación en el perfil y perno cuadrado 8x8x110 de acero galvanizado
Arandela de calce de resina acetalica







Código	Descripción	Nota	Cuadradillo [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02563	MANILLA PUERTAS KORA	pareja	8x8x110	X		X	X	10



MANILLA MASTER PLUS

Funciones

Pareja de manillas de aluminio, ambidietras, con tope a aplicar en el montante o en la franja central de la puerta.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas


La manilla para puerta MASTER PLUS está formada por una base y un rotor que, combinado con un muelle de retorno, permite el funcionamiento ambidiestro y el posicionamiento horizontal del mango.
Acceso inmediato a los tornillos de fijación, con una simple rotación de la tapa que cubre la base.
La doble distancia entre ejes de perforación de 43 y 50 mm garantiza la posibilidad de aplicar la manilla en la mayoría de los perfiles disponibles en el mercado.
La fijación al perfil se realiza con los tornillos autorroscantes Ø 4,2x16 suministrados con la manilla.
La base está dotada de 4 taladros con entre-eje 38 mm para la utilización de tornillos suplementarios (no suministrados en dotación) en caso de sustitución de la manilla.
El rotor de la manilla está dotado de un freno mecánico que salvaguarda el final de carrera del muelle, impidiendo que se dañe y por lo tanto la rotura, en caso de un accionamiento incorrecto.
El cuadradillo de 110 mm suministrado en dotación permite instalar la manilla sobre perfiles con anchuras de 78 a 82 mm (sin cortar el cuadradillo).
La manilla es sometida a un tratamiento de protección y acabado mediante el sistema de pintura GIESSE, que garantiza la elevada calidad de las superficies, uniformidad de los colores y una gran resistencia a las abrasiones.
Los componentes son pretratados para garantizar la resistencia a la exfoliación superficial.

Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Rotor de zamak galvanizado
Tornillos autorroscantes de fijación al rotor en acero galvanizado
Base y tapa de zamak pintado
Muelle de compresión de acero Inox
Muelle de retorno de acero
Tornillos de fijación en el perfil y perno cuadrado 8x8x110 de acero galvanizado
Arandela de calce de resina acetalica







Código	Descripción	Nota	Cuadradillo [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02422	MANILLA MASTER PLUS	pareja	8x8x110	X		X		10



MANILLA MASTERPLAST

Funciones

Pareja de manillas de poliamida, ambidiestras con tope, a aplicar en el montante o en la franja central de la puerta

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


La manilla MASTERPLAST está compuesta por un par de mangos, completamente pre-ensamblados y por un cuadradillo macizo de 8 mm.
El mango está pre-ensamblado en la placa para la fijación en el perfil, la tapa cubretornillos y el rotor con muelle que permite el funcionamiento ambidiestro, la parada y el posicionamiento horizontal de la manilla.
El mango de la manilla presenta la misma estética que las cremonas de la línea EURO.
La manilla se aplica en perfiles con un ancho de 45 a 55 mm sin cortar el cuadradillo.


Materiales

Base, tapadera y mango de poliamida (color rojo/negro)
Rotor de zamak galvanizado
Muelle de resina acetálica
Perno cuadrado 8x8x110 y tornillos de fijación de acero galvanizado.

Dotaciones

1 Cuadradillo mm. 8x8X110 mm.
4 Tornillos autorroscantes 4,2x19 de estrella galvanizados





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02456	MANILLA MASTERPLAST	poliamida negra	X				20



BOCALLAVES CUBRECILINDRO


Funciones
Bocallaves cubrecilindro para cilindro de perfil Europeo.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
La bocallave está compuesta de una placa que se fija en el perfil con tornillos autorroscantes y por un cover que se aplica por encastre a la placa.
El diseño de la bocallave es coherente con el de la manilla.


Materiales
Bocallave exterior de aluminio o zamak pintados
Subbase de la bocallave en poliamida
Tornillos de acero galvanizado

Mecanizado para cilindro europeo





0243001







02431







04476N





07058N





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0243001	BOCALLAVE CUBRECILINDRO	1 Kit = 1 cover + 1 bocallave	X		X	X	20
02431	BOCALLAVE CUBRECILINDRO ASIA	1 Kit = 1 cover + 1 bocallave	X		X	X	20
04476N	BOCALLAVE CUBRECILINDRO	1 Kit = 1 cover + 1 bocallave	X		X		20
07058N	BOCALLAVE OVAL PARA CILIND. PERFILADO	1 Kit = 2 cover + 2 bocallaves	X		X	X	20



BOCALLAVE CUBRECILINDRO GHIBO OUT KEY


Funciones
Bocallaves cubrecilindro para cilindro con perfil europeo.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Bocallaves cubrecilindro con perfil europeo para mecanismos GHIBO OUT KEY.
Disponible en la versión Bocallave cubre cilindro IN para cubrir el cilindro sólo del lado interno.
El artículo es compatible solamente con mecanismos con una distancia entre ejes de fijación de 63 mm como, por ejemplo, los artículos GHIBO OUT KEY.

Materiales
Bocallave interna de aluminio lacado
Sub-bocallave de poliamida
Tornillos de acero galvanizado


Art. 04096



Secuencia de montaje Art. 04096



Bocallave cubrecilindro IN



Código	Descripción	Notas técnicas	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04096	Bocallave cubrecilindro IN	para art. 04086/87/88 - Compatibles con cilindros europeos estándares	X		X		5



CERRADURAS PARA CIERRE SUPERIOR-INFERIOR

Funciones

Cerradura central, versión a guiar para montantes de aluminio, con pestillo regulable y pasador basculante, predispuesta a la conexión con pletina para cierre arriba/abajo.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas


Cerradura compatible con cilindros a perfil Europeo, dotada de pasador basculante antirrobo y de pestillo reversible (mano derecha e izquierda) regulable de 10 a 15 mm.
Accionamiento del pasador mediante el cilindro.
Accionamiento del pasador mediante el cilindro y mediante el cuadradillo manilla de 8 mm.
Distancia entre ejes manilla cilindro 85 mm.
Pasador con un grosor de 10 mm y elemento sobresaliente mínimo de 24 mm.
Pestillo con saliente de 10÷15 mm.
La pareja de adaptadores bidireccionales en dotación de la cerradura, para la conexión con la pletina de poliamida, permite realizar cierres superior/inferior en varios puntos.
Carrera de 15,5 mm.
Los adaptadores para la conexión de la pletina presentan pernos de conexión de 8 mm.


Materiales

Placa caja y placa tapa cerradura de acero galvanizado
Frente plano de acero inoxidable
Pestillo y pasador de acero niquelado
Adaptadores de conexión con la varilla de zamak
Bocallaves cubremecanizado cilindro de poliamida
Pernos de fijación adaptadores y tornillo de fijación cilindro de acero galvanizado
Tornillos de fijación cerradura de acero inoxidable










regulación del picaporte superior



Código	Descripción	ENTRADA E [mm]	ANCHURA FRONTAL [mm]	NUDO	Cerraderos combinables	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0462701	CERRADURA PARA CIERRE SUPERIOR/INFERIOR	30	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X					1
0462801	CERRADURA PARA CIERRE SUPERIOR/INFERIOR	35	22	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C016-C017	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10



CERRADURAS PARA CIERRE PERIMETRAL

Funciones

Cerradura central con pestillo y pasador, versión de insertar para montantes de aluminio, con mecanismo bidireccional accionable mediante manilla.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas


Cerradura compatible con cilindros de perfil Europeo, disponible en la versión con o sin pasador.
La cerradura, combinada con la varilla de poliamida, mediante los adaptadores de conexión específicos, permite realizar cierres multipunto y elegir adecuadamente el número y la posición de los puntos de cierre en los varios lados de la puerta.
Accionamiento del resbalón, del pasador (en las versiones que lo tienen) y de los adaptadores mediante el cuadradillo manilla de 8 mm.
Bloqueo y desbloqueo de la manilla mediante la llave.
Distancia entre ejes manilla cilindro de 85 mm y de 92 mm.
Pasador con un grosor de 6 mm y vuelta mínima de 20 mm.
Pestillo reversible (derecho/izquierdo) con elemento sobresaliente de 10 mm.
Carrera de 18 mm.
Los adaptadores para la conexión de la pletina presentan pernos de conexión de 8 mm.
Nota: para el funcionamiento correcto de la cerradura, es obligatorio la aplicación de una pareja de manillas interna/externa.


Materiales


Placa caja y placa tapa cerradura de acero galvanizado (salvo el artículo 04699 con caja de acero inoxidable)
Componentes internos de acero galvanizado
Frente plano de acero inoxidable
Pestillo y pasador de acero galvanizado
Adaptadores de conexión con la varilla de zamak
Pernos de fijación adaptadores y tornillos de fijación cerradura de acero galvanizado
Tornillo de fijación cilindro de acero inoxidable











CERRADURAS PARA PUERTA

Código	Descripción	ENTRADA [mm]	DISTANCIA ENTRE EJES MANILLA CILINDRO [mm]	ANCHURA FRONTAL [mm]	PASADOR	NUDO	CERRADEROS COMBINABLES	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04645	CERRADURA PARA CIERRE PERIMETRAL	35	85	22	NO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C016-C017	04655	X				1
04646	CERRADURA PARA CIERRE PERIMETRAL	35	85	22	SÍ	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C016-C017	04655	X				1
04649	CERRADURA PARA CIERRE PERIMETRAL	45	85	22	NO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C016-C017	04655	X				1
04650	CERRADURA PARA CIERRE PERIMETRAL	45	85	22	SÍ	C001	04655	X				1
04659	CERRADURA PARA CIERRE PERIMETRAL	35	92	22	SÍ	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C016-C017	04655	X				1
04698	CERRADURA PARA CIERRE PERIMETRAL	45	92	22	NO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C016-C017	04655	X				1
04699	CERRADURA PARA CIERRE PERIMETRAL	45	92	22	SÍ	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C016-C017	04655	X				1



CERRADURAS CON PESTILLO

Funciones

Cerradura central con cierre frontal, versión de insertar para montantes de aluminio, con pestillo regulable y pasador basculante.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Cerradura compatible con cilindros a perfil Europeo, dotada de pasador basculante antirrobo y de pestillo reversible (mano derecha e izquierda) regulable de 10 a 15 mm.
Accionamiento del pasador mediante el cilindro.
Accionamiento del pasador mediante el cilindro y mediante el cuadradillo manilla de 8 mm.
Distancia entre ejes manilla cilindro 85 mm.
Pasador con un grosor de 10 mm y elemento sobresaliente mínimo de 24 mm.
Pestillo con saliente de 10÷15 mm

Materiales

Placa caja y placa tapa cerradura de acero galvanizado
Frente plano de acero inoxidable
Pestillo y pasador de acero niquelado
Bocallaves cubremecanizado cilindro de poliamida
Tornillo de fijación cilindro de acero galvanizado
Tornillos de fijación cerradura de acero inoxidable



Regulación del picaporte superior



Código	Descripción	Entrada E [mm]	Anchura frontal F [mm]	Cerraderos combinables	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0461301	CERRADURA CENTRAL CON RESBALÓN	25	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0461401	CERRADURA CENTRAL CON RESBALÓN	30	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0461501	CERRADURA CENTRAL CON RESBALÓN	35	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0461901	CERRADURA CENTRAL CON RESBALÓN	25	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0462001	CERRADURA CENTRAL CON RESBALÓN	30	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0462101	CERRADURA CENTRAL CON RESBALÓN	35	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10



CERRADURAS CON PESTILLO Y PASADOR DE TRASLACIÓN

Funciones

Cerradura central con cierre frontal, versión de insertar para montantes de aluminio, con pestillo y pasador de traslación.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Cerradura compatible con cilindros de perfil Europeo, con pasador de traslación y pestillo reversible (mano derecha e izquierda).
Accionamiento del pasador mediante el cilindro.
Accionamiento del pasador mediante el cilindro y mediante el cuadradillo manilla de 8 mm.
Distancia entre ejes manilla cilindro 85 mm.
Pasador de traslación de una vuelta 15 mm con grosor de 10 mm.
Pestillo regulable de 10 a 13,5 mm.

Materiales

Placa caja y placa tapa cerradura de acero galvanizado
Frente plano de acero inoxidable
Pestillo de latón niquelado
Pasador de acero niquelado
Tornillo de fijación cilindro de acero galvanizado



Código	Descripción	Entrada E [mm]	Anchura frontal F [mm]	Cerraderos combinables	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0763001	CERRADURA CENTRAL FRONTAL E.25 mm	25	22	0465801	X				1
0763101	CERRADURA CENTRAL FRONTAL E.30 mm	30	22	0465801	X				1
0763201	CERRADURA CENTRAL FRONTAL E.35 mm	35	22	0465801	X				1



CERRADURAS RODILLO Y PASADOR

Funciones

Cerradura central, versión de insertar para montantes de aluminio, con rodillo y pasador basculante.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Cerradura compatible con cilindros de perfil Europeo, con pasador basculante antiforzamiento y rodillo regulable en el elemento sobresaliente.
Accionamiento del pasador mediante el cilindro.
Pasador con un grosor de 10 mm y elemento sobresaliente mínimo de 24 mm.
Rodillo regulable desde el elemento sobresaliente mínimo de 7 mm al elemento sobresaliente máximo de 16,5 mm.

Materiales

Placa caja y placa tapa cerradura de acero galvanizado
Frente plano de acero inoxidable
Rodillo de zamak niquelado
Pasador de acero niquelado
Bocallaves cubremecanizado cilindro de poliamida
Tornillo de fijación cilindro de acero galvanizado
Tornillos de fijación cerradura de acero inoxidable



Código	Descripción	Entrada E [mm]	Anchura frontal F [mm]	Cerraderos combinables	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04616	CERRADURA CENTRAL CON RODILLO	25	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04617	CERRADURA CENTRAL CON RODILLO	30	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04618	CERRADURA CENTRAL CON RODILLO	35	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04623	CERRADURA CENTRAL CON RODILLO	30	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04624	CERRADURA CENTRAL CON RODILLO	35	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10



CERRADURAS MULTIPUNTO FRONTAL PLANO

Funciones

Cerradura multipunto con cerradura central y desviadores laterales, placa frontal plana, con pestillo y pasador basculante.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Cerradura compatible con cilindros de perfil Europeo, con pasadores basculantes antiforzamiento y pestillo reversible (mano derecha e izquierda).
Accionamiento del pasador mediante el cilindro.
Accionamiento del pasador mediante el cilindro y mediante el cuadradillo manilla de 8 mm.
Distancia entre ejes manilla cilindro 85 mm.
Pasadores con un grosor de 10 mm y elemento sobresaliente mínimo de 24 mm.
Pestillo con elemento sobresaliente de 10 mm.

Materiales

Placa cajas y placas tapas cerradura de acero galvanizado
Frente plano de acero inoxidable
Pestillo y pasadores de acero niquelado
Tornillo de fijación cilindro de acero galvanizado
Tornillos de fijación cerradura de acero inoxidable



Código	Descripción	Entrada E [mm]	Anchura frontal [mm]	Cerraderos combinables	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04854	CERRADURA MULTIPUNTO CON FRONTAL PLANO	30	24	04861 - 04862	X				1
04855	CERRADURA MULTIPUNTO CON FRONTAL PLANO	35	24	04861 - 04862	X				1



CERRADURAS MULTIPUNTO FRONTAL EN U

Funciones

Cerradura multipunto con cerradura central y desviadores laterales, placa frontal en "U", con pestillo y pasador basculante.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Cerradura compatible con cilindros de perfil Europeo, con pasadores basculantes antiforzamiento y pestillo reversible (mano derecha e izquierda).
Accionamiento del pasador mediante el cilindro.
Accionamiento del pasador mediante el cilindro y mediante el cuadradillo manilla de 8 mm.
Distancia entre ejes manilla cilindro 85 mm.
Pasadores con un grosor de 10 mm y elemento sobresaliente mínimo de 24 mm.
Pestillo con elemento sobresaliente de 10 mm.

Materiales

Placa cajas y placas tapas cerradura de acero galvanizado
Frente en "U" de acero inoxidable
Pestillo y pasadores de acero niquelado
Tornillo de fijación cilindro de acero galvanizado
Tornillos de fijación cerradura de acero inoxidable



Código	Descripción	Entrada E [mm]	Anchura frontal [mm]	Cerraderos combinables	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04850	CERRADURA MULTIPUNTO CON FRONTAL EN "U	25	24	04861 - 04862	X				1
04851	CERRADURA MULTIPUNTO CON FRONTAL EN "U	30	24	04861 - 04862	X				1
04852	CERRADURA MULTIPUNTO CON FRONTAL EN "U	35	24	04861 - 04862	X				1



CERRADEROS

Funciones

Cerraderos a combinar con las cerraduras centrales y las cerraduras multi-punto para puerta.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Tipo 1 y 2

Cerraderos regulables de acero inoxidable a combinar con las cerraduras para puertas.
Fijación frontal en canal con sistema de levas que enganchar en canal.
Regulación lateral ± 2 mm mediante los dos adaptadores preensamblados en el cerradero

Tipo 3, 4 y 5

Cerraderos y kit cerraderos planos a combinar con las cerraduras individuales y multipunto.
Fijación frontal mediante tornillos autorroscantes.
Regulación lateral mediante ranuras.

Tipo 6 y 7

Cerraderos y kit cerraderos en "U" a combinar con las cerraduras individuales y multipunto.
Fijación frontal mediante tornillos autorroscantes.
Regulación lateral mediante ranuras.

Tipo 8

Espesor bajo frontal a usar en nodos con luz elevada para mejorar el agarre del pestillo de la cerradura en el cerradero.

Tipo 9

Cerradero universal para combinar con cerraduras con pestillo y pasador de traslación.
Fijación frontal mediante tornillos autorroscantes.

Materiales

Tipo 1 y 2

Placa frontal, levas y tornillos de fijación en el perfil de acero inoxidable
Adaptadores de zamak para la regulación lateral

Tipo 3, 4 y 5

Cerraderos y tornillos de fijación en el perfil de acero inoxidable

Tipo 6 y 7

Cerraderos y tornillos de fijación en el perfil de acero inoxidable
Tapones de cobertura de poliamida


Tipo 8

Espesor de poliamida


Tipo 9

Cerraderos y tornillos de fijación en el perfil de acero inoxidable


Cerradero Tipo 1




Cerradero Tipo 2




Cerradero Tipo 3




Cerradero Tipo 4




Cerradero Tipo 5




Cerradero Tipo 6




Cerradero Tipo 7



Cerradero Tipo 9



Regulaciones



CERRADURAS PARA PUERTA

Código	Descripciones	Nota	Regulación	Anchura [mm]	NUDO	Combinable con cerradura	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04630	CERRADERO PARA CERRADURAS PUERTA	Tipo 1	± 2 mm	22	C001-C002-C004-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	0462701 - 0462801 - 0461301 - 0461401 - 0461501 - 04616 - 04617 - 04618 - 0461901 - 0462001 - 0462101 - 04623 - 04624	X				5
04639	CERRADERO UNIVERSAL	Tipo 3	-	24		0462701 - 0462801 - 0461301 - 0461401 - 0461501 - 04616 - 04617 - 04618 - 0461901 - 0462001 - 0462101 - 04623 - 04624	X				10
04655	CERRADERO PARA CERRADURAS BALCONERA	Tipo 2	± 2 mm	22	C001-C016	04645 - 04646 - 04649 - 04650 - 04699	X				5
0465801	CERRADERO CON BORDES ESCUADRADOS	Tipo 9	-	22		0763001 - 0763101 - 0763201	X				10
04859	CERRADERO CON FRONTAL PLANO	Tipo 4	± 1,5 mm	21		0462701 - 0462801 - 0461301 - 0461401 - 0461501 - 04616 - 04617 - 04618 - 0461901 - 0462001 - 0462101 - 04623 - 04624	X				5
04860	CERRADERO CON FRONTAL EN U	Tipo 6	± 1,5 mm	24		0462701 - 0462801 - 0461301 - 0461401 - 0461501 - 04616 - 04617 - 04618 - 0461901 - 0462001 - 0462101 - 04623 - 04624	X				5
04861	KIT CERRADEROS FRENTE PLANO	Tipo 5	± 1,5 mm	21	C001	04850 - 04851 - 04852 - 04853 - 04854 - 04855	X				5
04862	KIT CERRADEROS FRENTE U	Tipo 7	± 1,5 mm	24	C001	04850 - 04851 - 04852 - 04853 - 04854 - 04855	X				5




CILINDRO DOBLE DE PERFIL EUROPEO


Funciones
Cilindro doble de perfil europeo

Ficha técnica on-line

Características Técnicas
Cilindro doble de perfil Europeo con sistema de codificación de 5 pernos.
Leva DIN proyectante.
Salto 0,5 mm.
La dotación del producto incluye un grupo de 3 llaves con anillo y el tornillo de fijación con cabeza avellanada plana.

Materiales
Cuerpo del cilindro de latón niquelado
Cilindro pequeño de latón niquelado
Leva DIN de acero sinterizado
Pernos y contrapernos de latón
Muelles de acero inoxidable
Llave de latón niquelado
Tornillo de fijación de acero galvanizado





CILINDROS PARA PUERTA

Código	Descripción	L [mm]	A [mm]	B [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04469N	Cilindro doble de perfil europeo 35/35	70	35	35	X				10
04470N	Cilindro doble de perfil europeo 40/40	80	40	40	X				10
04471N	Cilindro doble de perfil europeo 35/45	80	35	45	X				10
04472N	Cilindro doble de perfil europeo 35/55	90	35	55	X				10
04473N	Cilindro doble de perfil europeo 30/70	100	30	70	X				10
04474N	Cilindro doble de perfil europeo 40/60	100	40	60	X				10
04490N	Cilindro doble de perfil europeo 30/30	60	30	30	X				10
04491N	Cilindro doble de perfil europeo 30/40	70	30	40	X				10
04492N	Cilindro doble de perfil europeo 30/45	75	30	45	X				10
04493N	Cilindro doble de perfil europeo 35/40	75	35	40	X				10
04494N	Cilindro doble de perfil europeo 30/50	80	30	50	X				10
04495N	Cilindro doble de perfil europeo 40/50	90	40	50	X				10
04652N	Cilindro doble de perfil europeo 30/55	85	30	55	X				10
04653N	Cilindro doble de perfil europeo 30/60	90	30	60	X				10
04654N	Cilindro doble de perfil europeo 30/65	95	30	65	X				10
05988	Double cylindre à profil européen 30/75	105	30	75	X				10
05999	Cilindro doble de perfil europeo 96/48	96	48	48	X				10
07675	Cilindro doble de perfil europeo 27/27	54	27	27	X				10
07680	Cilindro doble de perfil europeo 31/31	62	31	31	X				10
07681	Cilindro doble de perfil europeo 27/37	64	27	37	X				10
07682	Cilindro doble de perfil europeo 35/35	70	35	35	X				10
07683	Cilindro doble de perfil europeo 31/41	72	31	41	X				10
07684	Cilindro doble de perfil europeo 41/41	82	41	41	X				10
07685	Cilindro doble de perfil europeo 31/51	82	31	51	X				10
07687	Cilindro doble de perfil europeo 31/61	92	31	61	X				10
07688	Cilindro doble de perfil europeo 51/41	92	51	41	X				10
07689	Cilindro doble de perfil europeo 31/91	122	31	91	X				10
07697	Cilindro doble de perfil europeo 55/55	110	55	55	X				10
07698	Cilindro doble de perfil europeo 37/37	74	37	37	X				10
07699	Cilindro doble de perfil europeo 37/47	84	37	47	X				10




MEDIO CILINDRO INDIVIDUAL PERFIL EUROPEO


Funciones
Medio cilindro de perfil europeo

Ficha técnica on-line

Características Técnicas
Medio cilindro de perfil Europeo con sistema de codificación de 5 pernos.
Leva DIN proyectante.
Salto 0,5 mm.
La dotación del producto incluye un grupo de 3 llaves con anillo y el tornillo de fijación con cabeza avellanada plana.

Materiales
Cuerpo del cilindro de latón niquelado
Cilindro pequeño de latón niquelado
Leva DIN de acero sinterizado
Pernos y contrapernos de latón
Muelles de acero inoxidable
Llave de latón niquelado
Tornillo de fijación de acero galvanizado





Código	Descripción	L [mm]	A [mm]	B [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04496N	Medio cilindro de perfil europeo 30/10	40	30	10	X				10
04497N	Medio cilindro de perfil europeo 35/10	45	35	10	X				10
04498N	Medio cilindro de perfil europeo 40/10	50	40	10	X				10
04499N	Medio cilindro de perfil europeo 50/10	60	50	10	X				10
04500N	Medio cilindro de perfil europeo 60/10	70	60	10	X				10
05995	Medio cilindro de perfil europeo 45/10	55	45	10	X				10
07674	Medio cilindro de perfil europeo 27/10	37	27	10	X				10
07686	Medio cilindro de perfil europeo 31/10	41	31	10	X				10
07696	Medio cilindro de perfil europeo 61/10	71	61	10	X				10




CILINDRO PERFIL EUROPEO CON POMO


Funciones
Cilindro de perfil Europeo con pomo

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Cilindro de perfil Europeo con pomo con sistema de codificación de 5 pernos.
Leva DIN proyectante.
Salto 0,5 mm.
La dotación del producto incluye un grupo de 3 llaves con anillo y el tornillo de fijación con cabeza avellanada plana.

Materiales
cuerpo del cilindro de latón niquelado
cilindro pequeño de latón niquelado
leva DIN de acero sinterizado
pernos y contrapernos de latón
muelles de acero inoxidable
llave de latón niquelado
pomo de latón niquelado
tornillo de fijación de acero galvanizado







Pomo del tipo 1



Pomo del tipo 2



Pomo del tipo 3



Código	Descripción	L [mm]	A [mm]	B (lado pomo) [mm]	Tipo pomo	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04462N	Cilindro de perfil europeo con pomo 40/30	70	40	30	1	X				10
04463N	Cilindro de perfil europeo con pomo 35/35	70	35	35	1	X				10
04464N	Cilindro de perfil europeo con pomo 30/40	70	30	40	1	X				10
04465N	Cilindro de perfil europeo con pomo 50/30	80	50	30	1	X				10
04466N	Cilindro de perfil europeo con pomo 40/40	80	40	40	1	X				10
04467N	Cilindro de perfil europeo con pomo 60/30	90	60	30	1	X				8
04607N	Cilindro de perfil europeo con pomo 30/30	60	30	30	1	X				10
04633	Cilindro de perfil europeo con pomo 51/41	92	51	41	2	X				10
04634	Cilindro de perfil europeo con pomo 30/30	62	31	31	2	X				10
04636	Cilindro de perfil europeo con pomo 30/30	92	31	61	2	X				10
04647	Cilindro de perfil europeo con pomo 30/30	92	61	31	3	X				10
04665N	Cilindro de perfil europeo con pomo 30/60	90	30	60	1	X				8
05980	Cilindro de perfil europeo con pomo 30/45	75	30	45	1	X				10
05982	Cilindro de perfil europeo con pomo 55/30	85	55	30	1	X				10
05983	Cilindro de perfil europeo con pomo 30/55	85	30	55	1	X				10
05984	Cilindro de perfil europeo con pomo 35/60	95	35	60	1	X				10
05985	Cilindro de perfil europeo con pomo 70/30	100	70	30	1	X				10
05986	Cilindro de perfil europeo con pomo 65/45	110	65	45	1	X				10
05987	Cilindro de perfil europeo con pomo 30/65	95	30	65	1	X				10
05989	Cilindro de perfil europeo con pomo 65/30	95	65	30	1	X				10
05993	Cilindro de perfil europeo con pomo 30/70	100	30	70	1	X				10
05997	Cilindro de perfil europeo con pomo 30/75	100	30	75	1	X				10
05998	Cilindro de perfil europeo con pomo 75/30	100	75	30	1	X				10
07678	Cilindro de perfil europeo con pomo 30/30	122	31	91	2	X				10
07679	Cilindro de perfil europeo con pomo 30/30	122	91	31	2	X				10




MEDIO CILINDRO CON POMO

Funciones
Medio cilindro de perfil Europeo con pomo


Ficha técnica on-line

Características Técnicas
Medio cilindro de perfil Europeo con pomo con sistema de codificación de 5 pernos.
Leva DIN proyectante.
Salto 0,5 mm.
La dotación del producto incluye un grupo de 3 llaves con anillo y el tornillo de fijación con cabeza avellanada plana.


Materiales
cuerpo del cilindro de latón niquelado
cilindro pequeño de latón niquelado
leva DIN de acero sinterizado
pernos y contrapernos de latón
muelles de acero inoxidable
pomo de latón niquelado
tornillo de fijación de acero galvanizado




Pomo del tipo 1




dimensiones pomo tipo 1



Pomo del tipo 2



dimensiones pomo tipo 2



Código	Descripción	L [mm]	A (lado pomo) [mm]	B [mm]	Tipo pomo	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04635	Medio cilindro con pomo 31/10	41	31	10	2	X				10
04638	Medio cilindro con pomo 61/10	71	61	10	2	X				10
04666N	Medio cilindro con pomo 50/10	60	50	10	1	X				10
04667N	Medio cilindro con pomo 60/10	70	60	10	1	X				1
05990	Medio cilindro con pomo 40/10	50	40	10	1	X				10
05991	Medio cilindro con pomo 45/10	55	45	10	1	X				10
05992	Medio cilindro con pomo 55/10	65	55	10	1	X				10
07676	Medio cilindro con pomo 71/10	81	71	10	2	X				10



MARTELINAS DE LATÓN

Funciones

Martelina ambidiestra, para accionar los mecanismos bidireccionales M90 y monodireccionales M180 en cerramientos practicables y oscilo batiente.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Presenta un posicionador para detener la rotación a 90° y 180° y un perno cuadrado, para la transmisión del movimiento, de 7 mm con un elemento sobresaliente de 40 mm.
El mango está forjado en caliente, partiendo de una barra de latón, con una atención especial que permite obtener resultados excelentes.
Los procesos de limpieza, pulido y abrillantado exaltan las características estéticas del latón y la pintura transparente posterior de alta resistencia asegura su duración a lo largo del tiempo.

Materiales


Mango, tapa y rotor de latón
Cuadradillo y placa de acero galvanizado




Martelina Prima




Martelina Letizia




Martelina Martina



Martelina Margherita





Código	Descripción	NUDO	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02481N	MARTELINA PRIMA	C001-C002-C007-C017-P002-P006-P007	cuadrado 7x40 mm				X	4
02482N	MARTELINA PRIMA	C001-C002-C007-C017-P002-P006-P007	cuadrado 7x70 mm				X	4
02483	MARTELINA TREND	-	EVODESIGN				X	5
02522N	MARTELINA MARTINA	C001-C002-C007-C017-P002-P006-P007					X	4
02542N	MARTELINA MARGHERITA	C001-C002-C007-C017-P002-P006-P007					X	4
02560N	MARTELINA LETIZIA	C001-C002-C007-C017-P002-P006-P007					X	4



MANILLAS LATÓN

Funciones

Pareja de manillas, con tope, ambidiestras, a aplicar en el montante o en la franja central de una puerta.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Para garantizar la posición horizontal de la manilla, el mango está equipado con un muelle de retorno en espiral.
El elemento cubreplaca se fija en la placa mediante roscado y se usa una llave Allen para el apriete final en la manilla para formar un solo conjunto.
El mango está forjado en caliente, partiendo de una barra de latón, con una atención especial que permite obtener resultados excelentes.
Los procesos de limpieza, pulido y abrillantado exaltan las características estéticas del latón y la pintura transparente posterior de alta resistencia asegura su duración a lo largo del tiempo.


Materiales

Mango y cubrecaja de latón
Muelle de acero armónico
Cuadradillo, tornillos y llave Allen de acero galvanizado


Manilla Prima
roseta redonda




Manilla Prima
roseta oval




Manilla Marina
roseta oval




Pomo Golf




Manilla Simona
roseta oval




Manilla Martina
roseta oval




Manilla Margherita
roseta oval




Manilla Alba
roseta oval




Manilla Letizia
roseta redonda




Manilla Letizia
roseta oval




Mecanizado tipo 1



Mecanizado tipo 2



Mecanizado tipo 3



EVO DESIGN

Código	Descripción	Mecanizado	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02473N	MANILLA PRIMA LATÓN ROS. OVAL-CP	3				X	2
02474N	MANILLA PRIMA latón ros. redonda - cp	2				X	2
02487	MANILLA TREND ROSET.OVAL	1				X	5
02505	POMO GOLF LATÓN-CP	3				X	2
02518N	MANILLA SIMONA LATÓN - CP	3				X	2
02521N	MANILLA MARTINA LATÓN ROS. OV. - CP	3				X	2
02541N	MANILLA MARGHERITA latón - r-ov. - cp	3				X	2
02553N	MANILLA ALBA latón ros. oval - cp	3				X	2
02558N	MANILLA LETIZIA latón ros. red. - cp	2				X	2
02559N	MANILLA LETIZIA latón ros. ova. - cp	3				X	2




BOCALLAVES DE LATÓN

Funciones


Bocallaves cubrecilindros redondas de latón para cilindro perfil Europeo y cilindro Patent.

Ficha técnica on-line


Art. 02543




Art. 02544




Art. 02545




Art. 02546



Art. 02547



Art. 02548



Código	Descripción	Materiales	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02543	ROSETA OVAL LATÓN - CP	Placa poliamida y cobertura de latón				X	10
02544	ROSETA OVAL LATÓN - CP	Placa poliamida y cobertura de latón	X			X	10
02545	ROSETA REDONDA LATÓN - CP	Placa y cobertura de latón				X	10
02546	ROSETA REDONDA LATÓN - CP	Placa y cobertura de latón				X	10
02547	ROSETA REDONDA LATÓN - CP	Placa poliamida y cobertura de latón				X	10
02548	ROSETA REDONDA LATÓN - CP	Placa poliamida y cobertura de latón				X	10


SISTEMA UNICA


Funciones

Sistema completo de elementos de maniobra para el accionamiento de cerramientos con Apertura Interna, Apertura Externa, Persiana, Oscilo batiente, Corredera y Proyectante.

Características Técnicas

El sistema se distingue por un elemento de maniobra suministrado sin los componentes internos.
Según las exigencias, usando el kit correspondiente de acabado, se convierte en una cremona monodireccional o bidireccional.
El kit a su vez se puede completar con los elementos de cierre.







SISTEMA UNICA CREMONA

Funciones

Cremona sin componentes internos.
Según las exigencias se puede transformar en una cremona para apertura interna, apertura externa u oscilo batiente mediante los kits específicos (se entregan también los puntos de cierre).

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El elemento de maniobra cremona UNICA existe en distintas versiones y se entrega sin los elementos internos. La operación de montaje de los mismos, contenidos en los kits de personalización, ha de realizarla el instalador de cerramientos pero es sencilla y rápida.
Todas las cremonas Unica presentan una distancia entre ejes de fijación de 104 mm.


Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja y engranaje de zamak moldeado por inyección
Muelle de acero
Tornillo de acero galvanizado
Relleno de Hostaform


Ejemplo de montaje cremona oscilo batiente (01150N+04071N)




Ejemplo de montaje cremona Apex (01150N+02259)




Mecanizado distancia entre ejes 104 mm





00963







00966







01063






01125







01126





01129







01150001







01151001







011691







011692





01230





SISTEMA UNICA

Código	Descripción	NUDO	Mano	Distancias entre ejes	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00963	CREMONA KORA 0-180 SISTEMA UNICA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017		104 mm	X		X		10
00966	CREMONA KORA KEY 0-180 SISTEMA UNICA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017		104 mm	X		X		5
01063	CREMONA ASIA OUTWARD 0-180°	C001-C007-P002		104 mm	X		X		10
01125001	CREMONA SIST.UNICA MANGO L=172	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010		104 mm			X		10
01126	CREMONA UNICA AWAY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010		104 mm			X		10
01129	MANGO PARA UNICA - AWAY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010		-			X		10
01150001	CREMONA SISTEMA UNICA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010		104 mm	X		X	X	10
01151001	CREMONA UNICA KEY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010		104 mm	X		X	X	10
011691	CREMONA UNICA MANGO DESPLAZADO CW2	-	Derecha	104 mm	X		X		5
011692	CREMONA UNICA MANGO DESPLAZADO CW2	-	Izquierda	104 mm	X		X		5
01230	CREMONA UNICA BAJADO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010		104 mm	X		X	X	5



SISTEMA UNICA KIT CREMONA

Funciones

Elementos, que usados con la Cremona Unica sin componentes internos, permiten transformarla en un producto acabado.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Kit de acabado, en combinación con el elemento de maniobra Unica, permite crear una cremona acabada (Hoja, Oscilo batiente, etc.). Compuesto por los componentes internos y por los elementos de fijación (tornillos y placas), ha de ser montado adecuadamente por el instalador de cerramientos.
Tras la fase de ensamblaje la cremona está lista para ser instalada.
El modo de ensamblaje del kit se explica adecuadamente en las instrucciones de montaje.


Materiales

Placa de poliamida negra (acero galvanizado en la versión oscilo batiente)
Correderas y cremalleras de zamak moldeado por inyección galvanizado
Tornillos y placa de fijación de acero inoxidable


Art. 02259




Art. 02403




Art. 02407




Art. 02408



Art. 04071N



Art. 04080



SISTEMA UNICA

Código	Descripción	NUDO	Tipología	Combinable con	Funcionamiento	Mango 0°	Mango 90°	Mango 180°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02259	KIT APEX PARA CREMONA UNICA	-	Apertura Externa	01063 - 01125 - 01126 - 01150N - 01151N	Bidireccional	cerrado	abierto		X				20
02403	KIT APERT. EXT.SISTEMA UNICA CURSOR 28	-	Apertura Externa	01063 - 01125 - 01126 - 01150N - 01151N - 011691 - 011692	Monodirec-cional	cerrado	abierto		X				50
02407	KIT APERT. EXT.SISTEMA UNICA CURSOR 20	-	Apertura Externa	01063 - 01125 - 01126 - 01150N - 01151N - 011691 - 011692	Monodirec-cional	cerrado	abierto		X				50
02408	KIT APERT. EXT.SISTEMA UNICA CURSOR 35	C001-C003-C016	Apertura Externa	01063 - 01125 - 01126 - 01150N - 01151N - 011691 - 011692	Monodirec-cional	cerrado	abierto		X				50
04071N	KIT OSCILO BATIENTE SISTE-MA UNICA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Oscilo batiente	01063 - 01125 - 01126 - 01150N - 01151N	Monodirec-cional	cerrado	abierto	abatible	X				50
04080	KIT APERTURA INT. SISTEMA UNICA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Hoja	01063 - 01125 - 01126 - 01150N - 01151N	Bidireccional	cerrado	abierto		X				50



SISTEMA UNICA KIT APERTURA EXTERNA

Funciones

Kit para combinar con las cremonas UNICA y UNICA KEY, compuesto por todos los elementos necesarios para realizar el cierre de un cerramiento con apertura externa.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El uso de este kit permite transformar el elemento de maniobra cremona UNICA en una cremona para apertura externa.
Compuesto por los elementos internos de la cremona (cremallera, correderas y placa)a ensamblar manualmente de forma fácil, el conjunto se completa con la máquina para la apertura externa y en algunos casos con elementos de cierre (cerraderos y terminales).


Materiales

Placa de poliamida negra
Correderas y cremalleras de zamak galvanizado
Tornillos de acero galvanizado
Máquina de aluminio extrudido
Bloque de conexión de poliamida negra


Art. 02237




Art. 02238




Art. 02240




Art. 02241



Art. 02243




Art. 02244




SISTEMA UNICA


Mecanizado tipo 1




Mecanizado tipo 2




Mecanizado tipo 3




Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3



Código	Descripción	Tipología	Combinable con	Mecanizados	Funcionamiento	Mango 0°	Mango 90°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02237	KIT APERTURA EXTERNA SISTEMA UNICA	Apertura Externa	01063 - 01150N - 01151N - 01126	1	Bidireccional	cerrado	abierto	X				50
02240	KIT APERTURA EXTERNA SISTEMA UNICA	Apertura Externa	01063 - 01150N - 01151N - 01126	1	Bidireccional	cerrado	abierto	X				50
02241	KIT APERTURA EXTERNA SISTEMA UNICA	Apertura Externa	01063 - 01150N - 01151N - 01126	2	Bidireccional	cerrado	abierto	X				50
02243	KIT APERTURA EXTERNA SISTEMA UNICA	Apertura Externa	01063 - 01150N - 01151N - 01126	2	Bidireccional	cerrado	abierto	X				50
02245	KIT APERTURA EXTERNA SISTEMA UNICA	Apertura Externa	01063 - 01150N - 01151N - 01126		Bidireccional	cerrado	abierto	X				20
02246	KIT APERTURA EXTERNA SISTEMA UNICA	Apertura Externa	01063 - 01150N - 01151N - 01126		Bidireccional	cerrado	abierto	X				20



SISTEMA UNICA KIT APERTURA INTERNA

Funciones

Kit para combinar con las cremonas UNICA y UNICA KEY, compuesto por todos los elementos necesarios para realizar el cierre de un cerramiento con apertura interna.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El uso de este kit permite transformar el elemento de maniobra UNICA en una cremona con apertura interna.
El conjunto se completa con los elementos (2 bloques, 2 terminales y 2 encuentros) necesarios para realizar el cierre de la hoja.


Materiales

Placa, bloques, terminales y encuentros de poliamida negra
Correderas y cremalleras de zamak galvanizado
Tornillos de acero inoxidable

Art. 04070



Art. 0407601



Código	Descripción	NUDO	Tipología	Combinable con	Funcionamiento	Mango 0°	Mango 90°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04070	KIT APERTURA INTERNA SISTEMA UNICA	C001-C012-C013-C014-C015-C017	Hoja	01063 - 01150N - 01151N - 01126	Bidireccional	cerrado	abierto	X				50
0407601	KIT APERTURA INT. SISTEMA UNICA	C009	Hoja	01063 - 01150N - 01151N - 01126	Bidireccional	cerrado	abierto	X				50



CIERRE DE GOLPETE TWIN

Funciones

Dispositivo para el cierre de ventanas abatibles con aplicación frontal, no requiere mecanizados en el perfil.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Fijación rápida en el canal de la hoja mediante espárragos a canal.
El cierre de golpete TWIN es regulable en compresión sobre las juntas.
Existe el accionamiento de palanca en combinación con los soportes relativos. La palanca acciona la apertura del cierre de golpete pero no se encaja mediante presión sobre la base, lo cual permite usarla como si fuese una palanca Away: para abrir el abatible hay que encajar la palanca en el alojamiento específico.
Tras la apertura la palanca se puede extraer de la base.
El uso de los tapones de cierre permite en las ventanas abatibles con varios cierres de golpete TWIN, conectados entre sí mediante una barra antipánico GIESSE, cerrar y fijar contemporáneamente la barra en los cierres de golpete.


Materiales

Diente de enganche y tirador inferior de poliamida
Soporte diente y cuerpo cierre de golpete de zamak
Elemento de maniobra cierre de golpete ABS/policarbonato
Tornillos, espárragos y muelle de acero inoxidable
Tapones de poliamida


Aplicación barra





Palanca Away (1) y soporte (2)



Aplicación tapón cierra-barra







Código	Descripción	NUDO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Longitud (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01704	CIERRE DE GOLPETE TWIN	C001-C002-C003-C004-C005-C006	7 ÷ 10 mm	+ 2,1 mm	+ 1,4 mm	-	X		X	X	40
0170601	CIERRE DE GOLPETE TWIN	C007-C008	8 mm	+ 1,4 mm	+ 1,4 mm	-	X		X	X	40
02317	TAPÓN CIERRABARRA TWIN	-	-	-	-	-			X		10
07843	BARRA MANILLONES	-	-	-	-	950			X		1
07844	BARRA MANILLONES	-	-	-	-	1150			X		1
07845	BARRA MANILLONES	-	-	-	-	1450			X		1

CIERRE DE GOLPETE GRISBI




Funciones
Cierre de ventanas abatibles con aplicación externa, realizado en aluminio extruido con guía interna de poliamida

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Montaje rápido, se aplica en todos los tipos de perfil con 4 sespesores de poliamida alternativamente o en combinación.
Las combinaciones de los espesores contemplan el uso del cierre de golpete en resaltes de (mm):
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -12 - 13
Nota: para grosores especialmente finos, se aconseja reducir el diámetro del agujero del tornillo autorroscante.


Materiales
Cuerpo, anillo y cerradero de aluminio extruido
Espesores y guía interna de poliamida
Tornillos de acero con acabado Zn-Ni

01701N



01709





Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01701N	CIERRE DE GOLPETE GRISBI	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C012	X	X	X		50
01709	CIERRE DE GOLPETE GRISBI - PVC	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C012		X	X		50



CIERRE DE GOLPETE RIVO

Funciones

Cierre de ventanas con aplicación externa, realizado completamente en poliamida reforzada con fibras de vidrio.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Montaje rápido, se aplica en todos los tipos de perfil con 3 espesores de poliamida alternativamente o en combinación.
Las combinaciones de los espesores contemplan el uso del cierre de golpete en resaltes de 4,5 - 5,5 - 7 mm.

Materiales

Cuerpo, lengüeta, cerradero y separadores de poliamida
Tornillos de acero con acabado Zn-Ni

Dotaciones

4 Tornillos autorroscantes 3,9x16
3 Espesores de poliamida



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01711	CIERRE DE GOLPETE RIVO		X				50



CIERRE A PRESIÓN BRAVO - LÍNEA EURO

Funciones

Manilla reversible con palanca y aplicación externa para el cierre de ventanas proyectantes y pivotantes. La manilla BRAVO regala continuidad a la línea EURO también en las tipologías proyectantes y pivotantes.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Específico para resalte de 6,5-7-8 mm.
Inversión de la apertura posible al invertir el mango y el elemento de final de carrera situado internamente en la caja.
Mecanizados reducidos en los perfiles.

Materiales

Mango y caja de aluminio moldeado por inyección pintado
Placa de zamak moldeado por inyección
Gancho de hoja de zamak moldeado por inyección, galvanizado blanco
Contrabocallave de zamak
Espesores, casquillo y tope de poliamida negra
Tornillos de fijación placa y contrabocallave y mecanismos internos de acero galvanizado
Tornillos de fijación caja de acero inoxidable





Código	Descripción	Perfil	Espesor (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01650N	CIERRE A PRESIÓN BRAVO - LÍNEA EURO	Superposición	6,5 - 7 - 8	X		X		20
01652N	CIERRE A PRESIÓN BRAVO - LÍNEA EURO	Coplanar		X		X		20



CIERRE A PRESIÓN BRAVO - LÍNEA PRIMA

Funciones

Manilla reversible con palanca y aplicación externa para el cierre de ventanas proyectantes y pivotantes. La manilla BRAVO proporciona continuidad a la línea PRIMA también en las tipologías proyectantes y pivotantes.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Específico para resalte de 6,5-7-8 mm.
Inversión de la apertura posible al invertir el mango y el elemento de final de carrera situado internamente en la caja.
Mecanizados reducidos en los perfiles.

Materiales

Mango y caja de aluminio moldeado por inyección pintado
Placa de zamak moldeado por inyección
Gancho de hoja de zamak moldeado por inyección, galvanizado blanco
Contrabocallave de zamak
Espesores, casquillo y tope de poliamida negra
Tornillos de fijación placa y contrabocallave y mecanismos internos de acero galvanizado
Tornillos de fijación caja de acero inoxidable





Código	Descripción	Perfil	Espesor (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01640N	CIERRE A PRESIÓN BRAVO - LÍNEA PRIMA	Superposición	6,5 - 7 - 8	X		X		20
01642N	CIERRE A PRESIÓN BRAVO - LÍNEA PRIMA	Coplanar		X		X		20



TIRADORES DE LATÓN


Funciones
Tirador tubular recto de latón, aplicación en puertas de aluminio.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Tirador tubular de latón de gran grosor con pintura transparente electrostática de espesor fuerte, con cocción a 150°.
La fijación en los enganches se produce mediante pasadores para aplicación externa o mediante espárragos para aplicación interna.
El tirador se puede montar posteriormente en la obra simplemente con dos pasadores para impedir cualquier daño durante el transporte y la colocación de la puerta.
La dotación del tirador contempla dos espárragos para la fijación.

Materiales
Tirador de latón
Espárragos de acero galvanizado


Tirador recto de latón





Tirador curvo doble de latón




Tirador en codo de latón









Código	Descripción	Distancia entre ejes taladrado [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02609	TIRADOR BIKE RECTO latón	300			X	X	2
02610	TIRADOR BIKE CURVO DOBLE latón	300			X	X	2
02611	TIRADOR BIKE EN CODO de latón	350			X	X	2



DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP001

Funciones

Dispositivo antipánico a aplicar del tipo PUSH BAR.


Características Técnicas

El dispositivo antipánico AP001 existe en 3 versiones:
- LATERAL
- SUPERIOR/INFERIOR
- MODULAR


AP001 se usa con la barra de accionamiento oval (en venta por separado), disponible en tres anchuras distintas y también con los cierres adicionales (versión superior/inferior y lateral).
El tirador es fácilmente reversible: la simple rotación de la abrazadera permite la aplicación en puertas con mano derecha e izquierda sin operaciones adicionales.
La dotación del producto incluye las instrucciones de montaje, que contienen las plantillas de papel para mecanizar el perfil y el manual de mantenimiento de dicho producto.
AP001 es idóneo para puertas cortafuegos junto con los accesorios específicos para dicho uso.


Certificaciones

El dispositivo AP001 se ha certificado según la normativa UNI EN 1125:2008 y se ha autorizado la aplicación del marcado CE con los niveles más elevados de prestaciones.
El campo de aplicación de estos dispositivos antipánico en relación con dicha norma es el siguiente:
- peso máximo de la puerta 250 kg
- altura máxima de la puerta 2500 mm
- anchura máxima de la puerta 1300 mm
- temperatura límite -10 °C/+60 °C



Configuraciones






AP001 LATERAL

Funciones
Dispositivo antipánico a aplicar del tipo PUSH BAR.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas
El dispositivo AP001 en la versión lateral está constituido por:
• El mecanismo principal ambidiestro (A) con resbalón lateral y el relativo cárter cubre-mecanismo
• la placa de espesor (B) para el mecanismo principal
• el mecanismo secundario ambidiestro (C) y el relativo cárter cubre-mecanismo
• los bloques de tope abrazadera derecho e izquierdo (D)
• el encuentro lateral regulable (E), a posicionar a nivel del pasador lateral del mecanismo principal y los relativos espesores solapables que se aplican bajo el encuentro para perfiles con distintos resaltes(n.° 1 espesor de 1 mm, n.° 2 espesores de 2 mm y n.° 2 espesores de 4 mm)
La versión idónea para el empleo en puertas cortafuego AP001F dispone de una pletina lateral de acero (F) (no de zamak como en la versión estándar) y de una serie de separadores solapables para el empleo en perfiles con distintos resaltes.
El dispositivo AP001 lateral no se combina con los cierres adicionales.


Materiales
Mecanismos de acero galvanizado
Cárter cubremecanismo de acero pintado
Abrazaderas y bloques de tope abrazaderas de zamak
Encuentro de zamak y espesores de poliamida para la versión AP001
Encuentro y espesores de acero inoxidable para la versión AP001F
Pestillo de acero inoxidable
Placa de relleno de acero galvanizado
Tornillos y espárragos de fijación de acero galvanizado



Versión estándar




Versión cortafuego



Código	Descripción	Encuentro de la dotación	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
07310	DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP001 F LATERAL	acero inoxidable			X		1
07830N	DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP001 LATERAL	zamak			X		1

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP001



AP001 SUPERIOR-INFERIOR

Funciones

Dispositivo antipánico a aplicar del tipo PUSH BAR.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


El dispositivo AP001 en la versión superior/inferior está constituido por:
• El mecanismo principal ambidextro (A) sin resbalón lateral que asociar con los cierres adicionales y el relativo cárter cubremecanismo
• la placa de espesor (B) para el mecanismo principal
• el mecanismo secundario ambidiestro (C) y el relativo cárter cubre-mecanismo
• los bloques de tope abrazadera derecho e izquierdo (D)
El dispositivo antipánico AP001 superior-inferior se combina con los cierres adicionales.
AP001 es idóneo para puertas cortafuegos junto con los cierres adicionales específicos para dicho uso.

Materiales


Mecanismos de acero galvanizado
Cárter cubremecanismo de acero pintado
Abrazaderas y bloques de tope abrazaderas de zamak
Placa de relleno de acero galvanizado
Tornillos y espárragos de fijación de acero galvanizado




Versión estándar



Versión cortafuego



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
07831N	DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP001 F SUPERIOR/INFERIOR				X		1



AP001 MODULAR

Funciones

Dispositivo antipánico a aplicar del tipo PUSH BAR.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


El dispositivo antipánico GS AP001 en la versión modular permite realizar con un solo artículo la configuración de dispositivo antipánico lateral con un punto de cierre y la configuración inferior/superior con dos o tres puntos de cierre.
El dispositivo AP001 modular se combina con los cierres adicionales y está constituido por:


- El mecanismo principal ambidiestro modular (A) con resbalón lateral (excluible) que asociar con el kit cierres adicionales y el relativo cárter cubre-mecanismo
- la placa de espesor (B) para el mecanismo principal
- el mecanismo secundario ambidiestro (C) y el relativo cárter cubre-mecanismo
- los bloques de tope abrazadera derecho e izquierdo (D)
- el encuentro lateral regulable (E), a posicionar a nivel del pasador lateral del mecanismo principal y los relativos espesores solapables que se aplican bajo el encuentro para perfiles con distintos resaltes(n.° 1 espesor de 1 mm, n.° 2 espesores de 2 mm y n.° 2 espesores de 4 mm)
- el tapón de desactivación del pasador lateral (H)
- los tapones para el cierre de las ranuras del mecanismo principal (L)


La versión idónea para el empleo en puertas cortafuego AP001F dispone de una pletina lateral de acero (F) (no de zamak como en la versión estándar) y de una serie de separadores solapables para el empleo en perfiles con distintos resaltes.

Materiales

Mecanismos de acero galvanizado
Cárter cubremecanismo de acero pintado
Abrazaderas y bloques de tope abrazaderas de zamak
Encuentro de zamak y espesores de poliamida para la versión AP001
Encuentro y espesores de acero inoxidable para la versión AP001F
Pestillo de acero inoxidable
Placa de relleno de acero galvanizado
Tapón de desactivación resbalón y tapones cierre ranuras de poliamida









DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP001

Versión estándar



Versión cortafuego



Código	Descripción	Encuentro de la dotación	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
07312	DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP001 F MODULAR	acero inoxidable			X		1
07832N	DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP001 MODULAR	zamak			X		1




BARRAS ACCIONAMIENTO AP001

Funciones
Barra de accionamiento para dispositivos antipánico AP001 y AP100


Ficha técnica on-line

Características Técnicas
Disponible en longitudes distintas.
Fijación en las abrazaderas del tirador mediante espárragos de fijación.

Materiales
Barra de aluminio extrudido pintado



Código	Descripción	Longitud (mm)	Anchura hoja [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
07843	BARRA MANILLONES	950	hasta 1000 mm			X		1
07844	BARRA MANILLONES	1150	de 1001 a 1200 mm			X		1
07845	BARRA MANILLONES	1450	de 1201 a 1500 mm			X		1



CIERRES ADICIONALES AP001

Funciones

El kit varillas y resbalones sirve para realizar puntos de cierre adicionales en la puerta.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El kit varillas y resbalones para realizar puntos de cierre adicionales en la puerta existe en las versiones:
• superior/inferior para puertas estándares y para puertas cortafuegos, en la versión corta y en la versión larga. Elemento idóneo para puertas con una hoja para obtener un cierre con una mayor seguridad en lo que atañe al tirador lateral o a la hoja secundaria de una puerta con dos hojas
• lateral para puertas estándares y para puertas cortafuegos, en la versión corta y en la versión larga.
Elemento idóneo para puertas de una hoja sin encuentros en el suelo o para puertas de gran altura en las que resulta difícil realizar el punto de cierre superior.
Los kits están compuestos por:
• los resbalones para cierre superior/inferior (A) o lateral (B)
• las varillas roscadas (C)
• los cárteres cubrevarillas (D)
• El encuentro del suelo y el encuentro superior con los relativos separadores para la versión superior/inferior (E)
Los encuentros con separadores relativos para la versión lateral (F)
• los elementos de fijación (tornillos, casquillos, arandelas)


Materiales

Mecanismos de acero galvanizado
Cárter cubremecanismo de acero pintado
Pestillo de acero inoxidable
Varillas roscadas de acero galvanizado
Cárter cubrevarillas de acero pintado
Tornillos y elementos de fijación de acero galvanizado
Encuentro superior/laterales de zamak y espesores de poliamida





Código	Descripción	Tipo cierre	Versión	Altura hoja	Encuentros de la dotación	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
07315	CIERRES ADICIONALES CORTAFUEGOS	SUPERIOR/INFERIOR	CORTA	hasta 2640 mm	superior y en suelo de acero inoxidable			X		1
07316	CIERRES ADICIONALES CORTAFUEGOS	SUPERIOR/INFERIOR	LARGA	de 2641 a 3150 mm	superior y en suelo de acero inoxidable			X		1
07317	CIERRES ADICIONALES CORTAFUEGOS	LATERALES	CORTA	hasta 2640 mm	laterales de acero inoxidable			X		1
07318	CIERRES ADICIONALES CORTAFUEGOS	LATERALES	LARGA	de 2641 a 3150 mm	laterales de acero inoxidable			X		1
07835N	CIERRES ADICIONALES	SUPERIOR/INFERIOR	CORTA	hasta 2640 mm	superior de zamak en suelo de acero inoxidable			X		1
07836N	CIERRES ADICIONALES	SUPERIOR/INFERIOR	LARGA	de 2641 a 3150 mm	superior de zamak en suelo de acero inoxidable			X		1
07837N	CIERRES ADICIONALES	LATERALES	CORTA	hasta 2640 mm	laterales de zamak			X		1
07838N	CIERRES ADICIONALES	LATERALES	LARGA	de 2641 a 3150 mm	laterales de zamak			X		1



ENCUENTROS PARA DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO AP001

Funciones

Encuentros de cierre para combinar con los dispositivos antipánico AP001 y AP002.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Tipo 1

Encuentro lateral de acero inoxidable para dispositivos antipánico en la versión cortafuego AP001 y AP002.
Asegura el funcionamiento del dispositivo de seguridad y, por consiguiente, el accionamiento de la puerta, también en caso de incendio.
El encuentro dispone de n.° 6 separadores de 1 mm, solapables, para la adaptación a las varias series de perfiles.
Fijación en el perfil mediante tornillos autorroscantes.

Materiales

Encuentro y separadores relativos de acero inoxidable
Tornillos de fijación en el perfil de acero inoxidable

Tipo 2

Encuentro en suelo a situar a nivel del resbalón vertical inferior de los dispositivos antipánico AP001 y AP002.
Se suministra en dotación con los resbalones adicionales, se vende también por separado.

Materiales

Encuentro de acero inoxidable
Tornillos de fijación en el perfil de acero inoxidable
Tacos de expansión de fijación de plástico

Tipo 3

Encuentro lateral regulable a situar a nivel de los resbalones laterales o verticales de los dispositivos antipánico AP001 y AP002.
Se suministra en dotación con los tiradores y los resbalones adicionales, se vende también por separado.
El encuentro dispone de n.° 5 separadores respectivamente de 1 mm, 2 mm y 4 mm, solapables entre sí para la fijación en las varias series de perfiles.
Fijación en el perfil mediante tornillos autorroscantes.

Materiales

Encuentro lateral de zamak
Espesores laterales de poliamida
Tornillos de fijación en el perfil de acero inoxidable

Tipo 4

Encuentro lateral para PVC.

Materiales

Encuentro de acero inoxidable
Tornillos de fijación de acero inoxidable

Tipo 5

Encuentro lateral para PVC y madera.

Materiales

Elementos de zamak
Tornillos de fijación de acero inoxidable


Tipo 6

Encuentro lateral para PVC y madera.


Materiales

Elementos de zamak
Tornillos de fijación de acero inoxidable


Tipo 1




Tipo 2




Tipo 3




Tipo 4



Tipo 5




Tipo 6




DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP001


Tipo 1




Tipo 2




Tipo 4



Tipo 5



Tipo 6



Código	Descripción	Tipo	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
07470N	ENCUENTRO LATERAL PARA DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO AP001F/AP002F	1	X				10
07471	ENCUENTRO DE SUELO PARA DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO- AP001/AP002	2	X				10
07473	ENCUENTRO LATERAL PARA PVC PARA DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO AP001/AP002	4	X				10
07474	Encuentro lateral para PVC y madera AP001-AP002	5			X		10
07475	Encuentro lateral para PVC y madera L AP001-AP002	6			X		10



ACCIONAMIENTOS EXTERNOS

Funciones

El accionamiento exterior, común para todos los dispositivos GS AP001 y GS AP002, permite bloquear la manilla de accionamiento para impedir la apertura desde fuera.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Manilla externa que aplicar en el montante o en la franja central de la puerta con las barras antipánico AP001 y AP002.
Disponible en las versiones con manilla y con pomo, con medio cilindro 31/10 integrado o sin cilindro.

Materiales

Mango de aluminio/pomo de zamak
Cárter de zamak
Placa de relleno de acero galvanizado
Perno cuadrado 8x120 y tornillos de fijación de acero galvanizado
Cilindro y llave de latón niquelado





Código	Descripción	Cuadradillo [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0732201	ACCIONAMIENTO EXTERNO CON POMO LIBRE	8x120			X		1
07324	ACCIONAMIENTO EXTERNO CON MANILLA LIBRE	8x120			X		1




DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP002


Funciones
Dispositivo antipánico para aplicar tipo TOUCH BAR.


Características Técnicas
El dispositivo antipánico AP002 existe en 3 versiones:
• LATERAL
• SUPERIOR/INFERIOR
• MODULAR
Cada una de estas versiones existe en tres longitudes distintas:
• versión corta con barra de 840 mm
• versión media con barra de 1170 mm
• versión larga con barra de 1300 mm
AP002 completamente reversible, se aplica en puertas de mano derecha e izquierda, sin operaciones adicionales.
La dotación del producto incluye las instrucciones de montaje, que contienen las plantillas de papel para mecanizar el perfil y el manual de mantenimiento de dicho producto.
AP002 es idóneo para puertas cortafuegos junto con los accesorios específicos para dicho uso.

Certificaciones
El dispositivo antipánico AP002 se ha certificado según la normativa UNI EN 1125:2008 y se ha autorizado la aplicación del marcado CE con los niveles más elevados de prestaciones.
El campo de aplicación de estos dispositivos antipánico en relación con dicha norma es el siguiente:
• peso máximo de la puerta 250 kg
• altura máxima de la puerta 2500 mm
• anchura máxima de la puerta 1300 mm
• temperatura límite -10 °C/+60 °C



Configuraciones





AP002 LATERAL

Funciones

Dispositivo antipánico para aplicar tipo TOUCH BAR.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El dispositivo antipánico AP002 en la versión lateral está constituido por:
• el mecanismo ambidiestro (A) con resbalón lateral y el relativo cárter cubre-mecanismo (B)
• el espesor de unión redondo premontado (C)
• la base con barra de accionamiento y mecanismo (D), con tapones delantero y trasero ensamblados
• el encuentro lateral regulable (E), a posicionar en correspondencia al pasador lateral del mecanismo principal y los relativos espesores solapables, que se posicionan bajo el encuentro para perfiles con distintos resaltes (n.° 1 espesor de 1 mm, n.° 2 espesores de 2 mm y n.° 2 espesores de 4 mm)
La versión idónea para el empleo en puertas cortafuegos AP001F dispone de una pletina lateral de acero (F) (no de zamak como en la versión estándar) y de una serie de separadores solapables para el empleo en perfiles con distintos resaltes.
El dispositivo antipánico AP002 lateral no se combina con los cierres adicionales.

Materiales

Mecanismo de acero galvanizado
Cárter cubremecanismo de acero pintado
Barra de accionamiento de aluminio extrudido
Pestillo de acero inoxidable
Encuentro de zamak y adaptadores de poliamida para la versión AP002
Encuentro y espesores de acero inoxidable para la versión AP002F
Tornillos de fijación de acero galvanizado






Código	Descripción	Versión	Longitud barra L [mm]	Anchura hoja [mm]	Encuentro de la dotación	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
07410	DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP002 LATERAL	CORTA	840	hasta 1000	zamak			X		1
07411	DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP002 LATERAL	MEDIA	1170	de 1001 a 1200 mm	zamak			X		1
07412	DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP002 LATERAL	LARGA	1300	de 1201 a 1500 mm	zamak			X		1
07420	DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP002F LATERAL PARA PUERTAS CORTAFUEGOS	CORTA	840	hasta 1000	acero inoxidable			X		1
07421	DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP002F LATERAL PARA PUERTAS CORTAFUEGOS	MEDIA	1170	de 1001 a 1200 mm	acero inoxidable			X		1
07422	DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP002F LATERAL PARA PUERTAS CORTAFUEGOS	LARGA	1300	de 1201 a 1500 mm	acero inoxidable			X		1

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP002

AP002 SUPERIOR-INFERIOR



Funciones

Dispositivo antipánico para aplicar tipo TOUCH BAR.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El dispositivo antipánico AP002 en la versión superior/inferior está constituido por:
- el mecanismo ambidiestro (A) sin resbalón lateral para combinar con los cierres adicionales y el relativo cárter cubre-mecanismo (B)
- el espesor de unión redondo premontado (C)
- la base con barra de accionamiento y mecanismo (D), con tapones delantero y trasero ensamblados


El dispositivo antipánico AP002 superior/inferior se combina con los cierres adicionales.
Esta versión es idónea para puertas cortafuegos junto con los cierres adicionales específicos para dicho uso.

Materiales


Mecanismo de acero galvanizado
Cárter cubremecanismo de acero pintado
Abrazaderas y bloques de tope abrazaderas de zamak
Placa de relleno de acero galvanizado
Tornillos de fijación placa y espárragos de acero galvanizado



Versión estándar




Versión cortafuego



Código	Descripción	Versión	Longitud barra L [mm]	Anchura hoja [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
07413	DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP002 SUPERIOR/INFERIOR	CORTA	840	hasta 1000			X		1
07414	DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP002 SUPERIOR/INFERIOR	MEDIA	1170	de 1001 a 1200 mm			X		1
07415	DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP002 SUPERIOR/INFERIOR	LARGA	1300	de 1201 a 1500 mm			X		1

AP002 MODULAR



Funciones

Dispositivo antipánico para aplicar tipo TOUCH BAR.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El dispositivo antipánico AP002 en la versión modular permite realizar con un solo artículo la configuración lateral con un punto de cierre y la configuración inferior/superior con dos o tres puntos de cierre.
El dispositivo antipánico AP002 modular se combina con los cierres adicionales superior/inferior y está constituido por.
El dispositivo antipánico AP002 en la versión modular está constituido por:
• el mecanismo ambidiestro modular (A) con resbalón lateral (excluible) a combinar con el kit cierres adicionales y el relativo cárter cubre-mecanismo (B)
• el espesor de unión redondo premontado (C)
• la base con barra de accionamiento y mecanismo (D), con tapones delantero y trasero ensamblados
• el encuentro lateral regulable (E), a posicionar en correspondencia al pasador lateral del mecanismo principal y los relativos espesores solapables, que se posicionan bajo el encuentro para perfiles con distintos resaltes (n.° 1 espesor de 1 mm, n.° 2 espesores de 2 mm y n.° 2 espesores de 4 mm)
• el tapón de desactivación del pasador lateral (H)
• los tapones para el cierre de las ranuras del mecanismo principal (L)
La versión idónea para el empleo en puertas cortafuego AP002F dispone de una pletina lateral de acero (F) (no de zamak como en la versión estándar) y de una serie de separadores solapables para el empleo en perfiles con distintos resaltes.


Materiales

Mecanismo de acero galvanizado
Cárter cubremecanismo de acero pintado
Barra de accionamiento de aluminio extrudido
Pestillo de acero inoxidable






Versión estándar




Versión cortafuego



DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP002

Código	Descripción	Versión	Longitud barra L [mm]	Anchura hoja [mm]	Encuentro de la dotación	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
07418	DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP002 MODULAR	LARGA	1300	de 1201 a 1500 mm	zamak			X		1
07426	DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP002F MODULAR CORTAFUEGO	CORTA	840	hasta 1000	acero inoxidable			X		1
07427	DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP002F MODULAR CORTAFUEGO	MEDIA	1170	de 1001 a 1200 mm	acero inoxidable			X		1
07428	DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP002F MODULAR CORTAFUEGO	LARGA	1300	de 1201 a 1500 mm	acero inoxidable			X		1



CIERRES ADICIONALES AP002

Funciones

El kit varillas y resbalones sirve para realizar puntos de cierre adicionales en la puerta.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El kit varillas y resbalones para realizar puntos de cierre adicionales en la puerta existe en las versiones:
• superior/inferior para puertas estándares y para puertas cortafuegos, en la versión corta y en la versión larga. Elemento idóneo para puertas con una hoja para obtener un cierre con una mayor seguridad en lo que atañe al tirador lateral o a la hoja secundaria de una puerta con dos hojas
• lateral para puertas estándares y para puertas cortafuegos, en la versión corta y en la versión larga.
Elemento idóneo para puertas de una hoja sin encuentros en el suelo o para puertas de gran altura en las que resulta difícil realizar el punto de cierre superior.
Los kits están compuestos por:
• los resbalones para cierre superior/inferior (A) o lateral (B)
• las varillas roscadas (C)
• los cárteres cubrevarillas (D)
• El encuentro del suelo y el encuentro superior con los relativos separadores para la versión superior/inferior (E)
• los encuentros con calces para la versión lateral (F)
• los elementos de fijación (tornillos, casquillos, arandelas)

Materiales


Mecanismos de acero galvanizado
Cárter cubremecanismo de acero pintado
Pestillo de acero inoxidable
Varillas roscadas de acero galvanizado
Cárter cubrevarillas de acero pintado
Tornillos y elementos de fijación de acero galvanizado
Encuentro superior/laterales de zamak y espesores de poliamida





DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP002

Código	Descripción	Tipo cierre	Versión	Altura hoja	Encuentros de la dotación	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
07315	CIERRES ADICIONALES CORTA-FUEGOS	SUPERIOR/INFERIOR	CORTA	hasta 2640 mm	superior y en suelo de acero inoxidable			X		1
07316	CIERRES ADICIONALES CORTA-FUEGOS	SUPERIOR/INFERIOR	LARGA	de 2641 a 3150 mm	superior y en suelo de acero inoxidable			X		1
07317	CIERRES ADICIONALES CORTA-FUEGOS	LATERALES	CORTA	hasta 2640 mm	laterales de acero inoxidable			X		1
07318	CIERRES ADICIONALES CORTA-FUEGOS	LATERALES	LARGA	de 2641 a 3150 mm	laterales de acero inoxidable			X		1
07835N	CIERRES ADICIONALES	SUPERIOR/INFERIOR	CORTA	hasta 2640 mm	superior de zamak en suelo de acero inoxidable			X		1
07836N	CIERRES ADICIONALES	SUPERIOR/INFERIOR	LARGA	de 2641 a 3150 mm	superior de zamak en suelo de acero inoxidable			X		1
07837N	CIERRES ADICIONALES	LATERALES	CORTA	hasta 2640 mm	laterales de zamak			X		1
07838N	CIERRES ADICIONALES	LATERALES	LARGA	de 2641 a 3150 mm	laterales de zamak			X		1



ENCUENTROS PARA DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO AP002

Funciones

Encuentros de cierre para combinar con los dispositivos antipánico AP001 y AP002.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Tipo 1

Encuentro lateral de acero inoxidable para dispositivos antipánico en la versión cortafuego AP001 y AP002.
Asegura el funcionamiento del dispositivo de seguridad y, por consiguiente, el accionamiento de la puerta, también en caso de incendio.
El encuentro dispone de n.° 6 separadores de 1 mm, solapables, para la adaptación a las varias series de perfiles.
Fijación en el perfil mediante tornillos autorroscantes.

Materiales

Encuentro y separadores relativos de acero inoxidable
Tornillos de fijación en el perfil de acero inoxidable

Tipo 1




Tipo 2

Encuentro en suelo a situar a nivel del resbalón vertical inferior de los dispositivos antipánico AP001 y AP002.
Se suministra en dotación con los resbalones adicionales, se vende también por separado.

Materiales

Encuentro de acero inoxidable
Tornillos de fijación en el perfil de acero inoxidable
Tacos de expansión de fijación de plástico

Tipo 2




Tipo 3

Encuentro lateral regulable a situar a nivel de los resbalones laterales o verticales de los dispositivos antipánico AP001 y AP002.
Se suministra en dotación con los tiradores y los resbalones adicionales, se vende también por separado.
El encuentro dispone de n.° 5 separadores respectivamente de 1 mm, 2 mm y 4 mm, solapables entre sí para la fijación en las varias series de perfiles.
Fijación en el perfil mediante tornillos autorroscantes.

Materiales

Encuentro lateral de zamak
Espesores laterales de poliamida
Tornillos de fijación en el perfil de acero inoxidable

Tipo 3




Tipo 4

Encuentro lateral para PVC.

Materiales

Encuentro de acero inoxidable
Tornillos de fijación de acero inoxidable

Tipo 4




Tipo 5

Encuentro lateral para PVC y madera.

Materiales

Elementos de zamak
Tornillos de fijación de acero inoxidable

Tipo 5




Tipo 6

Encuentro lateral para PVC y madera.

Materiales


Elementos de zamak
Tornillos de fijación de acero inoxidable

Tipo 6




DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP002


Tipo 1




Tipo 2




Tipo 3




Tipo 4



Tipo 5



Tipo 6



Código	Descripción	Tipo	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
07470N	ENCUENTRO LATERAL PARA DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO AP001F/ AP002F	1	X				10
07471	ENCUENTRO DE SUELO PARA DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO- AP001/ AP002	2	X				10
07472	ENCUENTRO LATERAL PARA DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO AP001/ AP002	3	X				10
07473	ENCUENTRO LATERAL PARA PVC PARA DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO AP001/AP002	4	X				10
07474	Encuentro lateral para PVC y madera AP001-AP002	5			X		10
07475	Encuentro lateral para PVC y madera L AP001-AP002	6			X		10



ACCIONAMIENTOS EXTERNOS

Funciones

El accionamiento exterior, común para todos los dispositivos GS AP001 y GS AP002, permite bloquear la manilla de accionamiento para impedir la apertura desde fuera.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Manilla externa que aplicar en el montante o en la franja central de la puerta con las barras antipánico AP001 y AP002.
Disponible en las versiones con manilla y con pomo, con medio cilindro 31/10 integrado o sin cilindro.

Materiales

Mango de aluminio/pomo de zamak
Cárter de zamak
Placa de relleno de acero galvanizado
Perno cuadrado 8x120 y tornillos de fijación de acero galvanizado
Cilindro y llave de latón niquelado





Código	Descripción	Cuadradillo [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0732201	ACCIONAMIENTO EXTERNO CON POMO LIBRE	8x120			X		1
07324	ACCIONAMIENTO EXTERNO CON MANILLA LIBRE	8x120			X		1



DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP100

Funciones

Dispositivo antipánico para inserción de seguridad tipo PUSH BAR.


Características Técnicas

El dispositivo antipánico AP100 está constituido por:
• Mecanismo AP100
• Barra de accionamiento ovalada (se vende por separado), disponible en tres anchuras distintas
• Cerraduras de seguridad antipánico con uno y tres puntos de cierre, elección en función del perfil y del tipo de aplicación con cerraderos específicos
• Cerraderos para cerraduras AP100


La presión sobre la barra determina la rotación de un perno cuadrado especial (función de emergencia), que acciona la cerradura de seguridad combinada con el dispositivo solamente en apertura.
Las cerraduras de seguridad de este tipo se caracterizan por abrirse mediante la simple rotación del cuadradillo manilla incluso con el pasador cerrado.
Las condiciones especiales de instalación activan la función de emergencia solamente en el lado interno de la puerta.
El mecanismo, las cerraduras y la función de emergencia se revierten fácilmente para la aplicación en puertas con aperturas a derechas e izquierdas.
La dotación del producto incluye las instrucciones de montaje, que contienen las plantillas de papel para mecanizar el perfil y el manual de mantenimiento de dicho producto.


Certificaciones


El dispositivo antipánico AP100 se ha certificado según la normativa UNI EN 1125:2008 y se ha autorizado la aplicación del marcado CE con los niveles más elevados de prestaciones.
El campo de aplicación de estos dispositivos antipánico en relación con dicha norma es el siguiente:
• peso máximo de la puerta 250 kg
• altura máxima de la puerta 2500 mm
• anchura máxima de la puerta 1300 mm
• temperatura límite -10 °C/+60 °C



Configuraciones










BARRAS ACCIONAMIENTO AP100

Funciones
Barra de accionamiento para los dispositivos antipánico AP001 y AP100.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas
Disponible en longitudes distintas.
Fijación en las abrazaderas del tirador mediante espárragos de fijación.

Materiales
Barra de aluminio extrudido pintado



Código	Descripción	Longitud (mm)	Anchura hoja [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
07843	BARRA MANILLONES	950	hasta 1000 mm			X		1
07844	BARRA MANILLONES	1150	de 1001 a 1200 mm			X		1
07845	BARRA MANILLONES	1450	de 1201 a 1500 mm			X		1

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP100




MECANISMO AP100

Funciones
Dispositivo antipánico para inserción de seguridad tipo PUSH BAR.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas
El mecanismo AP100 está constituido por:
• el dispositivo de accionamiento principal (A) y el relativo cárter cubre-mecanismo
• el dispositivo de accionamiento secundario (B) y el relativo cárter cubre-mecanismo
• las placas de espesor (C)
• el perno cuadrado de conexión entre mecanismo y cerradura (D)
El dispositivo de insertar se combina con los siguientes componentes:
• la barra de accionamiento ovalada (se vende por separado), disponible en tres anchuras distintas
• cerraduras de seguridad antipánico con uno y tres puntos de cierre, elección en función del perfil y del tipo de aplicación con cerraderos específicos
• encuentros específicos para la cerradura aplicada
• en el cilindro

Materiales
Mecanismos de acero galvanizado
Cárter cubremecanismo de acero pintado
Abrazaderas de zamak
Placas de relleno de acero galvanizado
Tornillos y espárragos de fijación de acero galvanizado



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
07833	DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP100				X		1



CERRADURAS CENTRALES PARA SALIDAS DE EMERGENCIA

Funciones

Cerradura central, versión de insertar para montantes de aluminio, disponible con frente plano y frente en "U", con pestillo y pasador basculante para salidas de emergencia.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Accionamiento del pasador mediante el cilindro y mediante el accionamiento del dispositivo de la barra antipánico desde dentro (función ANTIPÁNICO).
Accionamiento del pasador mediante el cilindro y mediante el cuadradillo manilla de 8 mm (desde fuera).
Distancia entre ejes manilla cilindro 85 mm.
Pasador con un grosor de 10 mm y elemento sobresaliente mínimo de 24 mm.
Pestillo con elemento sobresaliente de 10 mm.
Placa frontal plana 24x3 mm.


Materiales

Placa caja y placa tapa cerradura de acero galvanizado
Frente de acero inoxidable
Pestillo y pasador de acero niquelado
Tornillo de fijación cilindro de acero galvanizado
Tornillos de fijación cerradura de acero inoxidable

Frente plano



Frente en U



DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP100

Código	Descripción	Entrada E [mm]	Anchura frontal [mm]	Tipo frontal	Cerraderos combinables	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
07640	CERRADURA CENTRAL PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	25	24	U	07691 - 07694 - 07695	X				1
07643	CERRADURA CENTRAL PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	25	24	PLATO	07690 - 07691 - 07692 - 07693 - 07694 - 07695	X				1
07660	CERRADURA CENTRAL PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	30	24	U	07691 - 07694 - 07695	X				1
07661	CERRADURA CENTRAL PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	35	24	U	07691 - 07694 - 07695	X				1
07662	CERRADURA CENTRAL PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	30	24	PLATO	07690 - 07691 - 07692 - 07693 - 07694 - 07695	X				1
07663	CERRADURA CENTRAL PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	35	24	PLATO	07690 - 07691 - 07692 - 07693 - 07694 - 07695	X				1



CERRADURAS MULTIPUNTO PARA SALIDAS DE EMERGENCIA

Funciones

Cerradura multipunto con cerradura central y desviadores laterales, disponible con frente plano y frente en "U", con pestillo y pasadores basculantes para salidas de emergencia.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Accionamiento de los pasadores mediante el cilindro y mediante el accionamiento de la barra del dispositivo antipánico desde dentro (función ANTIPÁNICO).
Accionamiento del pasador mediante el cilindro y mediante el cuadradillo manilla de 8 mm (desde fuera).
Distancia entre ejes manilla cilindro 85 mm.
Pasadores con un grosor de 10 mm y elemento sobresaliente mínimo de 24 mm.
Pestillo con elemento sobresaliente de 10 mm.
Placa frontal 24x3 mm.
Disponibles con frente en U y con frente plano.

Materiales


Placa cajas y placas tapas cerradura de acero galvanizado
Frente de acero inoxidable
Pestillo y pasadores de acero niquelado
Tornillo de fijación cilindro de acero galvanizado
Tornillos de fijación cerradura de acero inoxidable



Frente plano



Frente en U



Código	Descripción	Entrada E [mm]	Anchura frontal [mm]	Tipo frontal	Cerraderos combinables	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
07653	CERRADURA MULTIPUNTO PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	25	24	PLATO	07700 - 07701 - 07702 - 07703 - 07704 -07705	X				1
07664	CERRADURA MULTIPUNTO PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	30	24	U	07701 - 07704 - 07705	X				1
07665	CERRADURA MULTIPUNTO PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	35	24	U	07701 - 07704 - 07705	X				1
07666	CERRADURA MULTIPUNTO PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	30	24	PLATO	07700 - 07701 - 07702 - 07703 - 07704 -07705	X				1
07667	CERRADURA MULTIPUNTO PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	35	24	PLATO	07700 - 07701 - 07702 - 07703 - 07704 -07705	X				1



CERRADEROS PARA CERRADURAS AP100

Funciones

Cerraderos a combinar con las cerraduras centrales y las cerraduras multipunto para salidas de emergencia en combinación con el dispositivo AP100.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

TIPO 1

Cerradero y kit cerraderos regulables para perfiles puerta sin canal, para combinar con cerraduras individuales y multipunto para salidas de emergencia AP100.
Fijación frontal con tornillos autorroscantes. Dotación de espesores para variar la luz.
Regulación lateral ± 2 mm mediante los dos bloques preensamblados en el cerradero.

Materiales

Placas frontales, tornillos de fijación en el perfil y tuercas de acero inoxidable
Cuerpo placa central de zamak

TIPO 2

Cerradero y kit cerraderos planos regulables para perfiles puerta sin canal, para combinar con cerraduras individuales y multipunto para salidas de emergencia AP100.
Fijación frontal mediante tornillos autorroscantes.
Regulación lateral ± 1,5 mm mediante ranuras.

Materiales

Cerraderos y tornillos de fijación en el perfil de acero inoxidable

TIPO 3

Cerradero y kit cerraderos regulables para perfiles del tipo Cámara Europea, para combinar con cerraduras individuales y multipunto para salidas de emergencia AP100.
Fijación frontal en canal mediante placas de fijación perfiladas, con bloqueo en distintas posiciones para obtener la adaptabilidad a las varias series de perfil.
Regulación lateral ± 2mm mediante ranuras.

Materiales

Placas frontales, tornillos de fijación en el perfil y tuercas de acero inoxidable
Adaptadores para la regulación lateral y placas de fijación perfiladas de zamak

TIPO 4

Cerradero y kit cerraderos regulables para perfiles del tipo R40/R50, para combinar con cerraduras individuales y multipunto para salidas de emergencia AP100.
Fijación frontal en canal mediante placas de fijación perfiladas, con bloqueo en distintas posiciones para obtener la adaptabilidad a las varias series de perfil.
Regulación lateral ± 2mm mediante ranuras.

Materiales

Placas frontales, tornillos de fijación en el perfil y tuercas de acero inoxidable
Adaptadores para la regulación lateral y placas de fijación perfiladas de zamak


TIPO 5

Cerradero y kit cerraderos regulables para perfiles con canal con luz de 30 mm para combinar con cerraduras individuales y multipunto para salidas de emergencia AP100.
Fijación frontal en canal mediante placas de fijación perfiladas, con bloqueo en distintas posiciones para obtener la adaptabilidad a las varias series de perfil.
Regulación lateral ± 2 mm mediante ranuras


Materiales

Placas frontales, tornillos de fijación en el perfil y tuercas de acero inoxidable
Adaptadores para la regulación lateral y placas de fijación perfiladas de zamak


Tipo 1 – art. 07691




Tipo 1 – art. 07701




Tipo 2 – art. 07695




Tipo 3 – art. 07690




Tipo 3 – art. 07700




Tipo 3 – art. 07702



Tipo 4 – art. 07693



Tipo 5 – art. 07694



Código	Descripción	Regulación	Anchura [mm]	NUDO	Cerraduras compatibles con AP100	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
07690	CERRADERO PARA PERFILES CÁMARA EUROPEA	± 2 mm	25	C001-C013-C015	07643 - 07644 - 07645 - 07662 - 07663	X				1
07691	CERRADERO PARA PERFILES PUERTA	± 2 mm	25	C001-C002-C013-C014-C017	07641 - 07642 - 07644 - 07645 - 07660 - 07661 - 07662 - 07663	X				1
07693	CERRADERO PARA PERFILES R40/R50	± 2 mm	33	C007-C008	07643 - 07644 - 07645 - 07662 - 07663	X				1
07694	CERRADERO PARA PERFILES PISTA 15/20 LUZ > 12/15	± 2 mm	25	-	07640 - 07641 - 07642 - 07643 - 07644 - 07645 - 07660 - 07661 - 07662 - 07663	X				1
07695	CERRADERO PLANO UNIVERSAL	± 1,5 mm	25	-	07640 - 07641 - 07642 - 07643 - 07644 - 07645 - 07660 - 07661 - 07662 - 07663	X				1
07700	KIT CERRADEROS PARA PERFILES CÁMARA EUROPEA	± 2 mm	25	C001-C013-C015	07653 - 07654 - 07655	X				1
07701	KIT CERRADEROS PARA PERFILES PUERTA	± 2 mm	25	-	07650 - 07651 - 07652 - 07653 - 07654 - 07655 - 07664 - 07665 - 07666 - 07667	X				1
07702	KIT CERRADEROS PARA PERFILES PISTA 15/20 LUZ 12/15	± 2 mm	25	C010	07653 - 07654 - 07655 - 07666 - 07667	X				1



DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP200

Funciones

Dispositivo antipánico para inserción de seguridad tipo TOUCH BAR.


Características Técnicas

El dispositivo antipánico AP200 está constituido por:
- Mecanismo AP200 con barra integrada, disponible en dos longitudes
- Cerraduras de seguridad antipánico con uno y tres puntos de cierre, elección en función del perfil y del tipo de aplicación con cerraderos específicos
- Cerraderos para cerraduras AP200


La presión sobre la barra determina la rotación de un perno cuadrado especial (función de emergencia), que acciona la cerradura de seguridad combinada con el dispositivo solamente en apertura.
Las cerraduras de seguridad de este tipo se caracterizan por abrirse mediante la simple rotación del cuadradillo manilla incluso con el pasador cerrado.
Las condiciones especiales de instalación activan la función de emergencia solamente en el lado interno de la puerta.
El mecanismo, las cerraduras y la función de emergencia se revierten fácilmente para la aplicación en puertas con aperturas a derechas e izquierdas.
La dotación del producto incluye las instrucciones de montaje, que contienen las plantillas de papel para mecanizar el perfil y el manual de mantenimiento de dicho producto.


Certificaciones


El dispositivo antipánico AP200 está certificado según la norma UNE EN 1125:2008 y se le ha concedido la aplicación del marcado CE con los niveles más altos de prestaciones.
El campo de aplicación de estos dispositivos antipánico en relación con dicha norma es el siguiente:
- peso máximo de la puerta 250 kg
- altura máxima de la puerta 2500 mm
- anchura máxima de la puerta 1300 mm
- temperatura límite -10 °C/+60 °C



Configuraciones










MECANISMO AP200

Funciones
Dispositivo antipánico para inserción de seguridad tipo TOUCH BAR.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas
El mecanismo AP200 está formado por:
• mecanismo bidireccional (A) con cárter cubremecanismo (B)
• el espesor de unión redondo premontado (C)
• la base con barra de accionamiento y mecanismo (D), con tapones delantero y trasero ensamblados
• perno cuadrado de conexión entre mecanismo y cerradura (E)
• placa de relleno (F)
El dispositivo de insertar se combina con los siguientes componentes:
• cerraduras de seguridad antipánico con uno y tres puntos de cierre, elección en función del perfil y del tipo de aplicación con cerraderos específicos
• encuentros específicos para la cerradura aplicada
• en el cilindro

Materiales
Mecanismos de acero galvanizado
Cárter cubremecanismo de acero pintado
Abrazaderas de zamak
Placas de relleno de acero galvanizado
Tornillos y espárragos de fijación de acero galvanizado



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
07430	DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP200	L=1170			X		1
07431	DISPOSITIVO ANTIPÁNICO AP200	L=1300			X		1



CERRADURAS CENTRALES PARA SALIDAS DE EMERGENCIA

Funciones

Cerradura central, versión de insertar para montantes de aluminio, disponible con frente plano y frente en "U", con pestillo y pasador basculante para salidas de emergencia.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Accionamiento del pasador mediante el cilindro y mediante el accionamiento del dispositivo de la barra antipánico desde dentro (función ANTIPÁNICO).
Accionamiento del pasador mediante el cilindro y mediante el cuadradillo manilla de 8 mm (desde fuera).
Distancia entre ejes manilla cilindro 85 mm.
Pasador con un grosor de 10 mm y elemento sobresaliente mínimo de 24 mm.
Pestillo con elemento sobresaliente de 10 mm.
Placa frontal plana 24x3 mm.


Materiales

Placa caja y placa tapa cerradura de acero galvanizado
Frente de acero inoxidable
Pestillo y pasador de acero niquelado
Tornillo de fijación cilindro de acero galvanizado
Tornillos de fijación cerradura de acero inoxidable

Frente plano



Frente en U



Código	Descripción	Entrada E [mm]	Anchura frontal [mm]	Tipo frontal	Cerraderos combinables	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
07660	CERRADURA CENTRAL PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	30	24	U	07691 - 07694 - 07695	X				1
07661	CERRADURA CENTRAL PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	35	24	U	07691 - 07694 - 07695	X				1
07662	CERRADURA CENTRAL PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	30	24	PLATO	07690 - 07691 - 07692 - 07693 - 07694 - 07695	X				1
07663	CERRADURA CENTRAL PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	35	24	PLATO	07690 - 07691 - 07692 - 07693 - 07694 - 07695	X				1



CERRADURAS MULTIPUNTO PARA SALIDAS DE EMERGENCIA

Funciones

Cerradura multipunto con cerradura central y desviadores laterales, disponible con frente plano y frente en "U", con pestillo y pasadores basculantes para salidas de emergencia.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Accionamiento de los pasadores mediante el cilindro y mediante el accionamiento de la barra del dispositivo antipánico desde dentro (función ANTIPÁNICO).
Accionamiento del pasador mediante el cilindro y mediante el cuadradillo manilla de 8 mm (desde fuera).
Distancia entre ejes manilla cilindro 85 mm.
Pasadores con un grosor de 10 mm y elemento sobresaliente mínimo de 24 mm.
Pestillo con elemento sobresaliente de 10 mm.
Placa frontal 24x3 mm.
Disponibles con frente en U y con frente plano.

Materiales


Placa cajas y placas tapas cerradura de acero galvanizado
Frente de acero inoxidable
Pestillo y pasadores de acero niquelado
Tornillo de fijación cilindro de acero galvanizado
Tornillos de fijación cerradura de acero inoxidable



Frente plano



Frente en U



Código	Descripción	Entrada E [mm]	Anchura frontal [mm]	Tipo frontal	Cerraderos combinables	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
07664	CERRADURA MULTIPUNTO PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	30	24	U	07701 - 07704 - 07705	X				1
07665	CERRADURA MULTIPUNTO PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	35	24	U	07701 - 07704 - 07705	X				1
07666	CERRADURA MULTIPUNTO PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	30	24	PLATO	07700 - 07701 - 07702 - 07703 - 07704 -07705	X				1
07667	CERRADURA MULTIPUNTO PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	35	24	PLATO	07700 - 07701 - 07702 - 07703 - 07704 -07705	X				1



CERRADEROS PARA CERRADURAS AP200

Funciones

Cerraderos a combinar con las cerraduras centrales y las cerraduras multipunto para salidas de emergencia en combinación con el dispositivo AP200.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

TIPO 1

Cerradero y kit cerraderos regulables para perfiles puerta sin canal, para combinar con cerraduras individuales y multipunto para salidas de emergencia AP200.
Fijación frontal con tornillos autorroscantes. Dotación de espesores para variar la luz.
Regulación lateral ± 2 mm mediante los dos bloques preensamblados en el cerradero.

Materiales

Placas frontales, tornillos de fijación en el perfil y tuercas de acero inoxidable
Cuerpo placa central de zamak

TIPO 2

Cerradero y kit cerraderos planos regulables para perfiles puerta sin canal, para combinar con cerraduras individuales y multipunto para salidas de emergencia AP200.
Fijación frontal mediante tornillos autorroscantes.
Regulación lateral ± 1,5 mm mediante ranuras.

Materiales

Cerraderos y tornillos de fijación en el perfil de acero inoxidable

TIPO 3

Cerradero y kit cerraderos regulables para perfiles del tipo Cámara Europea, para combinar con cerraduras individuales y multipunto para salidas de emergencia AP200.
Fijación frontal en canal mediante placas de fijación perfiladas, con bloqueo en distintas posiciones para obtener la adaptabilidad a las varias series de perfil.
Regulación lateral ± 2mm mediante ranuras.

Materiales

Placas frontales, tornillos de fijación en el perfil y tuercas de acero inoxidable
Adaptadores para la regulación lateral y placas de fijación perfiladas de zamak

TIPO 4

Cerradero y kit cerraderos regulables para perfiles del tipo R40/R50, para combinar con cerraduras individuales y multipunto para salidas de emergencia AP200.
Fijación frontal en canal mediante placas de fijación perfiladas, con bloqueo en distintas posiciones para obtener la adaptabilidad a las varias series de perfil.
Regulación lateral ± 2mm mediante ranuras.

Materiales

Placas frontales, tornillos de fijación en el perfil y tuercas de acero inoxidable
Adaptadores para la regulación lateral y placas de fijación perfiladas de zamak


TIPO 5

Cerradero y kit cerraderos regulables para perfiles con canal con luz de 30 mm para combinar con cerraduras individuales y multipunto para salidas de emergencia AP200.
Fijación frontal en canal mediante placas de fijación perfiladas, con bloqueo en distintas posiciones para obtener la adaptabilidad a las varias series de perfil.
Regulación lateral ± 2 mm mediante ranuras


Materiales

Placas frontales, tornillos de fijación en el perfil y tuercas de acero inoxidable
Adaptadores para la regulación lateral y placas de fijación perfiladas de zamak


Tipo 1 – art. 07691




Tipo 1 – art. 07701




Tipo 2 – art. 07695




Tipo 3 – art. 07690





Tipo 3 – art. 07700






Tipo 3 – art. 07702







Tipo 4 – art. 07693



Tipo 5 – art. 07694



Tipo 5 – art. 07704



Código	Descripción	Regulación	Anchura [mm]	NUDO	Cerraduras compatibles con AP200	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
07690	CERRADERO PARA PERFILES CÁMARA EUROPEA	± 2 mm	25	C001-C013-C015	07644 - 07645 - 07662 - 07663	X				1
07691	CERRADERO PARA PERFILES PUERTA	± 2 mm	25	C001-C002-C013-C014-C017	07641 - 07642 - 07644 - 07645 - 07660 - 07661 - 07662 - 07663	X				1
07693	CERRADERO PARA PERFILES R40/R50	± 2 mm	33	C007-C008	07644 - 07645 - 07662 - 07663	X				1
07694	CERRADERO PARA PERFILES PISTA 15/20 LUZ > 12/15	± 2 mm	25	-	07641 - 07642 - 07644 - 07645 - 07660 - 07661 - 07662 - 07663	X				1
07695	CERRADERO PLANO UNIVERSAL	± 1,5 mm	25	-	07641 - 07642 - 07644 - 07645 - 07660 - 07661 - 07662 - 07663	X				1
07700	KIT CERRADEROS PARA PERFILES CÁMARA EUROPEA	± 2 mm	25	C001-C013-C015	07654 - 07655	X				1
07701	KIT CERRADEROS PARA PERFILES PUERTA	± 2 mm	25	-	07651 - 07652 - 07654 - 07655 - 07664 - 07665 - 07666 - 07667	X				1
07702	KIT CERRADEROS PARA PERFILES PISTA 15/20 LUZ 12/15	± 2 mm	25	C010	07654 - 07655 - 07666 - 07667	X				1
07704	KIT CERRADEROS PARA PERFILES PISTA 15/20 LUZ >15	± 2 mm	25	-	07651 - 07652 - 07654 - 07655 - 07664 - 07665 - 07666 - 07667	X				1

GIESSE

ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CIERRE





PASADORES GIAP HOJA

Funciones

Pasador de poliamida compuesto por un cuerpo de maniobra y por un terminal con perno para la fijación directa en el suelo.
Herramienta para ventanas o puertas con hoja de cerramientos de aluminio de junta abierta.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Para la fijación cuando se requiera la aplicación en combinación con los encuentros de varillas, se habrá de insertar el casquillo regulable de poliamida en dotación sobre el perno para obtener un acoplamiento perfecto.
Se aplica en la pista del perfil sin mecanizados. Tras obtener el posicionamiento, se fija mediante un bloque con el espárrago M5 premontado con una llave Allen de 2,5 mm.
La placa de conexión de poliamida puede ser sustituida por la pletina de la serie para prolongar el elemento de maniobra.


Materiales

Elementos base de poliamida enriquecida con fibras de vidrio
Perno terminal de acero con acabado Zn-Ni
Bloque de fijación de zamak
Espárrago de acero inoxidable


Tipo 1




Tipo 3




Tipo 4




Tipo 5



Tipo 6



regulación



Código	Descripción	Tipo	Pista (mm)	Regulación (mm)	Terminal con base más profunda	Puntal descentrado	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02108	PASADOR GIAP	3	15 ÷ 20	+ 0,8	SÍ	-	X				50
02108K	PASADOR GIAP	3	15 ÷ 20	+ 0,8	SÍ	-	X				50
02111K	PASADOR GIAP	4	15 ÷ 20	+ 0,8	-	-	X				50
02111N	PASADOR GIAP	4	15 ÷ 20	+ 0,8	-	-	X				50
02112	PASADOR GIAP	4	13,2 ÷ 16,8	+ 0,8	-	-	X				50
02112K	PASADOR GIAP	4	13,2 ÷ 16,8	+ 0,8	-	-	X				50
02125	PASADOR GIAP	4	14 ÷ 18	+ 0,8	-	-	X				50
02125K	PASADOR GIAP	4	14 ÷ 18	+ 0,8	-	-	X				50
02131	PASADOR GIAP	5	15 ÷ 18	-	-	-	X				25
02131K	PASADOR GIAP	5	15 ÷ 18	-	-	-	X				25
02132	PASADOR GIAP	5	20 ÷ 23	-	-	-	X				25
02133	PASADOR GIAP	4	23,6 ÷ 31	+ 0,8	-	-	X				50
02134	PASADOR GIAP	5	20 ÷ 23	-	-	-	X				25
02138K	PASADOR GIAP	3	13,2 ÷ 16,8	+ 0,8	SÍ	-	X				50
02164	PASADOR GIAP	6	15 ÷ 20	-	-	SÍ	X				25
02165	ELEMENTO DE MANIOBRA GIAP	1	15 ÷ 20	-	-	-	X				50
02165K	ELEMENTO DE MANIOBRA GIAP	1	15 ÷ 20	-	-	-	X				50



KIT HOJA PASIVA PASADORES GIAP

Funciones

Mecanismo de cierre hoja pasiva con pasador Giap.
Utilizar en la hoja con cerramientos practicables.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El mecanismo de cierre está compuesto por los pasadores Giap, encuentros de cierre y un elemento de elevación.
Al mecanismo de cierre se ha de añadir las bisagras Flash Base.

Materiales

Bloques de conexión y sistema de elevación de poliamida
Puntal y casquillo terminal de poliamida
Taco de zamak
Encuentro doble de zamak con acabado GS Silver Plus (más de 500 h de resistencia a la corrosión)
Inserto encuentro y espárragos de acero inoxidable.



Código	Descripción	NUDO	Combinación kit hoja	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02581K	KIT HOJA PASIVA CON PASADOR GIAP	C001-C003-C005	02571K 02574K 02577K	X				10
02582K	KIT HOJA PASIVA CON PASADOR GIAP	C002	02571K 02574K 02577K	X				10



PASADORES GIAP OSCILO BATIENTE

Funciones

Pasador para hoja pasiva con oscilo batiente Giesse caracterizado por terminales de poliamida con un perno excéntrico que permiten efectuar una regulación en compresión del batiente de la hoja.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El pasador está compuesto por un pasador superior y otro inferior específicamente dimensionados para poder alojar los encuentros de cierre (cat. superior) y anticaída (cat. inferior). Se aplica en la pista del perfil sin mecanizados; después de posicionarlo correctamente, se fija apretando el espárrago que está preinstalado en el bloque de fijación. La placa de conexión en dotación puede ser sustituida con la pletina de conexión de GIESSE, en caso de que se deba posicionar el elemento de maniobra en un punto diferente del previsto de serie.

Materiales

Extensión de aluminio
Elemento de maniobra pasador, elemento de conexión, casquillo terminal terminales superior e inferior de poliamida.
Taco de fijación de zamak
Tornillos y espárragos de acero inoxidable

regulación



Código	Descripción	NUDO	Pista (mm)	Regulación (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0426001	PASADOR GIAP HOJA PASIVA CON OB	C010	15 ÷ 20	+ 0,8	X				10
04265K	PASADOR GIAP HOJA PASIVA CON OB	C007	15 ÷ 18	-	X				10
04266	PASADOR GIAP HOJA PASIVA CON OB	C008	20 ÷ 23	-	X				10
04267	PASADOR GIAP HOJA PASIVA CON OB	C009	15 ÷ 20	-	X				10
04274K	PASADOR GIAP HOJA PASIVA CON OB	C001-C003-C010-C011-C012-C015-C017	15 ÷ 20	+ 0,8	X				10
04277K	PASADOR GIAP HOJA PASIVA CON OB	C005	14 ÷ 18	+ 0,8	X				10
04278K	PASADOR GIAP HOJA PASIVA CON OB	C002-C014-C017	13,5 ÷ 16,8	+ 0,8	X				10



PASADORES SUPERGIAP

Funciones

Pasador con elemento de maniobra directa (especialmente robusto) para ventanas o puertas con hoja de cerramientos de aluminio con junta abierta.
Se suministra en parejas.
Para pista de 20 mm.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


La carrera del pasador es 18 mm
Se aplica en la pista del perfil sin mecanizados.
Tras obtener el posicionamiento, se fija mediante un bloque con el espárrago M5 premontado con una llave Allen de 2,5 mm.
El terminal incorpora un muelle de poliamida de posicionamiento.
El muelle favorece también el deslizamiento y compensa las posibles tolerancias de extrusión o aportaciones de espesor de la pintura.
La placa se puede sustituir por la pletina de conexión.

Materiales

Perno terminal de acero galvanizado.
Cuerpo extremo de zamak.
Uñero de arrastre, placa y muelle de poliamida.



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02153	PASADOR SUPERGIAP		X				10



ACCESORIOS GIAP Y SUPERGIAP


Funciones

Varilla para prolongar el pasador GIAP para pistas 15-20.
La varilla se usa para prolongar la maniobra del pasador Giap en lugar de la placa de conexión.

Ficha técnica on-line

Materiales

Poliamida enriquecida con fibras de vidrio



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02113	VARILLA DE EXTENSIÓN PARA PASADORES GIAP	C.E. - ALLCO5		X			50



PASADORES REGULABLES

Funciones

Pasador para segunda hoja caracterizado por terminales de zamak que permiten regular la compresión del batiente de la hoja secundaria.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Específico para uso en perfiles de superposición con doble canal.
Se aplica en la pista del perfil sin mecanizados; después de posicionarlo correctamente, se fija apretando el espárrago que está preinstalado en el bloque de fijación.
El terminal, enteramente realizado en zamak, está provisto de un extremo de zamak que permite efectuar una regulación en batiente de ±1,5 mm.
La placa de conexión de la dotación se puede sustituir con la pletina de conexión de la serie o GIESSE cuando haya que situar el elemento de maniobra en un punto diferente al previsto de serie.
El cuerpo del terminal presenta ballestas antivibrantes.
Regulación
Para la regulación solo hay que aflojar con una llave Allen 2,5 mm el tornillo que conecta el terminal y el puntal, girar en el sentido elegido el puntal uno o varios pasos y apretar el tornillo. A cada paso corresponde aproximadamente 0,3 mm de recuperación.


Materiales

Elemento de maniobra y elemento de conexión de poliamida.
Terminal y taco de fijación de acero inoxidable o zamak según el modelo.
Tornillos y espárragos de acero inoxidable.


Artículo 02168K - 02166K




Artículo 04347



Regulación Artículo 02168K - 02166K



Regulación Artículo 04347



Código	Descripción	NUDO	Pista (mm)	Terminal	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02166K	PASADOR REGULABLE FUTURA	-	13,2 ÷ 16,8	Zamak	X				10
02168K	PASADOR REGULABLE FUTURA	-	15 ÷ 20	Zamak	X				10
04347	ERRE - PASADOR REGULABLE	-	15 ÷ 18	Zamak	X				10



KIT HOJA PASIVA PASADORES REGULABLES

Funciones

Mecanismo de cierre hoja pasiva con pasador regulable.
Utilizar en la hoja con cerramientos practicables.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El mecanismo de cierre está compuesto por dos pasadores regulables, dos pletinas de cierre y un elemento de elevación.
Al mecanismo de cierre se ha de añadir las bisagras Flash Base.


Materiales

Bloques de conexión, sistema de elevación y elemento de maniobra de poliamida
Taco, terminal y encuentros de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión).
Inserto encuentros y espárragos de acero inoxidable.


Pasador monodireccional



Pasador bidireccional



Regulación



Código	Descripción	NUDO	Combinación kit hoja	Elemento de maniobra	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02585K	KIT HOJA PASIVA-PASADOR REGULABLE	-	02571K - 02574K - 02577K	Monodireccional	X				10



PASADORES BIDIRECCIONALES

Funciones

Pasador bidireccional de palanca caracterizado por un elemento de maniobra que permite cerrar simultáneamente ambos terminales.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


El pasador está compuesto por un sistema de palanca que transmite el movimiento bidireccional a las pletinas de conexión en cuyos extremos están aplicados los terminales con el extremo regulable.
Específico para uso en perfiles de superposición con doble canal.
El elemento de maniobra se fija mediante un elemento específico con espárragos directos, por lo tanto sin necesidad de mecanizar el perfil.
El cuerpo presenta dos apéndices antivibrantes.
Regulación
Los terminales están provistos de un puntal que permite efectuar una regulación en batiente de 1,5 mm.

Materiales


Cuerpo elemento de maniobra, terminal y extremo de zamak con acabado GS Silver Plus (más de 500 h de resistencia a la corrosión).
Terminal y puntal artículo 02011 de acero inoxidable.
Palanca elemento de maniobra y biela de acero inoxidable.
Cobertura palanca de poliamida.
Tornillos y espárragos de acero inoxidable.




Tipo 1





Tipo 2




Tipo 3









Tipo 4



Tipo 5



Código	Descripción	NUDO	Tipo	Pista (mm)	Regulación (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02011	PASADOR BIDIRECCIONAL FUTURA	C002	1	13,2 - 16,8	+ 1,5	X				10
02156	ELEMENTO DE MANIOBRA BIDI-RECCIONAL	-	2	-	-	X				10
02178	PASADOR BIDIRECCIONAL FUTURA	-	3	15 - 20	± 1,5	X				10
02189K	ELEMENTO DE MANIOBRA BIDI-RECCIONAL DE PALANCA	-	4	-	-	X				20
02191K	PASADOR BIDIRECCIONAL FUTURA	-	5	15 - 20	± 1,5	X				10
02195K	PASADOR BIDIRECCIONAL FUTURA	-	5	13,2 - 16,8	± 1,5	X				10
04231	PASADOR BIDIRECCIONAL CON PALANCA	C007	1	15 - 18	+ 2/-0,75	X				10



CIERRE PERIMETRAL

Funciones

Dispositivo que permite el cierre perimetral de la hoja pasiva sobre los travesaños superior e inferior del marco.
Se usa en hojas pasivas (perfil inversor) con canal doble de dimensiones 15/20 mm, sea internamente en el inversor. En el perfil hoja sobre el que el inversor se ha montado.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


El cierre perimetral está compuesto por un mecanismo bidireccional con palanca (con una extensión cuando los herrajes se deslizan bajo el perfil inversor), dos ángulos de reenvío Futura, dos encuentros de cierre regulables y un elemento de elevación.
El elemento de maniobra se fij mediante espárragos directos en el perfil. Mediante este dispositivo se obtiene un cierre total de la hoja pasiva y se puede aumentar también el número de los puntos al añadir, en la pletina de poliamida que se conecta a los ángulos de reenvío, bulones de cierre y respectivos encuentros.


Materiales

Ángulo de reenvío, encuentro de cierre, elemento de maniobra, extensión y palanca de zamak GS Silver Plus
Encuentro dispositivo de elevación-hojas de poliamida
Tornillos y espárragos de acero




Regulaciones





Código	Descripción	Pista (mm)	Regulación (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02179	CIERRE BIDIRECCIONAL PERIMETRAL	15 ÷ 20	+ 1,8 / - 3,6	X				10



CIERRE PERIMETRAL PARA HOJA PASIVA FUTURA

Funciones

Dispositivo que permite el cierre perimetral de la hoja pasiva sobre los travesaños superior e inferior del marco. Para utilizar en hojas pasivas (perfiles de superposición) con doble canal de dimensiones 15÷20 mm.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


El cierre perimetral para hoja pasiva está compuesto por un mecanismo bidireccional con palanca, dos pasadores angulares y encuentros relativos. Con este artículo se obtiene el cierre total de la hoja pasiva por lo que se pueden realizar varios puntos de cierre (dos estándares con la opción de realizar todos los necesarios añadiendo bulones en la pletina de unión y encuentros de cierre en el marco) en los travesaños del marco.

Materiales

Varillas de conexión, ángulo de reenvío y encuentro de cierre de zamak
Cuerpo elemento de maniobra de zamak
Palanca elemento de maniobra y biela de acero
Cobertura palanca y cerradero elemento de elevación de poliamida
Tornillos y espárragos de acero



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02186K	CIERRE PERIMETRAL PARA HOJA PASIVA FUTURA	silver plus	X				10



PASADOR ANGULAR FUTURA

Funciones

Pasador angular que permite el cierre de la hoja combinada sobre los travesaños superior e inferior del marco. Para utilizar en hojas combinadas (perfiles de superposición) con doble canal de 15/20 mm (canal inferior).


Ficha técnica on-line


Características Técnicas


El pasador está dotado de un encuentro ajustable que permite una regulación en compresión de ± 1,8 mm.
Para su aplicación los tapones de continuidad batiente han de descargarse adecuadamente para permitir el paso de los herrajes en los travesaños superior e inferior.


Materiales

Ángulo de reenvío, pletina de unión, encuentro de cierre, clip de reenvío de zamak GS SILVER PLUS (más de 500 h de resistencia a la corrosión)
Tornillos y espárragos de acero inoxidable









Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04045K	PASADOR ANGULAR FUTURA	silver plus	X				10



PASADORES INCA

Funciones

Pasador para hoja pasiva con oscilo batiente caracterizado por los terminales de zamak con encuentros de cierre regulables para los bulones del ángulo de reenvío y del puntal de la oscilo batiente.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas


Los encuentros en dotación permiten la misma regulación de ±2,4 mm.
Elemento específico para el uso en perfiles superpuestos con canal individual, pero se puede aplicar también en perfiles con canal doble.
Los dos terminales cuentan con un puntal de acero en el que es posible aplicar un casquillo excéntrico a fin de efectuar la regulación del batiente.


Materiales

Terminal, puntal y bloque de fijación de zamak GS Silver Plus.
Varilla de unión y puntal de poliamida.
Espárrago de fijación pasador y extremo de acero galvanizado.

Montaje y regulación







Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04280	PASADOR INCA		X				5
04282K	PASADOR HOJA PASIVA OB FUTURA	C.E. - marco 14/18 - silver plus	X				5



PASADORES TOTEM

Funciones

Pasador monodireccional de palanca para aplicación en canal, indicado para puertas realizadas con perfil de ventana.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Pasador idóneo para la aplicación en puertas para un uso frecuente (categoría de uso 4 - utilización muy intensa- En cumplimiento de EN12051:1999).
Reversible, se aplica en la parte superior e inferior de la puerta.
Extremo con características anticorte, para asegurar una resistencia elevada en las pletinas y una resistencia elevada a la efracción.
Carrera del puntal de 21 mm.
Regulación en compresión +0,6 mm en las pletinas mediante el casquillo excéntrico de la dotación (salvo en la versión para pista 15x18).
Fijación en el perfil mediante los dos espárragos de fijación preensamblados, sin mecanizados en el perfil.
El pasador se puede prolongar con la varilla específica de la serie, situada entre el elemento de conexión y el terminal.
Los elementos de maniobras y los puntales se pueden pedir también por separado para permitir distintas combinaciones.

Materiales


- Base de maniobra y elemento de conexión al puntal de zamak
- Palanca de accionamiento de zamak con cromado brillante (resistencia elevada a la corrosión)
- Muelle, bielas, pernos y espárragos de fijación de acero inoxidable
- Extremo de acero carbonitrurado anticorte con acabado Giesse Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
- Terminal, bloque de conexión, casquillo excéntrico cubre-puntal y bloques “Z” de poliamida




Esquema para art. 02075
Dimensiones elemento de maniobra y extremo




Esquema para art. 02071-02072-02073-02074
Dimensiones elemento de maniobra y extremo




Sec. 1 - Pista 13,5x16.7




Sec. 2 - Pista 14x19




Sec. 3 - Pista 15x20




Sec. 4 - Pista 14x18



Sec. 5 - Pista 15x18



Código	Descripción	Pista	Regulación	Puntal descentrado	Dimensiones extremo	Plano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02071	PASADOR TOTEM	13,5x16,7	+ 0,6 mm	NO	Ø 8 mm	sec. 1			X		10
02072	PASADOR TOTEM	14x19	+ 0,6 mm	NO	Ø 8 mm	sec. 2			X		10
02073	PASADOR TOTEM	15x20	+ 0,6 mm	NO	Ø 8 mm	sec. 3			X		10
02074	PASADOR TOTEM	14x18	+ 0,6 mm	NO	Ø 8 mm	sec. 4			X		10
02075	PASADOR TOTEM	15x18	-	SÍ	4x6 mm	sec. 5			X		5
02177K	PASADOR TOTEM	14x18	+ 0,8 mm	NO	Ø 6 mm	sec. 4	X				10



ELEMENTOS DE MANIOBRA TOTEM

Funciones

Elemento de maniobra con palanca de zamak para combinar con los terminales de cierre Giesse.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Elemento de maniobra reversible idóneo para la aplicación en puertas para uso frecuente, a aplicar en canal en la parte superior e inferior de la puerta.
Combinable con los relativos terminales mediante el bloque de conexión en dotación con el mecanismo o mediante la varilla específica de la serie, cortada a la medida elegida para obtener la prolongación del pasador.
Fijación en el perfil mediante los espárragos de fijación preensamblados, sin mecanizados en el perfil.

Materiales


- Base de maniobra y elemento de conexión al puntal de zamak
- Palanca de accionamiento de zamak con cromado brillante (resistencia elevada a la corrosión)
- Muelle, bielas, pernos y espárragos de fijación de acero inoxidable
- Bloque de conexión y bloques "Z" de poliamida




Sec. 2 - Pista 14x19




Sec. 3 - Pista 15x20




Sec. 4 - Pista 14x18



Sec. 5 - Pista 15x18



Código	Descripción	Pista	Plano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02742	ELEMENTO DE MANIOBRA TOTEM	14x19	sec. 2			X		10
02743	ELEMENTO DE MANIOBRA TOTEM	15x20	sec. 3			X		10
02744	ELEMENTO DE MANIOBRA TOTEM	14x18	sec. 4			X		10
02745	ELEMENTO DE MANIOBRA TOTEM	15x18	sec. 5			X		10



TOPE HOJA

Funciones

El tope hoja se aplica en cerramientos con hoja de cerramientos de aluminio con junta abierta con la función de mantener bloqueada la hoja en la posición de cierre. Una simple presión en el cerramiento permite el desbloqueo. Resulta especialmente útil para las puertas ventanas y balconeras.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas

La aplicación del tope de la hoja es fijada en los canales del perfil; por lo tanto es muy sencilla y rápida porque no hay que ejecutar mecanizados.
La aplicación puede realizarse en un segundo tiempo según las exigencias del instalador de cerramientos o del cliente.
La apertura o el cierre de la hoja no requiere el accionamiento de ningún dispositivo ya que basta que el operador ejerza una presión manual.
Elemento muy indicado para las puertas ventanas (que no suelen tener cerraduras accionadas desde fuera) que necesitan el bloqueo en cierre (después de salir) para evitar la dispersión del aire caliente o acondicionado hacia el exterior.

Materiales

Encuentro y perno de poliamida enriquecida con fibras de vidrio
Muelle de poliamida
Espárragos de acero inoxidable



Código	Descripción	NUDO	Color	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02198	TOPE HOJA	C007-C008	Negra	X				50
02199	TOPE HOJA	C001-C002-C004-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Negra	X				50



PASADORES MAYA

Funciones

Pasador monodireccional de palanca con medidas reducidas para perfil puerta.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas


Pasador idóneo para la aplicación en puertas para un uso frecuente (categoría de uso 4 - utilización muy intensa- En cumplimiento de EN12051:1999).
Reversible, se aplica en contacto con el perfil en la parte superior e inferior de la puerta.
Puntal con características de elevada resistencia a la efracción.
Carrera del puntal de 21 mm.
Sección del puntal 8x5 mm.
Fijación en el perfil mediante tornillos autorroscantes.
Cover modular de cobertura de aluminio.
Disponible en las longitudes de 140, 220, 450 y 650 mm, que se eligen en función de la posición de la palanca de accionamiento, según la altura de la puerta.
Realizable también en otras longitudes de acuerdo con las características particulares de cada aplicación.

Materiales

- Cuerpo de zamak lacado
- Palanca de accionamiento de zamak con cromado brillante (resistencia elevada a la corrosión)
- Cuerpo modular de aluminio extruído
- Muelle, bielas, pernos y tornillos de fijación de acero inoxidable
- Puntal de acero inoxidable (alta resistencia a la corrosión)







Código	Descripción	Longitud	Dimensiones extremo	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02080	PASADOR MAYA	140 mm	8x5 mm			X		10
02081	PASADOR MAYA	220 mm	8x5 mm			X		10
02082	PASADOR MAYA	450 mm	8x5 mm			X		10
02083	PASADOR MAYA	650 mm	8x5 mm			X		10

PASADORES TOTEM PUERTAS



Funciones
Pasador monodireccional de palanca para perfil de puerta.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas
Pasador idóneo para la aplicación en puertas para uso frecuente.
Reversible, se aplica en contacto con el perfil en la parte superior e inferior de la puerta.
Puntal con características de elevada resistencia a la efracción.
Carrera del puntal de 20 mm.
Sección del puntal 8x7 mm.
Fijación en el perfil mediante tornillos autorroscantes.
El pasador se puede prolongar con la varilla específica de la serie, situada entre el elemento de conexión y el terminal.

Materiales
Corredera y bloque de zamak pintado negro
Cuerpo y guía puntal de poliamida
Puntal 8x7 mm anticorte de acero carbonitrurado
Palanca de accionamiento de zamak con acabado Giesse Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
Muelle, bielas, pernos de acero inoxidable
Placa de conexión de poliamida
Placa de fijación de aluminio oxidado negro (solo para art. 02185)
Tornillos de fijación de acero inoxidable ennegrecido
Espárrago de fijación de acero inoxidable ennegrecido (solo para art. 02185)


art. 02170

Aplicación extensión con art. 02170





art. 02185

Aplicación extensión con art. 02185



Montaje art. 02185





Código	Descripción	Dimensiones extremo	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02170	PASADOR TOTEM PARA PUERTA	8x7 mm	X				10
02185	PASADOR TOTEM PARA PUERTA	8x7 mm	X				10



PASADORES PESOS

Funciones

Pasador monodireccional de palanca a embutir para puertas.
Combinar con cubrefrontal de aluminio.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Pasador idóneo para la aplicación en puertas para uso frecuente.
Reversible, se aplica en contacto con el perfil en la parte superior e inferior de la puerta.
El accionamiento de palanca permite ejercer gradualmente una fuerza elevada en el extremo.
Carrera del extremo de 18 mm.
Se monta empotrado mediante mecanizado en el perfil.
Elemento predispuesto para un diámetro doble de taladrado, usa varillas de maniobra de Ø 6 mm o Ø 8 mm.
Combinable con el cárter de cobertura que puede pintarse en los colores RAL de base para encajar en el cuerpo del pasador.
El pasador se puede combinar:
• en el terminal de seguridad Ø 8 mm con características anticorte, para asegurar una resistencia elevada en los encuentros y una resistencia elevada a la efracción. Se une al pasador mediante una barra roscada M6 cortada a medida por el instalador
• en la guía varilla ambidiestra, con perforación doble para varillas de Ø6 y Ø8 que aplicar en los montantes en caso de zócalo, para nivelar el terminal internamente en el perfil tubular.

Materiales


Pasador y cubrefrontal
• Cuerpo y palanca de zamak moldeado por inyección
• Muelles de acero templado
• Cover de cobertura de aluminio extruído
• Tornillos de fijación de acero inoxidable

Terminal de seguridad
• Perno Ø8 de acero carbonitrurado anticorte


Guía varillas
• Acero galvanizado



art. 02151




A= art. 02150
B= art. 02151




PASADORES PARA PUERTAS

art. 02340



A= barra roscada M6
B= terminal art. 02158
C= guía varillas art. 02340



Código	Descripción	Dimensiones extremo	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02150	PASADOR PESOS	Ø6/Ø8 mm	X				10
02151	CUBREFRONTAL PESOS		X	X	X	X	50
02158	TERMINAL DE SEGURIDAD PARA PESOS	Ø8 mm	X				50
02340	GUÍA PARA VARILLA		X				50



PASADORES BULL

Funciones

Pasador monodireccional de aplicación frontal para puertas.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Pasador idóneo para la aplicación en puertas para uso frecuente.
Se suele usar como cierre de seguridad adicional en puertas de todos los tipos.
Reversible, se aplica en contacto con el perfil en la parte superior e inferior de la puerta.
Puntal de acero inoxidable (anticorrosión) de Ø 10 mm.
Carrera del puntal de 40 mm.
Posicionamiento con tope para la percepción inmediata de la posición de cierre y apertura (sistema con patente Giesse).
Fijación en el perfil mediante tornillos autorroscantes. El cuerpo del pasador puede utilizarse como plantilla para realizar los agujeros de fijación.
El cárter de cobertura a fijar mediante encaje sobre el cuerpo del pasador oculta los tornillos de fijación.
Disponible en la versión con llave y sin llave.
Combinable con la pletina de aplicación frontal, para realizar el cierre en el travesaño superior de la puerta o de un contramarco.
La pletina presenta n.° 4 espesores para la aplicación en perfiles con resalte.


Materiales


Pasador

• Cuerpo de zamak moldeado por inyección con acabado GS 500
• Puntal de acero inoxidable (alta resistencia a la corrosión)
• Empuñadura de maniobra de poliamida negra
• Cárter cubretornillos de fijación de aluminio extruído
• Tornillos de fijación de acero inoxidable


Encuentro

• Pletina de zamak moldeado por inyección con acabado GS 500
• Separadores de poliamida (color negro)
• Tornillos de fijación de acero inoxidable ennegrecido





Montaje tope pasador Bull



Código	Descripción	Versión	Dimensiones extremo	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02180	PASADOR BULL	sin llave	Ø 10 mm	X	X	X	X	5
02181	PASADOR BULL	con llave	Ø 10 mm	X	X	X	X	5
02182	ENCUENTRO PASADOR BULL			X				20



PASADOR STELVIO


Funciones
Pasador monodireccional de palanca a embutir para puertas.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Pasador idóneo para la aplicación en puertas para uso frecuente.
Reversible, se aplica en contacto con el perfil en la parte superior e inferior de la puerta.
El accionamiento de palanca permite ejercer gradualmente una fuerza elevada en el extremo.
Carrera del extremo de 16 mm.
Se monta empotrado mediante mecanizado en el perfil.
Compatible con varillas roscadas de Ø 6 mm.
Disponible en dos versiones, con distancia entre ejes distinta de fijación en el perfil.

Materiales
- Cuerpo de aluminio extruído
- Palancas y movimientos internos de poliamida
- Muelles de acero templado
- Bielas y tornillos de fijación de acero galvanizado

Artículo 02101



Artículo 02102



Código	Descripción	Distancia entre ejes de taladrado	Anchura	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02101	PASADOR STELVIO	158 mm	20 mm	X	X	X		50
02102	PASADOR STELVIO	145 mm	16 mm	X	X	X		50




ENCUENTROS DE SUELO


Funciones


Topes y casquillos para combinar con pletinas y pasadores cuando se utiliza el umbral como contramarco.

Ficha técnica on-line


01320










01326









02144







PASADORES PARA PUERTAS


02159










02183









03901







Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01320	ENCUENTRO VARILLAS para umbral	inoxidable	X				100
01326	ENCUENTRO VARILLAS PARA UMBRAL		X				100
02144	CASQUILLO PARA UMBRAL CON OBTURADOR		X				100
02159	CASQUILLO PARA UMBRAL		X				50
02183	CASQUILLO PARA UMBRAL PASADOR BULL		X				20
03901	TOPE PUERTAS		X				20



TERMINALES REGULABLES FUTURA

Funciones

Terminal con extremo excéntrico regulable, para recuperar las holguras que pueden verificarse durante el funcionamiento de la ventana.

Ficha técnica on-line


Características técnicas

Terminal regulable para hoja principal y/o pasiva (perfiles de superposición) con canales de 15÷20 mm.
Terminal regulable para hoja principal y/o pasiva.


Materiales

Cuerpo y terminal de zamak GS Silver Plus (más de 500 horas de resistencia a la corrosión)


02085



02167K



02188K



Código	Descripción	NUDO	Regulación (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
02085	TERMINAL REGULABLE ERRE 40	C007	+2 / -0,75	X				40
02167K	TERMINAL REGULABLE FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	±1,5	X				40
02188K	TERMINAL REGULABLE FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	±1,5	X				40



TERMINALES TOTEM

Funciones

Terminal de poliamida con puntal de acero para la fijación de las hojas en los travesaños de los marcos.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Puntal idóneo para aplicación en puertas para uso frecuente, con características anticorte, para asegurar una resistencia elevada en las pletinas y una resistencia elevada a la efracción.
Reversible, se aplica en la parte superior e inferior de la puerta.
Carrera de 21 mm.
Regulación en compresión +0,6 mm en las pletinas mediante el casquillo excéntrico de la dotación con todas las versiones salvo con la de la pista 15x18.
Fijación en el elemento de maniobra relativo mediante el bloque de conexión en dotación con dicho elemento de maniobra o mediante la pletina específica de la serie, cortada a la medida elegida para obtener la prolongación del pasador.


Materiales

Terminal y casquillo excéntrico cubreextremo de poliamida
Puntal de acero carbonitrurado anticorte con acabado Giesse Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)






Sec. 2 - Pista 14x19



Sec. 3 - Pista 15x20



Código	Descripción	Pista	Regulación	Puntal descentrado	Dimensiones extremo	Plano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02143N	TERMINAL TOTEM	15x20	+ 0,6 mm		Ø 8 mm	sec. 3	X				50
02145N	TERMINAL TOTEM	14x19	+ 0,6 mm		Ø 8 mm	sec. 2	X				50



TERMINALES

Funciones

Terminal de poliamida para varillas con perno de acero para la fijación de las hojas en los travesaños de los marcos.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Para la fijación directa cuando se requiera la aplicación en combinación con los encuentros se habrá de insertar el casquillo regulable de poliamida en dotación sobre el perno para obtener un acoplamiento perfecto.
Se aplica en la pletina de cierre de las cremonas GIESSE, con el mismo sistema de encastre mediante el cual la pletina se fija en el bloque de conexión.


Materiales

Cuerpo y casquillo de poliamida con fibras de vidrio.
Perno terminal de acero con acabado Zn-Ni.


Tipo 1




Tipo 2




Tipo 3



Tipo 4



Tipo 5



Código	Descripción	Tipo	Pista (mm)	Puntal descentrado	Regulación (mm)	Color	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02114	TERMINAL PARA VARILLAS	1	15 ÷ 20	-	+ 0,8	Negro	X				50
02114K	TERMINAL PARA VARILLAS	1	15 ÷ 20	-	+ 0,8	Gris	X				50
02140	TERMINAL PARA VARILLAS	2	23,6 ÷ 31	-	+ 0,8	Negro	X				50
02141	TERMINAL PARA VARILLAS	3	15 ÷ 18	-	-	Negro	X				25
02141K	TERMINAL PARA VARILLAS	3	15 ÷ 18	-	-	Gris	X				25
02142	TERMINAL PARA VARILLAS	3	20 ÷ 23	-	-	Negro	X				25
02146	TERMINAL PARA VARILLAS	4	20 ÷ 23	-	-	Negro	X				50
02161	TERMINAL PARA VARILLAS	5	15 ÷ 20	SÍ	-	Negro	X				25
02162	TERMINAL PARA VARILLAS	5	15 ÷ 20	SÍ	-	Negro	X				50
02163	TERMINAL PARA VARILLAS	5	15 ÷ 20	SÍ	-	Negro	X				50



ÁNGULOS DE REENVÍO

Funciones

Elemento para la transmisión del movimiento del herraje desde el lado de la cremona hacia el travesaño superior y/o inferior.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Reversible, derecho/izquierdo, se fija sin mecanizados en el perfil.
Se aplica a presión y se quita utilizando un destornillador plano.
La dotación de algunos modelos incluye un bulón fijo con el que realizar, junto a un encuentro regulable, un punto de cierre en el lado de la cremona o en el travesaño.


Materiales

Cuerpo, placa de unión y clip de zamak con acabado GS Silver Plus (más de 500 h de resistencia a la corrosión)
Espárragos y placas de acero inoxidable


Art. 04017K




Art. 04019K



Art. 04020K



Art. 04023K



Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
04017K	ÁNGULO DE REENVÍO FUTURA	C007	-	-	X				10
04019K	ÁNGULO DE REENVÍO PISTA 15/20 FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04020K	ÁNGULO DE REENVÍO FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	-	-	X				50
04023K	ÁNGULO DE REENVÍO VARIABLE	C001-C002	-	-	X				10



PLETINAS DE CONEXIÓN


Funciones
Varilla de unión para el herraje de movimentación.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Elemento realizado específicamente para ser mecanizado, como se ve en la figura, por las máquinas semiautomáticas PM008 y PA009 y por las máquinas automáticas GS003, GS008 GS009 y por la TF10.
El confeccionamiento en rollo permite reducciones notables de las dimensiones ya que un rollo de 90 cm de diámetro equivale a más de 40 barras de 6 m de aluminio.
El elemento de extensión pletina permite aplicar el encuentro falsa maniobra y el encuentro de cierre en el montante central en cerramientos de dos hojas donde se aloja el pasador.

Materiales
Poliamida enriquecida con fibras de vidrio


Art. 03524N




Art. 03525



Art. 03526N



Art. 02187-02187K



Código	Descripción	NUDO	Pista (mm)	Color	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01216	ELEMENTO EXTENSIÓN PLETINA	C007	15 ÷ 18	Gris	X				20
02187	ELEMENTO EXTENSIÓN PLETINA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	15 ÷ 20	Negro	X				20
02187K	ELEMENTO EXTENSIÓN PLETINA	C001-C002-C003-C005-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	15 ÷ 20	Gris	X				20
03524N	VARILLA DE UNIÓN	C001-C013-C016-C017-P002	15 ÷ 20	-	X				1
03525	VARILLA DE UNIÓN	C007	15 ÷ 18	-	X				1
03526N	VARILLA DE UNIÓN	C008	20 ÷ 23	-	X				1





BULONES


Funciones
Bulón fijo que se combina con un tope para realizar un punto de cierre.

Ficha técnica on-line

01319K










A= perno B= encuentro


01332










01333









01352K







01356K







02315K









02320









04027K










04030K









04042K









ENCUENTROS Y ELEMENTOS DE CIERRE


04049







04050








04067





Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01319K	ENCUENTRO 3° CIERRE	C007	X				200
01332	PERNO PARA CIERRES ADICIONALES		X				50
01333	ELEMENTO PARA CIERRES ADICIONALES	C001-C002-C004-C010-C011-C013-C014-C015-C016-C017	X				50
01352K	BULON DE CIERRE (8 TUBOS DE 50 PIEZAS)	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	X				400
01356K	BULÓN ADICIONAL (SUELTOS)	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	X				400
02315K	ELEMENTO PARA CIERRES ADICIONALES	C001-C002-C005-C010-C013-C014-C015-P001-P005-P006	X				500
02320	PERNO PARA CIERRES ADICIONALES	C010	X				500
04027K	BULON FIJO FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P008-P009-P010	X				200
04030K	BULON REGULABLE DE CIERRE	C001-C002-C003-C005-C007-C008-C011-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	X				200
04042K	BULON REGULABLE DE CIERRE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	X				200
04049	BULÓN FIJO		X				200
04050	BULÓN FIJO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	X				200
04067	BULON FIJO FUTURA	-	X				200

BULONES 009



Funciones

Elemento de cierre de insertar, en combinación con una varilla perfilada adecuadamente, en canal de 15/20 mm de la hoja.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El bulón se aplica directamente en la pletina de enganche rápido manual. Para su aplicación se requiere un mecanizado específico en la pletina de conexión. Consultar la tabla para las regulaciones y la aplicación correcta en los perfiles.


Materiales

Acero inoxidable


Base para trinquete de cierre




Trinquete de cierre




Mecanizado pletina



Regulación





Código	Descripción	NUDO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Regulación (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01373	BULON DE CIERRE	-	6,5	11,5	-	19,5	22,5	11,5	No	X				20
01394	BULON DE CIERRE	-	8	14	10,3	19,5	22,5	16,5/17	+/- 0,75	X				100
01395	BULON DE CIERRE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	5,5	11,5	10,3	19,5	22,5	11,5	+/- 0,75	X				100
01399	BASE PARA BULON DE CIERRE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	-	-	-	-	-	-	-	X				100
04052	BULON DE CIERRE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	5,5	11,5	10,3	19,5	22,5	11,5	No	X				100
04054	BULON DE CIERRE	-	8	14	10,3	19,5	22,5	16,5/17	No	X				100



BULONES PARA MURO CORTINA

Funciones

Bulón regulable para aplicar "en el elemento de conexión Giesse" que, en combinación con un encuentro fijo, realiza un punto de cierre de una ventana.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas


El bulón se aplica "en el elemento de conexión Giesse" mediante un tornillo incluido en la dotación de dicho bulón.
Se evaluará el bulón con la altura más oportuna según la distancia hoja - marco de la serie.
El bulón regulable se combina con una pletina fija situada en el marco.
Consultar la tabla para las regulaciones.

Materiales


Bulón de zamak con acabado GS Silver Plus (más de 500 h de resistencia a la corrosión)
Tornillo de acero inoxidable

Cotas







Regulaciones



Dimensiones



04682K



Código	Descripción	NUDO	Dimensiones A (mm)	Dimensiones B (mm)	Regulación C (mm)	Regulación D (mm)	Regulación E (mm)	Regulación F (mm)	Regulación G (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02215K	UNIÓN DE CONEXIÓN	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010								X				100
04675K	BULON DE CIERRE	-	12,7	10,3	+ 1,5	+ 1,06	0	- 1,06	- 1,5	X				100
04677K	BULON DE CIERRE	-	10,3	11,6	+ 1,8	+ 1,27	0	- 1,27	- 1,8	X				100
04679K	BULON DE CIERRE	-	8,7	10,3	+ 1,5	+ 1,06	0	- 1,06	- 1,5	X				100



UNIONES DE CONEXIÓN CON BULONES

Funciones

Unión de conexión fija, que combinar con el encuentro regulable, necesaria para realizar un punto de cierre

Ficha técnica on-line


Características Técnicas


La unión de conexión se puede usar en el extremo de una pletina de conexión o para unir dos pletinas. En ambos casos, en combinación con un encuentro regulable realiza un punto de cierre.
Se caracteriza por la elevada resistencia y oposición al tirón.


Materiales

Elemento de conexión de zamak con acabado Giesse Silver Plus (más de 500 h de resistencia a la corrosión)

Versión MX-MX







Código	Descripción	NUDO	A	H	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04047K	UNIÓN DE CONEXIÓN FIJA MX-MX	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	12,5 mm	8 mm	X				200



ELEMENTOS PARA CIERRES ADICIONALES


Funciones
Elementos de cierre específicamente diseñados para realizar un cierre adicional, en ventanas practicables con 1 o varias hojas.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas
Realiza cierres adicionales en el nodo lateral de ventanas de 1 hoja y en el nodo central de ventanas de 2 hojas.


Materiales
Cuerpo del encuentro en zamak acabado GS SILVER PLUS
Perno y tornillo de acero con acabado Zn-Ni
Espárrago de acero inoxidable


00939





0133001





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00939	KIT CIERRE ADICIONAL		X				200
0133001	ENCUENTRO Y PERNO PARA TERCER CIERRE		X				50




ENCUENTROS

Funciones


Elementos realizados para aplicarse en marcos de cerramientos con una o varias hojas para alojar los extremos de los pasadores y de los terminales y los bulones de cierre GIESSE.

Ficha técnica on-line


Tipo 1




Tipo 2




Tipo 3




Tipo 4




Tipo 5




Tipo 6




Tipo 7




Tipo 8




Tipo 9




Tipo 10




Tipo 11




Tipo 12




Tipo 13




Tipo 14




Tipo 15




Tipo 16




Tipo 18




Regulación compresión




Tipo 19




Tipo 20




Tipo 22



Regulación lateral



Regulación art. 01348K



ENCUENTROS Y ELEMENTOS DE CIERRE

Código	Descripción	Tipo	Tipología	NUDO	Regulable (mm)	Material	Color	3er punto de cierre	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01215	ENCUENTRO	18	Doble	C007	No	Zamak	Gris		X				100
0130501	ENCUENTRO	1	Doble	véase Where Used	No	Zamak	Gris		X				100
0130601	ENCUENTRO	2	Individual	véase Where Used	No	Zamak	Gris	X	X				100
0130701	ENCUENTRO	3	Doble	C009	No	Zamak	Gris	X	X				100
01314K	ENCUENTRO	4	Individual	C001-C002-C004-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	No	Zamak	Gris	X	X				100
0131501	ENCUENTRO	4	Individual	C010	No	Zamak	Gris	X	X				100
0131601	ENCUENTRO	4	Individual	véase Where Used	No	Zamak	Gris	X	X				100
01317K	ENCUENTRO	5	Doble	C007-C008	No	Poliamida	Gris		X				100
01318K	ENCUENTRO	6	Individual	C007-C008	No	Zamak	Gris	X	X				200
01322	ENCUENTRO	4	Doble	C001-C002-C004-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	No	Poliamida	Negro	X	X				100
01322K	ENCUENTRO	4	Doble	C001-C002-C004-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	No	Poliamida	Gris	X	X				100
01328	ENCUENTRO	8	Doble	véase Where Used	No	Poliamida	Negro		X				100
01329	ENCUENTRO	9	Doble	C009	No	Poliamida	Negro		X				50
01331	ENCUENTRO	10	Doble	C010	No	Poliamida	Negro		X				100
0133801	ENCUENTRO	11	Doble	véase Where Used	No	Zamak	Gris	X	X				50
01339	ENCUENTRO	12	Doble	C001-C002-C004-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	+ 0,8 (compresión)	Poliamida	Negro		X				100
01340K	ENCUENTRO	10	Doble	C005	No	Poliamida	Gris		X				100
01340N	ENCUENTRO	10	Doble	C005	No	Poliamida	Negro		X				100
01342K	ENCUENTRO	13	Individual	C003-C005-C006	No	Zamak	Gris		X				200
01343K	ENCUENTRO	13	Individual	C001-C002-C004-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	No	Zamak	Gris		X				200
01344K	ENCUENTRO	13	Individual	C007	No	Zamak	Gris		X				200
01345K	ENCUENTRO	13	Individual	C008	No	Zamak	Gris		X				200
01347K	ENCUENTRO	14	Individual	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	± 1,8 (compresión)	Zamak	Gris		X				200
01348K	ENCUENTRO	15	Individual	C001-C002-C004-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	+ 0,8 (compresión)	Zamak	Gris		X				100
01349K	ENCUENTRO	12	Doble	C001-C002-C003-C004-C006-C011-C010-C011-C013-C014-C015	+ 0,8 (compresión)	Zamak	Gris		X				100
01353K	ENCUENTRO	16	Individual	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	± 2,4 (compresión)	Zamak	Gris		X				200
01362K	ENCUENTRO	14	Individual	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	± 1,8 (compresión)	Zamak	Gris		X				200
01396	ENCUENTRO	14	Individual	véase Where Used	± 1,8 (compresión)	Zamak/Latón	Gris		X				200
01398	ENCUENTRO	20	Individual	véase Where Used	± 1,8 (compresión)	Zamak	Gris		X				200
01400	ENCUENTRO	22	Individual	véase Where Used	± 1,8 (compresión)	Zamak	Gris		X				200
02337	ENCUENTRO	19	Doble	C001-C002-C004-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	No	Poliamida	Negro		X				100




ENCUENTROS PARA PUERTA


Funciones


Se aplica a las partes superior e inferior del marco de puertas de una o dos hojas, para recibir puntales y pasadores.

Ficha técnica on-line


01308








0132501





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01308	ENCUENTRO PARA TOTEM PARA CANAL PUERTA		X				50
0132501	ENCUENTRO VARILLAS PESOS-SUPERGIAP		X				100




ENCUENTROS PARA MURO CORTINA MARCOS PLANOS


Funciones

Encuentro fijo, para usar con un bulón regulable, es necesario para realizar puntos de cierre en una ventana proyectante (Top Hung) o practicable (Side Hung).


Ficha técnica on-line


01213







01214







01266K










01267K







01268K










01269K










01280









Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01213	ENCUENTRO PARA MARCOS PLANOS HP	H= 12 mm	X				100
01214	ENCUENTRO PARA MARCOS PLANOS HP	H= 14 mm	X				100
01266K	ENCUENTRO MURO CORTINA	silver plus	X				100
01267K	ENCUENTRO MURO CORTINA CON ESPESOR	silver plus	X				100
01269K	ENCUENTRO REGULABLE MURO CORTINA	silver plus	X				100
01280	ENCUENTRO REGULABLE PARA MARCO PLANO		X				100




CIERRE ANTIEFRACCIÓN


Funciones


Kit realizado específicamente para aumentar la resistencia del cerramiento a los intentos de forzamiento, haciendo más difícil la intrusión a través de la ventana.
Uso en cerramientos practicable y oscilo batiente.

Ficha técnica on-line


04031K










0404101






04046K







Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04031K	CIERRE ANTIEFRACCIÓN FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	X				20
0404101	CIERRE ANTIEFRACCIÓN	cámara mm 17	X				20
04046K	DISPOSITIVO ANTIEFRACCIÓN	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	X				20

MICROVENTILACIÓN





Funciones


Dispositivo regulable que permite la apertura milimétrica del cerramiento denominada "microventilación".

Ficha técnica on-line


02229K









0223001







Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02229K	MICROVENTILACIÓN PRACTICABLE FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	X				50
0223001	AERANTA	C001-C002-C004-C007-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	X				50



RETENEDORES CHIC


Funciones


Los retenedores permiten crear puntos de cierre adicionales en cualquier perfil de aluminio, confiriendo mayor solidez a toda la carpintería, y disponen de regulación de la compresión.
Específicos para bisagras ocultas para hoja CHIC.

Ficha técnica on-line


CHIC

04358







Regulación compresión




CHIC

05288





Regulación compresión



Código	Descripción	NUDO	Combinable con	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04358	RETENEDORES REGULABLES	C001-C002-C003-C004-C005-C006	CHIC	X				50
05288	RETENEDORES REGULABLES	C007	CHIC	X				25




TERCEROS PUNTOS DE CIERRE REGULABLES


Funciones

Los retenedores permiten crear puntos de cierre adicionales en cualquier perfil de aluminio, confiriendo mayor solidez a toda la carpintería, y disponen de regulación de la compresión.
Específicos para bisagras tradicionales (FLASH, FUTURA, etc.)


Ficha técnica on-line

01350K







Regulación compresión




0135701







Regulación compresión




01391







Regulación compresión




05294





Regulación compresión



Código	Descripción	NUDO	Combinable con	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01350K	TERCER PUNTO DE CIERRE REGULABLE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	FLASH, FUTURA	X				50
0135701	TERCER PUNTO DE CIERRE REGULABLE	C008	FLASH, FUTURA, FULCRA, CELERA	X				50
01391	TERCER PUNTO DE CIERRE REGULABLE	C007	FLASH, FUTURA, FULCRA, CELERA	X				50
05294	TERCER PUNTO DE CIERRE REGULABLE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	FLASH, FUTURA, FULCRA, CELERA, COMPASES CÁMARA EUROPEA	X				50




TERCEROS PUNTOS DE CIERRE PARA MURO CORTINA MARCOS PLANOS


Funciones


Los retenedores permiten crear puntos de cierre adicionales en cualquier perfil de aluminio, confiriendo mayor solidez a toda la carpintería.

Ficha técnica on-line


01410







Regulación compresión



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01410	TERCER PUNTO DE CIERRE REGULABLE PARA MURO CORTINA PARA LUZ DE 17 mm	LUZ DE 17 mm	X				50



KIT HOJA CIERRE BIDIRECCIONAL

Funciones

Mecanismo hoja de cierre bidireccional. Usar en cerramientos que demandan la apertura practicable.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El mecanismo de cierre de la hoja existe en distintas versiones: cierre mediante bulones, cierre mediante terminales Giap, cierre mediante terminales regulables y cierre perimétrico mediante reenvíos angulares.
Al mecanismo de cierre se ha de añadir la cremona Euro o Prima y las bisagras Flash Base.

Materiales

Bloques de conexión y sistema de elevación de poliamida
Elementos de cierre de zamak
Tornillos y espárragos de acero inoxidable



Código	Descripción	NUDO	Canal pasador	Cierre con bulones	Cierre con terminales Giap	Cierre con terminales Regulables	Cierre perimetral	Material encuentros	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01183K	KIT HOJA CON CIER. BIDIR.PROVEDAL	consultar Where Used Giesse	-	-	X	-	-	Zamak GS Silver Plus			X		20
02129	KIT DE CIERRE HOJA	C007	15 ÷ 18	-	X	-	-	Poliamida negra	X				40
02256K	KIT DE CIERRE HOJA	C001-C002-C003-C004-C005-C012-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X	-	-	Zamak GS Silver Plus	X				20
02256N	KIT DE CIERRE HOJA	C001-C002-C003-C004-C005-C012-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X	-	-	Zamak GS500	X				20
02257	KIT DE CIERRE HOJA	C007	-	-	X	-	-	Poliamida negra	X				20
02258K	KIT CIERRE PARA DOS HOJAS GACS	C001-C002-C003-C004-C005-C012-C013-C014-C015-C016-C017	15 ÷ 20	-	X	-	-	Poliamida gris	X				20
02270	KIT DE CIERRE HOJA	C1-C2-C4-C11-C12-C13-C14-C15-C16-C17	-	-	X	-	-	Poliamida negra	X				170
02270K	KIT DE CIERRE HOJA	C1-C2-C4-C11-C12-C13-C14-C15-C16-C17	-	-	X	-	-	Poliamida gris	X				170
02271	KIT DE CIERRE HOJA	C008	-	-	X	-	-	Poliamida negra	X				110
02571K	KIT HOJA-CIERRE BULONES	C001-C002-C003-C005-C012-C013-C014-C015-C016-C017	-	X	-	-	-	Zamak GS Silver Plus	X				10
02574K	KIT HOJA-CIER.TERMINAL GIAP	C001-C002-C003-C005-C012-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X	-	-	Zamak GS Silver Plus	X				10
02578K	KIT HOJA-CIERRE PERIMÉTRICO	C001-C002-C003-C005-C012-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	-	-	X	Zamak GS Silver Plus	X				10
02589K	KIT CIERRES ADICIONALES	C001-C002-C003-C004-C012-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	-	-	-	Zamak GS Silver Plus	X				10



KIT HOJA CIERRE MONODIRECCIONAL

Funciones

Kit para el cierre con hoja practicable con cremona PRIMA y bisagras FLASH BASE.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Kit que incluye cremona, bisagras y encuentros de cierre, que permite la apertura practicable y caracterizada por un sistema de cierre monodireccional. Existe también en la versión con el dispositivo de microventilación que permite la recirculación gradual del aire.

Materiales

Encuentro de cierre, encuentro microventilación, cursor para arrastre y elemento de conexión de zamak
Bisagras de aluminio extruido
Encuentro doble y sistema de elevación de poliamida
Tornillos, levas y placa de fijación cremona de acero inoxidable
Mango cremona de aluminio moldeado por inyección
Caja, engranaje, corredera y dispositivo falsa maniobra de zamak moldeado por inyección





Código	Descripción	NUDO	Mango 0°	Mango 90°	Mango 180°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01181K	KIT HOJA CON CIERRE MONODIRECCIONAL	C007	Cerrado	abierto	-	X		X		20
01184K	KIT HOJA CON CIERRE MONODIRECCIONAL	C001	Cerrado	abierto	Microventilación	X		X		20
01185K	KIT HOJA CON CIERRE MONODIRECCIONAL	C003	Cerrado	abierto	Microventilación	X		X		20
01187	KIT HOJA CON CIERRE MONODIRECCIONAL	C001	-	-	-	X		X		20
01188	KIT HOJA CON CIERRE MONODIRECCIONAL	C003	-	-	-	X		X		20





KIT PIVOTANTE CIERRES MÚLTIPLES


Funciones
Kit para la realización de un sistema multicierre para ventanas pivotantes.

Ficha técnica on-line


02197K









02223K









Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02197K	KIT CIERRES PERIMÉTRICOS	P001-P009	X				4
02223K	KIT CIERRES PERIMÉTRICOS	P005	X				4

GIESSE

ESCUADRAS
COMPENSADORES
TAPAS





ESCUADRAS CON TOPE

Funciones

Elemento de unión, a empotrar, para la conexión en ángulo de perfiles de aluminio.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Escuadra con pulsadores Ø10 mm.
Los dos pulsadores con muelle permiten un montaje rápido y seguro de las escuadras.
El tornillo de tracción y la tuerca de fijación directa aseguran una unión rápida de las partes.
Específica para la unión de perfiles con corte a 45°.

Materiales

Escuadra de unión angular de aluminio moldeado por inyección con pulsadores de anclaje mediante encaje.

Escuadra de encajar



Código	Descripción	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Pulsador	Pulsador centrado	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00305	ESCUADRA CON TOPE	36	14	21	11x6	41	10,5	Externo	Sí		X				250
00313	ESCUADRA CON TOPE	28,5	14,5	21	11x6	41,5	11,5	Externo	Sí		X				250
00367	ESCUADRA CON TOPE	28,5	34,8	26	13x8	47	10,5	Externo	Sí		X				200
06575	ESCUADRA CON TOPE	16,8	14,3	21	11x6	41	10	Externo	Sí		X				250



ESCUADRAS CON TOPE KAMEL

Funciones

Elemento de unión, a empotrar, para la conexión en ángulo de perfiles de aluminio.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Escuadra con pulsadores externos Ø10 mm
Los dos pulsadores con muelle permiten un montaje rápido y seguro de las escuadras.
El tornillo de tracción permite una unión rápida de las partes.
Específica para la unión de perfiles con corte a 45°.
Se requiere la combinación con una escuadra de relleno (véase la tabla) para perfiles con tubulares mayores.


Materiales

Aluminio extruido
Tornillo de Geomet y pulsadores de acero con acabado GS Silver Plus (más de 500 h de resistencia a la corrosión)
Muelles de acero inoxidable


Dotaciones

Tornillo TSC M6x14,8

Escuadra de encajar Kamel



Escuadra de relleno



Código	Descripción	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pulsador centrado	Escuadra de relleno	Ls (mm)	Hs (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00332	ESCUADRA con tope KAMEL	20,2	14,1÷15,5	15	14x5	43	Sí	03602	20,2	16	X				250
00336	ESCUADRA con tope KAMEL	46	14,1÷15,5	14	14x5	42	Sí	00337	-	-	X				100
00337	ESCUADRA DE RELLENO	-	-	-	-	-	-	-	46	23,7	X				100
00338	ESCUADRA con tope KAMEL	28,5	14,1÷15,5	14	14x5	43	No	00339	-	-	X				50
00339	ESCUADRA DE RELLENO	-	-	-	-	-	-	-	28,5	23,7	X				100
00340	ESCUADRA KAMEL + ESCUADRA DE RELLENO	40,9	37,8÷39,2	15	14x5	43	Sí	-	41,1	21,7	X				50
00344	ESCUADRA con tope KAMEL	28,5	14,1÷15,5	14	14x5	37,25	Sí	00339	28,5	23,7	X				100
00349	ESCUADRA DE RELLENO	-	-	-	-	-	-	-	34,5	23,7	X				100
00357	ESCUADRA con tope KAMEL	33,9	14,1÷15,5	14	14x5	43	Sí	-	33,9	21,7	X				100



ESCUADRAS CON TOPE KAMELDUE

Funciones

Elemento de unión, a empotrar, para la conexión en ángulo de perfiles de aluminio.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Escuadra con pulsadores externos Ø10 mm.
Los dos pulsadores con muelle permiten un montaje rápido y seguro de las escuadras.
El tornillo de tracción permite una unión rápida de las partes.
Específica para la unión de perfiles con corte a 45°.
Para perfiles más grandes existe la escuadra de relleno.


Materiales

Cuerpo de aluminio extruido
Tornillo de Geomet y pulsadores de acero con acabado GS Silver Plus (más de 500 h de resistencia a la corrosión).
Muelles de acero inoxidable


Dotaciones

Tornillo TSC M6x14,8

Escuadra de encajar Kameldue



Escuadra de relleno



Código	Descripción	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Pulsador centrado	Ls (mm)	Hs (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00330	ESCUADRA con tope KAMELDUE	25,1	17,4÷18,5	15	14x5	43	10,5	Sí	-	-	X				100
00335	ESCUADRA DE RELLENO	-	-	-	-	-	-	-	25,1	20	X				100

ESCUADRAS CON TOPE KAPPA



Funciones
Elemento de unión para la conexión en ángulo de perfiles de aluminio.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas
Escuadra con pulsadores internos Ø10 mm.
Enteramente realizado en acero.
El tornillo de tracción permite una unión rápida de las partes.
Específica para la unión de perfiles con corte 45°

Materiales
Cuerpo, guía angular, muelle de expansión y tornillo de acero galvanizado.

Dotaciones
Tornillo TCE M6x16

Escuadra de encajar Kappa



Código	Descripción	Anchura (mm)	Altura (mm)	A (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00321010	ESCUADRA de acero KAPPA	35,5	MIN.14,5	25	X				200
00322010	ESCUADRA de acero KAPPA	41	MIN.14,5	consultar Where Used Giesse	X				200
00323010	ESCUADRA de acero KAPPA	45	MIN.14,5	consultar Where Used Giesse	X				200



ESCUADRAS CON TOPE REX

Funciones

Elemento de unión, a empotrar, para la conexión en ángulo de perfiles de aluminio.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Escuadra con pulsadores externos Ø 10 mm.
Los dos pulsadores con muelle permiten un montaje rápido y seguro de las escuadras.
El tornillo de tracción permite una unión rápida de las partes.
Específica para la unión de perfiles con corte a 45°.


Materiales

Cuerpo de aluminio extruido
Tornillo de Geomet y pulsadores de acero con acabado GS Silver Plus (más de 500 h de resistencia a la corrosión)
Muelles de acero inoxidable


Dotaciones

Tornillo TSC M6 x 14,8

Escuadra de encajar Rex



Escuadra de relleno



Código	Descripción	L (mm)	H (mm)	A (mm)	Artículos combinables	Ls (mm)	Hs (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00325	ESCUADRA con tope REX	19,2	10,3÷11,2	42÷43	-	-	-	X				250
00326	ESCUADRA con tope REX	28,5	10,3÷11,2	42÷43	-	-	-	X				250
00334	ESCUADRA DE RELLENO	-	-	-	00356	30,4	23,7	X				100
00350	ESCUADRA con tope REX	41	10,3÷11,2	42÷43	-	-	-	X				250
00351X	ESCUADRA con tope REX	24	10,3÷11,2	42÷43	-	-	-	X				250
00352	ESCUADRA con tope REX	22,4	10,3÷11,2	43	-	-	-	X				250
00353	ESCUADRA con tope REX	19,5	10,3÷11,2	42÷43	-	-	-	X				250
00355	ESCUADRA con tope REX	26	10,3÷11,2	42÷43	-	-	-	X				250
00356	ESCUADRA con tope REX	35,7	10,3÷11,2	42÷43	00334	-	-	X				250



ESCUADRAS DE ROSCA


Funciones
Elemento de unión para la conexión en ángulo de perfiles de aluminio.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Específicas para la unión de perfiles con corte a 45°.
De amplia robustez y fiabilidad permiten un bloqueo perfecto y sólido de los ángulos.

Materiales
Cuerpo de aluminio extruido, tornillo y tuerca galvanizados.

Escuadras de rosca



Código	Descripción	L (mm)	H (mm)	Pareja	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00397	ESCUADRA DE ROSCAR	28,5	34,9	Sí	X				10
00398	ESCUADRA DE ROSCAR	45,8	34,9	No	X				20
06791	ESCUADRA DE ROSCAR	28,1	9,6	No	X				50



ESCUADRA MULTIFUNCIÓN


Funciones
Elemento de unión para la conexión en ángulo de perfiles de aluminio.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Escuadra de unión polifuncional: de rosca (en combinación con determinados tornillos), colocación con pasador o mediante embutido.


Materiales
Aluminio moldeado por inyección

Apriete con tornillo: (1) apertura externa (2) apertura interna



Apriete con embutido





Código	Descripción	A (mm)	B (mm)	Combinable con	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
06521	TORNILLO M5X14_D8	14	Ø8	06532, 06533, 06534, 06535	X				1000
06523	TORNILLO M5X12,5_ST	12	Ø8		X				1000
06532	ESCUADRA MULTIFUNCIÓN	14,4	23	06521	X				200
06533	ESCUADRA MULTIFUNCIÓN	14,3	16,8	06521	X				200
06534	ESCUADRA MULTIFUNCIÓN	14,8	26,4	06521	X				200
06535	ESCUADRA MULTIFUNCIÓN	14,5	19,5	06521	X				200



ESCUADRAS DE ALINEACIÓN

Funciones


Elementos de unión y alineación, con posicionamiento mediante presión, de las aletas de los perfiles.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Se requiere para la alineación correcta de las aletas del perfil tras su ensamblaje en el cerramiento.
Montaje de presión muy fácil.

Escuadra de alineación



Código	Descripción	L (mm)	H (mm)	Material	Notas	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00360	ESCUADRA DE ALINEACIÓN	5,1	17,5	Aluminio	-	X				100
00362	ESCUADRA DE ALINEACIÓN	5,1	37,5	Aluminio	-	X				100
00363	ESCUADRA DE ALINEACIÓN	5,1	10	Aluminio	-	X				100
00365	ESCUADRA DE ALINEACIÓN	1,7	4,7	Acero inoxidable	-	X				1000
00366	ESCUADRA DE ALINEACIÓN	6	26,5	Poliamida	-	X				200
01224	ESCUADRA DE ALINEACIÓN	3,6	16,1	Poliamida	-	X				200
02368	ESCUADRA DE ALINEACIÓN	2,8	14,2	Poliamida	-	X				200
02380	ESCUADRA DE ALINEACIÓN	3,2	34,6	Poliamida	-	X				200
03463	ESCUADRA DE ALINEACIÓN	1,8	17,4	Poliamida	-	X				200
06528	ESCUADRA DE ALINEACIÓN	4,1	19,3	Aluminio	-	X				250
06529	ESCUADRA DE ALINEACIÓN	4,1	16,3	Aluminio	-	X				250
06579	ESCUADRA DE ALINEACIÓN	4,8	16,2	Aluminio	-	X				250



UNIONES DE ACERO ALEX

Funciones

Unión de cabeza para la conexión en T de perfiles de aluminio extruido, aplicación rápida y fijación segura.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Perforado y roscado M6.
El gancho de hoja constituye un cuerpo único con su estructura (aprovecha la característica de la escuadra KAPPA).
El muelle con lámina permite un posicionamiento seguro y rápido.
Al ser la unión de contraste, el bloqueo de la misma se produce al apretar el tornillo M6 no en dotación.

Materiales

Cuerpo de acero galvanizado
Muelle de acero templado.



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00471	UNIÓN DE ACERO ALEX	35,8x14 mm	X				100



UNIONES DE ACERO ROBUR


Funciones
Unión de cabeza para la conexión en T y en cruz de perfiles de aluminio extruido, aplicación rápida y fijación segura.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas
Al ser la unión de contraste, el bloqueo de la misma se produce al apretar el tornillo.
El uso de dos uniones contrapuestas permite la unión de cruce de los perfiles.

Materiales
Cuerpo y tornillo de tracción de acero galvanizado

Dotaciones
1 Tornillo de tracción



Código	Descripción	A (mm)	B (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00476	UNIÓN ROBUR	35	10,5	X				100
00477	UNIÓN ROBUR	35	10,5	X				100
00481	UNIÓN ROBUR	35	11,5	X				50




UNIONES DE ALUMINIO EXTRUÍDO

Funciones
Unión de cabeza para la conexión en T y en cruz de perfiles de aluminio extruido, aplicación rápida y fijación segura.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas
Unión para la conexión en T y en cruz de perfiles de aluminio extruido, aplicación rápida y fijación segura.
Presentan un tornillo especial de tracción que evita posibles interferencias con el junquillo.

Materiales
Cuerpo de aluminio extruido.
Tornillo de acero galvanizado.
Espárrago de acero galvanizado.



Código	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Notas	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00420	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	30,7	14,15	33	11,5	-	-	-	X				100
00425	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	17,5	14,7	33	11,5	14,5	-	-	X				100
00428N	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	17,5	14,1	27,5	10,5	11,7	-	-	X				100
00429	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	17,5	10,7	27,5	10,5	11,6	-	-	X				100
00430N	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	17,5	20	27,5	10,5	11,6	-	-	X				100
00431	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	17,5	31,35	27,5	10,5	11,8	-	-	X				50
00432	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	17,5	17,55	33,3	10,5	14,5	-	-	X				100
00443	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	-	-	-	-	-	102,5	Pasadores	X				100
00474	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	29,4	13,9	35	10,5	20,5	-	-	X				100
00475N	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	29,4	37,5	35	10,5	20,5	-	-	X				50
00479	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	34,2	38	35	10,5	20,5	-	-	X				50
00484	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	19,5	10,45	33	10,5	-	-	-	X				100
00485	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	38,6	10,5	33	10,5	-	-	-	X				100
00486	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	38,7	10	35	10,5	-	-	-	X				100
00487	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	43,7	14,5	35	10,5	-	-	-	X				100
89989	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	18,4	10,5	22,5	10,5	11,7	-	-	X				100



ABRAZADERA DE FIJACIÓN


Funciones


Abrazadera de fijación al muro, en luz, de cerramientos normales y con rotura de puente térmico.

Ficha técnica on-line

Materiales

Abrazadera de aluminio extruído
Espesores de poliamida reforzada con fibras de vidrio
Tornillos de acero galvanizado.





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01228	ABRAZADERA DE FIJACIÓN	en muro	X				50



COMPENSADOR DE FIJACIÓN

Funciones

Regla móvil para compensar las tolerancias entre contramarco de hierro y marco de aluminio, a insertar en el marco en el lado externo.


Ficha técnica on-line

Características técnicas


Tras haber situado el cerramiento en el hueco específico, los tornillos de tracción han de apoyar en el contramarco de hierro y situar correctamente el cerramiento. Usar la llave Allen CH6 para esta operación.

Materiales

Base de aluminio extruído
Tornillo de tracción de poliamida negra.



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02319	COMPENSADOR DE FIJACIÓN		X				100



COMPENSADOR DE FIJACIÓN MINCIO

Funciones

Regla móvil para compensar las tolerancias entre contramarcos de hierro y marco de aluminio, a insertar en el marco en el lado externo.


Ficha técnica on-line

Características técnicas

Específico para secciones de 40x18/20, 50x20 y 50x25.
Tras haber situado el cerramiento en el hueco específico, los tornillos de tracción han de apoyar en el contramarco de hierro y situar correctamente el cerramiento. Usar la llave Allen CH6 para esta operación.

Materiales

Cuerpo y tornillo de poliamida negra.



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02326	COMPENSADOR DE FIJACIÓN MINCIO	tornillo 40x18/20 mm- 50x20/25 mm	X				100




COMPENSADOR DE FIJACIÓN

Funciones
Regla móvil para compensar las tolerancias entre contramarco de hierro y marco de aluminio, a insertar en el marco en el lado externo.

Ficha técnica on-line

Características técnicas
Tras haber situado el cerramiento en el hueco específico, los tornillos de tracción han de apoyar en el contramarco de hierro y situar correctamente el cerramiento. Usar la llave Allen CH6 para esta operación.

Materiales
Placa de zamak galvanizado
Tornillo de poliamida negra



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02365	COMPENSADOR DE FIJACIÓN		X				200



COMPENSADOR DE FIJACIÓN SKATTO

Funciones

El compensador regulable SKATTO es la solución más inteligente para la fijación entre el contramarco de aluminio y la obra de albañilería, para compensar las tolerancias existentes entre los dos manufacturados.

Ficha técnica on-line


Características técnicas

SKATTO es rápido de aplicar y fácil de regular.


Materiales

Cuerpo de zamak
Tornillo de regulación de poliamida reforzada con fibras de vidrio.


Mecanizado Art. 06500




Mecanizado Art. 06501




Mecanizado Art. 06502




Dimensiones Art. 06500




Dimensiones Art. 06501



Dimensiones Art. 06502



Código	Descripción	Longitud tornillo (mm)	Altura del cuerpo (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
06500	COMPENSADOR DE FIJACIÓN SKATTO	17,2	15	X				500
06501	COMPENSADOR DE FIJACIÓN SKATTO	24,7	15	X				500
06502	COMPENSADOR DE FIJACIÓN SKATTO	17,2	20	X				500



HERRAMIENTA PARA COMPENSADOR SKATTO

Funciones

Herramienta usada para efectuar mecanizados para montar el compensador SKTATTO.


Ficha técnica on-line

Características técnicas

Lo compone una herramienta de escariado y un tope regulable.
Herramienta de escariado con dos diámetros, uno para fijar el compensador Ø 16,2 y otro para pasar un tornillo Ø 7.

Materiales

Cuerpo herramienta de acero especial
Herramienta de escariado de acero especial
Tope regulable de acero tratado
2 Espárragos M 5 x 5 punta plana de acero inoxidable.



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
06510	HERRAMIENTA PARA COMPENSADOR SKATTO		X				1




ARANDELA DE RELLENO


Funciones
Arandela de relleno a usar en combinación con las bisagras Giesse, cuando así se requiera.

Ficha técnica on-line

Materiales
Poliamida



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02301	ARANDELA DE RELLENO		X				100




TAPÓN CUBREÁNGULO

Funciones
Elemento de poliamida a pegar en los ángulos de las hojas para cubrir los cantos vivos.

Ficha técnica on-line

Materiales
Poliamida negra



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02394	TAPÓN CUBREÁNGULO	poliamida negra	X				500




CLIP JUNQUILLO

Funciones
Clip junquillo.

Ficha técnica on-line

Materiales
Poliamida negra



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0086401	CLIP JUNQUILLO	mm 35,5	X				100



TAPAS


Funciones
Elemento de poliamida de posicionamiento con tope, uso para cubrir la ranura de drenaje.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
La tapa de drenaje se fija rápidamente por encastre en los mecanizados correspondientes de la figura.
Permite una evacuación rápida del agua de la cámara hacia fuera.
La conformación especial de la tapa y la presencia de una válvula interna (si presente) permiten la salida óptima del agua también en condiciones de presión fuerte causada por el viento.

Materiales
Poliamida negra


Mecanizado art. 01261




Mecanizado art. 02285



Mecanizado art. 02314




Mecanizado art. 02328




COMPONENTES VARIOS


Mecanizado art. 02354




Mecanizado art. 02357




Mecanizados art. 02359




Mecanizado art. 02360




Mecanizado art. 03149



Casquillo en combinación con el art. 03149



Mecanizado art. 03195



Código	Descripción	Nota	Material	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01261	TAPA CUBREAGUJERO DE DRENAJE	con válvula	Poliamida negra	X				100
02282	TAPA CUBREAGUJERO DE DRENAJE	con válvula	Poliamida negra	X				50
02314	TAPA CUBREAGUJERO DE DRENAJE		Poliamida negra	X				1000
02328	TAPA CUBREAGUJERO DE DRENAJE		Poliamida negra	X				1000
02354	TAPA CUBREAGUJERO DE DRENAJE		Poliamida negra	X				1000
02357	TAPA CUBREAGUJERO DE DRENAJE		Poliamida negra	X				1000
02359	TAPA CUBREAGUJERO DE DRENAJE		Poliamida negra	X				1000
02360	TAPA CUBREAGUJERO DE DRENAJE		Poliamida negra	X				1000
03149	TAPA CUBREAGUJERO DE DRENAJE	con válvula y casquillo de drenaje plataforma	Poliamida negra	X				50
03195N	TAPA CUBREAGUJERO DE DRENAJE		Poliamida negra	X				1000



TAPONES SOPORTE HOJAS

Funciones


Elemento que restablece la posición de la hoja durante el cierre mediante el deslizamiento sobre el encuentro.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Permite en combinación con el ángulo de reenvío descargar durante el cierre el peso de la hoja de las bisagras y restablecer en el cierre la posición teórica de la hoja.
Indispensable para un aislamiento correcto del ambiente contra los agentes atmosféricos.


01355K




01717




02196




02309




02336




02352



02366



02390



Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01355K	ENCUENTRO ELEMENTO ELEVACIÓN HOJA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	X				100
01717	SISTEMA ELEVACIÓN CENTRADO HOJA	LUZ DE 17 mm	X				100
02196	ELEMENTO ELEVA HOJAS REGULABLE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	X				100
02309	TAPÓN SOPORTE HOJAS	C009	X				100
02336	TAPÓN SOPORTE HOJAS	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	X				500
02352	ELEMENTO DE ELEVACIÓN HOJAS	C001-C002-C003-C004-C005-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	X				100
02366	TAPÓN SOPORTE HOJAS	C007 - C008	X				200
02390	TAPÓN SOPORTE HOJAS		X				100



TAPONES RECOGE-CONDENSACIÓN


Funciones

Par de tapones para perfiles recoge-condensación y/o gotera para ventanas de aluminio.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Elementos de poliamida negra a utilizar como relleno en las extremidades del perfil recoge-condensación, con colocación mediante presión y cola.



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03203	TAPONES RECOGE-CONDENSACIÓN	derecha+izquierda	X				50



TAPONES CUBRE-AGUJERO


Funciones
Elemento realizado para el cierre de agujeros.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Permite ocultar mecanizados antiestéticos en el perfil y proteger los dedos contra la presencia de posibles rebabas.

Materiales
Goma negra

02331



02332



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02331	TAPÓN CIERRAAGUJERO	diámetro 11,5 mm - negro	X				500
02332	TAPÓN CIERRAAGUJERO	diámetro 14 mm - negro	X				500

GIESSE

COMPASES



COMPASES GS HD TIPO A



Funciones

Compases autoequilibrados ambidiestros que soportan una hoja proyectante (Top Hung) o practicable externa (Side Hung) y que mantienen la posición de apertura.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Los compases GS HD - del tipo A son idóneos para realizar ventanas del tipo Top y Side Hung (véase la tabla) con peso y dimensiones medio – bajas.
Algunos modelos se pueden usar indistintamente en estas dos tipologías diversas de aperturas externas (véase la tabla).
Los compases GS HD del tipo A se pueden bloquear al actuar en el espárrago situado en el patín de deslizamiento.
Se pueden aplicar en combinación con los compases limitadores I, L y Laser; para limitar la apertura máxima de una hoja Top Hung.
Giesse ha probado los compases GS HD del tipo A por un máximo de 30.000 ciclos.


Aplicación

Los compases GS HD del tipo A se pueden aplicar en series de perfiles con luz (distancia hoja/marco) de 16 mm.


Materiales


Acero inoxidable AISI 304

Top Hung (A: interno; B: externo)



Side Hung (A: interno; B: exerno)





COMPASES PARA MURO CORTINA-PROYECTANTE-PRACTICABLE

Código	Descripción	Tipo de apertura permitido	Anchura bolsa	Espesor Compás(mm)	Longitud compás (mm)	TOP HUNG Ángulo máximo de apertura	TOP HUNG Altura máxima (mm)	TOP HUNG Anchura máxima (mm)	TOP HUNG Peso Máximo (kg)	SIDE HUNG Altura máxima (mm)	SIDE HUNG Anchura máxima (mm)	SIDE HUNG Peso Máximo (kg)	Base Bruto	Unidades por confección
08127N	GS HD - 10" tipo A	Top -Side	18	15,5+0,5	261	84	400	1200	16	1200	550	14	X	6
08128N	GS HD - 12" tipo A	Top -Side	18	15,5+0,5	305	85	550	1200	18	1200	600	16	X	6
08130N	GS HD - 16" tipo A	Top -Side	18	15,5+0,5	407	87	750	1200	21	1200	600	20	X	6
08133N	GS HD - 22" tipo A	Top	18	15,5+0,5	563	40	1100	1200	-	-	-	-	X	6

COMPASES GS HD TIPO M



Funciones

Pareja de compases autoequilibrados (uno derecho y otro izquierdo) que soportan una hoja proyectante (Top Hung) o practicable externa (side hung) y la mantienen en la posición de apertura.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Los compases GS HD - del tipo M son idóneos para realizar ventanas del tipo Top y Side Hung con peso y dimensiones medio – bajas.
De hecho algunos modelos se pueden usar indistintamente en estas dos tipologías diversas de aperturas externas (véase la tabla).
Al ser la parte superior del compás asimétrica, internamente en la pareja de compases tendremos uno derecho y otro izquierdo; esta geometría asimétrica del compás mejora la fase de acercamiento y de cierre de la hoja.
Los compases GS HD - del tipo M se pueden bloquear al actuar en el espárrago situado en el patín de deslizamiento. Si es necesario los compases GS HD - del tipo M se pueden aplicar junto a los compases limitadores - del tipo N para limitar la apertura máxima de una hoja Top Hung.
Giesse ha probado los compases GS HD del tipo M por un máximo de 30.000 ciclos.

Aplicación


Los compases GS HD del tipo M se pueden aplicar en series de perfiles con luz (distancia hoja/marco) de 14 mm.

Consultar al comercial de referencia acerca de la disponibilidad del producto.


Materiales


Compás de acero inoxidable AISI 304
Patín de poliamida y latón

Top Hung (A: interno; B: externo)



Side Hung (A: interno; B: exerno)





Código	Descripción	Tipo de apertura permitido	Anchura bolsa (mm)	Espesor Compás(mm)	longitud brazo (mm)	Ángulo máximo de apertura	Altura máxima Top Hung (mm)	Anchura máxima Proyectante Top Hung (mm)	Peso máximo Top Hung (kg)	Altura máxima Side Hung (mm)	Anchura máxima Side Hung (mm)	Peso máximo Side Hung (kg)	Base Bruto	Unidades por confección
08195	GS HD - 12" tipo M	Top-Side	18	13,5+0,5	310	87	550	1200	20	1200	600	16	X	6
08196	GS HD - 14" tipo M	Top-Side	18	13,5+0,5	358	87	650	1200	22	1200	600	17	X	6
08197	GS HD - 16" tipo M	Top-Side	18	13,5+0,5	412	87	750	1200	24	1200	650	20	X	6
08198	GS HD - 18" tipo M	Top-Side	18	13,5+0,5	459	87	850	1200	26	1200	650	21	X	6
08201	GS HD - 8" tipo M	Top	18	13,5+0,5	214	70	350	1200	12				X	6
08202	GS HD - 10" tipo M	Top-Side	18	13,5+0,5	270	87	400	1200	16	1200	550	15	X	6



COMPASES GS HD TIPO C

Funciones

Pareja de compases autoequilibrados (uno derecho y otro izquierdo) que soportan una hoja practicable externa (Side Hung) y la mantienen en la posición de apertura.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Los compases GS HD del tipo C son idóneos para ventanas practicables (Side Hung) con peso y dimensiones medias (véase la tabla).
Al ser la parte superior del compás asimétrica, internamente en la pareja de compases tendremos uno derecho y otro izquierdo; esta geometría asimétrica del compás mejora el acercamiento y el cierre de la hoja.
Se puede bloquear la fase de apertura de la hoja mediante el espárrago específico situado en el patín de deslizamiento.
Los artículos GIESSE se caracterizan por asegurar una zona de paso más amplia con la hoja abierta, por lo que se aumenta el espacio de fuga, respecto de un compás normal del tipo C. Dichos artículos no permiten limpiar el cristal por el lado externo.
El art. LOOSE RIVET demanda una fuerza mínima para la apertura y el cierre de la hoja.
El art. EASY CLEAN integra la función EGRESS con la opción de limpiar el cristal también por la parte externa ya que se puede ocasionalmente desplazar la hoja lateralmente y crear una zona de paso. Cuando acaba la limpieza del cristal exterior, el compás se ha de situar de nuevo en la condición de trabajo estándar.
Giesse ha probado los compases GS HD del tipo C por un máximo de 30.000 ciclos.

Aplicación


Los compases GS HD del tipo C se pueden aplicar en perfiles con luz (distancia hoja/marco) de 16,5 - 17 mm.

Consultar al comercial de referencia acerca de la disponibilidad del producto.


Materiales

Compás de acero inoxidable AISI 304
Patín de poliamida y acero inoxidable AISI 304

Side Hung (A: interno; B: exerno)



Elemento de desbloqueo para la limpieza del lado externo de la hoja



Código	Descripción	Tipo de apertura permitido	Egress	Loose rivet	Anchura bolsa	Distancia hoja - marco (mm)	longitud brazo (mm)	Ángulo máximo de apertura	Altura máxima Side Hung (mm)	Anchura máxima Side Hung (mm)	Peso máximo Side Hung (kg)	Regulación lateral	Base Bruto	Unidades por confección
0814701	GS HD - 10" tipo C	Side	NO	NO	23	16,5+0,5	263	82	1600	550	36	/	X	6
0814901	GS HD - 14" tipo C	Side	NO	NO	23	16,5+0,5	365	87	1600	650	40	/	X	6
0815101	GS HD - 16" tipo C	Side	NO	NO	23	16,5+0,5	414	87	1600	700	42	/	X	6
0815201	GS HD - 18" tipo C	Side	NO	NO	23	16,5+0,5	463	87	1600	750	45	/	X	6



COMPASES GS HD TIPO C PLUS

Funciones

Pareja de compases autoequilibrados (uno derecho y otro izquierdo) que soportan una hoja practicable externa (Side Hung) y la mantienen en la posición de apertura.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Los compases GS HD tipo C Plus son idóneos para ventanas practicables con apertura hacia el exterior (Side Hung) de peso y tamaño medios (ver tabla).
Al ser la parte superior del compás asimétrica, internamente en la pareja de compases tendremos uno derecho y otro izquierdo; esta geometría asimétrica del compás mejora el acercamiento y el cierre de la hoja.
Se puede bloquear la fase de apertura de la hoja mediante el espárrago específico situado en el patín de deslizamiento.
Giesse ha probado los compases GS HD del tipo C Plus por un máximo de 30.000 ciclos.

Consultar al comercial de referencia acerca de la disponibilidad del producto.


Materiales

Compás de acero inoxidable AISI 304
Patín de poliamida y acero inoxidable AISI 304

Side Hung (A: interno; B: exerno)



Elemento de desbloqueo para la limpieza del lado externo de la hoja



Código	Descripción	Tipo de apertura permitido	Egress	Loose rivet	Anchura bolsa	Distancia hoja - marco (mm)	Longitud compás (mm)	Ángulo máximo de apertura	Altura máxima Side Hung (mm)	Anchura máxima Side Hung (mm)	Peso máximo Side Hung (kg)	Regulación lateral	Base Bruto	Unidades por confección
08222	GS HD - 10" tipo C Plus	Side	NO	NO	~23	16,5+0,5	267	80°	1600	500	32	/	X	6
08223	GS HD - 12" tipo C Plus	Side	NO	NO	~23	16,5+0,5	313	84°	1600	600	38	/	X	6
08224	GS HD - 14" tipo C Plus	Side	NO	NO	~23	16,5+0,5	365	87°	1600	650	40	/	X	6
08225	GS HD - 16" tipo C Plus	Side	NO	NO	~23	16,5+0,5	414	87°	1800	750	42	/	X	6
08226	GS HD - 18" tipo C Plus	Side	NO	NO	~23	16,5+0,5	463	87°	1800	800	45	/	X	6



COMPASES GS HD TIPO C PLUS SUPER

Funciones

Pareja de compases autoequilibrados (uno derecho y otro izquierdo) que soportan una hoja practicable externa (Side Hung) y la mantienen en la posición de apertura.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Los compases Super GS HD tipo C Plus Super son idóneos para ventanas practicables con apertura hacia el exterior (Side Hung) de peso y tamaño medios (ver tabla).
Al ser la parte superior del compás asimétrica, internamente en la pareja de compases tendremos uno derecho y otro izquierdo; esta geometría asimétrica del compás mejora el acercamiento y el cierre de la hoja.
Se puede bloquear la fase de apertura de la hoja mediante el espárrago específico situado en el patín de deslizamiento.
Estos artículos presentan un elemento de regulación lateral integrado en el compás; esta característica permite regular de forma micrométrica el correcto posicionamiento de la hoja directamente en la obra tras su colocación.
Giesse ha probado los compases GS HD del tipo C Plus Super por un máximo de 30.000 ciclos.

Aplicación


Los compases Super GS HD tipo C Plus Super pueden aplicarse en perfiles con distancia hoja/marco de 16,5 mm +/- 0,5 mm.

Consultar al comercial de referencia acerca de la disponibilidad del producto.


Materiales

Compás de acero inoxidable AISI 304;
Patín de poliamida y acero inoxidable AISI 304
Elementos de regulación de zamak


Side Hung (A: interno; B: exerno)



1: compás Side Hung. 2: elemento de regulación de la anchura. 3: marco.



Side Hung



Código	Descripción	Tipo de apertura permitido	Anchura bolsa	Distancia hoja marco (mm) !da duplicazione!	Longitud compás (mm)	Ángulo máximo de apertura	Altura máxima realizable (mm)	Anchura máxima realizable (mm)	Peso máximo realizable (kg)	Regulación lateral	Base Bruto	Unidades por confección
08232	Super GS HD - 10" tipo C Plus	Side	~23	16,5+0,5	327,5	82	1600	500	32	integrada	X	6
08233	Super GS HD - 12" tipo C Plus	Side	~23	16,5+0,5	373,5	85	1600	600	38	integrada	X	6
08234	Super GS HD - 14" tipo C Plus	Side	~23	16,5+0,5	425,5	87	1600	650	40	integrada	X	6
08235	Super GS HD - 16" tipo C Plus	Side	~23	16,5+0,5	474,5	87	1600	750	42	integrada	X	6
08236	Super GS HD - 18" tipo C Plus	Side	~23	16,5+0,5	523,5	87	1600	800	45	integrada	X	6

COMPASES GS HD TIPO P



Funciones

Pareja de compases autoequilibrados (uno derecho y otro izquierdo) que soportan una hoja proyectante (Top Hung) y la mantienen en la posición de apertura.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Los compases GS HD - del tipo P son idóneos para ventanas proyectantes (Top Hung) con peso y dimensiones medio - altas (véase la tabla).
Al ser la parte superior del compás asimétrica, internamente en la pareja de compases tendremos uno derecho y otro izquierdo; esta geometría asimétrica del compás mejora la fase de acercamiento y de cierre.
Los compases GS HD - del tipo P se pueden bloquear al actuar en el espárrago situado en el patín de deslizamiento; según el modelo se puede también elegir el ángulo de apertura máxima de la hoja (véase la tabla).
Ponerse en contacto con el servicio técnico Giesse para realizar cerramientos con dimensiones y pesos distintos a los indicados en la tabla.
Los compases GS HD - del tipo P según la versión incorporan la regulación micrométrica en altura.
Si es necesario, los compases del tipo P se pueden aplicar con los compases limitadores I, L y Laser con el fin de limitar la apertura máxima de la hoja.
Giesse ha probado los compases GS HD del tipo P por un máximo de 30.000 ciclos.

Aplicación


Los compases GS HD del tipo P se pueden aplicar en series de perfiles con "luz" (distancia hoja/marco) de 16,5 - 17 mm.

Consultar al comercial de referencia acerca de la disponibilidad del producto.


Materiales

Compás de acero inoxidable AISI 304
Patín de poliamida y acero inoxidable AISI 304
Dispositivo de regulación en altura de zamak

1: compás Top Hung. 2: elemento de regulación en altura. 3: marco.



Top Hung (A: interno; B: externo)



COMPASES PARA MURO CORTINA-PROYECTANTE-PRACTICABLE

Código	Descripción	NUDO	Tipo de apertura permitido	Anchura bolsa (mm)	Espesor Compás(mm)	Longitud compás (mm)	Ángulos de apertura	Altura máxima Top Hung (mm)	Anchura máxima Proyectante Top Hung (mm)	Peso máximo Top Hung (kg)	Regulador en altura aplicable	Base Bruto	Unidades por confección
08348	GS HD - 26-180" tipo P	-	Top	23	16,5+0,5	690	20°	2000	1500	155 - 180 limitado a 7° con compases limitadores	art. 02006K	X	6
08309	GS HD - 10" tipo P	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012	Top	-	C.E.	259	50°	600	1500	25	-	X	6
08351	GS HD - 22" tipo P	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012	Top	-	C.E.	567	20°/45°	1500	1700	100 (20°) - 80 (máx. 30°)	-	X	6
08352	GS HD - 28" tipo P	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012	Top	-	C.E.	711	15°	2000	1700	100	-	X	6
08534N	GS HD - 10" tipo P	-	Top	23	16,5+0,5	261	35°	700	1200	50	art. 02006K	X	6
08535N	GS HD - 12" tipo P	-	Top	23	16,5+0,5	317	30°/35°	800	1200	60	art. 02006K	X	6
08536N	GS HD - 14" tipo P	-	Top	23	16,5+0,5	353	30°/35°	1000	1300	69,5	art. 02006K	X	6
08537N	GS HD - 16" tipo P	-	Top	23	16,5+0,5	414	30°/35°	1200	1400	88,5	art. 02006K	X	6
08538N	GS HD - 18" tipo P	-	Top	23	16,5+0,5	458	25°/30°	1400	1400	102	art. 02006K	X	6
08539N	GS HD - 20" tipo P	-	Top	23	16,5+0,5	511	25°/30°	1600	1500	135	art. 02006K	X	6
08540N	GS HD - 22" tipo P	-	Top	23	16,5+0,5	556	20°/25°	1700	1500	137	art. 02006K	X	6
08541N	GS HD - 24" tipo P	-	Top	23	16,5+0,5	602	20°/25°	1800	1500	139	art. 02006K	X	6
08542N	GS HD - 28" tipo P	-	Top	23	16,5+0,5	707	10°/15°/20°	2000	1500	155	art. 02006K	X	6

COMPASES GS HD TIPO P SUPER



Funciones

Pareja de compases autoequilibrados (uno derecho y otro izquierdo) que soportan una hoja proyectante (Top Hung) y la mantienen en la posición de apertura.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Los compases GS HD - del tipo P son idóneos para ventanas proyectantes (Top Hung) con peso y dimensiones medio - altas (véase la tabla).
Al ser la parte superior del compás asimétrica, internamente en la pareja de compases tendremos uno derecho y otro izquierdo; esta geometría asimétrica del compás mejora la fase de acercamiento y de cierre de la hoja.
Los compases GS HD - del tipo P se pueden bloquear al actuar en el espárrago situado en el patín de deslizamiento; según el modelo se puede también elegir el ángulo de apertura máxima de la hoja (véase la tabla).
Ponerse en contacto con el servicio técnico Giesse para realizar cerramientos con dimensiones y pesos distintos a los indicados en la tabla.
Los compases GS HD - del tipo P según la versión incorporan la regulación micrométrica en altura con la hoja instalada.
Si es necesario, los compases del tipo P se pueden aplicar con los compases limitadores I, L y Laser con el fin de limitar la apertura máxima de la hoja.
Giesse ha probado los compases GS HD del tipo P Super por un máximo de 30.000 ciclos.


Aplicación

Los compases GS HD del tipo P se pueden aplicar en series de perfiles con "luz" (distancia hoja/marco) de 16,5 - 17 mm.


Materiales


Compás de acero inoxidable AISI 304
Patín de poliamida y acero inoxidable AISI 304
Dispositivo de regulación en altura de zamak


1: compás Top Hung. 2: elemento de regulación en altura. 3: marco.



(a) tornillos autorroscantes 4,8 mm avellanados; (b) separador para posicionamiento del compás.







Código	Descripción	Tipo de apertura permitido	Anchura bolsa (mm)	Espesor Compás(mm)	Longitud compás (mm)	Ángulos de apertura	Altura máxima Top Hung (mm)	Anchura máxima Proyectante Top Hung (mm)	Peso máximo Top Hung (kg)	Regulador en altura	Base Bruto	Unidades por confección
08886	Super GS HD - 10" tipo P	Top	23	16,5+0,5	322	35°	700	1200	50	Integrado	X	6
08887	Super GS HD - 12" tipo P	Top	23	16,5+0,5	378	30°/35°	800	1200	60	Integrado	X	6
08888	Super GS HD - 14" tipo P	Top	23	16,5+0,5	414	30°/35°	1000	1300	69,5	Integrado	X	6
08889	Super GS HD - 16" tipo P	Top	23	16,5+0,5	475	30°/35°	1200	1400	88,5	Integrado	X	6
08890	Super GS HD - 18" tipo P	Top	23	16,5+0,5	519	25°/30°	1400	1400	102	Integrado	X	6
08891	Super GS HD - 20" tipo P	Top	23	16,5+0,5	572	25°/30°	1600	1500	135	Integrado	X	6
08892	Super GS HD - 22" tipo P	Top	23	16,5+0,5	617	20°/25°	1700	1500	137	Integrado	X	6
08893	Super GS HD - 24" tipo P	Top	23	16,5+0,5	663	20°/25°	1800	1500	139	Integrado	X	6
08894	Super GS HD - 28" tipo P	Top	23	16,5+0,5	768	10°/15°/20°	2000	1500	155	Integrado	X	6

COMPASES GS HD TIPO TS



Funciones

Pareja de compases (derecho e izquierdo) idóneo para cerramientos de aluminio practicables externos (Side Hung) o proyectantes (Top Hung).

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Los compases GS HD del tipo TS son idóneos para ventanas practicables externas (Side Hung) o proyectantes (Top Hung) con peso y dimensiones medias (véase la tabla).
Al ser la parte superior del compás asimétrica, internamente en la pareja de compases tendremos uno derecho y otro izquierdo; esta geometría asimétrica del compás mejora el acercamiento y el cierre de la hoja.
Se puede bloquear la fase de apertura de la hoja mediante el espárrago específico situado en el patín de deslizamiento.
La gama de compases GS HD del tipo TS se divide en dos grupos:
a) aplicación en sistemas con una luz de 16,5 mm
b) aplicación en sistemas con una luz de 11,5 mm (GACS cámara europea)
(Véase la tabla)
a) Los compases GS HD tipo TS para sistemas con una luz de 16,5 mm requieren una distancia hoja/marco de 16,5 mm, estándar del mercado de los muro cortina.
b) Los compases GS HD tipo TS para Cámara europea (GACS) con su geometría especial se autoposicionan en el canal 15/20 presente en la hoja. Espárragos, premontados en la biela que se inserta en la hoja, permiten una primera fijación rápida del producto. La fijación en el marco (con canal 14/18) de estos compases se produce mediante tornillos autorroscantes (no incluidos en la dotación). Se ha de crear una superficie plana debajo del marco para una asegurar una fijación sólida y duradera de los compases en el marco. Para los canales marco 14/18 o 13,5 / 16,8 Giesse sugiere el empleo de un espesor de relleno (véase la gama relativa) a aplicar bajo cada agujero/ranura de fijación del compás.
Giesse ha probado los compases GS HD del tipo TS por un máximo de 30.000 ciclos.

Aplicación


Los compases GS HD del tipo TS se pueden aplicar en sistemas con luz de 16,5 o en sistemas con Cámara Europea (GACS). Véase la figura y la tabla.

Materiales

Compás y espárrago de acero inoxidable AISI 304
Patín de acero inoxidable AISI 304 y poliamida




A: situar los espesores en los tornillos de fijación a cargo del instalador de cerramientos.




COMPASES PARA MURO CORTINA-PROYECTANTE-PRACTICABLE


Art. 01971 Kit espesores



Colocación espesor en canal



Es aconsejable el empleo de compases limitadores en los casos representados a continuación



Código	Descripción	NUDO	Anchura bolsa	Luz	Longitud compás (mm)	Loose rivet	TOP HUNG Ángulo de apertura	TOP HUNG Altura máxima (mm)	TOP HUNG Anchura máxima (mm)	TOP HUNG Peso Máximo (kg)	SIDE HUNG Ángulo de apertura posible	SIDE HUNG Altura máxima (mm)	SIDE HUNG Anchura máxima (mm)	SIDE HUNG Peso Máximo (kg)	Base Bruto	Unidades por confección
08341	GS HD - 10" tipo TS - L/R	-	22	16,5	259	Sí	50°	650	1500	50	50° / 84°	1500	660	35	X	6
08342	GS HD - 16" tipo TS	-	22	16,5	412	No	30° 50°	800	1500	100 55	50°/90° 30°	1600	760 700	42 60	X	6
08343	GS HD - 16" tipo TS - L/R	-	22	16,5	412	Sí	30° 50°	800	1500	100 55	30°/50°/90° 30°	1600	760 700	42 60	X	6
08349	GS HD - 10" tipo TS	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012	22	C.E.	259	No	50°	650	1500	50	50/84	1500	660	35	X	6
08350	GS HD - 16" tipo TS	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012	22	C.E.	412	No	30° 50°	800	1500	100 55	30° 50°/90°	1600	700	60 42	X	6



COMPASES CON BISAGRA PARA PROYECTANTE

Funciones

El grupo autoequilibrado LOTUS es un mecanismo que se emplea para realizar ventanas proyectantes.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Los grupos LOTUS están compuestos por un par de bisagras de acero y por un par de compases de aluminio.
La bisagra está formada por un sistema de deslizamiento de pernos vinculados para evitar cualquier salida accidental de la hoja. La bisagra se sitúa en la parte superior de la hoja y se autoposiciona en el marco al apoyarse. La fijación de la bisagra y del compás se produce mediante los tornillos autorroscantes en dotación.


Materiales


Varillas Compás de aluminio oxidado
Grupo bisagras, placas del compás y tornillos de fijación de acero galvanizado

Dotaciones


4 Tornillos autorroscantes 4,8x16
14 Tornillos autorroscantes 4,2x13







Mecanizados en perfil



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01801	GRUPO AUTOEQUILIBRADO LOTUS	L= 300 mm		X			10




ESPESORES PARA COMPASES PROYECTANTES

Funciones
Accesorios que permiten una rápida instalación y regulación de la gama de los compases para proyectantes.


Embalaje
20 juegos de 6 espesores

Ficha técnica on-line


Cód. 01971




Cód. 01972




Cód. 01974



Ejemplo de aplicación (A: hoja; B: marco)





Código	Descripción	NUDO	Notas	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01971	Espesor de relleno de poliamida	C001-C007-C016	para canal 14/18 (marco)	X				20
01972	Espesor de relleno de poliamida	C008	-	X				20
01974	Espesor de relleno de poliamida	C001-C003-C009-C010	para canal 15/20 (hoja)	X				20

DISPOSITIVOS REGULACIÓN COMPASES TOP HUNG



Funciones

Pareja de dispositivos de ajuste en altura, que aplicados correctamente en los brazos GS HD, (predispuestos adecuadamente), permiten regular la altura de una hoja proyectante (Top HUng).

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El dispositivo de regulación en altura presentan un campo de regulación de +/- 2 mm.
Art. 02006K es compatible con la gama de Compases GS HD tipo P.


Materiales

Cuerpo de zamak Silver Plus GS
Tornillos de ajuste y de fijación de acero inoxidable


Cód. 02006




Dimensiones para art. 02006



(a) tornillos autorroscantes 4,8 mm avellanados; (b) separador para posicionamiento del compás.



1: compás Top Hung; 2: elemento de regulación en altura; 3: marco



Código	Descripción	Aplicables en	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02006K	Elemento de regulación en altura compases GS HD - CP (22/23)	Compases GS HD Tipo P	X				12



COMPASES LASER


Funciones

Pareja de compases telescópicos (uno derecho y otro izquierdo) que limitan la apertura de una hoja proyectante (Top Hung) en posiciones diferentes.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Estos compases limitadores son idóneos para ventanas proyectantes (Top Hung).
El compás es telescópico y contempla 5 topes en apertura (salvo el art. 01951 con 1 solamente) que crean 5 posiciones distintas en apertura de la hoja.
Para cerrar el cerramiento primero hay que desbloquear el compás mediante el empuje de la hoja hasta la máxima apertura.
El empleo de estos artículos está destinado a las ventanas Top Hung ya que no se pueden desenganchar y, por consiguiente, en caso de una ventana Side Hung, la hoja no se puede abrir a 90° para limpiar el cristal.
Bajo petición los compases Laser pueden presentar un número inferior de topes (con el mismo largo), para ello ponerse en contacto con el Servicio Clientes de Giesse.
Para detalles véase también la tabla a continuación.




Art. 01950



Art. 01951



Art. 01959



Art. 01956



Art. 01960



Elemento art. 01950, 01952, 01954, 01955




Elemento art. 01956



Elemento art. 01960, 01961





Código	Descripción	Tipo de apertura permitido	Aplicables junto a	NUDO	N posicio-nes	Material	Tipo de fijación	P1	P2	L1	L2	I1	S1	Base Bruto	Unidades por confección
01950	COMPÁS LASER	Top	bisagras	véase Where Used	5	AISI 304	Autorros-cantes	14,8	11,8	250	360	15	28	X	10
01951	COMPÁS LASER	Top	universal	véase Where Used	1	AISI 316	Autorros-cantes	16	16	155	186	20,5	13,5	X	6
01952	COMPÁS LASER	Top	bisagras	véase Where Used	5	AISI 304	Autorros-cantes	15	15	250	360	15	34	X	10
01954	COMPÁS LASER	Top	bisagras	véase Where Used	5	AISI 304	Autorros-cantes	13,4	13,4	250	360	15	23	X	10
01955	COMPÁS LASER	Top	bisagras	véase Where Used	5	Acero galvani-zado	Autorros-cantes	13,4	13,4	250	360	15	23	X	10
01956	COMPÁS LASER	Top	bisagras	C007	5	AISI 304	Espá-rragos a canal	-	-	250	360	-	24	X	10
01959	COMPÁS LASER - Q	Top	universal	Sin canales	5	AISI 304	Autorros-cantes	16	16	250	360	23	13	X	6
01960	COMPÁS LASER	Top	universal	Sin canales	5	AISI 304	Autorros-cantes	16	16	250	360	20	16,5	X	10
01961	COMPÁS LASER	Top	universal	Sin canales	5	Acero galvani-zado	Autorros-cantes	16	16	250	360	20	16,5	X	10

COMPASES LIMITADORES TIPO I



Funciones

Pareja de compases limitadores ambidiestros que limitan la apertura de una hoja proyectante (Top Hung).

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Los compases limitadores del tipo I son idóneos para ventanas proyectantes (Top Hung).
Estos compases se usan con los compases GS HD del Tipo A y P y se pueden bloquear al actuar en el pomo específico situado en el patín de deslizamiento.
Giesse ha probado estos compases limitadores y ha obtenido una resistencia a la tracción superior a los 200kg/pareja
Nota: El empleo de estos artículos se aconseja solamente en las ventanas Top Hung ya que al estar fijadas con tornillos autorroscantes en el perfil, no se pueden desenganchar y, por consiguiente, con una ventana Side Hung la hoja no se podría abrir a 90° para limpiar el cristal.

Aplicación

Los compases limitadores del tipo I se pueden aplicar en series de perfiles con aire (distancia hoja/marco) de 15 a 18 mm.


Materiales


Compás limitador de acero inoxidable AISI 304
Patín de poliamida y latón

Embalaje


6 pares por paquete

Top Hung (A: interno; B: externo)





X= 15 mm ÷ 18 mm
F= 18 mm
G= 16 mm



Código	Descripción	Tipo de apertura permitido	Anchura bolsa	Aplicables junto a compases Top Hung	A	B	C	Base Bruto	Unidades por confección
08123	Pareja de compases limitadores - 8,5" tipo I	Top	18	Tipo A - Tipo P	140	205	217	X	6
08124	Pareja de compases limitadores - 10,5" tipo I	Top	18	Tipo A - Tipo P	191	256	268	X	6
08177	Pareja de compases limitadores - 12" tipo I	Top	18	Tipo A - Tipo P	221	286	298	X	6
08178	Pareja de compases limitadores - 14" tipo I	Top	18	Tipo A - Tipo P	267	332	244	X	6
08179	Pareja de compases limitadores - 16" tipo I	Top	18	Tipo A - Tipo P	318	388	400	X	6
08183	Pareja de compases limitadores - 18" tipo I	Top	18	Tipo A - Tipo P	365	435	447	X	6



COMPASES LIMITADORES TIPO L

Funciones

Pareja de compases telescópicos (uno derecho y otro izquierdo) que limitan la apertura de una hoja proyectante (Top Hung) en una posición.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Los compases limitadores del tipo L son idóneos para ventanas proyectantes (Top Hung). Estos compases se usan con los compases GS HD del Tipo A y P. Los compases limitadores del tipo L presentan un tope en apertura; en esta posición se pueden bloquear mediante la palanca correspondiente para impedir que la hoja se cierre. De esta forma la hoja permanece bloqueada hasta que el usuario no sitúa de nuevo la palanca en la posición de apertura. Giesse ha probado estos compases limitadores y ha obtenido una resistencia a la tracción superior a los 200kg/pareja

Nota: El empleo de estos artículos se aconseja solamente en las ventanas Top Hung ya que al estar fijadas con tornillos autorroscantes en el perfil, no se pueden desenganchar y, por consiguiente, con una ventana Side Hung la hoja no se podría abrir a 90° para limpiar el cristal.

Aplicación

Los compases limitadores del tipo I se pueden aplicar en series de perfiles con luz (distancia hoja/marco) de 15 a 17,5 mm.


Materiales

Compás limitador de acero inoxidable AISI 304


Embalaje

6 pares por paquete

Top Hung (A: interno; B: externo)



X= 15mm ÷ 17.5mm
F= 19 mm
G= 14.8 mm
H= 29 mm



Código	Descripción	Tipo de apertura permitido	Aplicables junto a compases Top Hung	n.° topes	A	B	C	D	Base Bruto	Unidades por confección
08184	Pareja de compases limitadores (derecho e izquierdo) - 8" tipo L	Top	Tipo A - Tipo P	1	205	155	16,5	1,2	X	6
08185	Pareja de compases limitadores (derecho e izquierdo) - 10" tipo L	Top	Tipo A - Tipo P	1	255	180	16,5	1,2	X	6
08186	Pareja de compases limitadores (derecho e izquierdo) - 12" tipo L	Top	Tipo A - Tipo P	1	305	205	16,5	1,2	X	6
08187	Pareja de compases limitadores (derecho e izquierdo) - 14" tipo L	Top	Tipo A - Tipo P	1	355	230	16,5	1,2	X	6
08188	Pareja de compases limitadores (derecho e izquierdo) - 16" tipo L	Top	Tipo A - Tipo P	1	406	257	16,5	1,2	X	6
08189	Pareja de compases limitadores (derecho e izquierdo) - 20" tipo L	Top	Tipo A - Tipo P	1	515	310	16,5	1,2	X	6

COMPASES LIMITADORES TIPO N



Funciones

Pareja de compases limitadores ambidiestros que limitan la apertura de una hoja proyectante (Top Hung).

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Los compases limitadores del “tipo N “ son idóneos para ventanas proyectantes (Top Hung).
Estos compases se usan con los compases GS HD del Tipo M y se pueden bloquear al actuar en el espárrago específico situado en el patín de deslizamiento. Giesse ha probado estos brazos limitadores y ha obtenido una resistencia de la tracción superior a los 200kg/par.
El empleo de estos artículos está destinado solamente a las ventanas Top Hung ya que al estar fijadas con tornillos autorroscantes en el perfil no se pueden desenganchar y, por consiguiente, en caso de una ventana Side Hung, la hoja no se puede abrir a 90° para limpiar el cristal.

Aplicación


Los compases limitadores del tipo N se pueden aplicar en series de perfiles con aire (distancia hoja/marco) de 15 a 18 mm.

Materiales


Compás limitador de acero inoxidable AISI 304
Patín de poliamida y latón.

Embalaje


6 pares por paquete



Top Hung (A: interno; B: externo)



X= 13 mm ÷ 16mm
F= 18 mm
G= 16 mm



Código	Descripción	Tipo de apertura permitido	Anchura bolsa	Aplicables junto a compases Top Hung	A	B	C	Base Bruto	Unidades por confección
08199	Pareja de compases limitadores - 10,5" tipo N	Top	23	Tipo M	180	249	268	X	6
08200	Pareja de compases limitadores - 16" tipo N	Top	23	Tipo M	314	381	400	X	6



COMPASES FRIZ PARA APERTURA EXTERNA


Funciones
Compás limitador de apertura en los cerramientos Top y Side Hung

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Los compases Friz se aplican en sistemas con apertura externa en Top y Side Hung con luz (distancia hoja marco) de 16,5 mm.
En los cerramientos Top Hung se aconseja instalar un compás en cada montante (2 unidades).
Se puede bloquear el compás (por consiguiente, decidir la fuerza necesaria para abrir y cerrar la hoja) mediante el tornillo situado en el patín de deslizamiento.
Al accionar la manilla específica de acero el compás se desengancha. Esta operación permite abrir totalmente la hoja para limpiar el cristal.
La dotación del compás incluye una placa de final de carrera que define la apertura máxima de la hoja.


Materiales
Compás de aluminio extruído
Patín de fricción de poliamida.
Tornillo de fricción y tornillos de fijación de acero inoxidable
Placa de enganche marco de acero inoxidable


Posicionamiento en cerramiento Top Hung



Posicionamiento en cerramiento Side Hung







Código	Descripción	Tipo de apertura permitido	Aplicables junto a compases Top Hung	Longitud varilla (L)	Desenganchable	Con posiciones de bloqueo	Base Bruto	Unidades por confección
02036	Compás Limitador Apertura Friz	Top - Side	Tipo A - Tipo P - Tipo C	300 mm	SÍ	SÍ	X	10
02037	Compás Limitador Apertura Friz	Top - Side	Tipo A - Tipo P - Tipo C	140 mm	SÍ	SÍ	X	10

COMPASES LIMITADORES



Funciones

Los compases paralelos ambidiestros permiten abrir la hoja de un muro cortina o de un sistema proyectante de forma paralela a la parte fija del mismo muro cortina.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Estos compases permiten abrir la hoja hacia el exterior de forma paralela al marco.
Generalmente, estos compases se usan para un sistema de apertura interna en un muro cortina. El valor añadido de este tipo de solución es del tipo estético ya que el muro cortina ya no presenta "interrupciones" de la reflexión de la luz y mantiene una uniformidad entre la superficie del sistema de abrir y la parte fija.
Los compases paralelos son ambidiestros, confeccionados en pareja, es decir que las 2 unidades de la pareja son iguales y aplicables indiferentemente a cualquier lado del cerramiento.
Existen en la versión con cruz individual y cruz doble para los cerramientos más pesados y de grandes dimensiones.
Se pueden combinar los compases con una cruz individual con los de cruz doble con el mismo grosor del brazo.
Para las hojas con un peso > 60 Kg o dimensiones > 1250 x 1250 mm, se requiere el empleo de un sistema de empuje de apertura y de cierre de la hoja mediante motores.
El compás especialmente robusto y duradero a lo largo del tiempo se ha realizado totalmente en acero inoxidable 304 anticorrosión.
Se puede bloquear la fase de apertura de la hoja mediante los tornillos específicos situados en los patines de deslizamiento.

Materiales

Compás de acero inoxidable Aisi 304
Patín de poliamida negra










Tabla Peso/cierre automático o manual





Código	Descripción	Tipo de apertura permitido	Anchura bolsa (mm)	Espesor Compás(mm)	Longitud compás (mm)	Apertura máxima (mm)	Altura máxima (mm)	Anchura máxima (mm)	Peso máximo (kg)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0199002	Compás Paralelo 16,9	paralela	22	16,9 +0/-1	470	180	1000	1000	100	X				10
0199102	Compás Paralelo doble 16,9	paralela	22	16,9 +0/-1	940	180	2000	2000	200	X				5



COMPASES PARALELOS TIPO G

Funciones

Los compases paralelos ambidiestros permiten abrir la hoja de un muro cortina o de una apertura externa paralelamente.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Los compases paralelos están confeccionados en parejas, uno derecho y uno izquierdo.
Estos compases permiten abrir la hoja hacia el exterior de forma paralela al marco.
Generalmente, este compás se usa para un sistema de apertura interna en un muro cortina. El valor añadido de este tipo de apertura es estético, pues el muro cortina ya no "rompe" el reflejo de la luz sino que mantiene uniformidad entre la superficie de la apertura y la parte fija.
Los compases, particularmente robustos y duraderos, están realizados en acero inoxidable 304 anticorrosión.
Los artículos son adecuados para la aplicación a series de perfiles con distancia hoja-marco de 21 mm.
Es posible mejorar la disposición de la hoja y regular la compresión de las juntas (± 1 mm) girando los pernos con ranura hexagonal situados sobre el compás.
Los compases prevén 2 posiciones de máxima apertura (posiciones A y B).
La selección de la posición A) o B) se realiza fijando adecuadamente la placa de bloqueo situada en el interior del compás en uno de los 2 orificios.
La apertura máxima (A o B) seleccionada sobre el compás puede determinar una capacidad máxima diferente (ver la tabla).
Según las medidas y el peso de la hoja, es posible combinar los compases entre sí en cruz individual o en cruz doble.


Materiales


Compás de acero inoxidable Aisi 304

01969001 - 01976001
01977001 - 01978001 - 01979001




01999







Regulación en compresión



Regulación apertura




COMPASES PARA MURO CORTINA-PROYECTANTE-PRACTICABLE




01999

LADO HOJA LADO MARCO




01969001

LADO HOJA LADO MARCO




01976001

LADO HOJA LADO MARCO




01977001

LADO HOJA LADO MARCO




01978001

LADO HOJA LADO MARCO




01979001

LADO HOJA LADO MARCO



Esquemas configuraciones



Configuraciones, medidas y capacidades

Configuración	Descripción	Realizado con	H Mín.	H Máx.	W Mín.	W Máx.	Peso máx. (A) [kg]	Peso máx. (B) [kg]	Apertura manual	Apertura automática
C1	2 parejas de compases individuales	01999 + 01969001	600	1000	300	600	55	55	sí	sí
C1	2 parejas de compases individuales	01969001	600	1000	600	1000	55	55	sí	sí
C1	2 parejas de compases individuales	01977001	800	1200	800	1200	75	75	sí	sí
C2	1 pareja de compases individuales + 1 pareja de compases dobles	01999 + 01978001	1100	1500	300	650	200	170	sí	sí
C2	1 pareja de compases individuales + 1 pareja de compases dobles	01977001 + 01979001	1400	1800	800	1200	200	200	no	sí
C3	1 pareja de compases individuales + 2 parejas de compases dobles	01999 + 01978001 (x2)	2200	3000	300	650	200	170	sí	sí
C3	1 pareja de compases individuales + 2 parejas de compases dobles	01977001 + 01979001 (x2)	2800	3600	800	1200	200	200	no	sí
C4	1 pareja de compases individuales + 1 pareja de compases dobles	01977001 + 01979001	800	1200	1400	2000	75	75	sí	sí
C5	2 parejas de compases dobles	01978001 (x2)	1100	1500	1100	1500	200	170	no	sí
C5	2 parejas de compases dobles	01979001 (x2)	1400	1800	1400	1800	200	200	no	sí
C6	3 parejas de compases dobles	01978001 (x3)	2200	3000	1100	1700	200	170	no	sí
C6	3 parejas de compases dobles	01979001 (x2) + 01978001	2800	3600	1100	1700	200	200	no	sí

Código	Descripción	Tipo de apertura	Anchura bolsa (mm)	Espesor Compás(mm)	Longitud compás (mm)	Apertura Máxima A (mm)	Apertura Máxima B (mm)	Regulación de la compresión (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01999	COMPÁS PARALELO INDIVIDUAL 8"-TIPO G - CP	paralela	18,4	20,2 ±1	200	278	-	-	X				4
01969001	COMPÁS PARALELO INDIVIDUAL 18"-TIPO G - CP	paralela	22	21 ±1	450	174	219	±1	X				4
01977001	COMPÁS PARALELO INDIVIDUAL 25"-TIPO G - CP	paralela	22	21 ±1	640	172	242	±1	X				4
01978001	COMPÁS PARALELO DOBLE 39"-TIPO G - CP	paralela	22	21 ±1	950	172	242	±1	X				4
01979001	COMPÁS PARALELO DOBLE 50"-TIPO G - CP	paralela	22	21 ±1	1250	172	242	±1	X				4

COMPASES LIMITADORES Y DE CIERRE PARA PROYECTANTE



Funciones

El compás OMBU realiza el cierre y el bloqueo en apertura de una ventana proyectante.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


El copás Ombù es un producto robusto y fácil de instalar que asegura un cierre óptimo de las ventanas proyectantes.
Con la ventana cerrada el compás Ombù se pliega horizontalmente a 90° para no ocupar prácticamente ningún espacio dentro de la vivienda.
El compás Ombù existe en 2 longitudes distintas: (véase la tabla)
El compás Ombù se puede instalar en perfiles con un resalte de 0mm (enrasados) a 20 mm mediante la regulación de la placa de fijación en el marco.
El compás puede utilizarse en cerramientos con apertura proyectante, en combinación con bisagras o compases autobloqueantes, según el peso , las medidas, el tipo de uso y el ambiente.


Materiales


Compás de acero
Palanca de poliamida negra
Elementos de fijación marco y hoja de zamak













Código	Descripción	Longitud (A)	Apertura (L)	Anchura mínima hoja	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00889N	Compás para proyectante OMBU'	160	172	> = 320			X		10
00890N	Compás para proyectante OMBU'	224	300	> = 450			X		10



KIT ULK

Funciones

Conjunto de componentes para realizar ventanas proyectantes o abatibles hacia el exterior.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El grupo Ulk se ha creado para realizar ventanas colgantes y basculantes de mayor peso y tamaño.
Gracias al grupo Ulk es posible construir ventanas con hojas colgantes de hasta 250 kg y basculantes (salida de humo) de hasta 300 kg.
El grupo Ulk está específicamente diseñado para sistemas con luz hoja/marco de 17 mm, que es la distancia hoja/marco de los principales sistemas utilizados para muros cortina.
El grupo Ulk está formado por varios componentes, todos realizados en acero inoxidable: dos bisagras, dos compases y dos dispositivos que permiten regular la hoja en altura cuando Ulk se aplica a ventanas colgantes.
El grupo Ulk es ideal para grandes ventanas con hojas pesadas. Por este motivo, para la apertura y el cierre de la hoja se recomienda utilizar automatismos adecuados.
Las ventanas colgantes se pueden maniobrar manualmente si la hoja pesa menos de 100 kg, siempre en combinación con compases limitadores.
Para las ventanas basculantes (salida de humo), la apertura debe ser siempre automatizada.
La apertura máxima de la hoja, tanto en colgantes como en basculantes, es de 300 mm.

Materiales

Acero inoxidable AISI 304


Dotaciones


1 par de bisagras (derecha - izquierda)
1 par de compases
1 dispositivo de regulación en altura
2 elementos de tope




COLGANTE EXTERIOR	
Manual (*)	Capacidad ≤ 100 kg
Motorizada	Capacidad ≤ 250 kg
H [mm]	1500 ÷ 3500
W [mm]	≤ 2000

BASCULANTE EXTERIOR	
Manual	No se permite
Motorizada	Capacidad ≤ 300 kg
H [mm]	1500 ÷ 4500
W [mm]	≤ 2000






(*) Con apertura manual es necesario utilizar compases limitadores de la apertura.
Para una elección correcta de los compases limitadores, consultar al servicio técnico de Giesse.



COMPASES PARA MURO CORTINA-PROYECTANTE-PRACTICABLE

COLGANTE EXTERIOR

BASCULANTE EXTERIOR



Código	Descripción	Tipo de apertura	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
08500	KIT ULK PARA LUZ DE 17 mm	Colgante - Basculante	X				1



KIT ULK

Funciones
Conjunto de componentes para realizar ventanas proyectantes o abatibles hacia el exterior.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas
El grupo Ulk se ha creado para realizar ventanas colgantes y basculantes de mayor peso y tamaño.
Gracias al grupo Ulk es posible construir ventanas con hojas colgantes de hasta 250 kg y basculantes (salida de humo) de hasta 300 kg.
El grupo Ulk está específicamente diseñado para sistemas con luz hoja/marco de 17 mm, que es la distancia hoja/marco de los principales sistemas utilizados para muros cortina.
El grupo Ulk está formado por varios componentes, todos realizados en acero inoxidable: dos bisagras, dos compases y dos dispositivos que permiten regular la hoja en altura cuando Ulk se aplica a ventanas colgantes.
El grupo Ulk es ideal para grandes ventanas con hojas pesadas. Por este motivo, para la apertura y el cierre de la hoja se recomienda utilizar automatismos adecuados.
Las ventanas colgantes se pueden maniobrar manualmente si la hoja pesa menos de 100 kg, siempre en combinación con compases limitadores.
Para las ventanas basculantes (salida de humo), la apertura debe ser siempre automatizada.
La apertura máxima de la hoja, tanto en colgantes como en basculantes, es de 300 mm.

Acabado
Testo di prova


Materiales
Acero inoxidable AISI 304


Dotaciones
1 par de bisagras (derecha - izquierda)
1 par de compases
1 dispositivo de regulación en altura
2 elementos de tope




COLGANTE EXTERIOR	
Manual (*)	Capacidad ≤ 100 kg
Motorizada	Capacidad ≤ 250 kg
H [mm]	1500 ÷ 3500
W [mm]	≤ 2000

BASCULANTE EXTERIOR	
Manual	No se permite
Motorizada	Capacidad ≤ 300 kg
H [mm]	1500 ÷ 4500
W [mm]	≤ 2000





(*) Con apertura manual es necesario utilizar compases limitadores de la apertura.
Para una elección correcta de los compases limitadores, consultar al servicio técnico de Giesse.





COMPASES FRIZ

Funciones

Accesorio utilizado para limitar la apertura de la hoja que se abre cuando se encuentra en proximidad de obstáculos, tales como columnas o paredes.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas


Placa de deslizamiento bloqueable mediante tornillo específico. Aplicación en cerramientos practicables o con oscilo batiente con L mínima 450 mm.
En pareja se puede usar como un compás de tope sobre cerramientos abatibles especialmente pesados.
Con un dispositivo rápido de desenganche manual con muelle.
Placa de tope con espárrago doble para impedir el deslizamiento.


Materiales

Placa de fijación de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
Varilla y placa de tope de aluminio extrudido preoxidado.
Placa de fricción de poliamida.
Pernos, tornillos, espárragos, muelle y desenganche de acero inoxidable.

A: limitador de apertura. B: abatible.







Código	Descripción	NUDO	Longitud varilla (mm)	Capacidad como limitador de apertura (Kg)	Capacidad como pareja para abatible (Kg)	Base Bruto	Unidades por confección
02030K	COMPÁS LIMITADOR APERTURA FRIZ	C001-C002-C004-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	300	200	130	X	10
02031K	COMPÁS LIMITADOR APERTURA FRIZ	C003-C005-C006	300	200	130	X	10
02034K	COMPÁS LIMITADOR APERTURA FRIZ	C007	300	80	70	X	10
02035	COMPÁS LIMITADOR APERTURA FRIZ	C008	300	80	70	X	10
02800K	COMPÁS LIMITADOR APERTURA FRIZ	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	140	100	130	X	10



COMPASES LIMITY

Funciones

Accesorio utilizado para limitar la apertura de la hoja que se abre cuando se encuentra en proximidad de obstáculos, tales como columnas o paredes.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Placa de deslizamiento bloqueable mediante tornillo de la dotación.
Aplicación en cerramientos practicables o con oscilo batiente.
Con un dispositivo rápido de desenganche manual con muelle.
Placa de tope con espárrago doble para impedir el deslizamiento.

Materiales


Compás de acero inoxidable
Palanca con muelle de acero inoxidable
Pernos, arandelas y espárrago de acero inoxidable
Leva y encuentro enganche marco de zamak GS SILVER PLUS
Cursor de poliamida con fibra de vidrio
Placa de tope de aluminio extruido








Anchura mínima





Código	Descripción	NUDO	A (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	α°	Capacidad como limitador (Kg)	Base Bruto	Unidades por confección
02038	COMPÁS LIMITY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	250	470	645	120°	80	X	10
02039	COMPÁS LIMITY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	150	325	500	90°	80	X	10



COMPASES RALLENTY

Funciones

El compás delimita la apertura de una ventana abatible de aluminio y decelera la carrera durante la fase de parada.
El compás existe en dos versiones: largo 250 mm y corto 150 mm.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El compás Rallenty decelera la apertura de la hoja con final de carrera para impedir el molesto y preocupante impacto durante la fase de parada (sistema patentado Giesse).
Rallenty se fija completamente a canal, con solo una llave Allen de 2,5 mm sin mecanizados ni agujeros en el perfil.
La instalación se produce únicamente después del completo ensamblaje del cerramiento sin adelantar la colocación de placas u otros elementos internamente en los canales.
Por consiguiente, se aplica sin operaciones también en cerramientos existentes.
Rallenty se desengancha cómodamente por la parte de la hoja que se abre al accionar una palanca sencilla.
La comodidad extrema del desenganche ayuda a mover la hoja para limpiar el cristal por la parte externa.
Con Rallenty la hoja abatible se puede producir sin cortar los canales.
El instalador de cerramientos evita de esta forma un mecanizado estándar, que suele ejecutarse para cada hoja, con lo que se reducen los tiempos y, por consiguiente, los costes de producción.
Todos los materiales empleados en la producción de los compases Rallenty son resistentes a la corrosión.
Cada artículo se refiere a un par de brazos para los cuales se identifican el derecho (DCH.) y el izquierdo (IZD.) para la aplicación correcta.


Materiales

Compás de acero inoxidable
Palanca con muelle de acero inoxidable
Pernos, arandelas y espárrago de acero inoxidable
Levas de zamak GS Silver Plus
Cursor de poliamida con fibra de vidrio

H= 350÷2000 mm



DCH. = derecho
IZD = izquierdo



Código	Descripción	NUDO	Longitud (mm)	Capacidad (kg)	Base Bruto	Unidades por confección
02040K	COMPÁS LARGO RALLENTY 250 mm	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	250	80	X	10
02041K	COMPÁS CORTO RALLENTY 150 mm	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	150	50	X	10
02042K	COMPÁS LARGO RALLENTY 250 mm	C007	250	70	X	10
02043K	COMPÁS CORTO RALLENTY 150 mm	C007	150	50	X	10
0204401	COMPÁS LARGO RALLENTY 250 mm	C008	250	70	X	10
0204501	COMPÁS CORTO RALLENTY 150 mm	C008	150	50	X	10
0204601	COMPÁS LARGO RALLENTY 250 mm	C009	250	70	X	10
0204701	COMPÁS CORTO RALLENTY 150 mm	C009	150	50	X	10



COMPASES LIMITADORES CON BLOQUEO


Funciones

El compás limitador con bloqueo limita la hoja proyectante (Top o Side Hung) en posición de máxima apertura y puede bloquearla en esa posición mediante el movimiento del elemento de maniobra.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

A menudo, por motivos de seguridad, se requiere la posibilidad de bloquear la hoja en su posición de máxima apertura limitada. Giesse ha ideado un nuevo concepto de apertura externa segura: el mecanismo, mediante la rotación de la martelina/cremona, puede mantener la hoja bloqueada en su posición de máxima apertura limitada pero, si es necesario, puede permitir a la hoja alcanzar la posición de "apertura total".
En un cerramiento proyectante (Top Hung) o practicable externo (Side Hung), aplicando 2 compases limitadores con bloqueo, en combinación con otros artículos Giesse, es posible obtener los siguientes tipos de apertura:
• hoja cerrada y puntos de cierre en toma: mango de accionamiento a 0°
• hoja con libre apertura hasta la posición de máxima limitación: mango de accionamiento a 90°
• hoja en posición de máxima apertura bloqueada: mango de accionamiento a 0°
• hoja con apertura hasta la posición de máxima apertura: accionamiento a 180°
El producto es aplicable a sistemas proyectantes con una luz (distancia hoja - marco) de 17 mm.




Ejemplo de configuración proyectante (Top-Hung)

Descripción	Cant.	Código
Compás limitador con bloqueo	2	01700
Accionamiento Ghibo Plus CW1	1	02079
Ángulo de reenvío Futura	2	04020K
Bulón fijo	4	04049
Encuentro regulable para marco	4	01396
Martelina	1	artículo a elección del catálogo Giesse
Centra hoja elevable	2	01717
Retenedor para muro cortina	1	01410



Ejemplo de configuración practicable externo (Top-Hung)

Descripción	Cant.	Código
Compás limitador con bloqueo	2	01700
Dispositivo de arrastre de la varilla	1	04098001/04099001
Ángulo de reenvío Futura	2	04020K
Bulón fijo	4	04049
Encuentro regulable para marco	4	01396
Cremona Unica monodireccional	1	depende de la geometría del perfil
Centra hoja elevable	1	01717



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01700	COMPÁS LIMITADOR CON BLOQUEO	luz mm 17	X				10

GIESSE

SISTEMAS CON MECANISMO Y CIERRE




SISTEMAS SKG 2 ESTRELLAS - OSCILOBATIENTE

Funciones


Para ventanas oscilobatientes de una o dos hojas, Giesse ofrece un sistema completo de herrajes antiforzamiento con certificación SKG** de IKOB SKG (Países Bajos).
El uso de materiales de calidad como la microfusión de acero, fundamentales para reforzar los componentes y los elementos de conexión, permite que los herrajes resistan a intentos de forzamiento y ataques directos.


Características Técnicas

El sistema SKG** se compone de:
• Manilla - Cremona con llave SKG**
• Mecanismo oscilobatiente SKG**
• Compases y bisagras oscilobatiente - CHIC o FUTURA
• Elementos de cierre antiefracción SKG**
La combinación de estos elementos, al variar las medidas de la hoja, confiere a los herrajes Giesse la robustez necesaria para ser definidos como antiefracción y clasificables con grado de seguridad RC2 según UNE EN 1627.
Nota: la certificación del sistema según UNE EN 1627 es válida para la ventana completa: accesorio, perfil, cristal, fijaciones a la pared, etc.




Con los herrajes certificados SKG se deben utilizar pletinas de aluminio.






Oscilobatiente una hoja CHIC - Configuración con hoja de 1000x1500 mm (AxH)

Cantidad	Código	Descripción
1	0108501, 0119102 o 00960	Cremona
1	04007	Kit Oscilobatiente
8	04000	Cierre antiefracción
1	043561 - 043562	CHIC - Kit Oscilobatiente compás T2 (der. o izq.)




Oscilobatiente una hoja FUTURA - Configuración con hoja de 1000x1500 mm (AxH)

Cantidad	Código	Descripción
1	0108501, 0119102 o 00960	Cremona
1	04007	Kit Oscilobatiente
8	04000	Cierre antiefracción
1	04285	Compás T2 130
1	04711	Bisagra para oscilobatiente



Oscilobatiente dos hojas CHIC - Configuración con hoja de 1000x1500 mm (AxH)

Cantidad	Código	Descripción
2	0108501, 0119102 o 00960	Cremona
2	04007	Kit Oscilobatiente
14	04000	Cierre antiefracción
1	043551/2 + 043561/2	CHIC - Kit Oscilobatiente compás T1/T2 (der. o izq.)



Oscilobatiente dos hojas FUTURA - Configuración con hoja de 1000x1500 mm (AxH)

Cantidad	Código	Descripción
2	0108501, 0119102 o 00960	Cremona
2	04007	Kit Oscilobatiente
14	04000	Cierre antiefracción
1	04284 + 04285	Compás T1/T2 130
2	04711	Bisagra para oscilobatiente



SKG - CREMONAS

Funciones

Cremona bidireccional con bloqueo del mango mediante llave, rotación a 90° y 180° y tope de posición en apertura y cierre.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Dotada de certificación SKG***, el cilindro permite bloquear el mango a 0° con una resistencia a la rotura por rotación y desprendimiento superior a 100 Nm. Los cilindros de las cremonas PRIMA KEY presentan una codificación homogénea aunque bajo pedido se realizan también encargos con codificaciones personalizadas.


Materiales


Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja, engranaje, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección
Cilindro de latón niquelado
Cobertura interna y placa de Hostaform
Muelle, tornillos y placa de fijación de acero inoxidable

Dotaciones


1 placa de fijación
2 tornillos TCCE M5x14


0108501







00960






0119102





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0108501	CREMONA ASIA KEY MICRO SKG		X		X		5
0119102	CREMONA PRIMA KEY MICRO SKG		X		X		5
00960	CREMONA KORA KEY MICRO SKG		X		X		5



SKG - KIT OSCILOBATIENTE

Funciones

Mecanismo de cierre para ventanas oscilobatientes, disponible en la versión Base.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Cierre perimetral: los tres reenvíos angulares incluidos en el suministro permiten cerrar la ventana por todos los lados.
A diferencia de los productos estándares, incluye elementos de refuerzo para las uniones con la pletina.
Cuatro calces regulables limitan los movimientos laterales de la hoja, aumentando la resistencia al forzamiento.


Materiales

Reenvíos angulares, arrastre, puntal y encuentros de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
Calces para hoja/marco en zamak GS Silver Plus
Refuerzos de pletina en microfusión de acero
Tornillos y espárragos de acero inoxidable


Refuerzos de pletina



Calces laterales regulables



Calce superior



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04007	SKG - KIT OSCILOBATIENTE		X				5



SKG 2 ESTRELLAS - CIERRE ANTIEFRACCIÓN

Funciones

Kit realizado específicamente para aumentar la resistencia del cerramiento con hoja oscilo batiente a los intentos de forzamiento, haciendo más difícil la intrusión a través de la ventana.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas


Artículo compuesto por dos elementos: el encuentro a aplicar en el marco y el bulón en forma de seta a aplicar en la pletina.
La pletina es ambidiestra y se fija en el marco mediante el espárrago premontado y con dos tornillos autoperforantes que aseguran una fijación precisa y rápida en el marco.
El bulón se aplica en la pletina de la serie simplemente mediante la realización de un agujero de Ø 8 mm; con esta solución el uso del kit antiefracción no comporta variaciones para las formulas de corte.


Materiales


Encuentro de zamak con acabado GS SILVER PLUS (más de 500 h de resistencia a la corrosión)
Bulón y tornillos de acero inoxidable

04000









Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04000	CIERRE ANTIEFRACCIÓN SKG 2 ESTRELLAS		X				20



SKG - COMPÁS SUPLEMENTARIO

Funciones

Compás adicional para combinar con el compás tipo 1 o 2 en ventanas de anchura superior a 1000 mm, a fin de distribuir la fuerza con la cual se abre la hoja en el modo abatible.
Reforzado específicamente para obtener la certificación SKG.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


El compás suplementario se aplica en hojas de anchura superior a 1000 mm, en el travesaño superior del lado opuesto al del compás (lado reenvío), para impedir que durante la apertura abatible se ejerza una fuerza de palanca excesiva, que podría comprometer el funcionamiento de la ventana.
El compás está formado por un elemento que se engancha al reenvío angular sin tornillos de fijación, una pletina y un patín que se fija al marco mediante dos tornillos autoperforantes suministrados.
La fijación solidaria a la pletina se realiza con tornillos y placas específicos.

Materiales


Compás de acero inoxidable
Patín y taco de zamak GS SILVER PLUS
Espesor de poliamida
Tornillos y espárragos de acero inoxidable










04300










Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04300	SKG - COMPÁS SUPLEMENTARIO		X				5



SKG - BISAGRAS Y COMPASES CHIC 100 OSCILOBATIENTE

Funciones

Juego de bisagras (superior e inferior), totalmente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Permiten la apertura oscilo batiente en combinación con los mecanismos.
Versiones microventilación y Logica.
El compás está equipado con microventilación de serie (regulable).
Al desplazar el bulón de cierre, el compás pasa de tradicional a Logica.
El compás T2 es regulable: la apertura "A" va de 178 mm (base) a 148 mm.

Materiales


Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado
Biela y varilla compás de acero inoxidable AISI 304



043552




043551




T2		T2		T2+M
T1	T1	T1	T1+M	
680	805	1000	1130	1600
L				


043562



043561



Apertura de hoja



Código	Descripción	NUDO	A (mm)	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
043551	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C005-C006	98	DCH.	X				10
043552	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C005-C006	98	IZD	X				10
043561	CHIC - KIT OB COMPÁS T2	C001-C002-C003-C005-C006	148÷178	DCH.	X				10
043562	CHIC - KIT OB COMPÁS T2	C001-C002-C003-C005-C006	148÷178	IZD	X				10



SKG - BISAGRAS Y COMPASES CHIC 130 OSCILOBATIENTE

Funciones

Kit bisagras (superior e inferior), completamente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Permiten la apertura oscilo batiente en combinación con los mecanismos.
Versiones microventilación y Logica.
El compás está equipado con microventilación de serie (regulable).
Al desplazar el bulón de cierre, el compás pasa de tradicional a Logica.
El compás T2 es regulable: la apertura "A" va de 178 mm (base) a 148 mm.

Materiales


Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado
Biela y varilla compás de acero inoxidable AISI 304



044252




044251




T2		T2		T2+M
T1	T1	T1	T1+M	
680	805	1000	1130	1600
L				


044262



044261



Apertura de hoja



Código	Descripción	NUDO	A (mm)	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
044251	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001	98	DCH.	X				10
044252	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001	98	IZD	X				10
044261	CHIC - KIT OB COMPÁS T2	C001	148÷178	DCH.	X				10
044262	CHIC - KIT OB COMPÁS T2	C001	148÷178	IZD	X				10



SKG - BISAGRAS Y COMPASES FUTURA 3D 130

Funciones

Juego de bisagras (superior e inferior) y compás para oscilobatiente Futura 3D 130.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Bisagra: juego de bisagras (superior e inferior), totalmente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.
Compases: permiten la apertura abatible, combinados con los mecanismos y las bisagras para oscilobatientes.

Materiales


Bisagras:
• Cuerpo de la bisagra en aluminio extruido y latón
• Soportes de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
• Pernos, tornillos y espárragos de acero inoxidable
Compases:
• Cuerpo, bloque de fijación y guía de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
• Pletina, biela, espárragos y tornillos de acero inoxidable
• Disco de tope de poliamida




04711



04284




04285



T2		T2		T2+M
T1	T1	T1	T1+M	
625	780	1000	1100	1600
L				

Apertura de hoja



Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04711	BISAGRA OB FUTURA 130	C001-C002-C003-C005-C006	X		X	X	10

Código	Descripción	NUDO	A (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
04284	COMPÁS T1 130 CON MICROVENTILACIÓN	C001-C002-C003-C015-C016-C017	120					10
04285	COMPÁS T2 130 CON MICROVENTILACIÓN	C001-C002-C003-C015-C016-C017	175					10


SISTEMAS SKG 2 ESTRELLAS - PRACTICABLE

Funciones


Para ventanas practicables de una o dos hojas, Giesse ofrece un sistema completo de herrajes antiforzamiento con certificación SKG** de IKOB SKG (Países Bajos).
El uso de materiales de calidad como la microfusión de acero, fundamentales para reforzar los componentes y los elementos de conexión, permite que los herrajes resistan a intentos de forzamiento y ataques directos.


Características Técnicas

Dado que este sistema necesita puntos de cierre en todos los lados, se utilizan los compases para oscilobatientes, que permiten montar los cierres antiefracción en el lado de las bisagras.
El sistema SKG** se compone de:
• Manilla - Cremona con llave SKG**
• Mecanismo Practicable SKG**
• Compases y bisagras OSCILOBATIENTE - CHIC o FUTURA
• Elementos de cierre antiefracción SKG**
La combinación de estos elementos, al variar las medidas de la hoja, confiere a los herrajes Giesse la robustez necesaria para ser definidos como antiefracción y clasificables con grado de seguridad RC2 según UNE EN 1627.
Nota: la certificación del sistema según UNE EN 1627 es válida para la ventana completa: accesorio, perfil, cristal, fijaciones a la pared, etc.



Con los herrajes certificados SKG se deben utilizar pletinas de aluminio.






Ventana practicable una hoja CHIC - Configuración con hoja de 1000x1500 mm (AxH)

Cantidad	Código	Descripción
1	0108501, 0119102 o 00960	Cremona
1	04005	Kit Ventana practicable
8	04000	Cierre antiefracción
1	043561 - 043562	CHIC - Kit Oscilobatiente compás T2 (der. o izq.)

Ventana practicable una hoja FUTURA - Configuración con hoja de 1000x1500 mm (AxH)

Cantidad	Código	Descripción
1	0108501, 0119102 o 00960	Cremona
1	04005	Kit Ventana practicable
8	04000	Cierre antiefracción
1	04285	Compás T2 130
1	04711	Bisagra para oscilobatiente



Ventana practicable dos hojas CHIC - Configuración con hoja de 1000x1500 mm (AxH)

Cantidad	Código	Descripción
2	0108501, 0119102 o 00960	Cremona
2	04005	Kit Ventana practicable
14	04000	Cierre antiefracción
2	043561 o 043562	CHIC - Kit Oscilobatiente compás T2 (der. o izq.)

Ventana practicable dos hojas FUTURA - Configuración con hoja de 1000x1500 mm (AxH)

Cantidad	Código	Descripción
2	0108501, 0119102 o 00960	Cremona
2	04005	Kit Ventana practicable
14	04000	Cierre antiefracción
2	04285	Compás T2 130
2	04711	Bisagra para oscilobatiente



SKG - CREMONAS

Funciones

Cremona bidireccional con bloqueo del mango mediante llave, rotación a 90° y 180° y tope de posición en apertura y cierre.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Dotada de certificación SKG***, el cilindro permite bloquear el mango a 0° con una resistencia a la rotura por rotación y desprendimiento superior a 100 Nm. Los cilindros de las cremonas PRIMA KEY presentan una codificación homogénea aunque bajo pedido se realizan también encargos con codificaciones personalizadas.


Materiales


Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja, engranaje, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección
Cilindro de latón niquelado
Cobertura interna y placa de Hostaform
Muelle, tornillos y placa de fijación de acero inoxidable

Dotaciones


1 placa de fijación
2 tornillos TCCE M5x14


0108501







00960





0119102





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0108501	CREMONA ASIA KEY MICRO SKG		X		X		5
0119102	CREMONA PRIMA KEY MICRO SKG		X		X		5
00960	CREMONA KORA KEY MICRO SKG		X		X		5



SKG - KIT PRACTICABLE


Funciones
Mecanismos de cierre para hojas practicables.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Cierre perimetral: los tres reenvíos angulares incluidos en el suministro permiten cerrar la ventana por todos los lados.
A diferencia de los productos estándares, incluye elementos de refuerzo para las uniones con la pletina.
Cuatro calces regulables limitan los movimientos laterales de la hoja, aumentando la resistencia al forzamiento.

Materiales
Reenvíos angulares, arrastre, puntal y encuentros de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
Calces para hoja/marco en zamak GS Silver Plus
Refuerzos de pletina en microfusión de acero
Tornillos y espárragos de acero inoxidable


Refuerzos de pletina



Calces laterales regulables



Calce superior



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04005	SKG - KIT PRACTICABLE		X				5



SKG 2 ESTRELLAS - CIERRE ANTIEFRACCIÓN

Funciones

Kit realizado específicamente para aumentar la resistencia del cerramiento con hoja oscilo batiente a los intentos de forzamiento, haciendo más difícil la intrusión a través de la ventana.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas


Artículo compuesto por dos elementos: el encuentro a aplicar en el marco y el bulón en forma de seta a aplicar en la pletina.
La pletina es ambidiestra y se fija en el marco mediante el espárrago premontado y con dos tornillos autoperforantes que aseguran una fijación precisa y rápida en el marco.
El bulón se aplica en la pletina de la serie simplemente mediante la realización de un agujero de Ø 8 mm; con esta solución el uso del kit antiefracción no comporta variaciones para las formulas de corte.


Materiales


Encuentro de zamak con acabado GS SILVER PLUS (más de 500 h de resistencia a la corrosión)
Bulón y tornillos de acero inoxidable

04000










Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04000	CIERRE ANTIEFRACCIÓN SKG 2 ESTRELLAS		X				20



SKG - BISAGRAS Y COMPASES CHIC 100 PRACTICABLE

Funciones

Grupo bisagras (superior e inferior) para hoja practicable o para hoja pasiva con oscilo batiente CHIC 3D 100.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Apertura de la hoja a 180°.
Capacidad máxima 100 kg.
Montaje sencillo, fácil y rápido mediante levas especiales premontadas.
Con un cierre suplementario, se ha de usar el tercer punto de cierre CHIC.
Ambas bisagras son regulables (3D).
En caso de impedimentos en apertura, usar el compás limitador FRIZ.
ATENCIÓN: esta bisagra está diseñada para el uso exclusivo en carpinterías de apertura interior; no es idónea para apertura hacia el exterior.

Materiales


Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado




043552




043551





Apertura de hoja



Código	Descripción	NUDO	A (mm)	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
043551	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C005-C006	98	DCH.	X				10
043552	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C005-C006	98	IZD	X				10



SKG - BISAGRAS Y COMPASES CHIC 130 PRACTICABLE

Funciones

Grupo bisagras (superior e inferior) para hoja practicable o para hoja pasiva con oscilo batiente CHIC 3D 130.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Apertura de la hoja a 180°.
Capacidad máxima 130 kg.
Montaje sencillo, fácil y rápido mediante levas especiales premontadas.
Con un cierre suplementario, se ha de usar el tercer punto de cierre CHIC.
Ambas bisagras son regulables (3D).
En caso de impedimentos en apertura, usar el compás limitador FRIZ.
ATENCIÓN: esta bisagra está diseñada para el uso exclusivo en carpinterías de apertura interior; no es idónea para apertura hacia el exterior.

Materiales


Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado




044252




044251





Apertura de hoja



Código	Descripción	NUDO	A (mm)	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
044251	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001	98	DCH.	X				10
044252	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001	98	IZD	X				10



SKG - BISAGRAS Y COMPASES FUTURA 3D 130

Funciones

Juego de bisagras (superior e inferior) y compás para oscilobatiente Futura 3D 130.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Bisagra: juego de bisagras (superior e inferior), totalmente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.
Compases: permiten la apertura abatible, combinados con los mecanismos y las bisagras para oscilobatientes.


Materiales

Bisagras:
• Cuerpo de la bisagra en aluminio extruido y latón
• Soportes de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
• Pernos, tornillos y espárragos de acero inoxidable
Compases:
• Cuerpo, bloque de fijación y guía de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
• Pletina, biela, espárragos y tornillos de acero inoxidable
• Disco de tope de poliamida







04711



04284



Apertura de hoja



Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04711	BISAGRA OB FUTURA 130	C001-C002-C003-C005-C006	X		X	X	10

Código	Descripción	NUDO	A (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
04284	COMPÁS T1 130 CON MICROVEN-TILACIÓN	C001-C002-C003-C015-C016-C017	120					10


SISTEMAS SKG 3 ESTRELLAS - OSCILOBATIENTE

Funciones


Para ventanas oscilobatientes de una o dos hojas, Giesse ofrece un sistema completo de herrajes antiforzamiento con certificación SKG*** de IKOB SKG (Países Bajos).
El uso de materiales de calidad como la microfusión de acero, fundamentales para reforzar los componentes y los elementos de conexión, permite que los herrajes resistan a intentos de forzamiento y ataques directos.


Características Técnicas

El sistema SKG*** se compone de:
• Manilla - Cremona con llave SKG***
• Mecanismo oscilobatiente SKG***
• Compases y bisagras oscilobatiente - CHIC o FUTURA
• Elementos de cierre antiefracción SKG***
La combinación de estos elementos, al variar las medidas de la hoja, confiere a los herrajes Giesse la robustez necesaria para ser definidos como antiefracción y clasificables con grado de seguridad RC3 según UNE EN 1627.
Nota: la certificación del sistema según UNE EN 1627 es válida para la ventana completa: accesorio, perfil, cristal, fijaciones a la pared, etc.




Con los herrajes certificados SKG se deben utilizar pletinas de aluminio.






Oscilobatiente una hoja CHIC - Configuración con hoja de 1000x1500 mm (AxH)

Cantidad	Código	Descripción
1	0108501, 0119102 o 00960	Cremona
1	04007	Kit Oscilobatiente
15	04009	Cierre antiefracción
1	043561 - 043562	CHIC - Kit Oscilobatiente compás T2 (der. o izq.)
1	04107	Dispositivo anti-falsa maniobra



Oscilobatiente una hoja FUTURA - Configuración con hoja de 1000x1500 mm (AxH)

Cantidad	Código	Descripción
1	0108501, 0119102 o 00960	Cremona
1	04007	Kit Oscilobatiente
15	04009	Cierre antiefracción
1	04285	Compás T2 130
1	04711	Bisagra para oscilobatiente
1	04107	Dispositivo anti-falsa maniobra



Oscilobatiente dos hojas CHIC - Configuración con hoja de 1000x1500 mm (AxH)

Cantidad	Código	Descripción
2	0108501, 0119102 o 00960	Cremona
2	04007	Kit Oscilobatiente
26	04009	Cierre antiefracción
1	043551/2 + 043561/2	CHIC - Kit Oscilobatiente compás T1/T2 (der. o izq.)
1	04107	Dispositivo anti-falsa maniobra



Oscilobatiente dos hojas FUTURA - Configuración con hoja de 1000x1500 mm (AxH)

Cantidad	Código	Descripción
2	0108501, 0119102 o 00960	Cremona
2	04007	Kit Oscilobatiente
26	04009	Cierre antiefracción
1	04284 + 04285	Compás T1/T2 130
2	04711	Bisagra para oscilobatiente
1	04107	Dispositivo anti-falsa maniobra



SKG - CREMONAS

Funciones

Cremona bidireccional con bloqueo del mango mediante llave, rotación a 90° y 180° y tope de posición en apertura y cierre.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Dotada de certificación SKG***, el cilindro permite bloquear el mango a 0° con una resistencia a la rotura por rotación y desprendimiento superior a 100 Nm. Los cilindros de las cremonas PRIMA KEY presentan una codificación homogénea aunque bajo pedido se realizan también encargos con codificaciones personalizadas.


Materiales


Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja, engranaje, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección
Cilindro de latón niquelado
Cobertura interna y placa de Hostaform
Muelle, tornillos y placa de fijación de acero inoxidable

Dotaciones


1 placa de fijación
2 tornillos TCCE M5x14


0108501







00960





0119102





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0108501	CREMONA ASIA KEY MICRO SKG		X		X		5
0119102	CREMONA PRIMA KEY MICRO SKG		X		X		5
00960	CREMONA KORA KEY MICRO SKG		X		X		5



SKG - KIT OSCILOBATIENTE

Funciones

Mecanismo de cierre para ventanas oscilobatientes, disponible en la versión Base.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Cierre perimetral: los tres reenvíos angulares incluidos en el suministro permiten cerrar la ventana por todos los lados.
A diferencia de los productos estándares, incluye elementos de refuerzo para las uniones con la pletina.
Cuatro calces regulables limitan los movimientos laterales de la hoja, aumentando la resistencia al forzamiento.


Materiales

Reenvíos angulares, arrastre, puntal y encuentros de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
Calces para hoja/marco en zamak GS Silver Plus
Refuerzos de pletina en microfusión de acero
Tornillos y espárragos de acero inoxidable


Refuerzos de pletina



Calces laterales regulables



Calce superior



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04007	SKG - KIT OSCILOBATIENTE		X				5



SKG 3 ESTRELLAS CIERRE ANTIEFRACCIÓN

Funciones

Kit realizado específicamente para aumentar la resistencia del cerramiento con hoja oscilo batiente a los intentos de forzamiento, haciendo más difícil la intrusión a través de la ventana.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas


Artículo compuesto por dos elementos: el encuentro a aplicar en el marco y el bulón en forma de seta a aplicar en la pletina.
El encuentro es bidireccional y se monta en el marco mediante cuatro tornillos autoperforantes que aseguran una fijación rápida y precisa.
El bulón se aplica en la pletina de la serie simplemente mediante la realización de un agujero de Ø 8 mm; con esta solución el uso del kit antiefracción no comporta variaciones para las formulas de corte.


Materiales

Encuentro en microfusión de acero.
Bulón y tornillos de acero inoxidable









Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04009	CIERRE ANTIEFRACCIÓN SKG 3 ESTRELLAS		X				20



SKG 3 ESTRELLAS DISPOSITIVO ANTI FALSA MANIOBRA


Funciones
Dispositivo anti falsa maniobra reforzado.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Realizado en acero inoxidable, protege la corredera anti falsa maniobra de la cremona.


Materiales
Elemento y tornillos de acero AISI 304.
Calces para cremona en poliamida negra.


04107














Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04107	DISPOSITIVO ANTI-FALSA MANIOBRA		X				10



SKG - COMPÁS SUPLEMENTARIO

Funciones

Compás adicional para combinar con el compás tipo 1 o 2 en ventanas de anchura superior a 1000 mm, a fin de distribuir la fuerza con la cual se abre la hoja en el modo abatible.
Reforzado específicamente para obtener la certificación SKG.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


El compás suplementario se aplica en hojas de anchura superior a 1000 mm, en el travesaño superior del lado opuesto al del compás (lado reenvío), para impedir que durante la apertura abatible se ejerza una fuerza de palanca excesiva, que podría comprometer el funcionamiento de la ventana.
El compás está formado por un elemento que se engancha al reenvío angular sin tornillos de fijación, una pletina y un patín que se fija al marco mediante dos tornillos autoperforantes suministrados.
La fijación solidaria a la pletina se realiza con tornillos y placas específicos.

Materiales


Compás de acero inoxidable
Patín y taco de zamak GS SILVER PLUS
Espesor de poliamida
Tornillos y espárragos de acero inoxidable










04300










Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04300	SKG - COMPÁS SUPLEMENTARIO		X				5



SKG - BISAGRAS Y COMPASES CHIC 100 OSCILOBATIENTE

Funciones

Juego de bisagras (superior e inferior), totalmente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Permiten la apertura oscilo batiente en combinación con los mecanismos.
Versiones microventilación y Logica.
El compás está equipado con microventilación de serie (regulable).
Al desplazar el bulón de cierre, el compás pasa de tradicional a Logica.
El compás T2 es regulable: la apertura "A" va de 178 mm (base) a 148 mm.

Materiales


Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado
Biela y varilla compás de acero inoxidable AISI 304



043552




043551




T2		T2		T2+M
T1	T1	T1	T1+M	
770	890	1090	1210	1600
L				


043562



043561



Apertura de hoja



Código	Descripción	NUDO	A (mm)	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
043551	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C005-C006	98	DCH.	X				10
043552	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C005-C006	98	IZD	X				10
043561	CHIC - KIT OB COMPÁS T2	C001-C002-C003-C005-C006	148÷178	DCH.	X				10
043562	CHIC - KIT OB COMPÁS T2	C001-C002-C003-C005-C006	148÷178	IZD	X				10



SKG - BISAGRAS Y COMPASES CHIC 130 OSCILOBATIENTE

Funciones

Kit bisagras (superior e inferior), completamente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Permiten la apertura oscilo batiente en combinación con los mecanismos.
Versiones microventilación y Logica.
El compás está equipado con microventilación de serie (regulable).
Al desplazar el bulón de cierre, el compás pasa de tradicional a Logica.
El compás T2 es regulable: la apertura "A" va de 178 mm (base) a 148 mm.

Materiales


Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado
Biela y varilla compás de acero inoxidable AISI 304



044252




044251




T2		T2		T2+M
T1	T1	T1	T1+M	
770	890	1090	1210	1600
L				


044262



044261



Apertura de hoja



Código	Descripción	NUDO	A (mm)	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
044251	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001	98	DCH.	X				10
044252	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001	98	IZD	X				10
044261	CHIC - KIT OB COMPÁS T2	C001	148÷178	DCH.	X				10
044262	CHIC - KIT OB COMPÁS T2	C001	148÷178	IZD	X				10



SKG - BISAGRAS Y COMPASES FUTURA 3D 130

Funciones

Juego de bisagras (superior e inferior) y compás para oscilobatiente Futura 3D 130.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Bisagra: juego de bisagras (superior e inferior), totalmente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.
Compases: permiten la apertura abatible, combinados con los mecanismos y las bisagras para oscilobatientes.

Materiales


Bisagras:
• Cuerpo de la bisagra en aluminio extruido y latón
• Soportes de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
• Pernos, tornillos y espárragos de acero inoxidable
Compases:
• Cuerpo, bloque de fijación y guía de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
• Pletina, biela, espárragos y tornillos de acero inoxidable
• Disco de tope de poliamida




04711




04284




04285





Apertura de hoja



Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04711	BISAGRA OB FUTURA 130	C001-C002-C003-C005-C006	X		X	X	10

Código	Descripción	NUDO	A (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
04284	COMPÁS T1 130 CON MICROVENTILACIÓN	C001-C002-C003-C015-C016-C017	120					10
04285	COMPÁS T2 130 CON MICROVENTILACIÓN	C001-C002-C003-C015-C016-C017	175					10


SISTEMAS SKG 3 ESTRELLAS - PRACTICABLE

Funciones


Para ventanas practicables de una o dos hojas, Giesse ofrece un sistema completo de herrajes antiforzamiento con certificación SKG*** de IKOB SKG (Países Bajos).
El uso de materiales de calidad como la microfusión de acero, fundamentales para reforzar los componentes y los elementos de conexión, permite que los herrajes resistan a intentos de forzamiento y ataques directos.


Características Técnicas

Dado que este sistema necesita puntos de cierre en todos los lados, se utilizan los compases para oscilobatientes, que permiten montar los cierres antiefracción en el lado de las bisagras.
El sistema SKG*** se compone de:
• Manilla - Cremona con llave SKG***
• Mecanismo Practicable SKG***
• Compases y bisagras OSCILOBATIENTE - CHIC o FUTURA
• Elementos de cierre antiefracción SKG***
La combinación de estos elementos, al variar las medidas de la hoja, confiere a los herrajes Giesse la robustez necesaria para ser definidos como antiefracción y clasificables con grado de seguridad RC3 según UNE EN 1627.
Nota: la certificación del sistema según UNE EN 1627 es válida para la ventana completa: accesorio, perfil, cristal, fijaciones a la pared, etc.



Con los herrajes certificados SKG se deben utilizar pletinas de aluminio.







Ventana practicable una hoja CHIC - Configuración con hoja de 1000x1500 mm (AxH)

Cantidad	Código	Descripción
1	0108501, 0119102 o 00960	Cremona
1	04005	Kit Ventana practicable
15	04009	Cierre antiefracción
1	043561 - 043562	CHIC - Kit Oscilobatiente compás T2 (der. o izq.)
1	04107	Dispositivo anti-falsa maniobra

Ventana practicable una hoja FUTURA - Configuración con hoja de 1000x1500 mm (AxH)

Cantidad	Código	Descripción
1	0108501, 0119102 o 00960	Cremona
1	04005	Kit Ventana practicable
15	04009	Cierre antiefracción
1	04285	Compás T2 130
1	04711	Bisagra para oscilobatiente
1	04107	Dispositivo anti-falsa maniobra





Ventana practicable dos hojas CHIC - Configuración con hoja de 1000x1500 mm (AxH)

Cantidad	Código	Descripción
2	0108501, 0119102 o 00960	Cremona
2	04005	Kit Ventana practicable
26	04009	Cierre antiefracción
2	043561 o 043562	CHIC - Kit Oscilobatiente compás T2 (der. o izq.)
1	04107	Dispositivo anti-falsa maniobra

Ventana practicable dos hojas FUTURA - Configuración con hoja de 1000x1500 mm (AxH)

Cantidad	Código	Descripción
2	0108501, 0119102 o 00960	Cremona
2	04005	Kit Ventana practicable
26	04009	Cierre antiefracción
2	04285	Compás T2 130
2	04711	Bisagra para oscilobatiente
1	04107	Dispositivo anti-falsa maniobra



SKG - CREMONAS

Funciones

Cremona bidireccional con bloqueo del mango mediante llave, rotación a 90° y 180° y tope de posición en apertura y cierre.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Dotada de certificación SKG***, el cilindro permite bloquear el mango a 0° con una resistencia a la rotura por rotación y desprendimiento superior a 100 Nm. Los cilindros de las cremonas PRIMA KEY presentan una codificación homogénea aunque bajo pedido se realizan también encargos con codificaciones personalizadas.


Materiales


Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja, engranaje, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección
Cilindro de latón niquelado
Cobertura interna y placa de Hostaform
Muelle, tornillos y placa de fijación de acero inoxidable

Dotaciones


1 placa de fijación
2 tornillos TCCE M5x14


0108501







00960





0119102





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0108501	CREMONA ASIA KEY MICRO SKG		X		X		5
0119102	CREMONA PRIMA KEY MICRO SKG		X		X		5
00960	CREMONA KORA KEY MICRO SKG		X		X		5



SKG - KIT PRACTICABLE


Funciones
Mecanismos de cierre para hojas practicables.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Cierre perimetral: los tres reenvíos angulares incluidos en el suministro permiten cerrar la ventana por todos los lados.
A diferencia de los productos estándares, incluye elementos de refuerzo para las uniones con la pletina.
Cuatro calces regulables limitan los movimientos laterales de la hoja, aumentando la resistencia al forzamiento.

Materiales
Reenvíos angulares, arrastre, puntal y encuentros de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
Calces para hoja/marco en zamak GS Silver Plus
Refuerzos de pletina en microfusión de acero
Tornillos y espárragos de acero inoxidable


Refuerzos de pletina



Calces laterales regulables



Calce superior



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04005	SKG - KIT PRACTICABLE		X				5



SKG 3 ESTRELLAS CIERRE ANTIEFRACCIÓN

Funciones

Kit realizado específicamente para aumentar la resistencia del cerramiento con hoja oscilo batiente a los intentos de forzamiento, haciendo más difícil la intrusión a través de la ventana.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas


Artículo compuesto por dos elementos: el encuentro a aplicar en el marco y el bulón en forma de seta a aplicar en la pletina.
El encuentro es bidireccional y se monta en el marco mediante cuatro tornillos autoperforantes que aseguran una fijación rápida y precisa.
El bulón se aplica en la pletina de la serie simplemente mediante la realización de un agujero de Ø 8 mm; con esta solución el uso del kit antiefracción no comporta variaciones para las formulas de corte.


Materiales

Encuentro en microfusión de acero.
Bulón y tornillos de acero inoxidable









Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04009	CIERRE ANTIEFRACCIÓN SKG 3 ESTRELLAS		X				20



SKG 3 ESTRELLAS DISPOSITIVO ANTI FALSA MANIOBRA


Funciones
Dispositivo anti falsa maniobra reforzado.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Realizado en acero inoxidable, protege la corredera anti falsa maniobra de la cremona.


Materiales
Elemento y tornillos de acero AISI 304.
Calces para cremona en poliamida negra.


04107












Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04107	DISPOSITIVO ANTI-FALSA MANIOBRA		X				10



SKG - BISAGRAS Y COMPASES CHIC 100 PRACTICABLE

Funciones

Grupo bisagras (superior e inferior) para hoja practicable o para hoja pasiva con oscilo batiente CHIC 3D 100.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Apertura de la hoja a 180°.
Capacidad máxima 100 kg.
Montaje sencillo, fácil y rápido mediante levas especiales premontadas.
Con un cierre suplementario, se ha de usar el tercer punto de cierre CHIC.
Ambas bisagras son regulables (3D).
En caso de impedimentos en apertura, usar el compás limitador FRIZ.
ATENCIÓN: esta bisagra está diseñada para el uso exclusivo en carpinterías de apertura interior; no es idónea para apertura hacia el exterior.

Materiales


Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado




043552




043551





Apertura de hoja



Código	Descripción	NUDO	A (mm)	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
043551	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C005-C006	98	DCH.	X				10
043552	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C005-C006	98	IZD	X				10



SKG - BISAGRAS Y COMPASES CHIC 130 PRACTICABLE

Funciones

Grupo bisagras (superior e inferior) para hoja practicable o para hoja pasiva con oscilo batiente CHIC 3D 130.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Apertura de la hoja a 180°.
Capacidad máxima 130 kg.
Montaje sencillo, fácil y rápido mediante levas especiales premontadas.
Con un cierre suplementario, se ha de usar el tercer punto de cierre CHIC.
Ambas bisagras son regulables (3D).
En caso de impedimentos en apertura, usar el compás limitador FRIZ.
ATENCIÓN: esta bisagra está diseñada para el uso exclusivo en carpinterías de apertura interior; no es idónea para apertura hacia el exterior.

Materiales


Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado




044252




044251





Apertura de hoja



Código	Descripción	NUDO	A (mm)	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
044251	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001	98	DCH.	X				10
044252	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001	98	IZD	X				10



SKG - BISAGRAS Y COMPASES FUTURA 3D 130

Funciones

Juego de bisagras (superior e inferior) y compás para oscilobatiente Futura 3D 130.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Bisagra: juego de bisagras (superior e inferior), totalmente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.
Compases: permiten la apertura abatible, combinados con los mecanismos y las bisagras para oscilobatientes.


Materiales

Bisagras:
• Cuerpo de la bisagra en aluminio extruido y latón
• Soportes de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
• Pernos, tornillos y espárragos de acero inoxidable
Compases:
• Cuerpo, bloque de fijación y guía de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
• Pletina, biela, espárragos y tornillos de acero inoxidable
• Disco de tope de poliamida







04711



04284



Apertura de hoja



Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04711	BISAGRA OB FUTURA 130	C001-C002-C003-C005-C006	X		X	X	10

Código	Descripción	NUDO	A (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
04284	COMPÁS T1 130 CON MICROVEN-TILACIÓN	C001-C002-C003-C015-C016-C017	120					10

HOJA DE SEGURIDAD




Funciones

La Hoja de Seguridad dispone de un herraje idóneo para realizar cerramientos con hoja practicable de seguridad.


Características Técnicas


Los herrajes de la hoja de seguridad permiten una apertura de hoja limitada, según la regulación del compás, con cremona a 90° (ver tabla), y la apertura total con rotación de la cremona a 180°.
Disponible en dos versiones según la posición de los compases, que puede ser con cierre horizontal y vertical.
Funcionamiento:
• Elemento de maniobra a 0° - hoja cerrada
• Elemento de maniobra a 90° - hoja abierta (limitada)
• Elemento de maniobra a 180° - hoja totalmente abierta
Para realizar una hoja de seguridad se necesitan:
• Kit Hoja de seguridad (horizontal o vertical)
• Bisagras hoja (CHIC 100, CHIC 130, FLASH BASE, BRIDGE 2, CELERA, FULCRA, FLASH XXL)
• Cremon Key Capture
• Cierres adicionales


HOJA DE SEGURIDAD VERTICAL



HOJA DE SEGURIDAD HORIZONTAL









KIT HOJA ASEGURADA

Funciones

Los herrajes de la hoja de seguridad permiten una apertura de hoja limitada, según la regulación del compás, con cremona a 90°, y la apertura total con rotación de la cremona a 180°.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El kit está disponible en dos versiones según la posición de los compases, que puede ser con cierre horizontal o vertical.
Al kit se deben añadir la cremona Key Capture y las bisagras tipo CHIC 100, CHIC 130, FLASH BASE, BRIDGE 2, CELERA, FULCRA, FLASH XXL según las medidas y la capacidad del cerramiento.
Utilizando los elementos de maniobras Key es posible inhibir la apertura total de la hoja manteniendo sólo la de seguridad.


Materiales

Encuentros, elementos de conexión, encuentro falsa maniobra, arrastre, corredera, placa de tope, reenvíos y clip de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión).
Encuentro y elemento de elevación, espesores falsa maniobra, espesores de adaptación y taco de soporte de poliamida.
Tornillos, espárragos, compás adicional y muelle para compás de acero inoxidable.

KIT HOJA DE SEGURIDAD VERTICAL




KIT HOJA DE SEGURIDAD HORIZONTAL




HOJA DE SEGURIDAD


01174K




01175K





01207



01210







Código	Descripción	NUDO	Rango hoja [mm]	Y [mm] Apertura de hoja limitada	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01174K	MECANISMO HOJA SEGURIDAD VERTICAL FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 800 ÷ 1500 H 650 ÷ 2500	110÷140	X				10
01175K	MECANISMO HOJA SEGURIDAD HORIZONTAL FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 452 ÷ 1500 H 510 ÷ 2500	130÷260	X				10
01207	MECANISMO HOJA SEGURIDAD HORIZONTAL FUTURA	C007	L 480 ÷ 1500 H 510 ÷ 2500	130÷260	X				10
01210	MECANISMO HOJA SEGURIDAD HORIZONTAL FUTURA	C001-C002-C003-C005	L 397 ÷ 1500 H 510 ÷ 2500	92÷152	X				10



CREMONAS PARA HOJA DE SEGURIDAD

Funciones

Las cremonas Key Capture Giesse son determinantes para el funcionamiento de la hoja de seguridad.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Funcionamiento:
- Elemento de maniobra a 0° - hoja cerrada
- Elemento de maniobra a 90° - hoja abierta (limitada)
- Elemento de maniobra a 180° - hoja totalmente abierta

El cilindro tiene el sistema Key Capture Giesse.


00961




01086



01192





Código	Descripción	NUDO	Distancias entre ejes	Funcionamiento	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
00961	CREMONA KORA KEY OB LGC	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 92	monodireccional	X		X	X	5
01086	CREMONA ASIA KEY CAPTURE LGC	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 92	monodireccional	X		X		5
01192	CREMONA PRIMA KEY CAPTURE LGC	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C010-C012-C013-C014-C014-C015-C016-C017	104 - 92	monodireccional	X		X		5




BISAGRAS PARA HOJA DE SEGURIDAD

Funciones


Según la necesidad de bisagras a la vista u ocultas y las capacidades requeridas, es posible utilizar cualquier bisagra para hoja Giesse.

Ficha técnica on-line


00120U




00600N




00681




00700



043541



044241



Código	Descripción	NUDO	Mano	Capacidad 2 bisagras [kg]	Capacidad 3 bisagras [kg]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
00120U	BISAGRA FLASH BASE	C001		75	85	X	X	X	X	20
00128U	BISAGRA FLASH BASE	C007		75	85	X	X	X	X	20
00598N	BISAGRA PARA PUERTAS FLASH XXL	C001		160	180		X			20
00599	COVER BISAGRA FLASH XXL	C001		-	-	X	X	X	X	20
00600N	BISAGRA BRIDGE 2	C001-C002		90	100	X	X	X	X	20
00602N	BISAGRA BRIDGE 2	C007		90	100	X	X	X	X	20
00681	BISAGRA CELERA	C001 - C002 - C005		100	120	X	X	X	X	20
00682	BISAGRA CELERA	C007		100	120	X	X	X	X	20
00700	BISAGRA FULCRA CÁMARA EUROPEA	C001		120	150	X	X	X	X	10
00701	BISAGRA FULCRA R40	C007-C008		120	150	X	X	X	X	10
043541	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001-C002-C003-C005-C006	DCH.	100	-	X				10
043542	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001-C002-C003-C005-C006	IZD	100	-	X				10
044241	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001	DCH.	130	-	X				10
044242	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001	IZD	130	-	X				10




CIERRES ADICIONALES HOJA DE SEGURIDAD

Funciones


Según las dimensiones del cerramiento se habrán de utilizar en combinación con los mecanismos la hoja asegurada o abatible Futura HP los cierres adicionales.

Ficha técnica on-line


01347K




04777K




04048



04019K



04301K



Código	Descripción	NUDO	Anchura (mm)	Altura (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
01347K	ENCUENTRO DE CIERRE	C001-C002-C003-C005-C011-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P008-P009	-	1201 ÷ 2500	X				200
04019K	ÁNGULO DE REENVÍO PARA 01174K	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	1001 ÷ 1500	-	X				10
04301K	COMPÁS SUPLEMENTARIO PARA 01174K	C001-C002-C003-C005-C006-C011-C013-C014-C015-C016-C017	-	1201 ÷ 2500	X				5
04777K	CIERRE ADICIONAL HORIZONTAL PARA 01175K	C001-C002-C003-C005-C006-C011-C013-C014-C015-C016-C017	751 ÷ 1500	-	X				50
04048	UNIÓN DE CONEXIÓN FIJA MX-MX	C007	-	1201 ÷ 2500	X				100

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

Configuración hoja de seguridad horizontal con bisagras CHIC 100

Anchura hoja [mm]	452 ÷ 1500
Altura hoja	510 ÷ 2500
Hoja de seguridad horizontal	01175K
Cremona KEY CAPTURE	00961 - 01086 - 01192
Bisagras CHIC Hoja	043541 - 043542

Configuración hoja de seguridad vertical con bisagras CHIC 100

Anchura hoja [mm]	800 ÷ 1500
Altura hoja	650 ÷ 2500
Hoja de seguridad horizontal	01174K
Cremona KEY CAPTURE	01192 - 01193
Bisagras CHIC Hoja	043541 - 043542

ABATIBLE HP

Funciones


Los Abatibles HP son herrajes adecuados para la realización de cerramientos abatibles de hasta 250 kg.


Características Técnicas


Los herrajes permiten la realización de cerramientos de hasta 3000 mm de altura y 2500 mm de ancho.
Posibilidad de cerrar el cerramiento sobre tres lados (óptimas prestaciones aire-agua-viento).
Funcionamiento:
• Elemento de maniobra a 0° - abatible cerrado
• Elemento de maniobra a 90° - abatible abierto
Para realizar un Abatible HP se necesitan:
• Kit abatible
• Bisagras para abatibles (CHIC ABATIBLE, BRIDGE 2)
• Cremona con bloqueo a 90° (ASIA, KORA, PRIMA, EURO)



ABATIBLE FUTURA HP









KIT ABATIBLE HP

Funciones


Kit de herrajes para la realización de cerramientos abatibles con capacidades de hasta 250 kg y cierre perimetral.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas


El cerramiento abatible necesita una cremona monodireccional o martelina, con o sin llave, a lo que se añade el elemento de bloqueo a 90° (art. 02235).

01175K



01207





Código	Descripción	NUDO	Rango abatible [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01175K	MECANISMO HOJA SEGURIDAD HORIZONTAL FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 780 ÷ 2500 H 600 ÷ 3000	X				10
01207	MECANISMO HOJA SEGURIDAD HORIZONTAL FUTURA	C007	L 780 ÷ 2500 H 600 ÷ 3000	X				10




CREMONA ABATIBLE HP

Funciones


Cremona generalmente utilizada en oscilo batiente. Para el uso en ABATIBLES HP se debe dotar interiormente de un bloqueo mecánico que limite la rotación a 90°.

Ficha técnica on-line


00959




01039




01084



01094



02235



Código	Descripción	NUDO	Distancias entre ejes	Funcionamiento	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
00959	CREMONA KORA OB MICROVENTILACIÓN	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 92 - 84	monodireccional	X		X	X	10
01039	CREMONA PRIMA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 84	monodireccional	X		X	X	10
01084	CREMONA KORA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 92 - 84	monodireccional	X		X	X	10
01094	CREMONA EURO 900 MICRO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 84	monodireccional	X		X	X	10

Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02235	BLOQUE DE TOPE CREMONA A 90°	-	X				100




BISAGRAS ABATIBLES HP


Funciones

Según la necesidad de bisagras a la vista u ocultas, están disponibles las bisagras Bridge y Chic Abatibles.
En ambos casos, en combinación con el Kit Abatible HP es posible realizar cerramientos de hasta 250kg.


Ficha técnica on-line

00600N







04362



04363





Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
00600N	BISAGRA BRIDGE 2	C001-C002	X	X	X	X	20
04362	CHIC - KIT BISAGRAS ABATIBLE	C001-C002-C004-C005-C006	X				10
04363	CHIC - ELEVABLE ABATIBLE	C001-C002-C004-C005-C006	X				10




BISAGRAS ABATIBLES HP ERRE


Funciones

Según la necesidad de bisagras a la vista u ocultas, están disponibles las bisagras Bridge y Chic Abatibles.
En ambos casos, en combinación con el Kit Abatible HP es posible realizar cerramientos de hasta 250kg.


Ficha técnica on-line

00602N







05295



05296





Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
00602N	BISAGRA BRIDGE 2	C007	X	X	X	X	20
05295	CHIC ERRE - KIT BISAGRAS ABATIBLES	C007	X				10
05296	CHIC ERRE - ELEVABLE BISAGRAS ABATIBLES	C007	X				10




CIERRES ADICIONALES ABATIBLE HP


Funciones
Accesorios adicionales para utilizar al variar las medidas de la hoja.

Ficha técnica on-line


01347



04027K



04048



Código	Descripción	NUDO	Altura (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
01347K	ENCUENTRO DE CIERRE	C001-C002-C003-C005-C011-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P008-P009	1201 ÷ 2500	X				200
04027K	BULON FIJO FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P008-P009-P010		X				200
04048	UNIÓN DE CONEXIÓN FIJA MX-MX	C007	1201 ÷ 2500	X				100

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

Configuración Abatible HP con bisagras CHIC Abatible

Anchura hoja [mm]	780 - 2500
Altura hoja	600 - 3000
Hoja de seguridad horizontal	01175K
Cremona Abatible HP	00959 - 01039 - 01084 - 01094
Bloque de tope a 90°	02235
Bisagras CHIC Hoja	04362
Elevable abatible (L>1500)	04362

Configuración Abatible HP con bisagras BRIDGE

Anchura hoja [mm]	780 - 2500
Altura hoja	600 - 3000
Hoja de seguridad horizontal	01175K
Cremona Abatible HP	00959 - 01039 - 01084 - 01094
Bloque de tope a 90°	02235
Bisagra Bridge	00600N

HOJA DE VENTILACIÓN



Funciones

La hoja de ventilación es un herraje adecuado para realizar cerramientos con hoja practicable muy angostos. Utilizada especialmente en los muros cortina.


Características Técnicas

El herraje para hoja de ventilación se propone con bisagras ocultas CHIC, con los que es posible realizar hojas de hasta un mínimo de 160 mm de ancho:

- Elemento de maniobra a 0° - hoja cerrada
- Elemento de maniobra a 90° - hoja abierta

Para realizar una hoja de ventilación se necesitan:

- Bisagras hoja CHIC 100
- Cremonas, martelinas y martelinas SUPRA 7 Giesse
- Cierres (terminales y encuentros)



EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

Configuración hoja de ventilación con perfiles estándar (bidireccional)

Artículo	Cant.	Código
Martelina Supra 7	1 un.	04153 - 04154 - 04155 - 04156
Mecanismo bidireccional	1 un.	0102001
Terminal Giap	2 un.	02114K - 02188K
Encuentro simple	2 un.	01348K
CHIC - Kit bisagras hoja	1 un.	043541 - 043542

Configuración hoja de ventilación con perfiles mínimos (monodireccional)

Artículo	Cant.	Código
Martelina Supra 7	1 un.	04153 - 04154 - 04155 - 04156
Mecanismo monodireccional	1 un.	00949
Bulón fijo	2 un.	04027K
Encuentro regulable	2 un.	01347K
CHIC - Kit bisagras hoja	1 un.	043541 - 043542



BISAGRAS HOJA DE VENTILACIÓN

Funciones

Grupo bisagras (superior e inferior) para hoja practicable o para hoja pasiva con oscilo batiente CHIC 3D 100.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Apertura de la hoja a 180°.
Capacidad máxima 100 kg.
Montaje sencillo, fácil y rápido mediante levas especiales premontadas.
Con un cierre suplementario, se ha de usar el tercer punto de cierre CHIC.
Ambas bisagras son regulables (3D).
En caso de impedimentos en apertura, usar el compás limitador FRIZ.
ATENCIÓN: esta bisagra está diseñada para el uso exclusivo en carpinterías de apertura interior; no es idónea para apertura hacia el exterior.


Materiales

Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado


REGULACIONES [mm]



Altura
+2,5/ -1



Lateral:
+1,5/ -1,5



Compresión bisagra:
+1,4/ -0,6

Código	Descripción	NUDO	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
043541	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001-C002-C003-C005-C006	DCH.	X				10
043542	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001-C002-C003-C005-C006	IZD	X				10



ELEMENTOS DE MANIOBRA HOJA DE VENTILACIÓN

Funciones

Para maniobrar una hoja de ventilación se pueden utilizar cremonas y martelinas Giesse.
En caso de exigencias de espacio y de diseño particulares, se sugiere utilizar la martelina SUPRA 7, innovador sistema de elementos de maniobra ambidiestros sin roseta, utilizables para mover cerramientos con diferentes tipos de apertura, dotados de mecanismos compatibles con pernos cuadrados de 7 mm.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Las martelinas Supra 7 se pueden combinar con los mecanismos para hoja Giesse y tienen un rotor con orificio cuadrado de 7 mm.
Están disponibles en cuatro versiones: ARIA, ASIA, KORA y PRIMA.
Están disponibles dos mecanismos:
• 0102001 para perfiles estándar (entrada 11,1mm) bidireccional
• 00949 para perfiles mínimos (entrada 3,5mm) monodireccional


Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Componentes internos de zamak GS SILVER PLUS, acero galvanizado y poliamida blanca
Tornillos de fijación de acero galvanizado con tratamiento Eslock


04153




04154




04155




04156



00949



0102001



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04153	SUPRA 7 - MANILLA ASIA		X		X	X	10
04154	SUPRA 7 - MANILLA KORA		X		X	X	10
04155	SUPRA 7 - MANILLA PRIMA		X		X	X	10
04156	SUPRA 7 - MANILLA ARIA		X		X	X	10

Código	Descripción	NUDO	Acabado	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00949	MECANISMO MONODIRECCIONAL M180	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C013-C014-C015-C016-C017	GS Silver Plus	X				10
0102001	MECANISMO INTERNO BIDIRECCIONAL	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	GS Silver Plus	X				5




CIERRES HOJA DE VENTILACIÓN

Funciones


Sobre la base del sistema de cierre (monodireccional o bidireccional) están disponibles diferentes elementos de cierre, como terminales o bulones y los correspondientes encuentros.

Ficha técnica on-line


01347K




01348K



02114K



02188K



04027K



Código	Descripción	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
01347K	ENCUENTRO	X				200
01348K	ENCUENTRO	X				100
02114K	TERMINAL PARA VARILLAS	X				50
02188K	TERMINAL REGULABLE FUTURA	X				40
04027K	BULON FIJO FUTURA	X				200

HOJA CON CHIC 100




Funciones


La Hoja CHIC es un herraje que permite realizar un cerramiento practicable interno moderno y minimalista gracias a la posibilidad de combinar con las bisagras CHIC con apertura a 180° la innovadora martelina SUPRA 7 sin roseta.

Características Técnicas

El herraje para Hoja con CHIC 100 se propone con bisagras ocultas, con las que es posible realizar hojas de hasta un mínimo de 160 mm de ancho:
• Elemento de maniobra a 0° - hoja cerrada
• Elemento de maniobra a 90° - hoja abierta
Para realizar una Hoja con CHIC 100 son necesarios:
• Bisagras hoja CHIC 100
• Martelinas SUPRA 7 o Cremonas y martelinas Giesse
• Cierres (terminales y encuentros)
Medidas mínimas y máximas de la hoja:
Ancho: 160 ÷ 1500 mm
Altura: 600 ÷ 2500 mm

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES





Configuración de Hoja simple CHIC 100 con perfiles estándar (bidireccional)

Artículo	Cant.	Código
Martelina Supra 7	1 un.	04153 - 04154 - 04155 - 04156
Mecanismo bidireccional	1 un.	0102001
Terminal Giap/Regulable	2 un.	02114K - 02188K
Encuentro simple	2 un.	01348K
Elevable	1 un.	02336
CHIC - Kit bisagras hoja	1 un.	043541 - 043542

Configuración de Hoja doble CHIC 100 con perfiles estándar (bidireccional)

Artículo	Cant.	Código
Martelina Supra 7	1 un.	04153 - 04154 - 04155 - 04156
Mecanismo bidireccional	1 un.	0102001
Terminal Giap/Regulable	2 un.	02114K - 02188K
Pasador GIAP/Regulable	2 un.	02111K - 02168K
Encuentro doble	2 un.	01349
Elevable	2 un.	02336
CHIC - Kit bisagras hoja dch.	1 un.	043541
CHIC - Kit bisagras hoja izq.	1 un.	043542

Configuración de Hoja simple CHIC 100 con perfiles mínimos (monodireccional)

Artículo	Cant.	Código
Martelina Supra 7	1 un.	04153 - 04154 - 04155 - 04156
Mecanismo monodireccional	1 un.	00949
Bulón fijo	2 un.	04027K
Encuentro regulable	2 un.	01347K
Tapón soporte hojas	1 un.	02336
CHIC - Kit bisagras hoja	1 un.	043541 - 043542

Configuración de Hoja doble CHIC 100 con perfiles mínimos (monodireccional)

Artículo	Cant.	Código
Martelina Supra 7	1 un.	04153 - 04154 - 04155 - 04156
Mecanismo monodireccional	1 un.	00949
Bulón fijo	2 un.	04027K
Encuentro regulable	2 un.	01347K
Pasador GIAP/Regulable	2 un.	02111K - 02168K
Tapón soporte hoja principal	1 un.	02336
Tapón soporte hoja secundaria	1 un.	02336
Encuentro simple	2 un.	01348
CHIC - Kit bisagras hoja dch.	1 un.	043541
CHIC - Kit bisagras hoja izq.	1 un.	043542



BISAGRAS HOJA CHIC 100

Funciones

Bisagras ocultas diseñadas para perfiles tradicionales y minimalistas, con un peso de hoja de hasta 100 kg.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Esta bisagra ha sido creada para combinarse con accesorios de medidas reducidas a la vista, como SUPRA 7.

Materiales

Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado


Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]

600 / 160	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2500	33	27	23	20	18	16	15	14	13	12	11
2400	33	27	23	20	18	16	15	14	13	12	11
2300	34	28	24	21	19	17	16	14	13	12	11
2200	36	30	25	22	20	18	16	15	14	13	12
2100	37	31	27	23	21	19	17	16	14	13	12
2000	39	33	28	25	22	20	18	16	15	14	13
1900	41	34	30	26	23	21	19	17	16	15	14
1800	44	36	31	27	24	22	20	18	17	16	15
1700	46	38	33	29	26	23	21	19	18	16	15
1600	49	41	35	31	27	25	22	20	19	17	15
1500	50	44	37	33	29	26	24	22	20	17	15
1400	50	47	40	35	31	28	25	23	20	17	15
1300	50	50	43	38	34	30	27	24	20	17	15
1200	50	50	47	41	36	33	28	24	20	17	15
1100	50	50	50	45	40	34	28	24	20	17	
1000	50	50	50	49	42	34	28	24	20		
900	50	50	50	50	42	34	28	24			
800	50	50	50	50	42	34	28				
700	50	50	50	50	42	34					


Tabla capacidad máxima realizable [kg]

600 / 160	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1900	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1800	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1700	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98
1600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	92
1500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	87
1400	100	100	100	100	100	100	100	100	93	87	81
1300	100	100	100	100	100	100	100	94	87	80	75
1200	100	100	100	100	100	100	95	87	80	74	69
1100	100	100	100	100	100	95	87	79	73	68	
1000	100	100	100	100	96	87	79	72	67		
900	100	100	100	98	87	78	71	65			
800	100	100	99	87	77	69	63				
700	100	100	87	76	67	61					


REGULACIONES [mm]



Altura
+2,5/ -1



Lateral:
+1,5/ -1,5



Compresión bisagra:
+1,4/ -0,6

Código	Descripción	NUDO	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
043541	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001-C002-C003-C005-C006	DCH.	X				10
043542	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001-C002-C003-C005-C006	IZD	X				10



ELEMENTOS DE MANIOBRA HOJA CHIC 100

Funciones

Para maniobrar una hoja con CHIC 100 se pueden utilizar cremonas y martelinas Giesse.
En caso de exigencias de espacio y de diseño particulares, se sugiere utilizar la martelina SUPRA 7, innovador sistema de elementos de maniobra ambidiestros sin roseta, utilizables para mover cerramientos con diferentes tipos de apertura, dotados de mecanismos compatibles con pernos cuadrados de 7 mm.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Las martelinas Supra 7 se pueden combinar con los mecanismos para hoja Giesse y tienen un rotor con orificio cuadrado de 7 mm.
Están disponibles en cuatro versiones: ARIA, ASIA, KORA y PRIMA.
Están disponibles dos mecanismos:
• 0102001 para perfiles estándar (entrada 11,1mm) bidireccional
• 00949 para perfiles mínimos (entrada 3,5mm) monodireccional
• 0106101 para perfiles estándar (entrada 11,1mm) monodireccional

Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Componentes internos de zamak GS SILVER PLUS, acero galvanizado y poliamida blanca
Tornillos de fijación de acero galvanizado con tratamiento Eslock

04153 04154 04155 04156 00949 0102001 0106101



Código	Descripción	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04153	SUPRA 7 - MANILLA ASIA	X		X	X	10
04154	SUPRA 7 - MANILLA KORA	X		X	X	10
04155	SUPRA 7 - MANILLA PRIMA	X		X	X	10
04156	SUPRA 7 - MANILLA ARIA	X		X	X	10

Código	Descripción	NUDO	Acabado	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00949	MECANISMO MONODIRECCIONAL M180	-	GS Silver Plus	X				10
0102001	MECANISMO INTERNO BIDIRECCIONAL	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	GS Silver Plus	X				5
0106101	MECANISMO MONODIRECCIONAL	-	GS Silver Plus	X				10

CIERRES HOJA CHIC 100




Funciones


Sobre la base del sistema de cierre (monodireccional o bidireccional) están disponibles diferentes elementos de cierre, como terminales o bulones y los correspondientes encuentros.

Ficha técnica on-line


01347K




01348K



01349K




02111K




02114K




02168K




02188K



02309



02336



04027K



Código	Descripción	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
01347K	ENCUENTRO	X				200
01348K	ENCUENTRO	X				100
01349K	ENCUENTRO	X				100
02111K	PASADOR GIAP	X				50
02114K	TERMINAL PARA VARILLAS	X				50
02168K	PASADOR REGULABLE FUTURA	X				10
02188K	TERMINAL REGULABLE FUTURA	X				40
02309	TAPÓN SOPORTE HOJAS	X				100
02336	TAPÓN SOPORTE HOJAS	X				500
04027K	BULON FIJO FUTURA	X				200

HOJA CON CHIC 130




Funciones


La Hoja CHIC es un herraje que permite realizar un cerramiento practicable interno moderno y minimalista gracias a la posibilidad de combinar con las bisagras CHIC con apertura a 180° la innovadora martelina SUPRA 7 sin roseta.

Características Técnicas

El herraje para Hoja con CHIC 130 se propone con bisagras ocultas, con las que es posible realizar hojas de hasta un mínimo de 200 mm de ancho:
• Elemento de maniobra a 0° - hoja cerrada
• Elemento de maniobra a 90° - hoja abierta
Para realizar una Hoja con CHIC 130 son necesarios:
• Bisagras hoja CHIC 130
• Martelinas SUPRA 7 o Cremonas y martelinas Giesse
• Cierres (terminales y encuentros)
Medidas mínimas y máximas de la hoja:
Ancho: 200 ÷ 1500 mm
Altura: 600 ÷ 2500 mm

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES





Configuración de Hoja simple CHIC 130 con perfiles estándar (bidireccional)

Artículo	Cant.	Código
Martelina Supra 7	1 un.	04153 - 04154 - 04155 - 04156
Mecanismo bidireccional	1 un.	0102001
Terminal Giap/Regulable	2 un.	02114K - 02188K
Encuentro simple	2 un.	01348K
Elevable	1 un.	02336
CHIC - Kit bisagras hoja	1 un.	044241 - 044242

Configuración de Hoja doble CHIC 130 con perfiles estándar (bidireccional)

Artículo	Cant.	Código
Martelina Supra 7	1 un.	04153 - 04154 - 04155 - 04156
Mecanismo bidireccional	1 un.	0102001
Terminal Giap/Regulable	2 un.	02114K - 02188K
Pasador GIAP/Regulable	2 un.	02111K - 02168K
Encuentro doble	2 un.	01349
Elevable	2 un.	02336
CHIC - Kit bisagras hoja dch.	1 un.	044241
CHIC - Kit bisagras hoja izq.	1 un.	044242

Configuración de Hoja simple CHIC 130 con perfiles mínimos (monodireccional)

Artículo	Cant.	Código
Martelina Supra 7	1 un.	04153 - 04154 - 04155 - 04156
Mecanismo monodireccional	1 un.	00949
Bulón fijo	2 un.	04027K
Encuentro regulable	2 un.	01347K
Tapón soporte hojas	1 un.	02306
CHIC - Kit bisagras hoja	1 un.	044241 - 044242

Configuración de Hoja doble CHIC 130 con perfiles mínimos (monodireccional)

Artículo	Cant.	Código
Martelina Supra 7	1 un.	04153 - 04154 - 04155 - 04156
Mecanismo monodireccional	1 un.	00949
Bulón fijo	2 un.	04027K
Encuentro regulable	2 un.	01347K
Pasador GIAP/Regulable	2 un.	02111K - 02168K
Tapón soporte hoja principal	1 un.	02306
Tapón soporte hoja secundaria	1 un.	02336
Encuentro simple	2 un.	01348
CHIC - Kit bisagras hoja dch.	1 un.	044241
CHIC - Kit bisagras hoja izq.	1 un.	044242



BISAGRAS HOJA CHIC 130

Funciones

Bisagras ocultas diseñadas para perfiles tradicionales y minimalistas, con un peso de hoja de hasta 130 kg.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Esta bisagra ha sido creada para combinarse con accesorios de medidas reducidas a la vista, como SUPRA 7.

Materiales

Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado


Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]

	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
2800	35	29	25	22	19	17	16	14	13	12	12
2700	37	31	26	23	20	18	17	15	14	13	12
2600	39	32	28	24	21	19	18	16	15	14	13	12
2500	43	35	30	27	24	21	19	18	16	15	14	13
2400	43	35	30	27	24	21	19	18	16	15	14	13
2300	44	37	32	28	25	22	20	18	17	16	15	14
2200	46	39	33	29	26	23	21	19	18	17	15	14
2100	49	40	35	30	27	24	22	20	19	17	16	15
2000	51	43	36	32	28	26	23	21	20	18	17	16
1900	54	45	38	34	30	27	24	22	21	19	18	17
1800	57	47	40	35	31	28	26	24	22	20	19	18
1700	60	50	43	38	33	30	27	25	23	21	20	18
1600	60	53	46	40	35	32	29	27	25	23	21	18
1500	60	57	49	43	38	34	31	28	26	24	21	18
1400	60	60	52	46	40	36	33	30	28	24	21	18
1300	60	60	56	49	44	39	36	33	28	24	21	18
1200	60	60	60	53	47	43	39	33	28	24	21	
1100	60	60	60	58	52	46	39	33	28	24		
1000	60	60	60	60	57	47	39	33	28			
900	60	60	60	60	58	47	39	33				
800	60	60	60	60	58	47	39					
700	60	60	60	60	58	47						


Tabla capacidad máxima realizable [kg]

	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
2800	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
2700	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
2600	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
2500	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2400	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2300	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2200	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2000	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1900	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1800	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1700	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	127
1600	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	127	119
1500	130	130	130	130	130	130	130	130	130	128	119	112
1400	130	130	130	130	130	130	130	130	129	119	111	104
1300	130	130	130	130	130	130	130	129	119	111	103	97
1200	130	130	130	130	130	130	130	119	110	102	95	
1100	130	130	130	130	130	130	119	109	101	94		
1000	130	130	130	130	130	119	108	99	92			
900	130	130	130	130	119	107	98	90				
800	130	130	130	119	106	95	87					
700	130	130	119	104	93	84						


REGULACIONES [mm]



Altura
+2,5/ -1



Lateral:
+1,5/ -1,5



Compresión bisagra:
+1,4/ -0,6

Código	Descripción	NUDO	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
044241	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001	DCH.	X				10
044242	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001	IZD	X				10



ELEMENTOS DE MANIOBRA HOJA CHIC 130

Funciones

Para maniobrar una hoja con CHIC 130 se pueden utilizar cremonas y martelinas Giesse.
En caso de exigencias de espacio y de diseño particulares, se sugiere utilizar la martelina SUPRA 7, innovador sistema de elementos de maniobra ambidiestros sin roseta, utilizables para mover cerramientos con diferentes tipos de apertura, dotados de mecanismos compatibles con pernos cuadrados de 7 mm.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Las martelinas Supra 7 se pueden combinar con los mecanismos para hoja Giesse y tienen un rotor con orificio cuadrado de 7 mm.
Están disponibles en cuatro versiones: ARIA, ASIA, KORA y PRIMA.
Están disponibles dos mecanismos:
• 0102001 para perfiles estándar (entrada 11,1mm) bidireccional
• 00949 para perfiles mínimos (entrada 3,5mm) monodireccional
• 0106101 para perfiles estándar (entrada 11,1mm) monodireccional

Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Componentes internos de zamak GS SILVER PLUS, acero galvanizado y poliamida blanca
Tornillos de fijación de acero galvanizado con tratamiento Eslock

04153 04154 04155 04156 00949 0102001 0106101



Código	Descripción	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04153	SUPRA 7 - MANILLA ASIA	X		X	X	10
04154	SUPRA 7 - MANILLA KORA	X		X	X	10
04155	SUPRA 7 - MANILLA PRIMA	X		X	X	10
04156	SUPRA 7 - MANILLA ARIA	X		X	X	10

Código	Descripción	NUDO	Acabado	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00949	MECANISMO MONODIRECCIONAL M180	-	GS Silver Plus	X				10
0102001	MECANISMO INTERNO BIDIRECCIONAL	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	GS Silver Plus	X				5
0106101	MECANISMO MONODIRECCIONAL	-	GS Silver Plus	X				10

CIERRES HOJA CHIC 130




Funciones


Sobre la base del sistema de cierre (monodireccional o bidireccional) están disponibles diferentes elementos de cierre, como terminales o bulones y los correspondientes encuentros.

Ficha técnica on-line


01347K




01348K




01349K




02111K




02114K




02168K




02188K



02309



02336



04027K



Código	Descripción	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
01347K	ENCUENTRO	X				200
01348K	ENCUENTRO	X				100
01349K	ENCUENTRO	X				100
02111K	PASADOR GIAP	X				50
02114K	TERMINAL PARA VARILLAS	X				50
02168K	PASADOR REGULABLE FUTURA	X				10
02188K	TERMINAL REGULABLE FUTURA	X				40
02309	TAPÓN SOPORTE HOJAS	X				100
02336	TAPÓN SOPORTE HOJAS	X				500
04027K	BULON FIJO FUTURA	X				200

HOJA CON CHIC 130 ERRE




Funciones

La Hoja CHIC es un herraje que permite realizar un cerramiento practicable interno moderno y minimalista gracias a la posibilidad de combinar con las bisagras CHIC con apertura a 180° la innovadora martelina SUPRA 7 sin roseta.

Características Técnicas


El herraje para Hoja con CHIC 130 ERRE se propone con bisagras ocultas, con las que es posible realizar hojas de hasta un mínimo de 200 mm de ancho:
• Elemento de maniobra a 0° - hoja cerrada
• Elemento de maniobra a 90° - hoja abierta
Para realizar una Hoja con CHIC 130 ERRE son necesarios:
• Bisagras hoja CHIC 130 ERRE
• Martelinas SUPRA 7 o Cremonas y martelinas Giesse
• Cierres (terminales y encuentros)
Medidas mínimas y máximas de la hoja:
Ancho: 200 ÷ 1500 mm
Altura: 600 ÷ 2500 mm

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES



Configuración de Hoja simple CHIC 130 ERRE (bidireccional)

Artículo	Cant.	Código
Martelina Supra 7	1 un.	04153 - 04154 - 04155 - 04156
Mecanismo bidireccional	1 un.	0102001
Kit adaptador	1 un.	01190
Terminal Giap/Regulable	2 un.	02141K - 02085
Encuentro simple	2 un.	01317K
Elevable	1 un.	02366
CHIC - Kit bisagras hoja	1 un.	052831 - 052832



Configuración de Hoja doble CHIC 130 ERRE (bidireccional)

Artículo	Cant.	Código
Martelina Supra 7	1 un.	04153 - 04154 - 04155 - 04156
Mecanismo bidireccional	1 un.	0102001
Kit adaptador	1 un.	01190
Terminal Giap/Regulable	2 un.	02141K - 02085
Pasador Giap/Regulable	2 un.	02131K - 04347
Encuentro doble	2 un.	01215
Elevable	2 un.	02366
CHIC - Kit bisagras hoja dch.	1 un.	052831
CHIC - Kit bisagras hoja izq.	1 un.	052832



BISAGRAS HOJA CHIC 130 ERRE

Funciones

Bisagras ocultas diseñadas para perfiles tradicionales, con un peso de hoja de hasta 130 kg.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Esta bisagra ha sido creada para combinarse con accesorios de medidas reducidas a la vista, como SUPRA 7.

Materiales

Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado


Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]

	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
2800	35	29	25	22	19	17	16	14	13	12	12
2700	37	31	26	23	20	18	17	15	14	13	12
2600	39	32	28	24	21	19	18	16	15	14	13	12
2500	43	35	30	27	24	21	19	18	16	15	14	13
2400	43	35	30	27	24	21	19	18	16	15	14	13
2300	44	37	32	28	25	22	20	18	17	16	15	14
2200	46	39	33	29	26	23	21	19	18	17	15	14
2100	49	40	35	30	27	24	22	20	19	17	16	15
2000	51	43	36	32	28	26	23	21	20	18	17	16
1900	54	45	38	34	30	27	24	22	21	19	18	17
1800	57	47	40	35	31	28	26	24	22	20	19	18
1700	60	50	43	38	33	30	27	25	23	21	20	18
1600	60	53	46	40	35	32	29	27	25	23	21	18
1500	60	57	49	43	38	34	31	28	26	24	21	18
1400	60	60	52	46	40	36	33	30	28	24	21	18
1300	60	60	56	49	44	39	36	33	28	24	21	18
1200	60	60	60	53	47	43	39	33	28	24	21	
1100	60	60	60	58	52	46	39	33	28	24		
1000	60	60	60	60	57	47	39	33	28			
900	60	60	60	60	58	47	39	33				
800	60	60	60	60	58	47	39					
700	60	60	60	60	58	47						


Tabla capacidad máxima realizable [kg]

	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
2800	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
2700	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
2600	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
2500	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2400	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2300	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2200	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2000	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1900	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1800	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1700	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	127
1600	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	127	119
1500	130	130	130	130	130	130	130	130	130	128	119	112
1400	130	130	130	130	130	130	130	130	129	119	111	104
1300	130	130	130	130	130	130	130	129	119	111	103	97
1200	130	130	130	130	130	130	130	119	110	102	95	
1100	130	130	130	130	130	130	119	109	101	94		
1000	130	130	130	130	130	119	108	99	92			
900	130	130	130	130	119	107	98	90				
800	130	130	130	119	106	95	87					
700	130	130	119	104	93	84						


REGULACIONES [mm]



Altura
+2,5/ -1



Lateral:
+1,5/ -1,5



Compresión bisagra:
+1,4/ -0,6

Código	Descripción	NUDO	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
052831	CHIC 130 ERRE - KIT BISAGRAS HOJA	C007	DCH.	X				10
052832	CHIC 130 ERRE - KIT BISAGRAS HOJA	C007	IZD	X				10



ELEMENTOS DE MANIOBRA HOJA CHIC 130 ERRE

Funciones

Para maniobrar una hoja con CHIC 130 ERRE se pueden utilizar cremonas y martelinas Giesse.
En caso de exigencias de espacio y de diseño particulares, se sugiere utilizar la martelina SUPRA 7, innovador sistema de elementos de maniobra ambidiestros sin roseta, utilizables para mover cerramientos con diferentes tipos de apertura, dotados de mecanismos compatibles con pernos cuadrados de 7 mm.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Las martelinas Supra 7 se pueden combinar con los mecanismos para hoja Giesse y tienen un rotor con orificio cuadrado de 7 mm.
Están disponibles en cuatro versiones: ARIA, ASIA, KORA y PRIMA.
Están disponibles dos mecanismos:
• 0102001 + 01190 - M90 + adaptadores bidireccional (entrada 11,1mm)
• 01062 - monodireccional (entrada 11,1mm)


Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Componentes internos de zamak GS SILVER PLUS, acero galvanizado y poliamida blanca
Tornillos de fijación de acero galvanizado con tratamiento Eslock

04153 04154 04155 04156



0102001 01190 01062



Código	Descripción	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04153	SUPRA 7 - MANILLA ASIA	X		X	X	10
04154	SUPRA 7 - MANILLA KORA	X		X	X	10
04155	SUPRA 7 - MANILLA PRIMA	X		X	X	10
04156	SUPRA 7 - MANILLA ARIA	X		X	X	10

Código	Descripción	NUDO	Acabado	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0102001	MECANISMO INTERNO BIDIRECCIONAL	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	GS Silver Plus	X				5
01190	KIT ADAPTADOR R40 PARA ACCIONAMIENTO INTERNO BIDIRECCIONAL	C007	-	X				10
01062	MECANISMO MONODIRECCIONAL M180	C007	GS Silver Plus	X				10




CIERRES HOJA CHIC 130 ERRE

Funciones


Sobre la base del sistema de cierre (monodireccional o bidireccional) están disponibles diferentes elementos de cierre, como terminales o bulones y los correspondientes encuentros.

Ficha técnica on-line


01215



01317



01344K




02085




02131K



02141K




02366




04030K



04347



05288



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
01215	ENCUENTRO DOBLE DE ZAMAK		X				100
01317K	ENCUENTRO DOBLE	R40/R50 - silver plus	X				100
01344K	ENCUENTRO PARA BULON REGULABLE	silver plus	X				200
02085	TERMINAL REGULABLE		X				40
02131K	PASADOR GIAP	R40 - pareja- silver plus	X				25
02141K	TERMINAL PARA VARILLAS	R40 - pareja- silver plus	X				25
02366	TAPÓN SOPORTE HOJAS		X				200
04030K	BULON REGULABLE DE CIERRE	silver plus	X				200
04347	PASADOR REGULABLE	cp	X				10
05288	CHIC - TERCER PUNTO DE CIERRE REGULABLE		X				25

GIESSE - BALCONY DOOR





Funciones

Balconera abatible, con la posibilidad de ser accionada desde el exterior.
Si es necesario, se puede dotar de una cerradura para aumentar la seguridad.
Particularmente indicada en terrazas o patios.

Características Técnicas

La hoja oscilo batiente para balconera está disponible con herrajes tradicionales tipo FUTURA u ocultos tipo CHIC y se maniobra mediante martelinas estándar o SUPRA 7 GIESSE (dobles).
En sustitución del accionamiento tradicional es necesario utilizar aquella con entrada 32 mm, que permite la aplicación de la martelina doble.
Si es necesario, se puede dotar de una cerradura para aumentar la seguridad.
Para realizar una hoja oscilo batiente para balconera se necesitan:
• bisagras y compases CHIC o FUTURA
• mecanismo oscilo batiente con accionamiento M180 entrada 32 mm
• martelinas y SUPRA 7 dobles
• cerradura entrada 32 mm





EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

Configuración de balconera FUTURA 130

Artículo	Cant.	Código
Martelina SUPRA 7 doble	1 un.	04395 - 04396 - 04397 - 04398
Mecanismo oscilo batiente	1 un.	00947 o 04704 + 00945
Cerradura	1 un.	00946
Bisagras	1 un.	04711
Compases	1 un.	04284 - 04285
Cilindro	1 un.	ver CILINDROS PARA PUERTA

Configuración de balconera CHIC 100

Artículo	Cant.	Código
Martelina SUPRA 7 doble	1 un.	04395 - 04396 - 04397 - 04398
Mecanismo oscilo batiente	1 un.	00947 o 04704 + 00945
Cerradura	1 un.	00946
Kit bisagras + compás	1 un.	043551/043552 - 043561/043562
Cilindro	1 un.	ver CILINDROS PARA PUERTA



ACCIONAMIENTO M180 ENTRADA 32 MM

Funciones

Mecanismo monodireccional, accionable mediante martelina, para introducir en el tubo del perfil para el accionamiento de mecanismos de cierre con oscilo batientes y hoja practicable GIESSE.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El accionamiento es ambidiestro y se puede combinar con todas las martelinas tradicionales GIESSE y SUPRA 7.
Gracias a la entrada de 32 mm, permite la aplicación de la martelina también externamente, por lo que el cerramiento se puede accionar desde el exterior.
En combinación con la cerradura 00946, permite la realización de cerramientos de balconera con hoja practicable y oscilo batiente.
Estudiada para la aplicación a oscilo batiente, es posible aplicarla a la hoja limitando la rotación del mango a 90° gracias a un elemento de bloqueo específico.
Disponible tanto el mecanismo oscilo batiente con accionamiento 00947 como el accionamiento 00947 para combinar con el mecanismo oscilo batiente 04704 si ya está en stock.

Materiales

Cremallera, caja, corredera falsa maniobra, tapa mecanismo y engranaje de zamak moldeado por inyección.
Espesores de poliamida negra.
Tornillos y muelle de acero con acabado Zn-Ni.



Código	Descripciones	Notas	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00945	MECANISMO MONODIRECCIONAL M180	para combinar con 04704	X				5

Código	Descripciones	NUDO	Elemento de maniobra	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00947	MECANISMO DE CIERRE O-B ACCION. M 180	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	Martelina	-	X				10



CERRADURA PARA BALCONERA

Funciones

Cerradura que, combinada con el accionamiento entrada 32 mm, permite realizar cerramientos de balconera con hoja practicable y oscilo batiente.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas


La cerradura es ambidiestra y se combina con el accionamiento 00945 (entrada 32mm) y con todas las martelinas tradicionales GIESSE y SUPRA 7.
Esta cerradura es aplicable a cerramientos con hoja practicable u oscilo batiente y, gracias a la entrada de 32 mm, permite la aplicación de los cilindros Giesse (perfil europeo), por lo que el cerramiento se puede cerrar con llave desde el exterior.

Materiales

Cuerpo cerradura y elemento móvil realizados en zamak moldeado por inyección.
Espesores de poliamida negra.
Tornillos con acabado Zi-Ni.







Código	Descripciones	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00946	CERRADURA PARA HOJA OSCILO BATIENTE		X				5



SUPRA 7 - MARTELINAS DOBLES

Funciones

Innovador sistema de elementos de maniobra doble sin roseta, utilizable para mover cerramientos con diferentes tipos de apertura, dotados de mecanismos compatibles con pernos cuadrados de 7 mm, y coordinable con otros productos de la gama Giesse del mismo diseño.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Las martelinas Supra 7 dobles se pueden combinar con los mecanismos Giesse para cerramientos correderos de hoja practicable dotados de rotor compatible con pernos cuadrados de 7 mm.
El diseño exclusivo permite combinar el producto con todos los otros artículos Giesse del mismo diseño destinados a otros tipos de cerramiento (puerta, tiradores para desplazar vertical y horizontalmente, etc.).
Productos aplicables a perfiles de hoja de 26 a 85 mm de ancho.


Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección
Componentes internos de zamak GS SILVER PLUS, acero galvanizado y poliamida blanca
Tornillos de fijación de acero galvanizado con tratamiento Eslock


Fijación con mecanizado a 45° o 90°




04395




04396




04397



04398



Código	Descripción	Tipo de perno (mm)	Longitud del perno (mm)	Ancho de la hoja (mm)	Mango 0°	Mango 90°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04395	MARTELINA DOBLE SUPRA 7 - ASIA	7	112	26 ÷ 85	Cerrado	Abierto	X		X	X	5
04396	MARTELINA DOBLE SUPRA 7 - KORA	7	112	26 ÷ 85	Cerrado	Abierto	X		X	X	5
04397	MARTELINA DOBLE SUPRA 7 - PRIMA	7	112	26 ÷ 85	Cerrado	Abierto	X		X	X	5
04398	MARTELINA DOBLE SUPRA 7 - ARIA	7	112	26 ÷ 85	Cerrado	Abierto	X		X	X	5



BISAGRAS Y COMPASES CHIC 100 HOJA OSCILO BATIENTE

Funciones

Juego de bisagras (superior e inferior), totalmente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Permiten la apertura oscilo batiente en combinación con los mecanismos.
Versiones microventilación y Logica.
El compás está equipado con microventilación de serie (regulable).
Al desplazar el bulón de cierre, el compás pasa de tradicional a Logica.
El compás T2 es regulable: la apertura "A" va de 178 mm (base) a 148 mm.

Materiales


Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado
Biela y varilla compás de acero inoxidable AISI 304



043552




043551




T2		T2		T2+M
T1	T1	T1	T1+M	
680	805	1000	1130	1600
L				


043562



043561



Apertura de hoja



Código	Descripción	NUDO	A (mm)	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
043551	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C005-C006	98	DCH.	X				10
043552	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C005-C006	98	IZD	X				10
043561	CHIC - KIT OB COMPÁS T2	C001-C002-C003-C005-C006	148÷178	DCH.	X				10
043562	CHIC - KIT OB COMPÁS T2	C001-C002-C003-C005-C006	148÷178	IZD	X				10



BISAGRAS Y COMPASES FUTURA 3D 130

Funciones

Juego de bisagras (superior e inferior) y compás para oscilobatiente Futura 3D 130.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Bisagra: juego de bisagras (superior e inferior), totalmente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.
Compases: permiten la apertura abatible, combinados con los mecanismos y las bisagras para oscilobatientes.

Materiales


Bisagras:
• Cuerpo de la bisagra en aluminio extruido y latón
• Soportes de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
• Pernos, tornillos y espárragos de acero inoxidable
Compases:
• Cuerpo, bloque de fijación y guía de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
• Pletina, biela, espárragos y tornillos de acero inoxidable
• Disco de tope de poliamida




04711




04284




04285





Apertura de hoja



Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04711	BISAGRA OB FUTURA 130	C001-C002-C003-C005-C006	X		X	X	10

Código	Descripción	NUDO	A (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
04284	COMPÁS T1 130 CON MICROVENTILACIÓN	C001-C002-C003-C015-C016-C017	120					10
04285	COMPÁS T2 130 CON MICROVENTILACIÓN	C001-C002-C003-C015-C016-C017	175					10

OS OPERATOR



Funciones


Sistema completo de apertura, cierre y multicierre, para ventanas con apertura externa Top hung y Side hung.

Características Técnicas


El sistema Os Operator requiere un nodo específico para ser aplicado.
OS Operator presenta una fuerza de tracción/empuje de 50 Nm.
Con el Sistema OS Operator se desarrolla una función doble:
1. Se desplaza la hoja desde la posición de cierre hasta la de apertura, limitada en seguridad.
2. Se enganchan y desenganchan los puntos de cierre.
Para la realización del cerramiento OS Operator se requieren siempre:
• Cremona Unica para OS Operator (1 un.)
• Mecanismo OS Operator (1 un.)
• Compás para OS Operator (1 un.)

Dimensiones realizables


Se determinan según las dimensiones del mecanismo (estándar y reducido).




Nudos del tipo OS OPERATOR



* Si esta dimensión es <= 550 mm utilizar brazos de compás Loose Rivet para soportar la hoja



* Si esta dimensión es <= 550 mm utilizar brazos de compás Loose Rivet para soportar la hoja





CREMONA UNICA OS OPERATOR


Funciones
Cremonas línea Unica, para desplazar OS OPERATOR.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Respecto de las cremonas estándares, presentan una rotación con tope de posicionamiento a 0° y 180°.
Al girar el mango de la cremona 180° primero se desbloquean los puntos de cierre (60° aproximadamente) para luego situar la hoja en la posición de máxima apertura (tope a 180° de la cremona).
Los grandes esfuerzos a los que es sometido el cerramiento durante la fase de apertura y cierre ha desembocado en la existencia de un rango completo de cremonas específicas para OS Operator. Junto a la cremona Unica estándar existen las versiones Key, Away, mango largo. En especial la que tiene el mango mas largo reduce el esfuerzo durante la apertura del cerramiento y facilita el accionamiento.
El rotor y el cursor de todas las cremonas OS Operator están realizados en acero inoxidable para asegurar la máxima resistencia mecánica.
Se aconseja el uso de una junta específica, realizada en esponja negra con células cerradas y adhesiva por un lado, que reduce el paso del aire y del agua mediante el mecanizado realizado en el perfil y en la caja de la cremona.

Materiales
Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja cremona de zamak moldeado por inyección
Rotor y cursor internos de acero inoxidable AISI 304
Muelle de acero armónico
Placa de poliamida negra
Disco de disparo 0° - 180° de poliamida negra


Cremona Unica OS Operator




Cremona Unica Away OS Operator



Cremona Unica OS Operator mango largo



Cremona Unica Key OS Operator



Código	Descripción	Versión	Longitud mango	Combinación mango	Mango 0°	Mango 180°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01127	CREM. UNICA OS OPERATOR - AWAY	Away		01129	Cerrado	Abierto			X		10
01128	CREM. UNICA OS OPER. MANGO LARGO	Estándar	172 mm		Cerrado	Abierto			X		10
01129	MANGO PARA UNICA AWAY	Away	172 mm	01127	Cerrado	Abierto			X		10
01171	CREMONA UNICA OS OPERATOR	Estándar	121 mm		Cerrado	Abierto			X		10
01172	CREMONA UNICA KEY OS OPERATOR	Key	121 mm		Cerrado	Abierto			X		10
06951	JUNTA CREM. UNICA						X				100



MECANISMOS OS OPERATOR

Funciones

Mecanismo ambidiestro que acciona la hoja de un cerramiento Top o Side Hung de aluminio, realizando 2 puntos de cierre en el cerramiento.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El mecanismo existe en dos versiones:
• estándar (medidas del mecanismo 725 mm)
• versión reducida para hojas pequeñas (medidas del mecanismo 466,5 mm) disponible en mano derecha e izquierda.
Con las ventanas Side Hung, especialmente altas o ventanas Top Hung muy anchas, se puede conectar en ambos lados del mecanismo la extensión.


Regulación de los puntos de cierre

Se pueden regular los 2 puntos de cierre presentes en compresión (± 3,2 mm) y lateralmente (± 3 mm).


Materiales

a) Cuerpo principal (guía), de aluminio extruido, anodizado plata
b) Varilla interna, de aluminio extruido, anodizado plata
c) Bulón regulable, de zamak, Giesse Silver Plus
d) Piñón de acero inoxidable AISI 304
e) Arrastre cremallera de acero inoxidable 304
f) Cárter de cobertura, de zamak Giesse Silver Plus
g) Encuentro marco, de zamak, Giesse Silver Plus
Tornillos de fijación de acero inoxidable aisi 304

Mecanismo estándar




Mecanismo reducido




OS OPERATOR


Regulación de los puntos de cierre




Mecanismo estándar



Mecanismo reducido derecho



Mecanismo reducido izquierdo



Código	Descripción	Versión	Mano	Longitud	Simétrico	Puntos de cierre	Extensión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02000	MECANISMO OS OPERATOR	Estándar	DCH. - IZD.	725 mm	Sí	2	Superior/inferior máx. 3 piezas (2+1)	X				10
020021	MECANISMO OS OPERATOR	Reducido	DCH.	466,5 mm	No	1	Solo arriba máx. 2 unidades	X				10
020022	MECANISMO OS OPERATOR	Reducido	IZD	466,5 mm	No	1	Solo arriba máx. 2 unidades	X				10



EXTENSIONES

Funciones

Extensión de longitud de 350 mm (13 25/32") que, combinada con un mecanismo Os Operator, realiza un punto de cierre adicional.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas


La fijación en el perfil del marco se produce mediante los tornillos autorroscantes de la dotación y la conexión al mecanismo mediante un elemento de conexión.
El bulón presente en la extensión es regulable.

Materiales

Unión de poliamida
Extensión de aluminio extruído
Bulón regulable y encuentro de zamak.
Tornillos, espárragos y placas de acero inoxidable

Regulación de los puntos de cierre





Código	Descripción	Longitud	Combinable con	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02070	EXTENSIÓN OS OPERATOR	350 mm	02000 02002 1 02002 2	X				10




COMPASES OS OPERATOR

Funciones
El compás para OS Operator desempeña la función de empuje de la hoja desde la posición de "hoja cerrada" a la de "máxima apertura" y viceversa.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Disponible en dos longitudes (172 mm y 152 mm), el compás se fija en un mecanismo OS Operator mediante el tornillo con inserto Torx T30 de seguridad (A).
El patín (de poliamida o de aluminio) se desliza internamente por el canal de 15/20 mm presente en la hoja móvil. Un elemento de tope de poliamida determina la posición de final de carrera.
Se puede, al actuar en el perno excéntrico (B), con una llave torx T30, regular la posición del patín y, por consiguiente, situar la hoja en la posición óptima durante la fase de activación de los puntos de cierre.

Materiales
Compás de acero inoxidable 304
Patín de deslizamiento de aluminio extruído o poliamida gris
Elemento de tope de poliamida gris



Z = Luz entre los perfiles (véase la tabla)





Código	Descripción	Longitud	Material cursor	Luz entre perfiles Z	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02064	COMPÁS OS OPERATOR ALUMINIO	172 mm	Aluminio	210 mm - X - Y	X				10
02065	COMPÁS OS OPERATOR ALUMINIO	152 mm	Aluminio	190 mm - X - Y	X				10

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

Configuración OS Operator Top-Hung

Altura hoja	450 ÷ 2000	450 ÷ 2000
Anchura hoja [mm]	500 ÷ 800	801 ÷ 1500
Cremona	01128 - 01171	01128 - 01171
Mecanismo	020021 - 020021	02000
Compases	02054 - 02055 - 02064 - 02065	02054 - 02055 - 02064 - 02065

Configuración OS Operator Side-Hung

Altura hoja	450 ÷ 900	450 ÷ 900
Anchura hoja [mm]	500 ÷ 800	801 ÷ 2500
Cremona	01128 - 01171	01128 - 01171
Mecanismo	020021 - 020021	02000
Compases	02054 - 02055 - 02064 - 02065	02054 - 02055 - 02064 - 02065

OS OPERATOR 2.0



Funciones


Sistema completo de apertura, cierre y multicierre, para ventanas con apertura externa Top hung y Side hung.


Características Técnicas

El sistema Os Operator 2.0 requiere un nodo específico para ser aplicado.
La fuerza frontal para abrir la hoja ha de ser < 50 N.Para fuerzas > 35 N es obligatorio el empleo de compases “loose rivet”.
Con el Sistema OS Operator se desarrolla una función doble:
1. Se desplaza la hoja desde la posición de cierre hasta la de apertura, limitada en seguridad.
2. Se enganchan y desenganchan los puntos de cierre.
Con OS Operator 2.0 se pueden aplicar puntos de cierre, conectados mediante una pletina de poliamida, en los 3 lados del cerramiento (lado elemento de maniobra y lado compases).
Para la realización del cerramiento OS Operator se requieren siempre:
• Cremona (1 un.)
• Mecanismo (1 un.)
• Compás (1 un.)
• Puntos de cierre (el número depende de las dimensiones del cerramiento)
• Ángulo de reenvío (2 un.) cuando se necesite el cierre perimetral

Dimensiones realizables


En especial, las dimensiones mínimas varían según los puntos de cierre usados (véase los ejemplos).






LEYENDA
1 Mecanismo base
2 Junta cremona Unica
3 Cover de protección
4 Cremona Unica
5 Varilla de poliamida
6 Engranajes mecanismo
7 Tornillo de liberación compás
8 Compás
9 Tornillos de regulación
10 Bulón regulable (hoja)
11 Angulo de reenvío
12 Encuentro fijo (marco)


Nudos del tipo OS OPERATOR 2




Dimensiones mínimas realizables

Dos puntos de cierre	Dos puntos de cierre con ángulo de reenvío	Cuatro puntos de cierre con ángulos de reenvío
		

R = utilizar compases de fijación directa Loose Rivet para soportar la hoja



R = utilizar compases de fijación directa Loose Rivet para soportar la hoja





CREMONA UNICA OS OPERATOR


Funciones
Cremonas línea Unica, para desplazar OS OPERATOR.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Respecto de las cremonas estándares, presentan una rotación con tope de posicionamiento a 0° y 180°.
Al girar el mango de la cremona 180° primero se desbloquean los puntos de cierre (60° aproximadamente) para luego situar la hoja en la posición de máxima apertura (tope a 180° de la cremona).
Los grandes esfuerzos a los que es sometido el cerramiento durante la fase de apertura y cierre ha desembocado en la existencia de un rango completo de cremonas específicas para OS Operator. Junto a la cremona Unica estándar existen las versiones Key, Away, mango largo. En especial la que tiene el mango mas largo reduce el esfuerzo durante la apertura del cerramiento y facilita el accionamiento.
El rotor y el cursor de todas las cremonas OS Operator están realizados en acero inoxidable para asegurar la máxima resistencia mecánica.
Se aconseja el uso de una junta específica, realizada en esponja negra con células cerradas y adhesiva por un lado, que reduce el paso del aire y del agua mediante el mecanizado realizado en el perfil y en la caja de la cremona.

Materiales
Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja cremona de zamak moldeado por inyección
Rotor y cursor internos de acero inoxidable AISI 304
Muelle de acero armónico
Placa de poliamida negra
Disco de disparo 0° - 180° de poliamida negra


Cremona Unica OS Operator




Cremona Unica Away OS Operator



Cremona Unica OS Operator mango largo



Cremona Unica Key OS Operator



Código	Descripción	Versión	Longitud mango	Combinación mango	Mango 0°	Mango 180°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01127	CREM. UNICA OS OPERATOR - AWAY	Away		01129	Cerrado	Abierto			X		10
01128	CREM. UNICA OS OPER. MANGO LARGO	Estándar	172 mm		Cerrado	Abierto			X		10
01129	MANGO PARA UNICA AWAY	Away	172 mm	01127	Cerrado	Abierto			X		10
01171	CREMONA UNICA OS OPERATOR	Estándar	121 mm		Cerrado	Abierto			X		10
01172	CREMONA UNICA KEY OS OPERATOR	Key	121 mm		Cerrado	Abierto			X		10
06951	JUNTA CREM. UNICA						X				100



MECANISMO OS OPERATOR 2.0

Funciones

Mecanismo ambidiestro que acciona la hoja de un cerramiento Top o Side Hung de aluminio.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El mecanismo mide 317 mm de largo.
Función de conexión entre las cremonas y los compases de apertura.
Conectado a la pletina de poliamida Giesse permite accionar los puntos de cierre (aplicados en dicha pletina) y/o los ángulos de reenvío en el caso de cierres perimétrales.

Materiales

Cuerpo principal (guía), de aluminio extruido, anodizado plata
Varilla interna, de aluminio extruído, anodizado plata
Piñón de acero inoxidable AISI 304
Arrastre cremallera de acero inox AISI 304
Cárter de cobertura, de zamak Giesse Silver Plus
Tornillos de fijación de acero inoxidable AISI 304





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02009	MECANISMO OS OPERATOR		X				10



COMPASES OS OPERATOR 2


Funciones
El compás para OS Operator desempeña la función de empuje de la hoja desde la posición de "hoja cerrada" a la de "máxima apertura" y viceversa.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Disponible en distintas longitudes, el compás se fija a un mecanismo OS Operator mediante el tornillo Torx T30 de seguridad (A).
El patín (de poliamida o de aluminio) se desliza internamente por el canal de 15/20 mm presente en la hoja móvil. Un elemento de tope de poliamida determina la posición de final de carrera.
Se puede, al actuar en el perno excéntrico (B), con una llave torx T30, regular la posición del patín y, por consiguiente, situar la hoja en la posición óptima durante la fase de activación de los puntos de cierre.


Materiales
Compás de acero inoxidable 304
Patín de deslizamiento de aluminio extruído o poliamida gris
Elemento de tope de poliamida gris

L = Longitud (ver tabla)



Z = Luz entre los perfiles (véase la tabla)





Código	Descripción	Longitud	Material cursor	Luz entre perfiles Z	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02056	COMPÁS OS OPERATOR HP	172 mm	Aluminio	210 mm - X - Y	X				10
02058	COMPÁS OS OPERATOR HP	146 mm	Aluminio	184 mm - X - Y	X				10
02059	COMPÁS OS OPERATOR HP	127 mm	Aluminio	165 mm - X - Y	X				10
02061	COMPÁS OS OPERATOR HP	140 mm	Aluminio	178 mm - X - Y	X				10
02064	COMPÁS OS OPERATOR ALUMINIO	172 mm	Aluminio	210 mm - X - Y	X				10
02065	COMPÁS OS OPERATOR ALUMINIO	152 mm	Aluminio	190 mm - X - Y	X				10



ÁNGULO DE REENVÍO OS OPERATOR


Funciones
Elemento que permite la transmisión del movimiento desde el travesaño al montante del cerramiento y viceversa.

Ficha técnica on-line


Características técnicas
Específico para aplicación en marco.
Se aplica en canal 15/20.
Se instala previa realización de un mecanizado en el marco o antes su ensamblaje.
Se fija mediante 2 espárragos a canal y se une con los otros elementos mediante una pletina de poliamida.

Materiales
Cuerpo reenvío y placa de unión en Giesse Silver Plus
Placas y espárragos de acero inoxidable

Colocación en canal



Mecanizado



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02066	ÁNGULO DE REENVÍO		X				10



KIT CIERRES OS OPERATOR


Funciones
Kit de cierre compuesto por un encuentro y por un bulón regulable.

Ficha técnica on-line


Características técnicas
El kit de cierre de OS Operator 2.0 está compuesto por 2 elementos:
• Encuentro para aplicar en la hoja
• Bulón regulable para aplicar en la varilla de poliamida
El sistema contempla una regulación de +-3,2 mm y lateralmente +- 3,0 mm al actuar en el bulón.
El sistema se ha estudiado para un n.° máximo de 6 puntos de cierre.

Materiales
Cuerpo pletina, cuerpo bulón, placa y elemento regulable de zamak Giesse Silver Plus
Tornillos y espárragos de acero inoxidable


Montaje bulón



Montaje encuentro



Regulación



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02067	PUNTO DE CIERRE		X				10




HERRAMIENTAS OS OPERATOR 2.0

Funciones
Kit de herramientas para el montaje correcto de OS Operator.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas
El kit comprende todas las herramientas necesarias, en especial la llave con inserto Torx T30 de seguridad.
El kit está compuesto por:
- llaves Allen de 2,5 mm y 3 mm
- inserto Torx T30 de seguridad
- inserto ph 2



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02003	KIT HERRAMIENTAS PARA OS OPERATOR		X				20

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

Configuración OS Operator 2.0 Top-Hung 2 puntos de cierre

Altura hoja	450 ÷ 2000
Anchura hoja [mm]	596 ÷ 1500
Cremona	01128 - 01171
Mecanismo	02009
Cierres	02067 (2 un.)
Compases	02054 - 02055 - 02064 - 02065

Configuración OS Operator 2.0 Top-Hung 4 puntos de cierre

Altura hoja	542 ÷ 2000
Anchura hoja [mm]	708 ÷ 1500
Cremona	01128 - 01171
Mecanismo	02009
Reenvío	02066 (2 un.)
Cierres	02067 (4 un.)
Compases	02054 - 02055 - 02064 - 02065

Configuración OS Operator 2.0 Side-Hung 2 puntos de cierre

Altura hoja	596 ÷ 1600
Anchura hoja [mm]	450 ÷ 900
Cremona	01128 - 01171
Mecanismo	02009
Cierres	02067 (2 un.)
Compases	02054 - 02055 - 02064 - 02065

Configuración OS Operator 2.0 Side-Hung 4 puntos de cierre

Altura hoja	704 ÷ 1600
Anchura hoja [mm]	450 ÷ 900
Cremona	01128 - 01171
Mecanismo	02009
Reenvío	02066 (2 un.)
Cierres	02067 (4 un.)
Compases	02054 - 02055 - 02064 - 02065

JALOUSIE

Funciones

Sistema de apertura para cerramiento Jalousie, caracterizado por un marco fijo sobre en el que se han aplicado láminas orientables mediante cremona. La aplicación ideal para el cerramiento Jalousie es en verandas, terrazas o ambientes que demandan la opción de ventilar sin abrir la hoja.




Características Técnicas

El sistema está compuesto por una serie de accesorios que al combinarse permiten accionar las lámas orientables.
Las láminas de la ventana pueden ser de aluminio y de cristal según las aplicaciones realizadas.
Se pueden desplazar un máximo de 6 mediante una cremona. Para cerramientos con más de 6 láminas, utilizar 2 cremonas.
Componentes del sistema (en el caso de 6 láminas)

- Cremona UNICA (n.° 1 un.)
- Leva (n.° 12 un.)
- Caja lámina (n.° 6 un.)
- Tornillo de cierre (n.° 12 un.)
- Perno de transmisión (n.° 12 un.)


Según la posición del mango de la cremona, las palas pueden situarse en la posición de cierre, ventilación o de apertura máxima.

- Cremona 0° - Palas cerradas
- Cremona 90° - Palas abiertas en posición de ventilación
- Cremona 180° - Palas en apertura máxima



Dimensiones realizables

- Grosor máximo cristal 6 mm
- Distancia máxima entre palas 90 mm
- Anchura máxima hoja 700 mm






CREMONA UNICA PARA JALOUSIE


Funciones
Cremona específica para el sistema Jalousie.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas
Acciona la apertura de las láminas que, según la posición de la manivela, pueden estar en la posición de cierre, ventilación o máxima apertura.

Materiales
Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja, engranaje y corredera de zamak galvanizado
Placa de poliamida
Tornillos de fijación de acero inoxidable





Código	Descripción	Funcionamiento	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01987	CREMONA UNICA PARA JALOUSIE	monodireccional			X		10



COMPONENTES JALOUSIE

Funciones

Los componentes Jalousie, accionados mediante la Cremona Unica, permiten accionar los herrajes y la apertura y los cierres de las láminas.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El sistema se ha de conectar mediante una pletina de aluminio para Cámara Europea y está compuesto por:

1 - Leva

Conectada a la varilla mediante los pernos de transmisión permite el movimiento de las láminas. Realización en aluminio cortado.

2 - lámina de contención (pareja)


Elemento dimensionado para alojar la lámina orientable.
Bloques de zamak moldeado por inyección lacado de color negro y arandelas de poliamida negra.


3 - Tornillos de cierre leva-lámina

Permite fijar la leva y la caja lámina entre sí. Realización en acero inoxidable.

4 - Perno de transmisión de movimiento

Mediante el movimiento de la cremona, en la varilla de unión, en la leva.
Construcción de acero inoxidable.






Raíz	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01984	LEVA PARA SISTEMA JALOUSIE		X				100
01985	CAJA LÁMINA (DCH. E IZD.)	pareja			X		100
01986	TORNILLO DE CIERRE LEVA-LÁMINA		X				100
01988	PERNO DE TRANSMISIÓN MOVIMIENTO		X				100

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

Configuración Jalousie (máx. 6 láminas)

Anchura máxima hoja [mm]	700	-
Cremona	01987	N.° 1
Leva	01984	N.° 12
Caja lámina	01985	N.° 6
Tornillo	01986	N.° 12
Perno de transmisión	01988	N.° 12

PROVENCE



Funciones

Sistema de cierre con cremona y varillas de fijación frontal, concebido para realizar cierres de ventanas con hoja de apertura interna o externa, aplicable en perfil de todos los materiales, aluminio, madera, Pvc.

Características Técnicas


Provence se usa para realizar ventanas en estilo antiguo con su diseño meticuloso, que se caracteriza por la configuración con las varillas visibles.
Aplicable en cerramientos con apertura interna y apertura externa:
• Apertura interna: enrasada y con resalte (7-10 mm)
• Apertura externa: con marco y sin marco, enrasado interno y con resalte (7-10 mm).

Para la realización de un cerramiento con PROVENCE se requieren:


• Cremona (1 un.)
• Varilla de cierre (2 un.)
• Puntales (2 un.)
• Encuentros (2 un.)


Todos los elementos son visibles y específicos para este sistema.

Apertura interna con resalte




Apertura interna coplanar







Apertura externa con resalte



Apertura externa coplanar





CREMONA PROVENCE

Funciones

Cremona de palanca, ambidiestra, con varillas de cierre visibles, aplicación frontal para ventanas y persianas


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Fijación frontal mediante tornillos autorroscantes.
Todos los tornillos de fijación permanecen ocultos para exaltar el diseño de la cremona y del cierre completo.
Los mecanizados necesarios son solamente agujeros con una sola broca de taladro (Ø2,7mm para aluminio); se aconseja el uso de la plantilla específica.
Provence presenta una carrera de 18 mm, que permite un agarre eficaz en el pared o en las pletinas relativas. La cremona contiene en el paquete dos guías varillas y dos pernos para el ensamblaje con las varillas de cierre.

Materiales


Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja cremona, engranaje, cremalleras, guía varillas de zamak moldeado por inyección
Muelle de bloqueo, tornillos y espárrago premontados de acero inoxidable
Coberturas internas de poliamida blanca
Bloques de conexión varilla de aluminio extruído
Terminal conexión varilla y tornillos de fijación de acero galvanizado




Cremona Provence manivela en palanca




Cremona Provence manivela en palanca con llave



Cremona Provence mango en "T"



Código	Descripción	Versión	Mango	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01160	CREMONA PROVENCE MANGO A LEVA		Unica	X		X		10
01161	CREMONA PROVENCE MANGO A LEVA/LLAVE	Key	Unica	X		X		10
01162	CREMONA PROVENCE MANGO EN T		T	X		X		10



VARILLAS

Funciones
Varilla de unión visible para el cierre de la cremona Provence.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Existen en distintas longitudes, a cortar a medida según la posición de la cremona y las dimensiones de la hoja.
En sus extremidades se añaden el perno de conexión a la Cremona (en dotación con ella) y el puntal de cierre, a pedir por separado.


Guía Varillas
Elemento adicional a pedir por separado con un cerramiento especialmente grande para impedir que la hoja se doble.
Se aconseja el uso cerca del tercer cierre si está previsto, para reforzarlo.
Guía varilla de zamak moldeado por inyección.
Tornillos de acero galvanizado.
Elemento de reducción holguras de poliamida.

Materiales
Aluminio extruido


Guía varillas







Código	Descripción	Longitud	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01297	VARILLA DE CIERRE PROVENCE	1600 mm	X		X		10
01298	GUÍA VARILLA PROVENCE		X		X		10
01300	VARILLA DE CIERRE PROVENCE	1000 mm	X		X		10
01304	VARILLA DE CIERRE PROVENCE	1250 mm	X		X		10



PUNTALES PROVENCE


Funciones
Puntales rectos para el cierre superior e inferior de la cremona Provence

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Disponibles en dos versiones, recto y descentrado.
El puntal recto se usa en todas las situaciones enrasadas o con pletinas con placa y relativos espesores que se disponen siempre enrasados.
El puntal descentrado se usa con superposición entre hoja y marco.
Encajan en la extremidad de la varilla, mediante un martillo, y con el kit específico para evitar estropear accidentalmente con el martillo el acabado superficial de las varillas o de los bloques de los terceros cierres.

Materiales
Acero inoxidable


Puntal recto




Puntal descentrado




Kit inserto puntal Provence





Código	Descripción	Puntal descentrado	Apertura	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02135	PUNTAL RECTO PROVENCE	NO	Externa / Interna	X				20
02136	PUNTAL DESCENTRADO PROVENCE	SÍ	Externa	X				20
03288	KIT INSERTO PUNTAL PROVENCE			X				50



ENCUENTROS PROVENCE


Funciones
Encuentros para el cierre de la cremona Provence

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Se aplica en el marco e intercepta el puntal aplicado en la varilla de aluminio, accionada mediante la cremona.
Ambos modelos contemplados son para una superposición de 7 mm pero con los espesores se llega a 10 mm.
Con las pletinas Provence se pueden realizar cierres en cerramientos de apertura interna y externa (coplanar y con resalte).

Materiales
Placa y cárter de zamak moldeado por inyección
Espesores de poliamida
Tornillos de acero galvanizado.

Encuentro apertura interna



Encuentro apertura externa



Código	Descripción	Espesor	Apertura Interna resalte	Apertura Interna coplanar	Apertura Externa resalte	Apertura Externa coplanar	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01294N	ENCUENTRO PROVENCE	7 ÷ 10 mm	x				X		X		20
01295N	ENCUENTRO PROVENCE	7 ÷ 10 mm		x	x	x	X		X		20

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

Configuración Provence apertura interna

Tipo perfil	Superposición	Coplanar
Cremona	01160 - 01161 - 01162	01160 - 01161 - 01162
Varilla	01297 - 01300 - 01304	01297 - 01300 - 01304
Puntal	02135	02135
Encuentro	01294N	01295N

Configuración Provence apertura externa

Tipo perfil	Superposición	Coplanar
Cremona	01160 - 01161 - 01162	01160 - 01161 - 01162
Varilla	01297 - 01300 - 01304	01297 - 01300 - 01304
Puntal	02136	02135
Encuentro	01295N	01295N



CDM 30

Funciones

Accionamiento manual a distancia para abrir cerramientos abatibles con un ancho máximo de 1200 mm, compuesto por compás, ángulo de reenvío, manilla articulada.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

La apertura manual abatible CDM30 está formada por:
- accionamiento abatible con palanca manual, compás principal y reenvío angular con cadena;
- varilla de transmisión del movimiento;
- cárter de cobertura;

El compás del accionamiento CDM30 permite la máxima apertura de 180 mm.
El accionamiento CDM30 se aplica en todos los cerramientos con una altura mínima de 250 mm y un peso máximo de 80 kg.
El ángulo de reenvío es de cadena y asegura robustez y funcionalidad a lo largo del tiempo. El compás del accionamiento CDM30 permite el enganche y el desenganche rápido de la hoja mediante un pulsador y también se puede regular la presión de la hoja con el mecanismo instalado.
El accionamiento CDM30 se aplica en perfiles enrasados o con resalte de 0 a 25 mm.


Cierres suplementarios

En las hojas con un ancho superior a 1200 mm se han de utilizar uno o varios compases adicionales. El empleo de compases adicionales no aumenta la capacidad que sigue siendo 80 kg máx.


Materiales


Accionamiento abatible y compás adicional de aluminio extruido, acero inoxidable y zamak.
Tapones de poliamida.
Varilla de accionamiento de acero inoxidable.
Cárter de cobertura de aluminio extruido.

Tipologías y capacidades




Accionamiento abatible









Compás adicional





Varilla de accionamiento



Cárter de cobertura








Códigos	Descripción	Longitud (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
07850	ACCIONAMIENTO ABATIBLE CDM30	-		X	X		1
07851	COMPÁS SUPLEMENTARIO	> 1200		X	X		1
07852	VARILLA DE ACCIONAMIENTO	3000	X				1
07853	CÁRTER DE COBERTURA	3000		X	X		1

GIESSE



MECANISMOS Y KIT PARA HOJA OSCILO BATIENTE

CHIC 3D 100



Funciones

Sistema de herrajes completo que se oculta al cerrar la hoja, para carpinterías oscilobatientes con capacidad de hasta 100 kg y apertura de la hoja a 180°. Disponible en las versiones Base, Lógica y con microventilación.

Características Técnicas

Para realizar un mecanismo oscilo batiente CHIC 3D 100 se requieren:
1. Kit bisagras +compases
2. Kit mecanismos para cremonas, martelinas y martelinas NP SUPRA
3. Cremona, martelina o martelina NP SUPRA (disponibles en varios modelos a elegir en la sección específica del catálogo)

Regulaciones

Las regulaciones son micrométricas e independientes entre sí.


Microventilación de serie

La microventilación permite obtener al mismo tiempo en el cerramiento la posición oscilo batiente y la microventilación (apertura micrométrica de la hoja) para un mejor recambio del aire.


Logica

El elemento de maniobra Logica consiste en la primera apertura oscilo batiente (con la cremona a 90°) y segunda apertura practicable (con la cremona a 180°). Su uso se aconseja especialmente en los edificios públicos (escuelas, hospitales, etc.) junto a una cremona con llave para obtener la apertura de la ventana solamente oscilo batiente por razones de seguridad y permitir la apertura total solamente al personal en posesión de la llave.


Microventilación de serie con apertura standard




Microventilación de serie con apertura Logica




REGULACIONES [mm]




Altura
+2,5 / -1




Lateral:
±1,5



Compresión bisagra inferior:
+1,4/ -0,6




Compresión bisagra superior:
±1,5




Compresión encuentros:
±1,8



Caída de la hoja:
+3,5/ -1,5



Microventilación:
+3,6/ -1,8



Apertura del compás T2:
148 ÷ 178


Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]

600 / 445	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2500	33	27	23	20	18	16	15	14	13	12	11
2400	33	27	23	20	18	16	15	14	13	12	11
2300	34	28	24	21	19	17	16	14	13	12	11
2200	36	30	25	22	20	18	16	15	14	13	12
2100	37	31	27	23	21	19	17	16	14	13	12
2000	39	33	28	25	22	20	18	16	15	14	13
1900	41	34	30	26	23	21	19	17	16	15	14
1800	44	36	31	27	24	22	20	18	17	16	15
1700	46	38	33	29	26	23	21	19	18	16	15
1600	49	41	35	31	27	25	22	20	19	17	15
1500	50	44	37	33	29	26	24	22	20	17	15
1400	50	47	40	35	31	28	25	23	20	17	15
1300	50	50	43	38	34	30	27	24	20	17	15
1200	50	50	47	41	36	33	28	24	20	17	15
1100	50	50	50	45	40	34	28	24	20	17	
1000	50	50	50	49	42	34	28	24	20		
900	50	50	50	50	42	34	28	24			
800	50	50	50	50	42	34	28				
700	50	50	50	50	42	34					

Tabla capacidad máxima realizable [kg]


600 / 445	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1900	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1800	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1700	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98
1600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	92
1500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	87
1400	100	100	100	100	100	100	100	100	93	87	81
1300	100	100	100	100	100	100	100	94	87	80	75
1200	100	100	100	100	100	100	95	87	80	74	69
1100	100	100	100	100	100	95	87	79	73	68	
1000	100	100	100	100	96	87	79	72	67		
900	100	100	100	98	87	78	71	65			
800	100	100	99	87	77	69	63				
700	100	100	87	76	67	61					

CHIC 3D 100 Standard




1. BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 100
2. MECANISMOS CIERRE CHIC 3D 100
3. CREMONAS, MARTELINAS Y ELEMENTOS DE MANIOBRA NP SUPRA
4. CIERRES Y ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS CHIC 3D 100

CHIC 3D 100 Logica



1. BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 100
2. MECANISMOS CIERRE CHIC 3D 100
3. CREMONAS, MARTELINAS Y ELEMENTOS DE MANIOBRA NP SUPRA
4. CIERRES Y ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS CHIC 3D 100

BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 100



Ficha técnica on-line

Funciones

Kit bisagras (superior e inferior), completamente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.


Características Técnicas

Permiten la apertura oscilo batiente en combinación con los mecanismos.
Versiones microventilación y Logica.
El compás está equipado con microventilación de serie (regulable).
Al desplazar el bulón de cierre, el compás pasa de tradicional a Logica.
El compás T2 es regulable: la apertura "A" va de 178 mm (base) a 148 mm.


Materiales

Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado
Biela y varilla compás de acero inoxidable AISI 304


043552




043551




043562




043561




043592



043591




Apertura de hoja



Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Versión	A (mm)	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
043551	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 470 ÷ 700	Micro	98	DCH.	X				10
043552	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 470 ÷ 700	Micro	98	IZD	X				10
043561	CHIC - KIT OB COMPÁS T2	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 600 ÷ 1500	Micro	148÷178	DCH.	X				10
043562	CHIC - KIT OB COMPÁS T2	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 600 ÷ 1500	Micro	148÷178	IZD	X				10
043591	CHIC - KIT OB COMPÁS T1 (SIN MICROVENTILACIÓN)	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 445 ÷ 700	-	98	DCH.	X				10
043592	CHIC - KIT OB COMPÁS T1 (SIN MICROVENTILACIÓN)	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 445 ÷ 700	-	98	IZD	X				10

MECANISMOS CIERRE CHIC 3D 100



Ficha técnica on-line


Funciones

Mecanismos de cierre con oscilo batiente para cremona, martelina y martelina NP SUPRA, disponibles en la versión Base y Logica.


Materiales

Reenvío, arrastre, puntal mecanismo y encuentros de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión).
Tornillos y espárragos de acero inoxidable.
Sistema elevación de poliamida.


00947




0395501




04371




04704




04704010




0470501



04706N




0470701



Código	Descripción	NUDO	Elemento de maniobra	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00947	MECANISMO DE CIERRE O-B ACCION. M 180	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	Martelina	-	X				10
0395501	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	NP SUPRA	-	X				10
04371	MECANISMO DE CIERRE HOJA OSCILO BATIENTE M 180	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina	-	X				10
04704	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Cremona	-	X				10
04704010	MECANISMO DE CIERRE OB	C003	Cremona	-	X				10
0470501	MECANISMO DE CIERRE OB M 180	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina - SUPRA 7	-	X				10
04706N	MECANISMO DE CIERRE OB LOGICA	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Cremona	Logica	X				10
0470701	MECANISMO DE CIERRE OB M 180 LOGICA	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina	Logica	X				10

CIERRES Y ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS CHIC 3D 100



Ficha técnica on-line


Funciones

Los cierres adicionales permiten añadir elementos de cierre cuando aumentan las dimensiones del cerramiento o cuando se requieren puntos de cierre en los travesaños o en el montante del lado bisagras.


Características Técnicas

Según las dimensiones del cerramiento se habrán de utilizar en combinación con este mecanismo los cierres adicionales (para H>1200 mm y L>1000 mm) y el compás adicional (que es obligatorio para L>1000 mm).


02030K




03535




04024K




04301K




04357




04770K




04777K




Uso obligatorio del compás FRIZ



Posicionamiento del compás FRIZ




Ángulo de apertura con compás FRIZ



Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02030K	COMPÁS LIMITADOR APERTURA FRIZ	C001-C002-005-C011-C013-C014-C015-C016-C017	Ver dibujo	-	X				10
03535	CHIC - PLANTILLA PARA OSCILO BATIENTE	C001-C002-C003-C005-C006	-	-	X				10
04024K	ÁNGULO DE REENVÍO PARA ANTIE-FRACCIÓN FUTURA	C001-C002-C003-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04301K	COMPÁS SUPLEMENTARIO OB FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C011-C013-C014-C015-C016-C017	L > 1000	-	X				5
04357	CHIC - CIERRE SUPLEMENTARIO COMPÁS	C001-C002-C003-C005-C006	-	-	X				10
04770K	CIERRE ADICIONAL FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	H > 1200 L > 1000	-	X				10
04777K	CIERRE ADICIONAL FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C011-C013-C014-C015-C016-C017	H > 1200 L > 1000	Logica	X				50

KIT BISAGRAS HOJA PASIVA CHIC 3D 100



Funciones

Grupo bisagras (superior e inferior) para hoja practicable o para hoja pasiva con oscilo batiente CHIC 3D 100.

Características Técnicas


Apertura de la hoja a 180°.
Capacidad máxima 100 kg.
Montaje sencillo, fácil y rápido mediante levas especiales premontadas.
Con un cierre suplementario, se ha de usar el tercer punto de cierre CHIC.
Ambas bisagras son regulables (3D).
En caso de impedimentos en apertura, usar el compás limitador FRIZ.

Materiales


Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado

Ficha técnica on-line


043542




043541




Uso obligatorio del compás FRIZ



Posicionamiento del compás FRIZ



Ángulo de apertura con compás FRIZ



Código	Descripción	NUDO	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
043541	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001-C002-C003-C005-C006	DCH.	X				10
043542	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001-C002-C003-C005-C006	IZD	X				10

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

CHIC 3D 100

Configuración micro con cremona

HOJA PRINCIPAL				
Anchura hoja	445 ÷ 469*	470 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1500
Bisagras + Compás	043591 - 043592	043551 - 043552	043561 - 043562	043561 - 043562
Mecanismo	04704 - 04704010	04704 - 04704010	04704 - 04704010	04704 - 04704010
Compás adicional	-	-	-	04301K
Cremona	01039 - 01094	01039 - 01094	01039 - 01094	01039 - 01094
HOJA SECUNDARIA				
Bisagras	043541 - 043542	043541 - 043542	043541 - 043542	043541 - 043542
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348	01348

* Sin microventilación

Configuración micro con martelina

HOJA PRINCIPAL				
Anchura hoja	445 ÷ 469*	470 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1500
Bisagras + Compás	043591 - 043592	043551 - 043552	043561 - 043562	043561 - 043562
Mecanismo	0470501	0470501	0470501	0470501
Compás adicional	-	-	-	04301K
Martelina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997
HOJA SECUNDARIA				
Bisagras	043541 - 043542	043541 - 043542	043541 - 043542	043541 - 043542
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348	01348

* Sin microventilación

Configuración micro con NP Supra

HOJA PRINCIPAL				
Anchura hoja	445 ÷ 469*	470 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1500
Bisagras + Compás	043591 - 043592	043551 - 043552	043561 - 043562	043561 - 043562
Mecanismo	03955	03955	03955	03955
Compás adicional	-	-	-	04301K
NP Supra	03962 - 03963	03962 - 03963	03962 - 03963	03962 - 03963
HOJA SECUNDARIA				
Bisagras	043541 - 043542	043541 - 043542	043541 - 043542	043541 - 043542
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348	01348

* Sin microventilación

Configuración logica micro con cremona

HOJA PRINCIPAL				
Anchura hoja	445 ÷ 469*	470 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1500
Bisagras + Compás	043591 - 043592	043551 - 043552	043561 - 043562	043561 - 043562
Mecanismo	04706N - 04706010N	04706N - 04706010N	04706N - 04706010N	04706N - 04706010N
Compás adicional	-	-	-	04301K
Cremona	01194 - 01195	01194 - 01195	01194 - 01195	01194 - 01195
HOJA SECUNDARIA				
Bisagras	043541 - 043542	043541 - 043542	043541 - 043542	043541 - 043542
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348	01348

* Sin microventilación

Configuración logica con martelina

HOJA PRINCIPAL				
Anchura hoja	445 ÷ 469*	470 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1500
Bisagras + Compás	043591 - 043592	043551 - 043552	043561 - 043562	043561 - 043562
Mecanismo	0470701	0470701	0470701	0470701
Compás adicional	-	-	-	04301K
Martelina	02486	02486	02486	02486
HOJA SECUNDARIA				
Bisagras	043541 - 043542	043541 - 043542	043541 - 043542	043541 - 043542
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348	01348

* Sin microventilación

CHIC 3D 100 COPLANAR



Funciones

Sistema completo para la realización de cerramientos con hoja oscilo batiente oculta, con capacidades de hasta 100 kg y con apertura de la hoja a 105°. Disponible en las versiones Base, Lógica y con microventilación.

Características Técnicas

Para realizar un mecanismo oscilo batiente CHIC 3D 100 se requieren:
1. Kit bisagras +compases
2. Compás limitador
3. Kit mecanismos para cremonas, martelinas y martelinas SUPRA 7
4. Cremona, martelina o martelina SUPRA 7 (disponibles en varios modelos, seleccionables en la sección correspondiente del catálogo)

Regulaciones

Las regulaciones son micrométricas e independientes entre sí.


Microventilación de serie

La microventilación permite obtener al mismo tiempo en el cerramiento la posición oscilo batiente y la microventilación (apertura micrométrica de la hoja) para un mejor recambio del aire.


Logica

El elemento de maniobra Logica consiste en la primera apertura oscilo batiente (con la cremona a 90°) y segunda apertura practicable (con la cremona a 180°). Su uso se aconseja especialmente en los edificios públicos (escuelas, hospitales, etc.) junto a una cremona con llave para obtener la apertura de la ventana solamente oscilo batiente por razones de seguridad y permitir la apertura total solamente al personal en posesión de la llave.


Microventilación de serie con apertura standard




Microventilación de serie con apertura Logica




REGULACIONES [mm]




Altura
+2,5 / -1




Lateral:
±1,5




Compresión bisagra inferior:
+1,4/ -0,6




Compresión bisagra superior:
±1,5




Compresión encuentros:
±1,8



Caída de la hoja:
+3,5/ -1,5



Microventilación:
+3,6/ -1,8



Apertura del compás T2:
148 ÷ 178

Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2500	33	27	23	20	18	16	15	14	13	12	11
2400	33	27	23	20	18	16	15	14	13	12	11
2300	34	28	24	21	19	17	16	14	13	12	11
2200	36	30	25	22	20	18	16	15	14	13	12
2100	37	31	27	23	21	19	17	16	14	13	12
2000	39	33	28	25	22	20	18	16	15	14	13
1900	41	34	30	26	23	21	19	17	16	15	14
1800	44	36	31	27	24	22	20	18	17	16	15
1700	46	38	33	29	26	23	21	19	18	16	15
1600	49	41	35	31	27	25	22	20	19	17	15
1500	50	44	37	33	29	26	24	22	20	17	15
1400	50	47	40	35	31	28	25	23	20	17	15
1300	50	50	43	38	34	30	27	24	20	17	15
1200	50	50	47	41	36	33	28	24	20	17	15
1100	50	50	50	45	40	34	28	24	20	17	
1000	50	50	50	49	42	34	28	24	20		
900	50	50	50	50	42	34	28	24			
800	50	50	50	50	42	34	28				
700	50	50	50	50	42	34					


600 / 485

Tabla capacidad máxima realizable [kg]

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1900	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1800	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1700	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98
1600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	92
1500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	87
1400	100	100	100	100	100	100	100	100	93	87	81
1300	100	100	100	100	100	100	100	94	87	80	75
1200	100	100	100	100	100	100	95	87	80	74	69
1100	100	100	100	100	100	95	87	79	73	68	
1000	100	100	100	100	96	87	79	72	67		
900	100	100	100	98	87	78	71	65			
800	100	100	99	87	77	69	63				
700	100	100	87	76	67	61					


600 / 485

CHIC 3D 100 COPLANAR estándar




1. BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 100 COPLANAR
2. COMPÁS LIMITADOR
3. MECANISMOS DE CIERRE CHIC 3D 100 COPLANAR
4. CREMONAS, MARTELINAS Y ELEMENTOS DE MANIOBRA SUPRA 7
5. CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES CHIC 3D 100 COPLANAR

CHIC 3D 100 COPLANAR Logica



1. BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 100 COPLANAR
2. COMPÁS LIMITADOR
3. MECANISMOS DE CIERRE CHIC 3D 100 COPLANAR
4. CREMONESI, MARTELLINE E MANOVRE NP SUPRA
5. CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES CHIC 3D 100 COPLANAR

BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 100 COPLANAR



Ficha técnica on-line

Funciones

Kit bisagras (superior e inferior), completamente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.


Características Técnicas

Permiten la apertura oscilo batiente en combinación con los mecanismos.
Versiones microventilación y Logica.
El compás está equipado con microventilación de serie (regulable).
Al desplazar el bulón de cierre, el compás pasa de tradicional a Logica.
El compás T2 es regulable: la apertura "A" va de 178 mm (base) a 148 mm.
Obligatorio el uso del compás limitador CHIC (cód. 05293).


Materiales

Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado
Biela y varilla compás de acero inoxidable AISI 304


052912




052911




052922




052921



α° MÁX. = 105°




Apertura de hoja



Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Versión	A (mm)	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0529111	CHIC 100 FLUSH - KIT OB COMPÁS T1	C013-C014-C015-C016-017	L 485 ÷ 700	Micro	98	DCH.	X				10
0529121	CHIC 100 FLUSH - KIT OB COMPÁS T1	C013-C014-C015-C016-017	L 485 ÷ 700	Micro	98	IZD	X				10
0529211	CHIC 100 FLUSH - KIT OB COMPÁS T2	C013-C014-C015-C016-017	L 600 ÷ 1500	Micro	148÷178	DCH.	X				10
0529221	CHIC 100 FLUSH - KIT OB COMPÁS T2	C013-C014-C015-C016-017	L 600 ÷ 1500	Micro	148÷178	IZD	X				10

COMPÁS LIMITADOR CHIC



Ficha técnica on-line

Funciones

Accesorio utilizado para limitar la apertura de la hoja que se abre cuando se encuentra en proximidad de obstáculos, tales como columnas o paredes.
En el caso de CHIC COPLANAR, es fundamental para evitar daños en la bisagra, ya que la apertura máxima admitida es de 105°.


Características Técnicas

Placa de deslizamiento bloqueable mediante tornillo específico.
Aplicable a cerramientos de hoja oscilo batiente de un ancho mínimo de 485 mm.
Con un dispositivo rápido de desenganche manual con muelle.
Placa de tope con espárrago doble para impedir el deslizamiento.


Materiales


Varilla y placa de tope de aluminio extrudido preoxidado.
Placa de fricción de poliamida negra.
Pernos, espárragos, muelle y desenganche de acero inoxidable.

05293




d (mm)	α°
102	105°
127	90°
>127	<90°
α° MAX 105	





Código	Descripción	Nudo tipo	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
05293	CHIC - COMPÁS LIMITADOR	C013-C014-C015-C016-C017	X				10

MECANISMOS DE CIERRE CHIC 3D 100 COPLANAR



Ficha técnica on-line


Funciones

Mecanismos de cierre de hoja oscilo batiente para cremona, martelina y martelina SUPRA 7, disponibles en versión Base y Logica.


Materiales

Reenvío, arrastre, puntal mecanismo y encuentros de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión).
Tornillos y espárragos de acero inoxidable.
Sistema elevación de poliamida.


00947




0395501




04371




04704




04704010




0470501



04706N



0470701



Código	Descripciones	NUDO	Elemento de maniobra	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00947	MECANISMO DE CIERRE O-B ACCION. M 180	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	Martelina	-	X				10
0395501	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	NP SUPRA	-	X				10
04371	MECANISMO DE CIERRE HOJA OSCILO BATIENTE M 180	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina - SUPRA 7	-	X				10
04704	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Cremona	-	X				10
04704010	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C003	Cremona	-	X				10
0470501	MECANISMO DE CIERRE OB M 180	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina - SUPRA 7	-	X				10
04706N	MECANISMO DE CIERRE OB LOGICA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Cremona	Logica	X				10
0470701	MECANISMO DE CIERRE OB M 180 LOGICA	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina	Logica	X				10

CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES CHIC 3D 100 COPLANAR

Funciones


Los cierres adicionales permiten añadir elementos de cierre cuando aumentan las dimensiones del cerramiento o cuando se requieren puntos de cierre en los travesaños o en el montante del lado bisagras.

Características Técnicas


Según las dimensiones del cerramiento se habrán de utilizar en combinación con este mecanismo los cierres adicionales (para H>1200 mm y L>1000 mm) y el compás adicional (que es obligatorio para L>1000 mm).

Ficha técnica on-line


05289




04024K




04777K



04770K




04301K



Código	Descripción	Nudo tipo	Rango (mm)	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
05289	CHIC FLUSH - PLANTILLA PARA OB	C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04024K	ÁNGULO DE REENVÍO PARA ANTIEFRACCIÓN FUTURA	C001-C002-C003-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04301K	COMPÁS SUPLEMENTARIO OB FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C011-C013-C014-C015-C016-C017	L > 1000	-	X				5
04770K	CIERRE ADICIONAL FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	H > 1200 L > 1000	-	X				10
04777K	CIERRE ADICIONAL FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C011-C013-C014-C015-C016-C017	H > 1200 L > 1000	Logica	X				50

KIT DE BISAGRAS HOJA PASIVA CHIC 3D 100 COPLANAR



Funciones

Grupo bisagras (superior e inferior) para hoja practicable o para hoja pasiva con hoja oscilo batiente CHIC 3D 100 FLUSH.

Características Técnicas


Apertura de la hoja a 105°.
Capacidad máxima 100 kg.
Montaje sencillo, fácil y rápido mediante levas especiales premontadas.
Con un cierre suplementario, se ha de usar el tercer punto de cierre CHIC.
Ambas bisagras son regulables (3D).
Obligatorio el uso del compás limitador CHIC (cód. 05293).

Materiales


Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado

Ficha técnica on-line


052902




052901



Compás limitador CHIC (05293)



d (mm)	α°
102	105°
127	90°
>127	<90°
α° MAX 105	



Código	Descripción	NUDO	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
052901	CHIC 100 FLUSH-KIT BISAGRA HOJA	C013-C014-C015-C016-017	DCH.					10
052902	CHIC 100 FLUSH-KIT BISAGRA HOJA	C013-C014-C015-C016-017	IZD					10

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

CHIC 3D 100 COPLANAR

Configuración micro con cremona

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	485 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1500
Bisagras + Compás	052911 - 052912	052921 - 052922	052921 - 052922
Compás limitador	05293	05293	05293
Mecanismo	04704 - 04704010	04704 - 04704010	04704 - 04704010
Compás adicional	-	-	04301K
Cremona	01039 - 01094	01039 - 01094	01039 - 01094
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	052901 - 052902	052901 - 052902	052901 - 052902
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348K	01348K	01348K

Configuración logica micro con cremona

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	595 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1500
Bisagras + Compás	052911 - 052912	052921 - 052922	052921 - 052922
Compás limitador	05293	05293	05293
Mecanismo	04706N - 04706010N	04706N - 04706010N	04706N - 04706010N
Compás adicional	-	-	04301K
Cremona	01194 - 01195	01194 - 01195	01194 - 01195
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	052901 - 052902	052901 - 052902	052901 - 052902
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348K	01348K	01348K

Configuración micro con martelina

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	485 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1500
Bisagras + Compás	052911 - 052912	052921 - 052922	052921 - 052922
Compás limitador	05293	05293	05293
Mecanismo	0470501	0470501	0470501
Compás adicional	-	-	04301K
Martelina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	052901 - 052902	052901 - 052902	052901 - 052902
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348K	01348K	01348K

Configuración logica con martelina

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	595 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1500
Bisagras + Compás	052911 - 052912	052921 - 052922	052921 - 052922
Compás limitador	05293	05293	05293
Mecanismo	0470701	0470701	0470701
Compás adicional	-	-	04301K
Martelina	02486	02486	02486
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	052901 - 052902	052901 - 052902	052901 - 052902
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348K	01348K	01348K

Configuración micro con Supra 7

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	485 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1500
Bisagras + Compás	052911 - 052912	052921 - 052922	052921 - 052922
Compás limitador	05293	05293	05293
Mecanismo	0470501	0470501	0470501
Compás adicional	-	-	04301K
Supra 7	04153 - 04154 - 04155 - 04156	04153 - 04154 - 04155 - 04156	04153 - 04154 - 04155 - 04156
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	052901 - 052902	052901 - 052902	052901 - 052902
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348K	01348K	01348K

CHIC 3D 130



Funciones

Sistema de herrajes completo que se oculta al cerrar la hoja, para carpinterías oscilobatientes con capacidad de hasta 130 kg y apertura de la hoja a 180°. Disponible en las versiones Base, Lógica y con microventilación.

Características Técnicas

Para realizar un mecanismo oscilo batiente CHIC 3D 130 se requieren:
1. Kit bisagras +compases
2. Kit mecanismos para cremonas, martelinas y martelinas NP SUPRA
3. Cremona, martelina o martelina NP SUPRA (disponibles en varios modelos a elegir en la sección específica del catálogo)

Regulaciones

Las regulaciones son micrométricas e independientes entre sí.


Microventilación de serie

La microventilación permite obtener al mismo tiempo en el cerramiento la posición oscilo batiente y la microventilación (apertura micrométrica de la hoja) para un mejor recambio del aire.


Logica

El elemento de maniobra Logica consiste en la primera apertura oscilo batiente (con la cremona a 90°) y segunda apertura practicable (con la cremona a 180°). Su uso se aconseja especialmente en los edificios públicos (escuelas, hospitales, etc.) junto a una cremona con llave para obtener la apertura de la ventana solamente oscilo batiente por razones de seguridad y permitir la apertura total solamente al personal en posesión de la llave.


Microventilación de serie con apertura standard




Microventilación de serie con apertura Logica




REGULACIONES [mm]




Altura
+2,5 / -1




Lateral:
±1,5



Compresión bisagra inferior:
+1,4/ -0,6




Compresión bisagra superior:
±1,5




Compresión encuentros:
±1,8



Caída de la hoja:
+3,5/ -1,5



Microventilación:
+3,6/ -1,8



Apertura del compás T2:
148 ÷ 178


Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
2800	35	29	25	22	19	17	16	14	13	12	12	
2700	37	31	26	23	20	18	17	15	14	13	12	
2600	39	32	28	24	21	19	18	16	15	14	13	12
2500	43	35	30	27	24	21	19	18	16	15	14	13
2400	43	35	30	27	24	21	19	18	16	15	14	13
2300	44	37	32	28	25	22	20	18	17	16	15	14
2200	46	39	33	29	26	23	21	19	18	17	15	14
2100	49	40	35	30	27	24	22	20	19	17	16	15
2000	51	43	36	32	28	26	23	21	20	18	17	16
1900	54	45	38	34	30	27	24	22	21	19	18	17
1800	57	47	40	35	31	28	26	24	22	20	19	18
1700	60	50	43	38	33	30	27	25	23	21	20	18
1600	60	53	46	40	35	32	29	27	25	23	21	18
1500	60	57	49	43	38	34	31	28	26	24	21	18
1400	60	60	52	46	40	36	33	30	28	24	21	18
1300	60	60	56	49	44	39	36	33	28	24	21	18
1200	60	60	60	53	47	43	39	33	28	24	21	
1100	60	60	60	58	52	46	39	33	28	24		
1000	60	60	60	60	57	47	39	33	28			
900	60	60	60	60	58	47	39	33				
800	60	60	60	60	58	47	39					
700	60	60	60	60	58	47						
600 / 470												

Tabla capacidad máxima realizable [kg]


	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
2800	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	
2700	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	
2600	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
2500	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2400	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2300	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2200	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2000	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1900	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1800	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1700	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	127
1600	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	127	119
1500	130	130	130	130	130	130	130	130	130	128	119	112
1400	130	130	130	130	130	130	130	130	129	119	111	104
1300	130	130	130	130	130	130	130	129	119	111	103	97
1200	130	130	130	130	130	130	130	119	110	102	95	
1100	130	130	130	130	130	130	119	109	101	94		
1000	130	130	130	130	130	119	108	99	92			
900	130	130	130	130	119	107	98	90				
800	130	130	130	119	106	95	87					
700	130	130	119	104	93	84						
600 / 470												

CHIC 3D 130 standard




1. BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 130
2. MECANISMOS CIERRE CHIC 3D 130
3. CREMONAS, MARTELINAS Y ELEMENTOS DE MANIOBRA NP SUPRA
4. CIERRES Y ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS CHIC 3D 130

CHIC 3D 130 logica



1. BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 130
2. MECANISMOS CIERRE CHIC 3D 130
3. CREMONAS, MARTELINAS Y ELEMENTOS DE MANIOBRA NP SUPRA
4. CIERRES Y ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS CHIC 3D 130

BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 130



Ficha técnica on-line

Funciones

Kit bisagras (superior e inferior), completamente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.


Características Técnicas

Permiten la apertura oscilo batiente en combinación con los mecanismos.
Versiones microventilación y Logica.
El compás está equipado con microventilación de serie (regulable).
Al desplazar el bulón de cierre, el compás pasa de tradicional a Logica.
El compás T2 es regulable: la apertura "A" va de 178 mm (base) a 148 mm.


Materiales

Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado
Biela y varilla compás de acero inoxidable AISI 304


044252




044251




Apertura de hoja



044262




044261



Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Versión	A (mm)	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
044251	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 470 ÷ 700	Micro	98	DCH.	X				10
044252	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 470 ÷ 700	Micro	98	IZD	X				10
044261	CHIC - KIT OB COMPÁS T2	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 600 ÷ 1600	Micro	148÷178	DCH.	X				10
044262	CHIC - KIT OB COMPÁS T2	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 600 ÷ 1600	Micro	148÷178	IZD	X				10

MECANISMOS CIERRE CHIC 3D 130



Ficha técnica on-line


Funciones

Mecanismos de cierre con oscilo batiente para cremona, martelina y martelina NP SUPRA, disponibles en la versión Base y Logica.


Materiales

Reenvío, arrastre, puntal mecanismo y encuentros de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión).
Tornillos y espárragos de acero inoxidable.
Sistema elevación de poliamida.


00947




0395501




04371




04704




04704010




0470501



04706N




0470701



Código	Descripción	NUDO	Elemento de maniobra	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00947	MECANISMO DE CIERRE O-B ACCION. M 180	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	Martelina	-	X				10
0395501	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	NP SUPRA	-	X				10
04371	MECANISMO DE CIERRE HOJA OSCILO BATIENTE M 180	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina - SUPRA 7	-	X				10
04704	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Cremona	-	X				10
04704010	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C003	Cremona	-	X				10
0470501	MECANISMO DE CIERRE OB M 180	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina - SUPRA 7	-	X				10
04706N	MECANISMO DE CIERRE OB LOGICA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Cremona	Logica	X				10
0470701	MECANISMO DE CIERRE OB M 180 LOGICA	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina	Logica	X				10

CIERRES Y ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS CHIC 3D 130



Ficha técnica on-line


Funciones

Los cierres adicionales permiten añadir elementos de cierre cuando aumentan las dimensiones del cerramiento o cuando se requieren puntos de cierre en los travesaños o en el montante del lado bisagras.


Características Técnicas

Según las dimensiones del cerramiento se habrán de utilizar en combinación con este mecanismo los cierres adicionales (para H>1200 mm y L>1000 mm) y el compás adicional (que es obligatorio para L>1000 mm).


02030K




03535




04024K




04301K




04357




04770K




04777K




Uso obligatorio del compás FRIZ



Posicionamiento del compás FRIZ




Ángulo de apertura con compás FRIZ



Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02030K	COMPÁS LIMITADOR APERTURA FRIZ	C001-C002-C004-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Ver dibujo	-	X				10
03535	CHIC - PLANTILLA PARA OSCILO BATIENTE	C001-C002-C003-C004-C005-C006	-	-	X				10
04024K	ÁNGULO DE REENVÍO PARA ANTIE-FRACCIÓN FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04301K	COMPÁS SUPLEMENTARIO OB FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L > 1000	-	X				5
04357	CHIC - CIERRE SUPLEMENTARIO COMPÁS	C001-C002-C003-C004-C005-C006	-	-	X				10
04770K	CIERRE ADICIONAL FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	H > 1200 L > 1000	-	X				10
04777K	CIERRE ADICIONAL FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	H > 1200 L > 1000	Logica	X				50

KIT BISAGRAS HOJA PASIVA CHIC 3D 130



Funciones

Grupo bisagras (superior e inferior) para hoja practicable o para hoja pasiva con oscilo batiente CHIC 3D 130.

Características Técnicas


Apertura de la hoja a 180°.
Capacidad máxima 130 kg.
Montaje sencillo, fácil y rápido mediante levas especiales premontadas.
Con un cierre suplementario, se ha de usar el tercer punto de cierre CHIC.
Ambas bisagras son regulables (3D).
En caso de impedimentos en apertura, usar el compás limitador FRIZ.

Materiales


Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado

Ficha técnica on-line


044242




044241




Uso obligatorio del compás FRIZ



Posicionamiento del compás FRIZ



Ángulo de apertura con compás FRIZ



Código	Descripción	NUDO	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
044241	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001-C002-C003-C004-C005-C006	DCH.	X				10
044242	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001-C002-C003-C004-C005-C006	IZD	X				10

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

CHIC 3D 130

Configuración micro con cremona

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	470 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1600
Bisagras + Compás	044251 - 044252	044261 - 044262	044261 - 044262
Mecanismo	04704 - 04704010	04704 - 04704010	04704 - 04704010
Compás adicional	-	-	04301K
Cremona	01039 - 01094 - 01084	01039 - 01094 - 01084	01039 - 01094 - 01084
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	044241 - 044242	044241 - 044242	044241 - 044242
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración micro con martelina

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	470 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1600
Bisagras + Compás	044251 - 044252	044261 - 044262	044261 - 044262
Mecanismo	0470501	0470501	0470501
Compás adicional	-	-	04301K
Martelina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	044241 - 044242	044241 - 044242	044241 - 044242
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración micro con NP Supra

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	470 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1600
Bisagras + Compás	044251 - 044252	044261 - 044262	044261 - 044262
Mecanismo	03955	03955	03955
Compás adicional	-	-	04301K
NP Supra	03962 - 03963	03962 - 03963	03962 - 03963
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	044241 - 044242	044241 - 044242	044241 - 044242
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración logica micro con cremona

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	470 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1600
Bisagras + Compás	044251 - 044252	044261 - 044262	044261 - 044262
Mecanismo	04706N - 04706010N	04706N - 04706010N	04706N - 04706010N
Compás adicional	-	-	04301K
Cremona	01194 - 01087	01194 - 01087	01194 - 01087
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	044241 - 044242	044241 - 044242	044241 - 044242
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración logica con martelina

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	470 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1600
Bisagras + Compás	044251 - 044252	044261 - 044262	044261 - 044262
Mecanismo	0470701	0470701	0470701
Compás adicional	-	-	04301K
Martelina	02486	02486	02486
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	044241 - 044242	044241 - 044242	044241 - 044242
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

CHIC 3D 150



Funciones

Sistema completo para la realización de cerramientos oscilo batiente y capacidades de hasta 150 kg. Disponible en las versiones Base, Logica y Microventilación.

Características Técnicas

Para realizar un mecanismo oscilo batiente CHIC 3D 150 se requieren:
1. Kit bisagras +compases
2. Kit mecanismos para cremonas, martelinas y martelinas NP SUPRA
3. Cremona, martelina o martelina NP SUPRA (disponibles en varios modelos a elegir en la sección específica del catálogo)

Regulaciones

Las regulaciones son micrométricas e independientes entre sí.


Microventilación de serie

La microventilación permite obtener al mismo tiempo en el cerramiento la posición oscilo batiente y la microventilación (apertura micrométrica de la hoja) para un mejor recambio del aire.


Logica

El elemento de maniobra Logica consiste en la primera apertura oscilo batiente (con la cremona a 90°) y segunda apertura practicable (con la cremona a 180°). Su uso se aconseja especialmente en los edificios públicos (escuelas, hospitales, etc.) junto a una cremona con llave para obtener la apertura de la ventana solamente oscilo batiente por razones de seguridad y permitir la apertura total solamente al personal en posesión de la llave.


Microventilación de serie con apertura standard




Microventilación de serie con apertura Logica




REGULACIONES [mm]




Altura
+2,5 / -1




Lateral:
±1,5



Compresión bisagra inferior:
+1,4/ -0,6




Compresión bisagra superior:
±1,5




Compresión encuentros:
±1,8



Caída de la hoja:
+3,5/ -1,5



Microventilación:
+3,6/ -1,8



Apertura del compás T2:
148 ÷ 178

Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
2800	40	33	29	25	22	20	18	17	15	14		
2700	42	35	30	26	23	21	19	18	16	15		
2600	45	37	32	28	25	22	20	19	17	16	15	
2500	49	41	35	31	27	25	22	20	19	18	16	15
2400	49	41	35	31	27	25	22	20	19	18	16	15
2300	51	43	37	32	28	26	23	21	20	18	17	16
2200	54	45	38	33	30	27	24	22	21	19	18	17
2100	56	47	40	35	31	28	25	23	22	20	19	18
2000	59	49	42	37	33	29	27	25	23	21	20	18
1900	60	52	44	39	34	31	28	26	24	22	21	19
1800	60	55	47	41	36	33	30	27	25	23	22	20
1700	60	58	49	43	38	35	31	29	27	25	23	20
1600	60	60	53	46	41	37	33	31	28	26	23	20
1500	60	60	56	49	44	39	36	33	30	26	23	20
1400	60	60	60	53	47	42	38	35	30	26	23	20
1300	60	60	60	57	50	45	41	35	30	26	23	20
1200	60	60	60	60	55	49	42	35	30	26	23	
1100	60	60	60	60	59	51	42	35	30	26		
1000	60	60	60	60	60	51	42	35	30			
900	60	60	60	60	60	51	42	35				
800	60	60	60	60	60	51	42					
700	60	60	60	60	60	51						


600 / 470

Tabla capacidad máxima realizable [kg]

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
2800	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143		
2700	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145		
2600	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	
2500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2400	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2300	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2200	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2000	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1900	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	146
1700	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	147	138
1600	150	150	150	150	150	150	150	150	150	148	138	130
1500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	139	130	122
1400	150	150	150	150	150	150	150	150	140	130	121	113
1300	150	150	150	150	150	150	150	140	130	120	112	105
1200	150	150	150	150	150	150	141	130	120	111	104	
1100	150	150	150	150	150	143	130	119	110	102		
1000	150	150	150	150	144	130	118	108	100			
900	150	150	150	146	130	117	106	97				
800	150	150	148	130	115	104	94					
700	150	150	130	113	101	91						


600 / 470

CHIC 3D 150 standard




1. BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 150
2. MECANISMOS CIERRE CHIC 3D 150
3. CREMONAS, MARTELINAS Y ELEMENTOS DE MANIOBRA NP SUPRA
4. CIERRES Y ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS CHIC 3D 150

CHIC 3D 150 logica



1. BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 150
2. MECANISMOS CIERRE CHIC 3D 150
3. CREMONAS, MARTELINAS Y ELEMENTOS DE MANIOBRA NP SUPRA
4. CIERRES Y ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS CHIC 3D 150

BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 150



Ficha técnica on-line

Funciones

Kit bisagras (superior e inferior), completamente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.


Características Técnicas

Permiten la apertura oscilo batiente en combinación con los mecanismos.
Disponible en las versiones derecha y izquierda.
Versiones microventilación y Logica.
El compás está equipado con microventilación de serie (regulable).
Al desplazar el bulón de cierre, el compás pasa de tradicional a Logica.
El compás T2 es regulable: la apertura "A" va de 178 mm (base) a 148 mm.


Materiales

Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado
Biela y varilla compás de acero inoxidable AISI 304


0436521




0436511




Apertura de hoja





0436621



0436611








Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Versión	A (mm)	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0436511	CHIC 150 - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 470 ÷ 700	Micro	-	DCH.	X				10
0436521	CHIC 150 - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 470 ÷ 700	Micro	-	IZD	X				10
0436611	CHIC 150 - KIT OB COMPÁS T2	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 600 ÷ 1600	Micro	148÷178	DCH.	X				10
0436621	CHIC 150 - KIT OB COMPÁS T2	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 600 ÷ 1600	Micro	148÷178	IZD	X				10

MECANISMOS CIERRE CHIC 3D 150



Ficha técnica on-line


Funciones

Mecanismos de cierre con oscilo batiente para cremona, martelina y martelina NP SUPRA, disponibles en la versión Base y Logica.


Materiales

Reenvío, arrastre, puntal mecanismo y encuentros de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión).
Tornillos y espárragos de acero inoxidable.
Sistema elevación de poliamida.


00947




0395501




04371




04704




04704010




0470501



04706N




0470701



Código	Descripción	NUDO	Elemento de maniobra	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00947	MECANISMO DE CIERRE O-B ACCION. M 180	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	Martelina	-	X				10
0395501	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	NP SUPRA	-	X				10
04371	MECANISMO DE CIERRE HOJA OSCILO BATIENTE M 180	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina - SUPRA 7	-	X				10
04704	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Cremona	-	X				10
04704010	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C003	Cremona	-	X				10
0470501	MECANISMO DE CIERRE OB M 180	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina - SUPRA 7	-	X				10
04706N	MECANISMO DE CIERRE OB LOGICA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Cremona	Logica	X				10
0470701	MECANISMO DE CIERRE OB M 180 LOGICA	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina	Logica	X				10

CIERRES Y ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS CHIC 3D 150



Funciones


Los cierres adicionales permiten añadir elementos de cierre cuando aumentan las dimensiones del cerramiento o cuando se requieren puntos de cierre en los travesaños o en el montante del lado bisagras.

Características Técnicas


Según las dimensiones del cerramiento se habrán de utilizar en combinación con este mecanismo los cierres adicionales (para H>1200 mm y L>1000 mm) y el compás adicional (que es obligatorio para L>1000 mm).

Ficha técnica on-line


02030K




03535




04024K




04301K




04357



04770K




04777K




CHIC 3D 150


Uso obligatorio del compás FRIZ



Posicionamiento del compás FRIZ




Ángulo de apertura con compás FRIZ



Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02030K	COMPÁS LIMITADOR APERTURA FRIZ	C001-C002-005-C011-C013-C014-C015-C016-C017	Ver dibujo	-	X				10
03535	CHIC - PLANTILLA PARA OSCILO BATIENTE	C001-C002-C003-C005-C006	-	-	X				10
04024K	ÁNGULO DE REENVÍO PARA ANTIE-FRACCIÓN FUTURA	C001-C002-C003-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04301K	COMPÁS SUPLEMENTARIO OB FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C011-C013-C014-C015-C016-C017	L > 1000	-	X				5
04357	CHIC - CIERRE SUPLEMENTARIO COMPÁS	C001-C002-C003-C005-C006	-	-	X				10
04770K	CIERRE ADICIONAL FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	H > 1200 L > 1000	-	X				10
04777K	CIERRE ADICIONAL FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C011-C013-C014-C015-C016-C017	H > 1200 L > 1000	Logica	X				50

KIT BISAGRAS HOJA PASIVA CHIC 3D 150



Ficha técnica on-line

Funciones

Grupo bisagras (superior e inferior) para hoja practicable o para hoja pasiva con oscilo batiente CHIC 3D 150.


Características Técnicas

Apertura de la hoja a 180°.
Capacidad máxima 150 kg.
Montaje sencillo, fácil y rápido mediante levas especiales premontadas.
Con un cierre suplementario, se ha de usar el tercer punto de cierre CHIC.
Ambas bisagras son regulables (3D).
En caso de impedimentos en apertura, usar el compás limitador FRIZ.
ATENCIÓN: esta bisagra está diseñada para el uso exclusivo en carpinterías de apertura interior; no es idónea para apertura hacia el exterior.


Materiales

Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado


0436421




0436411




Uso obligatorio del compás FRIZ



Posicionamiento del compás FRIZ



Ángulo de apertura con compás FRIZ



Código	Descripción	NUDO	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0436411	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001-C002-C003-C004-C005-C006	DCH.	X				10
0436421	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001-C002-C003-C004-C005-C006	IZD	X				10

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

CHIC 3D 150

Configuración micro con cremona

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	470 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1600
Bisagras + Compás	0436511-0436521	0436611-0436621	0436611-0436621
Mecanismo	04704 - 04704010	04704 - 04704010	04704 - 04704010
Compás adicional	-	-	04301K
Cremona	01039 - 01094 - 01084	01039 - 01094 - 01084	01039 - 01094 - 01084
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	0436411-0436421	0436411-0436421	0436411-0436421
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración micro con martelina

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	470 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1600
Bisagras + Compás	0436511-0436521	0436611-0436621	0436611-0436621
Mecanismo	0470501	0470501	0470501
Compás adicional	-	-	04301K
Martelina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	0436411-0436421	0436411-0436421	0436411-0436421
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración micro con NP Supra

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	470 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1600
Bisagras + Compás	0436511-0436521	0436611-0436621	0436611-0436621
Mecanismo	03955	03955	03955
Compás adicional	-	-	04301K
NP Supra	03962 - 03963	03962 - 03963	03962 - 03963
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	0436411-0436421	0436411-0436421	0436411-0436421
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración logica micro con cremona

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	470 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1600
Bisagras + Compás	0436511-0436521	0436611-0436621	0436611-0436621
Mecanismo	04706N - 04706010N	04706N - 04706010N	04706N - 04706010N
Compás adicional	-	-	04301K
Cremona	01194 - 01087	01194 - 01087	01194 - 01087
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	0436411-0436421	0436411-0436421	0436411-0436421
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración logica con martelina

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	470 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1600
Bisagras + Compás	0436511-0436521	0436611-0436621	0436611-0436621
Mecanismo	0470701	0470701	0470701
Compás adicional	-	-	04301K
Martelina	02486	02486	02486
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	0436411-0436421	0436411-0436421	0436411-0436421
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

CHIC 3D 130 ERRE



Funciones

Sistema de herrajes completo que se oculta al cerrar la hoja, para carpinterías oscilobatientes con capacidad de hasta 130 kg y apertura de la hoja a 180°. Disponible en las versiones Base, Lógica y con microventilación.

Características Técnicas

Para realizar un mecanismo oscilo batiente CHIC 3D 130 ERRE se requieren:
1. Kit bisagras +compases
2. Kit mecanismos para cremonas, martelinas y martelinas SUPRA 7
3. Cremona, martelina o martelina SUPRA 7 (disponibles en varios modelos a elegir en la sección específica del catálogo)

Regulaciones

Las regulaciones son micrométricas e independientes entre sí.


Microventilación de serie

La microventilación permite obtener al mismo tiempo en el cerramiento la posición oscilo batiente y la microventilación (apertura micrométrica de la hoja) para un mejor recambio del aire.


Logica

El elemento de maniobra Logica consiste en la primera apertura oscilo batiente (con la cremona a 90°) y segunda apertura practicable (con la cremona a 180°). Su uso se aconseja especialmente en los edificios públicos (escuelas, hospitales, etc.) junto a una cremona con llave para obtener la apertura de la ventana solamente oscilo batiente por razones de seguridad y permitir la apertura total solamente al personal en posesión de la llave.

Microventilación de serie con apertura standard




Microventilación de serie con apertura Logica




CHIC 3D 130 ERRE


REGULACIONES [mm]




Altura
+2,5 / -1




Lateral:
±1,5




Compresión bisagra inferior:
+1,4/ -0,6




Compresión bisagra superior:
±1,5




Compresión encuentros:
±1,2



Caída de la hoja:
+3,5/ -1,5



Microventilación:
+3,6 / -0,6



Apertura del compás T2:
148 ÷ 178

Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
2800	35	29	25	22	19	17	16	14	13	12	12	
2700	37	31	26	23	20	18	17	15	14	13	12	
2600	39	32	28	24	21	19	18	16	15	14	13	12
2500	43	35	30	27	24	21	19	18	16	15	14	13
2400	43	35	30	27	24	21	19	18	16	15	14	13
2300	44	37	32	28	25	22	20	18	17	16	15	14
2200	46	39	33	29	26	23	21	19	18	17	15	14
2100	49	40	35	30	27	24	22	20	19	17	16	15
2000	51	43	36	32	28	26	23	21	20	18	17	16
1900	54	45	38	34	30	27	24	22	21	19	18	17
1800	57	47	40	35	31	28	26	24	22	20	19	18
1700	60	50	43	38	33	30	27	25	23	21	20	18
1600	60	53	46	40	35	32	29	27	25	23	21	18
1500	60	57	49	43	38	34	31	28	26	24	21	18
1400	60	60	52	46	40	36	33	30	28	24	21	18
1300	60	60	56	49	44	39	36	33	28	24	21	18
1200	60	60	60	53	47	43	39	33	28	24	21	
1100	60	60	60	58	52	46	39	33	28	24		
1000	60	60	60	60	57	47	39	33	28			
900	60	60	60	60	58	47	39	33				
800	60	60	60	60	58	47	39					
700	60	60	60	60	58	47						


600 / 450

Tabla capacidad máxima realizable [kg]

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
2800	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	
2700	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	
2600	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
2500	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2400	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2300	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2200	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2000	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1900	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1800	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1700	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	127
1600	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	127	119
1500	130	130	130	130	130	130	130	130	130	128	119	112
1400	130	130	130	130	130	130	130	130	129	119	111	104
1300	130	130	130	130	130	130	130	129	119	111	103	97
1200	130	130	130	130	130	130	130	119	110	102	95	
1100	130	130	130	130	130	130	119	109	101	94		
1000	130	130	130	130	130	119	108	99	92			
900	130	130	130	130	119	107	98	90				
800	130	130	130	119	106	95	87					
700	130	130	119	104	93	84						


600 / 450

CHIC 3D 130 ERRE standard




1. BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 130 ERRE
2. MECANISMOS CIERRE CHIC 3D 130 ERRE
3. CREMONAS, MARTELINAS Y ELEMENTOS DE MANIOBRA NP SUPRA
4. CIERRES Y ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS CHIC 3D 130

CHIC 3D 130 ERRE logica



1. BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 130 ERRE
2. MECANISMOS CIERRE CHIC 3D 130 ERRE
3. CREMONAS, MARTELINAS Y ELEMENTOS DE MANIOBRA NP SUPRA
4. CIERRES Y ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS CHIC 3D 130

BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 130 ERRE



Ficha técnica on-line

Funciones

Kit bisagras (superior e inferior), completamente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.


Características Técnicas

Permiten la apertura oscilo batiente en combinación con los mecanismos.
Versiones microventilación y Logica.
El compás está equipado con microventilación de serie (regulable).
Al desplazar el bulón de cierre, el compás pasa de tradicional a Logica.
El compás T2 es regulable: la apertura "A" va de 178 mm (base) a 148 mm.


Materiales

Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado
Biela y varilla compás de acero inoxidable AISI 304


052842




052841




052852




052851




Apertura de hoja



052862




052861



Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Versión	A (mm)	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
052841	CHIC 130 ERRE - KIT OB COMPÁS T1	C007	L 450 ÷ 475	-	98	DCH.	X				10
052842	CHIC 130 ERRE - KIT OB COMPÁS T1	C007	L 450 ÷ 475	-	98	IZD	X				10
052851	CHIC 130 ERRE - KIT OB COMPÁS T1	C007	L 475 ÷ 700	Micro	98	DCH.	X				10
052852	CHIC 130 ERRE - KIT OB COMPÁS T1	C007	L 475 ÷ 700	Micro	98	IZD	X				10
052861	CHIC 130 ERRE - KIT OB COMPÁS T2	C007	L 600 ÷ 1600	Micro	148÷178	DCH.	X				10
052862	CHIC 130 ERRE - KIT OB COMPÁS T2	C007	L 600 ÷ 1600	Micro	148÷178	IZD	X				10

MECANISMOS CIERRE CHIC 3D 130 ERRE



Ficha técnica on-line


Funciones

Mecanismos de cierre de hoja oscilo batiente para cremona, martelina y martelina SUPRA 7, disponibles en versión Base y Logica.


Materiales

Reenvío, arrastre, puntal mecanismo y encuentros de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión).
Tornillos y espárragos de acero inoxidable.
Sistema elevación de poliamida.


04766N



04767V




04768N



Código	Descripción	NUDO	Elemento de maniobra	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04766N	MECANISMO DE CIERRE OB	C007	Cremona	-	X				10
04767V	MECANISMO DE CIERRE OB M 180	C007	Martelina	-	X				10
04768N	MECANISMO DE CIERRE OB LOGICA	C007	Cremona	Logica	X				10

CIERRES Y ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS CHIC 3D 130 ERRE



Ficha técnica on-line


Funciones

Los cierres adicionales permiten añadir elementos de cierre cuando aumentan las dimensiones del cerramiento o cuando se requieren puntos de cierre en los travesaños o en el montante del lado bisagras.


Características Técnicas

Según las dimensiones del cerramiento se habrán de utilizar en combinación con este mecanismo los cierres adicionales (para H>1200 mm y L>1000 mm) y el compás adicional (que es obligatorio para L>1000 mm).


02034K




03548




04017K




04308K




04311



04648K




05287




CHIC 3D 130 ERRE


Posicionamiento del compás FRIZ



Ángulo de apertura con compás FRIZ




Uso obligatorio del compás FRIZ



Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
02034K	COMPÁS LIMITADOR APERTURA FRIZ	C007	Ver dibujo	X				10
03548	CHIC ERRE - PLANTILLA PARA OSCILO BATIENTE	C007	-	X				10
04017K	ÁNGULO DE REENVÍO FUTURA	C007		X				10
04308K	COMPÁS SUPLEMENTARIO PARA OB	C007	L > 1000	X				5
04311	CERRADURA BLOQUEO APERTURA CON HOJA	C001-C002-C003-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C013-C014-C015-C017	-	X				10
04648K	CIER.ADIC.VERT/HOR. GS999	C007	H > 1200 L > 1000	X				10
05287	CHIC ERRE - CIERRE SUPLEMENTA-RIO COMPÁS	C007	-	X				10

KIT BISAGRAS HOJA PASIVA CHIC 3D 130 ERRE



Ficha técnica on-line

Funciones

Grupo bisagras (superior e inferior) para hoja practicable o para hoja pasiva con oscilo batiente CHIC 3D 130 ERRE.


Características Técnicas

Apertura de la hoja a 180°.
Capacidad máxima 130 kg.
Montaje sencillo, fácil y rápido mediante levas especiales premontadas.
Ambas bisagras son regulables (3D).
En caso de impedimentos en apertura, usar el compás limitador FRIZ.


Materiales

Soporte angular de zamak
Bielas y placas bisagras de acero galvanizado
Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio
Levas de acero galvanizado


052832




052831




Uso obligatorio del compás FRIZ



Posicionamiento del compás FRIZ



Ángulo de apertura con compás FRIZ



Código	Descripción	NUDO	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
052831	CHIC 130 ERRE - KIT BISAGRAS HOJA	C007	DCH.	X				10
052832	CHIC 130 ERRE - KIT BISAGRAS HOJA	C007	IZD	X				10

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

CHIC 3D 130 ERRE

Configuración micro con cremona

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	475 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1600
Bisagras + Compás	052851 - 052852	052861 - 052862	052861 - 052862
Mecanismo	04766N	04766N	04766N
Compás adicional	-	-	04308K
Cremona	01039 - 01094 - 01084	01039 - 01094 - 01084	01039 - 01094 - 01084
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	052831 - 052832	052831 - 052832	052831 - 052832
Pasador regulable	04347	04347	04347
Encuentro doble	01215	01215	01215

Configuración logica micro con cremona


HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	475 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1600
Bisagras + Compás	052851 - 052852	052861 - 052862	052861 - 052862
Mecanismo	04768N	04768N	04768N
Compás adicional	-	-	04308K
Cremona	01194 - 01087	01194 - 01087	01194 - 01087
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	052831 - 052832	052831 - 052832	052831 - 052832
Pasador regulable	04347	04347	04347
Encuentro doble	01215	01215	01215

Configuración micro con martelina

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	475 ÷ 700	600 ÷ 1000	1001 ÷ 1600
Bisagras + Compás	052851 - 052852	052861 - 052862	052861 - 052862
Mecanismo	04767V	04767V	04767V
Compás adicional	-	-	04308K
Martelina SUPRA 7	04153 - 04154 - 04155 - 04156	04153 - 04154 - 04155 - 04156	04153 - 04154 - 04155 - 04156
Martelina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	052831 - 052832	052831 - 052832	052831 - 052832
Pasador regulable	04347	04347	04347
Encuentro doble	01215	01215	01215

FUTURA 3D 130

FUTURA 3D 130



Funciones

Sistema completo para realizar ventanas oscilobatientes con capacidad de hasta 140 kg.
Disponible en las versiones Base, Logica y Microventilación.

FUTURA 3D 130 micro

FUTURA 3D 130 lgc

FUTURA 3D 130 micro lgc

Características Técnicas

Para realizar un mecanismo Oscilo batiente FUTURA 3D 130 se requieren:
- Kit bisagras
- Kit mecanismos para cremonas y martelinas
- Compases, disponibles en tres versiones (Base, Microventilación y Lógica)
- Cremona o martelina (disponibles en varios modelos a elegir en la sección específica del catálogo)

Regulaciones

La oscilo batiente FUTURA 3D permite una regulación micrométrica en todas las direcciones, resulta especialmente indicada después de la colocación del cerramiento.


Microventilación

La microventilación permite obtener al mismo tiempo en el cerramiento la posición oscilo batiente y la microventilación (apertura micrométrica de la hoja), Disponible de serie y mediante dispositivo adicional.


Logica

El elemento de maniobra Logica consiste en la primera apertura oscilo batiente (con la cremona a 90°) y segunda apertura practicable (con la cremona a 180°). Su uso se aconseja especialmente en los edificios públicos (escuelas, hospitales, etc.) junto a una cremona con llave para obtener la apertura de la ventana solamente oscilo batiente por razones de seguridad y permitir la apertura total solamente al personal en posesión de la llave.


Funcionamiento elemento de maniobra Logica




Microventilación de serie




REGULACIONES [mm]




Altura
+1,5 / -0,5




Lateral:
±1




Compresión bisagra inferior:
±0,3




Compresión bisagra superior:
±1,5



Compresión encuentros:
±1,8



Caída de la hoja:
+3,5/ -1,5



Microventilación:
+3,6/ -1,8

Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]


	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
3000	35	28	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	10	
2900	35	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	11	10	10
2800	36	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	11	11	10
2700	38	31	27	24	21	19	17	16	15	13	13	12	11	10
2600	39	33	28	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11
2500	44	37	31	27	24	22	20	18	17	16	15	14	13	11
2400	46	38	33	29	25	23	21	19	18	16	15	14	13	12
2300	48	40	34	30	27	24	22	20	18	17	16	15	14	12
2200	50	42	36	31	28	25	23	21	19	18	17	16	15	13
2100	50	44	37	33	29	26	24	22	20	19	17	16	15	13
2000	50	46	39	34	31	27	25	23	21	20	18	17	16	14
1900	50	48	41	36	32	29	26	24	22	21	19	18	16	14
1800	50	50	44	38	34	31	28	25	23	22	20	18	16	14
1700	50	50	46	40	36	32	29	27	25	23	21	18	16	14
1600	50	50	49	43	38	34	31	29	26	24	21	18	16	14
1500	50	50	50	46	41	37	33	31	27	24	21	18	16	14
1400	50	50	50	49	44	39	36	32	27	24	21	18	16	
1300	50	50	50	50	47	42	38	32	27	24	21	18		
1200	50	50	50	50	50	46	38	32	27	24	21			
1100	50	50	50	50	50	46	38	32	27	24				
1000	50	50	50	50	50	46	38	32	27					
900	50	50	50	50	50	46	38	32						
800	50	50	50	50	50	46	38							
700	50	50	50	50	50	46								
600														
350														

Tabla capacidad máxima realizable [kg]

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
3000	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
2900	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2800	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2700	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2600	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2500	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	**140**	130
2400	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	**140**	130
2300	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	**140**	130
2200	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	**140**	130
2100	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	**140**	130
2000	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	**139**	125
1900	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	**132**	118
1800	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	133	**125**	112
1700	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	134	126	**118**	118
1600	140	140	140	140	140	140	140	140	140	135	126	118	**111**	105
1500	140	140	140	140	140	140	140	140	137	127	118	111	**104**	99
1400	140	140	140	140	140	140	140	138	127	118	110	104	**97**	
1300	140	140	140	140	140	140	140	128	118	110	103	96		
1200	140	140	140	140	140	140	129	118	109	101	95			
1100	140	140	140	140	140	140	130	118	108	100	93			
1000	140	140	140	140	131	118	108	99	91					
900	140	140	140	133	118	106	97	89						
800	140	140	135	118	105	95	86							
700	140	138	118	104	92	83								
600														
350														

FUTURA 3D 130 micro

Futura 3D 130 tradicional




1. BISAGRAS FUTURA 3D 130
2. MECANISMOS CIERRE FUTURA 3D 130
3. COMPASES FUTURA 3D 130
4. CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES FUTURA 3D 130
5. CREMONAS Y MARTELINAS

FUTURA 3D 130 lgc


FUTURA 3D 130 micro lgc

Futura 3D 130 logica



1. BISAGRAS FUTURA 3D 130
2. MECANISMOS CIERRE FUTURA 3D 130
3. COMPASES FUTURA 3D 130
4. CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES FUTURA 3D 130
5. CREMONAS Y MARTELINAS

BISAGRAS FUTURA 3D 130



Funciones


Grupo bisagras (superior e inferior), completamente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.

Materiales


Cuerpo bisagras de aluminio extruido y latón.
Soportes de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
Pernos, tornillos y espárragos de acero inoxidable.

Ficha técnica on-line

04711




04711010



Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04711	BISAGRA OB FUTURA 130	C001-C002-C005-C006	X		X	X	10
04711010	BISAGRA OB FUTURA 130	C003	X		X		10

MECANISMOS CIERRE FUTURA 3D 130



Ficha técnica on-line


Funciones

Mecanismos de cierre con oscilo batiente para cremona o martelina, disponibles en la versión Base y Logica


Materiales

Reenvío, arrastre, puntal mecanismo y encuentros de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión).
Tornillos y espárragos de acero inoxidable.
Sistema elevación de poliamida.


00947




03955




04371




04704




04704010




0470501



04706N




0470701



Código	Descripción	NUDO	Elemento de maniobra	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00947	MECANISMO DE CIERRE O-B ACCION. M 180	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	Martelina	-	X				10
0395501	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	NP SUPRA	-	X				10
04371	MECANISMO DE CIERRE HOJA OSCILO BATIENTE M 180	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina - SUPRA 7	-	X				10
04704	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Cremona	-	X				10
04704010	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C003	Cremona	-	X				10
0470501	MECANISMO DE CIERRE OB M 180	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina - SUPRA 7	-	X				10
04706N	MECANISMO DE CIERRE OB LOGICA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Cremona	Logica	X				10
0470701	MECANISMO DE CIERRE OB M 180 LOGICA	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina	Logica	X				10

COMPASES FUTURA 3D 130



Funciones


Permiten la apertura oscilo batiente en combinación con los mecanismos y existen en tres versiones (base, microventilación y logica).

Materiales


Cuerpo, bloque de fijación y guía de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión).
Varilla, biela, espárragos y tornillos de acero inoxidable.
Disco de tope de poliamida.

Ficha técnica on-line


04202




04203




04222




04284




04285




04344



04345




04353




FUTURA 3D 130

Apertura de hoja



Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Versión	A (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04202	COMPÁS TIPO 1 OB FUTURA LOGICA 130	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	L 390 ÷ 700	Logica	120					10
04203	COMPÁS TIPO 2 OB FUTURA LOGICA 130	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	L 701 ÷ 1800	Logica	175					10
04222	COMPÁS TIPO 2 OB FUTURA LOGICA 130	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	L 701 ÷ 1800	Logica	160					10
04284	COMPÁS T1 130 CON MICROVENTILACIÓN	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	L 410 ÷ 700	Micro	120					10
04285	COMPÁS T2 130 CON MICROVENTILACIÓN	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	L 701 ÷ 1800	Micro	175					10
04344	COMPÁS T1 130 LOGICA MICROVENTILACIÓN	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	L 410 ÷ 700	Logica Micro	120					10
04345	COMPÁS T2 130 LOGICA MICROVENTILACIÓN	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	L 701 ÷ 1800	Logica Micro	175					10
04353	COMPÁS TIPO 0 OB FUTURA 130	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	L 350 ÷ 410	-	120					10

CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES FUTURA 3D 130




Funciones


Los cierres adicionales permiten añadir elementos de cierre cuando aumentan las dimensiones del cerramiento o cuando se requieren puntos de cierre en los travesaños o en el montante del lado bisagras. Según las dimensiones del cerramiento se habrán de utilizar en combinación con este mecanismo los cierres adicionales (para H>1200 mm y L>1000 mm) y el compás adicional (que es obligatorio para L>1000 mm).

Ficha técnica on-line


01299




03520




04014K




04019K




04020K




04024K




04026K




04301K




04311



04770K




04777K



FUTURA 3D 130

Código	Descripción	Nudo tipo	Rango (mm)	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01299	DISPOSITIVO FALSA MANIOBRA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	H > 620 HC > 250	-	X				10
03520	PLANTILLA PARA OB FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				20
04014K	ARRASTRE OB FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04019K	ÁNGULO DE REENVÍO PISTA 15/20 FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04020K	ÁNGULO DE REENVÍO FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	-	-	X				50
04024K	ÁNGULO DE REENVÍO PARA ANTIE-FRACCIÓN FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04026K	PUNTAL OB FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	-	-	X				10
04301K	COMPÁS SUPLEMENTARIO OB FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L > 1000	-	X				5
04311	CERRADURA BLOQUEO APERTURA CON HOJA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04770K	CIERRE ADICIONAL FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	H > 1200 L > 1000	-	X				10
04777K	CIERRE ADICIONAL FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	H > 1200 L > 1000	Logica	X				50

HOJA PASIVA FUTURA 3D 130



Funciones


Adaptador para bisagras hoja pasiva y oscilo batiente FUTURA 3D 130.
El adaptador permite transformar el juego de las bisagras oscilo batiente en bisagras para hoja pasiva, manteniendo el mismo diseño, ajustes, medidas y capacidades viables para la hoja principal.

Materiales


Cuerpo bisagras de aluminio extruido y latón.
Soportes de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
Pernos, tornillos y espárragos de acero inoxidable.


Ficha técnica on-line

04728



04711










Tabla capacidad máxima realizable [kg]



	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
3000	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
2900	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2800	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2700	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2600	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2500	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	130
2400	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	130
2300	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	130
2200	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	130
2100	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	130
2000	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	139	125
1900	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	132	118
1800	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	133	125	112
1700	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	134	126	118	118
1600	140	140	140	140	140	140	140	140	140	135	126	118	111	105
1500	140	140	140	140	140	140	140	140	137	127	118	111	104	99
1400	140	140	140	140	140	140	140	138	127	118	110	104	97	
1300	140	140	140	140	140	140	140	128	118	110	103	96		
1200	140	140	140	140	140	140	129	118	109	101	95			
1100	140	140	140	140	140	130	118	108	100	93				
1000	140	140	140	140	131	118	108	99	91					
900	140	140	140	133	118	106	97	89						
800	140	140	135	118	105	95	86							
700	140	138	118	104	92	83								
600														

350

Tabla capacidad máxima realizable [kg]



	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
3000	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
2900	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2800	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2700	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2600	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2500	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	130
2400	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	130
2300	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	130
2200	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	130
2100	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	130
2000	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	139	125
1900	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	132	118
1800	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	133	125	112
1700	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	134	126	118	118
1600	140	140	140	140	140	140	140	140	140	135	126	118	111	105
1500	140	140	140	140	140	140	140	140	137	127	118	111	104	99
1400	140	140	140	140	140	140	140	138	127	118	110	104	97	
1300	140	140	140	140	140	140	140	128	118	110	103	96		
1200	140	140	140	140	140	140	129	118	109	101	95			
1100	140	140	140	140	140	130	118	108	100	93				
1000	140	140	140	140	131	118	108	99	91					
900	140	140	140	133	118	106	97	89						
800	140	140	135	118	105	95	86							
700	140	138	118	104	92	83								
600														

350

Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04728	ADAPTADOR PARA HOJA PASIVA FUTURA 3D 130	C001-C003	X				10
04711	BISAGRA OB FUTURA 130	C001-C002-C003-C005-C006	X		X	X	10

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

FUTURA 3D 130

Configuración micro con cremona

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	410 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1800
Bisagras	04711	04711	04711
Mecanismo	04704 - 04704010	04704 - 04704010	04704 - 04704010
Brazo	04284	04285	04285
Compás adicional	-	-	04301K
Cremona	01039 - 01094	01039 - 01094	01039 - 01094
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04711	04711	04711
Adaptador	04728	04728	04728
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración micro con martelina

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	410 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1800
Bisagras	04711	04711	04711
Mecanismo	0470501	0470501	0470501
Brazo	04284	04285	04285
Compás adicional	-	-	04301K
Martelina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04711	04711	04711
Adaptador	04728	04728	04728
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración micro con NP Supra

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	410 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1800
Bisagras	04711	04711	04711
Mecanismo	0395501	0395501	0395501
Brazo	04284	04285	04285
Compás adicional	-	-	04301K
NP Supra	03962 - 03963	03962 - 03963	03962 - 03963
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04711	04711	04711
Adaptador	04728	04728	04728
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración logica con cremona

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	390 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1800
Bisagras	04711	04711	04711
Mecanismo	04706N - 04706010N	04706N - 04706010N	04706N - 04706010N
Brazo	04202	04203	04203
Compás adicional	-	-	04301K
Cremona	01192 - 01193	01192 - 01193	01192 - 01193
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04711	04711	04711
Adaptador	04728	04728	04728
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración logica con martelina

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	390 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1800
Bisagras	04711	04711	04711
Mecanismo	0470701	0470701	0470701
Brazo	04202	04203	04203
Compás adicional	-	-	04301K
Martelina	02486	02486	02486
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04711	04711	04711
Adaptador	04728	04728	04728
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348


Configuración logica micro con cremona

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	410 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1800
Bisagras	04711	04711	04711
Mecanismo	04706N - 04706010N	04706N - 04706010N	04706N - 04706010N
Brazo	04344	04345	04345
Compás adicional	-	-	04301K
Cremona	01194 - 01195	01194 - 01195	01194 - 01195
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04711	04711	04711
Adaptador	04728	04728	04728
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

FUTURA 3D 170 HP INVISIBLE

Funciones

Sistema completo para la realización de cerramientos oscilo batiente y capacidades de hasta 170 kg. Disponible en las versiones Base, Logica y Microventilación.



Características Técnicas

Para realizar un mecanismo Oscilo batiente FUTURA 3D 170 HP Invisible se requieren:
- Kit bisagras y compases
- Kit mecanismos para cremonas y martelinas
- Cremona o martelina (disponibles en varios modelos a elegir en la sección específica del catálogo)

Regulaciones

La oscilo batiente FUTURA 3D permite una regulación micrométrica en todas las direcciones, resulta especialmente indicada después de la colocación del cerramiento.


Microventilación

La microventilación permite obtener al mismo tiempo en el cerramiento la posición oscilo batiente y la microventilación (apertura micrométrica de la hoja), Disponible de serie y mediante dispositivo adicional.


Logica

El elemento de maniobra Logica consiste en la primera apertura oscilo batiente (con la cremona a 90°) y segunda apertura practicable (con la cremona a 180°). Su uso se aconseja especialmente en los edificios públicos (escuelas, hospitales, etc.) junto a una cremona con llave para obtener la apertura de la ventana solamente oscilo batiente por razones de seguridad y permitir la apertura total solamente al personal en posesión de la llave.


Funcionamiento elemento de maniobra Logica




Microventilación de serie




REGULACIONES [mm]




Altura
+1,5 / -0,5




Lateral:
±1



Compresión bisagra inferior:
±0,3




Compresión bisagra superior:
±1,5



Compresión encuentros:
±1,8



Caída de la hoja:
+3,5/ -1,5



Microventilación:
+3,6/ -1,8

Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]
(peso menor que 130 kg)

	430	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2500	43	39	36	31	27	24	22	20	18	17	15	14	14	13	
2400	45	41	38	32	28	25	23	21	19	17	16	15	14	13	
2300	47	43	39	34	30	26	24	21	20	18	17	16	15	14	
2200	50	45	41	35	31	28	25	23	21	19	18	17	15	15	
2100	50	47	43	37	33	29	26	24	22	20	19	17	16	15	
2000	50	50	46	39	34	30	27	25	23	21	20	18	17	16	
1900	50	50	48	41	36	32	29	26	24	22	21	19	18	17	
1800	50	50	50	44	38	34	31	28	25	24	22	20	19	18	
1700	50	50	50	46	41	36	33	30	27	25	23	22	20	19	
1600	50	50	50	50	43	39	35	32	29	27	25	23	22	19	
1500	50	50	50	50	46	41	37	34	31	29	27	25	22	19	
1400	50	50	50	50	50	44	40	36	33	31	29	25	22	19	
1300	50	50	50	50	50	48	43	39	36	33	29	25	22		
1200	50	50	50	50	50	50	47	43	39	33	29	25			
1100	50	50	50	50	50	50	50	47	39	33	29				
1000	50	50	50	50	50	50	50	47	39	33					
900	50	50	50	50	50	50	50	47	39						
800	50	50	50	50	50	50	50	47							
700	50	50	50	50	50	50	50								
600															

Tabla capacidad máxima realizable [kg]
(peso menor que 130 kg)

	430	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2500	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
2400	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
2300	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
2200	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
2100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
2000	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
1900	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
1800	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
1700	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
1600	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	122	
1500	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	121	114	
1400	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	121	113	106	
1300	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	120	111	104		
1200	130	130	130	130	130	130	130	130	130	119	110	102			
1100	130	130	130	130	130	130	130	130	118	108	100				
1000	130	130	130	130	130	130	130	117	106	98					
900	130	130	130	130	130	130	116	104	95						
800	130	130	130	130	130	114	101	91							
700	130	130	130	130	111	98	87								
600															

Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]
(peso hasta 170 kg)

	430	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2500	43	39	47	40	35	31	28	26	24	22	20	19	18	17	
2400	45	41	49	42	37	33	30	27	25	23	21	20	18	17	
2300	47	43	50	44	39	34	31	28	26	24	22	21	19	18	
2200	50	45	50	46	40	36	32	29	27	25	23	22	20	19	
2100	50	47	50	49	43	38	34	31	28	26	24	23	21	19	
2000	50	50	50	50	45	40	36	33	30	28	26	24	22	19	
1900	50	50	50	50	47	42	38	34	31	29	27	25	22	19	
1800	50	50	50	50	50	44	40	36	33	31	29	25	22	19	
1700	50	50	50	50	50	47	43	39	35	33	29	25	22	19	
1600	50	50	50	50	50	50	45	41	38	33	29	25	22	19	
1500	50	50	50	50	50	50	49	44	39	33	29	25	22	19	
1400	50	50	50	50	50	50	50	47	39	33	29	25	22	19	
1300	50	50	50	50	50	50	50	47	39	33	29	25	22		
1200	50	50	50	50	50	50	50	47	39	33	29	25			
1100	50	50	50	50	50	50	50	47	39	33	29				
1000	50	50	50	50	50	50	50	47	39	33					
900	50	50	50	50	50	50	50	47	39						
800	50	50	50	50	50	50	50	47							
700	50	50	50	50	50	50	50								
600															

Tabla capacidad máxima realizable [kg]
(peso hasta 170 kg)


	430	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2500	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
2400	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
2300	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
2200	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
2100	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	163	
2000	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	165	154	
1900	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	167	156	146	
1800	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	158	147	138
1700	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	160	149	139	130
1600	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	163	150	139	130	122
1500	130	130	170	170	170	170	170	170	170	165	152	140	130	121	114
1400	130	130	170	170	170	170	170	169	154	141	130	121	113	106	
1300	130	130	170	170	170	170	170	156	142	130	120	111	104		
1200	130	130	170	170	170	170	159	143	130	119	110	102			
1100	130	130	170	170	170	163	144	130	118	108	100				
1000	130	130	170	170	167	146	130	117	106	98					
900	130	130	170	170	149	130	116	104	95						
800	130	130	165	152	130	114	101	91							
700	130	130	142	130	111	98	87								
600															

FUTURA 3D 170 HP INVISIBLE

FUTURA 3D 170 HP Invisible

FUTURA 3D 170 HP Invisible micro


Futura 3D 170 HP Invisible tradicional



1. BISAGRAS Y COMPASES FUTURA 3D 170 HP INVISIBLE
2. MECANISMOS CIERRE FUTURA 3D 170 HP INVISIBLE
3. CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES FUTURA 3D 170 HP INVISIBLE
4. CREMONAS Y MARTELINAS


FUTURA 3D
170 HP Invisible lgc

Futura 3D 170 HP Invisible logica



1. BISAGRAS Y COMPASES FUTURA 3D 170 HP INVISIBLE
2. MECANISMOS CIERRE FUTURA 3D 170 HP INVISIBLE
3. CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES FUTURA 3D 170 HP INVISIBLE
4. CREMONAS Y MARTELINAS

BISAGRAS Y COMPASES FUTURA 3D 170 HP INVISIBLE



Funciones


Kit bisagras (superior e inferior) y compás, completamente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.

Materiales


Cuerpo bisagras y compases de acero inoxidable y zamak.
Varilla, biela, pernos, tornillos y espárragos de acero inoxidable.

Ficha técnica on-line


Kit OB Futura 170 Invisible (420÷640) - IZD




Kit OB Futura 170 Invisible (420÷640) - DCH




Kit OB Futura 170 Invisible (641÷1700) - IZD




Kit OB Futura 170 Invisible (641÷1700) - DCH




Kit OB Futura 170 Invisible LGC (420÷640) - IZD




Kit OB Futura 170 Invisible LGC (420÷640) - DCH




Kit OB Futura 170 Invisible LGC (641÷1700) - IZD




Kit OB Futura 170 Invisible LGC (641÷1700) - DCH





Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Versión	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
042061	KIT OB FUTURA 170 INVISIBLE	C001	L 430 ÷ 640	-	DCH.	X				5
042062	KIT OB FUTURA 170 INVISIBLE	C001	L 430 ÷ 640	-	IZD	X				5
042071	KIT OB FUTURA 170 INVISIBLE	C001	L 641 ÷ 1700	-	DCH.	X				5
042072	KIT OB FUTURA 170 INVISIBLE	C001	L 641 ÷ 1700	-	IZD	X				5
042091	KIT OB FUTURA 170 OCULTA LGC	C001	L 641 ÷ 1700	Logica	DCH.	X				5
042092	KIT OB FUTURA 170 OCULTA LGC	C001	L 641 ÷ 1700	Logica	IZD	X				5

MECANISMOS CIERRE FUTURA 3D 170 HP INVISIBLE



Funciones


Mecanismos de cierre con oscilo batiente para cremona o martelina, disponibles en la versión Base y Logica.

Materiales


Reenvío, arrastre, puntal mecanismo y encuentros de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión).
Tornillos y espárragos de acero inoxidable.
Sistema elevación de poliamida.

Ficha técnica on-line


00947




0395501




04371




04704




04704010




0470501



04706N




0470701



Código	Descripción	NUDO	Elemento de maniobra	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00947	MECANISMO DE CIERRE O-B ACCION. M 180	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	Martelina	-	X				10
0395501	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	NP SUPRA	-	X				10
04371	MECANISMO DE CIERRE HOJA OSCILO BATIENTE M 180	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina	-	X				10
04704	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Cremona	-	X				10
04704010	MECANISMO DE CIERRE OB	C003	Cremona	-	X				10
0470501	MECANISMO DE CIERRE OB M 180	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina - SUPRA 7	-	X				10
04706N	MECANISMO DE CIERRE OB LOGICA	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Cremona	Logica	X				10
0470701	MECANISMO DE CIERRE OB M 180 LOGICA	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina	Logica	X				10

CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES FUTURA 3D 170 HP INVISIBLE




Ficha técnica on-line


Funciones

La oscilo batiente FUTURA 3D 170 HP Oculta presenta una capacidad de base de 130 kg, para obtener una capacidad máxima de 170 kg se ha de utilizar el juego de refuerzo. El producto se ha estudiado para perfiles de hoja con canal lisa. En los perfiles con canal con base más profunda se han de usar los separadores de 1,5 a 2 mm.
Los cierres adicionales permiten añadir elementos de cierre cuando aumentan las dimensiones del cerramiento o cuando se requieren puntos de cierre en los travesaños o en el montante del lado bisagras. Según las dimensiones del cerramiento se habrán de utilizar en combinación con este mecanismo los cierres adicionales (para H>1200 mm y L>1000 mm) y el compás adicional (que es obligatorio para L>1000 mm).
El dispositivo de microventilación se puede instalar en cualquier momento, incluso después del montaje en obra. Cuando se activa con la cremona a 180° se obtiene la microventilación (apertura milimétrica de la hoja), cuando no se activa, con la cremona a 180° se produce la apertura abatible.


03520




04012




04014K




04019K




04020K




04024K




04026K




04301K




04311




04407




04409




04411



04770K




04777K




FUTURA 3D 170 HP INVISIBLE

Microventilación



Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03520	PLANTILLA PARA OB FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				20
04012	ÁNGULO DE REENVÍO FUTURA 170HP INVISIBLE	C001-C002-C003	H > 1200	-	X				10
04014K	ARRASTRE OB FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04019K	ÁNGULO DE REENVÍO PISTA 15/20 FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04020K	ÁNGULO DE REENVÍO FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	-	-	X				50
04024K	ÁNGULO DE REENVÍO PARA ANTIE-FRACCIÓN FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04026K	PUNTAL OB FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	-	-	X				10
04301K	COMPÁS SUPLEMENTARIO OB FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L > 1000	-	X				5
04311	CERRADURA BLOQUEO APERTURA CON HOJA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04407	ESPESORES FUTURA 3D 170 HP INVISIBLE	C001-C002-C003	2	-	X				10
04409	REFUERZO FUTURA 170 HP INVISIBLE	C001-C002	130 -> 170 Kg	-	X				10
04411	REFUERZO FUTURA 170 HP INVISIBLE	C003	130 -> 170 Kg	-	X				10
04770K	CIERRE ADICIONAL FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	H > 1200 L > 1000	-	X				10
04777K	CIERRE ADICIONAL FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	H > 1200 L > 1000	Logica	X				50

HOJA PASIVA FUTURA 3D 170 HP INVISIBLE



Funciones


FUTURA 3D 170 HP Invisible dispone de bisagras específicas para la hoja pasiva, con la misma línea estética oculta y las mismas regulaciones.

Materiales


Cuerpo bisagras de acero inoxidable y zamak.
Pernos, tornillos y espárragos de acero inoxidable.

Ficha técnica on-line

044001



044002



Código	Descripción	NUDO	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
044001	KIT BISAGRAS HOJA PASIVA OCULTA	C001	DCH.	X				10
044002	KIT BISAGRAS HOJA PASIVA OCULTA	C001	IZD	X				10

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

FUTURA 3D 170 HP INVISIBLE

Configuración base con cremona

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	430 ÷ 640	641 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Bisagras y compás	04206	04207	04207
Mecanismo	04704 - 04704010	04704 - 04704010	04704 - 04704010
Compás adicional	-	-	04301K
Cremona	01039 - 01090K	01039 - 01090K	01039 - 01090K
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04400	04400	04400
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración base con martelina

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	430 ÷ 640	641 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Bisagras y compás	04206	04207	04207
Mecanismo	0470501	0470501	0470501
Compás adicional	-	-	04301K
Martelina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04400	04400	04400
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración micro con cremona

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	430 ÷ 640	641 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Bisagras y compás	04206	04207	04207
Mecanismo	04704 - 04704010	04704 - 04704010	04704 - 04704010
Microventilación	02234K	02234K	02234K
Compás adicional	-	-	04301K
Cremona	01039 - 01090K	01039 - 01090K	01039 - 01090K
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04400	04400	04400
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración micro con martelina

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	430 ÷ 640	641 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Bisagras y compás	04206	04207	04207
Mecanismo	0470501	0470501	0470501
Microventilación	02234K	02234K	02234K
Compás adicional	-	-	04301K
Martelina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04400	04400	04400
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración micro con NP Supra

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	430 ÷ 640	641 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Bisagras y compás	04206	04207	04207
Mecanismo	0395501	0395501	0395501
Microventilación	02234K	02234K	02234K
Compás adicional	-	-	04301K
NP Supra	03962 - 03963	03962 - 03963	03962 - 03963
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04400	04400	04400
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración logica con cremona

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	430 ÷ 640	641 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Bisagras y compás	04208	04209	04209
Mecanismo	04706N - 04706010N	04706N - 04706010N	04706N - 04706010N
Compás adicional	-	-	04301K
Cremona	01192 - 01193	01192 - 01193	01192 - 01193
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04400	04400	04400
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración logica con martelina


HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	430 ÷ 640	641 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Bisagras y compás	04208	04209	04209
Mecanismo	0470701	0470701	0470701
Compás adicional	-	-	04301K
Martelina	02486	02486	02486
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04400	04400	04400
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración lógica con NP Supra

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	430 ÷ 640	641 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Bisagras y compás	04208	04209	04209
Mecanismo	0395501	0395501	0395501
Compás adicional	-	-	04301K
NP Supra	03962 - 03963	03962 - 03963	03962 - 03963
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04400	04400	04400
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

FUTURA 3D 80 HP COPLANAR

FUTURA 3D 80



Funciones

Sistema completo para la realización de cerramientos con oscilo batiente y capacidades de hasta 90 kg. Disponible en las versiones Base, Logica y Micro-ventilación.

FUTURA 3D 80 | FUTURA 3D 80 lgc | FUTURA 3D 80 micro | FUTURA 3D 80 micro lgc

Características Técnicas

Para realizar un mecanismo Oscilo batiente FUTURA 3D 80 enrasado se requieren:
- Kit bisagras
- Kit mecanismos para cremonas y martelinas
- Compases, disponibles en tres versiones (Base, Microventilación y Lógica)
- Cremona o martelina (disponibles en varios modelos a elegir en la sección específica del catálogo)

Regulaciones

La oscilo batiente FUTURA 3D permite una regulación micrométrica en todas las direcciones, resulta especialmente indicada después de la colocación del cerramiento.


Microventilación

La microventilación permite obtener al mismo tiempo en el cerramiento la posición oscilo batiente y la microventilación (apertura micrométrica de la hoja), Disponible de serie y mediante dispositivo adicional.


Logica

El elemento de maniobra Logica consiste en la primera apertura oscilo batiente (con la cremona a 90°) y segunda apertura practicable (con la cremona a 180°). Su uso se aconseja especialmente en los edificios públicos (escuelas, hospitales, etc.) junto a una cremona con llave para obtener la apertura de la ventana solamente oscilo batiente por razones de seguridad y permitir la apertura total solamente al personal en posesión de la llave.

Funcionamiento elemento de maniobra Logica




Microventilación de serie




FUTURA 3D 80 HP COPLANAR


REGULACIONES [mm]




Altura
+1,5 / -0,5



Lateral:
±1




Compresión bisagra inferior:
±0,3




Compresión bisagra superior:
±1,5

Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]

	390	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2500		28	24	20	18	16	14	13	12	11	10	9	9	8
2400		29	25	21	18	16	15	13	12	11	11	10	9	9
2300		31	26	22	19	17	15	14	13	12	11	10	10	9
2200		32	27	23	20	18	16	15	13	12	11	11	10	9
2100		34	28	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	10
2000		35	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	11	10
1900		37	31	27	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11
1800		39	33	28	25	22	20	18	16	15	14	13	12	11
1700		42	35	30	26	23	21	19	17	16	15	14	13	11
1600		42	37	32	28	25	22	20	18	17	16	14	13	11
1500		42	39	34	29	26	24	21	20	18	16	14	13	11
1400		42	42	36	32	28	25	23	21	19	16	14	13	11
1300		42	42	39	34	30	27	25	22	19	16	14	13	
1200		42	42	42	37	33	29	27	22	19	16	14		
1100		42	42	42	40	36	32	27	22	19	16			
1000		42	42	42	42	39	32	27	22	19				
900		42	42	42	42	40	32	27	22					
800		42	42	42	42	40	32	27						
700	600	42	42	42	42	40	32							




Compresión encuentros:
±1,8



Caída de la hoja:
+3,5/ -1,5

Tabla capacidad máxima realizable [kg]

	390	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2500		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2400		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2300		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2200		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2100		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2000		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1900		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1800		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	87
1700		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	87	82
1600		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	88	82	77
1500		90	90	90	90	90	90	90	90	90	88	82	77	73
1400		90	90	90	90	90	90	90	90	89	82	77	72	68
1300		90	90	90	90	90	90	90	89	82	76	71	67	
1200		90	90	90	90	90	90	90	82	76	71	66		
1100		90	90	90	90	90	90	82	75	70	65			
1000		90	90	90	90	90	82	75	69	63				
900		90	90	90	90	82	74	67	62					
800		90	90	90	82	73	66	60						
700	600	90	90	82	72	64	58							




Microventilación:
+3,6/ -1,8

FUTURA 3D 80

FUTURA 3D 80 micro

Futura 3D 80 tradicional




1. BISAGRAS FUTURA 3D 80 HP COPLANAR
2. MECANISMOS CIERRE FUTURA 3D 80 HP COPLANAR
3. COMPASES FUTURA 3D 80 HP COPLANAR
4. CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES FUTURA 3D 80 COPLANAR
5. CREMONAS Y MARTELINAS

FUTURA 3D 80 HP COPLANAR

FUTURA 3D 80 lgc


FUTURA 3D 80 micro lgc

Futura 3D 80 logica



1. BISAGRAS FUTURA 3D 80 HP COPLANAR
2. MECANISMOS CIERRE FUTURA 3D 80 HP COPLANAR
3. COMPASES FUTURA 3D 80 HP COPLANAR
4. CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES FUTURA 3D 80 COPLANAR
5. CREMONAS Y MARTELINAS

BISAGRAS FUTURA 3D 80 HP COPLANAR



Funciones


Grupo bisagras (superior e inferior), completamente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.

Materiales

Cuerpo bisagras de aluminio extruido, acero inoxidable y latón.
Soportes de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
Pernos, tornillos y espárragos de acero inoxidable.


Ficha técnica on-line

04718



Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04718	BISAGRA OB FUTURA 3D	C013-C014-C015-C016-C017	X		X	X	10

MECANISMOS CIERRE FUTURA 3D 80 HP COPLANAR



Funciones


Mecanismos de cierre con oscilo batiente para cremona o martelina, disponibles en la versión Base y Logica.

Materiales


Reenvío, arrastre, puntal mecanismo y encuentros de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión).
Tornillos y espárragos de acero inoxidable.
Sistema elevación de poliamida.

Ficha técnica on-line


00947




0395501




04371




04704




0470501



04706N




0470701



Código	Descripción	NUDO	Elemento de maniobra	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00947	MECANISMO DE CIERRE O-B ACCION. M 180	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	Martelina	-	X				10
0395501	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	NP SUPRA	-	X				10
04371	MECANISMO DE CIERRE HOJA OSCILO BATIENTE M 180	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina - SUPRA 7	-	X				10
04704	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Cremona	-	X				10
0470501	MECANISMO DE CIERRE OB M 180	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina - SUPRA 7	-	X				10
04706N	MECANISMO DE CIERRE OB LOGICA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Cremona	Logica	X				10
0470701	MECANISMO DE CIERRE OB M 180 LOGICA	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina	Logica	X				10

COMPASES FUTURA 3D 80 HP COPLANAR



Funciones


Permiten la apertura oscilo batiente en combinación con los mecanismos y existen en tres versiones (base, microventilación y logica).

Materiales


Cuerpo, bloque de fijación y guía de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión).
Varilla, biela, espárragos y tornillos de acero inoxidable. Disco de tope de poliamida.

Ficha técnica on-line


04202




04203




04284




04285



04344




04345



Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Versión	A (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04202	COMPÁS TIPO 1 OB FUTURA LOGICA 130	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	L 390 ÷ 700	Logica	120					10
04203	COMPÁS TIPO 2 OB FUTURA LOGICA 130	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	L 701 ÷ 1800	Logica	175					10
04284	COMPÁS T1 130 CON MICROVENTILACIÓN	C001-C002-C003-C015-C016-C017	L 410 ÷ 700	Micro	120					10
04285	COMPÁS T2 130 CON MICROVENTILACIÓN	C001-C002-C003-C015-C016-C017	L 701 ÷ 1800	Micro	175					10
04344	COMPÁS T1 130 LOGICA MICROVENTILACIÓN	C001-C002-C003-C015-C016-C017	L 410 ÷ 700	Logica Micro	120					10
04345	COMPÁS T2 130 LOGICA MICROVENTILACIÓN	C001-C002-C003-C015-C016-C017	L 701 ÷ 1800	Logica Micro	175					10

CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES FUTURA 3D 80 COPLANAR




Funciones


Los cierres adicionales permiten añadir elementos de cierre cuando aumentan las dimensiones del cerramiento o cuando se requieren puntos de cierre en los travesaños o en el montante del lado bisagras. Según las dimensiones del cerramiento se habrán de utilizar en combinación con este mecanismo los cierres adicionales (para H>1200 mm y L>1000 mm) y el compás adicional (que es obligatorio para L>1000 mm).

Ficha técnica on-line


01299




03520




04014K




04019K




04020K




04024K




04026K




04301K




04311



04770K



04777K



Código	Descripción	Nudo tipo	Rango (mm)	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01299	DISPOSITIVO FALSA MANIOBRA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	H > 620 HC > 250	-	X				10
03520	PLANTILLA PARA OB FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				20
04014K	ARRASTRE OB FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04019K	ÁNGULO DE REENVÍO PISTA 15/20 FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04020K	ÁNGULO DE REENVÍO FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	-	-	X				50
04024K	ÁNGULO DE REENVÍO PARA ANTIE-FRACCIÓN FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04026K	PUNTAL OB FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	-	-	X				10
04301K	COMPÁS SUPLEMENTARIO OB FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L > 1000	-	X				5
04311	CERRADURA BLOQUEO APERTURA CON HOJA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04770K	CIERRE ADICIONAL FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	H > 1200 L > 1000	-	X				10
04777K	CIERRE ADICIONAL FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	H > 1200 L > 1000	Logica	X				50

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

FUTURA 3D 80 HP COPLANAR

Configuración micro con cremona

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja [mm]	410 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Bisagras	04718	04718	04718
Mecanismo	04704	04704	04704
Brazo	04284	04285	04285
Compás adicional	-	-	04301K
Cremona	01039 - 01094	01039 - 01094	01039 - 01094
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04718	04718	04718
Adaptador	04728	04728	04728
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración micro con martelina

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja [mm]	410 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Bisagras	04718	04718	04718
Mecanismo	0470501	0470501	0470501
Brazo	04284	04285	04285
Compás adicional	-	-	04301K
Martelina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04718	04718	04718
Adaptador	04728	04728	04728
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración logica con cremona

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja [mm]	390 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Bisagras	04718	04718	04718
Mecanismo	04706N	04706N	04706N
Brazo	04202	04203	04203
Compás adicional	-	-	04301K
Cremona	01192 - 01193	01192 - 01193	01192 - 01193
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04718	04718	04718
Adaptador	04728	04728	04728
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración logica con martelina

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja [mm]	390 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Bisagras	04718	04718	04718
Mecanismo	0470701	0470701	0470701
Brazo	04202	04203	04203
Compás adicional	-	-	04301K
Martelina	02486	02486	02486
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04718	04718	04718
Adaptador	04728	04728	04728
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348

Configuración logica micro con cremona

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja [mm]	410 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Bisagras	04718	04718	04718
Mecanismo	04706N	04706N	04706N
Brazo	04344	04345	04345
Compás adicional	-	-	04301K
Cremona	01194 - 01195	01194 - 01195	01194 - 01195
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04718	04718	04718
Adaptador	04728	04728	04728
Pasador regulable	02168K	02168K	02168K
Encuentro simple	01348	01348	01348


FUTURA 3D A & F

Funciones

Sistema completo para la realización de cerramientos con oscilo batiente, específico para tipologías en arco y fuera escuadra.

FUTURA ARCO

FUTURA FSQ



FUTURA 3D ARCO

FUTURA 3D FSQ

Características Técnicas


Para realizar un mecanismo Oscilo batiente FUTURA 3D Arco y fuera de escuadra se requieren:

- Kit de cierre con bisagras, compás y herraje
- Cremona o martelina (disponibles en varios modelos a elegir en la sección específica del catálogo)


Regulaciones

La oscilo batiente FUTURA 3D permite una regulación micrométrica en todas las direcciones, resulta especialmente indicada después de la colocación del cerramiento.


REGULACIONES [mm]




Altura
+1,5 / -0,5




Lateral:
±1



Compresión bisagra inferior:
±0,3



Caída de la hoja:
+2 / -0



Compresión encuentros:
±1,8

Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]

	320	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
2500	30	24	20	17	15	13	12	10	7	
2400	31	25	20	17	15	13	12	9	7	
2300	32	26	21	18	16	14	12	9		
2200	34	27	22	19	17	15	11	8		
2100	35	28	23	20	17	15	11			
2000	37	30	25	21	18	14	10			
1900	39	31	26	22	19	13				
1800	41	33	27	23	18	12				
1700	42	35	29	25	16					
1600	42	37	31	23	15					
1500	42	40	33	21						
1400	42	42	31							
1300	42	42	28							
1200	42	42	25							
1100	42	39								
1000	42									
900										
870										




Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]

	320	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2500	24	19	16	13	12	10	9	8	8	7	6	6	6	5	
2400	25	20	16	14	12	11	10	9	8	7	7	6	6	5	
2300	26	20	17	14	13	11	10	9	8	8	7	6	6	6	
2200	27	21	18	15	13	12	10	9	9	8	7	7	6	6	
2100	28	22	19	16	14	12	11	10	9	8	8	7	7	6	
2000	30	24	20	17	15	13	12	10	10	9	8	8	7	7	
1900	31	25	21	18	15	14	12	11	10	9	9	8	7	7	
1800	33	26	22	19	16	14	13	12	11	10	9	8	8	7	
1700	35	28	23	20	17	15	14	12	11	10	10	9	8	8	
1600	37	30	25	21	18	16	15	13	12	11	10	10	9	8	
1500	40	32	26	22	20	17	16	14	13	12	11	10	10	9	
1400	42	34	28	24	21	19	17	15	14	13	12	11	10	9	
1300	42	36	30	26	23	20	18	16	15	14	13	11	10		
1200	42	40	33	28	25	22	20	18	16	15	13	11			
1100	42	42	36	31	27	24	21	19	17	15	12				
1000	42	42	40	34	30	26	24	20	17	14					
900	42	42	42	38	33	29	24	19	16						
800	42	42	42	42	36	28	23	19							
700	42	42	42	42	34	27	22								
600	42	42	42	41	32	25									
550															





Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]


	320	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2500	30	24	20	17	15	13	12	11	10	9	8	6	5	5	
2400	32	25	21	18	16	14	12	11	10	9	8	6	5		
2300	33	26	22	19	16	14	13	12	11	9	7	6	5		
2200	35	28	23	20	17	15	14	12	11	9	7	6	5		
2100	36	29	24	20	18	16	14	13	10	8	7	6	5		
2000	38	30	25	22	19	17	15	13	10	8	7	6	5		
1900	40	32	27	23	20	18	16	12	10	8	6	5			
1800	42	34	28	24	21	19	15	12	9	8	6	5			
1700	42	36	30	25	22	19	15	11	9	7	6	5			
1600	42	38	32	27	24	18	14	11	8	7	5				
1500	42	41	34	29	24	18	13	10	8	6	5				
1400	42	42	36	31	23	17	12	9	7	6	4				
1300	42	42	39	30	21	16	12	9	6	5					
1200	42	42	42	29	20	14	11	8	6						
1100	42	42	40	27	18	13	9	6							
1000	42	42	36	24	16	11									
900	42	42	33	21											
800	42	42													
710															



FUTURA 3D ARCO


FUTURA 3D FSQ

Futura 3D A & F



1. MECANISMO BASE FUTURA 3D A & F
2. CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES FUTURA 3D A & F
3. CREMONAS Y MARTELINAS

MECANISMO BASE FUTURA 3D A & F



Ficha técnica on-line

Funciones

Las bisagras se entregan completamente preensambladas y listas para instalarse en el perfil; los herrajes están compuestos por accesorios premontados que permiten un montaje fácil e inmediato.

Materiales

Brazo

Cuerpo, bloque de fijación y guía de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión) y varilla de acero inoxidable. Varilla, biela, espárragos y tornillos de acero inoxidable. Disco de tope de poliamida.


Bisagras

Cuerpo bisagras de aluminio extruido y latón Soportes de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión). Pernos, tornillos y espárragos de acero inoxidable.

Mecanismo


Reenvío, arrastre, puntal y encuentros de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión). Tornillos y espárragos de acero inoxidable. Sistema elevación de poliamida.

04671K



Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04671K	MECANISMO OB FUTURA ARCO & FUERA DE ESCUADRA	C001-C002			X	X	5

CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES FUTURA 3D A & F




Funciones


El compás adicional es obligatorio para L>1000 mm.
El ángulo de reenvío variable se fija sin mecanizados en el perfil, mediante un clip de fijación de poliamida y dos espárragos a canal. Permite realizar cerramientos fuera de escuadra con un ángulo entre el montante cremona y el travesaño superior que va de 95° a 135°.

Ficha técnica on-line

04023K



04301K



Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04023K	ÁNGULO DE REENVÍO VARIABLE	C001-C002	-	-	X				10
04301K	COMPÁS SUPLEMENTARIO OB FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L > 1000	-	X				5

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

FUTURA 3D A & F

Configuración base en arco con cremona

HOJA PRINCIPAL		
Anchura hoja	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Mecanismo	04671K	04671K
Compás adicional	-	04301K
Cremona	01039 - 01090K	01039 - 01090K

Configuración base en arco con martelina

HOJA PRINCIPAL		
Anchura hoja	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Mecanismo	04671K	04671K
Mecanismo	01061	01061
Compás adicional	-	04301K
Martelina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997

Configuración base fuera de escuadra con cremona

HOJA PRINCIPAL		
Anchura hoja	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Mecanismo	04671K	04671K
Ángulo de reenvío variable	04023K	04023K
Compás adicional	-	04301K
Cremona	01039 - 01090K	01039 - 01090K

Configuración base fuera de escuadra con martelina

HOJA PRINCIPAL		
Anchura hoja	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Mecanismo	04671K	04671K
Mecanismo	01061	01061
Ángulo de reenvío variable	04023K	04023K
Compás adicional	-	04301K
Martelina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997

Configuración base en arco con NP Supra

HOJA PRINCIPAL		
Anchura hoja	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Mecanismo	04671K	04671K
Mecanismo	0395301	0395301
Compás adicional	-	04301K
NP Supra	03962 - 03963	03962 - 03963


Configuración base fuera de escuadra con NP Supra

HOJA PRINCIPAL		
Anchura hoja	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Mecanismo	04671K	04671K
Mecanismo	0395301	0395301
Ángulo de reenvío variable	04023K	04023K
Compás adicional	-	04301K
NP Supra	03962 - 03963	03962 - 03963

FUTURA 3D R

Funciones

Sistema completo para la realización de cerramientos con oscilo batiente y capacidades de hasta 110 kg. Disponible en las versiones Base y Logica.



Características Técnicas

Para realizar un mecanismo Oscilo batiente FUTURA 3D R se requieren:
- Kit bisagras
- Kit mecanismos para cremonas y martelinas
- Compases, disponibles en dos versiones (Base y Lógica).
- Cremona o martelina (disponibles en varios modelos a elegir en la sección específica del catálogo)


Regulaciones

La oscilo batiente FUTURA 3D permite una regulación micrométrica en todas las direcciones, resulta especialmente indicada después de la colocación del cerramiento.


Logica

El elemento de maniobra Logica consiste en la primera apertura oscilo batiente (con la cremona a 90°) y segunda apertura practicable (con la cremona a 180°). Su uso se aconseja especialmente en los edificios públicos (escuelas, hospitales, etc.) junto a una cremona con llave para obtener la apertura de la ventana solamente oscilo batiente por razones de seguridad y permitir la apertura total solamente al personal en posesión de la llave.


REGULACIONES [mm]




Altura
+1,5 / -0,5




Lateral:
±1,2




Compresión bisagra inferior:
±0,3



Compresión bisagra superior:
±1,5



Compresión encuentros:
±1,2



Caída de la hoja:
+4 / -2

Funcionamiento elemento de maniobra Logica




Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]


	390	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2500	35	29	25	22	19	17	16	14	13	12	12	11	10	
2400	36	30	26	22	20	18	16	15	14	13	12	11	11	
2300	38	31	27	23	21	19	17	16	14	13	13	12	11	
2200	39	33	28	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	
2100	41	34	29	26	23	21	19	17	16	15	14	13	12	
2000	43	36	31	27	24	22	20	18	17	15	14	13	13	
1900	45	38	32	28	25	23	21	19	17	16	15	14	13	
1800	48	40	34	30	27	24	22	20	18	17	16	15	14	
1700	50	42	36	32	28	25	23	21	20	18	17	15	14	
1600	50	45	39	34	30	27	25	22	21	19	17	15	14	
1500	50	48	41	36	32	29	26	24	22	20	17	15	14	
1400	50	50	44	39	34	31	28	26	23	20	17	15	14	
1300	50	50	47	42	37	33	30	27	23	20	17	15		
1200	50	50	50	45	40	36	32	27	23	20	17			
1100	50	50	50	49	44	39	32	27	23	20				
1000	50	50	50	50	48	39	32	27	23					
900	50	50	50	50	48	39	32	27						
800	50	50	50	50	48	39	32							
600 — 700	50	50	50	50	48	39								

Tabla capacidad máxima realizable [kg]

	390	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2500	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
2400	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
2300	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
2200	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
2100	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
2000	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
1900	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
1800	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	106	
1700	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	106	100	
1600	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	107	100	94	
1500	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	100	94	88	
1400	110	110	110	110	110	110	110	110	110	108	100	83	88	82
1300	110	110	110	110	110	110	110	110	108	100	93	87	81	
1200	110	110	110	110	110	110	110	108	100	92	86	80		
1100	110	110	110	110	110	110	100	92	85	79	73			
1000	110	110	110	110	110	100	91	83	77	72				
900	110	110	110	110	100	90	82	75	69					
800	110	110	110	100	89	80	73	67						
600 — 700	110	110	100	88	78	70	64							


FUTURA 3D R

Futura 3D R tradicional




1. BISAGRAS FUTURA 3D R
2. MECANISMOS CIERRE FUTURA 3D R
3. COMPASES FUTURA 3D R
4. CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES FUTURA 3D R
5. CREMONAS Y MARTELINAS

Futura 3D R logica



1. BISAGRAS FUTURA 3D R
2. MECANISMOS CIERRE FUTURA 3D R
3. COMPASES FUTURA 3D R
4. CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES FUTURA 3D R
5. CREMONAS Y MARTELINAS

BISAGRAS FUTURA 3D R



Funciones


Grupo bisagras (superior e inferior), completamente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.

Materiales

Cuerpo bisagras de aluminio extruido y latón.
Soportes de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
Pernos, tornillos y espárragos de acero inoxidable.


Ficha técnica on-line

04721



Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04721	BISAGRA OB FUTURA 3D R	C007	X		X	X	10

MECANISMOS CIERRE FUTURA 3D R



Funciones


Mecanismos de cierre con oscilo batiente para cremona o martelina, disponibles en la versión Base y Logica.

Materiales


Reenvío, arrastre, puntal mecanismo y encuentros de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión).
Tornillos y espárragos de acero inoxidable.
Sistema elevación de poliamida.

Ficha técnica on-line


04766N



04767V




04768N



Código	Descripción	NUDO	Elemento de maniobra	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04766N	MECANISMO DE CIERRE OB	C007	Cremona	-	X				10
04767V	MECANISMO DE CIERRE OB M 180	C007	Martelina	-	X				10
04768N	MECANISMO DE CIERRE OB LOGICA	C007	Cremona	Logica	X				10

COMPASES FUTURA 3D R



Funciones


Permiten la apertura oscilo batiente en combinación con los mecanismos.

Materiales


Cuerpo, bloque de fijación y guía de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión).
Varilla, biela, espárragos y tornillos de acero inoxidable. Disco de tope de poliamida.

Ficha técnica on-line


04380



0422901




0423001



Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04380	COMPÁS TIPO 0 HOJA OSCILO BATIENTE FUTURA R	C007	L 360 ÷ 425	X				10
0422901	COMPÁS TIPO 1 OB FUTURA R	C007	L 426 ÷ 580	X				10
0423001	COMPÁS TIPO 2 OB FUTURA R	C007	L 581 ÷ 1700	X				10

CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES FUTURA 3D R




Funciones


Los cierres adicionales permiten añadir elementos de cierre cuando aumentan las dimensiones del cerramiento o cuando se requieren puntos de cierre en los travesaños o en el montante del lado bisagras. Según las dimensiones del cerramiento se habrán de utilizar en combinación con este mecanismo los cierres adicionales (para H>1200 mm y L>1000 mm) y el compás adicional (que es obligatorio para L>1000 mm).

Ficha técnica on-line


04017K




04308K



04311




04648K



Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
04017K	ÁNGULO DE REENVÍO FUTURA	C007		X				10
04308K	COMPÁS SUPLEMENTARIO PARA OB	C007	L > 1000	X				5
04311	CERRADURA BLOQUEO APERTURA CON HOJA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C013-C014-C015-C016-C017	-	X				10
04648K	CIER.ADIC.VERT/HOR. GS999	C007	H > 1200 L > 1000	X				10

KIT DE BISAGRAS HOJA PASIVA FUTURA 3D R



Ficha técnica on-line


Funciones

FUTURA 3D R dispone de bisagras específicas para la hoja pasiva, con la misma línea estética y las mismas regulaciones.


Materiales

Cuerpo bisagras de aluminio extruido y latón.
Soportes de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
Pernos, tornillos y espárragos de acero inoxidable.


04721




04423




Uso obligatorio del compás FRIZ



Posicionamiento del compás FRIZ



Ángulo de apertura con compás FRIZ



Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04721	BISAGRA OB FUTURA 3D R	C007	X		X	X	10
04423	ERRE - ADAPTADOR HOJA PAS.	C007	X				10

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

FUTURA 3D R

Configuración base con cremona

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	426 ÷ 580	581 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Bisagras	04721	04721	04721
Mecanismo	04766N	04766N	04766N
Brazo	0422901	0423001	0423001
Compás adicional	-	-	04308K
Cremona	01039 - 01090K	01039 - 01090K	01039 - 01090K
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04721	04721	04721
Adaptador	04423	04423	04423
Pasador bidirec-cional	04231	04231	04231

Configuración base con martelina

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	426 ÷ 580	581 ÷ 1000	1001 ÷ 1800
Bisagras	04721	04721	04721
Mecanismo	04767V	04767V	04767V
Brazo	0422901	0423001	0423001
Compás adicional	-	-	04308K
Martelina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04721	04721	04721
Adaptador	04423	04423	04423
Pasador bidirec-cional	04231	04231	04231

Configuración logica con cremona

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	426 ÷ 580	581 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Bisagras	04721	04721	04721
Mecanismo	04768N	04768N	04768N
Brazo	0422901	0423001	0423001
Compás adicional	-	-	04308K
Cremona	01192 - 01193	01192 - 01193	01192 - 01193
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04721	04721	04721
Adaptador	04423	04423	04423
Pasador bidirec-cional	04231	04231	04231


Configuración logica con martelina

HOJA PRINCIPAL			
Anchura hoja	426 ÷ 580	581 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Bisagras	04721	04721	04721
Mecanismo	04768N	04768N	04768N
Mecanismo	01062	01062	01062
Brazo	0422901	0423001	0423001
Compás adicional	-	-	04308K
Martelina	02486	02486	02486
HOJA SECUNDARIA			
Bisagras	04721	04721	04721
Adaptador	04423	04423	04423
Pasador bidirec-cional	04231	04231	04231

CLASSIC 3D 80

Funciones

Sistema completo para la realización de cerramientos oscilo batiente y capacidades de hasta 80 kg.
Disponible en las versiones Base, Logica y Microventilación.



Características Técnicas

Para realizar un mecanismo Oscilo batiente CLASSIC 3D 80 se requieren:
- Kit bisagras
- Kit mecanismos para cremonas y martelinas
- Compases, disponibles en tres versiones (Base, Microventilación y Lógica)
- Cremona o martelina (disponibles en varios modelos a elegir en la sección específica del catálogo)

Regulaciones

La oscilo batiente CLASSIC 3D permite una regulación micrométrica en todas las direcciones, resulta especialmente indicada después de la colocación del cerramiento.


Microventilación

La microventilación permite obtener al mismo tiempo en el cerramiento la posición oscilo batiente y la microventilación (apertura micrométrica de la hoja),


Logica

El elemento de maniobra Logica consiste en la primera apertura oscilo batiente (con la cremona a 90°) y segunda apertura practicable (con la cremona a 180°). Su uso se aconseja especialmente en los edificios públicos (escuelas, hospitales, etc.) junto a una cremona con llave para obtener la apertura de la ventana solamente oscilo batiente por razones de seguridad y permitir la apertura total solamente al personal en posesión de la llave.


Funcionamiento elemento de maniobra Logica




Microventilación de serie




REGULACIONES [mm]




Altura
+1,5 / -0,5



Lateral:
±1




Compresión bisagra inferior:
±0,3




Compresión bisagra superior:
±1,5

Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]

	350	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
2500	25	21	18	16	14	13	11	10	10	
2400	26	22	19	16	15	13	12	11	10	
2300	27	23	19	17	15	14	12	11	10	
2200	29	24	20	18	16	14	13	12	11	
2100	30	25	21	19	17	15	14	12	11	
2000	31	26	22	20	17	16	14	13	12	
1900	33	28	24	21	18	17	15	14	13	
1800	35	29	25	22	19	17	16	15	13	
1700	37	31	26	23	21	18	17	15	14	
1600	39	33	28	25	22	20	18	16	15	
1500	42	35	30	26	23	21	19	17	16	
1400	45	37	32	28	25	22	20	19	17	
1300	48	40	34	30	27	24	22	20	17	
1200	50	44	37	33	29	26	24	20	17	
1100	50	48	41	36	32	29	24	20		
1000	50	50	45	39	35	29	24			
900	50	50	50	44	35	29				
800	50	50	50	45	35					
700	50	50	50	45						
600										




Compresión encuentros:
±1,8



Caída de la hoja:
+3,5/ -1,5

Tabla capacidad máxima realizable [kg]


	350	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
2500	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
2400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
2300	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
2200	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
2100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
2000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1900	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1700	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1500	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1400	80	80	80	80	80	80	80	80	78	
1300	80	80	80	80	80	80	80	79	73	
1200	80	80	80	80	80	80	79	73	67	
1100	80	80	80	80	80	80	73	67		
1000	80	80	80	80	80	73	66			
900	80	80	80	80	73	66				
800	80	80	80	73	65					
700	80	80	73	64						
600										



Microventilación:
+3,6/ -1,8

CLASSIC 3D
80 micro


Classic 3D 80 tradicional



1. BISAGRAS CLASSIC 3D 80
2. MECANISMOS CIERRE CLASSIC 3D 80
3. COMPASES CLASSIC 3D 80
4. CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES CLASSIC 3D 80
5. CREMONAS Y MARTELINAS


CLASSIC 3D
80 lgc

Classic 3D 80 logica



1. BISAGRAS CLASSIC 3D 80
2. MECANISMOS CIERRE CLASSIC 3D 80
3. COMPASES CLASSIC 3D 80
4. CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES CLASSIC 3D 80
5. CREMONAS Y MARTELINAS

BISAGRAS CLASSIC 3D 80



Funciones

Grupo bisagras (superior e inferior), completamente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.

Materiales

Cuerpo bisagras de aluminio extruido.
Soportes de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
Pernos, tornillos y espárragos de acero inoxidable.

Ficha técnica on-line

04739




Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]


	350	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
2500	25	21	18	16	14	13	11	10	10	
2400	26	22	19	16	15	13	12	11	10	
2300	27	23	19	17	15	14	12	11	10	
2200	29	24	20	18	16	14	13	12	11	
2100	30	25	21	19	17	15	14	12	11	
2000	31	26	22	20	17	16	14	13	12	
1900	33	28	24	21	18	17	15	14	13	
1800	35	29	25	22	19	17	16	15	13	
1700	37	31	26	23	21	18	17	15	14	
1600	39	33	28	25	22	20	18	16	15	
1500	42	35	30	26	23	21	19	17	16	
1400	45	37	32	28	25	22	20	19	17	
1300	48	40	34	30	27	24	22	20	17	
1200	50	44	37	33	29	26	24	20	17	
1100	50	48	41	36	32	29	24	20		
1000	50	50	45	39	35	29	24			
900	50	50	50	44	35	29				
800	50	50	50	45	35					
700	50	50	50	45						
600										

Tabla capacidad máxima realizable [kg]

	350	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
2500	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
2400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
2300	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
2200	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
2100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
2000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1900	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1700	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1500	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1300	80	80	80	80	80	80	80	80	78	
1200	80	80	80	80	80	80	80	79	73	
1100	80	80	80	80	80	80	79	73	67	
1000	80	80	80	80	80	80	73	67		
900	80	80	80	80	80	73	66			
800	80	80	80	80	73	66				
700	80	80	80	73	65					
600	80	80	73	64						

Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04739	BISAGRA OB CLASSIC 80	C001-C002-C003-C005	X	X	X		10

BISAGRAS CLASSIC 3D 80 INDUSTRIAL




Funciones

Grupo bisagras (superior e inferior), completamente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.

Materiales


Cuerpo bisagras de aluminio extruido.
Soportes de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión)
Pernos, tornillos y espárragos de acero inoxidable.

Ficha técnica on-line



Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
05306	CLASSIC - BISAGRA MARCO INFERIOR	C001-C002-C003-C005			X		50
05307	CLASSIC - BISAGRA HOJA INFERIOR	C001-C002-C003-C005			X		50
05308	CLASSIC - BISAGRA MARCO SUPERIOR	C001-C002-C003-C005			X		50
05309	CLASSIC - BISAGRA HOJA SUPERIOR	C001-C002-C003-C005			X		50
05310	CLASSIC - KIT PERNO	C001-C002-C003-C005	X				50

MECANISMOS CIERRE CLASSIC 3D 80



Funciones


Mecanismos de cierre con oscilo batiente para cremona o martelina, disponibles en la versión Base y Logica.

Materiales


Reenvío, arrastre, puntal mecanismo y encuentros de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión).
Tornillos y espárragos de acero inoxidable.
Sistema elevación de poliamida.

Ficha técnica on-line


0395501




04371




04704



04704010




04706N



Código	Descripción	NUDO	Elemento de maniobra	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0395501	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	NP SUPRA	-	X				10
04371	MECANISMO DE CIERRE HOJA OSCILO BATIENTE M 180	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina	-	X				10
04704	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Cremona	-	X				10
04704010	MECANISMO DE CIERRE OB	C003	Cremona	-	X				10
04706N	MECANISMO DE CIERRE OB LOGICA	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Cremona	Logica	X				10

MECANISMOS CIERRE CLASSIC 3D 80 INDUSTRIAL




Funciones

Mecanismos de cierre con oscilo batiente para cremona o martelina, disponibles en la versión Base y Logica.

Materiales


Reenvío, arrastre, puntal mecanismo y encuentros de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión).
Tornillos y espárragos de acero inoxidable.
Sistema elevación de poliamida.

Ficha técnica on-line



Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00949	MECANISMO MONODIRECCIONAL M180	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C013-C014-C015-C016-C017	X				10
0106101	MECANISMO MONODIRECCIONAL	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C013-C014-C015-C016-C017	X				10
01347K	ENCUENTRO SIMPLE REGULABLE	C001-C002-C003-C005-C011-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P008-P009	X				200
01349K	ENCUENTRO DOBLE DE ZAMAK	C001-C002-C003-C004-C006-C011-C010-C011-C013-C014-C015	X				100
04014K	ARRASTRE OB FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	X				10
04019K	ÁNGULO DE REENVÍO PISTA 15/20 FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	X				10
04026K	PUNTAL OB FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	X				10
05311	OSCILO BATIENTE - ENCUENTRO ANTICAÍDA	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	X				50
05312	OSCILO BATIENTE - ENCUENTRO FALSA MANIOBRA	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	X				50
05313	DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN	C001-C002-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	X				50

COMPASES CLASSIC 3D 80



Funciones


Permiten la apertura oscilo batiente en combinación con los mecanismos y existen en tres versiones (base, microventilación y logica).

Materiales


Cuerpo, bloque de fijación y guía de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión).
Varilla, biela, espárragos y tornillos de acero inoxidable. Disco de tope de poliamida.

Ficha técnica on-line


04329




04330




04339




04340



04352




Apertura de hoja



Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Versión	A (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04329	COMPÁS TIPO 1 OB CLASSIC 3D 80 LOGICA	C001-C002-C003-C005	L 390 ÷ 1300	Logica	110	X				10
04330	COMPÁS TIPO 2 OB CLASSIC 3D 80 LOGICA	C001-C002-C003-C005	L 550 ÷ 1700	Logica	180	X				10
04339	COMPÁS TIPO 1 OB CLASSIC 3D 80 MICRO	C001-C002-C003-C005	L 410 ÷ 1300	Micro	110	X				10
04340	COMPÁS TIPO 2 OB CLASSIC 3D 80 MICRO	C001-C002-C003-C005	L 570 ÷ 1700	Micro	180	X				10
04352	COMPÁS TIPO 0 OB CLASSIC 80	C001-C002-C003-C005	L 350 ÷ 410	-	110	X				10

CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES CLASSIC 3D 80




Funciones


Los cierres adicionales permiten añadir elementos de cierre cuando aumentan las dimensiones del cerramiento o cuando se requieren puntos de cierre en los travesaños o en el montante del lado bisagras. Según las dimensiones del cerramiento se habrán de utilizar en combinación con este mecanismo los cierres adicionales (para H>1200 mm y L>1000 mm) y el compás adicional (que es obligatorio para L>1000 mm si el peso de la hoja es mayor que 60 kg).

Ficha técnica on-line


01299




03528




04014K




04026K




04301K



04311




04778



Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01299	DISPOSITIVO FALSA MANIOBRA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	H > 620 HC > 250	-	X				10
03528	PLANTILLA	C001-C002-C003-C004-C005-C006	-	-	X				20
04014K	ARRASTRE OB FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04026K	PUNTAL OB FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	-	-	X				10
04301K	COMPÁS SUPLEMENTARIO OB FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L > 1000	-	X				5
04311	CERRADURA BLOQUEO APERTURA CON HOJA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04778	CIERRE ADICIONAL FUTURA	C001-C002-C003-C005	H > 1200 L > 1000	-	X				10

HOJA PASIVA CLASSIC 80



Funciones


Adaptador para bisagras hoja pasiva y oscilo batiente CLASSIC 3D 80.
El adaptador permite transformar el juego de las bisagras oscilo batiente en bisagras para hoja pasiva, manteniendo el mismo diseño, ajustes, medidas y capacidades viables para la hoja principal.

Materiales


Espárragos y varilla falsa tijera de acero
Soporte de zamak


Ficha técnica on-line


04727



04739









CLASSIC 3D 80

Tabla capacidad máxima realizable [kg]



	350	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
2500	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
2400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
2300	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
2200	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
2100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
2000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1900	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1700	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1500	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1300	80	80	80	80	80	80	80	80	78	
1200	80	80	80	80	80	80	80	79	73	
1100	80	80	80	80	80	80	79	73	67	
1000	80	80	80	80	80	80	73	67		
900	80	80	80	80	80	73	66			
800	80	80	80	80	73	66				
700	80	80	80	73	65					
600	80	80	73	64						

Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]



	350	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
2500	25	21	18	16	14	13	11	10	10	
2400	26	22	19	16	15	13	12	11	10	
2300	27	23	19	17	15	14	12	11	10	
2200	29	24	20	18	16	14	13	12	11	
2100	30	25	21	19	17	15	14	12	11	
2000	31	26	22	20	17	16	14	13	12	
1900	33	28	24	21	18	17	15	14	13	
1800	35	29	25	22	19	17	16	15	13	
1700	37	31	26	23	21	18	17	15	14	
1600	39	33	28	25	22	20	18	16	15	
1500	42	35	30	26	23	21	19	17	16	
1400	45	37	32	28	25	22	20	19	17	
1300	48	40	34	30	27	24	22	20	17	
1200	50	44	37	33	29	26	24	20	17	
1100	50	48	41	36	32	29	24	20		
1000	50	50	45	39	35	29	24			
900	50	50	50	44	35	29				
800	50	50	50	45	35					
700	50	50	50	45						
600										

Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04727	ADAPTADOR HOJA PASIVA CLASSIC 3D 80	C001	X				10
04739	BISAGRA OB CLASSIC 80	C001-C002-C003-C005-C006	X	X	X		10

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

CLASSIC 3D 80

Configuración micro con cremona

HOJA PRINCIPAL		
Anchura hoja	410 ÷ 1000	1001 ÷ 1300
Bisagras	04739	04739
Mecanismo	04704	04704
Brazo	04339	04339
Compás adicional	-	04301K*
Cremona	01039 - 01094	-
HOJA SECUNDARIA		
Bisagras	04739	04739
Adaptador	04727	04727
Pasador regulable	02168K	02168K
Encuentro	01348	01348

* Capacidad > 60 Kg

Configuración micro con martelina

HOJA PRINCIPAL		
Anchura hoja	410 ÷ 1000	1001 ÷ 1300
Bisagras	04739	04739
Mecanismo	0470501	0470501
Brazo	04339	04339
Compás adicional	-	04301K*
Martelina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997
HOJA SECUNDARIA		
Bisagras	04739	04739
Adaptador	04727	04727
Pasador regulable	02168K	02168K
Encuentro	01348	01348

* Capacidad > 60 Kg

Configuración micro con NP Supra

HOJA PRINCIPAL		
Anchura hoja	410 ÷ 1000	1001 ÷ 1300
Bisagras	04739	04739
Mecanismo	0395501	0395501
Brazo	04339	04339
Compás adicional	-	04301K*
NP Supra	03962 - 03963	03962 - 03963
HOJA SECUNDARIA		
Bisagras	04739	04739
Adaptador	04727	04727
Pasador regulable	02168K	02168K
Encuentro	01348	01348

* Capacidad > 60 Kg

Configuración logica con cremona

HOJA PRINCIPAL		
Anchura hoja	390 ÷ 1000	1001 ÷ 1300
Bisagras	04739	04739
Mecanismo	04706N	04706N
Brazo	04329	04329
Compás adicional	-	04301K*
Cremona	01192 - 01193	-
HOJA SECUNDARIA		
Bisagras	04739	04739
Adaptador	04727	04727
Pasador regulable	02168K	02168K
Encuentro	01348	01348

* Capacidad > 60 Kg


Configuración logica con martelina

HOJA PRINCIPAL		
Anchura hoja	390 ÷ 1000	1001 ÷ 1300
Bisagras	04739	04739
Mecanismo	0470701	0470701
Brazo	04329	04329
Compás adicional	-	04301K*
Martelina	02486	02486
HOJA SECUNDARIA		
Bisagras	04739	04739
Adaptador	04727	04727
Pasador regulable	02168K	02168K
Encuentro	01348	01348


* Capacidad > 60 Kg

GS990


REGULACIONES [mm]



Altura
+1,5 / -0,5



Compresión encuentros:
±0,9



Caída de la hoja:
+3,5/ -1,5

GS990

Funciones

Sistema completo para la realización de cerramientos con oscilo batiente GS990.

Características Técnicas

La oscilo batiente GS990 está compuesta por:
- MECANISMOS BASE OB GS990
- COMPASES, disponibles en dos versiones según la anchura de la hoja
- Cremona o martelina (disponibles en varios modelos)

Regulaciones

Las regulaciones son micrométricas e independientes entre sí.

Gráfico dimensiones y capacidades para art.: 04507, 04529






Gráfico dimensiones y capacidades para art.: 04516, 04518




GS990



1. MECANISMO BASE GS990
2. COMPASES GS990
3. CREMONAS

MECANISMO BASE GS990



Funciones

Sistema completo para realizar ventanas oscilobatientes GS990

Características Técnicas

Mecanismos con bisagras y herrajes: disponibles con varios acabados. Las bisagras se entregan totalmente ensambladas y listas para instalarlas en el perfil; los herrajes están compuestos por accesorios premontados que aseguran un montaje fácil e inmediato.

Materiales: Bisagras


Cuerpo bisagras de aluminio extruido y soportes de zamak.
Pernos, tornillos y espárragos de acero inoxidable.

Materiales: Mecanismo


Reenvío, arrastre, puntal mecanismo y encuentros de zamak.
Tornillos y espárragos de acero inoxidable.
Sistema elevación de poliamida.

Ficha técnica on-line


0450701



0451601




0452901



Código	Descripción	NUDO	Elemento de maniobra	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0450701	MECANISMO BASE OB GS990	C009	Cremona	X	X	X	X	5
0451601	MECANISMO BASE OB GS990	C010	Cremona		X	X	X	5
0452901	MECANISMO BASE OB GS990	C008	Cremona	X	X	X	X	5

COMPASES GS990



Funciones

Sistema completo para realizar ventanas oscilobatientes GS990

Características Técnicas


Mecanismos con bisagras y herrajes: disponibles con varios acabados. Las bisagras se entregan totalmente ensambladas y listas para instalarlas en el perfil; los herrajes están compuestos por accesorios premontados que aseguran un montaje fácil e inmediato.

Materiales


Cuerpo, bloque de fijación y guía de zamak, varilla de movimiento de aluminio.
Varilla del compás, biela, espárragos y tornillos de acero inoxidable.
Disco de tope de poliamida.

Ficha técnica on-line

COMPÁS T1 GS990




COMPÁS T2 GS990



Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0421101	COMPÁS T1 GS990	C001-C002-C005-C006-C010-C011-C013-C014-C015-C017	L 370 ÷ 535	X				5
0421701	COMPÁS T1 GS990	C009	L 375 ÷ 540	X				5
0422301	COMPÁS T2 GS990	C001-C010-C011-C015	L 536 ÷ 1700	X				5
0422701	COMPÁS T2 GS990	C009	L 541 ÷ 1700	X				5

CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES GS990



Funciones


Compás que permite la apertura abatible en combinación con los mecanismos para oscilobatiente GS990.

Características Técnicas


Permiten la apertura oscilo batiente en combinación con los mecanismos y existen en dos versiones según la anchura de la hoja.

Ficha técnica on-line


0424001




0424101




0424601



0424701



0430601



Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0424001	CIERRE ADICIONAL VERTICAL GS990	C010	H > 1200	X				10
0424101	CIERRE ADICIONAL VERTICAL GS990	C001-C002-C011-C013-C014-C015-C017	H > 1200	X				10
0424601	CIERRE ADICIONAL VERTICAL GS990	C008	H > 1200	X				10
0424701	CIERRE ADICIONAL VERTICAL GS990	C009	H > 1200	X				10
0430601	COMPÁS ADICIONAL	C008	L > 1000	X				5

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

GS990

Configuración base con cremona (nodos del tipo 8 y 9)

HOJA PRINCIPAL		
Anchura hoja	375 ÷ 540	541 ÷ 1700
Mecanismo	0452901 - 0450701	0452901 - 0450701
Brazo	0421701	0422701
Compás adicional	-	0430601 - 0430701
Cremona	01039 - 01090K	01039 - 01090K

Configuración base con martelina (nodo del tipo 11)

HOJA PRINCIPAL		
Anchura hoja	370 ÷ 535	536 ÷ 1700
Mecanismo	0451801	0451801
Brazo	0421101	0422301
Compás adicional	-	04301K
Martelina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997

Configuración base con cremona (nodo del tipo 10)

HOJA PRINCIPAL		
Anchura hoja	370 ÷ 535	536 ÷ 1700
Mecanismo	0451601	0451601
Brazo	0421101	0422301
Compás adicional	-	04301K
Cremona	01039 - 01090K	01039 - 01090K

GIESSE

ACCESORIOS Y CIERRES PARA CERRAMIENTOS DE CORREDERA





CARROS REGULABLES CARRERA 1


Funciones
Carro regulable de una rueda para ventanas y puertas de aluminio.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas
El carro se fija mediante un espárrago al perfil para evitar la ejecución de mecanizados específicos.
Regulable de forma micrométrica, permite mover la hoja en sentido vertical en un campo total de 4 mm en media (véase la columna de regulación en la tabla).
La regulación es fácil ya que el tornillo de regulación se encuentra en el interior del elemento de centrado de color amarillo que facilita la introducción de la llave. La regulación se puede producir también con la hoja montada y colocada.
Las ruedas están montadas en cojinetes de bolas o de rodillos dependiendo del modelo y se extraen junto al soporte relativo sin desmontar el carro.
Las ruedas con cojinetes están apantalladas para mantener la grasa lubricante en el interior.

Materiales
Soporte externo de poliamida gris
Elemento centrado llave de poliamida amarilla
Soporte interno rueda de zamak Silver Plus o poliamida según la versión (véase la tabla)
Rueda con cojinete de acero y cobertura de poliamida reforzada neutra
Espárrago de fijación y tornillo de regulación de acero inoxidable

Capacidades
véase la tabla







Código	Descripción	Nota	Capacidad carro [Kg]	A [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Regulación [mm]	G [°] R [mm]	Tipo cojinete	Soporte externo	Soporte interno	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02914	CARRO REGULABLE CARRERA 1	Confección a granel	40	25,5	26,1	27	11	29,7	+2,5/-2,5	5 mm	Bolas	Poliamida	Zamak	X				100
03104	CARRO REGULABLE CARRERA 1	Confección a granel	45	27,4	23,4	19	8	26,6	+2,6/ -2,3	150°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				100
03146N	CARRO REGULABLE CARRERA 1	Confección a granel	55	28	30	28,8	12	32	+2,4/ -3,4	156°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				200
03147N	CARRO REGULABLE CARRERA 1	Confección a granel	55	28	30	27,3	11	30,2	+2,2/ -2,8	10,1 mm	Bolas	Poliamida	Zamak	X				200
03148N	CARRO REGULABLE CARRERA 1	Confección a granel	45	24,5	23,6	21,7	9	26,9	+4,7/ -2,1	150°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				200
03290	CARRO REGULABLE CARRERA 1	Confección a granel	45	22,7	25,8	20,4	8	24,6	+2,7/ -2,1	150°	Rodillos	Poliamida	Zamak	X				40
03297	CARRO REGULABLE CARRERA 1	Confección a granel	25	28	30	28,6	11	32	+2,4/ -3,4	156°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				200
03398	CARRO REGULABLE CARRERA 1	Confección a granel	45	22,7	25,8	19	8	23,7	+2,7/ -2,1	150°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				100
03473	CARRO REGULABLE CARRERA 1	Confección a granel	55	27,7	30	26	11	30,6	+3,3/ -2,5	4 mm	Bolas	Poliamida	Zamak	X				200
04560	CARRO REGULABLE CARRERA 1	Confección a granel	45	22,7	25	19	8	24,5	+/ -2,3	150°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				100
06504	CARRO REGULABLE CARRERA 1	Confección a granel	40	22,2	23	19	8	23	+2,1/ -2,7	5 mm	Bolas	Poliamida	Zamak	X				100
06955	CARRO REGULABLE CARRERA 1	Confección a granel	45	22,7	25,8	19	8	24,6	+2,7/ -2,1	150°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				40
00806	CARRO REGULABLE CARRERA 1	Juego de 4 un.	45	22,7	25,8	19	8	23,7	+2,7/ -2,1	150°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				16
03178	CARRO REGULABLE CARRERA 1	Juego de 4 un.	45	22,7	25	19	8	24,5	+/ -2,3	150°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				50



CARROS REGULABLES CARRERA 2

Funciones
Carro regulable de dos ruedas para ventanas y puertas de aluminio.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas
El carro se fija mediante un espárrago al perfil para evitar la ejecución de mecanizados específicos.
Regulable de forma micrométrica, permite mover la hoja en sentido vertical en un campo total de 4 mm en media (véase la columna de regulación en la tabla).
La regulación es fácil ya que el tornillo de regulación se encuentra en el interior del elemento de centrado de color amarillo que facilita la introducción de la llave. La regulación se puede producir también con la hoja montada y colocada.
Las ruedas suelen estar montadas en cojinetes de bolas o de rodillos dependiendo del modelo y se extraen junto al soporte relativo sin desmontar el carro.
Las ruedas con cojinetes están apantalladas para mantener la grasa lubricante en el interior.


Materiales
Soporte de poliamida gris
Elemento centrado llave de poliamida amarilla
Soporte rueda de zamak Silver Plus
Rueda con cojinete de acero y cobertura de poliamida reforzada neutra
Espárrago de fijación y tornillo de regulación de acero inoxidable


Capacidades
véase la tabla


Fijación del carro




Sustitución de las ruedas









Código	Descripción	Nota	Capacidad carro [Kg]	A [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Regulación [mm]	G [°] R [mm]	Tipo cojinete	Soporte externo	Soporte interno	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03105	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Confección a granel	90	27,4	23,6	19	8	26,6	+2,6/ -2,3	150°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				100
03136N	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Confección a granel	110	28	30	28,8	12	31,3	+2,6/ -2,8	156°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				200
03137N	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Confección a granel	110	28	30	27,3	11	29,4	+3,3/ -1,7	10,1 mm	Bolas	Poliamida	Zamak	X				200
03141N	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Confección a granel	90	24,5	23,6	21,7	9	27	+2,3/ -3	150°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				200
03291	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Confección a granel	90	22,7	25,8	19	8	24,6	+2,8/ -2,1	150°	Rodillos	Poliamida	Zamak	X				40
03298	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Confección a granel	50	17,7	30	27	11	31,3	+2,6/ -2,8	156°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				200
03390	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Confección a granel	90	27,7	22,4	19,2	9	26,3	+2,6/ -2,2	120°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				100
03397	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Confección a granel	90	19	23,2	19	8	23,7	+1,4/ -2,3	150°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				100
03471	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Confección a granel	90	36	28,7	24,4	11	28,5	+2,9/ -2,5	158°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				200
03472	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Confección a granel	110	27,7	30	26	11	29	+3,5/ -1	4 mm	Bolas	Poliamida	Zamak	X				200
03534	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Confección a granel	60	31,5	22	22,5	9	25,3	+2,5/-2,5	2,6 mm	Bolas	Poliamida	Zamak	X				100
03557	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Confección a granel	110	31,5	23,2	20	9	26,3	+2,3/ -3	160°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				50
04542	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Confección a granel	90	22,2	21	19	8	21,5	+3,5/ -1	150°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				100
04546	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Confección a granel	90	22,2	23	19	8	22,5	+2,6/ -2,2	150°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				100
04549	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Confección a granel	110	28,5	23,2	20	9	26,3	+2,3/ -3	156°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				100
04563	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Confección a granel	90	28,5	23,2	20	9	25,6	+2,6/ -2,4	150°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				100
04572	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Confección a granel	70	24,6	32	18,4	8	30,5	+2,5/ -2,2	140°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				100
04600	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Confección a granel	90	38,2	19,5	20	9	25	+3,5/ -1,7	156°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				100
06512	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Confección a granel	80	22,2	23	19	8	19,3	+2,1/ -2,7	2,6 mm	Bolas	Poliamida	Zamak	X				100
00801	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Juego de 4 un.	90	19	23,2	19	8	27,7	+1,4/ -2,3	150°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				22
02985	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Juego de 4 un.	90	22,2	21	18	12	22	+2,6/ -2,2	120°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				50
03116	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Juego de 4 un.	110	31,5	23,2	20	9	26,3	+2,3/ -2,9	156°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				50
03118	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Juego de 4 un.	110	28,5	23,2	20	9	26,3	+2,3/ -2,9	156°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				50
03120	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Juego de 4 un.	90	22,2	21	19	8	21,5	+3,5/ -1	150°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				50
03125	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Juego de 4 un.	90	22,2	23	19	8	22,5	+2,6/ -2,2	150°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				50
03133	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Juego de 4 un.	110	28,5	23,2	20	9	26,3	+2,3/ -3	156°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				50
03139	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Juego de 4 un.	90	22,2	23	19	8	22,5	+2,6/ -2,2	150°	Bolas	Poliamida	Zamak	X				50
03183	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Juego de 4 un.	90	37,8	22	19	12	23,3	+3/ -1,3	160°	Rodillos	Poliamida	Poliamida	X				20
03289	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Juego de 4 un.	90	29,4	22,5	19	12	22,5	+2,5/ -1,5	150°	Rodillos	Poliamida	Poliamida	X				50
06503	CARRO REGULABLE CARRERA 2	Juego de 4 un.	80	22,2	23	19	8	23	+2,1/ -2,7	5 mm	Bolas	Poliamida	Zamak	X				50



CARROS REGULABLES 1 RUEDA

Funciones

Carro regulable de una rueda para ventanas y puertas de aluminio.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El carro se fija mediante un espárrago al perfil para evitar la ejecución de mecanizados específicos.
Regulable de forma micrométrica, permite mover la hoja en sentido vertical en un campo total de 4 mm aproximadamente (depende del modelo).
La regulación se puede producir también con la hoja montada y colocada.
La rueda está montada sobre cojinetes de bolas y se extrae junto al soporte relativo sin desmontar el carro.


Materiales


Soporte de poliamida gris
Soporte rueda de zamak Silver Plus
Rueda con cojinete de acero y cobertura de poliamida reforzada neutra
Espárrago de fijación y tornillo de regulación de acero inoxidable


Capacidades

40 Kg con dos carros


00859










03122







Código	Descripción	Nota	Capacidad carro [Kg]	Regulación [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00859	CARRO REGULABLE 1 RUEDA	juego de 4 unidades	20	+2 / -1	X				16
03122	CARRO REGULABLE 1 RUEDA	juego de 4 unidades	35	± 2	X				40



CARROS REGULABLES 2 RUEDAS

Funciones

Carro regulable, de dos ruedas para ventanas y puertas correderas de aluminio.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El carro se regula de forma micrométrica y permite mover la hoja en sentido vertical en un campo total de 4 mm (0315202) o de 8 mm (07195).
Se caracteriza por poder ser inspeccionado sin tener que desmontar la hoja mediante el enroscamiento del tornillo de regulación.
Las ruedas están montadas en cojinetes de bola.


Materiales

Art. 0315202: soporte de aluminio extruido
Art. 07195: soporte de acero (AISI 304)
Ruedas con cojinete de acero y cobertura de poliamida reforzada
Taco autofrenante de poliamida con fibras de vidrio
Tornillos y espárragos de acero inoxidable


Capacidades

Véase la tabla


0315202



07195



Código	Descripción	Nota	Capacidad carro [Kg]	Regulación [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0315202	CARRO REGULABLE 2 RUEDAS	juego de 4 unidades	120	± 2	X				10
07195	CARRO REGULABLE 2 RUEDAS	Confección a granel	100	+ 8 / - 0	X				10



CARROS REGULABLES 4 RUEDAS

Funciones
Carro regulable, de cuatro ruedas para ventanas y puertas correderas de aluminio.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas
El carro se regula de forma micrométrica y permite mover la hoja en sentido vertical en un campo total de 8 mm.
Se caracteriza por poder ser inspeccionado sin tener que desmontar la hoja mediante el enroscamiento del tornillo de regulación.
Las ruedas están montadas en cojinetes de bola.


Materiales
Soporte de acero (AISI 304)
Ruedas con cojinete de acero y cobertura de poliamida reforzada
Bloque de regulación de la carrera en acero
Tornillos y espárragos de acero inoxidable

Capacidades
Kg 300 con 2 carros

07196



Código	Descripción	Nota	Capacidad carro [Kg]	Regulación [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
07196	CARRO REGULABLE 4 RUEDAS	Confección a granel	150	+ 8 / - 0	X				10



CARROS FIJOS CARRERA 1


Funciones
Carro fijo de una rueda para ventanas y puertas de aluminio.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas
El carro se fija mediante un espárrago al perfil para evitar la ejecución de mecanizados específicos.
El carro no permite una regulación micrométrica de la hoja. Aunque se puede variar la posición de la rueda con un rango que varía en media de +1 a -1 mm (en posiciones fijas). Dicha regulación se obtiene al desplazar la rueda en diferentes alojamientos, situados internamente en el cuerpo del carro.
Las ruedas suelen estar montadas en cojinetes de bolas o de rodillos dependiendo del modelo y se extraen sin desmontar el carro.
Las ruedas con cojinetes están apantalladas para mantener la grasa lubricante en el interior.

Materiales
Soporte de poliamida gris
Rueda con cojinete o rodillos de acero y cobertura de poliamida reforzada neutra.
Espárragos de fijación de acero inoxidable

Capacidades
véase la tabla



CARROS FIJOS

Código	Descripción	Nota	Capacidad (kg)	A [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Regulación [mm]	G [°]	Cojinete	Soporte externo	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03319	CARRO FIJO CARRERA 1	Confec-ción a granel	45	15,9	21	19	8	21,9	+1/-1	150°	Bola	Poliami-da con fibras de vidrio	X				100
04545	CARRO FIJO CARRERA 1	Confec-ción a granel	45	22,7	23	19	8	22,5	+0,8/-0,8	150°	Bola	Poliami-da con fibras de vidrio	X				100
04561	CARRO FIJO CARRERA 1	Confec-ción a granel	45	28,5	23	20	9	26,3	+2/-1	150°	Bola	Poliami-da con fibras de vidrio	X				100
03079	CARRO FIJO CARRERA 1	Juego de 4 un.	45	25	21	20	11,5	24,7	+1/-1	150°	Bola	Poliami-da con fibras de vidrio	X				200
03115	CARRO FIJO CARRERA 1	Juego de 4 un.	55	31,5	23	20	9	26,3	+2/-1	156°	Bola	Poliami-da con fibras de vidrio	X				50
03119X	CARRO FIJO CARRERA 1	Juego de 4 un.	45	22,5	21,1	19	8	21,5	+0,8/-0,8	150°	Bola	Poliami-da con fibras de vidrio	X				50
03123	CARRO FIJO CARRERA 1	Juego de 4 un.	45	22,7	23	19	8	22,5	+0,8/-0,8	150°	Bola	Poliami-da con fibras de vidrio	X				50
03132	CARRO FIJO CARRERA 1	Juego de 4 un.	45	28,5	23	20	9	26,3	+2/-1	156°	Bola	Poliami-da con fibras de vidrio	X				50
03138	CARRO FIJO CARRERA 1	Juego de 4 un.	45	22,8	23	19	8	22,5	+/-0,8	150°	Bola	Poliami-da con fibras de vidrio	X				50




CARROS FIJOS CARRERA 2

Funciones
Carro fijo de dos ruedas para ventanas y puertas de aluminio.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas
El carro se fija mediante un espárrago al perfil para evitar la ejecución de mecanizados específicos.
Las ruedas están montadas en cojinetes y están apantalladas para mantener la grasa lubricante en el interior.

Materiales
Soporte de poliamida gris.
Ruedas con cojinete de acero y cobertura de poliamida reforzada neutra.
Espárrago de fijación de acero inoxidable.



Código	Descripción	Nota	Capacidad (kg)	A [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [°]	Cojinete	Soporte externo	Soporte interno	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04559	CARRO FIJO CARRERA 2	Confección a granel	90	26,8	30	19	9	26,8 (basculante)	150°	Bolas	Poliamida	-	X				100
06954	CARRO FIJO CARRERA 2	Confección a granel	90	23	25,8	20	8	-	150°	Bolas	Poliamida	zamak	X				40



CARROS FIJOS 1 RUEDA

Funciones


Carro de aluminio extruído de una rueda para ventanas o puertas correderas de aluminio.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

La rueda está montada sobre un cojinete de bolas.
Se caracteriza por poder ser inspeccionado sin tener que desmontar la hoja al quitar los tornillos de fijación.


03529




03539




03558



03151N





Código	Descripción	Nota	Capacidad (kg)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [°]	Cojinete	Soporte externo	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03529	CARRO FIJO 1 RUEDA	Confec-ción a granel	50	16	70	15,6	24	11	/	156°	Bolas	Acero	X				200
03539	CARRO FIJO 1 RUEDA	Confec-ción a granel	50	16	70	18	28	11	-	156°	Bolas	Acero	X				200
03558	CARRO FIJO 1 RUEDA	Confec-ción a granel	60	24	50	30,4	28	12	34,85	156°	Bolas	Aluminio	X				200
03151N	CARRO FIJO 1 RUEDA	Juego de 4 un.	50	17,8	50	29,2	28	12	35,25	156°	Bolas	Aluminio	X				100



CARROS FIJOS 2 RUEDAS

Funciones

Carros fijos con dos ruedas para puertas y ventanas correderas de aluminio.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


El carro se puede desmontar sin tener que desmontar la hoja.
Se fija con 2 tornillos autorroscantes.
Las ruedas están montadas en cojinetes de bolas.

Materiales

Soporte exterior del carro en aluminio extruido
Rueda de poliamida reforzada sobre cojinetes de esferas de acero

Capacidades

Máx. 200 kg con 2 carros



Código	Descripción	Nota	Capacidad (kg)	A [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [°]	Cojinete	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03041	CARRO FIJO 2 RUEDAS	juego de 4 unidades	100	17,3	28,9	28	12	35,3	156°	Bolas	X				25



CIERRE BRIO EVO

Funciones

Cierre embutido, ambidiestro, con opción de funcionamiento manual (en puertas) o automático (en ventanas), para realizar el cierre lateral de hojas correderas.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El cierre Brio Evo permite el cruce y la superposición de las dos hojas y se fija al perfil de forma rápida y precisa, introduciendo la parte inferior en la ranura y presionando después con fuerza la parte superior.
Tras haber determinado la posición óptima del gancho de hoja (y, por consiguiente, del cierre), el mismo queda bloqueado definitivamente mediante un espárrago, situado bajo la tapa de cobertura.
El cursor de poliamida cuenta con dos superficies de color verde y rojo que, alternativamente, indican el estado de apertura y cierre de la hoja.
El cierre Brio Evo incluye un sistema antielevación que permite abrir la hoja solo tirando del uñero de poliamida desde la parte interior.
El producto se suministra preparado para el funcionamiento automático (en ventanas); en caso de preferir el funcionamiento manual (en puertas), se debe quitar el resorte premontado. Si se desea que, con el funcionamiento manual, el cierre ejerza la función antiforzamiento, se debe enroscar en el portaganchos el tornillo suministrado.
El producto se presenta con forma redondeada o en escuadra. Ambos diseños están disponibles con resorte de fijación de uno o dos dientes, que se debe escoger en función del tipo de perfil utilizado.


Materiales

Cuerpo de aluminio extruido
Cursor de zamak moldeado por inyección, galvanizado blanco
Uñero de poliamida
Espárrago de acero inoxidable
Muelle de acero armónico para funcionamiento automático
Muelle de fijación inferior de acero C70 Geomet


Dotaciones

1 tornillo para función antiforzamiento


0299202




06004




0298201




06006





Mecanizados en perfil



A: muelle de 2 dientes - B: muelle de 1 diente







Código	Descripción	Diseño	Entrada E [mm]	Muelle de fijación	Tiradores compatibles (lado interior)	Manillas combinables (lado externo)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0298201	CIERRE BRIO EVO MD	Redondeado	12,5	1 diente (B)	03043 - 03050 - 03064	02966N - 02967V - 02996	X		X		20
0299202	CIERRE BRIO EVO	Redondeado	12,5	2 dientes (A)	03043 - 03050 - 03064	02966N - 02967V - 02996	X	X	X	X	20
06004	CIERRE BRIO EVO	En escuadra	12,5	2 dientes (A)	03043 - 03050 - 03064	-	X		X	X	20
06006	CIERRE BRIO EVO MD	En escuadra	12,5	1 diente (B)	03043 - 03050 - 03064	-	X		X	X	20



CIERRE BRIO EVO KEY

Funciones

Cierre embutido, ambidiestro, con funcionamiento manual (en puertas) para realizar el cierre lateral de hojas correderas.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El cierre Brio Evo Key permite el cruce y la superposición de las dos hojas, y el usuario lo puede bloquear en la posición de apertura o de cierre con la llave suministrada.
Tras haber determinado la posición óptima del gancho de hoja (y, por consiguiente, del cierre), el mismo queda bloqueado definitivamente mediante un espárrago, situado bajo la tapa de cobertura.
El cursor de poliamida cuenta con dos superficies de color verde y rojo que, alternativamente, indican el estado de apertura y cierre de la hoja.
El cierre Brio Evo Key incluye un sistema antielevación que permite abrir la hoja solo tirando del uñero de poliamida desde la parte interior.
El producto se presenta con forma redondeada o en escuadra. Ambos diseños están disponibles con resorte de fijación de uno o dos dientes, que se debe escoger en función del tipo de perfil utilizado.
El cilindro se suministra con llaves iguales, bajo pedido se pueden obtener llaves distintas con 50 combinaciones diferentes.


Materiales

Cuerpo de aluminio extruido
Cursor de zamak moldeado por inyección, galvanizado blanco
Uñero de poliamida
Llaves de acero galvanizado
Cilindro llave de zamak
Espárrago de acero inoxidable
Muelle de acero armónico para funcionamiento automático
Muelle de fijación inferior de acero C70 Geomet


0288201




0289201




06005




06007




Mecanizados en perfil





A: muelle de 2 dientes - B: muelle de 1 diente



Bloqueo en cierre y en apertura







Código	Descripción	Diseño	Entrada E [mm]	Muelle de fijación	Tiradores compatibles (lado interior)	Manillas combinables (lado externo)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0288201	CIERRE BRIO EVO KEY MD	Redondeado	12,5	1 diente (B)	03043 - 03050 - 03064	02966N	X		X		5
0289201	CIERRE BRIO EVO KEY	Redondeado	12,5	2 dientes (A)	03043 - 03050 - 03064	02966N	X		X		5
06005	CIERRE BRIO EVO KEY	En escuadra	12,5	2 dientes (A)	03043 - 03050 - 03064	02966N	X		X	X	5
06007	CIERRE BRIO EVO KEY MD	En escuadra	12,5	1 diente (B)	03043 - 03050 - 03064	02966N	X		X		5



TIRADORES DE ARRASTRE BRIO KEY CON BRIO EVO

Funciones

Cierre embutido Brio Evo con encastre combinado con manilla externa dotada de cerradura de seguridad con llave para permitir el cierre lateral de las hojas de una puerta corredera de aluminio.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Del lado externo, con la llave, se acciona el cursor de la manilla empotrada lateral para la apertura o el cierre de la hoja. Del lado interno, el bloqueo de la hoja se efectúa accionando directamente en el cursor.
El artículo prevé una cerradura con llave diferente (KD); bajo pedido es posible el suministro del producto con llave igual (KA).
Ancho del perfil de la hoja: mín. 25 mm máx. 47 mm.
La aplicación se efectúa fácilmente, con rapidez y precisión
Se han de realizar dos agujeros (187x19,5mm) perfectamente alineadas e iguales en el montante de la hoja.

Materiales


Cierre embutido - lado interno:
• Cuerpo de aluminio extruído
• Cursor de zamak moldeado por inyección galvanizado blanco
• Tirador de nailon
• Espárrago de acero inoxidable
• Muelle de acero galvanizado blanco para funcionamiento automático
• Muelle de fijación de acero armónico
Manilla externa con llave - lado externo:
• Cuerpo de zamak moldeado por inyección
• Horquilla superior e inferior de zamak galvanizado blanco
• Tornillo de fijación inferior Allen M5x10 de acero inoxidable
• Cilindro de latón niquelado




A: muelle de 2 dientes - B: muelle de 1 diente




Predisposición manilla - A: 2 dientes - B: 1 diente





06037





06052





Código	Descripción	Entrada E [mm]	Diseño	Muelle de fijación	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
06037	BRIO EVO CON MANILLA EXTERNA KEY CUADRADA	12,5	En escuadra	2 dientes (A)	X		X		5
06052	BRIO EVO MD CON MANILLA EXTERNA KEY CUADRADA	12,5	En escuadra	1 diente (B)	X		X		5



TIRADOR UÑERO BRIO KEY CON BRIO EVO

Funciones

Cierre embutido Brio Evo con encastre combinado con tirador externo dotado de cerradura de seguridad con llave para permitir el cierre lateral de las hojas de una puerta corredera de aluminio.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Del lado externo, con la llave, se acciona el cursor del cierre embutido lateral para la apertura o el cierre de la hoja.
Del lado interno, el bloqueo de la hoja se efectúa accionando directamente en el cursor del cierre embutido.
El artículo prevé una cerradura con llave igual (KA).
Ancho del perfil de la hoja: mín. 25 mm máx. 55 mm.
La aplicación se efectúa fácilmente, con rapidez y precisión
Se han de realizar dos agujeros (187x19,5mm) perfectamente alineadas e iguales en el montante de la hoja.

Materiales


Cierre embutido - lado interno:
• Cuerpo de aluminio extruído
• Cursor de zamak moldeado por inyección galvanizado blanco
• Tirador de nailon
• Espárrago de acero inoxidable
• Muelle de acero galvanizado blanco para funcionamiento automático
• Muelle de fijación de acero armónico
Cierre embutido con llave - lado externo:
• Cuerpo de zamak moldeado por inyección
• Horquilla superior e inferior de zamak galvanizado blanco
• Tornillo de fijación inferior Allen M5x8 de acero inoxidable
• Cilindro de latón niquelado




A: muelle de 2 dientes - B: muelle de 1 diente




Predisposición manilla - A: 2 dientes - B: 1 diente





06019







06039





06054





Código	Descripción	Entrada E [mm]	Diseño	Muelle de fijación	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
06019	BRIO EVO MD CON TIRADOR EXTERNO KEY REDONDEADA	12,5	Redondeado	1 diente (B)	X		X		5
06039	BRIO EVO CON TIRADOR EXTERNO LLAVE CUADRADA	12,5	En escuadra	2 dientes (A)	X		X		5
06054	BRIO EVO CON TIRADOR EXT. KEY LLAVE REDONDEADA	12,5	Redondeado	2 dientes (A)	X		X		5



CIERRE BRIO MINI EVO


Funciones
Cierre embutido, ambidiestro, con funcionamiento automático (en ventanas), para realizar el cierre lateral de hojas correderas.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
El cierre Brio Mini Evo permite el cruce y la superposición de las dos hojas y se fija al perfil de forma rápida y precisa, introduciendo la parte inferior en la ranura y presionando después con fuerza la parte superior.
Una vez determinada la posición correcta del gancho de la hoja (y, por consiguiente, del cierre), se lo bloquea definitivamente con un espárrago en la parte frontal, manteniendo bajado el uñero de poliamida.
El producto se presenta con forma redondeada o en escuadra. Ambos diseños están disponibles con resorte de fijación de uno o dos dientes, que se debe escoger en función del tipo de perfil utilizado.

Materiales
Cuerpo de aluminio extruido
Cursor de accionamiento de poliamida
Uñero de poliamida
Elemento de fijación superior y portagancho de hoja de zamak galvanizado
Espárrago de acero inoxidable
Muelle de acero armónico para funcionamiento automático
Muelle de fijación inferior de acero C70 Geomet


0298802




06038




0297801




06018





Mecanizados en perfil



A: muelle de 2 dientes - B: muelle de 1 diente







Código	Descripción	Diseño	Entrada E [mm]	Muelle de fijación	Tiradores compatibles (lado interior)	Manillas combinables (lado externo)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0297802	CIERRE BRIO MINI EVO MD	Redondeado	12,5	1 diente (B)	03043 - 03050 - 03064	-	X		X		20
0298802	CIERRE BRIO MINI EVO	Redondeado	12,5	2 dientes (A)	03043 - 03050 - 03064	-	X	X	X	X	20
0601801	CIERRE BRIO MINI EVO MD	En escuadra	12,5	1 diente (B)	03043 - 03050 - 03064	-	X		X		20
0603801	CIERRE BRIO MINI EVO	En escuadra	12,5	2 dientes (A)	03043 - 03050 - 03064	-	X		X		20



CIERRE BRIO EVO L

Funciones

Cierre embutido, ambidiestro, con opción de funcionamiento manual (en puertas) o automático (en ventanas), para realizar el cierre lateral de hojas correderas.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El cierre Brio Evo L permite el cruce y la superposición de las dos hojas y se fija al perfil de forma rápida y precisa, introduciendo la parte inferior en la ranura y presionando después con fuerza la parte superior.
Tras haber determinado la posición óptima del gancho de hoja (y, por consiguiente, del cierre), el mismo queda bloqueado definitivamente mediante un espárrago, situado bajo la tapa de cobertura.
La característica distintiva de Brio Evo L es que el portaganchos tiene una profundidad de 18,8 mm (a diferencia de los 12,5 mm de la versión Brio Evo estándar), lo cual, en caso de perfiles muy anchos permite reducir el acodado del gancho.
El cursor de poliamida cuenta con dos superficies de color verde y rojo que, alternativamente, indican el estado de apertura y cierre de la hoja.
El cierre Brio Evo incluye un sistema antielevación que permite abrir la hoja solo tirando del uñero de poliamida desde la parte interior.
El producto se suministra preparado para el funcionamiento automático (en ventanas); en caso de preferir el funcionamiento manual (en puertas), se debe quitar el resorte premontado.
Si se desea que, con el funcionamiento manual, el cierre ejerza la función antiforzamiento, se debe enroscar en el portaganchos el tornillo suministrado.
Brio Evo L se presenta con forma redondeada o en escuadra y con resorte de fijación de dos dientes.


Materiales

Cuerpo de aluminio extruido
Cursor de zamak moldeado por inyección, galvanizado blanco
Uñero de poliamida
Espárrago de acero inoxidable
Muelle de acero armónico para funcionamiento automático
Muelle de fijación inferior de acero C70 Geomet


Dotaciones


1 tornillo para función antiforzamiento

0289401





06008





Mecanizados en perfil





Código	Descripción	Diseño	Entrada E [mm]	Muelle de fijación	Tiradores compatibles (lado interior)	Manillas combinables (lado externo)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0289401	CIERRE BRIO EVO L	Redondeado	18,8	2 dientes (A)	03043 - 03050 - 03064	02966N	X		X		20
06008	CIERRE BRIO EVO L	En escuadra	18,8	2 dientes (A)	03043 - 03050 - 03064	02966N	X	X	X	X	20



CIERRE BRIO EVO XL

Funciones

Cierre embutido, ambidiestro, con opción de funcionamiento manual (en puertas) o automático (en ventanas), para realizar el cierre lateral de hojas correderas.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El cierre Brio Evo XL permite el cruce y la superposición de las dos hojas y se fija al perfil de forma rápida y precisa, introduciendo la parte inferior en la ranura y presionando después con fuerza la parte superior.
Tras haber determinado la posición óptima del gancho de hoja (y, por consiguiente, del cierre), el mismo queda bloqueado definitivamente mediante un espárrago, situado bajo la tapa de cobertura.
La característica distintiva de Brio EVO XL es que el portaganchos tiene una profundidad de 24,3 mm (a diferencia de los 12,5 mm de la versión Brio Evo estándar), lo cual, en caso de perfiles muy anchos permite reducir el acodado del gancho.
El cursor de poliamida cuenta con dos superficies de color verde y rojo que, alternativamente, indican el estado de apertura y cierre de la hoja.
El cierre Brio Evo XL incluye un sistema antielevación que permite abrir la hoja solo tirando del uñero de poliamida desde la parte interior.
El producto se suministra preparado para el funcionamiento automático (en ventanas).
En caso de preferir el funcionamiento manual (en puertas), se debe quitar el resorte premontado.
BRIO XL se presenta con forma redondeada o en escuadra y con resorte de fijación de dos dientes.


Materiales

Cuerpo de aluminio extruido
Cursor de zamak moldeado por inyección, galvanizado blanco
Uñero de poliamida
Espárrago de acero inoxidable
Muelle de acero armónico para funcionamiento automático
Muelle de fijación inferior de acero C70 Geomet


0087302




06009




00878





06015






Mecanizados en perfil





A: muelle de 2 dientes - B: muelle de 1 diente



Código	Descripción	Diseño	Entrada E [mm]	Muelle de fijación	Tiradores compatibles (lado interior)	Manillas combinables (lado externo)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0087302	BRIO EVO XL	Redondeado	24,3	2 dientes (A)	03043 - 03050 - 03064	02966N - 06014	X		X		20
00878	BRIO EVO XL	Redondeado	24,3	1 diente (B)	03043 - 03050 - 03064	02966N - 06014	X		X		20
06009	BRIO EVO XL	En escuadra	24,3	2 dientes (A)	03043 - 03050 - 03064	02966N - 06014	X		X		20
06015	BRIO EVO XL	En escuadra	24,3	1 diente (B)	03043 - 03050 - 03064	02966N - 06014	X		X		20



MANILLA BRIO RAPID EVO REDONDEADA

Funciones

Cierre embutido, ambidiestro, con opción de función manual (para puertas) o automática (para ventanas) para permitir el cierre lateral de hojas correderas.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas


El tirador Brio permite el cruce y la superposición de las dos hojas.
Elemento predispuesto para la función manual, su dotación incluye un muelle instalado que permite la función automática.
El tirador Brio se fija al apretar los dos tornillos contrapuestos en dos placas de fijación.
Tras haber determinado la posición óptima del gancho de hoja (y, por consiguiente, del cierre), el mismo queda bloqueado definitivamente mediante un espárrago, situado bajo la tapa de cobertura.
El cursor de poliamida cuenta con dos superficies de color verde y rojo que, alternativamente, indican el estado de apertura y cierre de la hoja.
El tirador Brio está equipado con un sistema antielevación, que aumenta la seguridad del cerramiento, al impedir que el gancho de hoja se desenganche en caso de que la hoja sea elevada respecto de su alojamiento.
Este sistema se activa cuando el tirador Brio se usa individualmente o cuando se combina con el uñero o con el tirador de arrastre externo.
No se activa en caso de combinar Brio con el tirador externo Brio con llave.

Materiales


Cuerpo de aluminio extruido
Cursor y placas de fijación de zamak moldeado por inyección
Taco para la función automática y uñero de poliamida
Espárragos y tornillos de acero inoxidable
Muelle de acero para función automática

Dotaciones


1 muelle para función automática



Mecanizados en perfil



Secuencia de montaje



Código	Descripción	Entrada E [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0083101	MANILLA BRIO RAPID EVO REDONDEADA	12,5	X		X		20



TIRADOR BRIO EVO CIEGO


Funciones
La manilla Brio Evo ciega desempeña la simple función de arrastrar una hoja corredera en caso de cerramientos de 4 hojas con hojas contrapuestas.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
El artículo se aplica del lado interno del cerramiento y desempeña la función de arrastrar una hoja corredera.
Generalmente se aplica a una de las 2 hojas contrapuestas de un cerramiento corredero de 4 hojas para obtener una combinación estética con el cierre embutido principal, que realiza el cierre del cerramiento.


Materiales
Cuerpo realizado en aluminio extruido
Tirador de nailon
Muelle de fijación inferior en acero armónico
Elemento de fijación superior en zamak galvanizado

Mecanizados en perfil



Secuencia de montaje





Código	Descripción	Tipo de fijación	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0289501	TIRADOR BRIO EVO CIEGO	A presión	X	X	X	X	20



CIERRE NADA

Funciones

Cierre embutido ambidiestro con enganche automático y manual, para permitir el cierre lateral y al mismo tiempo el cruce de las hojas de una ventana o puerta corredera de aluminio.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


La manilla se ha preparado para el funcionamiento automático.
Aunque se puede transformar para el funcionamiento manual al retirar el muelle situado en la parte posterior.
Opción de regulación del elemento sobresaliente del gancho de hoja también con la manilla montada.
El gancho de hoja se fija definitivamente con un espárrago situado frontalmente en el cursor.
El tirador NADA usa una fijación frontal extremamente sencilla mediante el uso de placas de soporte premontadas.

Materiales

Cuerpo de poliamida negra.
Cursor de accionamiento de aluminio extruido.
Placas de acero galvanizado.



La altura X varía según la serie empleada



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03000	CIERRE NADA	solo acabado 500		X	X		20



CIERRE PRATIKA

Funciones

Cierre embutido, ambidiestro, con enganche manual y automático, para permitir el cierre lateral y al mismo tiempo el cruce de las hojas de una ventana o puerta corredera de aluminio.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


El enganche puede ser manual y automático.
Solo hay que quitar el muelle inutilizado para elegir la función.
Un espárrago, al que se puede acceder también con la manilla montada, permite efectuar una regulación micrométrica del saliente del gancho de hoja del kit de enganche.
Tras haber definido la precisión óptima de cierre se bloquea definitivamente el espárrago.
El cursor cuenta con dos superficies de color verde y rojo que, alternativamente, indican el estado de apertura y cierre del tirador.
El tirador PRATIKA usa una fijación frontal extremamente sencilla mediante el uso de placas de soporte premontadas.

Materiales

Cuerpo de aluminio extruido
Cursor, placas de soporte, componentes internos de zamak moldeado por inyección.
Espárragos y muelle de acero inoxidable
Componentes internos de zamak galvanizado



La altura X varía según la serie empleada



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03351	CIERRE PRATIKA	solo acabados pintados	X	X	X	X	20



CIERRE PRATIKA DUO

Funciones

Cierre embutido PRATIKA, con enganche manual, combinado con uñero externo para permitir el cierre lateral y al mismo tiempo el cruce de las hojas de una ventana pero sobre todo de una puerta corredera de aluminio.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Por el lado interno, el bloqueo de la hoja se puede activar o neutralizar simplemente al accionar directamente el cursor.
Por el lado externo, el tirador uñero sirve solamente para mejorar el agarre durante el arrastre de la hoja.
Los dos cuerpos se conectan y se fijan entre sí mediante los tornillos suministrados para obtener una sólida fijación en el perfil.

Materiales

Cuerpo de aluminio extruido.
Cursor, placa de soporte, componentes externos de zamak moldeado por inyección.
Espárragos y muelle de acero inoxidable.



La altura X varía según la serie empleada



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03353	CIERRE PRATIKA DUO	solo acabados pintados	X	X	X	X	10



CIERRE PRATIKA DUO KEY

Funciones

Cierre embutido PRATIKA, con enganche manual, combinado con uñero externo con cerradura de seguridad con llave para permitir el cierre lateral y al mismo tiempo el cruce de las hojas de una ventana pero sobre todo de una puerta corredera de aluminio.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas


Por el lado externo, con la llave, se acciona el cursor de la manilla para la apertura o el cierre de la hoja.
Por el lado interno, el bloqueo de la hoja se puede activar o neutralizar desde dentro del ambiente al accionar directamente el cursor.
Los dos cuerpos se conectan y se fijan entre sí mediante los tornillos suministrados para obtener una sólida fijación en el perfil.
La cerradura permite un número óptimo de combinaciones y la opción de disponer de equipos con una llave igual (KA) o con una llave maestra (MK).

Materiales

Cuerpo de aluminio extruido.
Cursor, placas y abrazadera, componentes internos de zamak moldeado por inyección.
Espárragos y muelle de acero inoxidable.

La altura X varía según la serie empleada





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03352	CIERRE PRATIKA DUO + CERRADURA	solo acabados pintados	X	X	X	X	10



TIRADORES DE ARRASTRE BRIO

Funciones

El tirador de arrastre externo Brio, combinado con un cierre embutido Brio o Brio MD, permite al usuario final mover de forma fácil y sin esfuerzos la hoja de una puerta corredera.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas


La forma ergonómica especial del tirador de arrastre externo Brio permite desplazar con facilidad una puerta corredera por la parte externa del cerramiento.
Este artículo se aplica siempre junto a un cierre embutido Brio o Brio MD:
El montaje es rápido y preciso. Se han de realizar dos ranuras (187x19,5mm) perfectamente alineadas e iguales en el montante de la hoja.

Materiales


Cuerpo de zamak moldeado por inyección
Horquilla superior e inferior de zamak galvanizado blanco
Tornillos de fijación superior e inferior TSE M5x14 de acero inoxidable


02966N






06014







Secuencia de montaje art. 02966N




Secuencia de montaje art. 06014



Art. 06014: gancho de 2 dientes



Art. 06014: gancho de 1 diente



Código	Descripción	Diseño	Tiradores compatibles (lado interior)	Manillas combinables	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02966N	TIRADOR DE ARRASTRE EXTERNO BRIO	Redondeado	03043 - 03064	0288201 - 0289201 - 0298201 - 0299202	X		X		5
06014	MANILLA EXTERNA CUADRADA	En escuadra	03050	06004 - 06005 - 06006 - 06008 - 06009	X		X		5



ARRASTRE BRIO KEY

Funciones

El tirador de arrastre externo Brio Key, combinado con un cierre embutido Brio Evo o Brio Evo MD, permite al usuario final abrir y cerrar una puerta corredera de forma fácil y segura.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Disponible en dos versiones con cilindro Europeo y Especial (Giesse).
La forma ergonómica especial del tirador de arrastre externo Brio Key permite desplazar con facilidad una puerta corredera.
En el lado externo, con la llave, se acciona el cilindro que permite abrir y cerrar la hoja. Por el lado interno, el bloqueo de la hoja se puede activar o neutralizar directamente mediante el uñero de poliamida.
Se aplica siempre con un cierre embutido Brio Evo o Brio Evo MD, con predisposición específica.
El montaje es rápido y preciso. Se han de realizar dos ranuras (187x19,5mm) perfectamente alineadas e iguales en el montante de la hoja.
La cerradura permite un número elevado de combinaciones y la opción de disponer de equipos con una llave igual (KA) o con una llave maestra (MK).

Materiales


Cuerpo de zamak moldeado por inyección
Horquilla superior, inferior y dispositivo de zamak galvanizado
Tornillos de fijación superior e inferior TSE M5x14 de acero inoxidable
Espesor de poliamida con fibra de vidrio
Desarme de poliamida con fibra de vidrio




Mecanizados en perfil



Versión con cilindro Europeo y cilindro especial (Giesse)



Secuencia de montaje



Código	Descripción	Cilindro	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02967V	TIRADOR DE ARRASTRE EXTERNO BRIO KEY	Especial	X		X		5
02996	TIRADOR DE ARRASTRE EXTERNO BRIO KEY	Europeo	X		X		5



TIRADOR UÑERO BRIO EVO

Funciones

La manilla externa de tracción Brio combinada con un cierre embutido Brio EVO y Brio Evo MD permite al usuario final mover con facilidad y sin esfuerzo la hoja de una puerta corredera.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El uñero de arrastre externo Brio permite desplazar con facilidad una puerta corredera por la parte externa del cerramiento.
El empleo de este artículo permite que la hoja principal y la hoja secundaria se superpongan.
Se debe combinar siempre con un cierre embutido Brio EVO y Brio EVO MD.
Anchura del perfil de la hoja: mín. 25 mm, máx. sin límites.
La aplicación se efectúa fácilmente, con rapidez y precisión
Se han de realizar dos agujeros (187x19,5mm) perfectamente alineadas e iguales en el montante de la hoja.


Materiales

Cuerpo de zamak moldeado por inyección
Horquilla superior e inferior de zamak galvanizado blanco
Tornillo de fijación inferior TSE M5x8 de acero inoxidable

06010




06011





TIRADORES DE ARRASTRE EXTERNO

Gancho de 2 dientes




Gancho de 1 diente





Mecanizados en perfil



Código	Descripción	Diseño	Tiradores compatibles (lado interior)	Manillas combinables	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
06010	MANILLA EXTERNA DE TRACCIÓN CUADRADA	En escuadra	03050	06004 - 06008 - 06009 - 06006 - 06005	X		X		5
06011	MANILLA EXTERNA DE TRACCIÓN REDONDEADA	Redondeado	03064 - 03034	0299202 - 0298201 - 0289401 - 0298201 - 0087302	X		X		5




TIRADORES UÑEROS

Funciones
Tirador uñero para facilitar el movimiento desde el lado exterior de las hojas de una ventana o puerta corredera.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas
Se aplica con un mecanizado específico y se fija con 2 tornillos autorroscantes que se atornillan en la pared de refuerzo de la manilla.

Materiales
Poliamida negra



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02341	TIRADOR UÑERO	nailon negro	X				100



TIRADOR DE ARRASTRE LATERAL BRIO EVO

Funciones

Se aplica en combinación con un cierre embutido Brio Evo.
Se aconseja su uso para puertas y ventanas correderas de gran peso de aluminio, a fin de facilitar la maniobra de deslizamiento de las hojas.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El tirador de arrastre lateral Brio Evo tiene una empuñadura ergonómica para facilitar al máximo la apertura de puertas y ventanas muy pesadas.
Disponible en dos versiones con fijación alineada con el cierre o descentrada, especialmente útil con hojas muy pesadas, para evitar la flexión de la aleta del perfil.
El artículo ha sido estudiado para dejar completamente libre el acceso al uñero del tirador de embutir.
El montaje resulta especialmente rápido y se garantiza la máxima duración.


Materiales


Manilla de aluminio moldeado por inyección
Tornillos TSE de acero inoxidable
Insertos Rapid de acero galvanizado
Tapones cubretornillos de poliamida


Dotaciones


2 tornillos cab. av. plana 6x16
2 insertos Rapid
2 embellecedores cubretornillos

03043














03050














Código	Descripción	Fijación	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03043	TIRADOR DE ARRASTRE INTERIOR REDONDEADO	centrado	X		X	X	5
03050	TIRADOR DE ARRASTRE INTERIOR EN ESCUADRA	centrado	X		X	X	5
03064	TIRADOR DE ARRASTRE INTERIOR REDONDEADO PEQUEÑO	descentrado	X		X	X	5



ARRASTRE INTERNO PRATIKA

Funciones

El artículo se aplica en combinación con otro cierre embutido Pratika. Se aconseja su uso para puertas y ventanas correderas de gran peso de aluminio, a fin de facilitar la maniobra de deslizamiento de las hojas.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El tirador de arrastre lateral Pratika cuenta con una empuñadura ergonómica para facilitar al máximo la apertura de puertas y ventanas muy pesadas.
El artículo ha sido estudiado para dejar completamente libre el acceso al uñero del tirador de embutir.
El montaje resulta especialmente rápido y se garantiza la máxima duración.
La fijación se produce con las mismas placas de fijación que para el cierre embutido Pratika.

Materiales

Cuerpo de aluminio extruido.
Tornillos TSE de latón niquelado





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03055	TIRADOR DE ARRASTRE LATERAL	solo acabados pint. RAL básico	X	X	X		5



CREMONAS CITY

Funciones

Sistema completo de cremonas, para cerrar y arrastrar la hoja interna de una puerta o de una ventana corredera de aluminio.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

La cremona City permite un cierre automático o manual según las exigencias del instalador de cerramientos y del usuario final.
El cierre automático suele usarse en ventanas correderas: cuando la hoja se entorna se cierra, el mango puede bloquearse en la posición de apertura.
Sin embargo, el cierre manual suele usarse en las puertas correderas: cuando se entorna la hoja no se cierra hasta que se gira el mango y se sitúa en la posición vertical.
Con función manual la cremona City es compatible con el multicierre Top Security Brio.
La cremona City presenta un indicador visual rojo/verde para reconocer a distancia el estado de cierre/apertura de la hoja.
El artículo para realizar el cierre requiere un gancho de hoja (lado hoja) y un cerradero (lado marco).


Materiales


Caja y mango de aluminio moldeado por inyección
Cursor, placas de fijación de zamak moldeado por inyección, galvanizado blanco
Espárrago de fijación y muelle de acero inoxidable
Posicionador de Hostaform
Pasadores y tornillos de acero inoxidable

La altura X varía según la serie empleada





03018N





03360V





Código	Descripción	Notas	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03018N	CREMONA CITY	Compatible con gancho de hoja PRATIKA/NADA	X		X		5
03360V	CREMONA CITY	Compatible con gancho de hoja BRIO EVO	X		X		10



CREMONA CITY KEY

Funciones

Cremona ambidiestra, con mango bloqueable con llave, para arrastrar la hoja interna de una puerta o de una ventana corredera de aluminio.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

La cremona City Key permite un cierre automático o manual según las exigencias del instalador de cerramientos y del usuario final.
El cierre automático suele usarse en ventanas correderas: cuando la hoja se entorna se cierra, elmango puede bloquearse en la posición de apertura.
Sin embargo, el cierre manual suele usarse en las puertas correderas: cuando se entorna la hoja no se cierra hasta que se gira el mango y se sitúa en la posición vertical.
Con función manual la cremona City es compatible con el Multicierre Top Security Brio.
La cremona City presenta un indicador visual rojo/verde para reconocer a distancia el estado de cierre/apertura de la hoja.
El artículo para realizar el cierre requiere un gancho de hoja Brio (lado hoja) y un cerradero (lado marco).
El cilindro llave presente en la manivela permite bloquear el mecanismo en la posición de cierre.
Las cremonas City Key con gancho de hoja pequeño contemplan un cilindro del tipo "llaves diferentes" (con un máximo de 50 codificaciones distintas); bajo pedido se puede obtener la versión con "llaves iguales" o "llave maestra".
El cilindro usado presenta dimensiones estándares europeas si es necesario se puede sustituir el cilindro con un artículo comercializado en el mercado.
Las cremonas City Key contemplan un cilindro del tipo "llaves iguales"; bajo pedido se puede obtener la versión con "llaves diferentes" (con un máximo de 50 codificaciones distintas).


Materiales

Caja y mango de aluminio moldeado por inyección
Cursor, placas de fijación de zamak moldeado por inyección, galvanizado blanco
Espárrago de fijación y muelle de acero inoxidable
Posicionador de Hostaform
Pasadores y tornillos de acero inoxidable


Art. 03361V



Art. 07057N



La altura X varía según la serie empleada



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03361V	CREMONA CITY KEY CON GANCHO DE HOJA PEQUEÑO		X		X		5
07057N	CREMONA CITY KEY				X		5



GANCHOS DE HOJA BRIO EVO BIG

Funciones

Los ganchos Brio Evo Big, combinados con un cerradero, permiten realizar el cierre de ventanas correderas.
Los ganchos Brio Evo Big son compatibles con toda la gama Brio Evo.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Los ganchos Brio Evo Big están realizados en acero inoxidable y destacan por su gran robustez.
Presentan una cabeza de dimensiones mayores para permitir un empleo eficaz sobre el cerradero, para mejorar la fijación y facilitar la regulación de los elementos del cierre.
Los ganchos Brio Evo Big se pueden combinar con una gran variedad de cerraderos Giesse (ver sección correspondiente) en función de la serie utilizada.

Materiales

Acero inoxidable



Código	Descripción	L [mm]	A [mm]	Z [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02087	GANCHO BRIO EVO BIG	48,5	0	0	X				100
0259701	GANCHO BRIO EVO BIG	42	11	7	X				100
0333001	GANCHO BRIO EVO BIG	33	9,5	1	X				100
0333101	GANCHO BRIO EVO BIG	38	14,8	2,5	X				100
0333301	GANCHO BRIO EVO BIG	42	10	5	X				100
0453001	GANCHO BRIO EVO BIG	37	14,5	6	X				100
0457701	GANCHO BRIO EVO BIG	38,3	0	0	X				100
0457901	GANCHO BRIO EVO BIG	45,3	0	0	X				100
0458001	GANCHO BRIO EVO BIG	51	0	0	X				100
0458101	GANCHO BRIO EVO BIG	29	9,5	1,5	X				100
0458201	GANCHO BRIO EVO BIG	37,5	9,5	1,5	X				100
0458301	GANCHO BRIO EVO BIG	44,5	12,4	1,5	X				100
0458401	GANCHO BRIO EVO BIG	28,5	10,4	3,5	X				100
0458601	GANCHO BRIO EVO BIG	31,5	9,5	3,5	X				100
0458801	GANCHO BRIO EVO BIG	42	12,4	4	X				100
0458901	GANCHO BRIO EVO BIG	32	9	5	X				100
0459001	GANCHO BRIO EVO BIG	34,5	11,5	5	X				100
0459101	GANCHO BRIO EVO BIG	40,5	11,5	5	X				100
0459201	GANCHO BRIO EVO BIG	49,6	17	5	X				100
0459401	GANCHO BRIO EVO BIG	43	12,5	5,5	X				100
0469501	GANCHO BRIO EVO BIG	41	10,4	5,5	X				100
04865	GANCHO BRIO EVO BIG	33	9,3	1,5	X				100
0499002	GANCHO BRIO EVO BIG	36,3	0	0	X				100
0499101	GANCHO BRIO EVO BIG	44	14	3,5	X				100
0499202	GANCHO BRIO EVO BIG	38	14	3,5	X				100
0499902	GANCHO BRIO EVO BIG	46,5	14,6	2	X				100
0500401	GANCHO BRIO EVO BIG	42	14,6	2,5	X				100



GANCHOS DE HOJA BRIO SMALL

Funciones

Los ganchos de hoja Brio Small, combinados con un cerradero, permiten realizar el cierre de cerramientos correderos.
Los ganchos de hoja Brio Small se pueden utilizar en combinación con las manillas Brio mini Evo, Brio Rapid, City, incluidas las versiones Key.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Los ganchos de hoja Brio Small se han realizado en acero inoxidable y se caracterizan por una robustez excepcional.
Presentan una cabeza de dimensiones mayores para permitir un empleo eficaz sobre el cerradero, para mejorar la fijación y facilitar la regulación de los elementos del cierre.
Los ganchos de hoja Brio Small se pueden combinar con una gran variedad de cerraderos Giesse (ver la sección correspondiente) según la serie utilizada.


Materiales

Acero inoxidable


Tipo A



Tipo B



Tipo C



ELEMENTOS DE CIERRE

Código	Descripción	Plano	L [mm]	A [mm]	Z [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02691	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	B	31	9	6	X				100
04923	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	A	38	7	6,7	X				100
04924	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	A	45,5	7	6,7	X				100
07373	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	B	34	9	3	X				100
07374	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	B	42	9	3	X				100
90049	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	A	41	10	4,5	X				100
90055	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	A	31	10	3	X				100
90056	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	A	37,2	0	0	X				100
90057	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	A	26	10	1,5	X				100
90058	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	A	39	10	4,5	X				100
90061	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	A	36	10	3	X				100
90062	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	A	34,7	0	0	X				100
90063	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	A	29	0	0	X				100
90064	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	A	35	7	1,5	X				100
90067	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	A	32	0	0	X				100
90068	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	A	32	10	1,5	X				100
90070	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	A	51	10	3	X				100
90075	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	A	42	7	1,5	X				100
90081	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	A	44	10	3	X				100
90082	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	A	38	10	3	X				100
90083	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	A	38	10	4,5	X				100
90084	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	A	50	10	4,5	X				100
90088N	GANCHO DE HOJA BRIO SMALL	C	21	0	0	X				100



GANCHOS DE HOJA BRIO ZAMAK

Funciones

Los ganchos de hoja Brio de zamak, combinados con un cerradero, permiten realizar el cierre de cerramientos correderos.
Elementos indicados para las series que contemplan la aplicación de la manilla en la aleta del perfil de la hoja.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas


Los ganchos de hoja Brio de zamak se utilizan en todas las manillas de la línea Brio junto a los cerraderos frontales.
Presentan una cabeza de dimensiones mayores para permitir un empleo eficaz sobre el cerradero, para mejorar la fijación y facilitar la regulación de los elementos del cierre.

Materiales

Zamak galvanizado



Ejemplo de aplicación



Código	Descripción	A [mm]	D [mm]	P [mm]	H [mm]	T [mm]	L [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04598	GANCHO DE HOJA BRIO - ZAMAK	7,0	6,0	18,5	7,0	32,0	12,0	X				100
05011	GANCHO DE HOJA BRIO - ZAMAK	7,0	6,0	18,5	9,0	34,5	6,0	X				100
9008701	GANCHO DE HOJA BRIO - ZAMAK	7,0	4,0	15,0	5,0	32,0	10,0	X				100



GANCHOS DE HOJA PRATIKA/NADA

Funciones

Los ganchos de hoja Pratika y Nada, combinados con un cerradero, permiten realizar el cierre de cerramientos correderos.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Los ganchos de hoja Pratika y Nada se han realizado en acero inoxidable y se caracterizan por una robustez excepcional.
Presentan una cabeza de dimensiones mayores para permitir un empleo eficaz sobre el cerradero, para mejorar la fijación y facilitar la regulación de los elementos del cierre.
Los ganchos de hoja Pratika y Nada se pueden combinar con una gran variedad de cerraderos Giesse (ver la sección correspondiente) según la serie utilizada.

Materiales

Acero inoxidable



Código	Descripción	L [mm]	A [mm]	Z [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02675	GANCHO DE HOJA PRATIKA/NADA	32	9,5	3,5	X				100
02676	GANCHO DE HOJA PRATIKA/NADA	38	0	0	X				100
02677	GANCHO DE HOJA PRATIKA/NADA	37,5	9,5	1,5	X				100
02679	GANCHO DE HOJA PRATIKA/NADA	44	14	3,5	X				100
02682	GANCHO DE HOJA PRATIKA/NADA	51	0	0	X				100



CERRADEROS DE INSERTAR

Funciones

El cerradero de insertar, combinado con un gancho de hoja para cierre embutido, realiza el cierre de una hoja corredera.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Las contra placas de insertar se colocan internamente en el montante del perfil del marco antes de su ensamblaje.
El cerradero se fija en el marco mediante espárragos a canal.
Esta tipología de cerraderos presenta la ventaja de poderse regular en altura simplemente al aflojar los espárragos y al efectuar de nuevo el reposicionamiento.
Presentan una resistencia especial al tirón ya que los elementos están retenidos por el perfil.


Materiales

Cuerpo de zamak (GS Silver Plus/GS500)
Espárragos de acero inoxidable


Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3



Código	Descripción	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Compatible con gancho de hoja Brio Small	Compatible con gancho de hoja Brio Big	Compatible con gancho de hoja Brio de zamak	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03326	CERRADERO DE INSERTAR	2	6	5	10,5	2,5	13	45	7	4	9	SÍ	SÍ	NO	X				100
0332701	CERRADERO DE INSERTAR	2	10	8	10,5	2,5	13	45	7	4	9	SÍ	SÍ	NO	X				100
0332801	CERRADERO DE INSERTAR	2	8	6	10,5	2,5	13	45	7	4	9	SÍ	SÍ	NO	X				100
03930	CERRADERO DE INSERTAR	3	10,5	8	11	3	14	42	6	4	10	SÍ	SÍ	NO	X				30
03947	CERRADERO DE INSERTAR	1	12,1	9,4	11,7	2,3	14	59	9,3	4,5	9,5	SÍ	SÍ	NO	X				30
04685	CERRADERO DE INSERTAR	1	11,8	8,7	11,4	2,6	14	59	9,3	4,5	9,5	SÍ	SÍ	NO	X				100
9003001	CERRADERO DE INSERTAR	3	10,5	8	11	3	14	42	6	4	10	SÍ	SÍ	NO	X				100
9003301	CERRADERO DE INSERTAR	3	10	9	11	2	13	33	5,5	5,5	7,5	SÍ		NO	X				100
9003601	CERRADERO DE INSERTAR	3	7,8	6,8	9	1,5	10,5	42	6	4	6,5	SÍ		NO	X				100
90039	CERRADERO DE INSERTAR	3	8,8	6,8	12	2	14	42	6	6	8	SÍ		NO	X				100
90040	CERRADERO DE INSERTAR	1	12,1	8,7	11,4	2,6	14	59	9,3	4,5	9,5	SÍ	SÍ	NO	X				100
90044N	CERRADERO DE INSERTAR	1	12,1	9,4	11,7	2,3	14	59	9,3	4,5	9,5	SÍ	SÍ	NO	X				100
90079	CERRADERO DE INSERTAR	1	8	7	11	3,5	14,5	37	5	4,5	10	SÍ	SÍ	NO	X				100
9008001	CERRADERO DE INSERTAR	1	10	7	10,5	3,5	14	35	9,5	4,5	9,5	SÍ	SÍ	NO	X				100



CERRADEROS APLICACIÓN FRONTAL

Funciones

El cerradero con aplicación frontal, combinado con un gancho de hoja para cierre embutido, realiza el cierre de una hoja corredera.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Las contra placas de aplicación frontal se aplican en el marco ensamblado, en el montante del marco generalmente mediante tornillos autorroscantes.
Esta tipología de cerraderos presenta la ventaja de poderse regular en altura mediante las ranuras de alojamiento tornillos, simplemente al aflojarlos y situar de nuevo el cerradero.
Disponibles en distintas versiones según el perfil en el que se han de aplicar.
Para los cerraderos del Tipo 1 existen también un cover estético y un separador de 8 mm.


Materiales

Cuerpo de zamak (GS Silver Plus/GS500)
Tornillos de fijación de acero inoxidable


Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3



Código	Descripción	Tipo	Espesores	A	B	C	D	E	F	G	H	I	a°	Compatible con gancho de hoja Brio Small	Compatible con gancho de hoja Brio Big	Compatible con gancho de hoja Brio de zamak	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03337	CERRADERO APLICACIÓN FRONTAL	1	no	8,7	-	-	-	13,5	59	9,3	4,5	9	120°	SÍ	SÍ	SÍ	X				100
03338	CERRADERO APLICACIÓN FRONTAL	1	no	8,7	-	-	-	13,5	59	9,3	4,5	9	120°	SÍ	SÍ	SÍ	X				100
03389	CERRADERO APLICACIÓN FRONTAL	1	≤ 12,5 mm	8,7	-	-	-	13,5	59	9,3	-	-	120°	SÍ	SÍ	SÍ	X				20
9002901	CERRADERO APLICACIÓN FRONTAL	2	no	13	7,5	12,5	3,5	16	50	5	4	7	-	SÍ	NO	NO	X				100
90032	CERRADERO APLICACIÓN FRONTAL	3	no	6,8	8,8	2	12	14	42	6	6	8	-	SÍ	NO	NO	X				100
9003401	CERRADERO APLICACIÓN FRONTAL	3	no	8	10,5	3	11	14	42	6	6	8	-	SÍ	NO	NO	X				100
9003801	CERRADERO APLICACIÓN FRONTAL	1	no	10	-	-	-	14	43	5	6	8	120°	SÍ	NO	NO	X				100
9004201	CERRADERO APLICACIÓN FRONTAL	1	no	8,2	-	-	-	18,5	42	6	6	12,5	150°	SÍ	SÍ	SÍ	X				100
90047	CERRADERO APLICACIÓN FRONTAL	1	no	12,1	9,4	11,7	2,3	14	59	9,3	4,5	9,5	-	SÍ	SÍ	SÍ	X				100
90085	CERRADERO APLICACIÓN FRONTAL	1	no	8	6,2	11	3,5	14,5	37	5,1	4,5	10	-	SÍ	SÍ	SÍ	X				100



CERRADEROS PARA CARRIL FRESADO

Funciones

El cerradero con aplicación frontal, combinado con un gancho de hoja para cierre embutido, realiza el cierre de una hoja corredera.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El cerradero se aplica en el marco de un cerramiento de corredera mediante los tornillos de la dotación.
Es específica para esos perfiles que contemplan el carril en el travesaño del marco.
Las ranuras presentes en el cuerpo del cerradero permiten regular su altura para situarlo correctamente y obtener un enganche mejor en el gancho de hoja.
La base del cerradero contempla un ángulo de 150° para poder aplicarse en los marcos con carril y en los marcos con ranura plana.
El cerradero es compatible con los ganchos de hoja de la línea Brio y Pratika.
Disponible en dos versiones sin (tipo 1) o con oclusor (tipo 2).
Según las exigencias, la versión sin oclusor se puede combinar con separadores de poliamida para poder alejarse del marco.


Materiales

Cerradero de acero inoxidable anticorrosión
Oclusor de zamak (GS Silver Plus/GS500)
Tornillos de acero inoxidable

Tipo 1



Tipo 2



Código	Descripción	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	O	P	Compatible con gancho de hoja Brio Small	Compatible con gancho de hoja Brio Big	Compatible con gancho de hoja Brio de zamak	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03336	CERRADERO CON APLICACIÓN FRONTAL	1	11	82	6	36	2	150°	4,5	8,5	62	-	-	-	-	SÍ	SÍ	NO	X				100
03336L	CERRADERO CON APLICACIÓN FRONTAL	1	16	82	10	36	2	150°	5	8,5	54	-	-	-	-	SÍ	SÍ	NO	X				100
04688	CERRADERO APLIC. FRONTAL + OCLUSOR	2	11	82	6	36	2	150°	6	6	54	80	54	8	9	SÍ	SÍ	NO	X				100
04690	CERRADERO APLIC. FRONTAL + OCLUSOR	2	16	82	10	36	2	150°	5	8,5	54	80	54	12	9	SÍ	SÍ	NO	X				100
90035	CERRADERO + OCLUSOR	2	11	82	6	36	2	150°	6	6	54	82	54	6	17	SÍ	SÍ	NO	X				100
90041N	CERRADERO CON APLICACIÓN FRONTAL	1	11	82	6	36	2	150°	4,5	8,5	62	-	-	-	-	SÍ	SÍ	NO	X				100
90043	CERRADERO + OCLUSOR	2	11	82	6	36	2	150°	6	6	54	82	54	8	14	SÍ	SÍ	NO	X				100



CERRADEROS VARIOS


Funciones
El cerradero, combinado con un gancho de hoja para cierre embutido, realiza el cierre de una hoja corredera.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Estos cerraderos son difíciles de clasificar porque son específicos para perfiles correderos (en especial marcos) con características únicas.
Se aconseja consultar Where Used Giesse para la relativa aplicación.
Según la versión, la fijación se produce mediante tornillos autorroscantes o mediante espárragos premontados.

Materiales
Zamak con acabado GS Silver Plus
Tornillos y espárragos de acero inoxidable


0299101




0469401




04922




0737201



0737801



9007601



Código	Descripción	Fijación	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0299101	CERRADERO DE INSERTAR	espárrago	X				100
0469401	CERRADERO DE INSERTAR	espárrago	X				100
04922	CERRADERO DE INSERTAR	espárrago	X				100
0737201	CERRADERO APLIC. FRONTAL	espárragos	X				100
0737801	CERRADERO DE INSERTAR	espárrago	X				100
9007601	CERRADERO	autorroscantes	X				100



KIT ENGANCHE BRIO EVO

Funciones

Los kits de enganche Brio Evo se componen de los elementos necesarios para la realización de un cierre para ventanas o puertas correderas de aluminio.
Utilizables en combinación con toda la gama Brio (manillas Brio Evo, Brio Mini Evo, Brio Evo Rapid, Cremona City, incluidas las versiones Key).

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Los kits de enganche están compuestos por un gancho de hoja y un cerradero embalados juntos, para localizar rápidamente todo lo necesario para realizar un cierre de puerta o ventana corredera.
El gancho de hoja existe en acero inoxidable y zamak.
En la base del perfil que utilizar cambia la longitud y los anclajes.
El cerradero existe en acero inoxidable y zamak.
En la base del marco en donde se ha de aplicar existe en las versiones:
A - introducir
B - aplicación frontal
C - aplicación frontal con fresado del carril
D - aplicación frontal con fresado del carril y oclusor
E - varios


Materiales


Ganchos de hoja de acero inoxidable
Cerraderos:A - cerradero de zamak y espárragos de acero inoxidable
B - cerradero de zamak y tornillos de acero inoxidable
C - cerradero y tornillos de acero inoxidable
D – oclusor de zamak galvanizado y cerradero y tornillos de acero inoxidable
E – zamak

Ejemplo de kit de enganche Brio Evo
1 - Gancho de hoja
2 - Cerradero (variable según el artículo)




Cerraderos posibles





ELEMENTOS DE CIERRE



Código	Descripción	Gancho de hoja	L	A	Z	Cerradero	Tipo cerradero	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0078902	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0333301	33	9,5	1	9007601	E	X				20
0080201	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0458901	36,3	0	0	90032	A	X				20
0488801	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0457701	38,3	0	0	específica	C/D	X				20
0489101	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0458001	51	0	0	90047	B	X				20
0489301	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO		50	14	3,5	90047	B	X				20
0489401	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0458201	37,5	9,5	1,5	específica	C/D	X				20
0489501	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0458301	44,5	9,5	1,5	03337	B	X				20
0489601	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0499101	44	14	3,5	específica	C/D	X				20
0489701	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0459401	43	12,5	5,5	específica	C/D	X				20
0489901	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0458201	37,5	9,5	1,5	específica	C/D	X				20
0490201	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0458901	32	9	5	03336L	C/D	X				20
04902L1	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0458901	32	9	5	03336L	C/D	X				20
0490301	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0458901	32	9	5	04687	A	X				20
0490401	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0458601	32,2	9,5	3,5	04688	C/D	X				20
0490501	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0458601	32,2	9,5	3,5	específica	C/D	X				20
0491001	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0458201	37,5	9,5	1,5	03947	A	X				20
04912L1	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0459501	30	11	8	04690	C/D	X				20
0491301	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0458401	28,5	10,4	3,5	específica	C/D	X				20
0491601	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0458101	29	9,5	1,5	específica	C/D	X				20
0491701	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0499002	36,3	0	0	90047	B	X				20
0491902	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0500401	42	14,8	2,5	90076	E	X				20
0492001	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0459201	50	17	5	90047	B	X				20
0492101	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0499202	38	14	3,5	específica	C/D	X				20
0496601	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO	0499002	36,3	0	0	específica	C/D	X				20
04994L1	KIT DE ENGANCHE BRIO EVO		32	12,5	8	04690	C/D	X				20
0714102	KIT ENGANCHE BRIO EVO-CITY LÍNEA MONACO TOP	0459001	36,3	0	0	9007601	E	X				20
0714202	KIT ENGANCHE BRIO EVO CITY MEDITERRANEA M3	0499202	38	13,7	3,5	9007601	E	X				20



KIT ENGANCHE BRIO

Funciones

Los kits de enganche Brio están compuestos por los elementos necesarios para realizar un cierre en ventanas o puertas correderas de aluminio. Se usan junto a toda la gama Brio Evo (Rapid, Mini, City, incluidas las versiones Key).

Ficha técnica on-line


Características Técnicas


Los kits de enganche están compuestos por un gancho de hoja y un cerradero embalados juntos, para localizar rápidamente todo lo necesario para realizar un cierre de puerta o ventana corredera.
Cerradero con aplicación frontal
Los kits de enganche Brio se pueden aplicar en:
- Brio Evo
- Brio Mini Evo
- Brio Rapid Evo
- Cremona City
- Cremona City Key

Materiales


Gancho de hoja y Cerradero de zamak
Tornillos de acero inoxidable


0500201





05005





Código	Descripción	Gancho de hoja	Cerradero	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0500201	KIT ENGANCHE BRIO PLUS/BRIO MINI	90087N	90038	X				20
05005	KIT ENGANCHE BRIO PLUS/BRIO MINI	04598	03337	X				20



KIT ENG.PRATIKA/NADA

Funciones

Los kits de enganche están compuestos por los elementos necesarios para realizar un cierre en ventanas o puertas correderas de aluminio. Se utilizan junto a toda la gama PRATIKA (incluida la versión con llave) y NADA.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas


Los kits de enganche están compuestos por un gancho de hoja y un cerradero embalados juntos, para localizar rápidamente todo lo necesario para realizar un cierre de puerta o ventana corredera.
El gancho de hoja es de acero inoxidable y existe en varias medidas de longitud y anclajes según la serie de uso.
El cerradero existe en acero inoxidable y zamak.
En la base del marco en donde se ha de aplicar existe en las versiones:
A – insertar
B – aplicación frontal
C - aplicación frontal con fresado
D – aplicación frontal con fresado del carril y oclusor
Los kits de enganche Pratika y Nada se pueden aplicar en:
- Pratika
- Pratika Duo Key
- Pratika Duo
- Nada
- Cremona City

Materiales


Ganchos de hoja de acero inoxidable
Cerraderos:
A - cerradero de zamak y espárragos de acero inoxidable
B - cerradero de zamak y tornillos de acero inoxidable
C - cerradero y tornillos de acero inoxidable
D – oclusor de zamak galvanizado y cerradero y tornillos de acero inoxidable

1 - Gancho de hoja
2 - Cerradero (variable según el artículo)





Cerraderos posibles



Código	Descripción	Gancho de hoja	L	A	Z	Cerradero	Tipo cerradero	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02149	KIT DE ENGANCHE PRATIKA/NADA	02675	32	9,5	3,5	Específica	C	X				20
03063L	KIT DE ENGANCHE PRATIKA/NADA	02674	30	11	8	04690	C	X				20
03068	KIT DE ENGANCHE PRATIKA/NADA	02675	32	9,5	3,5	04688	C	X				20
03069L	KIT DE ENGANCHE PRATIKA/NADA	02686	32	12,5	8	04690	C	X				20
03082	KIT DE ENGANCHE PRATIKA/NADA	02676	38	0	0	Específica	C	X				20
03083	KIT DE ENGANCHE PRATIKA/NADA	02677	37,5	9,5	1,5	Específica	C	X				20
03084	KIT DE ENGANCHE PRATIKA/NADA	02678	44,5	9,5	1,5	Específica	C	X				20
03085	KIT DE ENGANCHE PRATIKA/NADA	02679	44	14	3,5	Específica	C	X				20
03087	KIT DE ENGANCHE PRATIKA/NADA	02680	29	9,5	1,5	Específica	C	X				20
03088	KIT DE ENGANCHE PRATIKA/NADA	02681	32	9,5	5	04688	C	X				20
03088L	KIT DE ENGANCHE PRATIKA/NADA	02681	32	9,5	5	03336L	C	X				20
03092	KIT DE ENGANCHE PRATIKA/NADA	02683	50	14	3,5	90047	B	X				20
03098	KIT DE ENGANCHE PRATIKA/NADA	02678	44,5	9,5	1,5	03337	B	X				20
03346	PORTAGANCHO DE HOJA PARA BARRA DE 10 mm							X				50



MANILLA CON PULSADOR DELTA PLUS

Funciones

Manilla con pulsador, que realiza el cierre en el montante central de una puerta o de una ventana corredera de aluminio.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El sistema de fijación de la manilla Delta Plus se realiza mediante tacos de expansión.
Los mecanizados que se han de realizar en el perfil son dos simples orificios de 10 mm y un orificio de 9 mm para el paso del perno.
La carrera del perno de cierre es = 15 mm.
La manilla Delta Plus presenta un selector que bloquea el pulsador principal en la posición de cierre.
Esta función impide una apertura imprevista de la manilla y mejora su seguridad.
De hecho, cuando el selector se encuentra en la posición de bloqueo no se puede accionar el pulsador principal de apertura/cierre.


Materiales

Cuerpo manilla de aluminio moldeado por inyección
Pulsadores, cárteres laterales y espesores de poliamida con fibra de vidrio
Perno de acero galvanizado
Tapones de cobertura tornillos de fijación de goma
Tornillos de fijación de acero inoxidable
Insertos de fijación de acero galvanizado


Dimensiones




Montaje manilla




Mecanizado



Carrera perno



Pulsador abierto/cerrado



Código	Descripción	Longitud perno (anta abierta) mm	Longitud perno (anta cerrada) mm	Carrera perno mm	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02701	MANILLA CON PULSADOR DELTA PLUS	32,7	47,7	15	X		X		20



TIRADOR BUTTERFLY

Funciones

Tirador de transporte externo, con enganche de empotrar, aplicación lateral en puertas correderas de aluminio


Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El desacoplamiento del tirador y la apertura de la hoja se consiguen simplemente con una presión lateral.
Disponible con bloqueo en cierre H de 106 y 181 mm (al girar el dispositivo específico) o sin bloqueo H=106 mm.

Materiales

Cuerpo manilla de aluminio extruido
Cárter, pletina y separador de nailon negro
Muelle de acero galvanizado



Código	Descripción	Bloqueo de cierre	Altura H manilla	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03172	TIRADOR BUTTERFLY	NO	106	X	X	X		20
03177	TIRADOR BUTTERFLY	SÍ	181	X	X	X		20



MISMO

Funciones

El elemento de cierre Mismo está compuesto por un portaganchos donde se aloja el gancho de hoja que encaja en el relativo gancho de marco para crear un punto de cierre.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El gancho de hoja se fija en el portaganchos mediante el respectivo espárrago.
En el multicierre Mismo es posible modificar el número de elementos de cierre en función del grado de seguridad que se desea conferir al cerramiento.
Los portaganchos de hoja están conectados entre sí mediante una pletina 15/20 con agujero de diámetro 8 mm


Materiales

Cuerpo de zamak
Espárrago de fijación y gancho de hoja de acero inoxidable


A=Gancho de la hoja (03345) B=Portagancho de hoja (03340)



Dimensiones



C= ASIA PLUS 0-90 (01401 + 02025)



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0334001	PORTAGANCHO DE HOJA MISMO		X				50
03345	GANCHO DE HOJA RECTO MISMO	2 mm	X				50



TOP SECURITY BRIO

Funciones

Multicierre para corredera accionada mediante cierre embutido, que permite el cierre del cerramiento con 2 (ventanas) o 3 (puertas) puntos de cierre.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El multicierre TOP SECURITY BRIO se aplica en hojas de corte a 90° en los que el cierre embutido se aplica en el interior de la tubular.
Los herrajes están realizados en acero inoxidable para asegurar una resistencia óptima al deterioro. El movimiento de apertura y cierre es transmitido a los herrajes por el cierre embutido mediante un conector de zamak (disponible en la versión guiado o atornillado).
Los puntos de cierre se sitúan en los cerraderos colocados sobre el marco (no en dotación).
Top Security Brio comprende tres ganchos de hoja y se aplica frontalmente en el perfil mediante tornillos autorroscantes; el mecanizado es sencillo y rápido gracias a una plantilla de taladrado.
No idóneo para usar en perfiles con rotura de puente térmico.
Para la centrada de los herrajes usar la plantilla 02612.


Materiales

Gancho de hoja, placa de fijación, varilla multicierre y elemento de arrastre de acero inoxidable.
Fijación para elementos de conexión de zamak galvanizado.
Plantilla de posicionamiento de poliamida.


Versión A: Conexión con gancho de hoja




Versión B: Conexión con gancho de hoja enroscado




Plantilla de centrado




Versión C: Conexión con Cremona y arrastre (04109)




04109 Arrastre multicierre Top Security



Versión C: Conexión con Brio Evo



Código	Descripción	Altura de la hoja	Puntos de cierre	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0373301	MULTICIERRE TOP SECURITY BRIO 2P	800 - 1600 mm	2	X				10
0373401	MULTICIERRE TOP SECURITY BRIO 3P	> 1600 mm	3	X				10
02612	PLANTILLA CENTRADO MULTICIE-RRE BRIO			X				5
04109	ARRASTRE MULTICIERRE TOP SECURITY			X				20



MULTICIERRE CHAMPION PLUS

Funciones

Sistema multicierre para ventanas y puertas correderas de aluminio, accionable mediante un único elemento de maniobra (martelina o martelina tirador).


Características Técnicas

Champion Plus es un sistema de cierre compuesto por 3 elementos:
1. Varilla de cierre estándar o con microventilación
2. Kit de fijación para varillas de cierre estándar o para varillas de cierre con microventilación
3. Elementos de maniobra


Elegir la varilla de cierre y el kit de fijación más adecuado según el tipo de sistema corredero y las medidas de la hoja.

CHAMPION PLUS - VERSIÓN CON MICROVENTILACIÓN


1. Cerramiento cerrado



2. Cerramiento con apertura




3. Cerramiento en posición de microventilación




CHAMPION PLUS - VERSIÓN ESTÁNDAR (SIN MICROVENTILACIÓN)

1. Cerramiento cerrado



2. Cerramiento con apertura





VARILLAS DE CIERRE CHAMPION PLUS CON MICROVENTILACIÓN

Funciones

Varillas que realizan un multicierre de 2 o 3 puntos en una ventana o en una puerta corredera de aluminio.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Las varillas de cierre Champion Plus con microventilación están disponibles con dos entradas: 7,5 y 15 mm, y 3 longitudes: 600 (2 puntos), 1000 (2 puntos) y 1600 mm (3 puntos).
Para la entrada de 15 mm está disponible también la versión con llave, de 1600 mm de longitud (3 puntos).
Aplicadas en combinación con el kit de fijación, estas varillas permiten una posición en la que la hoja se distancia unos milímetros de la posición de cierre, permitiendo una recirculación / paso de aire (microventilación).
Estos multicierres prevén 3 posiciones de funcionamiento:
1) 0° HOJA CERRADA
2) 90° HOJA ABIERTA
3) 180° HOJA MICROVENTILADA
La posición a 180° se puede inhibir utilizando un tornillo que limita la rotación del mecanismo a la sola posición de 90 ° (hoja abierta).
En este caso, la función de microventilación será excluida.
Todas las varillas CHAMPION PLUS CON MICROVENTILACIÓN son compatibles con todas las martelinas con perno cuadrado de 7 mm y tornillos de fijación con distancia entre ejes de 43 mm.

Materiales

Varillas y perno antielevación de acero galvanizado
Caja rotor y ganchos de hoja de Acero inoxidable



MULTICIERRE CHAMPION PLUS

Código	Descripción	Entrada	Cerradura	Compatibilidad Anti-falsa Maniobra	Longitud	Altura Martelina	Puntos de cierre	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
06334	VARILLA CHAMPION PLUS MICRO-VENTILACIÓN	7,5	NO	NO	600	> 300 + Y	2	X				4
06335	VARILLA CHAMPION PLUS MICRO-VENTILACIÓN	7,5	NO	NO	1000	> 500 + Y	2	X				4
06336	VARILLA CHAMPION PLUS MICRO-VENTILACIÓN	7,5	NO	NO	1600	> 800 + Y	3	X				4
06337	VARILLA CHAMPION PLUS MICRO-VENTILACIÓN	15	NO	NO	600	> 300 + Y	2	X				4
06338	VARILLA CHAMPION PLUS MICRO-VENTILACIÓN	15	NO	NO	1000	> 500 + Y	2	X				4
06339	VARILLA CHAMPION PLUS MICRO-VENTILACIÓN	15	NO	NO	1600	> 800 + Y	3	X				4
06340	VARILLA CHAMPION PLUS MICRO-VENTILACIÓN	15	SÍ	NO	1600	> 800 + Y	3	X				4



KIT DE FIJACIÓN CHAMPION PLUS CON MICROVENTILACIÓN

Funciones

El kit de fijación es necesario para aplicar de manera correcta y duradera una varilla Champion con microventilación a un sistema corredero específico de aluminio y obtener la función de micro-recirculación de aire.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El kit de fijación Champion Plus con microventilación está disponible en dos versiones:
• para multicierre de 2 puntos
• para multicierre de 3 puntos
El kit de fijación Champion Plus con microventilación generalmente incluye todos los componentes necesarios para aplicar la varilla de cierre a un sistema corredero específico de aluminio.
Los kits suelen incluir:
• Calibres de adaptación de la varilla al perfil de la hoja
• Cerradero del marco
• Cerradero de microventilación del marco
• Calibres de adaptación para el cerradero del marco
• Elemento antielevación
• Tornillos de fijación
• Tubos distanciadores de martelina
Regulando el espárrago frontal en el cerradero es posible regular la microventilación pasando de un cruce hoja-marco de +3 mm a +6 mm.
Los calibres de adaptación de la varilla se encastran en ésta, facilitando las operaciones de instalación de los herrajes.
Estos adaptadores, según el sistema corredero utilizado, prevén diferentes sistemas de fijación:
• directo al perfil, con el tornillo directamente sobre el perfil de la hoja
• por expansión (patente Giesse): el adaptador se ensancha y se ancla al perfil de la hoja sin necesidad de perforar

Materiales


Espesores de adaptación varilla al perfil, espesores cerradero y distanciadores martelina de poliamida gris
Tornillos de fijación varilla en el perfil de acero inoxidable
Cerradero marco de acero galvanizado
Cerradero para microventilación, elemento anti-elevación y separador (si está previsto) de zamak moldeado por inyección

Cerradero microventilación




MULTICIERRE CHAMPION PLUS


Microventilación




Regulación microventilación




Tipo 1




Tipo 2




Tipo 3




Tipo 4




Tipo 5




Tipo 6




Tipo 7




06370



06390



Fijación directa (A1)



Código	Descripción	Varilla que combinar	Tipo	Fijación varilla sobre hoja	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
06344	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 2 puntos	06334 - 06335 - 06337 - 06338	1	Directa (A1)	X				8
06345	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 3 puntos	06336 - 06339 - 06340	1	Directa (A1)	X				8
06346	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 2 puntos	06334 - 06335 - 06337 - 06338	2	Directa (A1)	X				8
06347	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 3 puntos	06336 - 06339 - 06340	2	Directa (A1)	X				8
06348	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 2 puntos	06334 - 06335 - 06337 - 06338	1	Directa (A1)	X				8
06349	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 3 puntos	06336 - 06339 - 06340	1	Directa (A1)	X				8
06354	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 2 puntos	06334 - 06335 - 06337 - 06338	1	Directa (A1)	X				8
06355	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 3 puntos	06336 - 06339 - 06340	1	Directa (A1)	X				8
06356	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 2 puntos	06334 - 06335 - 06337 - 06338	2	Directa (A1)	X				8
06357	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 3 puntos	06336 - 06339 - 06340	2	Directa (A1)	X				8
06358	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 2 puntos	06334 - 06335 - 06337 - 06338	2	Directa (A1)	X				8
06359	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 3 puntos	06336 - 06339 - 06340	2	Directa (A1)	X				8
06364	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 2 puntos	06334 - 06335 - 06337 - 06338	1	Directa (A1)	X				8
06365	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 3 puntos	06336 - 06339 - 06340	1	Directa (A1)	X				8
06366	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 2 puntos	06334 - 06335 - 06337 - 06338	1	Directa (A1)	X				8
06367	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 3 puntos	06336 - 06339 - 06340	1	Directa (A1)	X				8
06368	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 2 puntos	06334 - 06335 - 06337 - 06338	3	Directa (A1)	X				8
06369	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 3 puntos	06336 - 06339 - 06340	3	Directa (A1)	X				8
06370	KIT FIJACIÓN CHAMPION PLUS MICROVENTILACIÓN UNIVERSAL	06334-06335-06336-06337-06338-06339-06340	-	-	X				8
06374	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación Universal de 2 puntos	06334-06335-06337-06338	4	Directa (A1)	X				8
06375	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación Universal de 3 puntos	06336-06339-06340	4	Directa (A1)	X				8

MULTICIERRE CHAMPION PLUS

Código	Descripción	Varilla que combinar	Tipo	Fijación varilla sobre hoja	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
06384	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 2 puntos	06334-06335-06337-06338	1	Directa (A1)	X				8
06385	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 3 puntos	06336-06339-06340	1	Directa (A1)	X				8
06386	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 2 puntos	06334-06335-06337-06338	5	Directa (A1)	X				8
06387	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 3 puntos	06336-06339-06340	5	Directa (A1)	X				8
06388	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 2 puntos	06334-06335-06337-06338	6	Directa (A1)	X				8
06389	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 3 puntos	06336-06339-06340	6	Directa (A1)	X				8
06390	KIT FIJACIÓN CHAMPION PLUS MICROVENTILACIÓN	06334-06335-06336-06337-06338-06339-06340	-	-	X				8
06394	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 2 puntos	06334-06335-06337-06338	7	Directa (A1)	X				8
06395	KIT FIJACIÓN Champion Plus Microventilación de 3 puntos	06336-06339-06340	7	Directa (A1)	X				8



VARILLAS DE CIERRE CHAMPION PLUS

Funciones

Sistema completo de varillas para multicierre (de 1 a 3 puntos) para ventanas o puertas ventanas correderas de aluminio.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Disponibles en tres versiones:
- Entrada 7,5 mm (1÷3 puntos de cierre)
- Entrada 15 mm (1÷3 puntos de cierre)
- Entrada 15 mm con cerradura (3 puntos de cierre)

Todas las varillas se accionan mediante una martelina tradicional o uñero con cuadradillo de 7 mm.
Estos multicierres prevén 2 posiciones de funcionamiento:
1) 0° HOJA CERRADA
2) 90° HOJA ABIERTA
Según la serie de empleo, las varillas se han de asociar a kits específicos de enganche, estudiados para adaptarlas a las distintas formas del perfil.
El gancho de hoja en forma de seta presenta una robustez superior a los 150 kg.
Las varillas de cierre Champion Plus con 2 y 3 puntos de cierre son compatibles con el dispositivo anti falsa maniobra art. 02770, que impide llevar la martelina a posición de cierre mientras la hoja está abierta.

Materiales

Varillas y perno antielevación de acero galvanizado
Caja rotor y ganchos de hoja de zamak



MULTICIERRE CHAMPION PLUS

Código	Descripción	Entrada	Cerradura	Compatibilidad Anti-falsa Maniobra	Longitud	Altura Martelina	Puntos de cierre	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0272001	VARILLA CHAMPION PLUS	7,5	NO	NO	270	> 130 + Y	1	X				4
0272101	VARILLA CHAMPION PLUS	7,5	NO	SÍ	600	> 300 + Y	2	X				4
0272201	VARILLA CHAMPION PLUS	7,5	NO	SÍ	1000	> 500 + Y	2	X				4
0630901	VARILLA CHAMPION PLUS	7,5	NO	Sí	1600	> 800 + Y	3	X				4
0272301	VARILLA CHAMPION PLUS	7,5	NO	SÍ	1800	> 900 + Y	3	X				4
0272401	VARILLA CHAMPION PLUS	15	NO	NO	270	> 130 + Y	1	X				4
0272501	VARILLA CHAMPION PLUS	15	NO	SÍ	600	> 300 + Y	2	X				4
0272601	VARILLA CHAMPION PLUS	15	NO	SÍ	1000	> 500 + Y	2	X				4
0631001	VARILLA CHAMPION PLUS	15	NO	SÍ	1600	> 800 + Y	3	X				4
0272701	VARILLA CHAMPION PLUS	15	NO	SÍ	1800	> 900 + Y	3	X				4
0272801	VARILLA CHAMPION PLUS CON CERRADURA	15	SÍ	SÍ	1800	> 900 + Y	3	X				4



KIT DE CONEXIÓN CHAMPION PLUS

Funciones

El kit de fijación es necesario para aplicar de manera correcta y duradera una varilla Champion a un sistema corredero específico de aluminio y obtener la función de micro-recirculación de aire.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El kit de fijación Champion Plus con microventilación está disponible en 3 versiones:
- para multicierre de 1 punto
- para multicierre de 2 puntos
- para multicierre de 3 puntos


El kit de fijación Champion Plus generalmente incluye todos los componentes necesarios para aplicar la varilla de cierre a un sistema corredero específico de aluminio.
Los kits suelen incluir:
- Calibres de adaptación de la varilla al perfil de la hoja
- Cerradero del marco
- Calibres de adaptación para el cerradero del marco
- Elemento antielevación
- Tornillos de fijación
- Tubos distanciadores de martelina

Los calibres de adaptación de la varilla se encastran en ésta, facilitando las operaciones de instalación de los herrajes.
Estos adaptadores, según el sistema corredero utilizado, prevén diferentes sistemas de fijación:
- directo al perfil, con el tornillo directamente sobre el perfil de la hoja
- por expansión (patente Giesse): el adaptador se ensancha y se ancla al perfil de la hoja sin necesidad de perforar


Materiales

Espesores de adaptación varilla al perfil, espesores cerradero y distanciadores martelina de poliamida gris
Tornillos de fijación varilla en el perfil de acero inoxidable
Cerradero marco de acero galvanizado
Elemento antielevación y separador (si contemplado) de zamak moldeado por inyección


Tipo 1




Tipo 2




Tipo 3




Tipo 4




Tipo 5




Tipo 6




Tipo 7



Tipo 8




Tipo 9




MULTICIERRE CHAMPION PLUS


Tipo 10




Tipo 11




Tipo 12




Tipo 13




Tipo 14




Tipo 15




Tipo 16




Tipo 17




Tipo 18




Tipo 19



Tipo 20



Tipo 21



Fijación directa (A1)



Fijación con expansión (A2)



Código	Descripción	Varilla que combinar	Tipo	Fijación varilla sobre hoja	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
06040	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	20	Directa (A1)	X				8
06044	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	15	Directa (A1)	X				8
06045	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	15	Directa (A1)	X				8
06046	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	21	Directa (A1)	X				8
06047	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	21	Directa (A1)	X				8
06048	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	20	Directa (A1)	X				8
06112	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	20	Directa (A1)	X				8
06113	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	20	Directa (A1)	X				8
06231	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 1 punto	02720 - 02724	1	Directa (A1)	X				8
06232	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	1	Directa (A1)	X				8
06233	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	1	Directa (A1)	X				8
06301	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 1 punto	02720 - 02724	2	Directa (A1)	X				8
06302	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	2	Directa (A1)	X				8
06303	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	2	Directa (A1)	X				8
06311	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 1 punto	02720 - 02724	3	Expansión (A2)	X				8
06312	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	3	Expansión (A2)	X				8
06313	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	3	Expansión (A2)	X				8
06321	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 1 punto	02720 - 02724	4	Expansión (A2)	X				8
06322	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	4	Expansión (A2)	X				8
06323	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	4	Expansión (A2)	X				8
06325	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	9	Directa (A1)	X				8
06326	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	9	Directa (A1)	X				8
06332	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	5	Expansión (A2)	X				8
06333	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	5	Expansión (A2)	X				8
06342	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	6	Directa (A1)	X				8
06343	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	6	Directa (A1)	X				8
06351	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 1 punto	02720 - 02724	7	Directa (A1)	X				8
06352	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	7	Directa (A1)	X				8
06353	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	7	Directa (A1)	X				8
06362	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	8	Expansión (A2)	X				8
06371	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 1 punto	02720 - 02724	2	Directa (A1)	X				8
06372	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	2	Directa (A1)	X				8
06373	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	2	Directa (A1)	X				8

MULTICIERRE CHAMPION PLUS

Código	Descripción	Varilla que combinar	Tipo	Fijación varilla sobre hoja	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
06381	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 1 punto	02720 - 02724	10	Directa (A1)	X				8
06382	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	10	Directa (A1)	X				8
06383	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	10	Directa (A1)	X				8
06391	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 1 punto	02720 - 02724	11	Directa (A1)	X				8
06392	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	11	Directa (A1)	X				8
06393	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	11	Directa (A1)	X				8
06421	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 1 punto	02720 - 02724	12	Directa (A1)	X				8
06422	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	12	Directa (A1)	X				8
06423	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	12	Directa (A1)	X				8
06431	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 1 punto	02720 - 02724	13	Directa (A1)	X				8
06441	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 1 punto	02720 - 02724	14	Directa (A1)	X				8
06443	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	14	Directa (A1)	X				8
06451	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 1 punto	02720 - 02724	15	Directa (A1)	X				8
06452	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	15	Directa (A1)	X				8
06453	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	15	Directa (A1)	X				8
06461	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 1 punto	02720 - 02724	16	Directa (A1)	X				8
06462	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	16	Directa (A1)	X				8
06463	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	16	Directa (A1)	X				8
06471	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 1 punto	02720 - 02724	17	Directa (A1)	X				8
06472	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	17	Directa (A1)	X				8
06473	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	17	Directa (A1)	X				8
06481	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 1 punto	02720 - 02724	18	Directa (A1)	X				8
06482	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	18	Directa (A1)	X				8
06483	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	18	Directa (A1)	X				8
06491	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 1 punto	02720 - 02724	19	Adaptadores y tornillos de fijación lado hoja no incluidos en el kit	X				8
06492	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	19	Adaptadores y tornillos de fijación lado hoja no incluidos en el kit	X				8
06493	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	19	Adaptadores y tornillos de fijación lado hoja no incluidos en el kit	X				8
06792	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 2 puntos	02721 - 02722 - 02725 - 02726	20	Directa (A1)	X				8
06793	KIT DE FIJACIÓN para Champion Plus de 3 puntos	02723 - 02727 - 02728 - 06309 - 06710	20	Directa (A1)	X				8



VARILLAS DE CIERRE CHAMPION PLUS 90

Funciones

Sistema completo de varillas para multicierre (de 2 a 3 puntos) para ventanas o puertas ventanas correderas de aluminio.


Ficha técnica on-line

Características Técnicas

Disponibles en dos versiones:
• Entrada 15 mm (2÷3 puntos de cierre)
• Entrada 15 mm con cerradura (3 puntos de cierre)
Todas las varillas se accionan mediante una martelina tradicional o uñero con cuadradillo de 7 mm.
Estos multicierres prevén 2 posiciones de funcionamiento:
1) 0° HOJA CERRADA
2) 90° HOJA ABIERTA


Materiales


Varillas y perno antielevación de acero galvanizado
Caja rotor y ganchos de hoja de zamak




MULTICIERRE CHAMPION PLUS


06324





06360





Código	Descripción	Entrada	Cerradura	Compatibilidad Anti-falsa Maniobra	Longitud	Altura Martelina	Puntos de cierre	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
06327	VARILLA CHAMPION PLUS 90	15	NO	NO	600	≥ 300 + Y	2	X				4
06328	VARILLA CHAMPION PLUS 90	15	NO	NO	1000	≥ 500 + Y	2	X				4
06329	VARILLA CHAMPION PLUS 90	15	NO	NO	1600	≥ 800 + Y	3	X				4
06330	VARILLA CHAMPION PLUS 90	15	SÍ	NO	1600	≥ 800 + Y	3	X				4

Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
06324	KIT CERRADERO CHAMPION PLUS 90		X				20
06360	PLANTILLA CENTRADO CHAMPION PLUS 90		X				5



DISPOSITIVO ANTI-FALSA MANIOBRA

Funciones

Dispositivo que impide con la hoja abierta situar los herrajes en una posición de cierre.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas

Se aplica fácilmente en todos los Muticierres Champion Plus con 2 o 3 puntos de cierre.
Desarrolla la función de protección de los herrajes al impedir impactos accidentales entre ganchos de hoja y cerraderos.
Impide que el usuario de la ventana sitúe de forma inadvertida la martelina en posición de cierre cuando la hoja está abierta.
Solamente cuando la hoja se cierra, por consiguiente, entornada en el marco, el dispositivo se desbloquea y permite la rotación del Mango y el cierre de la hoja.
Utilizable en combinación con todas las varillas Champion Plus sin microventilación.
Compatible con las varillas Champion Plus con microventilación sólo con bloqueo de la cremona a 90°.


Materiales

Cuerpo falsa maniobra y pulsador de zamak moldeado por inyección
Muelle de retorno de acero armónico niquelado
Tornillo de fijación de acero inoxidable
Encuentro marco de poliamida





A= contenido en el kit de fijación Champion Plus



Código	Descripción	Combinable con	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02770	ANTI-FALSA MANIOBRA	0272101 - 0272201 - 0272301 - 0272501 - 0272601 - 0272701 - 0272801 - 0630901 - 0631001	X				8



MARTELINA PRIMA CHAMPION PLUS


Funciones
Martelina para aplicar a la hoja principal de un perfil corredero.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Disponible en dos versiones, individual y doble (puertas balconeras), la martelina Prima permite accionar cómodamente el multicierre Champion plus.
Con un cuadradillo de 7 mm y un posicionador para la parada del mango a 0° y 180°.

Materiales
Mango, cubreplaca y rotor de zamak moldeado por inyección
Cuadradillo y tornillos de acero inoxidable
Placa de poliamida

art. 02762



art. 02763



Código	Descripción	NUDO	Aplicable	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
02762	MARTELINA PRIMA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	interno	X		X	X	5
02763	MARTELINA PRIMA DOBLE	-	interno/externo	X		X	X	5




TIRADOR DE EMBUTIR

Funciones
Martelina para aplicar a la hoja secundaria de un perfil corredero.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas
Al no sobresalir permite la superposición de las hojas.
Con un cuadradillo de 7 mm y un posicionador para la parada del mango a 0° y 180°.
El producto tiene su sistema de fijación en el perfil autónomo respecto de los tornillos M5x25 que unen la martelina con el mecanismo interno.
Según la geometría del perfil de la hoja el instalador de cerramientos decide el modo de colocar el tirador embutido con los elementos A o B para que el anclaje del producto resulte eficaz y duradero.


Materiales
Cuerpo externo, mango y elementos de fijación de zamak moldeado por inyección
Perno cuadrado y tornillos de fijación de acero galvanizado
Disco de disparo de Hostaform
Arandela de bloqueo de acero armónico




art. 02760









art. 02761







Código	Descripción	Aplicable	Notas	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02760	TIRADOR DE EMBUTIR	interno		X		X	X	8
02761	TIRADOR DE EMBUTIR	interno	Perfiles Alu/madera o Alu >37 mm	X		X	X	8



UÑERO DE ARRASTRE EXTERNO

Funciones

El uñero de arrastre externo desarrolla una función de arrastre de una hoja corredera y funciona junto a una martelina situada en el lado interno del cerramiento.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas


El uñero de arrastre externo desarrolla una función de arrastre de una hoja corredera y funciona junto a una martelina situada en el lado interno del cerramiento.
El artículo se aplica externamente y desarrolla la función de arrastre de una hoja corredera.
El artículo se usa con el tirador uñero o con la martelina Prima.
Los tornillos métricos en dotación con el tirador del lado interno se enroscan en el uñero externo para formar un conjunto de los 2 artículos con el perfil.

Materiales

Cuerpo externo y palanca de zamak moldeado por inyección
Tornillos de acero galvanizado

A: externo
B: interno





Código	Descripción	Aplicable	Combinable con	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
02764	UÑERO DE ARRASTRE EXTERNO	externo	02760-02761-02762	X		X	X	8



UÑERO DE ARRASTRE INTERNO CIEGO


Funciones

Tirador uñero ciego para aplicación en hoja contrapuesta con solamente la función de arrastre.


Ficha técnica on-line

Materiales

Cuerpo y dientes de enganche de zamak moldeado por inyección
Espárrago de bloqueo de acero inoxidable



A: externo
B: interno



Código	Descripción	Aplicable	Notas	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02765	UÑERO DE ARRASTRE INTERNO CIEGO	interno	Hojas contrapuestas	X		X	X	8




KIT DE ENSAMBLAJE VENTANA 2 HOJAS


Funciones


Conjunto de accesorios necesarios para completar el ensamblaje de una ventana o puerta de dos hojas correderas de aluminio, contenidos en un único paquete.

Ficha técnica on-line


03106










03108








03114





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03106	KIT DE ENSAMBLAJE VENTANA 2 HOJAS		X				5
03108	KIT DE ENSAMBLAJE VENTANA 2 HOJAS		X				5
03114	KIT DE ENSAMBLAJE VENTANA 2 HOJAS		X				10



TAPONES AMORIGUADORES Y ANTIEFRACCIÓN

Funciones

Tapones amortiguadores y antiefracción específicos para ventanas o puertas correderas de aluminio

Ficha técnica on-line


Características técnicas


El taco amortiguador más largo se aplica en la parte superior.
El apéndice se ha de situar cerca del travesaño superior (a 2-3 mm aproximadamente) del marco para desarrollar también la función antiefracción (antiextracción de las hojas).

Materiales


Espesores de poliamida negra
Cuerpo amortiguador de aluminio extruido anodizado
Tapones amortiguadores de goma
Tornillos de acero galvanizado

Tapón superior





Tapón inferior



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02290	TAPONES AMORIGUADORES Y ANTIEFRACCIÓN		X				100



TAPONES AMORIGUADORES Y ANTIEFRACCIÓN

Funciones

Tapones amortiguadores y antiefracción específicos para ventanas o puertas correderas de aluminio

Ficha técnica on-line


Características técnicas

El elemento superior de aluminio se ha de situar detrás del travesaño superior para evitar que la hoja pueda extraerse (antiefracción).


Materiales


Tornillos de acero inoxidable
Cuerpo amortiguadores de aluminio extruido anodizado
Tapones amortiguadores de goma.


Tapón superior




Tapón inferior









Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03199X	TAPONES AMORIGUADORES Y ANTIEFRACCIÓN		X				200




TAPONES AMORIGUADORES Y ANTIEFRACCIÓN

Funciones
Tapón con la función de amortiguador y antiefracción.

Ficha técnica on-line

Características técnicas
El tapón se coloca en la parte superior e inferior del montante de la hoja internamente en el canal y se fija mediante un espárrago a canal.

Materiales
Tapón de poliamida negra
Espárrago M5x10 de acero inoxidable



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03200	TAPONES AMORIGUADORES Y ANTIEFRACCIÓN		X				100



DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE LA HOJA

Funciones

Dispositivo a aplicar sobre perfiles correderos, en una posición que detiene la carrera de apertura de las hojas antes del contacto con el elemento de maniobra.


Ficha técnica on-line


Características Técnicas


El dispositivo de bloqueo de la hoja se coloca en el travesaño inferior y, si las dimensiones lo requieren, también en el travesaño superior, de manera que intervenga antes de que el mango del elemento de maniobra colisione con el montante de la hoja.
El dispositivo es amovible y permite la superposición de las hojas para la limpieza del vidrio de la hoja externa.
Cuerpo de poliamida disponible en color blanco, gris y negro.


Materiales

Cuerpo de poliamida reforzada FV
Placa de aluminio
Relleno de goma expandida
Tornillos de acero galvanizado









Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03978	DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE LA HOJA	Ambidiestro	X				10



TAPÓN ANTIPOLVO

Funciones

Elemento realizado para impedir el paso del polvo e infiltraciones de agua dentro de la ventana/puerta corredera.


Ficha técnica on-line


Características técnicas


El tapón antipolvo se ha de aplicar en los travesaños inferiores y superiores de los marcos fijos mediante tornillos autorroscantes.
El roce de la esponja sobre las hojas impide el paso de polvo y agua.

Materiales

Cuerpo de aluminio extruido anodizado negro
Tornillos de acero galvanizado
Escobillas y esponja de estanqueidad de EPDM expandido







Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01220	TAPÓN ANTIPOLVO		X				50



TAPONES MONTANTES Y ANTIPOLVO

Funciones

Paquete compuesto por 4 tapones montantes centrales, 8 tapones guía hojas y 2 tapones antipolvo para una ventana o puerta corredera de aluminio.


Ficha técnica on-line


Características técnicas


Los tapones cubremecanizados embellecen la hoja al cubrir los mecanizados del montante central.
Los tapones guía de la hoja estabilizan la hoja y evitan que el carro se salga del carril.
El tapón antipolvo se ha de aplicar en los travesaños inferiores y superiores de los marcos fijos mediante tornillos autorroscantes.
El roce de la esponja sobre las hojas impide el paso de polvo y agua.


Materiales


Cuerpo de aluminio extruido anodizado negro
Tornillos y espárragos de acero galvanizado
Escobillas y esponja de estanqueidad de EPDM expandido
Tapón cubremecanizado y guía de poliamida negra











Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01221	TAPONES MONTANTES Y ANTIPOLVO		X				100



TAPÓN ANTIPOLVO

Funciones

Elemento realizado para impedir el paso del polvo e infiltraciones de agua dentro de la ventana/puerta corredera.


Ficha técnica on-line


Características técnicas

El tapón antipolvo se ha de aplicar en los travesaños inferiores y superiores de los marcos fijos mediante tornillos autorroscantes.
El roce de la esponja sobre las hojas impide el paso de polvo y agua.

Materiales

Cuerpo de aluminio extruido anodizado negro
Tornillos de acero galvanizado
Escobillas y esponja de estanqueidad de EPDM expandido





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01274	TAPÓN ANTIPOLVO		X				100

TAPÓN CENTRA-HOJA



Funciones

Elemento que permite mantener guiada la hoja corredera durante su desplazamiento.


Ficha técnica on-line


Características técnicas

El tapón guía de la hoja estabiliza la hoja y evita que el carro se salga del carril.

Materiales

Poliamida negra





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01275	TAPÓN CENTRA-HOJA		X				200



TAPÓN ANTIPOLVO

Funciones

Elemento realizado para impedir el paso del polvo e infiltraciones de agua dentro de la ventana/puerta corredera.


Ficha técnica on-line


Características técnicas


El tapón antipolvo se ha de aplicar en los travesaños inferiores y superiores de los marcos fijos mediante tornillos autorroscantes.
El roce de la esponja sobre las hojas impide el paso de polvo y agua.

Materiales

Cuerpo de aluminio extruido anodizado negro
Tornillos de acero galvanizado
Escobillas y esponja de estanqueidad de EPDM expandido







Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02304	TAPÓN ANTIPOLVO		X				100



KIT TAPONES MONTANTES Y ANTIPOLVO

Funciones

Paquete compuesto por 4 tapones montantes centrales y 2 tapones antipolvo para una ventana o puerta corredera de aluminio.


Ficha técnica on-line


Características técnicas


Los tapones cubremecanizados cubren el mecanizado del montante central.
El tapón antipolvo se ha de aplicar en los travesaños inferiores y superiores de los marcos fijos mediante tornillos autorroscantes.
El roce de la esponja sobre las hojas impide el paso de polvo y agua.


Materiales


Cuerpo de aluminio extruido anodizado negro
Escobillas y esponja de estanqueidad de EPDM expandido
Tapón cubremecanizado de poliamida negra











Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03124	KIT TAPONES MONTANTE Y ANTIPOLVO		X				100



KIT TAPONES MONTANTE Y ANTIPOLVO

Funciones

Paquete compuesto por 4 tapones montantes centrales, 2 pares de tapones amortiguadores y 2 tapones antipolvo para una ventana o puerta corredera de aluminio.


Ficha técnica on-line


Características técnicas


Los tapones cubremecanizados embellecen la hoja al cubrir los mecanizados del montante central.
Los tapones amortiguadores tienen una función de antiefracción y evitan también golpear la hoja contra el marco durante el cierre.
El tapón antipolvo se ha de aplicar en los travesaños inferiores y superiores de los marcos fijos mediante tornillos autorroscantes.
El roce de la esponja sobre las hojas impide el paso de polvo y agua.

Materiales

Cuerpo de aluminio extruido anodizado negro
Tornillos de acero galvanizado
Escobillas y esponja de estanqueidad de EPDM expandido
Tapón cubremecanizado de poliamida negra
Tapón amortiguador de goma







Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03140	KIT TAPONES MONTANTE Y ANTIPOLVO		X				10



TAPONES ANTIPOLVO

Funciones

Elemento realizado para impedir el paso del polvo e infiltraciones de agua dentro de la ventana/puerta corredera.


Ficha técnica on-line


Características técnicas

El tapón antipolvo se ha de aplicar en los travesaños inferiores y superiores de los marcos fijos mediante tornillos autorroscantes.
El roce de la esponja sobre las hojas impide el paso de polvo y agua.

Materiales

Cuerpo de aluminio extruido anodizado negro
Tornillos de acero galvanizado
Escobillas y esponja de estanqueidad de EPDM expandido





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03143	TAPONES ANTIPOLVO		X				50



TAPONES CUBREMECANIZADOS


Funciones

Tapón que cubre el mecanizado presente en el montante central de hojas correderas.
La fijación se produce mediante un tornillo autorroscante.

Ficha técnica on-line

Materiales

Tapón de poliamida negra
Tornillo de acero galvanizado



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03144	TAPONES CUBREMECANIZADOS		X				50



KIT TAPONES MONTANTE Y ANTIPOLVO

Funciones

Paquete compuesto por 4 tapones montantes centrales, 2 pares de tapones amortiguadores y 2 tapones antipolvo para una ventana o puerta corredera de aluminio.


Ficha técnica on-line


Características técnicas


Los tapones cubremecanizados embellecen la hoja al cubrir los mecanizados del montante central.
Los tapones amortiguadores tienen una función de antiefracción y evitan también golpear la hoja contra el marco durante el cierre.
El tapón antipolvo se ha de aplicar en los travesaños inferiores y superiores de los marcos fijos mediante tornillos autorroscantes.
El roce de la esponja sobre las hojas impide el paso de polvo y agua.


Materiales


Cuerpo de aluminio extruido anodizado negro
Tornillos de acero galvanizado
Escobillas y esponja de estanqueidad de EPDM expandido
Tapón cubremecanizado y amortiguador de poliamida negra














Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03150	KIT TAPONES MONTANTE Y ANTIPOLVO		X				10



KIT TAPONES MONTANTES Y ANTIPOLVO

Funciones

Paquete compuesto por 4 tapones montantes centrales y 2 tapones antipolvo para una ventana o puerta corredera de aluminio.


Ficha técnica on-line


Características técnicas


Los tapones cubremecanizados embellecen la hoja al cubrir los mecanizados del montante central.
El tapón antipolvo se ha de aplicar en los travesaños inferiores y superiores de los marcos fijos mediante tornillos autorroscantes.
El roce de la esponja sobre las hojas impide el paso de polvo y agua.

Materiales

Cuerpo de aluminio extruido anodizado negro
Tornillos de acero galvanizado
Escobillas y esponja de estanqueidad de EPDM expandido
Tapón cubremecanizado de poliamida negra.







Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03166	KIT TAPONES MONTANTE Y ANTIPOLVO		X				100



KIT TAPONES CORREDERA 2 HOJAS

Funciones

Paquete compuesto por 4 tapones montantes centrales, 2 pares de tapones amortiguadores, 16 escuadras de alineación y 2 tapones antipolvo para una ventana o puerta corredera de aluminio.


Ficha técnica on-line


Características técnicas


Los tapones cubremecanizados embellecen la hoja al cubrir los mecanizados del montante central.
Los tapones amortiguadores tienen una función de antiefracción y evitan también golpear la hoja contra el marco durante el cierre.
El tapón antipolvo se ha de aplicar en los travesaños inferiores y superiores de los marcos fijos mediante tornillos autorroscantes.
El roce de la esponja sobre las hojas impide el paso de polvo y agua.
Las escuadras de alineación permiten fortalecer la unión de las aletas.


Materiales


Cuerpo de aluminio extruido anodizado negro
Tornillos de acero galvanizado
Escobillas y esponja de estanqueidad de EPDM expandido
Tapón cubremecanizado, escuadra de alineación y amortiguador de poliamida negra.














Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03185N	KIT TAPONES CORREDERA 2 HOJAS		X				50



KIT TAPONES MONTANTES Y ANTIPOLVO

Funciones

Paquete compuesto por 4 tapones montantes centrales, 8 tapones guía hojas y 2 tapones antipolvo para una ventana o puerta corredera de aluminio.


Ficha técnica on-line


Características técnicas


Los tapones cubremecanizados embellecen la hoja al cubrir los mecanizados del montante central.
Los tapones guía de la hoja estabilizan la hoja y evitan que el carro se salga del carril.
El tapón antipolvo se ha de aplicar en los travesaños inferiores y superiores de los marcos fijos mediante tornillos autorroscantes.
El roce de la esponja sobre las hojas impide el paso de polvo y agua.


Materiales


Cuerpo de aluminio extruido anodizado negro
Escobillas y esponja de estanqueidad de EPDM expandido
Tapón cubremecanizado y guía de poliamida negra














Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03194	KIT TAPONES MONTANTE Y ANTIPOLVO		X				100



TAPÓN ANTIPOLVO

Funciones

Elemento realizado para impedir el paso del polvo e infiltraciones de agua dentro de la ventana/puerta corredera.


Ficha técnica on-line


Características técnicas


El tapón antipolvo se ha de aplicar en los travesaños inferiores y superiores de los marcos fijos mediante tornillos autorroscantes.
El roce de la esponja sobre las hojas impide el paso de polvo y agua.

Materiales

Cuerpo de aluminio extruido anodizado negro
Tornillos de acero galvanizado
Escobillas y esponja de estanqueidad de EPDM expandido







Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03314	TAPÓN ANTIPOLVO	L= 34 mm	X				200



KIT CORREDERA 2 HOJAS

Funciones

Paquete compuesto por 4 tapones montantes centrales, 2 tapones antipolvo y un tapón amortiguador para una ventana o puerta corredera de aluminio.


Ficha técnica on-line

Características técnicas

Los tapones cubremecanizados embellecen la hoja al cubrir los mecanizados del montante central.
El tapón antipolvo se ha de aplicar en los travesaños inferiores y superiores de los marcos fijos mediante tornillos autorroscantes.
El roce de la esponja sobre las hojas impide el paso de polvo y agua.
El tapón amortiguador tiene una función antiefracción y evita también golpear la hoja contra el marco durante el cierre.

Materiales

Cuerpo tapón antipolvo de aluminio extrudido anodizado negro
Escobillas y esponja de estanqueidad de EPDM expandido
Tornillos y espárragos de acero galvanizado
Tapones cubremecanizados y amortiguador de poliamida negra



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03384	KIT CORREDERA 2 HOJAS		X				50



TAPÓN CUBREMECANIZADO

Funciones

Tapón que cubre el mecanizado presente en el montante central de hojas correderas.


Ficha técnica on-line


Características técnicas


La fijación se produce mediante un tornillo autorroscante.

Materiales

Tapón de poliamida negra
Tornillo de acero galvanizado







Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03462	TAPÓN CUBREMECANIZADO		X				200



TAPÓN ANTIPOLVO

Funciones

Elemento realizado para impedir el paso del polvo e infiltraciones de agua dentro de la ventana/puerta corredera.


Ficha técnica on-line


Características técnicas

El tapón antipolvo se ha de aplicar en los travesaños inferiores y superiores de los marcos fijos mediante tornillos autorroscantes.
El roce de la esponja sobre las hojas impide el paso de polvo y agua.

Materiales

Cuerpo de aluminio extruido anodizado negro
Tornillos de acero galvanizado
Escobillas y esponja de estanqueidad de EPDM expandido





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03467	TAPÓN ANTIPOLVO		X				100





TAPÓN MONTANTE CENTRAL

Funciones
Tapón que cubre el mecanizado presente en el montante central de hojas correderas. La fijación se produce por encaje.

Ficha técnica on-line

Materiales
Tapón de poliamida negra





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03479	TAPÓN MONTANTE CENTRAL		X				100



TAPONES MONTANTES Y ANTIPOLVO

Funciones

Tapón que cubre el mecanizado presente en el montante central de hojas correderas.


Ficha técnica on-line


Características técnicas


La fijación se produce mediante un espárrago.

Materiales

Tapón de poliamida negra
Espárrago de acero inoxidable







Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03485	TAPONES MONTANTES Y ANTI-POLVO		X				100



TAPONES MONTANTES Y ANTIPOLVO

Funciones

Elemento realizado para impedir el paso del polvo e infiltraciones de agua dentro de la ventana/puerta corredera.


Ficha técnica on-line


Características técnicas

El tapón antipolvo se ha de aplicar en los travesaños inferiores y superiores de los marcos fijos mediante tornillos autorroscantes.
El roce de la esponja sobre las hojas impide el paso de polvo y agua.

Materiales

Cuerpo de aluminio extruido anodizado negro
Tornillos de acero galvanizado
Escobillas y esponja de estanqueidad de EPDM expandido





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03491	TAPONES MONTANTES Y ANTI-POLVO		X				100



TAPÓN MONTANTE CENTRAL


Funciones


Tapón que cubre el mecanizado presente en el montante central de hojas correderas. La fijación se produce mediante un espárrago.

Ficha técnica on-line

Materiales

Tapón de poliamida negra
Espárrago de acero inoxidable





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03507	TAPÓN MONTANTE CENTRAL		X				200



CASQUILLOS

Funciones


Elemento que se instala a presión en la base de una ventana o puerta corredera de aluminio para la evacuación del agua.


Materiales


Poliamida negra

Ficha técnica on-line


02367










03156





03196





Durante el montaje, algunas series requieren quitar la parte terminal a nivel de la línea de fractura establecida.



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02367	CASQUILLO DRENAJE ALFÉIZAR		X				500
03156	CASQUILLO TUBO DE DESAGÜE		X				100
03196	CASQUILLO TUBO DE DESAGÜE		X				100



CILINDROS Y LLAVES

Funciones

Accesorio de recambio que permite la función de cerradura con los cierres PRATIKA DUO y BRIO KEY.

Ficha técnica on-line


Características Técnicas

El cilindro se aplica fácilmente en los cierres PRATIKA DUO y BRIO KEY mediante un espárrago.
El cilindro permite un número optimizado de combinaciones y la posibilidad de disponer de sistemas con llave igual (KA) o con llave maestra (MK).


Materiales

Cuerpo del cilindro en latón
Placa con espiga en zamak galvanizado
Espárrago de acero inoxidable
Llave en bruto de latón niquelado

03061



03062



Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
03061	CILINDRO CON LLAVES		X				10
03062	LLAVE EN BRUTO PARA PRATIKA/ BRIO		X				100


ELEMENTOS DE NAILON




Funciones
Accesorios para hojas correderas, con función de sellado, unión o regulación.


Ficha técnica on-line


01239





03155





Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01239	TACO REGULACIÓN CRISTAL		X				100
03155	CLIP PARA RETENER TAPAJUNTAS		X				50

GIESSE

CHIC 150

MAYOR CAPACIDAD DE CARGA. SIGUE SIENDO INVISIBLE.

- Apertura a 180°
- Regulación 3D
- Montaje fácil y rápido
- Máxima resistencia a la corrosión (Grado 5 - EN 1670)
- Diseñado y fabricado en Italia
- Embalaje sostenible
- Declaración Ambiental de Producto



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Quanex
A Part of Something Bigger℠

U0940302
10/2024

Giesse Group Iberia S.A.U. ConsiticiÓn 84, Polígono Industrial Les Grases, 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), España | +34 93 6853600 | info.es@tyman.com | www.giesse.it